

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价(元) ② | 单项合计= 数量×单 价 ③=①× ② |
|----------------|----------|------|-----|--|---------|----------------|------------|---------------------------------|
| 一、法庭语音识别系统定制 | | | | | | | | |
| 1 | 庭审语音识别系统 | 国产 | 国标 | 型号：定制 1、庭审智能客户端兼容性：基于现有科技法庭书记员庭审客户端中实现转写录入，保证同界面操作。 2、说话人麦克风控制：支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启转写功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 3、个性化词语配置：针对庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等），在语音识别客户端界面上提供个性化词库添加的功能，书记员将所遇到的个性化词语添加到系统中后，系统将会自动修正这些文字的转写结果。 4、多人协录：支持多人联网同时接收识别转写内容，并同时在一份笔录上进行人工辅助修改，编辑过程中支持所编辑内容自动进行高亮颜色区分，协录人员修改结果实时汇总至主录人员操作界面。 5、字幕功能：客户端支持字幕投屏功能，字幕位置、显示框大小、字体、字号、背景色可调整，并具备调整后的记忆功能。 | 2 | 套 | 163500.00 | 327000.00 |
| 二、会议室多媒体信息展示系统 | | | | | | | | |
| 2.1 多媒体信息展示系统 | | | | | | | | |
| 2 | 室内小间 | 深圳利亚 | 利亚德 | 型号：SV1.8 电源：LYD-200-4.5-C | 7.98 | m ² | 39200.00 | 312816.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------|--|--|--|--|--|
| 距彩色显示模块系统 | 德光电有限公司 | 源：利亚德接收卡：诺瓦 | <p>接收卡：DH426</p> <p>一、技术参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 像素间距：1.8mm； 2. 模组尺寸：320*160*17mm； 3. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 4. 模组电源接口采用 4P 插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 5. 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 6. 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点，带载尺寸更大； 7. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制； 8. 模组重量 0.46Kg，前维护操作； 9. 平整度：0.07mm，箱体间缝隙 0.06mm； 10. PCB 及塑料面板的阻燃等级达到 UL94V-0 级； 11. 辐射骚扰（EMC）符合 GB/T9254-2008 Class B 限值要求； 12. 支持单点亮度校正，一键调节亮、暗线功能，故障自动告警功能； 13. 白平衡亮度 633cd/m²（校正后）； 14. 色温：2000~15000 可调； 15. 最大对比度 10000:1； 16. 视角：水平视角 170°，垂直视角 168°； 17. 刷新频率：3840HZ； 18. 换帧频率：50&60HZ； 19. 平均功耗：158W/m²； 20. 亮度均匀性：98.7%； 21. 峰值功耗 487W/m²； 22. 智能节电，自带智能（黑 | | | | |
|-----------|---------|-------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>屏) 节电功能;</p> <p>23. 产品满足盐雾 10 级要求;</p> <p>24. 工作温度范围-30℃ -40℃;</p> <p>25. 存储温度范围-40℃ -60℃;</p> <p>26. 稳定性: 支持 7*24H 连续工作;</p> <p>27. IP 防护等级符合 IP6X;</p> <p>28. 抗紫外线 UV 辐射 5 级;</p> <p>29. 防振动:10-55Hz, 振幅 0.35MM;</p> <p>30. LED 显示屏图像质量主观评价方法的要求, 评价等价为优;</p> <p>★31. 净显示面积: 7.98 m²;</p> <p>★32. 投标人投标时需经提供经第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章, 提供的检测报告检测内容必须满足本项产品“一、技术参数要求”: 10-30 条的参数要求, 否则投标无效;</p> <p>二、电源:</p> <p>★1、电源: 200W, 与显示模块同品牌;</p> <p>三、接收卡:</p> <p>1、单卡支持 256*256 像素点;</p> <p>2、支持灯板 Flash 管理, 可存储校正系数和灯板信息;</p> <p>3、支持一键应用灯板 Flash 校正系数;</p> <p>4、支持温度监控, 供电电压监测, 网线通讯状态监测;</p> <p>5、支持逐点亮色度校正;</p> <p>6、可实时监控显示屏内温度, 且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统, 对显示屏进行保护;</p> <p>7、方便后期管理, 系统支持亮度、色度双重校正, 支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖;</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|--|---|---|---|---------|---------|
| | | | <p>★8、投标人投标时需满足本项产品“三、接收卡”6-7条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。</p> | | | | | |
| 3 | 视频控制器 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 诺瓦 | <p>型号：V960</p> <p>1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路选配扩展子卡。</p> <p>2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。</p> <p>3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。</p> <p>4、支持输入源一键切换。</p> <p>5、支持外置独立音频。</p> <p>6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。</p> <p>7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。</p> <p>9、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。</p> <p>10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。</p> <p>11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。</p> <p>12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。</p> <p>13、前面板直观的显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。</p> <p>14、支持手机实时监控显示屏播放内容，且实时反馈终端电脑运行状态。</p> <p>15、具备手机实时监控显示屏显示模组坏点（失控点）情况的功能。</p> <p>16、具备手机实时监控播放电</p> | 1 | 台 | 5000.00 | 5000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---|---|---|---|---------|---------|
| | | | <p>脑的 CPU 运行状况的功能。</p> <p>★17、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，投标产品需与第 4 项“控制播放软件”采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。</p> <p>★18、投标人投标时需提供满足本项产品 14-16 条有关要求的相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。</p> | | | | | |
| 4 | 控制播放软件 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 诺瓦 | <p>型号：调试软件：NovaLCT；播放软件：NovaStudio</p> <p>播放软件（含亮度调节）：</p> <p>1)多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案；</p> <p>2)远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏；</p> <p>3)多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；</p> <p>4)多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等；</p> <p>5)丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置；</p> <p>6)多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂；</p> <p>7)支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放；</p> | 1 | 套 | 9532.00 | 9532.00 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------|--|---|---|---------|---------|
| | | | <p>8)PPT 播放功能:紧急插播和即时通知功能;</p> <p>9)硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入,并自动播放U盘中的播放方案;</p> <p>10)方案导出到U盘绑定MAC地址:导出到U盘的方案仅能在被绑定了MAC地址的计算机即插即播,安全可靠;</p> <p>★11)支持云发布平台,可远程发布节目及集群管理,为保证云发布系统的安全性;</p> <p>★12)、为减少不必要的售后,避免使用者误操作导致屏体参数紊乱,控制系统厂家调试软件与播放软件需高度独立,并确保软件使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利;</p> | | | | |
| 5 | 框架及外装饰 | 国产 | <p>型号:定制</p> <p>1. 钢结构内框,铝型材包边;</p> <p>2. 钢结构要求:</p> <p>2.1 显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料,不可采用非标;</p> <p>2.2 支撑钢结构需做好防锈处理;</p> <p>★2.3 投标人投标时需提提供钢结构设计的CAD设计图和工程设计计算书并加盖公章,否则投标无效。</p> | 1 | 套 | 8000.00 | 8000.00 |
| 6 | 配电系统 | 河北福佑电子设备有限公司 | <p>型号: FY-10KW</p> <p>1. 功率容量 (KVA) : 10;</p> <p>2. 输入接线方式: 3相4线&地线;</p> <p>3. 输入电压 (V) : 380;</p> <p>4. 输入频率 (Hz) : 50/60;</p> <p>5. 输出接线方式: 3相4线&地线;</p> <p>6. 输出电压 (V) : 220——380;</p> <p>7. 输出分路: 8路单相 220V;</p> <p>8、分路开关容量 (A) : 10,</p> | 1 | 台 | 3000.00 | 3000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|--------|---|----|---|----------|-----------|
| | | | | 单相/三相可选; 9.分路断路器安装:轨道安装; 10.防雷:C级20kVA; 11.Ip等级:Ip20; 12.工作温度(℃):-10-40; 13.工作湿度(%):10-90无凝结。 | | | | |
| 7 | 多功能图像采集器 | 国产 | 国标 | 型号:定制 1、3250万高清像素 2、最高分辨率6960×4640 3、对焦范围18-135mm 4、RAW/C-RAW:约3230万像素(6960×4640) 5、存储卡SD128G/170M存储卡 6、内置:64GSD卡写入速度 7、90/90/10/260MS,读取速度 8、95/170/80/300MS | 1 | 套 | 26227.00 | 26227.00 |
| 8 | 多功能控制管理终端 | 联想(上海)电子科技有限公司 | Lenovo | 型号:扬天T4900V-00 1.i5-7500同等或以上cpu 2.内存:4GB 3.有GPU 4.硬盘:1TB 5.显示器:21英寸 6.独立显卡 7.键盘、鼠标 | 1 | 台 | 5000.00 | 5000.00 |
| 9 | 显示屏专用材料 | 国产 | 国标 | 型号:定制 三相五线铜芯电源线、通信超五类网线、等专用线材。 | 1 | 批 | 7500.00 | 7500.00 |
| 2.2 无纸化会议系统定制 | | | | | | | | |
| 10 | 智能会议终端 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | 型号:MT-9156P70PZ 1、设备具有防夹手功能,参会者使用更安全; 2、运动参数:升降时间:不大于7秒,缓起缓停技术; ▲3、升降速度快慢可自定义调节; 4、设备仰角范围0-40度; 5、屏幕仰角调节:不仅支持电动按键调节,还能支持手掰屏幕调节; 6、安装方式:自上而下嵌入式安装,免费提供桌面开孔图纸 | 16 | 台 | 14600.00 | 233600.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|------|-----|---|---|---|----------|----------|
| | | | | <p>及开孔模型；</p> <p>★7、电气参数：单 12V 直流供电，安全电压，无触电隐患；一根网线连接至扩展主机实现所有会议资料的通讯及终端的控制功能；</p> <p>▲8、安全电流：设备对地漏电流 0.28mA；</p> <p>9、荧光按键模块：自发光白色荧光通透按键，具有上、下、停、前、后五键，方便调节设备；</p> <p>▲10、支持画中画功能：视频播放窗口最多能四画面同时显示，服务器存储视频源和流媒体信号视频源都可播放并支持画中画显示，如 HDMI 信号可在 VGA 信号中画中画显示，画中画窗口位置可调，并支持放大、缩小操作；</p> <p>▲11、在观看文件的同时，同界面应支持同时显示会议记录界面，边看文档边做会议记录；</p> <p>▲12、会议功能可自定义设置：需要使用的功能应支持自定义选择设置，主功能、辅助功能及影藏；</p> <p>▲13、文件的批注结果可动态叠加到文档中原格式保存；</p> <p>★14、设备终端无纸化会议系统设备的 10 项有害物质【铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）和邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP））】符合检测限制要求；</p> <p>▲15、设备终端具备防水（IPX6）、防尘（IP6X）、防撞（IK08）等级。</p> | | | | |
| 11 | 无纸化全 | 杭州华会 | 华会通 | <p>型号：MT-MCU-II</p> <p>1、4U 工业级上架式专用机箱，</p> | 1 | 台 | 21000.00 | 21000.00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--|---|---|----------|----------|
| | 数字多媒体会议控制主机 | 通科技股份有限公司 | <p>铝合金面板，箱体颜色：黑色，箱体外观尺寸：429L*492D*172H（mm），重量12.5kg，低噪音低功耗设计，CPU：i3 高性能处理器、4GB 内存、1TB 硬盘。</p> <p>▲2、前置显示器 10 英寸，方便工程调试及状态监控。</p> <p>3、含 Windows 2008 R2 操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持维护数据库，监测终端，安全涉密性强；系统稳定、安全永不中毒。</p> <p>★4、输入电压：交流 220V，50Hz。输入功率：300W MAX。支持无人值守工作模式，可通过客户端或 Web 端登陆访问。</p> <p>▲5、支持 200 台会议终端并发。</p> <p>▲6、低功耗：空闲状态功耗 50 瓦。</p> <p>▲7、安全电流：设备对地漏电流 0.905mA。</p> | | | | |
| 12 | 无纸化后台服务管理软件 | 杭州华会通科技股份有限公司 | <p>型号：V10.0</p> <p>1、基于 C++ 开发，具有更高稳定性的 CS 架构设计；同时支持 BS 端登陆，办公电脑免安装客户端也可登陆后台进行建会等操作。</p> <p>2、安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件。</p> <p>3、支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持按时间自动切换会议。</p> <p>4、支持客户端访问模式、WEB 访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上更新。支持历史会议资料检索归</p> | 1 | 套 | 21000.00 | 21000.00 |

档。

5、支持多管理员管理（三员分权管理），不同管理员创建的会议互相保密。系统管理员有管理所有会议的权限，有效提高系统安全性。

6、支持会议全过程自动保存操作日志（建会日志、修改密码日志、登陆日志、下载文档日志、浏览文档日志、上传文档日志等等）。

7、支持分布式后台部署，任一服务器可作为主服务器，随时任意切换本地会议与上联会议。

8、后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件）、支持大规模并发。

9、支持 NAT 内网穿透，可跨网段跨地域联动开会。

10、数据接口遵循 webservice 标准，支持功能自定义及与办公 OA 系统对接。

11、支持根据不同会议需求客户端界面功能图标自定义开放与隐藏。

12、支持签到表 PDF 文档导出，含签到信息及手写签名。

13、支持如参会人员会议室外或单位外，可支持手机、平板、笔记本通过 4G 网络、公网 wifi 等外网随时参与会议。

14、视频播放支持全格式视频播放、最高支持到 4K 片源解码播放、同时显示四路视频，可全屏显示视频。支持将视频源播放窗口浮动在其他功能界面上观看，即在观看浮动窗口视频的同时可以查看文件、参与投票、进入主菜单首页界面等其他操作，可以随意滑动显示位置及调整窗口大小。

15、会议记录（word 格式，可用于记录会议要点等信息，支

持在观看主讲者演示画面或观看自己文档时与会议记录界面双屏显示，支持边看文档或主讲人画面时边记录重点要点）。

16、支持客户端软件无平台限制，在 IOS 系统平台、windows 系统平台、android 系统平台上互通共用，三大系统平台终端支持开同一个会议且操作界面相同。

17、会中功能自定义设置功能（支持根据具体会议需求，首页功能界面自定义设置操作，能够让用户在终端直接自定义设置功能界面的图标顺序及该会议是否显示）。

18、无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、上网服务（支持锁定缺省主页）、电子白板（多人同享、多页切换）、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）、文档资料导入导出、PC 桌面共享模式、外部电脑接入（外置 PC 电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端）等功能常规会议应用。

19、会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅），后台也可以设置免签到，支持在会议室门牌上联动签到，签到结果可以模拟图形式显示及实时在大屏幕上刷新显示，支持一键导出带手写签名的 pdf 签到表）。

20、会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以 Excel 表格形式导出）。

21、文档同步：支持客户端文

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------|-----|---|---|---|---------|---------|
| | | | | <p>档同步其它客户端或大屏上显示,同步过程可以多人批注(支持原笔迹书写,带笔锋效果,书写流畅)、记录、保存,支持会后批注文档以Word形式导出。</p> <p>22、主持功能(具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏,支持主持人托管模式,主持人一个人可以托管整个会议室的操作,领导免操作)。</p> <p>23、支持客户端软件更换皮肤主题,系统自带不少于三套皮肤主题(缺省/政府/企业/公检法等),用户可自定义皮肤主题/欢迎画面/企业VI/LOGO。</p> <p>24、支持全办公格式(doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt)、支持扩展行业用文件格式(ceb、gd、dwg、dxf)、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注(支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存)。</p> <p>★25、投标人投标时需提供满足本项产品12-17条有关要求的相关证明材料(证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等)加盖公章,否则投标无效。</p> | | | | |
| 13 | 全数字拓展主机 | 杭州华会通科技股 | 华会通 | <p>型号: MT-COM24-II</p> <p>1、19"加固型 2U 上架式铝合金面板机箱,尺寸: 438L*333D*111Hmm,长*深*高</p> | 1 | 台 | 6300.00 | 6300.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------------|-----|--|---|---|---------|---------|
| | | 份有限公司 | | <p>(不含耳朵和拉手)，颜色：黑色，输入电压交流 220V±10% 50-60Hz，输入功率 50W，外部端口有千兆以太网口不少于 24 个、千兆以太网口不少于 2 个、COM IN 不少于 1 个、COM OUT 不少于 1 个；</p> <p>2、配备网口指示灯（针对每个网口），支持网络接口诊断；实时监测并显示机箱内温度，散热风扇智能控制；</p> <p>3、支持会议终端的通讯和控制，支持 1000M 带宽以太网与会议终端单元通讯，一台设备可带最多 24 个终端单元，单元与扩展主机点对点有线连接；</p> <p>★4、具有统一控制终端升、降、仰角、开关机功能；</p> <p>5、支持双 1000M 带宽以太网口，分别用于连接控制主机和扩展主机级联，网络支持 1000M/100M Ethernet。</p> | | | | |
| 14 | 视频输出控制器 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-PJT-I</p> <p>1、尺寸：436L*205W*44H（mm）（不含耳朵），颜色：黑色，输入 220V AC，输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO。</p> <p>2、静态显示界面可定制。自动显示二维码，方便手机平板扫描接入会议。</p> <p>3、自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等。</p> <p>4、支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率。</p> <p>5、支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式，支持最多四画面同时显示。</p> <p>6、支持在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票的统计数据。</p> <p>★7、投标人投标时需提供满足本项产品 5-6 条有关要求的相</p> | 1 | 台 | 6000.00 | 6000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|-----|---|----|---|----------|-----------|
| | | | | 关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。 | | | | |
| 15 | 全智能流媒体服务器 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-SMCU-III</p> <p>1、1U 上架机箱，尺寸：430L*250D*44Hmm(长*深*高)，低功耗无风扇静音设计</p> <p>2、支持的接口：DVI、VGA、YpbPr、HDMI、BNC</p> <p>3、编码路数：2 路</p> <p>4、支持的最高分辨率：1080P60</p> <p>5、电源输入：220V 45W</p> <p>6、输出接口：RJ45</p> <p>7、输出码流：等于 2Mbps</p> <p>8、支持动态修改分辨率，支持断电、断线自动重连</p> | 1 | 台 | 26800.00 | 26800.00 |
| 16 | 异步升降发言模块（含自主麦克风） | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：YSF</p> <p>1.支持会议讨论发言，支持话筒单独升降；</p> <p>2.全数字会讨系统，手拉手组网+单元供电，抗干扰性好；</p> <p>3.支持先进先出模式、队列模式、主持模式、自由模式等发言会讨模式；</p> <p>4.最多支持 6 个代表机+2 个主席机同时发言；</p> <p>5.原生支持摄像跟踪功能，无需中控主机，无需中控编程；</p> <p>6.支持与 AI 语音转写系统对接；</p> <p>7.支持升降和翻转过程自动关闭麦克风，防止机械噪声进入系统。</p> | 16 | 台 | 8000.00 | 128000.00 |
| 17 | 全数字会议系统主机 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-3101M</p> <p>1.超五类屏蔽线，100M 网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响；</p> <p>2.内置高性能 CPU，集讨论、跟踪、广播为一体，最大支持 255 台会议单元；</p> <p>3.最大能同时开 8 个话筒，发言人数限制，发言单元 1, 2, 4, 6 可调（不包括主席机），48K 采样，16bit A/D, D/A，带宽</p> | 1 | 台 | 38856.00 | 38856.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-----|---|---|---|----------|----------|
| | | | | <p>20Hz~20KHz 完美音质；</p> <p>4. TCP/IP 控制，提供可靠安全管理控制；</p> <p>5. 具有 RCA、平衡输出，可以连接录音设备单独录音；</p> <p>6. 配合摄像跟踪软件可实现摄像自动跟踪（集成）；</p> <p>7. 内部集成 SAMSUNG、VISCA、PELCO-D、PELCO-P 四种摄像机控制协议；</p> <p>8. 主机和 PC 软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等；</p> <p>9. 四种会议模式：FIFO（先进先出模式）、LIMIT（限制模式）、FREE（自由模式）、APPLY（申请模式）；</p> <p>10. 可以不用 PC 软件，独立进行会议，也可以使用 PC 软件进行会议；</p> <p>11. 自带矩阵控制串口（RS232）和球机控制串口（RS232、RS485）输出，无需中控主机即可实现发言跟踪功能；</p> | | | | |
| 18 | 数字音频处理器 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-DAP-I</p> <p>1. 4 进 4 出，输入支持爆破音抑制、自动混音、自动增益控制、反馈抑制、回声消除、背景降噪等功能；</p> <p>2. 输出可选低通滤波和高通滤波；</p> <p>3. 所有输入输出可单独调整单路增益；</p> <p>4. 支持 4x4 音频矩阵切换；</p> <p>5. 支持自动声场调校；</p> <p>6. 支持通过 USB 连接电脑配置本机参数；</p> | 1 | 台 | 35152.00 | 35152.00 |
| 19 | 会议跟踪管理软件 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-3105S</p> <p>管理软件，支持发言管理、表决管理、摄像跟踪管理</p> | 1 | 套 | 24000.00 | 24000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|----------|--|---|---|----------|----------|
| | | 司 | | | | | | |
| 20 | 系统连接盒 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-3102BOX</p> <p>1. 采用“手拉手”方式连接；</p> <p>2. 采用 8 芯高密航空接口；</p> <p>3. 每个数字接口可连接 2 组发言单元；</p> <p>4. 有源连接，无需外部供电；</p> | 8 | 台 | 813.00 | 6504.00 |
| 21 | 定制面板 | 杭州华会通科技股份有限公司 | 华会通 | <p>型号：MT-DZMB</p> <p>1、表面：厚度:0.8mm，表面平整，平整度:0.06mm，木皮与实木封边拼接紧密，外表结合处缝隙:0.1mm，线条均匀整齐，转角过度顺畅；</p> <p>2、整套产品颜色以实际需求提供；</p> <p>3、封边用材：与贴面相同的木皮贴面（以实际需求提供）；</p> <p>4、出厂定制 16 位升降器安装孔位，内部预留空位便于布线安装。升降器到桌面边缘等于 420。</p> | 1 | 套 | 29000.00 | 29000.00 |
| 22 | 机柜 | 广西南宁金久电子科技有限公司 | 金利 | <p>型号：JL32U</p> <p>32U 机柜 黑色。</p> <p>落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。</p> | 1 | 套 | 2800.00 | 2800.00 |
| 2.3 远程视频会议系统 | | | | | | | | |
| 23 | 视频会议终端 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：H700</p> <p>1. 采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构。</p> <p>2. 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>3. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准。</p> <p>4. 支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。</p> <p>5. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、</p> | 1 | 台 | 60100.00 | 60100.00 |

MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

6. 支持 H. 239 标准双流协议。

7. ★支持 1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。

8. 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能，在保证主流视频 1080p 60fps 前提下，第二路视频流不低于 1080p30fps。

9. ★独立提供 1 路高清 DVI、1 路 VGA、1 路标清视频输入/输出接口，不采用私有非标接口。

10. 提供 4 路音频输入接口，2 路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。

11. 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。

12. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。

13. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。

14. PC 安装双流软件后，可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。

15. 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。

16. 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。

17. 提供 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持线路备份。

18. ★具备较强的网络抗丢包

| | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|---|--|---|---|----------|----------|
| | | | 能力，在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 | | | | | |
| 24 | 视频会议摄像机 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号：MOON50</p> <p>1. ★投标产品应与第 23 项“视频会议终端”同一品牌。</p> <p>2. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。</p> <p>3. ★镜头图像传感器采用 1/2.8" 传感器，支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。</p> <p>4. ★支持 12 倍光学变焦。</p> <p>5. 支持广角镜头，水平视角 72°。</p> <p>6. ▲视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。详见 AVA7-20172217 检验报告第 4 页第 10 条。</p> <p>7. ▲支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 100 米。详见 AVA7-20172217 检验报告第 2 页第 2 条。</p> <p>8. 支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 协议，支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机 7 个。</p> <p>9. 支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>10. ▲水平转动范围：≥ ±160°；详见 AVA7-20172217 检验报告第 2 页第 4 条。</p> <p>11. ▲垂直转动范围：≥ -90° ~50；详见 AVA7-20172217 检验报告第 2 页第 4 条。</p> <p>12. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</p> <p>13. 支持根据安装方向自动翻转图像。</p> | 1 | 台 | 19665.00 | 19665.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------|---|---|---|----------|----------|
| | | | | <p>14. 支持保存 255 个预置位。</p> <p>15. 支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。</p> <p>16. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p> | | | | |
| 25 | 全向麦克风 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号：TrueVoc 300D</p> <p>1. ★投标产品应与第 23 项“视频会议终端”同一品牌。</p> <p>2. 支持 360° 全向拾音，拾音距离：6m</p> <p>3. 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。</p> <p>4. 频响 50Hz~20KHz</p> <p>5. 支持抗手机射频干扰功能</p> <p>6. 支持 4 个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。</p> <p>7. 具备触控式开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。</p> | 1 | 台 | 2400.00 | 2400.00 |
| 26 | 动态影像采集设备 | 索尼（中国）有限公司 | SONY | <p>型号：NX200</p> <p>1、传感器类型 CMOS</p> <p>2、最大像素 2000 万</p> <p>3、有效像素 1420 万</p> <p>4、滤镜直径 62mm 纠错；可更换镜头取景器描述 彩色取景器</p> <p>5、存储卡 SD128G/170M 存储卡</p> <p>6、内置：支架+云台套装、无线麦克风+电池</p> | 1 | 台 | 38000.00 | 38000.00 |
| 三、人员进出管理系统 | | | | | | | | |
| 27 | 人员通道左边道 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号：KSCG120</p> <p>1. ▲设备应符合 GA/T 1260-2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求。详见公沪检 1801612 检验报告第 1 页检测结论。</p> <p>2. ▲设备机身主体采用 1.5mm ±0.15mm 厚不锈钢。详见公沪检 1801612 检验报告第 2 页第 3 条。</p> <p>3. 采用摆门式不锈钢+亚克力闸门，通道标准宽度 650mm，可定制 550mm-1100mm，可适用于</p> | 3 | 台 | 23360.00 | 70080.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>行人、非机动车通行。</p> <p>4. 采用 24 对高密集光幕，上下均匀分布，有效控制尾随、翻越、下蹲逃离、强闯等行为。</p> <p>5. 设备采用高可靠伺服机芯，启停速度快，控制精准，噪音低。机芯寿命不低于 500 万次，闸门开关时间不大于 0.5s，通行频次 20-60 人/分钟，开关门噪音低于 60dB。</p> <p>6. 设备满足允许通行/禁止通行控制功能，并能设置持续允许通行或持续静止通行状态。</p> <p>7. 设备满足警示功能，在未收到允许通行信号，或者人员逆向通行时，或者超过允许通行时间，设备处于警示状态，不接收通行指令。</p> <p>8. 设备支持应急放行功能，设备在断电或发生故障后，能处于无拦挡状态。</p> <p>9. 设备支持快速启停，开启时间：6s，关闭时间：6s。</p> <p>10. 设备支持防尾随功能，在未授权用户尾随授权用户进入通道时，尾随检测间距：100mm，发出声光报警。</p> <p>11. 设备支持防夹功能，设备的拦挡部分在运动过程中，遇到区域有人时，拦挡部分停止运动或自动运行到允许通行状态。</p> <p>12. 设备支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。</p> <p>13. 人脸识别终端采用 KSCA120，具备 KSCA120 的所有产品功能。</p> <p>14. 设备人脸图像采集模块的分辨率 1920×1080，图像清晰度 900TVL，亮度等级 11 级。</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>15. 设备采用 2 片图像采集模块, 每片图像传感器尺寸 1/2.8 英寸, 高感光度, 环境照度 10Lux 下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。</p> <p>16. 设备采用高效的 H. 265 视频编码算法, 节省带宽、存储。同时支持 H. 264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码。</p> <p>17. 设备的人脸抓拍适应距离能满足 0.3-2m, 身高范围能满足 1.2-1.9m。</p> <p>18. 设备采用电容式触摸屏, 尺寸 5 英寸, 分辨率 800×480。</p> <p>19. 设备支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。</p> <p>20. ★设备具有如下存储容量: 在 1:1 人证比对模式下, 人脸容量不受限制; 1:N 模式下, 支持 10000 张人脸库和 50000 张卡片容量; 并支持 100 万条事件本地存储。</p> <p>21. 支持 TF 卡本地存储 (支持 256G), 支持热插拔, 支持断链转存 (ANR) 功能, 保证图片、录像、事件记录的完整性。</p> <p>22. ★设备具备活体检测功能, 使用照片或视频无法识别通过, 并输出语音提示, 无需用户配合, 即可完成真人检测。</p> <p>23. ★设备采用深度学习算法, 支持 1:1 人证比对功能, 目标人正确接受率 98%, 非目标人错误接受率 1%; 支持 1: N 人脸比对功能, 首位命中率 100%</p> <p>24. 设备支持智能曝光功能, 采用深度学习算法, 检测人脸区域后, 快速调节人脸区域的曝光权重, 在逆光下人脸仍能识别通过。</p> <p>25. 支持 1×RJ45</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|---|---|---|----------|----------|
| | | | <p>10/100/1000M 自适应以太网口, 1×2.4G WIFI, 1×AC 220V 电源接口, 内置扬声器和报警蜂鸣器。可扩展二代身份证读卡器、IC/M1/CPU 卡读卡器、4G 无线模块等。</p> <p>26. 设备机身具备 IPX4 防护等级, 采集终端满足 IP66 防护等级, 满足室外环境下正常使用。设备机身外壳的人员通行检测部分和指示部分满足 IK04 要求, 其他部分满足 IK07 要求。</p> <p>27. 设备满足工作温度-25℃~+70℃, 在特殊环境下, 保证性能。</p> <p>28. 设备满足工作电压在 AC187-242V, 能正常使用。</p> <p>29. 设备满足抗浪涌测试, 满足静电抗扰度测试, 空气放电 8kV, 接触放电 6kV。</p> | | | | |
| 28 | 人员通道 右边道 | 苏州科达科技股份有限公司 | <p>型号: KSCG120</p> <p>1. ★设备符合 GA/T 1260-2016 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》的相关要求, 并通过多台机器随机抽样。</p> <p>2. 设备机身主体采用 1.5mm±0.15mm 厚不锈钢。</p> <p>3. 采用摆门式不锈钢+亚克力闸门, 通道标准宽度 650mm, 可定制 550mm-1100mm, 适用于行人、非机动车通行。</p> <p>4. 采用 24 对高密度光幕, 上下均匀分布, 有效控制尾随、翻越、下蹲逃离、强闯等行为。</p> <p>5. 设备采用高可靠伺服机芯, 启停速度快, 控制精准, 噪音低。机芯寿命不低于 500 万次, 闸门开关时间不大于 0.5s, 通行频次 20-60 人/分钟, 开关门噪音低于 60dB。</p> <p>6. 设备满足允许通行/禁止通行控制功能, 并能设置持续允</p> | 3 | 台 | 23360.00 | 70080.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>许通行或持续静止通行状态。</p> <p>7. 设备满足警示功能，在未收到允许通行信号，或者人员逆向通行时，或者超过允许通行时间，设备处于警示状态，不接收通行指令。</p> <p>8. 设备支持应急放行功能，设备在断电或发生故障后，能处于无阻挡状态。</p> <p>9. 设备支持快速启停，开启时间 1s~3s 可调；关闭时间 1s~3s 可调。</p> <p>10. 设备支持防尾随功能，在未授权用户尾随授权用户进入通道时，尾随检测间距不小于 100mm，发出声光报警。</p> <p>11. 设备支持防夹功能，设备的拦挡部分在运动过程中，遇到区域有人时，拦挡部分停止运动或自动运行到允许通行状态。</p> <p>12. 设备支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。</p> <p>13. 人脸识别终端采用 KSCA120，具备 KSCA120 的所有产品功能。</p> <p>14. 设备人脸图像采集模块的分辨率 1920×1080，图像清晰度 900TVL，亮度等级 11 级。</p> <p>15. 设备采用 2 片图像采集模块，每片图像传感器尺寸 1/2.8 英寸，高感光度，环境照度 10Lux 下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。</p> <p>16. 设备采用高效的 H.265 视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持 H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码。</p> <p>17. 设备的人脸抓拍适应距离</p> | | |
|--|--|--|--|--|

能满足 0.3-2m，身高范围能满足 1.2-1.9m。

18. 设备采用电容式触摸屏，尺寸 5 英寸，分辨率 800×480。

19. 设备支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。

20. ★设备具有如下存储容量：在 1:1 人证比对模式下，人脸容量不受限制；1:N 模式下，支持 10000 张人脸库和 50000 张卡片容量；并支持 100 万条事件本地存储。

21. 支持 TF 卡本地存储（支持 256G），支持热插拔，支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。

22. ★设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。

23. ★设备采用深度学习算法，支持 1:1 人证比对功能，目标人正确接受率 98%，非目标人错误接受率 1%；支持 1: N 人脸比对功能，首位命中率 100%

24. 设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。

25. 支持 1×RJ45 10/100/1000M 自适应以太网口，1×2.4G WIFI，1×AC 220V 电源接口，内置扬声器和报警蜂鸣器。可扩展二代身份证读卡器、IC/M1/CPU 卡读卡器、4G 无线模块等。

26. 设备机身具备 IPX4 防护等级，采集终端满足 IP66 防护等级，满足室外环境下正常使用。设备机身外壳的人员通行检测部分和指示部分满足 IK04 要

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|---------|---|---|---|----------|----------|
| | | | | <p>求，其他部分满足 IK07 要求。</p> <p>27. 设备满足工作温度-25℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。</p> <p>28. 设备满足工作电压在 AC187-242V，能正常使用。</p> <p>29. 设备满足抗浪涌测试，满足静电抗扰度测试，空气放电 8kV，接触放电 6kV。</p> | | | | |
| 29 | 闸机安装底座 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号：GM-D10</p> <p>闸机安装底座，用于临时测试安装或者地面不允许开槽改造的场所，底座尺寸可根据需求定制。</p> | 3 | 个 | 5000.00 | 15000.00 |
| 30 | 人体测温门禁 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号：KSCA120</p> <p>1. 设备采用高性能 CPU+GPU 智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。</p> <p>2. 设备人脸图像采集模块的分辨率 1920×1080，图像清晰度 900TVL，亮度等级 11 级。</p> <p>3. ▲设备采用 2 片图像采集模块，每片 1/2.8 英寸，环境照度 10Lux 时，未开启补光灯仍能进行人脸识别。详见公沪检 1842711 检验报告第 3 页第 9 条、第 4 页第 21 条。</p> <p>4. 设备采用高效的 H. 265 视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持 H. 264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile) 编码。</p> <p>5. ▲设备的人脸抓拍适应距离能满足 0.3-3m，当设备安装高度为 1.6m 时，距离 2m-3m，能对身高范围为 1.1-2.1m 的人员进行人脸识别。详见公沪检 1842711 检验报告第 4 页第 24 条。</p> <p>6. 设备支持 LED 白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯</p> | 3 | 台 | 19000.00 | 57000.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>进行亮度调节。</p> <p>7. 设备采用电容式触摸屏，尺寸 5 英寸，分辨率 800×480。</p> <p>8. ★设备支持人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸+身份证、远程求助等开门模式。</p> <p>9. 设备支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。</p> <p>10. ▲设备具有如下存储容量：支持离线人脸库存储容量 10000 个；支持出入事件本地存储容量 1000000 条。详见公沪检 1842711 检验报告第 5 页第 29 条。</p> <p>11. 支持 TF 卡本地存储（最大支持 256G），支持断链转存（ANR）功能，保证图片、录像、事件记录的完整性。</p> <p>12. ★设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测。</p> <p>13. ★设备采用深度学习算法，支持 1:1 人证比对功能，目标人正确接受率 100%，非目标人错误接受率 0；支持 1: N 人脸比对功能，首位命中率 100%详见公沪检 1842711 检验报告第 6 页第 32 条、第 6 页第 33 条、第 5 页第 31 条。</p> <p>14. 设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。</p> <p>15. 设备具有以太网接口，支持 HTTP/TCP/IP 协议，宜扩展支持 DHCP、DNS、SIP、RTSP、RTP 、RTCP、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP 网络协议，支持 IPC 组播技术。</p> <p>16. 设备具备良好的网络适应性，在丢包 10%的网络情况下，</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|-------------|---|---|---|---------|----------|
| | | | | <p>可正常显示监控画面。</p> <p>17. 设备具备 WIFI 监听功能，支持终端 MAC 信息采集功能，无遮蔽区域采集距离不低于 30m。</p> <p>18. 设备具备 1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关&门磁接口、1×TF 卡、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V 接口、支持 POE 供电功能。</p> <p>19. ▲设备满足 IP66 防护等级。详见公沪检 1842711 检验报告第 2 页第 3 条。</p> <p>20. 设备满足工作温度-40℃~+55℃，在特殊环境下，保证性能。</p> <p>21. 设备满足工作电压在 DC12V±25%，仍能正常使用。</p> <p>22. 设备满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压 6KV。</p> <p>23. 设备支持首次使用时，需设置激活密码才可使用；登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全；支持看门狗机制，保证设备稳定运行。</p> | | | | |
| 31 | 身份证阅读器 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：CID7000-KD</p> <p>身份证读卡器，工作频率 13.56MHz±7kHz，阅读距离 0-3cm，USB 2.0 接口。</p> | 6 | 个 | 2200.00 | 13200.00 |
| 32 | 多功能采集仪 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：KSCA120-ANW-FID-D</p> <p>1. 1/2.8 英寸 200 万像素双摄，0.0001Lux 星光级低照度。</p> <p>2. 采用 5 寸电容式触控屏，显示刷脸比对信息，提供良好的人机交互</p> <p>3. 采用深度学习算法，1:1 人证比对，识别速度快，准确率高</p> <p>4. 内置身份证读卡器，符合公安部 GA450/IGA450 标准</p> | 1 | 台 | 9000.00 | 9000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|--|---|---|----------|-----------|
| | | | | <p>5. 支持联网可信无证认证功能，内置热敏打印机，打印拼条</p> <p>6. 支持活体检测，有效防止照片和视频欺骗</p> <p>7. 支持智能人脸补光，自动判断光照情况开启补光灯，自动适应光线变化</p> <p>8. 支持 WIFI 无线方便联网，可扩展 4G 无线功能</p> <p>9. TF 本地存储，支持 256G</p> | | | | |
| 33 | 智慧人员出入管控平台 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：ISMP-1500-H</p> <p>1. 嵌入式设计，提供安全可靠、高性能的智慧人员出入管控系统</p> <p>2. 支持人脸门禁、人脸闸机、人证核验、人体测温等设备的接入和管理</p> <p>3. 支持人员温度信息的记录和展示，支持人员温度异常告警</p> <p>4. 支持人员信息采集管理，支持人员出入权限管理</p> <p>5. 支持人员出入记录查询，支持抓拍人员进出图片</p> <p>6. 基于微服务架构设计，可提供标准的 Restful 接口</p> | 1 | 套 | 45000.00 | 45000.00 |
| 四、智能联网报警访客系统 | | | | | | | | |
| 34 | 智能联网报警访客双屏系统 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息 | <p>型号：定制</p> <p>★（一）、通过该系统，建立内保重点单位安全保卫信息采集上报机制，警企快速反应应急机制，实现实名登记、人像比对、人证合一验证，公安机关连网，短信预警、实现重点人员 110 联动报警。建立全面的“人防、物防、技防”体系，编织一张覆盖广、反应快、立体化的内部防控安全网，能与公安“110”联网比对报警智能访客系统。</p> <p>系统功能：</p> <p>1、身份证识别：读取信息，鉴</p> | 3 | 套 | 55800.00 | 167400.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|----|--|---|---|-----------|-----------|
| | | | | <p>别证件真伪；</p> <p>2、人脸识别：高清双目摄像头，活体检测；</p> <p>3、指纹识别：核验指纹唯一性，确认身份；</p> <p>4、公安联网：实时比对认证，联动报警；</p> <p>5、系统联网公安机关“七类（网逃、涉稳、涉恐、肇事肇祸精神病人、犯罪前科、吸毒、重点上访）”重点关注人员背景审查，30秒掌握审查结果；摄像头内置1080P高清摄像头，带闪光灯；</p> <p>6、人脸验证准确率100%。</p> <p>★（二）、五年的系统联网技术维护：</p> <p>1、培训服务：承担本产品的应用培训，培训方式现场（或集中），培训人数2人，培训次数1次。</p> <p>2、安装服务：提供本协议产品的安装，调试系统软件，保证能正常使用产品运行。</p> <p>3、电话服务：设专线电话提供解答产品的技术支持服务，解答问题。</p> <p>4、远程维护服务：具备远程网络环境，通过网络服务方式对产品进行远程协助服务。</p> <p>5、现场服务：派遣技术服务工程师到产品使用现场解决问题，并对产品进行系统保障的过程。</p> <p>6、升级服务：提供本协议产品同版本软件免费安装，升级服务。</p> | | | | |
| 五、便民网上自助立案服务系统 | | | | | | | | |
| 35 | 自主立案服务一体机 | 北京华宇信息技术有限公司 | 华宇 | <p>型号：ALM-400-M-A1</p> <p>产品功能：可提供网上立案、网上缴费、案件查询、预约阅卷、文书签收、联系法官、诉讼引导、法院信息、法庭位置、</p> | 1 | 台 | 200000.00 | 200000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|---|---|----------|----------|
| | | 公司 | | 法院新闻、开庭公告等服务，为诉讼参与人和社会公众提供便利的诉讼服务。 | | | | |
| 六、诉讼服务中心系统集成 | | | | | | | | 0.00 |
| 36 | 施工 布线 耗材 | 国产 | 国标 | 型号：定制 线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水标签纸等 | 1 | 批 | 5000.00 | 5000.00 |
| 七、法庭监控升级改造 | | | | | | | | |
| 37 | 视频 监控 业务 平台 | 苏州 科达 科技 股份 有限 公司 | KEDA COM | <p>型号：KDM2801A</p> <p>1. 设备采用嵌入式设计，安全可靠，支持 2 个千兆网口，4 个 USB 接口；</p> <p>2. 设备支持 QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF 主流视频分辨率；</p> <p>3. 设备支持 H.264、H.265 编码格式；</p> <p>4. ★支持多画面同时浏览，最多可达 64 画面，支持画面轮巡、预案轮巡及电视墙轮巡；详见公沪检 158332 检验报告第 2 页第 3 条。</p> <p>5. 支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、停止浏览等操作；</p> <p>6. 支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以自行设计所需要的窗口风格；</p> <p>7. 支持 PTZ 抢占，当实时浏览图像因为被其它高 PTZ 权限用户操作而导致当前用户进 PTZ 操作失败后，可以提示正在操作 PTZ 的用户名和 IP 地址信息；</p> <p>8. 支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应；</p> <p>9. 支持 16 路放像、16 路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能，</p> | 1 | 台 | 22040.00 | 22040.00 |

支持单路录像分多时段回放，录像点播按秒定位，录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为 MP4 格式；详见公沪检 158332 检验报告第 3 页第 6 条。

10. ★支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制；

11. 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区；

12. 支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图；

13. 支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等；

14. ▲支持对图像进行目标属性分类：人、车、物的属性分类，支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取，支持对图像中运动目标物摘要快照提取，支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频，支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现，视频浓缩支持叠加目标框，视频浓缩支持方向线或区域筛选，视频浓缩支持 10 个感兴趣区域或排除区域设置，视频浓缩支持运动目标的密度和播放速度的控制，支持摘要录像中的运动目标数量统计；详见公沪检 158332 检验报告第 5 页第 15 条。

15. ▲支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化功能；详见公沪检 158332 检验报告第 5 页第 16 条。

16. 支持手机、平板等移动终

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------|-------------|--|---|---|----------|----------|
| | | | | <p>端通过移动客户端连接平台，支持 Android 和 IOS 操作系统；</p> <p>17. 支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、云台控制、本地录像、开关声音操作；</p> <p>18. 支持 SDK 和 WebService 两种开发接口；</p> <p>19. 平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容；</p> <p>20. ▲支持与视频会议系统交互；详见公沪检 158332 检验报告第 6 页第 20 条。</p> <p>21. 支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台；</p> <p>22. 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能；</p> <p>23. 支持 USB 备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据；</p> <p>24. 支持 N+1 备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响；</p> <p>25. 支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据；</p> <p>26. ★支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。</p> | | | | |
| 38 | 磁盘阵列 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：VS200G</p> <p>1. 设备采用模块化无线缆设计，嵌入式 linux 操作系统，支持 16 盘位，系统稳定可靠</p> <p>2. 支持视音频采用视频流协议直接写入存储</p> <p>3. 支持 RAID 快速创建</p> <p>4. ★支持 RAID 重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽</p> | 1 | 台 | 60200.00 | 60200.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>需求, 动态调整 RAID 重建的速度</p> <ol style="list-style-type: none">5. ★支持 RAID 断点续建技术, 设备重启后, RAID 可以继续重建6. 支持配置 NTP Server 与平台校时7. 支持配置路由, 跨多网段应用8. 支持 RAID 冗余磁盘技术, 支持 RAID0、1、5、6、10, 支持热备盘9. 支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态10. 支持配置备份和恢复, 支持查看硬件状态和系统状态, 支持告警事件邮件通知11. 设备采用嵌入式设计, 运行于 Linux 操作系统12. 支持全面的状态报警, 提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式13. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替14. 支持虚拟磁盘类型 iSCSI、NRU、NAS15. 支持在 Linux 及 Windows 客户端访问 NAS 类型的虚拟磁盘16. 支持在硬盘满配并正常工作时, 快速自动配置磁盘组 (RAID5)、虚拟磁盘 (1 个)17. 采用 B/S 设计, 支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制18. 默认关闭远程 telnet 功能19. 默认无法通过 ssh root 用户访问20. 支持 RAID 组在线扩容, 增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作21. 在 RAID 组内丢失 2 块(含)以上磁盘但至少要有 1 块正常磁盘时, 不影响设备正常工作 | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---------|---|---|---|---------|---------|
| | | | | <p>22. 在 RAID 组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于 9 块时, 系统自动重构</p> <p>23. 在磁盘拔出再插回时, 磁盘上数据不会丢失</p> <p>24. 写入能力: 250Mbps/s 同时转发能力: 100Mbps/s</p> <p>25. 支持 2T、3T、4T、6T、8T 硬盘; 支持企业级、监控级硬盘</p> <p>26. 支持 SATA 硬盘, 支持硬盘热插拔</p> <p>27. 冗余网口, 支持网口绑定, 实现负载均衡, 提高硬件可靠性</p> <p>28. 支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口</p> <p>29. 支持 4 个 USB 接口</p> | | | | |
| 39 | 网络录像机 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号: NVR2821</p> <p>1. 设备为高清网络录像机, 具备 16 路网络视频接入能力, 接入最大带宽为 320Mbps</p> <p>2. ★支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览</p> <p>3. 支持 H. 265、H. 264 编码格式的视频图像自适应解码</p> <p>4. ★支持同时显示输出 16 路 H. 265 编码格式的图像 1080P 分辨率(25 帧/秒)或 5 路 H. 264 编码格式图像 800 万分辨率(25 帧/秒)</p> <p>5. 解码分辨率支持 4096*2160 (25 帧/S)、3840*2160 (25 帧/S)、3072*2048 (25 帧/S)、2560*1440 (25 帧/S)、2592*1520 (25 帧/S)、2048*1520 (25 帧/S)、1920*1080 (25 帧/S)、1600*1200(25 帧/S)、1280*720 (25 帧/S)、704*576 (25 帧/S)、352*288 (25 帧/S)</p> <p>6. 支持 G. 711、G. 722、ADPCM、AACLC 音频格式解码</p> <p>7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出, HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率, VGA 接口支</p> | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>持 1920*1080 分辨率</p> <p>8. 支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置</p> <p>9. 支持在 1、4 预览界面下，单通道回放刚过去的 2 分钟录像</p> <p>10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式</p> <p>11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节，各通道可分别配置。</p> <p>12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲</p> <p>13. 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户</p> <p>14. 支持设置单屏 1、4、9、16、36、64；双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式</p> <p>15. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART 信息，非工作硬盘处于休眠状态</p> <p>16. ★设备具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口</p> <p>17. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址 IPC</p> <p>18. 支持 1 个 eSATA 接口、6TB 硬盘、内置 4×SATA 接口</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|-------------|--|----|---|---------|----------|
| 40 | 监控硬盘 | 希捷科技有限公司 | 希捷 | 型号：ST6000 6T 硬盘 | 4 | 个 | 1800.00 | 7200.00 |
| 41 | 高清网络红外枪机 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：IPC2252</p> <ol style="list-style-type: none"> ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，采用 1/2.8 英寸高性能 200 万像素传感器，最低照度为 0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白），具备焦距 3.6mm 内置镜头 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 设备满足图像信噪比 57dB，图像清晰度 1000TVL，亮度等级 11 级，图像延时 110ms。 ★支持超宽动态功能，动态范围 100dB，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。 支持 128G TF 卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 ★设备内置红外补光，红外照射距离 80 米。支持 SmartIR 功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝。 设备具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 设备具备人脸抓拍功能，对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪，并将检测到的人脸抓拍图片。 设备具备异常侦测功能，支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常，并联动告警。 设备具备 1×RJ45、1×DC12V 接口。 设备满足 IP67 级防护要 | 11 | 台 | 3340.00 | 36740.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------|---|----|---|---------|---------|
| | | | | <p>求。</p> <p>13. 设备满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电 8KV，接触放电 6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度电源和通信接口 6KV。</p> <p>14. 设备能在 DC12V±35%范围内正常工作，同时支持 POE 电源及电源热备份</p> <p>15. 设备满足工作温度-40℃~+70℃，在特殊环境下，保证性能。</p> | | | | |
| 42 | 枪机支架 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：CM-W22</p> <p>小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。</p> | 11 | 个 | 40.00 | 440.00 |
| 43 | 电源适配器 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：DC12V 电源适配器 (15W)</p> <p>1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。</p> | 11 | 个 | 100.00 | 1100.00 |
| 44 | 室外高清高速球型网络摄像机 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | <p>型号：IPC421</p> <p>1. ★设备为高清高速球型网络摄像机，采用 1/2.8 英寸高性能传感器，总像素 200 万像素，最低照度为 0.001Lux (彩色)，0.0001Lux (黑白) 支持 20 倍光学变焦。</p> <p>2. 设备的图像水平中心分辨力 1100TVL，信噪比 58dB，灰度等级 11 级，延时 110ms，动态范围 102dB.</p> <p>3. ★设备采用最新的 H. 265 视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持 H. 264 (Baseline/Main/High Profile) 及 MJPEG。</p> <p>4. 设备音频编码格式支持 G. 711a、G. 711u、ADPCM、G. 722、AAC_LC、G. 726，支持语音对讲无回声、混音等功能。</p> <p>5. ★设备支持水平旋转范围</p> | 1 | 台 | 9694.00 | 9694.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|-------------|---|---|---|--------|--------|
| | | | | <p>为 360° 连续旋转,垂直旋转范围为-20° ~90° , 水平手控速度 550° /S,云台定位精度为± 0.1° , 支持 256 个预置位。</p> <p>6. 设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。</p> <p>7. 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码 (ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。</p> <p>8. 设备支持自动扫描,自动巡航,模式路径,自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。</p> <p>9. 设备支持方位角度信息显示功能,可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。</p> <p>10. 设备支持本地存储功能,支持 SD 卡热插拔,最大支持 256GB。</p> <p>11. 设备支持断网续传功能,断网情况下,数据自动存储到本地 SD 卡,网络恢复后自动上传。</p> <p>12. 设备支持通过 RS485 接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息</p> <p>13. 设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。</p> <p>14. 设备具备 IP67 防护等级,在-45° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。</p> <p>15. 设备能在盐溶液浓度 5%的环境下正常工作。</p> <p>16. 设备能满足在 AC24V±30% 宽电压环境下正常工作。</p> | | | | |
| 45 | 安装 支架 | 苏州 科达 | KEDA COM | <p>型号: DM-W43 高清高速球壁装支架</p> | 1 | 台 | 150.00 | 150.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|-------------|--|---|---|---------|---------|
| | | 科技 股份 有限 公司 | | | | | | |
| 46 | 网络 录像 机 | 苏州 科达 科技 股份 有限 公司 | KEDA COM | <p>型号：NVR2821</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备为高清网络录像机，具备 16 路网络视频接入能力，接入最大带宽为 320Mbps 2. ★支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览 3. 支持 H. 265、H. 264 编码格式的视频图像自适应解码 4. ★支持同时显示输出 16 路 H. 265 编码格式的图像 1080P 分辨率(25 帧/秒)或 5 路 H. 264 编码格式图像 800 万分辨率(25 帧/秒) 5. 解码分辨率支持 4096*2160 (25 帧/S)、3840*2160 (25 帧/S)、3072*2048 (25 帧/S)、2560*1440 (25 帧/S)、2592*1520 (25 帧/S)、2048*1520 (25 帧/S)、1920*1080 (25 帧/S)、1600*1200(25 帧/S)、1280*720 (25 帧/S)、704*576 (25 帧/S)、352*288 (25 帧/S) 6. 支持 G. 711、G. 722、ADPCM、AACLC 音频格式解码 7. 支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率，VGA 接口支持 1920*1080 分辨率 8. 支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置 9. 支持在 1、4 预览界面下，单通道回放刚过去的 2 分钟录像 10. 支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式 11. 支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐 | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|---------|---|---|---|---------|----------|
| | | | | <p>度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节，各通道可分别配置。</p> <p>12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲</p> <p>13. 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户</p> <p>14. 支持设置单屏 1、4、9、16、36、64；双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式</p> <p>15. 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART 信息，非工作硬盘处于休眠状态</p> <p>16. ★设备具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口</p> <p>17. 支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址 IPC</p> <p>18. 支持 1 个 eSATA 接口、6TB 硬盘、内置 4×SATA 接口</p> | | | | |
| 47 | 监控硬盘 | 希捷科技有限公司 | 希捷 | <p>型号：ST6000 6T 硬盘</p> | 4 | 个 | 1800.00 | 7200.00 |
| 48 | 高清网络红外枪机 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDACOM | <p>型号：IPC2252</p> <p>1. ★设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，采用 1/2.8 英寸高性能 200 万像素传感器，最低照度为 0.002Lux（彩色），0.0002Lux（黑白），具备焦距 3.6mm 内置镜头</p> <p>2. 设备具备通过 RS485 接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音</p> | 9 | 台 | 3340.00 | 30060.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|-------------|--|---|---|-------|--------|
| | | | | <p>器等设备。</p> <p>3. 设备满足图像信噪比 57dB, 图像清晰度 1000TVL, 亮度等级 11 级, 图像延时 110ms。</p> <p>4. ★支持超宽动态功能, 动态范围 100dB, 在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。</p> <p>5. 支持数字降噪、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、透雾等图像增强功能。</p> <p>6. 支持 128G TF 卡本地存储, 支持断链转存功能, 保证录像完整性。</p> <p>7. ★设备内置红外补光, 红外照射距离 80 米。支持 SmartIR 功能, 能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率, 使物体不过曝。</p> <p>8. 设备具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能</p> <p>9. 设备具备人脸抓拍功能, 对设定区域内的行人进行人脸检测和跟踪, 并将检测到的人脸抓拍图片。</p> <p>10. 设备具备异常侦测功能, 支持磁盘满、磁盘错误、网络断开等异常, 并联动告警。</p> <p>11. 设备具备 1×RJ45、1×DC12V 接口。</p> <p>12. 设备满足 IP67 级防护要求。</p> <p>13. 设备满足静电抗干扰, 静电放电抗扰度空气放电 8KV, 接触放电 6KV; 抗浪涌, 浪涌抗扰度电源和通信接口 6KV。</p> <p>14. 设备能在 DC12V±35%范围内正常工作, 同时支持 POE 电源及电源热备份</p> <p>15. 设备满足工作温度-40℃~+70℃, 在特殊环境下, 保证性能。</p> | | | | |
| 49 | 枪机 支架 | 苏州 科达 | KEDA COM | <p>型号: CM-W22</p> <p>小号枪机壁装支架, 带鸭嘴万</p> | 9 | 个 | 40.00 | 360.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--|---|---|---------|---------|
| | | 科技 股份 有限 公司 | | 向节。 | | | | |
| 50 | 电源 适配 器 | 苏州 科达 科技 股份 有限 公司 | KEDA COM | 型号：DC12V 电源适配器 (15W) 1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。 | 9 | 个 | 100.00 | 900.00 |
| 51 | 室外 高清 高速 球型 网络 摄像 机 | 苏州 科达 科技 股份 有限 公司 | KEDA COM | 型号：IPC421 1. ★设备应为高清高速球型 网络摄像机，采用 1/2.8 英寸 高性能传感器，总像素 200 万 像素，最低照度为 0.001Lux (彩 色)，0.0001Lux (黑白) 支持 20 倍光学变焦。 2. 设备的图像水平中心分辨 力 1100TVL，信噪比 58dB，灰 度等级 11 级，延时 110ms，动 态范围 102dB。 3. ★设备采用最新的 H.265 视 频编码算法，同时为兼容旧有 设备，支持 H.264 (Baseline/Main/High Profile) 及 MJPEG。 4. 设备音频编码格式支持 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、 AAC_LC、G.726，支持语音对讲 无回声、混音等功能。 5. ★设备支持水平旋转范围 为 360° 连续旋转，垂直旋转范 围为 -20° ~ 90°，水平手控速 度 550° /S，云台定位精度为 ± 0.1°，支持 256 个预置位。 6. 设备支持数字降噪、电子防 抖、透雾、强光抑制等图像增 强功能。 7. 设备支持定时报警抓拍图 片、感兴趣区域增强编码 (ROI)、区域遮盖、故障告警、 日志检索、字符叠加、自动升 级记忆功能、镜像、黑白名单、 匿名访问功能。 | 1 | 台 | 9694.00 | 9694.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----------|--|---|---|---------|---------|
| | | | | <p>8. 设备支持自动扫描, 自动巡航, 模式路径, 自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。</p> <p>9. 设备支持方位角度信息显示功能, 可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。</p> <p>10. 设备支持本地存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 256GB。</p> <p>11. 设备支持断网续传功能, 断网情况下, 数据自动存储到本地 SD 卡, 网络恢复后自动上传。</p> <p>12. 设备支持通过 RS485 接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息</p> <p>13. 设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。</p> <p>14. 设备具备 IP67 防护等级, 在-45° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。</p> <p>15. 设备能在盐溶液浓度 5% 的环境下正常工作。</p> <p>16. 设备能满足在 AC24V±30% 宽电压环境下正常工作。</p> | | | | |
| 52 | 安装支架 | 苏州科达科技股份有限公司 | KEDA COM | 型号: DM-W43 高清高速球壁装支架 | 1 | 台 | 150.00 | 150.00 |
| 53 | 千兆交换机 | 锐捷网络股份有限公司 | 锐捷 | 型号: RG-NBS1826GC-P 24 口 POE 千兆交换机 | 2 | 个 | 2930.00 | 5860.00 |
| 54 | 机柜 | 广西南宁金久电子 | 金利 | 型号: JL32U 1、外观: 外观设计高雅, 工艺精湛, 机柜表面光洁, 色泽均匀、无流积、无起泡, 无裂纹 | 2 | 个 | 2800.00 | 5600.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------------|----------|--|---|---|-----------|-----------|
| | | 科技 有限 公司 | | 金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983 的要求。 2、材料：采用高强度的韩钢优质冷轧板，主体骨架为 2.0mm，其他为 1.2mm。 3、结构：EIA 标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。 | | | | |
| 55 | 施工 布线 耗材 | 国产 | 国标 | 型号：定制 网线、电源线、线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水标签纸等 | 1 | 批 | 7500.00 | 7500.00 |
| 八、科技法庭升级 | | | | | | | | 0.00 |
| 56 | 高清 数字 媒体 控制 主机 | 北京 华夏 电通 科技 有限 公司 | 华夏 电通 | 型号：CHNSYS-HMCP2000 1、 应为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 2、主机采用 19 英寸标准机箱，设备高度：2U； 3、 全数字化核心，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 4、 4 路高清数字视频 SDI 摄像机接入； 5、 2 路麦克风接入端口，提供 48V 幻象电源支持； 6、 带有音量、音调、左右平衡调节等功能； 7、 内置数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持远程回声自动消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质； 8、 支持 1080P 格式编码输出，码流速率可设； 9、 具备硬件高清分割图像合成器，支持 4 画面合成格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 10、可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 11、具备内置硬盘，可提供主 | 3 | 台 | 216250.00 | 648750.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|------|--|---|---|----------|----------|
| | | | | <p>机庭审数据备份功能；</p> <p>12、输出格式：符合最高院要求的 H. 264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式；</p> <p>13、★投标产品可无缝接入广西壮族自治区高级人民法院音视频综合管理系统，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，投标人投标时需提供相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效；</p> <p>14、★投标产品可无缝接入广西壮族自治区高级人民法院互联网直播系统进行庭审直播，投标人投标时需提供相关证明材料（证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）加盖公章，否则投标无效。</p> | | | | |
| 57 | 后台管理系统 | 北京华夏电通科技有限公司 | 华夏电通 | <p>型号：CHNSYS-ECMS</p> <p>1、含服务器操作系统升级、后台管理系统升级、所有法庭客户端升级。</p> <p>2、★管理系统升级后原有庭审数据必须能合并入新后台管理系统，能够在新管理系统里对以往开庭案件进行查询，点播，刻录。</p> | 1 | 套 | 53250.00 | 53250.00 |
| <p>投标总报价（大写）：贰佰玖拾柒万壹仟伍佰元整（¥2971500.00 元）人民币</p> | | | | | | | | |
| <p>本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。</p> | | | | | | | | |
| <p>免费保修期:自项目交付验收合格之日起 1 年，如《货物采购需求》中有其他要求，则按表内要求提供服务。</p> | | | | | | | | |