

投标报价表—A 分标

致：广西两位工程管理咨询有限公司

根据贵方 桂林市灵川县综治视联网项目 项目招标文件，项目编号 GLZC2021-G3-230009-GXLY，签字代表 廖建勋（姓名）经正式授权并代表投标人 中国铁塔股份有限公司桂林市分公司（投标单位名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份，并做出如下报价：

服务名称	型号规格、技术参数、功能或性能	数量	单位	金额 (元)
视联网终端服务	<p>产品名称：视联网/统一视频高清终端服务系统【简称：高清终端服务系统】V1.0 产品名称：启明 2 视联网终端 品牌：视联动力 型号规格：ZD-QM20</p> <p>1、支持国内自主创新具有自主知识产权的交换式视频通信技术，符合以太网 802.3 标准。 2、采用嵌入式操作系统。 3、分体式设计，支持 1 路 1080P 高清视频输入，1 路 USB 内编解码摄像头输入，2 路 1080P 高清视频输出，支持单画面/双画面显示模式，支持 H.264 视频格式编解码；支持 AAC 音频格式的解码； 4、视频输入输出：1*HDMI Input、1*USB 摄像头 Input、1*HDMI Output、1*AV Output； 5、音频输入输出：1*MIC 卡侬 Input、1*HDMI Input 1*HDMI Output、1*AV Output； 6、以太网接口：1*RJ45 10/100Mbit/s 自适应网络接口；</p>	69	套	2246640

9

	<p>7、最大带宽支持 80Mbps。 8、分辨率支持 1080P30fps。 9、视频接口：2 路高清视频输入，2 路视频输出。 10、音频接口：2 路音频输入，2 路音频输出。 11、其他接口：1*RJ45 10/100Mbps 自适应网络接口，3*USB 接口。 12、具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。 13、支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 14、支持在同一组会议中，与会终端可同时发起动态辅流，且不需要中断正在发送辅流的终端。辅流的分辨率 1080P30fps。 15、支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能任意选择及组合所收看的画面，且支持 2 种画面组合显示模式。 16、可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 17、支持多种控会方式，如会控软件、会控 APP 等。 18、支持高清视频会议、视频监控、视频点播、可视电话、远程培训等多项业务。 19、要求配套 1 只高清摄像机，支持 1080P30fps 视频输出，10 倍高清镜头，H.264 编码，支持 HDMI、USB 接口，支持 USB 接口和遥控器对摄像机进行控制。 20、要求配套 1 只定向鹅颈麦克风。 21、包含安装调试、现场培训、3 年运维及质保。</p>			
视联网专用平台服务	<p>产品名称：中国铁塔股份有限公司桂林市分公司定制视联网专用平台服务 产品名称：视联网专用平台服务 品牌：定制 型号规格：中国铁塔股份有限公司桂林市分公司定制视联网专用平台服务</p> <p>1、提供会场综治视联网设备的安装和调试服务，确保设备能够正常连接桂林市综治视联网平台、广西壮族自治区综治视联网平台、中央综治视联网平台。 2、协议期内提供会场综治视联网设备的维保服务。 3、按月付费 150 元/月（按点位计算）</p>	69	套	372600
网络专线服务	<p>产品名称：电信网络专线服务</p>	69	条	621000

10

	<p>产品名称：电信 20M 网络专线服务 品牌：电信 型号规格：电信 20M 网络专线服务</p> <p>1、提供会场至综治视频会议平台的光纤线路，行政村综治中心开通 20M 综治视联网网光纤。 2、接入地点：采购人指定的各级综治中心，光纤线路路由由供应商自行勘探建设，线路设计、施工需符合国家通信规范要求。 3、网络接口类型支持 RJ45 接口或 GE 等接口；线路延时要求：终端网络接入 ping 测 1M 报文时间小于 10 毫秒；线路丢帧率：小于 0.5%，且不允许出现连续丢包。 4、提供线路接入和调试，运行期间线路 24 小时内故障排除。 5、服务期内，网络需要扩展或升级时，供应商应提供解决方案和技术支持。</p>			
视联网终端服务 (县级中心点)	<p>产品名称：视联网/统一视频高清视频会议双屏四流独显服务系统 V1.0 产品名称：极光视联网终端 品牌：视联动力 型号规格：Aurora</p> <p>1、支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术，符合以太网 802.3 标准。 2、采用嵌入式操作系统。 3、视联网视频通讯应用终端，具有强大的音视频处理能力，便捷的操作方式，丰富的音视频接口，具备 2 路 HDMI 输入，2 路 HDMI 输出，支持 H.264 视频编解码协议，支持 AAC 音频格式的解码；具备 2 台显示设备独立画面输出能力；支持 1/4/9/16 多画面合屏显示模式。 4、视频输入输出：2*HDMI Input、2*HDMI Output 5、音频输入输出：1*Line Input、2*MIC 卡侬 Input、2*HDMI 内嵌输入、1*Line Output、2*HDMI 内嵌输出 6、以太网接口：2*RJ45 10/100/1000Mbps 自适应网络接口 7、视频分辨率支持 1080P@30fps、720P，且向下兼容。 8、2 路高清视频输入和 2 路高清视频输出，具有 HDMI 接口。 9、5 路音频输入和 3 路音频输出，具有卡侬接口。 10、2*RJ45 10/100/1000Mbps 自适应网络接口。2*USB 接口。</p>	1	套	128000

11

	<p>11、支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所观看的画面，且支持 4 种画面组合显示模式。 12、须支持静音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 13、支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率 1080P@30fps 且可以在多画面和电视墙中显示。 14、支持在线升级功能：可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 15、支持多种控会方式，如会控软件、会控 APP 等。 16、要求配套 1 只高清摄像机；2 只定向鹅颈麦克风。 17、在视联网结构性安全和密码设施基础上，可选配智能密码钥匙，增强对视频通讯图像数据加密，提升视频通讯应用安全保障。</p>			
会议控制软件平台	<p>产品名称：视联网/统一视频会议控制服务系统 V1.0 产品名称：视联网会议调度软件 品牌：视联动力 型号规格：VA-PAMIR01-00000M</p> <p>1、提供强大视联网资源管理和业务控制功能，可根据客户组织架构和行政层级，进行自定义的分级分权管理。 2、为用户提供了丰富的会议召集和控制调度功能。支持电子矩阵、媒体直播、直播源管理、媒体合成、电视墙切换、视频监控信号接入、第三方会议信号接入、移动 APP（视频信号和桌面抓屏信号）、电脑客户端（视频信号和桌面抓屏信号），无人机及指挥车等多种视频资源统一管理、控制和调度。 3、针对会议控制方面，支持会议预约、添加/删除会场、挂断/呼叫会场、发言切换、调度显示、收看轮询、多画面设置等会控操作。 4、支持鼠标拖拽式操作，不局限于单一的点击式操作。 5、安全可控，支持账号密码登录和密钥登录两种安全认证方式，支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术。 6、支持排队发言功能，提前编辑常用参会方（支持置顶）、循环发言等模式自由切换。 7、支持开场横幅、退会字幕、排队字幕、举手字幕、举手拒绝字幕等多种字幕相关的信息。</p>	1	套	88000

12

