

2、竞标报价表

项目名称：梧州市人民检察院指定居所监视居住场所及司法警察训练基地配套设备采购及安装项目

项目编号：WZZC2023-J1-04152-CGZX

供应商名称：广西梧州长城办公设备有限公司

项号	货物名称	数量及 单位 ①	品牌	规格型 号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①× ②
一、办公设备									
1	国产通用类彩色打印机	16 台	奔图	CP2510D N	珠海奔图电子有限公司	广东珠海	1、设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000 Base-TX； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 3、打印准备时间 9.5S、首页打印时间 3S； 4、打印速度 33ppm；黑彩同速； 5、最大打印分辨率 (dpi) 1200*1200dpi； 6、内存 1GB；处理器盘数 2；处理器主频 1GHz； 7、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 125 页； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾	5600	89600
2	国产通用类彩色多功能一体机	16 台	奔图	CM1155A DN	珠海奔图电子有限公司	广东珠海	1、设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000 Base-TX； 2、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控； 3、复印功能：支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、逐份复印、复印模式包括文本、文本/照片、自动、图形；支持多页合一复印、缩放复印； 4、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、自带扫描应用软件； 、打印准备时间 8.93S、首页打印时间 3.47S； 6、打印速度 18ppm；	6500	104000

							<p>7、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi;</p> <p>8、内存1GB,处理器盘数1,处理器主频:1GHz;</p> <p>9、3.5英寸彩色触摸屏;</p> <p>10、标准进纸盒容量250页;标准出纸盒容量100页;</p> <p>11、操作系统:支持国际通用系统,中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾</p>		
3	<p>高速打印 复印扫描 一体机+ 落地排纸 处理器+ 智能打印 软件、硬 件</p>	1套	柯尼卡美能达	<p>Bizhub C750i+ 落地式 装订 FS-540</p>	柯尼卡美能达(中国)投资有限公司	上海	<p>1、A3幅面(稿台支持A3+);</p> <p>2、★打印复印速度(A4):黑白75页/分钟,彩色70页/分钟;</p> <p>3、标配复印、网络打印、网络彩色扫描、彩色互联网传真;</p> <p>4、★10.1英寸彩色触摸屏+NFC功能;</p> <p>5、可直接扫描至U盘、BOX、电脑、电子邮件、手机等;手机及U盘直接打印(支持打印英文文档和图片)</p> <p>6、复印600dpiX600dpi、打印1200dpi(等效)X1200dpi分辨率;</p> <p>7、内存容量8GB; 8、硬盘256GB;</p> <p>9、输出尺寸最大可至297mm X 1200mm;</p> <p>10、★标配双面同步扫描输稿器(120opm/单面,240opm/双面),一次进纸,完成双面扫描;</p> <p>11、★输稿器容量最高可达300页(80gsm);</p> <p>12、预热时间彩色35秒,黑白22秒(23℃,标准电压),首页复印时间3.6秒(黑白)4.9秒(彩色);</p> <p>13、★连续复印张数1-9999页;</p> <p>14、标配双面器;、</p> <p>15、标配PCL/PS字体;</p> <p>16、标配四个纸盒(可自动识别A、B、K型纸)(共3500页),150张多功能手送(最大可增配至6650张);</p> <p>17、★最大过纸重量300gsm,最大支持SRA3纸张(320mm×450mm),可长纸打印,</p> <p>18、★在A3复合机上即可实现宽幅面输出,适合海报等</p>	320000	320000

							<p>满幅打印；</p> <p>19、★标配 Print Preview Driver 打印驱动，可进行真实预览实际输出的文本效果（细节放大），显示装订、打孔、双面输出的效果，修改调整页面顺序；支持无线移动商务办公，支持 iPhone/iPad, Android 系统外设直接输出；</p> <p>20、★标配 U 盘文件直接打印输出，可直接打印 Microsoft Office 2007 docx, xlsx 与 pptx 文件；</p> <p>21、★标配扫描输出至 U 盘，可扫描输出 pptx 格式的文件到 U 盘；可支持最新 Fiery 打印控制器，增强专色处理和图像修正；定制化操作面板的画面布局，可按意愿对操作界面的页面布局、按键、颜色/形状进行设置；能耗 3.7kWh/w，节能环保；</p> <p>22、★支持不停机更换碳粉和补充纸张。</p> <p>23、输出格式：TIFF, JPGE, PDF, 压缩 PDF, OOXML(pptx), XPS, 压缩 XPS；</p> <p>24、互联网传真分辨率黑白：200*100dpi, 200*200 dpi, 400*400 dpi, 600*600 dpi；彩色 200*200dpi, 400*400dpi, 600*600dpi；传真数据形式：黑白 TIFF-F, 彩色 TIFF；</p> <p>25、机器标配快速预热功能，预热时间仅为 35 秒（彩色）；</p>		
二、办案设备									
1	手机取证分析系统	1 套	奇安信	9901N10	奇安信网神信息技术有限公司（北京）股份有限公司	北京	<p>一、硬件参数：</p> <p>1. CPU: Intel 11 代 i7；内存：32GB DDR4 3200MHz；硬盘：2TB NVMe SSD；显卡：NVIDIA T500 4G DDR6 独显；显示屏：15.6 英寸 FHD (16:9 1920 x 1080) IPS；操作系统：Windows 10 Pro 64bit；</p> <p>2. 配件包：2TB 移动硬盘；500G SSD 移动硬盘；128G Type-C OTG U 盘；U3 级 128G TF 存储卡；苹果 30Pin 数据线；Micro USB 数据线（加长接口）；SIM 卡读卡器；USB3.0 高速读卡器；二合一 OTG 转接头；手机信号屏蔽袋；无线充电套装；</p> <p>二、软件参数：</p> <p>1. 支持 iOS 系统版本，iOS</p>	235000	235000

						<p>7. 0-iOS 17.1;</p> <p>2. 支持 Android 系统版本, Android 4.0-Android 13 ;</p> <p>3. 支持华为手机 Harmony OS 2.0、3.0、4.0 手机系统 ;</p> <p>4. 支持 Android 设备品牌, 包括华为、OPPO、Realme、vivo、IQOO、小米、红米、荣耀、三星、魅族、中兴、努比亚、一加、锤子、坚果、8848 等;</p> <p>5. ★ iOS 设备提权提取, 通过临时提权的方式提取镜像 (完整的文件系统), 范围 (iPhone 5s-12pro max, iOS 9.0-iOS 14.8.1) ; 提供相关证明材料 (包括但不限于彩页、官网和功能截图等)</p> <p>6. ★ iOS 设备快速提取, 通过临时提权的方式精准快速地提取指定的应用数据或系统数据, 范围 (iPhone 5s-12pro max, iOS 9.0-iOS 14.8.1) ; 提供相关证明材料 (包括但不限于彩页、官网和功能截图等)</p> <p>7. ★ iOS 密码工具, iTunes 备份密码取, 范围 (iPhone 5s-12pro max, iOS9.0-iOS 14.8.1) ; 提供相关证明材料 (包括但不限于彩页、官网和功能截图等)</p> <p>8. iOS 设备常规备份或加密备份提取范围 (iPhone 4-14Pro, iOS 7.0-iOS17.0.3) ;</p> <p>9. Android 设备解锁, 支持的手机品牌包括华为、OPPO、vivo、小米、锤子、坚果、美图等, 支持的系统版本从 Android4-Android 9, 支持的方式包括利用高通 9008、MTK、vcom、adb 等删除或禁用屏幕密码 ;</p> <p>10. Android 设备镜像提取, 通过临时提权 (免拆机刷机) 的方式提取镜像 (完整的文件系统) 或物理镜像, 支持的 MTK 芯片, 范围 (Android6-Android 8) ;</p> <p>11. ★支持 Android 设备的临时提权, 支持 8.0-13 系统版本, 提取 system 数据 ; 提供相关证明材料 (包括但不限于彩页、官网和功能截图等)</p> <p>12. 克隆, 利用手机自带克隆功能完成数据提取 ;</p> <p>13. ★隐私空间克隆, 利用手机自带隐私空间克隆功能</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>完成数据提取；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）</p> <p>14. 8+N路并行取证，所有提取方案均支持多路，支持并行提取同一型号设备，包括iOS提权、Android逻辑镜像提取、华为高级备份、vivo高级备份、三星高级备份、小米高级备份等方案，提取、解析任务分离，同时支持N路的解析任务；</p> <p>15. 智能引导式取证，提取过程中，需要人为干预的地方会结合图文提示进行引导，并提供相关的FAQ；</p> <p>16. 支持显示历史提取任务，显示的内容包括名称、存储路径、时间、类型、结果等，可查看相应的详细日志，并可根据时间或关键字快速筛选或查询；</p> <p>17. MTK镜像提取，支持MTK芯片的Android手机物理镜像提取；</p> <p>18. 高通EDL/9008镜像提取，支持高通芯片的Android手机物理镜像提取；</p> <p>19. Fastboot镜像提取，支持Fastboot模式物理镜像提取；</p> <p>20. Android系统设备提取，可提取Android9、10系统的部分文件系统数据；</p> <p>21. ★ Android设备Tsys-a提取，可提取Android设备Android10-13系统的部分文件系统数据；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）</p> <p>22. APK提取，支持提取Android设备中的APP安装文件；</p> <p>23. ★ 鸿蒙系统设备支持提取卫星通话、卫星短信数据；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）</p>			
2	无人机	3台	大疆	DJI Mavic 3T 无忧旗舰版套装	深圳市大疆创新科技有限公司	广东深圳	<p>一、整机包含：</p> <p>1、智能电池：</p> <p>（1）数量：3块。</p> <p>（2）单块电池容量：5000mAh17.6V；</p> <p>（3）工作温度：5℃到40℃。</p> <p>2、遥控器</p> <p>（1）数量：1个；</p> <p>（2）屏幕尺寸：5.5英寸；</p> <p>（3）续航时间：内置电池3小时；</p>	41999	125997

						<p>3、标配可见光相机： (1) 性能要求：配备 4800 万像素 1/2 英寸传感器 (2) 定时拍摄： 2/3/5/7/10/15/20/30/60s 全景球形拍摄。 (3) 录像分辨率： 3840x2160@30fps。</p> <p>4、标配热成像相机： (1) 性能要求：热成像与 4K 可见光传感器结合，内置机器智能技术，支持区域内检测最高、最低温点，任意点测温并具有高温警报功能； (2) 热成像器：非制冷氧化钒 (VOx) 微测热辐射计； (3) 焦距 9mm； (4) 数字变焦 28X； (5) 传感器分辨率 640×512 @30Hz； (6) 波长范围 8 μm, 像元间距 12 μm。</p> <p>二、主要技术参数</p> <p>1、对称电机轴距：381mm； 2、尺寸：221×97×91mm (折叠状态下)； 3、最大起飞重量：1050g； 4、最大额外负载：120g； 8、最大上升速度：5 m/s； 9、最大下降速度：3 m/s； 10、最大水平飞行速度： 70km/h； 11、最大飞行海拔高度： 6000m； 12、最大可承受风速：5 级风； 13、最长飞行时间 (空载、大容量电池)：38 分钟； 14、工作环境温度：-10° C 至 40° C； 15、前视避障：飞行器支持前视视觉系统，可探测前方 40 米距离以内的障碍物。发现障碍物时，飞行器能保持悬停；同时通过地面站软件发出警示信息。 16、顶部避障：飞行器支持顶部避障功能，能够探测 8 米距离以内的障碍物。发现障碍物时，飞行器能保持悬停；同时通过地面站软件向用户发出警示信息。 下视视觉：飞行器支持下视视觉定位系统，可探测下方 22 米以内的障碍物； 17、降落保护：在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形。当下方地形为不平整地面或水面，飞行</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息。 20、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256 技术进行加密。 21、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：10 km(FCC)。		
3	执法记录仪	4 台	警翼	X8	深圳警翼智能科技有限公司	广东深圳	镜头 123° 水平视场角 显示屏 2.0 寸 拍照分辨率 3600 万像素，JPEG 格式 拍照分辨率 1100 线 摄像分辨率 848×480 (30/60fps)/1280×720(30/60fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) /2560×1440(30fps) MP4 格式 摄像分辨率 848×480 (320 线)/1280×720(550 线)/1920×1080 (800 线) /2304×1296(900 线) /2560×1440(1000 线) 开机时间 3 秒存储介质 128G 最大记录间隔时间 0.1 秒 数据接口 Mini USB 接口 /Type-C 接口 电源 内置电池，容量 3200mAh 充电方式 外接适配器，5V 2A 充电时间 3 小时 连续摄像时间 10 小时（1080P 分辨率下） 辅助光源 红外灯+白光灯 录音 单独录音（WAV 格式，16bit 22KHz 采样） 拾音器 双声道咪头 操作提示及状态指示 1. 红色灯常亮：充电状态； 熄灭：充电完成； 2. 绿色灯常亮：开机状态； 3. 黄色灯闪烁：录音状态； 4. 红色灯闪烁：摄像状态； 5. 语音提示 几何失真 7.4%-7.8% 防护等级 IP68(1 米 2 小时) 外形尺寸 81.6×56.1×33.2mm 重量 162g 防跌落高度 2 米 30 次	2500	10000
4	录像设备	2 台	索尼	HDR-CX405	索尼（中国）有	北京	1920x1080 50p 高清动态影像录制；约 920 万像素静态图像拍摄*1；光学防抖(智能增强模式)*2；26.8mm 广角蔡司镜头(Vario-Tessar 镜	3999	7998

					限公司		头); 30 倍光学变焦; 支持双摄录制 (AVCHD/MP4)		
5	录音设备	4 台	科大讯飞	听见 B1Y2J	科大讯飞股份有限公司	安徽合肥	实时编辑一键分享, 22 种语言精准转写 电池: 310mAh 锂电池, 满电可连续录音 10 小时, 待机时长 20 天 存储空间: 32G 本地存储+10G 云端存储 麦克风: 采用 Knowles 的双麦克风阵列	399	1596
6	数码相机	3 台	尼康	Z30	尼康映像仪器销售(中国)有限公司	上海	影像传感器类型 CMOS 总像素数约 2,151 万 有效像素数约 2,088 万 存储介质 SD, SDHC(兼容 UHS-1), SDXC(兼容 UHS-I) 存储卡插槽 1 张 SD 卡 快门速度 1/4000 至 30 秒(以 1/3EV 为步长进行微调) B 门、遥控 B 门 每秒幅数 最高约 11 幅/秒 曝光补偿范围: -5 至+5EV(以 1/3EV 为增量) ISO 感光度 ISO 100-51200(以 1/3EV 为增量) 显示屏尺寸约 7.5cm(约 3 英寸)(对角线) 显示屏分辨率约 104 万画点 电池 1 块 EN-EL25 锂离子电池组 三脚架连接孔约 0.635cm(1/4 英寸, ISO 1222)	6599	19797
7	监听耳机	3 台	漫步者	G2	深圳漫步者科技股份有限公司	广东深圳	头戴式, 3.5mm 接口, 阻抗 32 欧姆, 最大输出功率 200mW	160	480
8	移动应急电源	1 套	大疆	DJI Power 1000& 120 瓦 太阳能	深圳市大疆创新科技有限公司	广东深圳	容量:1024 瓦时 端口数量: 交流电输出口 × 2 USB-C × 2、USB-A × 2 SDC × 1、SDC Lite × 1 交流电输入口 × 1 USB-A 输出: 5 伏, 3 安、9 伏, 2 安 12 伏, 2 安 每路最大输出功率 24 瓦 USB-C 输出: 5 伏, 5 安、9 伏, 5 安 12 伏, 5 安、15 伏, 5 安	9199	9199

				板 × 3			20 伏, 5 安 28 伏, 5 安 (EPR) SDC 与 SDC Lite 输出: SDC: 9 伏至 27 伏, 最大电 流 10 安, 最大输出功率 240 瓦 SDC Lite: 9 伏至 27 伏, 最大电流 10 安, 最大输出 功率 240 瓦 配备 3 块 120 瓦太阳能板: 额定功率: 120 瓦 开路电压: 最大 26 伏 短路电流: 最大 7 安 工作环境温度: -20℃ 至 60℃		
三、网络及存储设备									
1	核心路由 器	1 套	华为	NetEngi ne 8000 M6	华为技 术有限 公司	广东东 莞	1. ★设备支持双主控, 支持 电源冗余, 要求所有业务板 卡及电源、风扇均可热插拔; 提供官网彩页或产品文档截 图证明 2. ★交换容量 85Tbps, 转 发性能 2600Mpps; 提供官网 彩页或产品文档截图证明 3. ★整机业务槽位数 6 个; 提供官网彩页或产品文档截 图证明 4. ★为了保证业务可靠性, 设备要求支持双机热备; 提 供官网彩页或产品文档截图 证明 5. ★提供 24 个 GE 电接口、 10 个千兆光接口, 满配置光 接口板千兆单模模块, 配置 双主控, 冗余交流电源。 6. 支持 50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPO S/E1 等接口类型; 7. 支持 OSPF、RIP、ISIS、 BGP、ACL、IPv4、IPv6、ARP、 VLANIF、VxLAN 等协议; 8. 支持 L2VPN、L3VPN、EVPN 等 VPN 技术; 9. 支持 VPN ORF (VPN 路由 策略), 以满足用户对 VPN 路由的按需控制; 10. 支持 LDP LSP、RSVP-TE、 SR-MPLS 等 MPLS 技术; 11. 支持 EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy, 支持 EVPN VPWS over SRv6 Policy。	256999	256999
2	路由器模 块化电源	1 台	华为	PAC3KS5 4-CE	华为技 术有限 公司	广东东 莞	3000W 交流电源模块 (黑色)	3950	3950

3	路由器接口板卡	1 块	华为	LST7X24 BX6S0	华为技术有限公司	广东东莞	24 端口万兆以太网光接口和 24 端口千兆以太网光接口板 (X6S, SFP+)	56500	56500
4	路由器核心主控卡	1 快	华为	LST7MPU E0001	华为技术有限公司	广东东莞	<p>主控板是系统的控制和管理核心，集主控单元、时钟单元和系统维护单元于一体。支持 802.1ag 功能，包括 CC 报文的识别、检测及发送。实现 MPLS OAM 功能，包括 MPLS OAM 报文的识别，检测及发送。支持 OAM UNCFG_MEP 功能。</p> <p>支持 1+1 热备份。配备一块主控板时，可安装在交换机的任意主控板槽位。配置两块主控板时，主控板支持热备份功能，提高了交换机的可靠性；主控板间相互监视，当主用主控板出现故障时，备用主控板将自动升级为主用主控板，保证业务不中断。支持热插拔。</p> <p>★为保证所投产品的安全性、兼容性，对本次扩容的路由器模块化电源、接口板卡和核心主控卡，投标人于投标文件中必须提供相应承诺函，承诺所提供的路由器模块化电源、接口板卡和核心主控卡能够与现网的核心设备兼用，并且能够正常配置数据使用，核心主控卡要和现网核心主控卡能够组成 1+1 冗余备份。</p>	36500	36500
5	核心交换机	1 块	华为	S12700E -4	华为技术有限公司	广东东莞	<p>1. 交换容量 387Tbps，转发性能 15200Mpps。</p> <p>2. ★硬件规格：整机全宽业务板槽位数 4 个，全宽槽位独立主控引擎 2 个，独立的交换网槽位 2 个，可拔插电源模块槽位 4 个。</p> <p>3. ★设备配置：提供主控引擎 2 块，提供交换网板 2 块，提供可拔插电源个数 2 个，提供可拔插风扇模块 2 个，提供万兆以太网 SFP+接口 24 个，提供千兆/百兆/千兆以太网电接口 48</p>	329999	329999

						<p>个。</p> <p>4. ★所投设备 CPU 芯片、NP 芯片、交换网芯片为国产芯片，提供国家部委认可的第三方机构出具的测试报告及芯片图片明；</p> <p>5. ★为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，实配独立风扇框数 2 个。</p> <p>6. ★支持独立的硬件监控板卡，控制平面和监控平面物理槽位分离，支持 1+1 备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，实配独立硬件监控板卡 1 块。</p> <p>7. 为安装及日常维护方便，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）是前插板，所有走线全部在前面板走线，包括业务和管理线缆，单面维护，需提供设备照片、产品文档等材料证明。</p> <p>8. 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群。</p> <p>9. 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和 AP 虚拟为一台设备，提供第三方测试报告证明。</p> <p>10. 支持业务板集成 AC 功能，实现对 AP 的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发，提供第三方测试报告证明。</p> <p>11. 支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VxLAN Fabric 的自动化部署。</p> <p>12. 支持整机 MAC 地址 512K，支持 ARP 表项 256K，支持 IPv4 路由转发表 FIB 规格 512K，支持 Ipv6 路由转发表 FIB 规格 256K。</p> <p>13. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。</p> <p>14. 支持真实业务流的实时检测技术，实现对 IP 网络的精确丢包监控和快速故障定界能力，提供第三方测试报告证明。</p> <p>15. 支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，支持</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，要求安全自主可控。 16. 设备提供三年原厂维保服务。		
6	单排微模块 1+2 机柜	1 套	山特	SMMRS10 K1/2	山特电子(深圳)有限公司	广东深圳	<p>1. 标配 3 个 19 英寸标准服务器机柜，综合柜前门具备 10 寸 LCD 触摸屏,人机互动,在线显示 UPS、温湿度、门禁、制冷模块运行情况等系统参数，从而实时了解整个系统的电力参数和环境状况。。</p> <p>2. 机柜前门要求采用高品质钢化玻璃。</p> <p>3. ★机柜应采用全焊接结构，每台机柜最大静态可承重 1860kg。</p> <p>4. 机柜具备无钥匙开门设计，在触摸屏上可以点击开门，同时也具备钥匙开门，二者同时具备且互不影响，当屏幕断电，无法操作，可用备用钥匙打开前后门，同时应能监测机柜门的开关状态。</p> <p>5. 为确保空调故障时封闭系统内不会超温，机柜封闭端需能根据机柜内温度情况通过可靠的机械方式应急自动弹开封闭端机柜门以便于外部空气能够进入，保证系统能够正常运行。</p> <p>6. 柜系统应具有灯光状态显示，支持智能色彩显示系统状态，可根据告警等级自动变光调色。</p> <p>7. ★UPS 容量为 10kVA，标配 16 节 12V100AH 电源，三进单出/单进单出，为 R/T 式 UPS，支持机架式或塔式安装设计，可根据现场安装环境灵活装配。</p> <p>8. UPS 电源要求采用 LCD 显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。</p> <p>9. 输入电压范围单相 100VAC-300VAC，三相 173VAC-520VAC;输入功因 1.0</p> <p>10. ★UPS 的输出功率因数为 1.0，可适应更多负载及高功率密度要求。</p> <p>11. 过载能力：125%的负载可以过载 10 分钟。</p> <p>12. 整机效率 94%，经济模式下整机效率 97%</p> <p>13. 配置电池数量 16-20</p>	176500	176500

						<p>(192V~240V)连续可调整,可根据用户电池数量设置匹配参数。</p> <p>14. ★远程开关机:通过远程干结点信号,控制UPS主机开机或者关断。</p> <p>15. 配电模块需要支持19英寸标准机柜安装,为了保证现场安装方便性和节省时间,配电模块的输出接口需为快速接插端子,并与一体柜配置的PDU输入接头相匹配。</p> <p>16. ★提供总输入空开、UPS输入空开、维修旁路空开、UPS输出空开、空调空开、C级防雷模块。</p> <p>17. 机房精密空调的系统制冷量8KW机房专用精密空调选用水平送方式,应机架式安装于机柜内部,形成封闭式通道,最大限度提升制冷效率。</p> <p>18. 设备尺寸要求:由于机柜空间有限,空调模块高度为8U。</p> <p>19. 机房专用空调机组采用前送风、后回风的水平送风方式。</p> <p>20. 能显示温湿度及各组件的运行状态的功能,应具有大容量的故障报警记录储存的功能。</p> <p>21. 制冷单元需提供的送风量不低于1500m³/h。</p> <p>22. ★为了方面现场快速安装,避免现场焊接的隐患,要求机组室内机和室外机的铜管接头必须采用快速螺纹接头。</p> <p>23. 机房精密空调的室外机组应该采用耐腐蚀的镀锌钢板外壳结构,风机采用低噪音轴流EC风机。</p> <p>24. 动环管理单元所包含的监控采集器实现对微模块的整体监管,为了最大程度节省空间,要求显示屏与监控主机集成化为一体不再占用机柜空间,一体化机柜前门镶嵌1块集成了监控模块的全彩触摸屏,触摸屏显示界面应包含系统页、UPS、配电、空调、环境、门锁、日志、设置等页面,集成了监控模块的全彩触摸屏。</p> <p>25. 为方便观察系统状态,营造良好的人机界面,微模块操作面板配置10寸的触摸屏;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

7	监控云存储节点	2 套	海康威视	DS-A710 36R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	<p>1、支持 1 颗 64 位多核处理器，4GB 内存，内存支持扩展到 64GB。</p> <p>2、支持 36 盘位，配备 36 块 8TBAI 盘，接入带宽 1536Mbps，2 个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。</p> <p>3、支持纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡，任意 1-4 个存储设备故障，数据应不丢失，存储服务不中断，单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-12 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，允许每组 RAID 中任意 18 块硬盘发生故障，业务不中断。</p> <p>4、★支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载，设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。</p> <p>5、支持 1536Mbps 图片转发，支持 1536Mbps 图片并发输入，同时 1536Mbps 图片并发输出。</p> <p>6、应能接入并存储 3072Mbps 视频图像，同时转发 3072Mbps 的视频图像，同时下载 3072Mbps 的视频图像，同时回放 600Mbps 的视频图像。</p> <p>7、在转发模式下，可进行 4096 路 2Mbps 视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。</p> <p>8、★存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故</p>	142500	285000
---	---------	-----	------	----------------	------------------	----	--	--------	--------

						<p>障时，不影响其它业务模块，当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务，可配置 3~6 个容器；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。</p> <p>9、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。</p> <p>10、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过 http 和 https 方式下载，支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。</p> <p>11、★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。</p> <p>12、支持配备独立元数据系统、支持元数据系统组成 RAID 和网络 RAID(N+M 配置，且 M8)，一组 RAID 故障时其业务可自动切换至其他网</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>络 RAID 组。</p> <p>13、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度，可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。</p> <p>14、★支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设；设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。</p> <p>15、支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过 IE 浏览器设置自动回传和手动回传，支持 256 路 4Mbps 的录像回传。</p> <p>16、可在 KVM 虚拟化环境下进行 U 盘等硬件热插拔，可对虚拟机镜像进行异常监控，可在无独立显卡情况下，使用主板 CPU 集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力。</p> <p>17、支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像 IP 地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息。</p> <p>18、★为保证所投产品的安全性、兼容性，投标人于投标文件中必须提供相应承诺函，承诺所提供的“监控云存储节点”能够顺利对接已建设的综合安防管理平台（数据的对接遵循国标 GB/T</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

28181-2016 要求), 并于签订合同后 5 个工作日内完成对接, 实现对数据的存储、检索、分析; 若不能顺利相对接或未能实现对存储视频数据的调用、检索, 采购人有权追究其相关法律责任, 由此所造成的一切损失由中标人承担。

合计金额大写: 人民币贰佰零陆万玖仟壹佰壹拾伍元整 (¥: 2069115.00 元)

竞标货物中, 属于优先采购节能产品总值为¥ (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 %; 属于优先采购环境标志产品总值为¥ (具体明细详见附表, 附表格式自拟), 占本竞标报价的比例为 %。

交付使用日期:

单位: 元

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人 (签字):

供应商 (盖公章): 广西梧州长城办公设备有限公司

日期: 2024 年 3 月 7 日

