

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价
<b>一、塘仔村委新基寮村污水处理站</b>					
<b>(一) 管网部分</b>					
1	高密度聚乙烯 (HDPE)双壁波 纹管	文诚	管径 DN300	544m	132.58
			环刚度 8000N/m <sup>2</sup>		
			连接方式：承插式胶圈接口		
			含管件含闭水试验		
			含管道管件		
2	高密度聚乙烯 (HDPE)双壁波 纹管	文诚	管径 DN200	2757m	75.25
			环刚度 8000N/m <sup>2</sup>		
			连接方式：承插式胶圈接口		
			含管件含闭水试验		
			含管道管件		
3	硬聚氯乙烯 (UPVC)排水管	联塑	外径 110mm	420m	28.3
			壁厚 3.5mm		
			连接方式：胶粘连接		
			含管件含闭水试验		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
纵向回缩率 5%					
4	塑料检查井	文诚	规格尺寸：DN300	152 座	466.46
			环刚度 8000N/m <sup>2</sup>		
			含井座、井盖护套筒		
			含橡胶密封圈、挡圈等零配件		
5	塑料检查井	文诚	规格尺寸：DN400	18 座	602.95
			环刚度 8000N/m <sup>2</sup>		
			含井座、井盖护套筒		
			含橡胶密封圈、挡圈等零配件		
6	钢纤维混凝土检 查井盖、井圈	文诚	规格尺寸：DN400	152 座	186.85
			质量达到 B 级标准		
			井盖表面有“污”专用符号标志		
7	成套玻璃钢化粪池	通元	容积 1.0m <sup>3</sup>	30 座	1646.02

	池		长*宽*高： 1720mm*960mm*921mm		
			环刚度 10000N/m <sup>3</sup>		
			含钢纤维混凝土井盖等其他附件		
			拉伸强度 108MPa		
			弯曲强度 147MPa		
			巴氏强度 34MPa		
8	水磨石集水池	定制	尺寸：400mm*400mm*270mm	70 套	271.39
			含地漏、存水弯、篦子等		
9	管网安装及辅材	定制	包括但不限于：管网部分所有管材管件安装及辅材费用。	1 项	395337.25
(二) 工艺设备部分					
10	AN1 配电箱	定制	规格尺寸：300*400*550mm	1 台	694.55
			装机功率：1.5kW		
			额定电压：230V/400V		
			负载总电流：200A		
			材质：冷轧钢板		
			板材厚度：1.2mm		
			挂墙安装		
			含电元件		
11	AL1 照明箱	定制	规格尺寸：165*175*80mm	1 台	586.88
			材质：冷轧钢板		
			嵌墙安装		
			含电元件		
12	现场控制箱	定制	规格型号：IP65	2 台	1039.27
			材质：不锈钢		
			板材厚度：1.2mm		
			户外立柱型		
			含 1.2m 高 $\phi$ 80x2 立柱		
			含电元件		
13	流量计仪表箱	定制	规格尺寸：300*400*200mm	1 台	909.89
			材质：不锈钢		
			板材厚度：1.2mm		
			户外立柱型		
			含 1.2m 高 $\phi$ 80x2 立柱		
			含电元件		
14	室内防水防尘灯	商友	类型：LED	5 套	81.98

			功率：20W		
			安装高度：3.5 米		
15	室外防水防尘灯	商友	类型：LED	1 套	81.98
			功率：20W		
			安装高度：3.0 米		
16	钢导管	定制	材质：SC	48.8m	9.73
			尺寸：管径 20mm		
			铺设方式：砖、混凝土结构暗配		
17	钢导管	定制	材质：SC	43.24m	12.96
			尺寸：管径 25mm		
			铺设方式：砖、混凝土结构暗配		
18	照明线路	鸽牌	型号：ZC-BV-2.5mm <sup>2</sup>	93.3m	3
			电压等级：450/750V		
19	照明线路	鸽牌	型号：ZC-BV-4mm <sup>2</sup>	53.1m	4.5
			电压等级：450/750V		
20	电力电缆	鸽牌	型号：ZR-YJV-5*4mm <sup>2</sup>	20.24m	22.37
			电压等级：0.6/1kV		
21	电力电缆	鸽牌	型号：ZR-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	23m	29.27
			电压等级：0.6/1kV		
22	防雷接地	定制	包括但不限于：接地母线热镀锌扁铁、避雷网、避雷引下线、总等电位端子箱、接地引出板、接地测试板。	1 项	4087.86
23	UPVC 化工管	双冠	管径：DN200	10m	92.45
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
			纵向回缩率 5%		
24	UPVC 化工管	双冠	管径：DN100	55m	39.1
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
			纵向回缩率 5%		
25	UPVC 化工管	双冠	管径：DN50	26m	12.3

			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
26	UPVC 化工管	双冠	管径：DN40	70m	10.4
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连		
			含管道管件		
27	UPVC 化工管	双冠	管径：DN32	80m	9.13
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
28	UPVC 穿孔管	双冠	管径：DN100	17m	28.3
			公称压力 1.0MPa		
			开孔间距：φ20@200		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
			纵向回缩率 5%		
29	橡胶软管	道冠	管径：DN32	8m	8.16
			内衬钢丝		
30	止回阀	双冠	管径：DN50	1 个	101.05
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
31	止回阀	双冠	管径：DN40	2 个	83.37
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
32	大小异径头	双冠	规格：DN32*40	2 个	51.22
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
33	大小异径头	双冠	规格：DN32*50	1 个	64.84
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
34	球阀	双冠	规格：DN100	2 个	329.86
			公称压力 1.0MPa		

			材质：UPVC		
			连接方式：法兰连接		
35	球阀	双冠	规格：DN50	2 个	38.85
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
36	球阀	双冠	规格：DN40	3 个	28.94
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
37	人工格栅	定制	规格尺寸：1000*1000mm	1 套	1778.04
			格栅间距：5mm		
			材质：不锈钢		
			含划槽及把手		
38	污水提升泵	捷埃斯	流量：280L/min	2 台	3899.04
			扬程：10m		
			功率：N=0.40kW		
			电压：220V		
			材质：铸铁		
			安装方式：移动安装		
39	污泥泵	捷埃斯	流量：200L/min	2 台	3091.52
			扬程：6m		
			电压：220V		
			功率：N=0.25kW		
			材质：铸铁		
			安装方式：移动安装		
40	浮球液位控制器	捷埃斯	量程：0-5m	2 个	467.34
			控制方式：自动控制		
41	弹性填料	定制	直径：φ 200mm	70.11m <sup>3</sup>	187.61
			长度：L=1.0m		
			安装方式：支架固定安装		
42	生物滤池设备	昂为	规格：单组处理规模 5m <sup>3</sup> /d	20 组	8692.64
			采用生物处理方式		
			组合式结构，易检修		
			自动运行		
43	布水系统	昂为	处理规模：100m <sup>3</sup> /d	1 套	7902.4
			运行方式：自动排泥		
44	设备支架	昂为	支架规格：6.5x4.5x2.0m	1330.57kg	5.61
			型材规格：角钢 L50*50，厚		

			度 6mm		
			材质：热镀锌		
45	滤床除磷填料	昂为	规格：粒径 20-80mm 吸附容量：15.5mgP/g 填料 运行能耗：无能耗 运行方式：自动运行	303m <sup>3</sup>	1110.13
46	透水纤维布	定制	规格：300g/m <sup>2</sup> 幅宽：2m 颜色：无	333.33m <sup>3</sup>	8.35
47	铺种草皮	定制	种类：草坪	104m <sup>3</sup>	9.69
48	PVC 护栏	定制	规格：H=300mm 材质：热镀锌+PVC	50m	49.39
49	巴歇尔计量槽	RISEN	规格：喉道宽 B=0.025m 材质：玻璃钢 安装方式：预埋混凝土内	1 套	1644.85
50	明渠超声波流量计	RISEN	规格：Q=0.3-19.44m <sup>3</sup> /h 电压：220V 功率：6W 材质：成品	1 套	6098.08
51	设备安装部分	定制	包括但不限于：所有工艺设备及配套工艺管道、配电箱及电线电缆、防雷接地等整个工艺系统的安装及辅材费用。	1 项	134332.72
(三) 配套设施部分					
52	配套设施部分	定制	包括但不限于：所有配套设施的材料、安装及辅材费用。	1 项	934456.32
<b>二、扫管龙村委扫管龙村污水处理站</b>					
(一) 管网部分					
1	高密度聚乙烯 (HDPE)双壁波纹管 DN300	文诚	管径 DN300 环刚度 8000N/m <sup>2</sup> 连接方式：承插式胶圈接口 含管件含闭水试验 含管道管件 冲击性能 TIR10%	1518m	132.58
2	高密度聚乙烯 (HDPE)双壁波纹管 DN200	文诚	管径 DN200 ★环刚度 8000N/m <sup>2</sup> 连接方式：承插式胶圈接口 含管件含闭水试验	1355m	75.25

			含管道管件		
			冲击性能 TIR10%		
3	硬聚氯乙烯 (UPVC)排水管	联塑	外径 110mm	450m	28.3
			壁厚 3.5mm		
			连接方式: 胶粘连接		
			含管件含闭水试验		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
			纵向回缩率 5%		
4	塑料检查井	文诚	规格尺寸: DN300	60 座	466.46
			环刚度 8000N/m <sup>2</sup>		
			含井座、井盖护套筒		
			含橡胶密封圈、挡圈等零配件		
5	塑料检查井	文诚	规格尺寸: DN400	58 座	602.95
			环刚度 8000N/m <sup>2</sup>		
			含井座、井盖护套筒		
			含橡胶密封圈、挡圈等零配件		
6	钢纤维混凝土检 查井盖、井圈	文诚	规格尺寸: DN400	54 座	186.85
			质量达到 B 级标准		
			井盖表面有“污”专用符号标志		
7	钢纤维混凝土检 查井盖、井圈	文诚	规格尺寸: DN600	31 座	291.25
			质量达到 B 级标准		
			井盖表面有“污”专用符号标志		
8	成套玻璃钢化粪池	通元	容积 1.0m <sup>3</sup>	19 座	1646.02
			长*宽*高: 1720mm*960mm*921mm		
			环刚度 10000N/m <sup>3</sup>		
			含钢纤维混凝土井盖等其他附件		
			拉伸强度 108MPa		
			弯曲强度 147MPa		
			巴氏强度 34MPa		
9	集水池	定制	尺寸: 400mm*400mm*270mm	45 套	271.39
			含地漏、存水弯、篦子、砌砖等		

10	管网安装及辅材	定制	包括但不限于：管网部分所有管材管件安装及辅材费用。	1 项	296187.22
(二) 工艺设备部分					
11	AN1 配电箱	定制	规格尺寸：300*400*550mm 装机功率：1.5kW 额定电压：230V/400V 负载总电流：200A 材质：冷轧钢板 板材厚度 1.2mm 挂墙安装 含电元件	1 台	694.55
12	AL1 照明箱	定制	规格尺寸：165*175*80mm 材质：冷轧钢板 嵌墙安装 含电元件	1 台	586.88
13	现场控制箱	定制	规格型号：300*400*200mm 材质：不锈钢 板材厚度 1.2mm 户外立柱型，防护等级达到 IP65 标准 含 1.2m 高 $\Phi$ 80x2 立柱 含电元件	2 台	1039.27
14	流量计仪表箱	定制	规格尺寸：300*400*200mm 材质：不锈钢 板材厚度：1.2mm 户外立柱型，防护等级达到 IP65 标准 含 1.2m 高 $\Phi$ 80x2 立柱 含电元件	1 台	909.89
15	室内防水防尘灯	定制	类型：LED 功率：20W 安装高度：3.5 米	5 套	81.98
16	室外防水防尘灯	商友	类型：LED 功率：20W 安装高度：3.0 米	1 套	81.98
17	钢导管	定制	材质：SC 尺寸：管径 20mm 铺设方式：砖、混凝土结构暗配	48.8m	9.73

18	钢导管	定制	材质：SC	43.24m	12.96
			尺寸：管径 25mm		
			铺设方式：砖、混凝土结构暗配		
19	照明线路	鸽牌	型号：ZC-BV-2.5mm <sup>2</sup>	93.3m	3
			电压等级：450/750V		
20	照明线路	鸽牌	型号：ZC-BV-4mm <sup>2</sup>	53.1m	4.51
			电压等级：450/750V		
21	电力电缆	鸽牌	型号：ZR-YJV-5*4mm <sup>2</sup>	20.24m	22.37
			电压等级：0.6/1kV		
22	电力电缆	鸽牌	型号：ZR-YJV-5*6mm <sup>2</sup>	23m	29.27
			电压等级：0.6/1kV		
23	防雷接地	定制	包括但不限于：接地母线热镀锌扁铁、避雷网、避雷引下线、总等电位端子箱、接地引出板、接地测试板。	1 项	4087.86
24	UPVC 化工管	双冠	管径：DN200	10m	92.45
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
纵向回缩率 5%					
25	UPVC 化工管	双冠	管径：DN100	55m	39.1
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
纵向回缩率 5%					
26	UPVC 化工管	双冠	管径：DN50	26m	12.3
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
27	UPVC 化工管	双冠	管径：DN40	70m	10.4
			公称压力 1.0MPa		
			连接方式：粘接连		
			含管道管件		
28	UPVC 化工管	双冠	管径：DN32	80m	9.13
			公称压力 1.0MPa		

			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
29	UPVC 穿孔管	双冠	管径：DN100	17m	28.3
			公称压力 1.0MPa		
			开孔间距：φ 20@200		
			连接方式：粘接连接		
			含管道管件		
			拉伸屈服强度 8MPa		
			落锤冲击性能 TIR10%		
纵向回缩率 5%					
30	橡胶软管	道冠	管径：DN32	8m	8.16
			内衬钢丝		
31	止回阀	双冠	管径：DN50	1 个	101.05
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
32	止回阀	双冠	管径：DN40	2 个	83.37
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
33	大小异径头	双冠	规格：DN32*40	2 个	51.22
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
34	大小异径头	双冠	规格：DN32*50	1 个	64.84
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
35	球阀	双冠	规格：DN100	2 个	329.86
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：法兰连接		
36	球阀	双冠	规格：DN50	2 个	38.85
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		
			连接方式：粘接连接		
37	球阀	双冠	规格：DN40	3 个	28.94
			公称压力 1.0MPa		
			材质：UPVC		

			连接方式：粘接连接		
38	人工格栅	定制	规格尺寸：1000*1000mm	1套	1778.04
			格栅间距：5mm		
			材质：不锈钢		
			含划槽及把手		
39	污水提升泵	捷埃斯	流量：280L/min	2台	3899.04
			扬程：10m		
			功率：N=0.40kW		
			电压：220V		
			材质：铸铁		
			安装方式：移动安装		
40	污泥泵	捷埃斯	流量：200L/min	2台	3091.52
			扬程：6m		
			电压：220V		
			功率：N=0.25kW		
			材质：铸铁		
			安装方式：移动安装		
41	浮球液位控制器	捷埃斯	量程：0-5m	2个	467.34
			控制方式：自动控制		
42	弹性填料	昂为	直径：Φ200mm	70.11m <sup>3</sup>	187.61
			长度：L=1.0m		
			安装方式：支架固定安装		
43	生物滤池设备	昂为	规格：单组处理规模 5m <sup>3</sup> /d	20组	8692.64
			采用生物处理方式		
			组合式结构，易检修		
			自动运行		
44	布水系统	昂为	处理规模：100m <sup>3</sup> /d	1套	7902.4
			运行方式：自动排泥		
45	设备支架	昂为	支架规格：6.5x4.5x2.0m	1330.57kg	5.61
			型材规格：角钢 L50*50，厚度 6mm		
			材质：热镀锌		
46	滤床除磷填料	昂为	规格：粒径 20-80mm	303m <sup>3</sup>	1110.13
			吸附容量 15.5mgP/g 填料		
			运行能耗：无能耗		
			运行方式：自动运行		
47	透水纤维布	定制	规格 300g/m <sup>2</sup>	333.33m <sup>3</sup>	8.35
			幅宽：2m		
			颜色：无		

48	铺种草皮	定制	种类：草坪	104m <sup>3</sup>	9.69
49	PVC 护栏	定制	规格型号：H=300mm	50m	49.39
			材质：热镀锌+PVC		
50	巴歇尔计量槽	RISEN	规格型号：喉道宽 B=0.025m	1 套	1644.85
			材质：玻璃钢		
			安装方式：预埋混凝土内		
51	明渠超声波流量计	RISEN	规格型号：Q=0.3-19.44m <sup>3</sup> /h	1 套	6098.08
			电压：220V		
			功率：6W		
			材质：成品		
52	设备安装部分	定制	包括但不限于：所有工艺设备及配套工艺管道、配电箱及电线电缆、防雷接地等整个工艺系统的安装及辅材费用。	1 项	126802.04
(三) 配套设施部分					
53	配套设施部分	定制	包括但不限于：所有配套设施的材料、安装及辅材费用。	1 项	861398.29