

项 号	货 物 名 称	品 牌	技术参数、性能配置	数 量	单 位
1	普通病床	A113 型	1、规格：2080×980×500 mm。 2、床框采用优质冷轧方管 60×30×1.2 mm焊接，牢固，床面板采用冷板 1.0 mm厚，一次冲压成型，有透气孔，增加舒适度。经二度磷化镀锌后，再静电喷塑，光泽，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。品质达到国家标准。 3、床头、床尾板为 ABS 工程塑料一次注塑成型，光滑、防污、耐用，可拆，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 4、病床配有 ABS 摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度 ABS 注塑成型。 5、二摇三折，背部升降 0~85°，腿部升降 0~45°，ABS 摇把，可折叠，手摇轻快，升降丝杆具有极限位空转保护装置，床可承重 250kg 以上。 6、四只豪华全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合欧州无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。 7、配置：铝合金护栏，不锈钢床上升降输液架，鞋架，半棕半优质海棉双摇床垫，ABS 餐板。 (1)、铝合金护栏：总长≥1400 折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6 支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 (2)、不锈钢床上输液架：以优质不锈钢管精工焊接而成，分上下两节，上节以直径 16mm 圆管，下节以直径 19mm 圆管，以固定螺丝固定便于自由调节升降，升降范围在 900—1600（mm）。 (3)、鞋架：规格：长 680 x 宽 300 （mm ）。 (4)、双摇床垫：产品规格： 1900 x 870 x 60（mm）；半棕半海绵防水冬夏二用床垫。优质弹性海绵，防水面料：通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能。 (5)、ABS 餐板：规格：（870~970）X 310 X 22（mm）。	117	张