

货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量①	单位	技术参数及性能配置要求
组合型成套箱式变电站	明电电气 /YB1-800/10.5	1	台	容量 (kVA) :SCB11-800kVA, 带高压开关柜(变压器容量 1000kVA 以下);
电缆保护管	河北风华电缆	600	米	塑料管埋地敷设公称直径(150-160mm 以内);
电缆保护管	河北风华电缆 /PVC-C Φ160	94	米	塑料管埋地敷设公称直径(160mm 以内);
电力电缆	河北风华电缆 /ZR-YJV 22-8.7/ 15kV-3X 95mm	60	米	铜芯电力电缆普通敷设 (截面 120m 以下);
电力电缆	BEIDA/W DZ-YJE- 4X95+1X 50	374	米	铜芯电力电缆普通敷设 (截面 120m 以下)(五芯电力电缆敷设及电缆);
电力电缆	河北风华电缆 /WDZ-YJ E-4X240	260	米	铜芯电力电缆普通敷设 (截面 240m 以下);
电力电缆头	河北风华电缆 /ZR-YJV 22-8.7/ 15kV-3X 95mm	2	个	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下热缩式 (截面 120m 以下);

干包式电力电缆终端头	BEIDA	2	个	制作、安装 干包终端头(1kV 以下截面 120m 以下)
户内干包式电力电缆终端头	BEIDA	2	个	制作、安装 干包终端头(1kV 以下截面 240m 以下),;
智能真空断路器	安华 /FZW28-12F/630A	1	组	智能真空断路器 FZW28-12F/630A, 1 组;
避雷器	安华 /HY5WS-17/50	1	组	避雷器, HY5WS-17/50, 1 组;
高压隔离开关	安华 /GW9-10kV/630A	1	组	12、高压隔离开关, GW9-10kV/630A, 1 组;
防雷及接地装置				
热镀锌角钢接地极	安华/规格:L50*5*2500	6	根	热镀锌角钢接地极, 规格:L50*5*2500, 6 根;
接地母线	安华/规格:热镀锌扁钢-40*4	120	米	接地母线, 规格:热镀锌扁钢 -40*4, 120 米;
接地母线	安华/规格:接地扁铁-5*50	4	米	接地母线, 规格:接地扁铁-5*50, 4 米;
地引下线	BEIDA/95mm ²	20	米	地引下线 95mm ² , 20 米。