

项目名称：北海市银海区福成镇第一初级中学学生饭堂专业设备及水电设施

项目编号：BHZC2022-J1-00009-YHZC

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家				数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	灭蝇灯	三川	MW3-Y20 × 2(40W)	630*70*260mm	东莞市东城三川五金电器有限公司	14	台	规格：630*70*260mm 外壳采用铝型材用恒流高压变压器，采用欧洲式电网 采用飞利浦诱中灯管 采用欧洲式电网(粗线经、宽网缝) 电功率：40W	154.00	2156.00	无
2	单星杀鱼台	百年牌	定制	1500*700*800/150mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1500*700*800/150mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，含 1 个单温水龙头	1232.00	2464.00	无
3	四层栅格层架	百年牌	定制	1200*500*1500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	4	台	规格：1200*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置，全钢可调节子弹脚	1386.00	5544.00	无
4	双层工作台	百年牌	定制	1800*700*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	7	台	规格：1800*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1540.00	10780.00	无
5	单大星带平台	百年牌	定制	1800*700*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格：1800*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，含 1 个单温水龙头	1617.00	1617.00	无
6	大单星盆台	百年牌	定制	1000*700*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	10	台	规格：1000*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，含 1 个单温水龙头	1386.00	13860.00	无
7	双层工作台	百	定制	1600*700*9	广西南宁百年酒店设	1	台	规格：1600*700*950mm	1540.00	1540.00	无

		年 牌		50mm	备有限公司			优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚			
8	五格保温售 饭台	御 中 厨	定制	1800*700*8 00mm	广东御中厨科技有限 公司	2	台	规格：1800*700*800mm 1、磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，加热部分采用保温售卖台专用 304#1.5mm 不锈钢材质，防腐蚀、材质安全； 2、配抽屉式翻斗，1.0mm 手工点焊内胆，全圆弧刀，双温双控 51 的立柱，全钢子弹脚； 3、用智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统），前板触摸加按键设计，可以实现：无线控制、触摸屏控制、时间调节、温度设定、启停控制、定时、运行、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸功能； 4. 谈判时在响应文件中提供产品智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）符合 GB4706.1-2005、GB/T2423.2-2008、智能电加热系统（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，在响应文件中提供智能电加热系统（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（无线控制、触摸屏控制、时间调节、温度设定、启停控制、定时、运行、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸及以上功能）、电气安全要求（工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施）、高温试验合格检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； 5. 谈判时在响应文件中提供产品专用 304#1.5mm（及以上厚度）不锈钢材质符合 GB4806.9《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准，在响应文件中提供产品通过质量监督检测机构出具的：感官、铅、镉合格检测报告复印件（需有 CMA 授权标记）及官方查询截图，加盖谈判供应商公章； 6、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商	5390.00	10780.00	无

								公章。			
9	双层工作台	百年牌	定制	1800*700*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	8	台	规格：1800*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1540.00	12320.00	无
10	双层工作台	百年牌	定制	1200*700*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1200*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1232.00	2464.00	无
11	电热方型煮面炉连暖汤池	科思博	定制	1200*700*800mm	佛山市科思博科技有限公司	3	台	规格：1200*700*800mm 1. 台面采用优质不锈钢磨砂板 1.5mm，侧板、内框采用不锈钢磨砂板 1.2mm，边为圆角设计，清洁方便。 2. 电磁炉线圈支架设计全铜制作，实现锅体均匀加热；机芯火力强功率输出强劲，热效率高；防水直流风机散热，风机散热彻底，延长机芯寿命；密封接线盒设计杜绝漏电现象 3. 门板为 E1 级 18mm 中密度纤维板基材。 4、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。	13859.00	41577.00	无
12	单星盆台	百年牌	定制	700*700*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格：700*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，含 1 个单温水龙头	1001.00	1001.00	无
13	三层餐车	百年牌	定制	850*500*850mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	4	台	规格：850*500*850mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1078.00	4312.00	无
14	单星带平台	百年牌	定制	1500*700*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格：1500*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，含 1 个单温水龙头	1232.00	1232.00	无
15	米面架	百年牌	定制	1200*600*300mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1200*600*300mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0mm，立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置	770.00	1540.00	无
16	四层平板货架	百年	定制	1200*500*1500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1200*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0mm，立柱 1.0mm	1386.00	2772.00	无

		牌						钢板定制，			
17	平板车	百年牌	定制	900*600*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：900*600*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm	847.00	1694.00	无
18	四门高身雪柜	格林斯达	定制	1200x705x1950mm	广东星星制冷设备有限公司	3	台	规格：1200x705x1950mm 1、工程款全不锈钢板； 2、高品质压缩机、全铜管、双机双温； 3、温度要求冷冻：-15~-5℃冷藏：-5~10； 4、容积：790L； 5、电压/功率：220V/320W； 6、符合 HACCP 国际卫生标准设计，有效保证食品安全； 7、整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修； 8、四门带锁牌,自动回归门； 9、采用无 CFC 的环保雪种（R134a）； 10、外箱、门、内箱材料、：不锈钢； 11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度 60mm，更加节能；	4928.00	14784.00	无
19	双层工作台	百年牌	定制	1800*800*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	6	台	规格：1800*800*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1540.00	9240.00	无
20	四层栅格层架	百年牌	定制	1500*500*1500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1500*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0mm 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚	1617.00	3234.00	无
21	方型油网烟罩	百年牌	定制	6200*1000*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	6.2	米	规格：6200*1000*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm	1386.00	8593.20	无
22	烟网	百年	定制	6200*500*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	6.2	米	规格：6200*500*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm	231.00	1432.20	无

		牌									
23	电气两用蒸饭柜 24 盘	科思博	定制	1390*600*1520mm	佛山市科思博科技有限公司	1	台	规格：1390*600*1520mm 1、产品设有自动进水等多种保护功能，让您放心使用； 2、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺； 3、箱体绝热性能优良，保温时间长，既能节能环保，又增加了使用寿命； 4、不锈钢材质，整体封闭无死角，保证食品安全，节省清洁维护人工成本，加厚不锈钢板材制作成型； 5、采用渐进式门铰锁，保证箱内密闭良好，不锈钢工业合页，经过一万次开关检测，坚实耐用； 6、蒸车脚轮外置，底部装有万向脚轮，采用耐高温，耐磨材质，可 360 度旋转，具有静音，移动轻便等特点； 7、内置智能控制板，带有：漏电保护、缺相保护、干烧保护、线路短路保护、超压保护功能，安全性能更高； 8、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。	5852.00	5852.00	无
24	四层平板层架	百年牌	定制	1200*500*1500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格：1200*500*1500mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0mm，立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置，全钢可调节子弹脚	1386.00	1386.00	无
25	热风循环工程双门消毒柜	邦祥	定制	1160*480*1850mm	中山市邦祥电器有限公司	1	台	规格：1160*480*1850mm； 1、电压/功率：220V/2400W； 2、容积：900L； 3、消毒温度 120℃； 4、消毒时间：60min； 5、采用高导热的铝质板材，整体全发泡结构，全自动控温功能	4004.00	4004.00	无
26	洗手池带脚踏器	百年牌	定制	500*500*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	3	台	规格：500*500*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm *配脚踏器，含 1 个单温水龙头	770.00	2310.00	无
27	单通工作台	百	定制	1800*800*800mm	广西南宁百年酒店设	1	台	规格：1800*800*800mm	3080.00	3080.00	无

		年 牌		00mm	备有限公司			优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚			
28	电磁单头大 锅炒灶	科 思 博	定制	1000mm*110 0mm*800mm+ 400mm	佛山市科思博科技有 限公司	2	台	规格：1000mm*1100mm*800mm+400mm 1、功率 20KW/380V，4mm 厚 800mm 锅，使用 304#1.5mm 电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成 型； 2、采用 120mm 高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚， 滴水式防滑开关； 3、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确 数字功率调节； 4、全密封模块化全铝机芯，4mm 厚铜桥模块化结构， 分层负压散热设计； 5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，一级能效设计， 均匀加热； 6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； 7、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息清屏幕 显示； 8、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏 显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨 师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； 9、带智能保护：有无锅、传感、干烧、缺相、短路等 自动保护功能，全屏中文显示； 10、前板配置内嵌式防水、防油防误动、急停、待机开 关； 11、谈判时在响应文件中提供产品智能开关（控制）模 块符合：IEC 60529:2013 检测标准，谈判文件中需提 供智能开关（控制）模块通过国家认可的质量监督检测 机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8 （外壳防水）合格检测报告复印件，加盖谈判供应商公 章；	9239.00	18478.00	无

								12、谈判时在响应文件中提供产品线盘符合国家 GB/T2423. 2-2008、GB/T2423. 17-2008、谈判文件中需提供产品线盘通过质量监督检测机构出具的高温、盐雾环境下，耐压 1.5kv 及以上测试合格检测报告复印件，加盖谈判供应商公章； 13、谈判文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。			
29	炉拼台	科 思 博	定制	400*1100*800/450mm	佛山市科思博科技有限公司	2	台	规格：400*1100*800/450mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm	847.00	1694.00	无
30	方型油网烟罩	百 年 牌	定制	5000*1200*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	5	米	规格：5000*1200*500mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm	1386.00	6930.00	无
31	烟网	百 年 牌	定制	3600*500*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	5	米	规格：3600*500*500mm 采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm	185.00	925.00	无
32	电磁双头低汤炉	科 思 博	定制	1300mm*700mm*1200mm	佛山市科思博科技有限公司	1	台	规格：1300mm*700mm*1200mm 1、, 15KW*2/380V, 配 2mm 厚 500mm 专用桶，使用 304#1.5mm 电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 2、采用 120mm 高粱，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； 3、使用磁感 18 档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节； 4、全密封模块化全铝机芯，4mm 厚铜桥模块化结构，分层负压散热设计； 5、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，一级能效设计，均匀加热；6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； 7、采用 200*130mm LED 明火仿真屏，功能信息清屏幕	12319.00	12319.00	无

								显示; 8、明火仿真屏具有:屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能,厨师轻松掌握火力大小、用电量,全屏显示; 9、带智能保护:有无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能,全屏中文显示; 10、前板配置内嵌式防水、防油防误动、急停、待机开关;			
33	双层工作台	百年牌	定制	1000*700*800/400mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格:1000*700*800/400mm 优质磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2mm 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚	924.00	924.00	无
34	双层工作台带水池	百年牌	定制	1500*800*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格:1500*800*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2mm 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚,,含1个单温水龙头	2387.00	2387.00	无
35	一小一大电磁组合炉	科思博	定制	2200mm*1200mm*800mm+400mm	佛山市科思博科技有限公司	1	台	规格:2200mm*1200mm*800mm+400mm 1、功率15KW+20KW/380V,配2mm厚500mm锅,4mm厚800mm锅,使用304#1.5mm电磁炉专用不锈钢板材,连接处满焊工艺,炉面一体成型全密封铝外壳机芯,内部模块化结构,分层负压散热设计; 2、采用120mm高梁,无缝拼接设计,内卡式重力脚,滴水式防滑开关; 3、配置磁感控制系统,采用18档位周旋火力调节开关,档位对应精确数字功率调节,主屏使用明火仿真屏,功能信息屏幕显示; 4、明火仿真屏具有:屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能,厨师轻松掌握火力大小、用电量,全屏显示; 5、前板配置多按键智能控制器(带智能控制系统),可实现多种智能控制:预约、定时、定温、实时温度、	16939.00	16939.00	无

								菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关等功能,功能中文字幕显示; 6、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘,无盲区; 7、规律几何式布线,内三循环独立散热设计; 8、智能保护功能有:无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能; 9、电源线路配置电磁炉用自适应电源,避免电源波动; 10、响应文件中提供产品智能控制器(带智能控制系统)符合 GB4706.1-2005、智能控制器(带智能控制系统)产品技术要求及试验方法,提供产品智能控制器(带智能控制系统)通过质量监督检测机构出具的:功能要求(预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关及以上功能)、电气安全要求(对触及带电部分的防护、机械强度、电气间隙和爬电距离)合格检测报告(需有 CMA 授权标记)复印件及网上查询截图,加盖谈判供应商公章; 11、响应文件中提供产品 25KW 线盘符合国家 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008 标准,提供产品使用线盘通过质量监督检测机构出具的:高温、盐雾环境下,耐电压测试合格检测报告(需有 CMA 授权标记)复印件及网上查询截图,加盖谈判供应商公章; 12、响应文件中提供产品参数确认书,加盖谈判供应商公章。			
36	方型油网烟罩	百年牌	定制	5100*1200*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	5.1	米	规格: 5100*1200*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2mm	1386.00	7068.60	无
37	烟网	百年牌	定制	5100*500*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	5.1	米	规格: 5100*500*500mm 优质磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2mm	185.00	943.50	无
38	炉拼台	百	定制	300*1100*8	广西南宁百年酒店设	1	台	规格: 300*1100*800/450mm	847.00	847.00	无

		年 牌		00/450mm	备有限公司			采用优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm			
39	双层工作台	百 年 牌	定制	1400*700*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1400*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1078.00	2156.00	无
40	双星盆台	百 年 牌	定制	1200*700*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1200*700*950mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚，含 2 个单温水龙头	1694.00	3388.00	无
41	双层工作台	百 年 牌	定制	1100*700*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1100*700*800mm 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	924.00	1848.00	无
42	不锈钢封墙钢	百 年 牌	定制	L*1000*20mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	26	米	规格：L*1000*20mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2mm	277.00	7202.00	无
43	集烟管	百 年 牌	定制	600*600mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	16.5	米	规格：600*600mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	370.00	6105.00	无
44	烟管	百 年 牌	定制	600*600mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	12	米	规格：600*600mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	370.00	4440.00	无
45	弯头	百 年 牌	定制	600*600mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	个	规格：600*600mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	554.00	554.00	无
46	变径	百 年 牌	定制	600*600mm 变 700*700mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	个	规格：600*600mm 变 700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作，法兰连接支撑。	647.00	647.00	无
47	烟管	百 年 牌	定制	700*700mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	6	米	规格：700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作，法兰连接支撑。	431.00	2586.00	无

48	弯头	百年牌	定制	700*700mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	个	规格：700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作，法兰连接支撑。	662.00	662.00	无
49	烟管	百年牌	定制	700*700mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	16	米	规格：700*700mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作，法兰连接支撑。	431.00	6896.00	无
50	弯头	百年牌	定制	800*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	个	规格：800*800mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作，法兰连接支撑。	739.00	1478.00	无
51	变径	百年牌	定制	800*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	个	规格：800*800mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作，法兰连接支撑。	693.00	1386.00	无
52	高效静音风柜（核心产品）	西奥多	GPT-25A-42CF	15KW/380V	广州西奥多科技有限公司	1	台	功率：15KW/380V 1、转速：970r/min, 风量 42000m3/h、噪音 82dB、全压 1150Pa； 2、采用 4mm 厚板材，外烤漆工艺； 3、加厚槽钢底座； 4、采用锥套式皮带轮、4mm 厚风叶采用内螺丝固定式； 5、配置铜芯国标电机，足功率运行，风量大； 6、铜芯电机配置智能稳压高低压电源，自适应电压波动，耐高温、耐电压冲击、振动试验； 7、产品整机符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》标准，谈判文件中需提供产品通过质量监督检测机构出具的：产品具有（电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能）、机械强度、内部布线符合检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； 8、产品专用高低压电源符合 GB/T 2423.2-2008、GB/T2423.5-2019，响应文件中提供产品高低压电源通	16939.00	16939.00	无

							过质量监督检测机构出具的：高温试验、冲击试验、振动试验等合格检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章； 9、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。			
53	低空净化器	科 思 博	定制	850*1900*1 100mm	佛山市科思博科技有限公司	1	规格：850*1900*1100mm 1、外壳采用 1.3mm 锈钢材质，不锈钢原色机身，防水结构设计，使用寿命长； 2、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合高低压独立电场设计, 解决出风带静电问题，使用安全； 3、电场固定框架采用净化器用 3.5mm 厚耐腐蚀 316L 不锈钢材质，耐腐蚀延长电场寿命； 4、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示； 5、产品配置多功能控制器（带智能控制系统），具有：定时、学习、运行、停止、有实时电压显示功能、除油、净味功能，屏幕提示功能； 6、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； 7、响应文件中提供产品控制板符合 GB/T 2423. 3-2016、GB/T2423. 10-2019 标准，谈判文件中需提供通过质量监督检测机构出具的：符合耐湿热、振动试验检测报告复印件，加盖谈判供应商公章； 8、响应文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系统），符合 GB 4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据，谈判文件中需提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停	38498.00	38498.00	无

								止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能)、电气安全要求(对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳 IP66 防护等级)符合检测报告复印件, 加盖谈判供应商公章; 9、响应文件中提供产品整机符合 GB 4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分: 通用要求》, 谈判文件中需提供产品通过质量监督机构出具的: 显示功能(打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能)、机械强度、内部布线合格检测报告复印件, 加盖谈判供应商公章。 9、响应文件中提供产品参数确认书, 加盖谈判供应商公章。			
54	支架	百年牌	定制	900*1900*1500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	套	规格: 900*1900*1500mm 与风机和净化器配套; 8#槽钢 50#角钢制作	2310.00	4620.00	无
55	风机智能开关保护器	御中厨	定制	400*500*200mm	广东御中厨科技有限公司	1	台	规格: 400*500*200mm 1、产品箱体外壳采用配电箱专用 1.3mm 厚 304 不锈钢板材制作, 焊接处采用满焊工艺; 2、采用防水、高亮度运行指示灯, 门带消音处理; 3、采用卡槽式几何线路设计, 配置高低压自适应电源, 避免电源波动; 4、面板配置智能开关(控制)模块, 多按键控制, 功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择。 2、5、产品智能开关(控制)模块符合: IEC 60529: 优质 3 检测标准, 响应文件中提供智能开关(控制)模块)通过国家认可的质量监督检测机构出具的: IP6X(试具不能触及危险带电部件)、IPX8(外壳防水)合格检测报告(需有 CMA 授权标记)复印件及网上查询截图, 加盖谈判供应商公章; 3、6、产品专用高低压电源符合 GB/T4343. 2-2009 标准,	2310.00	2310.00	无

								响应文件中提供提供产品高低压电源通过质量监督检测机构出具的：静电放电、IP6X 防护等级、IPX8 防护等级合格检测报告（需有 CMA 授权标记）复印件及网上查询截图，加盖谈判供应商公章。 7、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。			
56	帆布接口	百年牌	定制	675*610mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	张	规格：675*610mm 与风机匹配，配耐油帆布	462.00	462.00	无
57	吊杆	百年牌	定制	10mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	20	副	规格：10mm 采用优质钢材，与烟罩配套	37.00	740.00	无
58	角码支架	百年牌	定制	800*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	20	套	规格：800*800mm 采用优质国标 5*5 角铁，与烟罩配套	28.00	560.00	无
59	减震器	百年牌	定制	100mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	6	个	规格：100mm 采用优质弹簧，50-80KG/个	154.00	924.00	无
60	消声弯头	百年牌	定制	600*800mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	个	规格：600*800mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	3850.00	3850.00	无
61	鲜风机	格利达	定制	5.5KW/380V	广州双枪机电设备有限公司	1	台	规格：1220*1270*940mm 1、静音型，加 4mm 厚防火消音棉、电机内置； 2、功率：5.5KW/380V 转速：760r/min, 风量 18500m ³ /h、噪音 70dB、全压 570Pa； 3、风机箱体采用框架机构，箱板拼装设计，箱板采用 2mm 厚不锈钢材质，框架采用 3mm 厚铝合金材质，固定角采用 4mm 厚一体成型合金材质； 4、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护；	5390.00	5390.00	无

								5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、配置铜芯国标电机，足功率运行，风量大；			
62	风机保护器	正泰	定制	300*400*200mm	浙江正泰电器股份有限公司	1	台	规格：300*400*200mm 与风机配套；磁力起动装置，电机过压、过流保护	539.00	539.00	无
63	风机支架	百年牌	定制	1300*1300mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	台	规格：1300*1300mm 与风机配套；8#槽钢 50#角钢制作	616.00	616.00	无
64	送风管	百年牌	定制	500*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	13	米	规格：500*500mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	308.00	4004.00	无
65	送风管	百年牌	定制	400*300mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	70	米	规格：400*300mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	216.00	15120.00	无
66	吊杆	百年牌	定制	10mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	30	副	规格：10mm 采用优质钢材，与烟罩配套	28.00	840.00	无
67	弯头、变口	百年牌	定制	500*500mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	3	个	规格：500*500mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	462.00	1386.00	无
68	弯头	百年牌	定制	400*300mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	个	规格：400*300mm 设计制作标准参照（GB/T1170-2008）采用优质镀锌板，板厚 1.0mm 制作。	431.00	862.00	无
69	不锈钢播风口	百年牌	定制	210mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	40	个	直径：210mm 采用优质不锈钢拉丝板制作，板厚 1.2mm。	43.00	1720.00	无
70	帆布接口	百年牌	定制	615*545mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	1	个	规格：615*545mm 与风机匹配，配耐油帆布	308.00	308.00	无
71	减震器	百年	定制	100mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	4	个	规格：100mm 采用优质弹簧，50-80KG/个	154.00	616.00	无

		牌										
72	四人餐桌 (固定长条凳)	百年牌	定制	1200*1350*750mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	套	规格：1200*1350*750mm 采用优质玻璃钢复合材料、防水、防摔、防腐蚀、安全、环保、健康，加粗方管支架。	539.00	1078.00	无	
73	八人餐桌 (固定长条凳)	百年牌	定制	2000*1350*750mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	86	套	规格：2000*1350*750mm 采用优质玻璃钢复合材料、防水、防摔、防腐蚀、安全、环保、健康，加粗方管支架。	924.00	79464.00	无	
74	不锈钢洗手池	百年牌	定制	2100*500*950mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	6	台	规格：2100*500*950mm 1、面板采用国标 201#1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用国标 201#Φ50x1.0mm 的不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ50mm 不锈钢子弹脚； 4、加强筋 采用国标 201#1.0mm 不锈钢板折弯而成； 5、星盆斗用国标 201#1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板。	2464.00	14784.00	无	
75	天花吊扇	远东	56寸	FC-30	佛山市南海远东电器厂	90	台	规格：56 寸、白色、吊杆加长 产品直径：1400mm 功率：85W 档位：5 档	154.00	13860.00	无	
76	壁扇	远东	450mm	定制	佛山市南海远东电器厂	4	台	网罩直径：450mm 机身高度：590mm 功率：60W 档位：3 档	131.00	524.00	无	
77	不锈钢九格 更衣柜	百年牌	定制	1800*900*400mm	广西南宁百年酒店设备有限公司	2	台	规格：1800*900*400mm 1、采用国标 201#1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板	3542.00	7084.00	无	
78	餐梯	东森	DS-200	1000mm×净深1000mm×净高1200mm	广州东森电梯有限公司	1	台	规格：净宽 1000mm×净深 1000mm×净高 1200mm 轿厢门尺寸：净宽 1000mm×净高 1200mm 1、载重量；200kg 2、层站；3 层 3 站 3 门 3、主机功率；1.5KW 4、速度；0.4m/s 5、数量；1 台 6、控制方式：电脑微机控制 7、开门方式：手动垂直中分门	43117.00	43117.00	无	

								8、开门型式：■单侧开门，□双侧开门，□贯通开门； 9、电梯停靠层站：1F、2F、3F；10、井道尺寸：净宽1500mm×净深1300mm；11、楼层高度：每层4800mm； 12、底坑深度：地平式要求地坑净深1000mm；13、轿厢材质：发纹不锈钢1.2 14、轿厢地板：发纹不锈钢1.2 15、厅门材质：发纹不锈钢1.2 16、门框材质：发纹不锈钢1.2 17、呼梯面板：发纹不锈钢1.2 18、显示面板：楼层数字显示、运行方向显示、开门显示、急停显示、轿厢停靠层显示 19、警铃提示：每层均带蜂鸣器提示音 20、呼梯按钮：数字防水按钮 21、响应文件中提供产品参数确认书，加盖谈判供应商公章。			
79	动力配电箱 AP1	嘉迅莱	定制	600*500*800mm	南宁市嘉迅莱电气有限公司	1	台	规格：600*500*800mm 型号：非标，功率：P=144.3KW 安装方式：距地1.6m 安装箱内电气元器件配置详见系统图	21559.00	21559.00	无
80	动力配电箱 AP2	嘉迅莱	定制	550*150*800mm	南宁市嘉迅莱电气有限公司	1	台	规格：550*150*800mm 型号：非标；功率：P=45.6KW 箱内电气元器件配置详见系统图	6930.00	6930.00	无
81	二层厨房配电箱 AL2	嘉迅莱	定制	530*260*90mm	南宁市嘉迅莱电气有限公司	1	台	规格：530*260*90mm 功率：P=25.6KW 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3米 箱内电气元器件配置详见系统图	3850.00	3850.00	无
82	三层厨房配电箱 AL3	嘉迅莱	定制	530*260*90mm	南宁市嘉迅莱电气有限公司	1	台	规格：530*260*90mm 功率：P=21.6KW 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3米 箱内电气元器件配置详见系统图	3388.00	3388.00	无
83	紫外线消毒灯	飞利浦	TUV-36	1*40W	飞利浦灯具(中国)有限公司	11	套	规格：1*40W LED灯安装方式：距地2.4米吊装	277.00	3047.00	无

84	无眩光节能型荧光灯	飞利浦	定制	2*50W	飞利浦灯具(中国)有限公司	2	套	规格: 2*50W LED 灯安装方式: 距地 2.4 米吊装安装方式: 平梁底安装, 自带镇流器	100.00	200.00	无
85	单位单极开关	松下	250V . 10A	定制	松下电器(中国)有限公司	18	套	规格: 250V. 10A 单位单极开关 250V. 10A 明安装, 底边距地 1.3 米	12.00	216.00	无
86	二、三极插座	松下	250V . 16A	定制	松下电器(中国)有限公司	2	套	规格: 250V. 16A 二、三极插座(安全型)250V. 16A 嵌墙式安装, 底边距地 2.4 米	18.00	36.00	无
87	二、三极插座	松下	250V . 16A	定制	松下电器(中国)有限公司	11	套	规格: 250V. 16A 二、三极插座(安全型)250V. 16A 嵌墙式安装, 底边距地 2.2 米	18.00	198.00	无
88	二、三极插座	松下	250V . 10A	定制	松下电器(中国)有限公司	6	套	规格: 250V. 10A 二、三极插座(安全型)250V. 10A 嵌墙式安装, 底边距地 0.3 米	12.00	72.00	无
89	二、三极插座	松下	250V . 10A	定制	松下电器(中国)有限公司	41	套	规格: 250V. 10A 二、三极插座(安全型)250V. 10A 嵌墙式安装, 底边距地 1.2 米	12.00	492.00	无
90	防火泥	天盾	10 公斤/包	定制	广西天盾耐火保温材料有限公司	3	包	规格: 10 公斤/包 桥架封堵	154.00	462.00	无
91	桥架	凤宝	200 × 100mm	定制	广西凤宝电气成套设备有限公司	38	m	规格: 规格: 200×100mm 防火桥架 200×100 厚 1.0 梁下 0.4 米吊装	108.00	4104.00	无
92	铜芯电力电缆线	阳工	定制	4*120+1*70mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	5	m	规格: 铜芯电力电缆 WDZN-YJ(F)E-1KV-4*120+1*70mm ²	154.00	770.00	无
93	铜芯电力电缆线	阳工	定制	5*16mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	45	m	规格: 铜芯电力电缆 WDZN-YJ(F)E-1KV-5*16mm ²	62.00	2790.00	无
94	热缩式电力电缆头	阳工	定制	120mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	2	个	规格: 120mm ² 热缩式电力电缆头制作安装 120mm ²	18.00	36.00	无

95	照明铜芯线	阳工	定制	2.5mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	480	m	规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² n 管内穿线照明线路铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm ² n	2.00	960.00	无
96	照明铜芯线	阳工	定制	4.0mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	2070	m	规格: WDZ-BYJ-4.0mm ² 管内穿线照明线路铜芯 WDZ-BYJ-4.0mm ²	4.00	8280.00	无
97	照明铜芯线	阳工	定制	6.0mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	2200	m	规格: WDZ-BYJ-6.0mm ² 管内穿线照明线路铜芯 WDZ-BYJ-6.0mm ²	6.00	13200.00	无
98	照明铜芯线	阳工	定制	10.0mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	300	m	规格: WDZ-BYJ-10.0mm ² 管内穿线照明线路铜芯 WDZ-BYJ-10.0mm ²	9.00	2700.00	无
99	刚性阻燃管	联塑	定制	直径 100mm	广东联塑科技实业有限公司	20	m	规格: 直径 100mm 刚性阻燃管敷设公称口径(mm 以内) 100mm	77.00	1540.00	无
100	刚性阻燃管	联塑	定制	直径 20mm	广东联塑科技实业有限公司	965	m	规格: 直径 20mm 砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管公称口径(mm 以内) 20, 凿(压)槽及恢复 PC20mm	15.00	14475.00	无
101	刚性阻燃管	联塑	定制	直径 32mm	广东联塑科技实业有限公司	565	m	规格: 直径 32mm 砖、混凝土结构楼板墙暗配刚性阻燃管公称口径(mm 以内) 32, 凿(压)槽及恢复 PC32mm	25.00	14125.00	无
102	铜芯电力电缆线	阳工	定制	4*185+1*95mm ²	广西阳工电线电缆有限公司	190	m	规格: 铜芯电力电缆 WDZN-YJ(F)E-1KV-4*185+1*95mm ² , 重新开挖电缆管道, 砌电井, 开槽修补水泥地面, PVC110 地下暗埋及人工安装电缆敷设. 接线. 封堵费用等包干价	693.00	131670.00	无
103	PP-R 给水管	联塑	定制	DN25	广东联塑科技实业有限公司	21	m	规格: DN25 PP-R 给水管及管件安装 DN25 连接方式: S5 热熔连接含管道试压、消毒冲洗	18.00	378.00	无
104	PP-R 给水管	联塑	定制	DN15	广东联塑科技实业有限公司	98	m	规格: DN15 PP-R 给水管及管件安装 DN15 连接方式: S5 热熔连接含管道试压、消毒冲洗	11.00	1078.00	无
105	PP-R 给水配件内牙弯头	联塑	定制	DN20	广东联塑科技实业有限公司	42	个	规格: DN20 PP-R 给水管及管件安装 DN20 连接方式: S5 热熔连接含管道试压、消毒冲洗	15.00	630.00	无
106	角阀	埃	定制	DN15	山东埃美柯阀门有限	60	个	规格: DN15	38.00	2280.00	无

		美柯			公司			铜角阀 DN15 连接方式:螺纹连接工作压力: 1.0MPa			
107	承插塑料排水管	联塑	定制	DN75	广东联塑科技实业有限公司	40	m	规格: DN75 承插塑料排水管 (粘接连接) DN75	32.00	1280.00	无
108	承插塑料排水管	联塑	定制	DN50	广东联塑科技实业有限公司	50	m	规格: DN50 承插塑料排水管 (粘接连接) DN50	23.00	1150.00	无
109	承插塑料排水管配件	联塑	定制	dn50	广东联塑科技实业有限公司	6	个	规格: dn50 三通	23.00	138.00	无
110	承插塑料排水管配件	联塑	定制	三通 75	广东联塑科技实业有限公司	1	个	规格: 三通 75	38.00	38.00	无
111	承插塑料排水管配件	联塑	定制	dn75	广东联塑科技实业有限公司	2	个	规格: dn75 伸缩接 dn75 伸缩接	23.00	46.00	无
112	承插塑料排水管配件	联塑	定制	dn75 变 45 弯头	广东联塑科技实业有限公司	8	个	规格: dn75 变 45 弯头 dn75 变 45 弯头	38.00	304.00	无
113	承插塑料排水管配件	联塑	定制	50 变 90 弯头	广东联塑科技实业有限公司	30	个	规格: 50 变 90 弯头 50 变 90 弯头	15.00	450.00	无
总报价 (人民币大写): 柒拾捌万叁仟肆佰伍拾捌元伍角整 (¥783458.50 元)											
交付使用时间: 签订合同后 10 个日历日内供货并安装调试完毕											
交货地点: 福成镇福康路 98 号 (采购人指定地点)											

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。

2、谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

法定代表人 (负责人) 或委托代理人 (签字, 盖姓名章无效): 梁雪兰

谈判供应商名称 (盖章): 广西南宁厨道专业设计服务有限公司

报价时间: 2022 年 10 月 27 日