

1、谈判报价表；

采购项目编号：CZZC2020-J1-000313-ZTGS

采购项目名称：新办公楼信息化提升项目

分标（有分标时填写）

序号	货物名称	国别及生产厂家品牌	技术参数及性能配置	单位	数量	单价	合计
1、调解室							
1	LED显示屏	合利来 /P1.8 室内 表贴全彩	1、屏体显示尺寸：W（宽）≤2000mm* H（高）≤1120mm，灯珠间距≤ 1.83mm。 2、整屏分辨率：≥768*576；显示屏 黄金比例 16：9 3、完全前维护，贴墙安装，箱体与 箱体间，模组与箱体间采用板对板无 线连接，箱体尺寸 320*160 mm 4、箱体为铝合金材质； 5、轻薄静音设计，支持双系统、双 电源、双电力备份，稳定可靠； 6、高精度 CNC 加工，平整度小于 0.1mm，拼缝小于 0.1mm； 7、单模块采用压铸铝底壳，防尘高 达 IP5X； 8、无噪声，低功耗，低 EMI、高寿命； 9、逐点亮度、色度校正，保持图像 低灰度的细节和色彩还原性； 10、压铸铝结构箱体，实现高精度的 平整无缝拼接及良好的散热； 11、无风扇设计，保持静音； 12、连接专业视频拼接处理系统，支 持多种信号高保真的同步处理显示； 13、箱体之间通过卡扣结构连接，安 装、方便快捷； 14、3000:1 高对比度、高刷新、高灰 度、高清显示，超高性能满足各应用 领域需求； 15、箱体轻薄，占用空间小，且易于 运输及装卸； 16、16bit 广播级灰度处理、高刷新 率； 17、色度均匀性：≤0.003；刷新率	平方	2.4 5	16200.00	39690.00

			<p>≥3900Hz; 亮度均匀性: 大于等于 99%; 最大功率: ≤80W/单元;</p> <p>18、防护等级: IP50; 绝缘电阻: ≤130Ω; 泄漏电流: ≤0.3ma;。</p> <p>19、LED 屏幕在 500cd/m²白平衡状态下的功耗应小于 100W/箱 (或小于 500W/m²);</p> <p>20、LED 屏幕须能在电源电压 AC100-240 范围内变化、频率在 50Hz-60Hz 范围内变化时正常工作;</p> <p>21、模组、HUB 板、接收卡、电源均可实现前维护;</p> <p>22、支持热插拔, 支持带电操作及更换模组, 保障便利性;</p> <p>▲23、提供有效的产品出厂检验报告并附生产厂家营业执照副本复印件且加盖公章。</p>				
2	独立主控	国产/定制	<p>1、HDMI/DVI 视频输入;</p> <p>2、HDMI 音频输入/外部音频输入;</p> <p>3、支持高位阶视频输入, 12bit/10bit/8bit;</p> <p>4、普通视频源带载能力: 1920×1200, 2048×1152, 2560×960;</p> <p>5、高位阶视频源带载能力: 1440×900;</p> <p>6、18bit 灰阶处理与显示;</p> <p>7、一路光探头接口;</p> <p>8、可级联多台进行统一控制;</p> <p>9、支持视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4;</p> <p>10、标准 1u 机箱设计, 独立供电;</p>	台	1	3500.00	3500.00
3	接收卡	凯视达 /G612	<p>1、集成 8 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板。</p> <p>2、采用千兆网口, 可以连接 PC 端。</p> <p>3、支持逐点亮色度校正。</p> <p>4、支持接收卡预存画面设置。</p> <p>5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。</p> <p>6、支持 5Pin 液晶模块。</p> <p>▲7、提供有效的产品第三方检验报告, 并附生产厂家营业执照副本复印件加盖公章。</p>	张	14	300.00	4200.00

4	磁吸工具	国产/定制	<p>1、配合 P1.8 LED 屏使用小间距专用拆屏磁吸工具；</p> <p>2、通过在 LED 显示单元模组上设置凸起的磁柱，使箱体的固定架与磁柱磁吸连接，实现 LED 显示单元模组固定安装于箱体内，提高了安装 LED 显示屏的效率。</p>	个	1	1000.00	1000.00
5	LED 全彩电源	创联 /A-200-5	<p>1、PLC 远程控制，同步异步双模控制方式</p> <p>2、过压欠压保护、过流保护、超温保护、火灾保护各输入输出全部采用模块化设计，可编程自动化控制器进行核心处理控制；</p> <p>3、可对用电设备实现延时、定时、逐级上电，断电；各控制通道能分别设置不同开关机时间及远程单独控制预置多个预案，可根据现场各类突发情况，自动的进行预案的执行。且留人工干预接口，以便采取应急处理措施。现场手动、远程 PC 客户端三种；</p> <p>4、实时监测 2 通道（温度、烟雾）；</p> <p>▲5、提供有效的生产厂家合格证以及产品第三方检验报告，并附生产厂家营业执照副本复印件加盖公章。</p>	套	1	4700.00	4700.00
6	边框及钢结构	旌铝/定制	<p>1、采用专用支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧</p> <p>2、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形</p> <p>3、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，LED 屏幕的安装需专业技术人员现场指导安装。</p> <p>▲4、提供有效的第三方检验报告。</p>	套	1	6000.00	6000.00
7	话筒	ITC/定制	<p>1、拾音方式：电容式</p> <p>2、指向特征：心型（单指向）</p> <p>3、频率响应：100-16KHZ</p> <p>4、有线 3.5 接口</p> <p>5、可更换电池</p>	台	5	500.00	2500.00
8	摄像头	宏视道 /HSD-VC205	<p>1、1920*1080(1080P) 3 倍变焦高清图像</p> <p>2、图像传感器 1/2.9 英寸 Progressive CMOS</p>	套	1	1550.00	1550.00

			3、105° 无畸变广角镜头 4、水平 355° 垂直-30° ~ 90° 云台旋转 5、遥控可设置 9 个，键盘可设置 200 个预置位 6、支持图像翻转、倒置功能 7、尺寸：(长)220X (宽)150X (高)166mm/重量：1090g				
9	无线扫描枪	得力 /14951W	32 位硬件解码芯片/无线扫描 长距离传输/USB 接口 即插即用/650nm 镭射激光/内置 1150mAh 锂电池/扫描方式 手动、自动/提示方式 蜂鸣器、指示灯/	台	1	430.00	430.00
10	身份证阅读器	精伦 /IDR210	可阅读二代、三代居民身份证/32 位高性能处理器/64KB flash/USB 接口 /内置公安部授权居民身份证安全控制模块/阅读时间 ≤1 秒/无故障工作时间 ≥100000 小时	台	2	1400.00	2800.00
11	系统集成费	国产/定制	1、完成设备安装及调试；系统软件安装调试； 2、本项目提供的软硬件设备要求提供 1 年质保，同时要求中标方具有专业技术运维人员，1 小时响应，3 小时赶到现场。	项	1	6637.00	6637.00
2、庭审直播区							
1	LED 显示屏	合利来 /P2.0 室内表贴全彩	1、屏体显示尺寸：W(宽) ≤2000mm* H(高) ≤1120mm, 灯珠间距 ≤2.03mm。 2、整屏分辨率：≥768*576；显示屏黄金比例 16: 9 3、完全前维护，贴墙安装，箱体与箱体间，模组与箱体间采用板对板无线连接，箱体尺寸 320*160 mm 4、箱体为铝合金材质； 5、轻薄静音设计，支持双系统、双电源、双电力备份，稳定可靠； 6、高精度 CNC 加工，平整度小于 0.1mm, 拼缝小于 0.1mm； 7、单模块采用压铸铝底壳，防尘高达 IP5X； 8、无噪声，低功耗，低 EMI、高寿命； 9、逐点亮度、色度校正，保持图像	平方	2.45	15100.00	36995.00


		<p>低灰度的细节和色彩还原性；</p> <p>10、压铸铝结构箱体，实现高精度的平整无缝拼接及良好的散热；</p> <p>11、无风扇设计，保持静音；</p> <p>12、连接专业视频拼接处理系统，支持多种信号高保真的同步处理显示；</p> <p>13、箱体之间通过卡扣结构连接，安装、方便快捷；</p> <p>14、3000:1 高对比度、高刷新、高灰度、高清显示，超高性能满足各应用领域需求；</p> <p>15、箱体轻薄，占用空间小，且易于运输及装卸；</p> <p>16、16bit 广播级灰度处理、高刷新率；</p> <p>17、色度均匀性：≤ 0.003；刷新率 $\geq 3900\text{Hz}$；亮度均匀性：大于等于 99%；最大功率：$\leq 80\text{W/单元}$；</p> <p>18、防护等级：IP50；绝缘电阻：$\leq 130\ \Omega$；泄漏电流：$\leq 0.3\text{ma}$；</p> <p>19、LED 屏幕在 500cd/m^2 白平衡状态下的功耗应小于 100W/箱（或小于 500W/m^2）；</p> <p>20、LED 屏幕须能在电源电压 AC100-240 范围内变化、频率在 50Hz-60Hz 范围内变化时正常工作；</p> <p>21、模组、HUB 板、接收卡、电源均可实现前维护；</p> <p>22、支持热插拔，支持带电操作及更换模组，保障便利性；</p> <p>▲23、提供有效的产品出厂检验报告，并附生产厂家营业执照副本复印件且加盖公章。</p>				
.00	<p>独立主 控</p>	<p>国产/定制</p> <p>1、HDMI/DVI 视频输入；</p> <p>2、HDMI 音频输入/外部音频输入；</p> <p>3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；</p> <p>4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；</p> <p>5、高位阶视频源带载能力：1440×900；</p> <p>6、18bit 灰阶处理与显示；</p>	台	1	3500.00	3500.00



			<p>7、一路光探头接口；</p> <p>8、可级联多台进行统一控制；</p> <p>9、支持视频格式：RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4；</p> <p>10、标准 1u 机箱设计，独立供电；</p>				
3	接收卡	<p>凯视达 710/G612</p>	<p>1、集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。</p> <p>2、采用千兆网口，可以连接 PC 端。</p> <p>3、支持逐点亮色度校正。</p> <p>4、支持接收卡预存画面设置。</p> <p>5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。</p> <p>6、支持 5Pin 液晶模块。</p> <p>▲7、提供有效的产品第三方检验报告，并附生产厂家营业执照副本复印件加盖公章。</p>	张	14	300.00	4200.00
4	磁吸工具	国产/定制	<p>1、配合 P1.8LED 屏使用小间距专用拆屏磁吸工具</p> <p>2、通过在 LED 显示单元模组上设置凸起的磁柱，使箱体的固定架与磁柱磁吸连接，实现 LED 显示单元模组固定安装于箱体内部，提高了安装 LED 显示屏的效率</p>	个	1	1000.00	1000.00
5	LED 全彩电源	<p>创联 /A-200-5</p>	<p>1、PLC 远程控制，同步异步双模控制方式</p> <p>2、过压欠压保护、过流保护、超温保护、火灾保护各输入输出全部采用模块化设计，可编程自动化控制器进行核心处理控制；</p> <p>3、可对用电设备实现延时、定时、逐级上电，断电；各控制通道能分别设置不同开关机时间及远程单独控制预置多个预案，可根据现场各类突发情况，自动的进行预案的执行。且留人工干预接口，以便采取应急处理措施。现场手动、远程 PC 客户端三种；</p> <p>4、实时监测 2 通道（温度、烟雾）</p> <p>▲5、提供有效的生产厂家合格证以及产品第三方检验报告，并附生产厂家营业执照副本复印件加盖公章。</p>	套	1	4700.00	4700.00
6	边框及	旌铝/定制	<p>1、采用专用支架，拼接效果好，安</p>	套	1	6000.00	6000.00

	钢结构		<p>装简单，美观轻巧</p> <p>2、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形</p> <p>3、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，LED 屏幕的安装需专业技术人员现场指导安装。</p> <p>▲4、提供有效的第三方检验报告。</p>				
7	系统集成费	国产/定制	<p>1、完成设备安装及调试；系统软件安装调试；</p> <p>2、本项目提供的软硬件设备要求提供 1 年质保，同时要求中标方具有专业技术运维人员，1 小时响应，3 小时赶到现场。</p>	项	1	5639.50	5639.50
II、立案大厅							
1	指纹识别文件柜	国产/定制	<p>1、产品规格：高 925*宽 900*深 430 (mm)；</p> <p>2、执行标准：严格按照 GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件；</p> <p>3、采用优质冷轧钢板，符合 GB/T708-2007 标准，裸板厚度 ≥ 0.8mm，耐压、强度大、不易变形</p> <p>4、锁具：外门采用机械钥匙锁+电子密码，液晶显示日历及时间，输入密码即可开锁，密码由 0-9 数字任意组合，可自由更改，断电自动保存，带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插口；一体化集成机构；抽屉采用多功能精美折叠钥匙锁。</p>	个	6	4500.00	27000.00
	系统集成费	国产/定制	<p>1、完成设备安装及调试；系统软件安装调试；</p> <p>2、本项目提供的软硬件设备要求提供 1 年质保，同时要求中标方具有专业技术运维人员，1 小时响应，3 小时赶到现场。</p>	项	1	2700.00	2700.00
I、科技法庭							
1	庭审语音识别系统	科大讯飞/定制	<p>▲1. 专业语音识别模型和语音转写识别率：提供定制的专用政府单位语音识别模型，并且针对中文标准普通话语音识别转写正确率达到 95% 以上。（提供有效的智能语音识别系统软件著作权证明材料）</p>	套	1	191500.00	191500.00



		<p>▲2. 具备关键词优化能力：针对特定行业专业用词等内容可以进行优化，提高语音转写能力。（提供清晰的操作界面截图证明）</p> <p>3. 本项目需接入高院语音识别统一管理服务平台并由高院接入最高人民法院全国法院智能语音云平台，实现语音识别的模型共享和统一管理。</p> <p>▲4. 角色分离功能：支持角色分离功能，以区分不同人员的语音和文字对应。（提供清晰的操作界面截图证明）</p> <p>5. 系统稳定性：可连续稳定运行 7*24 小时。</p> <p>6. 语音识别实时率：语音识别实时率 < 0.3。</p> <p>7. 支持语种识别：系统支持中文普通话语音识别。</p> <p>8. 离线录音数据识别：系统支持对录音文件的事后识别转写。</p> <p>9. 时间索引：转写结果须支持时间索引功能。</p> <p>10. 专业语音识别模型：支持定制专用领域语音识别模型功能。</p> <p>11. 协议支持：支持 Webservice、HTTP、socket 等多种通用协议</p> <p>12. 支持语音“庭审记录控制系统”中声纹库进行比对，实现与声纹库中人员进行匹配，达到角色自动切换功能；</p>				
2	交换机	tp-link/定制	台	1	250.00	250.00
3	系统集成费（项目硬件设备及软件系统总造价 10%）	国产/定制	项	1	19175.00	19175.00

5、玻璃门							
1	玻璃门	国产/定制	1、材质：1.0 钢化玻璃； 2、不锈钢门框； 3、缓冲地弹簧锁。	套	1	1750.00	1750.00
2	系统集成费	国产/定制	1、完成设备安装及调试；系统软件安装调试； 2、本项目提供的软硬件设备要求提供 1 年质保，同时要求中标方具有专业技术运维人员，1 小时响应，3 小时赶到现场。	项	1	175.00	175.00
总报价：人民币 <u>叁拾柒万柒仟伍佰玖拾壹元伍角（¥ 377591.50）</u>							
交货期：合同签订之日起 6 日内安装调试完毕并验收合格							
交货地点：崇左市江州区采购人指定地点							
质保期：1 年							

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2. 各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3. 此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4. 若此表可由供应商进行拓展修改，但不能改变实质性要求，如由多页构成的，需逐页加盖供应商公章并签字确认。

供应商： 中移建设有限公司

地址： 北京市海淀区北蜂窝路 18 号（综合楼 9 层 906、907、917）

邮编： 100038

电话： 010-51892908

传真： \

法定代表人或委托代理人： [Signature]

日期：2020 年 12 月 24 日

