


(2) 报价表；按第五章“响应文件格式”提供报价表

竞标报价表（格式）

采购项目名称：广西科技师范学院 2020 年美术实训室改造及计算机

辅助设计实训室项目

采购项目编号：LBZC2020-J1-00897-GXLJ

序号	仪器设备名称	数量 ①	单位	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②
1	电脑	47	套	惠普、HP Z2 Tower G4、惠普贸易（上海）有限公司、中国	 CPU: i7- 9700/服务器级别主板 Intel C236/存 16G/256SSD+1TB/P400 2G 独立显卡/配 23.8 寸显示器 1. 国际知名品牌，塔式图形工作站。 ★2. 处理器：配置 1 颗 Intel Core i7-9700 (3.0G/8 核) 及以上；最高可支持 95W 处理器； ★3. 芯片组：英特尔 C246 芯片组或以上规格的专业工作站及服务器	9800	460600

芯片组（非英特尔 H 或 Q 系列普通 PC 芯片组），
主板带 BIOS 自动控制的
可变速 CPU 风扇；

4. 内存： \geq
16GBnECC2600MHz DDR4，
4 个 DIMM 插槽，最高支
持 64GB ECC/nECC DDR4
2666 MHz 内存；

5. 硬盘： \geq 1 个
256SSD+1TB 3.5 英寸
SATA (7200 Rpm) 硬盘，
可选硬盘加密阻止外部
访问，以保护数据安全；
提供 2 个 M.2 PCIe 插槽；
最高可支持 20TB 总储存
容量；

6. Raid:集成的 SATA
6 Gb/s 控制器，支持面
向 PCIe SSD 的集成式
RAID 0、1；

★7. 显卡： \geq Nvidia
Quadro P400 显卡，2GB
独立显存；

8. 音频：集成
Conexant CX20632-31Z
音频控制器，标配 1.5W
原厂内置扬声器；

9. 网络：集成英特尔
I219-LM PCIeGbE，可选
英特尔 双频带无线 AC
9560 802.11a/b/g/n/
(2x2) Wi-Fi 和蓝牙 5.0
组合；

10. 键盘、鼠标：USB
标准键盘；USB 光电鼠
标；

11. 显示器：与主机
同品牌 (23.8" 宽屏
16:9LED 背光 IPS 液晶显
示器，VGA, DVI-D, HDMI
(支持 HDCP) 接口，无
DVI 和 HDMI 线
缆, 250nits, 1000:1, 1千
万:1(动态对比), 5ms(灰
度), 1920x1080, 可视角
度为水平 178 度/垂直
178 度)显示器；

★12. 端口：USB 端口：≥8个；前置端口：1个耳机/麦克风组合插孔，2个USB 3.0（1个充电），1个USB 3.1 Type-C；后置端口：1个音频输入，1个音频输出，1个RJ-45，2个DisplayPort 1.2，1个串口（可选），1个VGA/HDMI/DP/USB-C（4选1），2个USB 2.0，4个USB 3.0；

13. 扩展插槽：2个M.2 PCIe4，1个PCIex16，2个PCIex1，1个PCIex4；

★14. 电源：≥480W
内部电源，最高90%能效；

★15. 机箱：为保障散热最优性能，机箱需≥25L。


★16. 软件及工作站工具：

(1)原厂商免费提供专业工作站管理软件,可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能,管理、优化工作站使用性能,下载、更新专业驱动程序;

(2)主机厂商免费提供专业工作站远程图形软件,支持 340:1 压缩解压缩比,实现协同工作、远程预览、远程操作、集中管理功能;

(3)支持基于 802.1x 协议的网络准入控制,基于 802.1x 网络准入控制需要同时支持有线网络和无线网络接入;(竞标时提供功能截图或证明文件复印件);

(4)有线和无线的网络准入控制,至少支持可信 MAC 地址、可信 GUID (硬件信息),用户,IP,



VLAN, 文件数字证书, Ukey 数字证书, 认证有效期, 安全状态等多因素绑定认证。支持可信 MAC 地址和可信 GUID 的实时授权; (竞标时提供功能截图或证明文件复印件)

(5) 支持对未知设备通过设备在线采样, 精确对其控制; (竞标时提供功能截图或证明文件复印件)

17. 保修和服务: 三年有限保修免费上门, 可选 2 小时电话响应, 第二日上门, 365 天全年无休; 原厂家须具备微信服务平台, 平台具备服务中心查询、驱动自动下载、在线技术支持、厂家商城、维修单进度查询等功能模块;



--	--	--	--	--	--	--	--

2	3 匹变速冷暖	2	台	美的、KFR-72LW/BP3D	1. 一级能效 ★2. 能效比 SEER ≥	5680	11360
---	---------	---	---	------------------	---------------------------	------	-------

	柜机			N8Y-YA401 (1), 5. 10; 220V-50HZ R32、广东美的 制冷设备有限 公司、中国	5. 10; ★ 3. 制冷量 \geq 7250W; 4. 制热量 \geq 9690W; 5. 电辅热功率 \leq 2010W; 6. 电源规格： 220V/50Hz; 7. 制冷额定功率 \leq 1950W; 8. 制热额定功率 \leq 2870W; 9. 运行噪音室内 \leq 47dB (高风档)，室外 \leq 56dB; 10. 制冷适用面积 32~48 m ² ; 11. 循环风量 \geq 1380m ³ /h; 12. 雪种：R32; 13. 自带掉电记忆功能;		
3	电脑桌	46	张	斯立高、SLG09、 云南斯高家具 有限公司、中国	尺寸：1.2m*0.6m*0.75m, 满足1台电脑放置，可自 由组合，材质：2.5CM加	750	34500

					厚面板,加厚 1.2mm 壁厚 碳黑钢架,优质可调节脚 垫,左右高低可灵活调节 使用。		
4	电脑椅	47	把	斯立高、SLG23、 云南斯高家具 有限公司、中国	弓子脚中背,人体工学原 理设计,久坐不疲倦。防 爆底盘、电镀钢制五星 脚。	360	16920
5	工程投 影机	1	台	爱普生 cb-2065 爱普生(中国) 有限公司、中国	1.采用 3LCD 液晶技术, 成像系统:液晶板 0.63 英寸含微透镜;标称白色 亮度 5500 流明色彩亮度 5500 流明;标准分辨率 1024×768;显示比例:4: 3;对比度 15000:1。 2.支持自动垂直水平双 方位梯形校正,垂直 \geq ± 30度,水平 \geq ±30度; 变焦比 \geq 1.6倍;具备快 速四角调节功能,可单独 对投影画面的四个边角 进行单独调整。 3.输入接口要求:2路 HDMI 接口,其中1路支持	10800	10800

MHL, 2路VGA接口, 1路RCA接口, 1路RJ45接口, 1路RS-232C, 2路2RCA音频接口, 1路立体声音频接口, 1路A型USB, 1路B型USB; 输出接口要求: 1路VGA接口, 1路立体声音频接口。

4. 支持自动光圈功能, 内置六轴色彩校正, 可以单独对色相、亮度、饱和度进行单独调节; 支持DICOM SIM投影模式。

5. 灯泡功率: 300W(UHE), 标准灯泡寿命 ≥ 5000 小时; 节能模式 ≥ 10000 小时。内置亮度自动调节功能: 通过智能感光系统, 投影画面亮度可根据环境光自动调节, 达到节能的作用。

6. 整机运行功率: 425W, 内置扬声器: 16W, 机身重量: 4.4Kg。

7. 机身上设有一键图像自动校正按键：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，只需按下菜单一个按键，就可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸；机身上设有一键数字聚焦按键：只需按下聚焦按键，可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦；机身上设有镜头滑盖，可以通过滑动滑盖实现投影机待机（静音）和重新启动。

8. 投影机内置手势识别功能：通过投影机内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前感应位置挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。

9. 投影机原厂标配无线

投影功能：无需外接其他辅助设备，直接启动无线软件将笔记本电脑、平板、手机在不连接任何信号线的情况下实现与投影机之间的无线连接，无线传输声音与图像。为了方便用户使用，无线连接软件必须可以在官网或软件商店（支持安卓与苹果系统APP）免费下载。

10. 支持双画面并列投影，即模拟信号与数字输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示。必须支持通过无线连接的手机画面与电脑画面同屏显示。


11. 支持网络四画面分割投影显示，即允许高达50台PC同时连接至同一投影机，而屏幕上可同时显示4台PC的内容。

12. 支持日程管理功能，即内置时钟，投影机可以在不外接电脑的情况下按照日程表执行程序，用户可以注册多达 30 个程序。

13. 自动开机功能：当投影机待机时，接收计算机、HDMI、USB 的输入信号时，投影机会自动启动。直接关机功能：投影机正常关机不需要继续冷却，正常关机 0 秒，关机后可以立即拔开电源（正常关机风扇立即停止）。

14. 无 PC 演示：通过投影机 USB 接口，只需接 U 盘就可以直接播放 U 盘里面的内容。

15. 安全防盗：配有线缆锁孔，Kensington 锁，以及无线网卡锁。



					<p>12. 支持日程管理功能，即内置时钟，投影机可以在不外接电脑的情况下按照日程表执行程序，用户可以注册多达 30 个程序。</p> <p>13. 自动开机功能：当投影机待机时，接收计算机、HDMI、USB 的输入信号时，投影机会自动启动。直接关机功能：投影机正常关机不需要继续冷却，正常关机 0 秒，关机后可以立即拔开电源（正常关机风扇立即停止）。</p> <p>14. 无 PC 演示：通过投影机 USB 接口，只需接 U 盘就可以直接播放 U 盘里面的内容。</p> <p>15. 安全防盗：配有线缆锁孔，Kensington 锁，以及无线网卡锁。</p>		
6	幕布	1	副	JK 经科、120 寸	120 寸玻纤电动幕，投影	1270	1270

				广州经科教学设备有限公司、中国	画面 260*163CM,		
7	功放	1	台	佳比、XF-S70、广州佳比亚电子科技有限公司、中国	<p>1. 支持 4-8Ω 音箱连接;</p> <p>2. 双声道信号指示灯;</p> <p>3. RS232 控制接口 (定制功能);</p> <p>4. MP3 自动音乐播放器, 支持 USB 介质;</p> <p>5. 二路话筒输入 (实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节、环保麦克风插口自带 DC+6V 电源)、</p> <p>四路音频输入, 一路音频输出;</p> <p>6. 机架式机箱, 主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作, 能有效延长扩音系统的使用寿命;</p> <p>7. 全中文界面, 易于国内用户使用; 主要应用教学扩音。</p> <p>主要技术参数:</p>	1800	1800

				<p>★1. 额定功率：$\geq 2 \times 65W$ /8Ω；</p> <p>2. 最大功率：$2 \times 130W/8$ Ω；</p> <p>★ 3. 频率响应： 20Hz-20KHz</p> <p>4. 线路音调控制：高音 10KHz \pm 12dB、低音： 100Hz \pm 12dB；</p> <p>5. 话筒音调控制：高音 10KHz \pm 12dB；低音 100Hz \pm 12dB；</p> <p>6. 额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；</p> <p>7. 额定输出电平：线路 0.775V；</p> <p>★ 8. 总谐波失真：\leq 0.5%；</p> <p>★ 9. 信噪比：$\geq 80dB$ (A 计权)</p> <p>10. 主保险丝：1A；</p> <p>11. 电源：交流 220V \pm 10%/50Hz；</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>12. 材质及表面处理: 铝合金喷沙处理;</p> <p>13. 机身尺寸: (L×W×H) 480×280×70 (单位: mm) ;</p> <p>14. 净重: 3.6kg。</p>		
8	音响	2	只	<p>佳比、XL-815、广州佳比亚电子科技有限公司、中国</p>	<p>1. 额定功率: 60W;</p> <p>2. 最大功率: 180W;</p> <p>3. 额定阻抗: 8Ω;</p> <p>4. 频率响应: 57Hz-19kHz;</p> <p>5. 驱动器: 1个8寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音;</p> <p>6. 灵敏度: 96dB/1W/1M;</p> <p>7. 最大声压级: 119dB;</p> <p>指向性覆盖角: 120° (H) x120° (V) ;</p> <p>8. 连接器: 正负极接线夹;</p> <p>9. 箱体及外饰: 高密度中纤板(黑色)箱体, 钢网;</p> <p>10. 安装: 标配壁挂架;</p> <p>11. 箱体尺寸 (L×W×H)</p>	1500	3000

					(只)： 250×200×380 (单位：mm)； 12. 净重：12kg/对。		
9	有线话 筒	1	支	佳比、FL-905 广州佳比亚电子 科技有限公司、中 国	<p>1. 电容式话筒，支持幻象供电（与同品牌功放使用不需要电池）；</p> <p>2. 高灵敏度，超宽频率响应；</p> <p>3. 鹅颈式设计可根据需要调节拾音方向，方便使用；鹅颈话筒上的指示灯显示话筒的工作状况；</p> <p>4. 流线型优雅外观底座设计，采用金属材质，具有专业、美观的特点；</p> <p>5. 超心型拾音指向性，有效避免啸叫产生。</p> <p>★主要技术参数：</p> <p>1. 换能方式：电容式（竞标人于竞标文件中必须提供所投产品满足本功能要求的相关证明材料复印件， 可以是产品彩页、官网截图或由国家认</p>	1500	1500


可的检测机构出具的合格有效的检测报告)；

2. 指向性：超心型指向
(竞标人于竞标文件中必须提供所投产品满足本功能要求的相关证明材料复印件,可以是产品彩页、官网截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告)；

3. 频率响应：40Hz-16KHz
(竞标人于竞标文件中必须提供所投产品满足本功能要求的相关证明材料复印件,可以是产品彩页、官网截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告)；

4. 灵敏度：-40dB ± 2dB
(竞标人于竞标文件中必须提供所投产品满足本功能要求的相关证明材料复印件,可以是产品彩页、官网截图或由国家

				<p>认可的检测机构出具的合格有效的检测报告)；</p> <p>5. 输出阻抗：200Ω（竞标人于竞标文件中必须提供所投产品满足本功能要求的相关证明材料复印件，可以是产品彩页、官网截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告）；</p> <p>6. 拾音距离：20-50cm（竞标人于竞标文件中必须提供所投产品满足本功能要求的相关证明材料复印件，可以是产品彩页、官网截图或由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告）；</p> <p>7. 连线：8M 专用电缆，带 1 个 6.3mm 及 1 个卡侬公头；</p> <p>8. 供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换；</p>		
--	--	--	--	--	--	--



					9. 净重: 0.9kg。		
10	机柜	1	个	工巧、GQ401、 广州工巧网路 技术有限公司、 中国	规格: 600mm(W) × 600mm(D) × 1245mm(H)	1000	1000
11	交换机	1	台	科地、 LS6100G-48T-4X- L3M、深圳市科地 通信技术有限公司、 中国	(48个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4个千兆SFP, 交 流供电)	6800	6800
12	多媒体 讲桌	1	套	莱拓、LT-110 广州莱拓智能 科技有限公司、 中国	1. 规格: 长 1180mm 宽 730mm 高 354mm (上围尺 寸) 长 800mm 宽 620mm 高 626mm (下围尺寸) 2. 讲台全部选用优质冷 轧钢板 (光洁平整无锈 迹), 表面经去尘、除油、 陶化上膜后采用瑞士金 马喷枪自动静电喷塑处 理、光洁度好, 塑层厚度 均匀、抗冲击, 经久耐用、 美观大方, 边角圆弧过 渡, 无尖锐, 防止碰伤学	1500	1500

生。

3. 讲台采用上下分体式设计，运输方便，讲台后柜设检修门，带百叶窗孔通风散热孔，讲台设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师操作及使用。

4. 讲台采用钢木结合，高贵大方，采用实木扶手，方便使用者扶握。

★5. 支持 17-22 寸液晶显示器安装，讲台显示器为固定式 11 度，拉杆式设计，可十个档位调节不同的高度，观看角度更符合人性化设计，防尘防盗。

6. 讲台右侧设展台抽屉，支持各种展台的放置，可预留读卡器位置，可选配电子锁安装，整个讲台全部用通用锁，方便老师使用及管理。

				<p>7. 讲台桌面右上角有活动可拆卸板, 配一开五孔电源插座、过线板, 也可选配接口模块。</p> <p>8. 配备漏电保护开关及防静电接地装置, 老师使用更安全。</p> <p>9. 讲台内带有固定线孔位, 可对柜内所有设备线进行固定, 使柜内线条井然有序。桌子正面可根据客户需求丝印学校 LOGO。</p>		
13	多媒体 中控	1	台	<p>菜拓、SCS-6 广州菜拓智能 科技有限公司、 中国</p> <p>★ 6 英寸数字触摸屏、4:3 屏控制面板, 金属铝拉丝, 防水防尘。17 个触摸按键, 面板集成电源接口、网络口、USB 口、VGA 口、立体声座、话筒等接口, 符合人体工学原理。强弱电分离, 12V 电源供电。</p> <p>面板具有 IR 按键, 可直接通过面板学习红外代码, 无需电脑软件。</p>	2500	2500

★ 3X2 VGA , 带宽 400MHz, -3db, 自带长线驱动器。 3X2 VIDEO, 阻抗 75 Ω, 带宽 100MHz。

☆ 4X2 AUDIO , 频响 20Hz~20kHz +1/-3dB 。

☆ 1路麦克风输入 。 音量具有 64 级调节。 1路红外控制, 仿真存储 128 个单元, 可自定义输出, 红外载波范围 10K-100KHz。 具有宏处理功能, 可 232 和红外分别宏处理, 也可以混合宏处理。 1路可编程 RS232 控制功能。 银幕升、降、停控制。 可独立控制电脑开关机。

★2路 I/O 口, 可连接 IC 卡和电子锁。 3路网络接口。 1路弱电控制开关接口。 4路影机控制拨码开关设置, 内置 RS232 代码, 无需电脑软件就可以

					设置投影代码。2路系统拨码开关设置,可以设置联动方式和系统的开启方式。2路USB接口。支持数据下载。可升级为网络中控。		
14	窗帘	25	米	定制、广西云景智能设备科技有限公司、中国	窗帘布料:环保蚕尼丝纺,特级遮光,布高度:280cm,克重量:1200克。杆:2.0纯度漆铝材。布带:纯棉无纺布带。布叉钩:纯铝度漆,特级AAA特粗。窗帘长25米,窗帘杆长25米;	250	6250
15	线材管材及配件	1	批	定制、广西云景智能设备科技有限公司、中国	网线、电源线、音箱线、线槽、插座、空开等满足现场安装需要。	23000	23000
16	系统集成及调试费	1	项	定制、广西云景智能设备科技有限公司、中国	设备功能调试(该项目中包含多个单元组合,多媒体中控,电脑,音响系统,电动幕布,网络交换机,空调等多个单元,须逐一调试,再组合进行调试)	48000	48000
17	电子尺	20	个	东美、GP-50、	测量距离:100米	210	4200

				深圳市东美测量仪器有限公司、中国		
18	铁皮柜	2	个	凯如、KR098、上海凯如办公家具有限公司、中国	宽 85cmX 高 180cmX 深 39cm(通体玻璃门柜)	1000 2000
19	笔记本电脑	3	台	惠普、光影精灵5、惠普贸易(上海)有限公司、中国	<p>i7-9750H/8G/512G/GTX1650-4G</p> <p>1. 处理器: i7-9750H (CPU 主频: 2.6GHz、动态加速频率: 4.5GHz、核心数 6、缓存 12M)</p> <p>2. 内存: $\geq 8G$ DDR4 2666 MHz 内存 (最大支持容量: 32GB)</p> <p>3. 硬盘: $\geq 512SSD$ 固态硬盘</p> <p>4. 显卡: $\geq GTX 1650-4G$ 独立显卡</p> <p>5. 音频: B&O 音频, Audio Boost</p> <p>6. 扬声器: 内置双扬声器系,</p>	15000 45000

7. 麦克风: 集成双阵列数字麦克风

8. 网卡 : 802.11 AC+BT4.1无线局域网卡/千兆网卡, 支持, 蓝牙5.0 模块

9. 屏幕: FHD, WLED 背光, IPS 防眩光屏, 超窄边框, 色域 72%NTSC

10. 端口: 3 × USB3.1 Gen1, USB Type-C 接口; RJ45 (网络接口), HDMI; 耳机/麦克风二合一接口;

11. 重量 2.25Kg, 长度 360mm, 宽度 256mm, 厚度 23.4mm

12. 保修和服务: 整机 1 年, 主要部件 2 年, 365 天全年无休;

软件系统:

★1. 支持基于 802.1x 协议的网络准入控制, 基于 802.1x 网络准入控制需

					<p>要同时支持有线网络和无线网络接入(竞标人于竞标文件中必须提供功能截图或证明文件复印件)。</p> <p>★2. 有线和无线的网络准入控制,至少支持可信MAC地址、可信GUID(硬件信息),用户,IP,VLAN,文件数字证书,Ukey数字证书,认证有效期,安全状态等多因素绑定认证。支持可信MAC地址和可信GUID的实时授权(竞标人于竞标文件中必须提供功能截图或证明文件复印件)。</p> <p>★3. 支持对未知设备通过设备在线采样,精确对其控制(竞标人于竞标文件中必须提供功能截图或证明文件复印件)。</p>		
20	移动投影	3	台	坚果、P2、深圳市火乐科技发	CPU: Mstar-6A628VX 四核 1.5GHZ	3800	114800

展有限公司、中国	<p>容量：1GB/8GB+8GBTF 卡</p> <p>芯片：0.3 英寸 DMD 芯片</p> <p>操作系统：基于 Android 4.4 定制的 JmGO OS</p> <p>无线同屏：支持 AIRPLAY, miracast 无线同屏技术</p> <p>电脑兼容性音频格式：MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV</p> <p>标称光亮度：250 流明 (光亮度范围 1000 流明以下标称光亮度均匀值 98%)</p> <p>标准分辨率：1280×720 (对比度 1000:1, 屏幕宽高比例：16:10)</p> <p>投影光源：LED 灯 (投影技术 DLP)</p> <p>投影方式：正投, 背投, 桌上, 吊顶</p> <p>变焦方式：电动调焦</p> <p>投影镜头：高透光镀膜镜头 (变焦比 1.47X)</p>
----------	--

投影比:100 英寸@3.25m,
80 英寸@2.6m, 60 英寸
@1.9m

投影画面尺寸: 40-180
英寸

投影距离(m) : 1-5.5m

色彩数目: $\geq 120\%$ NTSC

梯形调整功能: 垂直 ± 40
度

视频信号方式 格式:

AVI, MPG, DAT, VOB, DIV,

MOV, MKV, RMVB, MP4,

MJPEG, TS, TRP, WMV,

ASF, FLV 编码: H.265

输入接口 1×HDMI 1×

USB2.0 输出接口 1×DC

电源插孔

续航时间: 普通模式 140

分钟, 节能模式 300 分钟

充电时长: 135 分钟 低

电压自动待机, 电池过充

保护

扬声器: 内置双扬声器

无线性能: WIFI :

					802.11ac, 2.4G/5G 双频 蓝牙 4.0 外观设计 颜色: 太空银 材质: 阳极氧化铝 产品 尺寸 229×72mm 重量(kg) 1kg 标准配件 P2 主机 x1 电源适配器 x1 磁吸底座 x1 红外遥 控器 x1 快速使用指南& 保修卡 x1 合格证 x1 其它特性: 3D 效果, 立 体扬声器, 四核处理器, 安卓智能系统, WIFI 无 线上网, 多屏互动, USB 接口, 防尘设计		
21	相机	2	台	索尼、a7m3、索 尼(中国)有限 公司、中国	传感器类型: CMOS 传感器尺寸: 全画幅 有效像素: 2420 万 图像分辨率: BIONZ X 高清摄像: 4K 超高清视 频 (2160) 对焦方式: 693 个相位检 测和 425 个对比度检测 对焦点, 覆盖率 93%, 支	14800	29600

持眼控(眼部)对焦

对焦点数:425点

显示屏类型:触摸屏

显示屏尺寸:3英寸

显示屏像素:92万像素

取景器类型:电子(约236
万有效像素,放大倍率约
0.78倍)

快门类型:机械电子快门
(快门速度 1/8000-30
秒, B门)

防抖性能:五轴防抖

短片拍摄:3840×2160
(4K超高清):30P

拍摄模式:XAVC S 4K,
XAVC S HD, AVCHD

存储卡类型:Memory
Stick PRO Duo/Memory
Stick PRO-HG
Duo/Memory Stick
Micro(M2)/SD 存储卡
/SDHC 存储卡/SDXC 存储
卡/micro SD 存储卡
/micro SDHC 存储卡



micro SDXC 存储卡
 镜头：FE 28-70mm
 f/3.5-5.6 OSS (最大光
 圈：F3.5-F5.6, 最小光
 圈：F22-F36)
 保修政策:1年全国联保,
 享受三包服务

.....							
-------	--	--	--	--	--	--	--

报价合计：(大写) 人民币柒拾贰万叁仟元整 (¥ 723000.00 元)

交付时间：自合同签订之日起 30 日内完成全部供货，货物安装须同步完成并经验收合格交付使用。

1 分标 (此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”)

供应商 (盖单位公章)：广西云景智能设备科技有限公司

法定代表人 (负责人或自然人) 或其委托代理人 (签字或盖章)：王璋

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理