



报价表

项目编号: QZZC2020-J1-00043-CGZX

项目名称: 多功能执法办案中心专用设备采购

序号	货物名称	品牌、型号规格	数量单位①	产地	技术参数及性能配置	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	公安办案区自我管理终端(办案一体机)	北科软件/ SmartM IS1801	1 台	武汉	1. 高可靠性工控主机; 2. 人体感应器; 3. B101D 多生物特征感应式身份认证; 4. 21 寸手写电磁屏; 5. 指纹采集模块; 6. 人像采集模块; 7. 身份证及RFID 读取模块; 8. 条码制作及识读读取; 9. 台账及体检报告打印机; 10. 存管设备控制器; 11. 可折叠物品拍摄; 12. 签名捺印及安全管理算法; ★13. 内置可支持该设备运行下述所有功能的嵌入式软件; 软件应具备身份管理、入区登记、人身检查、台账管理、登记签名、出区登记等功能模块。	128000	128000	
2	人员信息采集仪	海鑫科金/ RXC-H1 -00001	1 套	北京	人员信息综合采集标准化工作站, 活体指纹/掌纹采集设备, 二代证读卡器, 人员数字相片采集系统: 摄像头、人像补光灯、日光色温、人像采集软件。条码读卡器, 专业定制计算机, 办公打印机, 快速文档扫描仪, 身高体重, 标准化人员信息采集系统软件 V7.0, 提供设备集成安装培训。	170000	170000	



				1、系统须直接嵌入广西警务综合应用平台的人员信息录入界面，成为人员系统的一个子模块，操作人员可在警务综合应用平台下直接同步录入、采集、上传人员基本信息和活体指掌纹数据。 2、系统须实现滚动指纹采集、四连指平面采集、掌纹采集、侧掌采集功能，四连指采集完成后能实现自动切割。 3、系统具备采集质量的自动判断功能，包括但不限于图像滑动模糊、捺印速度异常、指纹干湿判断、镜头清洁度判断等。 4、系统须具备采集端指纹特征提取功能，实现基于特征的质量控制功能，质量判断结果与在用指纹系统判定结果一致。 5、须具备人员信息、指纹、掌纹自动入库功能，数据不经过任何数据格式处理与转换直接入在用的指掌纹自动识别系统。 6、须自动发送指纹倒查比对请求，倒查结果自动发送到采集点所属分局局在用的指纹自动识别系统远程客户端进行检视，分局局指纹远程客户端结果认定后，倒查结果自动反馈到指纹采集工作站。 7、须具备指纹查重结果反馈及采集端自动确认的功能，采集端自动向在用的指纹自动识别系统发送查重比对请		
--	--	--	--	--	--	--



					求，查重结果自动反馈到指纹采集工作站后，采集端对查重结果自动确认。 8、须具备对采集点的统一管理软件，实现对采集点的集中管理，可以监控采集点的在线情况。 9、须具备利用在用的指掌纹系统的比中结果自动形成缉控库，采集的数据自动比对缉控库并反馈比中结果到采集端。 10、在采集点系统重新安装后，须自动从采集管理软件下载本采集点数据。 ★11、集成要求：设备保证与区厅指掌纹自动识别系统的无缝衔接，在响应文件中提供无缝衔接承诺书加盖供应商公章。			
3	办案事务管理台	北科软件/ CBM-ID esG190 3	1 台	武汉	1. 尺寸： 1870MM*750MM*760MM/集成计算机、激光打印机、二维码打印机、扫码枪、身份证阅读器、RFID 手环读卡器等/鼠标、键盘、专业化定制桌子等。 2. 入区登记：通过一体化工作台可办理入区登记、手环发放业务，办案区使用情况登记表、办案指南打印业务。 3. 人身检查：录入涉案人员的自述情况（既往病史、是否饮酒是否患有传染性等疾病）和检查情况（体表是否有伤痕、是否饮酒以及全身检查情况）；可对体表伤痕	42800	42800	



					部位进行屏幕框选快速定位和特写抓拍，可录入部位和伤痕描述信息； 4. 物品存管：支持涉案人员、民警随身物品的暂时存放/拿取；支持涉案物品的暂时存管；采用高清摄像头对物品进行拍照，智能选定或者手动选择物品存储柜的存放单元进行存放；对涉案物品打印输出物品标识二维码标签； 5. 体检报告：可对健康状况表、心电图检测结果、X片、血尿常规检测结果、腹部B超检测结果进行拍照；可打印输出收押人员健康状况表； 6. 标采登记：记录是否已完成标准信息采集，包含是否信息入库、核查比对核采集的项目（指纹、血型、尿液等）； 7. 办理延期：办理办案延期，记录延长时限、申请人、批准人、文书名称、描述等信息，并可对文书进行拍照； 8. 台帐管理：查看和打印《办案区使用情况登记表》			
4	物品存管电子柜	智莱/JT46-1	3 组	武汉	自助行李寄存柜，嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。	10800	32400	
5	伤痕抓拍	科达/IPC421-F120-NO	1 台	山东	1. H. 265 高效视频编码 2. 20 倍光学变焦 3. 16 倍数字变焦 4. 1080P 高清实时视频 5. 可水平 360° 连续旋转 / 垂直 -10° ~190° 可自	6300	6300	



					动翻转 6. 支持景深比例变倍 7. 内置方位传感器 8. TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波 9. 支持 IP67 防护等级。			
6	全景监控	海康/DS-2CD6725EFWD-IS	5 台	浙江	1、200 万 1/2.8" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 2、最小照度 0.07Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 0.19 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR 3、镜头 2.0mm, 水平视场角 133°; 垂直视场角 76° 4、支持两轴调节: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~40° 5、支持亮度, 对比度, 饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调 6、ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域 7、存储功能 支持 Micro SD (即 TF 卡) / Micro SDHC / Micro SDXC 卡 (128G) 断网本地存储, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 8、支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、逆行等智能行为分析, 支持行为分析触发后联动报警上传, 发送邮件, 联动录像, 辅助输出等多种报警触发方式。 9、支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTS	1800	9000	



					P, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 10、1 对报警输入/输出（三极管：超过 30 毫安建议加继电器）接口，1 对音频输入（Mic in/Line in）/输出接口（插线式接口） 11、通过客户端软件或 IE 浏览器登录样摄像机时，如密码输入错误次数超过设定值，摄像机可以给出报警，并锁定用户 12、当侦测到摄像机监控场景发生变更时，可通过 IE 浏览器或客户端软件给出响应提示信息 13、可在监视画面上叠加 128x128 像素 24 位的 BMP 格式图片，叠加位置可调 14、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2 15、在电源电压在 DC12V±30% 范围内变化时，摄像机应能正常工作			
7	摄像机电源	小耳朵 / 12V	6 个	深圳	摄像机电源适配器，12V、2A	50	300	
8	拾音器	海康 / DS-2FP 2020-A	5 台	浙江	AGC 自动声音增益电路使音频监控监听面积达 50 平方米；抗回声、抗啸叫，适用于审讯室、会议室等空旷房间安装。	350	1750	
9	摄像机支架	国产 / 定制	1 个	中国	根据现场情况确定支架类型	180	180	
10	远程辨认设备	科达 / IPC421	1 台	山东	1. H.265 高效视频编码	6300	6300	



		-F120- NO			2. 20 倍光学变焦 3. 16 倍数字变焦 4. 1080P 高清实时视频 5. 可水平 360° 连续旋转 / 垂直 -10° ~ 190° 可自动翻转 6. 支持景深比例变倍 7. 内置方位传感器 8. TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波 9. 支持 IP67 防护等级			
11	手持金属探测器	戈泰/ MD-300 3B1	1 台	河南	1) 超高灵敏度, 可以探测到极小的金属物品。2) 如遇到干扰, 可以通过调节按钮消除干扰。3) 开机自动检测, 无须调节, 扫描面积大, 可快速准确完成探测。	800	800	
12	尿液检测结果处置一体化终端	北科软件/ SmartM OC1803	1 套	武汉	1. 高性能工业主机 2. 21.5 英寸 1080 高清晰电磁屏 3. 箱体嵌入式 500 万像素智能抓拍模块 4. 多功能读卡器 5. A4 彩色激光打印模块 6. 5 类毒检法律文书自动制作 7. 原笔迹手写签名 8. 兼容公安机关法定电子印章 (需对接)	39800	39800	
13	阴凉柜	华美/ LC-228 D	1 台	浙江	支持保存 AB 瓶尿样, 具有冷藏功能。符合 GSP 认证, 冷藏 2~8 度, 阴凉 8-20 度。	5000	5000	
14	双向扩音设备	来邦/ SD-200 6V+	1 套	安徽	通过对讲设备使民警与执法对象的对话能够在玻璃隔断后清晰进行, 主要参数: 最大通话距离: 1.5km 以下 (含 1.5km); 材质: 全铝合金箱体; 音量调节: 支持单独开关窗口内外声音, 音量大小可调节。	3000	3000	



15	大屏电视	创维/ 65E392 G	1 台	深圳	Android 系统, LED 背光; 显示尺寸: 65 寸, 显示比例: 16: 9; 物理分辨率: 4K; 支持 USB, HDMI 接口	5000	5000	
16	一体化会议平板	鸿合/ TT-651 9R	1 台	深圳	Windows/Android 系统, 手写触摸, LED 背光; 显示尺寸: 65 寸, 显示比例: 16: 9, 可视角度: 178°, 物理分辨率: 4K, 亮度 450cd/m², 对比度 5000: 1; 内容储存 64G, 运行容量 4G; USB 接口。 ★1、具备书写保障措施: 书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时, 可正常书写、操作。 2、交互平板整机需提供前置输入接口, 接口 1 个 USB2.0 接口, 1 个 HDMI (非转接) 和 1 个 USB Touch, 有中文标识 3、交互平板前置一键电脑还原按键, 带中文丝印标识, 不需专业人员即可轻松解决内置电脑系统故障 ★4、交互平板采用插拔式模块电脑架构, 接口严格遵循 Intel 的 OPS-C 相关规范, 针脚数 80Pin, 与插拔式电脑无单独接线。	17000	17000	
17	视音频存储设备	海康/ DS-863 2N-I16	1 台	浙江	U 标准机架式 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 16 盘位, 可满配 8T、10T 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备	8800	8800	



					盘			
18	硬盘	西数/ 6TB	8 个	中国	6TB 容量, 视频专用 硬盘	1300	10400	
19	视音频 流媒体 融合服 务器	北科软 件/ InnoMT S1801	1 台	武汉	一、专用音视频流媒体融合服务器（2U），内置高性能工业控制主机、标准视音频统一接入/转发模组、实时屏幕流编解码接入/转发模组、实时证据流编解码接入/转发模组、HLS 编解码模组等部件；内置 GB/T 28281、RTSP、HLS 等多种接口协议，视音频融合编解码算法，关键视音频切片上报算法；可对接办案区全部视音频设备（包括但不限于 IPC、NVR、SVR、行为分析仪等）支持 2000 路设备接入、300 路并发解码、跨平台、跨浏览器实时访问、移动智能设备（警务通）访问。 ★二、内置可支持该设备运行所有下述功能的嵌入式软件；软件应具备添加设备、监控视频播放、录像回访、开始转码、桌面推流等功能模块。	55000	55000	
20	办案区 管理信 息系统	北科软 件/ 公安办 案区智 能管理 系统 V1.0	1 套	武汉	一、综述：办案区智能管理系统可对涉案人员，随身物品的信息进行管理，除此之外，办案区视频，人员身份识别，功能室使用控制，墙体，弱电等均可通过本系统进行管理，强制促进办案区工作人员程序到位，步骤规范，行为安全。 ★二、功能模块： 1、功能区域管理；	104000	104000	



					2、人员入区登记； 3、人身安全检查信息登记； 4、物品存管信息登记； 5、人员标采信息登记； 6、出区登记； 7、办案区使用情况登记； 8、办案流程台账查询。 ★三、集成要求： 设备保证与区厅执法监督平台实现互联互通，须在响应文件中提供互联互通承诺书加盖供应商公章。			
总报价（人民币大写）： <u>陆拾肆万伍仟捌佰叁拾元整</u> （¥645830 元）								
交付使用时间：自合同签订之日起 10 日（日历天）内交货并安装调试完毕，并达到验收条件。								
交货地点：广西钦州市采购人指定地点。								

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数；

2. 总报价指货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：


陈燕梅

谈判供应商名称（签章）：广西嘉易达电子有限责任公司

报价时间：2020 年 12 月 02 日