



二. 报价文件

★1. 开标一览表

项目名称： 钦州幼儿师范高等专科学校美术教育实训基地建设（C分标）

项目编号： QZZC2023-G1-00009-CGZX

报价（总价、元）

人民币大写： 贰佰伍拾肆万叁仟陆佰元整 （¥ 2543600 元）

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
3. 总报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险、安装、调试、税金、售后服务、技术培训费等所有成本费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）： _____

投标人（盖章）： 北京阳光书苑图书有限公司

日期： 2023 年 10 月 17 日



★2. 报价明细表

项目编号：QZZC2023-G1-00009-CGZX

项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校美术教育实训基地建设（C分标） 单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（规格）	数量、单位 ①	单价 ②	单项合价③=①×②
一、雕塑实训室设备								
1	雕塑头像架	哲思	定制	广东	1. 材质：原色/黑色实木板 2. 尺寸：高：40cm 3. 底座木板 40cm*40cm	100套	100	10000
2	可升降大号人体泥塑支架	哲思	定制	广东	1. 材质：原色/黑色实木板 2. 可升降距离 36-59cm 3. 底座尺寸 30*30cm	50套	100	5000
3	木板（雕塑托板）	哲思	定制	广东	1. 尺寸 40*40cm 2. 材质：实木板材 3. 厚度 1.7cm	106块	35	3710
4	雕塑工具铁刀五件套	定制	定制	北京	1. 材质：SK2 合金雕刻刀+精抛光榉木手柄 2. 标配：三角刀（7.2mm）、斜口刀（6mm）、平口刀（5, 3mm）、凹槽刀（8.8mm）、圆头刀（7.2mm）	10套	255	2550
5	不锈钢尖锹	定制	定制	北京	1. 尺寸：120*24*29cm 2. 材质：50 锰钢 3. 实木手柄	2套	30	60
6	雕塑油泥	定制	定制	北京	1. 数量：60块一箱（软硬可选） 2. 材质：环保石蜡合成品 3. 重量：300g 4. 尺寸：长 29cm，直径 5cm	32箱	200	6400
7	不锈钢圆头锹	定制	定制	北京	1、尺寸：150*17*31cm； 2、实木手柄	2套	30	60
8	实木置物架	哲思	定制	广东	1. 单个规格：900*400*1800mm 2. 材质：钢木结合，整体框架采用钢制方管焊接，多阁样式，下部实木对开门，内置一块活动隔板	8个	3300	26400



9	雕塑转台	定制	定制	北京	1. 材质：金属结构，表面喷漆 2. 升降高度：75-120cm 3. 工作台尺寸：50*50*3cm 4. 两腿跨度：60cm；安装带刹车万向脚轮。 5. 设计：作台表面喷塑；升降为钢制齿条设计；工作台锁紧设计。	52 套	3200	166400
10	折叠椅	定制	定制	北京	1. 折叠椅材质：五金支架，PU 革面料 2. 颜色：多款颜色可选 3. 尺寸：高度：79cm、座高 45cm、加厚座包 5cm	70 张	98	6860
11	手推车	定制	定制	北京	1. 尺寸：1.2m 平板车手推车推货搬运车 2. 厚度：小拉车加厚钢板 3. 载重 1000 斤四轮拖车折叠拉货车	4 辆	595	2380
12	水桶	定制	定制	北京	550*520*730cm 加厚塑料圆桶大口水桶	9 个	90	810
13	重型工作台	定制	定制	北京	整体尺寸：150cm*75cm*80cm；桌面厚度 40mm，复合材料	2 张	2950	5900
14	台嵌	定制	定制	北京	1. 重型精密加重 5 寸 2. 直角光面虎钳 3. 材质铸铁	1 台	500	500
15	钢材焊接工作台	定制	定制	北京	1. 尺寸：120*60*80cm 2. 材质：钢材焊接工作台钳工工作台	1 台	1965	1965
16	电焊机	定制	定制	北京	1. 焊接方式：压力式 2. 电流：直流 3. 输入电压：220/380V 4. 额定输入电源容量：9KVA 5. 频率：50Hz 6. 空载电压：50V 7. 额定负载持续率：60%	2 台	1575	3150
17	工具套装	定制	定制	北京	1. 家用五金电钻电动手工具套装电工专用 2. 数量：具体为卷尺 1 把，锯子 1 把，测电笔 1 支，美工刀 1 把，一字起子 1 把，十字起子一把，棘轮手柄 1 个，内六角*8 1 把，小螺丝刀*4 1 把麻花钻头*3 1 把，打钻头*3 1 把 批头链接杆 1 把，	3 套	1180	3540



					长批头*10 1把, 电工胶布 1卷, 水泵钳 1把, 老虎钳 1把, 剥线钳 1把, 尖嘴钳 1把, 羊角锤 1把, 活动扳手 1把, 螺丝零件盒 1个, 副手柄 1把, 冲击钻 1把			
18	角磨机	定制	定制	北京	1. 电机: 无刷电机 2. 齿轮: 合金齿轮 3. 档位: 三档调速 4. 额定电压 (伏特): 21V 5. 空载转速: 9000 转/分 6. 款式: 手持锂电池 7. 续航: 3 小时	1 台	1180	1180
19	静音空压机	定制	定制	北京	1. 额定功率: 1500W*2 2. 空载转速: 2850 转/分 3. 气功容量: 90L 4. 尺寸: 80*36.5*64cm	1 台	2165	2165
20	智能笔	定制	定制	北京	1. 采用蓝牙技术, 采用锂电池供电, 带自动休眠节电设计, ▲2. 提供 5 个按键, 至少有一个按键可以自定义, 自定义内容包括笔的截图、清页等; 具有擦除按键, 用户可通过长按按钮实现擦除, 支持白板软件中点擦除; ▲3. 支持一键实现 ppt 播放和结束播放、上下翻页; 支持所有页面的包括 office、网页、白板软件的翻页功能; 4. 具有远程指示光标, 可远距离控制光标, 实现激光笔演示效果功能; 5. 支持自动连接, 可自动识别并连接, 无需手动连接; 6. 具备身份识别功能, 可识别使用者身份, 方便设备管理及使用; 7. 笔帽自动电源控制, 盖上笔帽自动关机, 取下自动开机, 无需其他操作	1 支	295	295
21	路由器	华三	NX30 Pro	浙江	1. 有线传输率: 双千兆端口 2. 无线传输速率 : 3000Mbps 3. 无线网络、支持频率: 2.4G&5G 4. 支持无线网络	2 台	430	860
22	双人电脑桌	哲思	定制	广东	1. 材质: 实木 2. 尺寸: 220*80*75*8cm (双抽) 3. 带主机箱桌架和抽屉	1 个	3940	3940



23	座椅	哲思	定制	广东	1. 材质：黑色实木 2. 尺寸：56*49*79cm	2 个	785	1570
24	彩色打印机	EPSON	L3256	广东	1. 涵盖功能：打印/复印/扫描； 2. 最大处理幅面：A4； 3. 墨合形式：墨仓式；墨仓：4 个 4. 颜色：CMYK 四色（黑色、青色、洋红色、黄色） 5. USB 接口：高速 USB 5. 网络功能：支持无线网络打印； 6. 移动打印：支持无线直连，微信打印； 7. 打印最大分辨率：5760 x 1440 dpi ▲8. 打印速度： 黑色文本（A4）约 33 PPM（经济模式） 彩色文本（A4）约 15 PPM（经济模式） 黑色文本（A4）约 10 PPM（标准模式） 彩色文本（A4）约 5 PPM（标准模式） 黑色文本（A4）约 18 PPM（经济鲜明模式） 彩色文本（A4）约 9.2 PPM（经济鲜明模式） 9. 复印功能： 最大复印页数：20 最大复印分辨率（输入）：600 x 600 dpi 颜色：256 灰度级/1670 万色 ▲10. 扫描功能： 扫描类型：平板彩色图像扫描仪 扫描仪传感器类型：CIS 最大物理分辨率：1200 x 2400 dpi 最大扫描区域：216 x 297 mm (8.5 x 11.7 英寸) ★11. 投标文件中必须提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章。	1 台	1370	1370
25	光固化 3D 打印机	定制	定制	北京	▲1. 成型工艺：LCD 光固化面成型工艺 2. 固化速度：每层 3s-10s，根据对应层厚与树脂调整 ▲3. X Y 精度：0.04725mm ▲4. Z 轴精度：0.02mm 5. 机器尺寸：240mm*250mm*430mm	1 台	2200 0	22000



					<p>6. 成型空间: 130mm*80mm*150mm</p> <p>7. 机器重量: 9.5KG</p> <p>8. 切片软件: Jewelcad</p> <p>9. 支持格式: STL , CWS, SLC, OBJ, 3MF</p> <p>10. 打印材料: 光敏树脂 (405nm 波长)</p> <p>11. 连接方式: 支持有线以太网, 无线 WIFI , USB</p> <p>12. 存储: 内置 8G, 支持脱机打印;</p> <p>12. LCD 屏幕: 6.08 寸 2K 屏</p> <p>13. 显示屏幕: 4.3 寸触摸屏</p> <p>14. 额定功率: 60W</p> <p>15. 包装方式: 珍珠棉内衬+特硬纸箱</p>			
26	3D 打印材料 1	定制	定制	北京	<p>1. 硬度: 79-88;</p> <p>2. 拉伸强度: 64-72Mpa;</p> <p>3. 断裂伸长率: 8-13%;</p> <p>4. 规格: 1kg;</p> <p>5. 热变形温度: 44-47℃;</p> <p>6. 吸水率: 0.9-2.5%;</p> <p>7. 打印层厚: 0.05mm/层;</p> <p>8. 底部层数: 3-5 层;</p> <p>9. 底层曝光时间: 30S/层;</p> <p>10. 曝光时间: 7s/层</p> <p>11. 颜色: 灰、白、黑、透明、透明蓝、透明绿、透明红</p>	7 瓶	615	4305
27	3D 打印材料 2	定制	定制	北京	<p>1. PLA 环保材料, 易塑型、易保持造型, 环保易降解, 广泛应用于医疗、食品、教学等领域;</p> <p>2. 直径: 1.75mm, 净重: 1kg, 打印温度: 190℃-210℃, 拉升强度 60MPa, 弯曲模量 60MPa, 线径公差: ±0.02mm;</p> <p>3. 光泽度、透明性、耐热性好;</p> <p>4. 无气泡, 不易起翘, 流动性好, 打印效果好;</p> <p>5. 银、金、红、橙、黄、黑、天蓝、鲜粉、象牙白、苹果绿、深肤等 11 色可选。</p>	20 公斤 (卷)	275	5500
二、国画教室设备清单								
28	教师中控条案	文兴小书家	WX-W 180A	广东	<p>1. 符合教师站、坐状态进行书法教学示范的人体工学原理;</p> <p>2. 规格为 180×80×80cm(长×宽×高) (±5%);</p> <p>3. 材质: 实木材质, 漆面平整光亮;</p> <p>4. 教师书法用具 1 套</p>	4 个	7100	28400



29	书法临摹桌	文兴小书家	WX-1 80K	广东	<p>1. 古典书桌设计，烤漆处理；1. 古典书桌设计，烤漆处理；</p> <p>2. 全部卯榫结构；</p> <p>3. 规格：180cm×80cm×75cm，</p> <p>4. 一张桌子配 2 张实木方凳，35*30*45cm。</p> <p>5. 桌子方凳材质：采用橡木制作。</p>	100 张	3800	380000
30	国画投射临摹台	文兴小书家	WX-S H	广东	<p>1. 书画投射临摹台是一款高端集成产品，专业用于书法、国画、美术等教学方面，投射临摹区域 46*25cm，支持投射水写布、宣纸等载体；仪表盘区域支持触摸操作等功能；</p> <p>▲2. 书画投射临摹台具有电池储电功能，充一次电能用 2 小时以上；</p> <p>3. 书画投射临摹台支持字帖投射在白色毛毡上，铺上传统宣纸进行高清临摹；</p> <p>▲4. 书画投射临摹台支持水写布、熟宣、生宣、毛边纸等多种耗材投射临摹；（我公司提供配置功能证明材料包括但不限于具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图或官网功能截图等，并加盖我公司公章）；</p> <p>5. 将纸张铺设在桌子上，支持投射山水画、水彩画、素描、国画等投射绘画临摹；</p> <p>▲6. 投射尺寸支持 18-120 英寸之间投射（需另配投射对应尺寸杆）；</p> <p>▲7. 支持 U 盘读取音频、视频、图片等功能，系统基于 Android 升级开发；具有 1 路 USB, 1 路 HDMI, 1 路 DC 插头线。</p> <p>8. 软件创作模块支持单字，多字自由组合临摹功能，最大限度支持 8 个字帖组合；</p> <p>9. 碑文临摹可以拖取工具对碑文进行放大缩小功能，一键按钮解锁字帖功能等；</p> <p>10. 集字教学临摹系统，要求调取书写视频能任意拖动摆放在任意一个角落，达到一边临摹，一边视频教学；</p> <p>▲11. 开机直接进入学生自主学习软件界面：单字视频教学系统、碑帖临摹系统、国学视频系统、书法故事知识、创作自由临摹系统：</p> <p>①单字视频教学系统：单字练习系统提供不止 200 个欧体《九成宫碑》视频，提供不止 100 个柳体《玄秘塔碑》视频，提</p>	4 套	1230 0	49200



					<p>供 200 个颜多颜真卿《多宝塔碑》视频，提供不止 200 个赵体字库《三门记》视频，提供不止 200 个颜勤字库颜真卿《勤礼碑》视频。视频部分通过双视频双角度书写，左侧配有视频解析，且配有音乐，真人书法老师视频讲解；</p> <p>②碑帖临摹系统：碑文栏目有工具栏可以从工具栏里面拖取工具对碑文进行单独临摹且有放大缩小功能，碑帖有楷书、行书、草书、篆书、隶书的五种书体碑帖范字，总字数不止 1280 张高清图片；</p> <p>③国学视频系统：国学内容包含《弟子规》《三字经》《论语》共 38 集高清视频；</p> <p>④书法故事知识：点击想要学习的书法知识点进行学习，也可点击上方查询按钮有选择的查询知识点，书法知识内容有书法基础，书法用具，书法名家故事，书法作品简介，书法家介绍；</p> <p>⑤创作自由临摹系统：不低于五种常用字库内容：欧体字库、柳体字库、颜多字库、赵体字库、颜勤字库、支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小；支持多字单字任意组合排版临摹功能；支持一键还原主页，分页等功能；支持图片上下查找功能；每个字库模块都有锁屏键功能。</p>			
31	国画教学直播示范系统	文兴小书家	WX-V 3.0	广东	<p>1. 专业为国画教学设计一款、高清晰度，高对度的演示仪，利用高清摄像头录制拍摄。将老师教学全过程高清显示在大屏幕和学生端；</p> <p>2. 支持老师通过本系统教学示范，高清同传，方便学生观摩老师行笔走势等；</p> <p>3. 支持同传到每个终端书画临摹台上；</p> <p>4. 系统具有视频录制、时间排序等功能。</p>	4 套	9350	37400
32	蓝牙无线扩音系统	湖山	V600-253 I	四川	<p>(一) 音箱部分：</p> <p>1. 音箱箱体采用优质 MDF 中纤板，高档洒点纹 PVC 表面装潢，面饰小孔钢网。</p> <p>▲2. 两单元二分频：5"×1 全纸盆低音，3"×1 纸盆高音。</p> <p>3. 功率：50W/4Ω。</p> <p>4. 频率范围：70Hz-20KHz</p> <p>5. 信噪比：82dB (A 计权)</p>	4 套	2460	9840



				<p>6. 输入灵敏度：线路 500mV，话筒 15mV</p> <p>7. 调节形式：音乐音量、话筒音量，2. 4G 及 IR 对频方式切换按键。</p> <p>8. 配置一路幻象话筒输入、一路 3.5mm 音频输入、一组立体声莲花音频输入、一组广播信号输入，一组立体声莲花音频输出，一路副机音频输出。</p> <p>9. 标配音频线 1 根，主音箱与辅助音箱连接线 1 根。</p> <p>10. 音箱尺寸 (W*D*H)：200X168X310mm</p> <p>11. 本产品通过国家强制性 3C 认证。</p> <p>(二) 2. 4G 无线话筒：</p> <p>1. 频率范围：2400 - 2483MHz, 有效接收半径 20 米。</p> <p>2. 调制方法：GFSK, 开机自动进入对频状态, 对频成功后自动开启。</p> <p>3. 发射射频稳定度：0.005% (at25c)，发射功率：10dbm。</p> <p>4. 采用内置式麦克风设计(随机配置头戴麦克风)，支持外接话筒输入，可以手持、可以头戴。</p> <p>5. 配置 LED 液晶显示屏，可显示电池电量、充电状态、信号强弱、音量大小、工作模式等信息。</p> <p>6. 配置红外线激光教鞭功能，具有可切换话筒优先功能。</p> <p>7. 具有话筒工作模式 None 及 AGC (动态音量增益调节) 切换按键和音量调节按键，具有一键静音功能。</p> <p>8. 具有 5 种话筒音效调节可选择，1-6 阶对频距离选择调节，满足不同场合接收距离需求。</p> <p>9. 配置 2. 4G/IR/PPT 共 3 种工作模式可选按键；</p> <p>10. 发射器检测到与接收端断开连接，10 分钟自动关机；</p> <p>11. 具有自动休眠功能，发射器无信号输入时，具有自动静音功能，60 分钟后自动关机。</p> <p>12. 内置高能聚合物锂电池，可反复充电，USB 充电接口，连续使用时间大于 8 小时，锂电池工作电压：3. 7V。</p>		
--	--	--	--	--	--	--



33	教师中控系统	文兴小书家	WX-215HC	广东	<p>1. 中控屏规格： (1) 显示尺寸：21.5 寸（16:9）； (2) 解析度：1920*1080； (3) 对比度：1000:1；</p> <p>2. 支持统一授课模式，把教师端教学内容直接同步到学生端临摹台上；</p> <p>3. 教师同步开关等功能；</p> <p>4. 传输设备参数要求：1路VGA, 1路HDMI。</p> <p>▲5. 通过 IOS、Android 手机连接或下载智慧书法教室厂家书法学习 APP 平台，可获取更多书法资源。</p> <p>①具有初级教学和高级教学； ②具有书法知识； ③拍照成诗 ④五体书法； ⑤源碑帖库； ⑥硬笔教学； ⑧笔顺练习； ⑨国学视频； ⑩书有会互动；</p> <p>▲6. 为了设备的配套兼容性，和售后服务的完整性，服务器主机配置 CPU 处理器 I7；内存：8G；固态硬盘：480G。</p>	4 台	13500	54000
34	智能笔	鸿合	TB-P3CZ	广东	<p>1. 采用蓝牙技术，采用锂电池供电，带自动休眠节电设计，</p> <p>▲2. 提供 5 个按键，至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除；</p> <p>3. 支持一键实现 ppt 播放和结束播放、上下翻页；支持所有页面的包括 office、网页、白板软件的翻页功能；</p> <p>▲4. 具有远程指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能；</p> <p>5. 支持自动连接，可自动识别并连接，无需手动连接；</p> <p>6. 具备身份识别功能，可识别使用者身份，方便设备管理及使用；</p> <p>7. 笔帽自动电源控制，盖上笔帽自动关机，取下自动开机，无需其他操作</p>	4 支	295	1180



35	博古实木中式书架	哲思	定制	广东	1. 规格：长 1000*宽 250*高 1750mm， 2. 材质：优质实木，采用榫卯结构，结实牢靠，纹理通达清晰，外观鲜明光亮	4 套	2260	9040
36	国画拷贝板	文兴小书家	定制	广东	1. 外框尺寸：34.5cm*46.5 2. 透图尺寸：30*42m 3. 接口：USB 4. 款式：可透 300g 水彩纸 5. 档位：10 档亮度，调光升级 6. 机身厚度：8mm	30 块	255	7650
37	国画资源库 U 盘	文兴小书家	定制	广东	1. 包含有绘画高清图片 1500 张以上海量资料，含彩色素描、素描静物素材、传世油画风景等。 2. 具有彩色素描图片 800 张。 3. 图片栏目支持工具栏里面拖取工具对创作图片进行单独描画且有放大缩小功能。 4. 每个分类图片支持全屏自由放大、缩小。 5. 绘画图片具有、人物画、山水画、动物画、风景画、花鸟画等。 6. 花鸟画：如花鸟第一集《上》、花鸟第二集《中》、花鸟第三集《下》等 7. 传世油画：如传世油画《风景 02》、《风景 03》、《风景 04》、《风景 05》《风景 06》等共 320 张高清图片。 8. 具有芥子园画谱：如《芥子园画谱第二集梅兰竹菊中》、《芥子园画传第集山水》、《芥子园画传第集人物》、《芥子园画传第集花卉翎毛》等。	4 个	430	1720
38	磁性书画毛毡墙	文兴小书家	定制	广东	1. 材质：灰色混纺毡，木框包边 2. 尺寸：600cm 长*300cm 高*1cm 厚。	4 块	2950	11800
39	宣纸	文兴小书家	通用	安徽	1. 国画用纸：生宣纸 100 包，熟宣纸 100 包、半生熟宣纸 100 包 2. 规格 46cm*46cm 50 张/包	1 批	6500	6500

三、陶艺实训室设备清单



40	高温电窑 1	造物空间	LC-CDY-SX 20CW	江西省景德镇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 炉膛尺寸（宽*深*高） W500*D530*H750/690mm 2. 外形尺寸（宽*深*高） W888*D1165*H1465mm 3. 棚板：40*45CM1 块/层 4. 容积：0.2m³ 5. 人机界面：7 寸带 APP 屏 6. 功率：21KW 7. 电源：380V±10V（50HZ） 8. 电流：32A 9. 炉丝：5 面布置 ▲10. 工作温度：额定 1240 度（最高 1300 度） 11. 设计炉内温差：±9 度 12. 热电偶：2 根 13. 用途：常规陶瓷作品氧化 14. 整备质量：516KG 	1 台	5230 0	52300
41	20A 窑具套装	造物空间	LC-Y J-20 A	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 热传导度极大，高温抗侵蚀特优，耐磨耗性极优。 2. 使用烧成的温度范围宽：可在 800℃-1450℃的范围内使用。 3. 产品强度高，厚度薄，可以最大限度的提高窑炉的利用率和能源的节约率。 4. 陶艺作品烧制时用于棚板的支柱。 5. 棚板 40cm*45cm：9 块（9 层） 6. 马脚 5cm：12 个（3 层） 7. 马脚 8cm：24 个（6 层） 8. 马脚 10cm：16 个（4 层） 9. 马脚 18cm：12 个（3 层） 10. 马脚 30cm：3 个（2 层） 	1 套	2060	2060
42	07 窑具套装	造物空间	LC-Y J-07	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 热传导度极大，高温抗侵蚀特优，耐磨耗性极优。 2. 使用烧成的温度范围宽：可在 800℃-1450℃的范围内使用。 3. 产品强度高，厚度薄，可以最大限度的提高窑炉的利用率和能源的节约率。 4. 陶艺作品烧制时用于棚板的支柱。 5. 棚板 30cm*34cm：8 块（8 层） 6. 马脚 5cm：20 个（5 层） 7. 马脚 8cm：16 个（4 层） 8. 马脚 10cm：12 个（3 层） 9. 马脚 18cm：8 个（2 层） 	1 套	1075	1075



43	高温电窑 2	造物空间	LC-C DY-Y C200	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 外观框架尺寸:L928.5*W954*H1415.5 炉膛内部尺寸:L350*W390*H590 (mm) (方形) 棚板尺寸:30*34*1 (CM) 容积: 0.08m³ 重量: 420kg 开门方式: 前开门 电压:220V±10V (50HZ) 电流:37A 额定功率:8.3KW 设计炉内温差: ±7 度 ▲11.最高工作温度: 1300℃ 12.常规工作温度: 1240℃ 空开安装:2P/63A ▲14.线径:10 平方国标铜芯线 (地线 6 平方) 工作原理: 220V 常规家用电烧制 用途: 主要用于常规作品氧化烧制 	1 套	5200 0	52000
44	高温电窑 3	造物空间	LC-C DY-Y C100	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 工作电压/功率: AC380V; 功率: 75KW。 外形尺寸: 深度 1830mm; 宽度 1190mm; 高度 2005mm。 炉膛尺寸: 深度 1270mm; 宽度 710mm; 高度 1100mm。 棚板尺寸: 550*600 每层 2 块, 带窑车。 棚板尺寸: 550*600: 18 块 马脚 5cm: 48 个 马脚 10cm: 32 个 马脚 18cm: 8 个 ▲5.最高工作温度: 1300℃/常规工作温度: 1240℃ 	1 套	9000 0	90000
45	组合窑具收纳推车	造物空间	LC-Y JC-T M1	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 尺寸: L1020*W490*H1010mm。 底部采用综合实木板做支撑, 表面经过酸性处理和蒸馏脱水处理, 防止潮湿和高温环境下开裂。表面无油漆处理, 防止长时间和棚板接触而产生反应。木板上两侧各配置有 16 根金属立柱, 采用国标 Q235 方钢管打磨抛光后拼接组成, 可放置 9 组棚板。立柱高度 680mm, 最大可放置 550*600mm 的棚板。两侧立柱的间距是 320mm, 可根据棚板尺寸按不同方向放置。 立柱上方采用综合实木板做封板, 便于随时收纳放置其他工具, 四周采用国标 Q235 碳钢组成围板, 围板高度 180mm, 形 	2 台	2920	5840



				<p>成一个闭合的收纳空间，采用 20mm 厚的实木板隔断，可分类收纳。</p> <p>4. 窑具车侧面外置碳钢把手，距离地面 900mm，便于移动窑具车。底部配有四个自带刹车的静音万象轮，各承重 100KG，便于窑具车移动和固定的切换。</p> <p>5. 喷涂前经过脱脂-水洗-表调-磷化-水洗-钝化-去离子水完整的工艺，保证经久耐用和优良的抗腐蚀能力。</p> <p>6. 进过水煮试验：在室温中，95 度以上热水中煮 1 小时，规范检验标准严格的控制了产品的质量。</p> <p>7. 焊接前焊缝进过 200 度的预热，焊接完焊缝进过局部退火消除内应力。保证了焊接牢固可靠经久耐用。</p>				
46	磨底机	造物空间	LC-M DJ-M 1	江西省景德镇市	<p>1. 产品功率：375W</p> <p>2. 产品正反转：可正反转</p> <p>3. 电压：220V 数显</p> <p>4. 重量：15KG</p> <p>▲5. 转盘转速：1400 转/分</p> <p>6. 产品转盘：200mm</p> <p>7. 产品材料：钢板折弯</p> <p>8. 产品尺寸：350*350*350</p> <p>▲9. 电机：采用单相异步电机，防护等级 IP44, 电流 2.17A, 绝缘等级 B 级全铜电机。该电机具有耗低、散热快、噪音低、节能环保，质量可靠稳定。且大功率电，可正反转。</p> <p>10. 磨片：采用橡胶金刚砂磨片，运行平稳，磨底更光滑。</p> <p>11. 工艺：钣金采用国标冷轧板，采用数控折弯机一次成型，有效控制折弯精度，使得整体结构一体化，外观美观，结构稳定，有效避免陶瓷粉末对电机的损坏。表面喷涂采用高温烤漆，表面光滑，附着力强，结实耐用，干净整洁，易于清理。</p> <p>12. 安全性：盘面设有防磨片松脱、甩出装置，防止磨片飞出，更加安全可靠。采用专用电缆锁紧接头，更安全。</p>	2 台	1185	2370



47	拉坯机	造物空间	LC-L PJ-T A37c	江西省景德镇市	<p>1. 外型尺寸:W420*L580*H320~440(mm) ▲2. 转盘转速: 0~250 转 3. 转盘直径: 315mm 4. 功率: 375w 机重: 31kg ▲5. 转盘盘面上下跳动 0.10mm 6. 整机噪音 65dB 7. 重量: 38kg ▲8. 电机: 采用超静音三相交流变频电机, 电机在 50HZ、16500±700R/min 转速下空载运转平稳后, 测得噪音限值 65db. 速度控制系统采用 PWM 控制实现可移动脚踏板调速, 可实现 0-375W 变速调节, 节能省电, 大扭力输出, 电机经过 5 万小时使用寿命测试, 质量可靠稳定。 9. 工艺: 框架采用 DC01 冷轧板, 采用数控折弯机一次成型, 有效控制折弯精度, 使得整体结构一体化, 有效防水, 结构稳定。通过除油去锈抛光表面处理, 使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能, 表面喷涂采用高温粉末静电处理, 使结构表面呈现哑光高级质感, 不藏灰易打理, 防掉漆。更扎实, 坚固耐用, 运行更平稳。 10. 水盆: 采用流动性好和耐候性高的工程注塑成型, 在-20℃抗冲击强度达到 107J/M. 该材料具有高流动性、光洁性、抗高温性佳的特性, 使水盆内侧光滑平整, 易于快速清洗。具有抗腐蚀性、耐用性、抗变形, 水盆外侧质感磨砂, 抓力适度, 提高拆卸安装的手感。 11. 铝盘: 直径 315mm, 采用铝合金材质, 防水防晒, 拉坯用工具操作时不易产生划痕且拉坯手心触摸转盘平面不会产生摩擦划伤手心, 平整光滑。让拉坯有个更好的稳定输出。 12. 脚踏板: 采用铝合金材料压铸开模, 通过压铸机一体成型, 有效防水。其中铝材质占比 95%以上, 铝合金材质具有耐腐蚀、氧化性要求高、加工性佳的特性, 使踏板整体结构坚固耐用。铝合金材质具有抗腐蚀性、疲劳强度高、易喷涂, 使踏板表面光洁, 质感舒适。底部采用硅胶防滑垫利于操作, 不易脱离工作区造成误操</p>	50 台	4600	230000
----	-----	------	----------------------	---------	--	------	------	--------



					作。 13. 安全性：防漏电插头、防水开关、防水电机罩、密封圈设计，使用过程安全放心。			
48	实木陶艺凳	造物空间	LC-X SD-3 30	江西省景德镇市	1. 尺寸：长 330×宽 230×高 400 (mm) 2. 采用实木材质，坐感舒适	55 个	118	6490
49	石膏车	造物空间	LC-S GC-2	江西省景德镇市	1. 外形尺寸 W730*L600*H900 (mm) 2. 石膏板尺寸：W580*L580*H60 (mm) 3. 层数：2 层 4. 重量：80kg 5. 石膏车石膏采用特制石膏粉，易于成型，结实耐用，吸水性好。该材料耐压 370KG/CM2, 膨胀率 0.1%, 引张 14kg/cm2, 不仅可以提高平台耐压强度, 而且便于吸收作品水分。 6. 框架材质为角铁, 表面质量好, 光洁度高, 具有优良的焊接和喷涂性能; 外形美观, 结实耐用。 7. 石膏车框架喷漆为一次性完成底漆和面漆, 表面色泽美观、安全可靠、附着力强的特点, 同时具备耐磨性高、耐候性强的特性。 8. 石膏板用木框做边, 使石膏板边缘与石膏车不直接接触, 消除了石膏车边缘生锈的问题, 同时木框可移动, 方便用户更换石膏板。 9. 石膏车分上下两层, 可用于干燥泥板及拉坯捏雕作品, 有效吸收作品水份。 10. 底部装有万向轮, 非常方便移动, 并有安全闭锁盖板装置, 安全有保障。	2 台	1180	2360
50	揉泥凳	造物空间	LC-R ND-0 1	江西省景德镇市	1. 揉泥凳尺寸：L1390*W400 (mm), 上高 400mm, 下高 340mm, 呈倾斜状。 2. 采用高密度实木作为主要材料, 木板厚度 45mm。表面经过酸性处理和蒸馏脱水处理, 防止潮湿和高温环境下开裂。表面无油漆处理, 防止和泥料中的金属元素发生反应。	4 个	655	2620



51	双轴泥板机	造物空间	LC-N BJ-S P55	江西省景德镇市	<p>1. 外型尺寸：1020*750*1100（mm）</p> <p>2. 泥板厚度：0~60mm</p> <p>3. 手轮直径：600mm</p> <p>4. 重量：49 kg</p> <p>5. 颜色：蓝白色</p> <p>6. 采用封闭式机械盒，安全美观</p> <p>7. 备注：标配：1块压泥布 0.55*1.2 米</p> <p>8. 泥板机框架采用 DC01 冷轧板，采用数控折弯机一次成型，有效控制折弯精度，使得整体结构一体化，有效防水，结构稳定。通过除油去锈抛光表面处理，使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能，表面喷涂经过高温粉末静电处理，使结构表面呈现哑光高级质感，不藏灰易打理，防掉漆。更扎实，坚固耐用，运行更平稳。</p> <p>9. 平台采用耐抗冲强度和耐候性高的高分子板材，在-20℃抗冲击强度达到 130J/M. 该材料具有高流动性、光洁性、抗高温性佳的特性，使平台表面光滑平整，易于快速清洗。具有抗腐蚀性、耐用性、抗变形。</p> <p>10. 泥板机框架喷涂采用静电粉末喷涂技术，喷涂面厚度 80-150UM, 涂层面具有色泽艳丽、安全可靠、附着力强的特点，同时具备节能高效、安全可靠的特点。泥板机大手轮采用手感漆喷涂，表面呈半哑光状态，手感细腻、平滑，外观雅致、庄重。耐划性、耐候性、耐磨性优良。</p> <p>11. 产品采用上下双滚轴设计，利用同步齿轮进行传动设计，使传动更加顺畅，装有压泥厚度调节器，厚度 0-60MM 可调（附有厚度标尺）。采用大手轮驱动，运转时轻松省力，安全顺畅。支脚采用可拆卸式安装，并且增加了不锈钢可调节脚杯，可适应不同地面环境。</p>	2 台	6738	13476
52	陶艺折叠桌 A 款	造物空间	LC-Z DZ-1 A	江西省景德镇市	<p>1. 整体尺寸：150cm*70cm*80cm，桌面厚度 40mm；</p> <p>2. 人体工程学设计，拉坯机专用实木方桌，做工精致，吸水性会使陶泥不易粘连在桌面上，易清洁；</p> <p>3. 表面变更为橘纹漆，纹路整齐，美观大方，贴近工作室和高校实验室的整体大气</p>	30 张	2750	82500



					风格。不易掉漆，易于长期使用，免维护。			
53	时尚塑料椅	造物空间	LC-S LD-4 3	江西省景德镇市	尺寸：长 380mm 宽 330mm 高 550mm	120 张	95	11400
54	5层晾坯架	造物空间	LC-P J-5A	江西省景德镇市	1. 外形尺寸：182cm*110cm*3cm2. 材质：额环保板材+加厚烤漆钢架	27 个	2570	69390
55	气动泥条机	造物空间	LC-N TJ-Q 100	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电压：220V 2. 泥筒尺寸：直径 100*长度 300mm 3. 模块数量：8 块 PP 板 4. 泥筒材质：304 不锈钢 5. 外形尺寸：460*460*1640mm 6. 由空气压缩装置带动，气压链接脚踏板控制，可提供高至 150 磅的压力。 7. 可通过更换模板，挤出各种形状的泥条，可定制各种形状的模板，挤压出各种形状的泥条。 8. 支持底部装有带脚刹的万向轮，可以自由移动。 9. 储泥筒采用无缝钢管制作不会生锈，装有安全闭锁防护盖板，安全有保障。 	1 台	1750 0	17500
56	烘干箱	造物空间	LC-C HX-0 64A	江西省景德镇市	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸：1310*1210*950 (mm) 2. 工作尺寸：1000*800*800 (mm) 3. 使用电压：380V50HZ 4. 工作温度范围：+50-300℃ 5. 加热功率：4.8KW 6. 鼓风功率：80W 7. 温度均匀度：±2℃ 8. 加热介质：发热管 9. 内胆：镀锌内胆 10. 1.2mm 外壳用钢板制成，喷油处理箱体表面。 11. 左侧鼓风装置，数显温度表控制温度恒定及高度。 12. 重量：227kg 13. 标配：二层搁板加长 3 米电缆线 14. 箱体外壁采用 1.2MM 厚度国标冷轧板制作，箱体内壁材料采用 1.0MM 厚度镀锌板经过数控加工折弯制作，其中镀锌层 	1 台	7300	7300



					<p>120g(上下面各 60 克)。该材质具有良好的耐腐蚀性、耐候性,防锈蚀性非常好,外观美观且加工容易。</p> <p>▲15. 保温层材料采用高密度硅酸铝纤维,该材料(氧化铝+二氧化硅含量)90%,导热系数 0.15,含水率 1%,具有良好的耐温和弱导热性,高效节能,安全环保。门框密封材料采用耐候硅胶条,耐高温 350℃,耐低温-100℃,具有环保、绝缘、隔音、防风等特点,耐酸碱、抗氧化、无毒等特性。</p> <p>16. 箱体框架喷涂采用高温粉末静电处理,使结构表面呈现哑光高级质感,不藏灰易打理,防掉漆。更扎实,坚固耐用,运行更平稳。</p> <p>▲17. 采用水平式运风,内胆后面均分 3 个鼓风机吸风,然后运风到内胆左右风道内,经过风道板在镇流后均匀吹到操作空间内,鼓风机在吸风循环运行。加热元件安装在鼓风机四周,单开门,门扣采用翘扣式锁扣。本设备采用高温防变形设计,采用特制耐高温鼓风机、合理的热风循环方式,有效地提高了高温老化内工作室的温度均匀性。升温速度常温$\geq 3^{\circ}\text{C}/\text{min}$,数显温控仪,控温精度$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$,带 PID 调节,带定时功能,自动恒温。</p> <p>18. 风干箱 10 层,产品标配 2 层搁板。</p>			
57	陶泥塑料桶	造物空间	LC-Q JT-1 A	江西省景德镇市	<p>1. 塑料泥桶</p> <p>2. 尺寸: 500*750mm (直径*高度)</p> <p>3. 带轮子,轮子底拖带内扣设计能和桶体扣紧。</p>	9 个	350	3150
58	铝合金转台(双轴)	造物空间	LC-Z T-L3 0	江西省景德镇市	<p>1. 直径(30cm)</p> <p>2. 用料优质,喷漆均匀。</p> <p>3. 360 度旋转,盘面带有防滑圈,人性化设计,可防止作品在移动中滑落。</p> <p>4. 表面平稳,转动流畅。</p> <p>5. 可用于施釉、捏雕、绘画等,双面可用。</p>	90 个	238	21420
59	铝合金转台(双轴)	造物空间	LC-Z T-L1 8	江西省景德镇市	<p>1. 直径(18cm)</p> <p>2. 用料优质,喷漆均匀。</p> <p>3. 360 度旋转,盘面带有防滑圈,人性化设计,可防止作品在移动中滑落。</p> <p>4. 表面平稳,转动流畅。</p> <p>5. 可用于施釉、捏雕、绘画等,双面可用。</p>	90 个	160	14400



60	泥工板	造物空间	LC-N GB-3 040	江西省景德镇市	1. 材质：实木 2. 尺寸：30*40cm 3. 重量：940g 4. 实木材质，吸水性高，表面平整光滑，耐用。用于陶艺作品的摆放和晾干，特别是创作一些大型的捏雕作品时，必不可少的摆放工具。	145 块	28	4060
61	拉坯圆垫板—密度板	造物空间	LC-M DB-3 0	江西省景德镇市	1. 尺寸：Φ30 2. 材质：竹木纤维 3. 表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固，吸水性好， 4. 晾置坯体很容易取下，密度板干后也可反复使用 5. 用于拉坯时垫板或摆放作品晾置作品	100 块	20	2000
62	多功能收纳盒	造物空间	LC-S NH-1 A	江西省景德镇市	1. 尺寸：283X195X140(mm) 2. 材质：塑料 3. 用于收纳工具，盛水	87 个	15	1305
63	捏雕标准工具包	造物空间	LC-N DB-1 A	江西省景德镇市	1 块毛巾（24.5*24.5cm）、1 块桌布（36.5*26.5cm）、1 个铝合金转台（双轴承、30cm）、1 个大泥拍、1 个滚轴-40cm 木质、1 把美工刀、1 套塑料捏雕工具 7 件套、1 套捏雕木质工具 5 件套、1 块磨坯棉、1 把钢刷、1 个五针刮痕工具	52 套	340	17680
64	捏雕辅助工具包	造物空间	LC-N DB-2 A	江西省景德镇市	1 个喷水壶、1 块刮泥板、1 块加厚款麻布、1 把钢尺、1 套捏雕工具—泥板导轨条、1 把热风枪、1 个肌理工具—龙鳞纹片、1 套挤泥器—旋转式、1 套雕刻蕾丝刀工具 11 件套、1 个切割斜角工具（红）、1 套塑料泥塑工具 9 件套、1 套肌理钢刷 2 件套、1 张耐水砂纸、1 套铜制打孔器 4 件套、1 个刮擦刀—长款	11 套	650	7150
65	捏雕创意工具包	造物空间	LC-N DB-3 A	江西省景德镇市	1 个吐司泥片切割器、1 个切泥器—全钢弓型、2 套捏雕工具—仿型板（透明镜面+幼砂）、2 套五角星工具 5 件套 A712、2 套梅花工具 6 件套 LA714、2 套泥片切割器 4 件套、2 套纹样肌理板、2 套压花垫、1 套肌理印章（整套）、1 套亚克力压花棒 6 件套	2 套	1858	3716



66	彩绘标准工具包	造物空间	LC-C HB-1 A	江西省景德镇市	1个海棉、1个10孔圆调色盘、2支2B铅笔、1支白云笔中号、1支勾线笔、1支料笔、1支分水笔	52套	60	3120
67	彩绘辅助工具包	造物空间	LC-C HB-2 A	江西省景德镇市	1套泥浆画瓶、1套青花料碟、1个贴花刮片(大)、1块搁手板(大)、1把调色刮刀、1把剪刀、1个卷笔刀、1瓶液体桃胶	28套	236	6608
68	彩绘通用工具包	造物空间	LC-C HB-3 A	江西省景德镇市	1瓶SP015蜡保护剂500ML、1瓶可撕胶500ML、5张釉下彩花纸—青色、5张釉上彩花纸	3套	446	1338
69	拉坯标准工具包	造物空间	LC-L PB-1 A	江西省景德镇市	1双袖套、1条吸水毛巾、1套拉坯工具8件套初级、1套木柄海绵	52套	75	3900
70	拉坯辅助工具包	造物空间	LC-L PB-2 A	江西省景德镇市	1把塑料卡钳、1根进口割线、1套肌理梳、1件弓形直线割泥器、1件弓形波浪线割泥器、1套拉坯造型10件套-不锈钢刮片	10套	346	3460
71	修坯标准工具包	造物空间	LC-X PB-1 A	江西省景德镇市	1把叉型修坯刀(大)、1把叉型修坯刀(小)、1套铝棒6支、1套双头常规钢丝修坯刀	52套	80	4160
72	修坯辅助工具包	造物空间	LC-X PF-2 A	江西省景德镇市	1套修坯套筒、1套修坯工具10件套	11套	246	2706
73	施釉工具包	造物空间	LC-S YB-1 A	江西省景德镇市	2包一次性口罩、1台小型手持电动搅拌机、1个量杯、1把冲击钻、1个挖掘搅拌机、1个釉筛(100目)、10个海棉、1瓶SP015蜡保护剂(500ml)、1瓶可撕胶(500ml)、2个转台(30cm)、2块石膏板(30*30*3cm)、1把釉夹、1个器皿釉托、1个施釉球(球径4.5cm)、1个500ml非遗手工吹釉壶、1个移动桶车	2套	2180	4360



74	烧制工具包	造物空间	LC-S ZB-1 A	江西省景德镇市	5 双高温手套、1 桶氧化铝粉 (2.5kg)、1 瓶硼板砂 (500ml)、2 瓶大同砂 (500g)、10 块氧化铝饼 (10cm)、10 块氧化铝饼 (8cm)、1 块多孔耐火垫、1 盒支钉、4 层吊烧架、2 米钨丝 (1mm)、2 米钨丝 (2mm)、2 米钨丝 (3mm)、2 把铲刀、2 盒 509 瓷胶、1 台角磨机、1 副防护眼镜	2 套	2230	4460
75	标准教学用泥	造物空间	LC-N LB-5 A	江西省景德镇市	50 包 800g 高白捏雕泥 (精装)、20 包 800g 高白拉坯泥 (精装)、50 包 500g 紫砂泥 (精装)、30 包 500g 精陶泥 (精装)、2 套彩色瓷泥 (100g) 9 色	10 套	2100	21000
76	练习用泥	造物空间	LC-N L-3A	江西省景德镇市	5 袋 10KG 高白泥、5 袋 10KG 精陶泥、5 袋 10KG 铁胎泥 1. 10KG 规格包装, 方便搬运。 2. 专用泥料袋包装, 密封保存、不易破碎, 易于储藏、不易干。 3. 分批包装, 使用更方便。	4 套	940	3760
77	辅助泥浆	造物空间	LC-N J-3A	江西省景德镇市	5 瓶接头泥浆 (高白)、10 瓶泥料—小瓶瓷泥浆、10 瓶泥料—小瓶陶泥浆	4 套	168	672
78	白胎素坯组合包	造物空间	LC-B SB-7 A	江西省景德镇市	1 个瓷盘 (8 寸)、1 块瓷板 (7 寸)、1 个素坯—圆融小茶杯 (2 号)、1 个素坯—圆口茶杯 11.5*7.8(cm)、1 个素坯—碗、1 块素坯—6 寸盘、1 块素坯—8 寸盘	52 套	118	6136
79	彩绘颜料标准包	造物空间	LC-Y LB-6 A	江西省景德镇市	1 条釉上彩 6 色条 (黑)、1 条釉上彩 6 色条 (白)、1 条釉下彩颜料条—黄、1 条釉下彩颜料条—白、1 瓶 50g 青花料 (元代)、1 瓶 50g 青花料 (现代)	52 套	158	8216
80	透明釉	造物空间	LC-T M-00 1	江西省景德镇市	(一) 规格: 15kg/桶 1. 由长石、石英、黏土等矿物原料和化工原料按一定比例配比制成, 主要组成成分为硅, 铝, 钙。 2. 釉水颗粒目数在 350 目左右, 颗粒度细腻, 上釉厚度在 0.5-1mm 为最佳。 3. 烧成温度范围在 1220-1300, 1200 下流动性中等, 1300 下流动性较强, 无异味。 (二) 用途: 1. 用于创造不同视觉质感的陶瓷作品 2. 改善陶瓷坯体的表面性能 3. 提高陶瓷产品的使用性能	5 桶	180	900



					4. 增加陶瓷作品的美感			
81	颜色釉标准包 (35色)	造物空间	LC-Y L-35 S	江西省景德镇市	<p>2. 5kg/桶, 共 35 色</p> <p>1. 单色釉 12 色: 中国红、宝石蓝、晶曜黑、松石绿、浮萍青、蜜橘黄、雏菊黄、淡雅粉、晴空蓝、晶莹白、橄榄绿、青柠绿;</p> <p>2. 无光釉 8 色: 无光青柠绿、无光层云白、无光曜石黑、无光藕荷紫、汝窑晴空蓝、无光海军兰、无光薄荷绿、汝窑鹅卵石;</p> <p>3. 裂纹釉 5 色: 透明裂、曜灰裂、紫荷裂、青柠裂、鎏金裂;</p> <p>4. 花釉 5 色: 云里雾里、海天一色、枯树生花、红尘一梦、莫奈残荷</p> <p>5. 结晶釉 3 色: 紫夜星空、子夜幻影、滴水浮萍;</p> <p>6. 金属釉 2 色: 金光璀璨、乌褐沙金</p>	2 套	3485	6970
82	护眼黑板灯	尚为	SZSW 1163	深圳	<p>1. LED 黑板灯额定功率 55W。</p> <p>2. LED 教室灯长度 1000mm; 为一体式格栅防眩灯具, 灯具外形应平整、无凹陷和毛刺, 焊缝无透光现象, 表面均匀、光洁, 无流挂现象</p> <p>3. LED 教室灯色温 (或相关色温) 在初始测试 (0 小时) 及正常燃点 30000 小时或以上时间均满足 3300-5300K</p>	3 盏	1150	3450
83	物联网控制器	定制	定制	北京	<p>1. 整机尺寸: 18*12*2 (cm) 外置电源: 1 个 DC4.0*1.7MM 电源输入</p> <p>▲2. 支持安卓 6.0 版本; 处理器: 全志 A64/R18, 64bit, 4 核, Cortex-A53 配置; 运行内存: DDR3 1G, EMMC 8G; 内存容量扩展: 1 个 SD 卡槽支持内存 128MB-32GB ; 液晶屏尺寸: 7 寸, 屏幕比例: 16: 09, 分辨率: 1024*600 全视角 IPS 屏</p> <p>3. 电容触摸屏 (G+G)</p> <p>4. 操作系统: Android6.0</p> <p>5. 外部接口: 1 个 USB(2.0 接口); SD 卡槽: 1 个 SD 卡槽支持内存 128MB-32GB(可选); Mini USB: 1 个 Mini USB OTG; USB Host: 1 个 USB(2.0 接口); 电源接口: 1</p>	3 台	6440	19320



					<p>个 DC4.0*1.7MM 电源输入;耳机:1 个 3.5 毫米立体声耳机输出 * 1</p> <p>6. 网络方式: 支持无线 WiFi 连接</p> <p>7. 支持无线鼠标、无线键盘</p> <p>8. 工作温度: 0~70° C</p> <p>9. 储存温度: -30 ~ 80 ° C</p> <p>10. 相对湿度: 80%</p>			
84	网络型 万能遥控器	定制	定制	北京	<p>1. 电源输入: DC5V/1A(Micro-usb2.0)</p> <p>2. 待机功耗: 0.5W</p> <p>3. WIFI 频率: 2.4GHz 8.02.11b/g/n</p> <p>4. 红外频率: 38K Hz</p> <p>5. 红外距离: 13 米(覆盖面积广)</p> <p>6. 工作温度: 0° C-50° C</p> <p>7. 工作湿度: 85%RH</p> <p>8. 产品尺寸: 直径 6.4cm(S08 圆形)</p> <p>9. 支持多品类家电控制,覆盖市面主流红外家电,如:电视、机顶盒、空调、电风扇等</p>	3 个	790	2370
85	智能开关面板	定制	定制	北京	<p>1. 输入电压(Input voltage): 100-240VAC 50/60Hz</p> <p>2. 连网模式 (Networking): Zigbee</p> <p>3. 三路 (3 gang)</p> <p>4. 额定功率(Power rating): 3*600W</p> <p>5. 待机功耗 (Standby power) 0.5W</p> <p>6. 产品尺寸 (Size) 86 * 86 * 42mm</p> <p>7. 寿命 (Life) 10 万次 (100000 times)</p>	6 个	380	2280
86	窗帘电机 (含遥控器)	定制	定制	北京	<p>1. 电机采用铝合金外壳加铜芯材质, F 级绝缘材料;</p> <p>2. 额定电压 100-240V, 开合速度 18cm/s, 额定扭转 1.2Nm;</p> <p>3. 遥控功能: 可采用射频遥控类型, 支持 WIFI 智能控制;</p>	6 个	1190	7140
87	窗帘导轨(米)	定制	定制	北京	<p>1. 整体轨道采用铝合金材质, 支持单轨顶装、单轨侧装、双轨顶装;</p> <p>2. 轨道形状和定制, 提供直型、L 型、U 型、弧形、梯形, 以及其他等形状, 预定长度 30M。</p> <p>3. 支持单开、对开 (双开) 两种开合方式。</p>	45 米	230	10350
88	路由器	华三	NX30 Pro	浙江	<p>1. 有线传输率: 双千兆端口</p> <p>2. 无线传输速率: 5400Mbps</p> <p>3. 无线网络、支持频率: 2.4G&5G</p> <p>4. 支持无线网络</p>	3 台	430	1290



89	双人电脑办公桌	哲思	定制	广州	1. 材质：实木 2. 尺寸：220*80*75*8cm（双抽） 3. 带主机箱桌架和键盘抽屉	3 个	2684	8052
90	坐椅	哲思	定制	广州	1. 材质：实木 2. 尺寸：56*49*79cm	6 个	790	4740
91	彩色打印机	EPSON	L3256	上海	1. 涵盖功能：打印/复印/扫描； 2. 最大处理幅面：A4； 3. 墨合形式：墨仓式；墨仓：4 个 4. 颜色：CMYK 四色（黑色、青色、洋红色、黄色） 5. USB 接口：高速 USB 5. 网络功能：支持无线网络打印； 6. 移动打印：支持无线直连，微信打印； 7. 打印最大分辨率：5760 x 1440 dpi 8. 打印速度： 黑色文本（A4）约 33 PPM（经济模式） 彩色文本（A4）约 15 PPM（经济模式） 黑色文本（A4）约 10 PPM（标准模式） 彩色文本（A4）约 5 PPM（标准模式） 黑色文本（A4）约 18 PPM（经济鲜明模式） 彩色文本（A4）约 9.2 PPM（经济鲜明模式） 9. 复印功能： 最大复印页数：20 最大复印分辨率（输入）：600 x 600 dpi 颜色：256 灰度级/1670 万色 10. 扫描功能： 扫描类型：平板彩色图像扫描仪 扫描仪传感器类型：CIS 最大物理分辨率：1200 x 2400 dpi 最大扫描区域：216 x 297 mm (8.5 x 11.7 英寸) ★11. 投标文件中必须提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章。	3 台	1380	4140



92	usb 桌面迷你低音炮	湖山	V-Z3 5	四川	1. 内置蓝牙芯片，支持有线/无线模式切换；2. 专业防磁技术，避免电流杂音；	5 个	100	500
93	2.4G 多媒体有源音箱	湖山	V600 -253 I	四川	<p>1. 平衡性一流室内壁挂音箱，黑色细纹木质外壳；</p> <p>2. 2.4G 话筒传输距离远，连接成功后可在大于 20 米开阔地带范围内稳定传输音频数据；</p> <p>3. 2.4G 传输距离远，可在大于 20 米开阔地带范围内稳定传输音频数据；</p> <p>4. 2.4G+自动搜索干扰少的信道对频，完成自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；</p> <p>5. 拓展了多个 2.5G 信道，有效避开了 WIFI/蓝牙等 2.4G 信号干扰；</p> <p>6. 采用 48kHz/16bit 采样率，满足高品质音频传输要求；</p> <p>7. 所有设置均具备掉电自动记忆功能，个性化设定使用更方便；</p> <p>8. 自动音频能量检测，检测到无讲话或无音频输入时，模块可输出控制信号控制功放静音；</p> <p>9. 头戴式设计，体积小巧，超低功耗；</p> <p>10. 采用 5.5 寸中低音单元与 3 寸高音单元，提供清晰的语言表现；</p> <p>11. 1 路立体声线路输入、1 路话筒输入，每路具有独立的密封式音量电位器；</p> <p>12. 1 路 100V 广播输入，可接入传统定压广播；</p> <p>13. 1 路立体声录音线路输出，可接其他音频功放或并接多套有源音箱；</p> <p>14. 设备采用内置宽电压电源设计，AC100~240V 电压都能正常工作；</p> <p>15. 输出频率：80Hz~16KHz；</p> <p>16. 谐波失真：1%；</p> <p>17. 信噪比：70dB 以上；</p> <p>18. 额定功率：2×30W（8Ω）标准拔插式接线端；</p> <p>19. 线路输入灵敏度：350mV 标准拔插式接线端子；</p> <p>20. MIC 输入灵敏度：10mV；</p>	3 套	1450	4350



					<p>21. 环境温度：5℃~40℃；</p> <p>22. 环境湿度：20%~80%相对湿度；</p> <p>23. 功耗：80W；</p> <p>24. 输入电源：AC100~240V50Hz；</p> <p>25. 内置 D 类立体声 2×30W 功放电路。</p>			
94	激光雕刻打印机	造物空间	G50-SZ	江西省景德镇市	<p>1. 尺寸：W650*L800*H1350mm，</p> <p>2. 激光功率：50w，</p> <p>3. 激光波长 1064NM，</p> <p>4. 重复频率 20-100KHZ，</p> <p>5. 重复频率 8000mm/s</p>	1 台	35680	35680
95	高精度陶泥 3D 打印	造物空间	ZWKJ-2020	江西省景德镇市	<p>1. 定位精度：0.0125mm</p> <p>2. 外形尺寸：390x370x500mm</p> <p>3. 打印尺寸：200x200×200mm</p> <p>4. 层厚精度：0.2mm</p> <p>5. 打印速度：30-150mm/s</p> <p>6. 机器净重：19kg</p> <p>7. 照明功能：内置照明 LED 照明</p> <p>8. 针头内径：可选： 0.6/0.8/1/1.2/1.5/2/3mm</p> <p>9. 文件格式：STL、OBJ 等 3D 格式</p> <p>10. 打印方式：SD 卡/USB/可选 WiFi</p> <p>11. 打印耗材：陶泥、瓷泥、紫砂泥等粘土类碳化硅/凝胶等具有一定流动性、黏性、可塑性的材料</p> <p>12. 显示界面：3.2 寸全彩全彩触摸屏</p> <p>13. 中央处理器：32 位 ARMCPU+2560 单片机</p> <p>14. 恒温系统：附加恒温热风系统（温度可自由设定）加强打印结构</p> <p>15. 供料方式：精确可调的安全压力加机加不锈钢耐磨螺杆挤出、电源要求：AC100v-AC240v50Hz/60Hz</p> <p>16. 操作系统：支持 windows7, Linux, WindowsXP。</p>	1 台	34000	34000
96	练泥机	造物空间	LC-LNJ-70A	江西省景德镇市	<p>1. 外观尺寸：120*40*100cm1. 外观尺寸：120*40*100cm</p> <p>2. 电压：380v，主机功率：1.5kw，</p> <p>3. 真空泵：254w</p> <p>4. 轴：双轴不锈钢</p> <p>5. 控制：电动正反转控制功能</p>	1 台	8000	8000



97	快速球磨机	造物空间	LC-K S-01	江西省景德镇市	1. 电压: 220v, 功率: 370w, 2. 研磨量: 单头 300--500g 3. 具有计时断电功能	1 台	6000	6000
98	静音空压机	造物空间	LC-K YJ-1 A	江西省景德镇市	1. 无油静音空压机 2. 电压: 220v 3. 压缩机: 气泵工业级高压空气压缩机 4. 气压容量: 55L	2 台	2180	4360
99	针式打印机	epson	LQ-6 35K II	青岛	1. 打印方式: 点阵击打式; 2. 打印方向: 双向逻辑查找; 3. 打印宽度: 82 列(在 10dpi 下); 4. 打印针数: 24 针; 5. 打印头寿命: 4 亿次/针; 6. 色带型号: 黑色色带芯 S010076, 黑色色带架 S015583/S015290; 7. 色带寿命: 400 万字符(信函模式), 800 万字符(草体模式); 8. 复写能力: 7 份(1 份原件+6 份拷贝); 9. 缓冲区: 128KB; 10. 接口类型: USB2.0(全速)接口, IEEE-1284 双向并口; ★11. 投标文件中提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章。	1 台	1930	1930
100	A3 彩色打印机	DEVELOP	ineo +226 i	无锡	1. 主机尺寸: 575×585×662mm; 2. 重量: 57kg; 3. 电源: AC220-240V, 50/60Hz, 3.5A; 4. 功率: 2000W; 5. 最大原稿尺寸 A3; 6. 内存容量: 4GB; 7. 硬盘容量: 320GB; 8. 供纸容量标准 250×1(纸盒)+100(旁路), 最大 2900 页; 9. 搭配双面输稿器; 10. 搭配第二纸盒、工作柜; 11. 网络功能标配网络; 12. 接口类型标配: Ethernet (RJ45) 10/100/1000BASE-T; USB2.0 高速选配: WirelessLan;IEEE802.11b/g/n;bluetooth;	1 台	14380	14380



					<p>13. 颜色类型：彩色</p> <p>★14. 投标文件中提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章。</p>			
10 1	A3 黑白复印机	DEVELOP	ineo 306i	无锡	<p>1. 主机尺寸：585×586×787mm；</p> <p>2. 重量：55kg；</p> <p>3. 电源：AC220-240V，50/60Hz，3.5A；</p> <p>4. 功率：2000W；</p> <p>5. 最大原稿尺寸 A3；</p> <p>6. 内存容量：4GB；</p> <p>7. 硬盘容量：320GB；</p> <p>8. 供纸容量最大 1200 页；</p> <p>9. 搭配双面输稿器；</p> <p>10. 搭配第二纸盒、工作柜；</p> <p>11. 网络功能标配网络；</p> <p>12. 接口类型标配： Ethernet (RJ45) 10/100/1000BASE-T； USB2.0 高速选配： WirelessLan；IEEE802.11b/g/n；bluetooth；</p> <p>13. 颜色类型：黑白</p> <p>★14. 投标文件中提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖我公司公章。</p>	1 台	16600	16600
10 2	单色 3D 打印机	造物空间	ZWKJ-2030	江西省景德镇市	<p>1. 成型原理：熔融沉积成型（FDM）；</p> <p>2. 成型体积：12000cm³（200*200*300mm³）长*宽*高；</p> <p>3. 整机尺寸 415*415*540mm³；</p> <p>4. 空间利用率(成型体积/整机体积)高达 13%；</p> <p>5. 外观：三段式设计，U 型钣金配合注塑，完美流线型设计，圆润无菱角，</p> <p>6. 耗材直径：1.75mm；</p> <p>▲7. 层分辨率：0.05-0.3mm；</p> <p>▲8. XY 轴定位精度：0.0125mm，Z 轴定位精度：0.0025mm；</p> <p>9. 建议打印速度：30-100mm/s；</p> <p>10. 最快打印速度：300mm/s；</p> <p>11. 整机重量：22KG；</p> <p>12. 喷嘴直径：0.4mm，(可选配 0.2mm，0.8mm，激光雕刻模块)；</p>	1 台	15660	15660



				<p>13. 喷头结构：单喷嘴单进料；</p> <p>14. 全金属速换喷嘴，支持更高温度打印，提升材料兼容性。</p> <p>15. 喷头模块化，卡扣式易拆装设计；</p> <p>16. 喷嘴最高温度：280℃；</p> <p>17. 工作平台：抽屉式易拆装平台，新型平台系统，均匀加热防翘曲，稳固易用；</p> <p>18. 工作平台温度：0-120℃；</p> <p>19. 支持材料：PLA/ABS/PHA/PETG 等；</p> <p>20. 运动结构：工字结构，近程送料，保证动力。</p> <p>21. 耗材放置：隐藏式内置料架设计，同时支持外置；</p> <p>22. 主控板：Cortex-M4 内核（DSP+FPU）；168MHz 运行主频率；512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高；</p> <p>23. 人机交互：4.3 寸触摸屏，480*272 分辨率，最高显示 16.7 兆色（支持中文简体/繁体、英文、日文切换）；</p> <p>24. 连接方式： Wi-Fi/USBPort/UDisk/RJ45 网口；</p> <p>25. 超低功耗，平均功率 100W，峰值功率 200W，节能省电，打印完成自动休眠；</p> <p>26. 设备升级：U 盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；</p> <p>27. 平台调平：智能调平；</p> <p>28. Wi-Fi 连接，可 APP 控制；</p> <p>29. 监控装置：高清摄像监控；</p> <p>30. 全封闭打印，防尘，稳定打印高温材料；</p> <p>31. 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率；</p> <p>32. 断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印；</p> <p>33. 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料；</p> <p>34. 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；</p> <p>35. 拓展功能：模块化易拆装激光雕刻模组</p> <p>波长：405nm，供电电压：12V，工作电流：</p>		
--	--	--	--	--	--	--



					210mA，光斑模式：点状， 工作温度：±50℃，支持雕刻材料：木头类、部分塑料类、纸类、薄皮革、打印纸等； 36. 电源输入(AC)：100V-240V, 50-60Hz； 37. 切片软件：自主研发的软件，同时兼容 cura； 38. 操作系统：MacOS, Windows, Linux； 39. 文件类型：STL, OBJ, Gcode, JPG, PNG 等；			
103	系统集成服务	定制	定制	北京	含雕塑教室国画教室,陶艺教室强弱电综合布线及修复	1项	25000	25000

四、图书清单，共 4057 种，合计 14077 册。具体详见挂网的书目清单。

104	纸质图书	各大出版社出版	通用	中国	<p>一、基本要求响应</p> <p>1. 我公司所提供的图书是 2015 年 1 月以后出版的，详见项目挂网的《纸质图书采购清单》</p> <p>2. 用途：供教师、学生借阅，满足职业院校教学科研需要。</p> <p>3. 所供图书均为正规出版社正式出版发行的图书。所提供的服务一旦发现有盗版现象，采购方有权立即终止合同，由此造成的经济损失和法律责任由我公司负责。</p> <p>4. 图书的纸质、规格、印刷质量、错漏率、字体、符号、页面、装订等均严格执行国家标准和行业标准。</p> <p>▲5. 所供图书如已多次改版修订，选最新版本；如同时几家出版社出版，选择可信度较高的出版社；各种专业标准提供正在执行的最新标准；如同时有平装和精装本，选择平装本，如属于图书馆无馆藏的丛书或多卷书，提供全套图书。</p> <p>6. 我公司与图书出版单位有广泛的合作供货关系，有直接业务联系的国家级出版社数量多，经营图书品种丰富。</p> <p>7. 我公司保证按图书馆订购的品种和数量及时供货，如到书率低于 90%，我公司以书面形式分析、说明原因，并尽快设法补订未到的图书，一个月内如我公司超过</p>	14077册	40	563080
-----	------	---------	----	----	--	--------	----	--------



				<p>订单总数 10%不能供货（未出版图书、绝版书不计在内），采购人可视其为不具备供货能力，并可单方面提出终止供货合同。（我公司已做图书到书率承诺）</p> <p>8. 质量标准：图书的纸质、规格、印刷质量、错漏率、字体、符号、页面、装订等均必须严格执行图书行业国家标准和行业标准。送交到采购方的图书不能有质量问题，若采购方验收时发现有图书污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格的图书，以及与订单不符的图书，一律拒收，由此造成的损失及费用全部由我公司承担。</p> <p>二、服务要求承诺</p> <p>（一）基本服务</p> <p>1. 我公司提供图书采访、分类、编目、加工等全程服务，编目数据与图书同时到采购人指定地点。</p> <p>▲2. 我公司所提供图书满足采购人的专业特色、学科建设需求。</p> <p>▲3. 订单处理方式：所有图书订购的品种、复本均由采购人图书馆决定，我公司不会自行搭配。如验收发现与订单不符，我公司无条件接受图书馆退货，无论图书是否经过加工。</p> <p>4. 订单查重：我公司进行订单查重（本批订单与历史订单查重；本批订单相互查重）服务。如发现有重，请告知采购人。</p> <p>5. 为尽可能消除因我公司不能按合同规定要求供货所造成的影响，采购人有权采取相应的补救措施（如直接向出版商邮购图书或向其他供货商补订图书），由此给采购人造成的各项损失或增加的各项费用（如折扣损失、邮费、数据费、加工费）等均由违约的我公司承担。</p> <p>6. 实际到书与订单信息有变化的，如 ISBN 号、书名、著者、价格等，需列表通知图书馆采访人员修改有关订单数据，重新确认订购需求。</p> <p>7. 经验收发现书款与发货单不相符的，采购人及时通知我公司派员到验收地核算。我公司接到通知之日起 5 个工作日内，需于 5 个工作日内核对，如不能在此期间确</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>认核算的,以采购人验收的实际数额计算书款金额。</p> <p>8. 我公司对预告的教师急用的图书,收到订单后 2 小时内回告订购处理情况。</p> <p>9. 及时将采购图书免费运送交货地点,按采购人要求包装,同一种图书集中在同一包装内,并提供发货打印式总清单、分包清单,一式三份,其中分包清单一份随书包装。总清单加盖公章。在图书送交到采购方指定地点之前所发生的费用全部由我公司承担。</p> <p>(二) 图书加工要求承诺</p> <p>我公司在配送图书时,随书提供规范的 MARC 机读编目数据(按《中国图书馆分类法》最新版进行分类标引)。中文图书及附件的 CNMARC 数据格式符合《中国机读目录格式使用手册》的著录格式;影印版图书及附件的 USMARC 数据格式符合、《西文文献著录条例》和《英美编目规则》的著录格式。每条编目数据的字段著录须标准规范,分类标引尽量细化、准确。每一条机读目录数据能准确、全面地揭示图书的内容特征及外形特征。编目数据完全符合采购人的图书集成管理系统的格式及运行要求,能在采购人的图书集成管理系统无障碍地使用。所产生的一切费用均包含在本项目总报价中。</p> <p>(1) 贴条标签(2 枚):</p> <p>书标和条码统一用碳带打印机进行打印,将书标和条形码打印在一张标签上,每册图书贴两个标签,一个贴在书脊上,距离底部 1CM,且分类号尽量在书脊上显示出来;另一个贴在封底右上角,距书脊边 1.5 厘米,距上边 1.5 厘米并用透明胶覆盖。书标尺寸为 4cm*6cm,书标上第一行是“钦州幼儿师范高等专科学校图书馆”;第二行是图书的分类号;第三行是图书的种次号;第四行是图书的卷册信息,以条码的形式在第五行显示。条码号与财产号同号,区间由采购人分配。</p> <p>(2) 粘贴 RFID 芯片</p> <p>(3) 加盖馆藏章(每册图书盖馆藏章 2 枚):</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>加盖馆藏章 2 个：书名页上作者与出版社中间（须端正，不能歪斜）1 个。图书最后一页 1 个（以不覆盖文字为标准，尽量选择上半部居中位置）。</p> <p>（4）随书资料加工：图书所附光盘、软盘等附件均需抽出，并用光盘盒包装（如无光盘袋，请予配齐）光盘正面个粘贴标签，凡光盘粘书上的，撕下来尽量不要损坏书，书页上还留有粘性的，处理干净。光盘（磁带）单独打包，同时附其相应的验收清单，在馆藏清单中“附件”亦有标注。</p> <p>（5）覆膜：每册图书粘贴的标签覆盖透明膜。透明膜以完全盖住书标、条码为准。</p> <p>（6）我公司于中标后根据本项目图书加工要求向采购人提供 10 本已加工好的图书，经采购人验收合格后方可批量加工图书。</p> <p>（7）图书全加工过程中所需的耗材（包括不干胶标签、RFID 芯片、光盘塑胶袋、覆盖膜、打包绳、打包纸、A4 打印纸、打印油墨）由我公司提供，且符合采购人的要求。</p> <p>（三）分类与编目要求承诺</p> <p>▲1. 以《中国图书馆图书分类法》（简称《中图法》）（第五版）为图书分类依据，按《中图法》的体系结构、使用规则，并参考《中图法使用手册》进行分类。</p> <p>▲2. 索书号的取号方法</p> <p>中文文献索书号由三部分组成：中图法分类号、本馆系统自动生成的种次号和辅助区分号。格式为：中图法分类号/本馆系统自动生成的种次号/辅助区分号。一个完整的索书号必须包含前两部分，至于第三部分则根据本馆馆藏特点和文献特征产生，不一定包含第三部分。</p> <p>▲3. 图书按《中文普通图书著录规则 GB/T 3792.2-2006》、《中华人民共和国行业标准机读目录格式》著录。MARC 数据要求依据《中国分类主题词表》和《汉语主题词表》（增订本）做主题标引。</p> <p>▲4. 我公司有能力按采购人的要求，以《中国图书馆分类法》的一、二级类目分类</p>		
--	--	--	--	---	--	--



					<p>提供采访数据。提供书目采访数据能够配备完整的 MARC 数据，数据质量符合国家图书馆或者 CALIS 标准；保证能提供相对固定的熟练编目人员和物理加工处理人员驻馆服务，分编工作人员持证上岗。</p> <p>（四）其他要求响应：</p> <p>1. 我公司承诺为采购人做图书馆馆藏数据分析。</p> <p>2. 为配合或协助采购人开展文献服务工作，我公司具备阅读推广活动相关能力和经验。</p>			
<p>五、电子图书清单，共 2000 种。具体详见挂网的电子图书清单。</p>								
10 5	电子图书	畅想之星	电子数据库	北京	<p>我公司提供 2000 册电子图书供采购人使用，详见项目挂网下载的《电子图书采购清单》，电子书的技术参数需求如下：</p> <p>（一）电子图书需适应的平台参数</p> <p>1. 数字版权保护技术：具备完善的数字版权保护技术（DRM），即通过加密、信息安全传递等技术，防止数字信息的非法拷贝、非法打印和散发。</p> <p>2. 我公司具有出版物经营许可证。</p> <p>3. 门户定制：为图书馆定制专属电子书门户，支持门户个性化设置，支持按学科/中图法/院系专业的分类导航，支持图书馆资源专题定制；</p> <p>4. 使用终端：支持 PC Web、PC 客户端、Android、IOS 及 H5、触摸屏电子书借阅设备等多终端设备的使用，电子书无需安装 APP 即可微信阅读，并可嵌入图书馆微信公众号，并绑定读者卡号实现免登录使用；</p> <p>5. 检索方式：支持常规检索（书名、作者、出版单位、ISBN、分类等检索条件）、高级检索（书名、作者、出版单位、ISBN、分类、出版时间、读者对象等条件的组合查询以及精准和模糊检索）、全文检索、目次检索和聚合检索；检索内容支持简繁体通检；</p> <p>6. 访问方式：平台采用 B/S 结构，页面支持 Web2.0、AJAX 等技术开发，不需要</p>	2000 册	30	60000



				<p>另行安装插件就可以直接体验阅读,支持 IE9+、Safari、Firefox、Chrome 等主流浏览器。支持包括授权 IP 范围内、或授权 IP 范围外认证读者账号的组合控制使用;可提供多种认证方式:支持微信扫描二维码认证、定位认证;</p> <p>6. 读者荐购:平台支持读者荐购,图书馆可查看每本书的荐购人信息,荐购理由;</p> <p>7. 读者 PDA:支持根据图书馆读者需求进行采购的 PDA 模式,读者每阅读一本书即视为已采购。图书馆可提供 PDA 设置的相应参数:PDA 采购总量、图书出版时间、读者对象、出版社、中图法与学科分类法类别(三级分类)、单个读者采购总金额/种数/单本金额上限以及角色等参数;</p> <p>8. 电子书阅读:电子书阅读支持上下翻页/左右翻页/仿真翻页、目录页跳转、进度跳转、书签、笔记、划线、文字复制、字号设置、背景色设置、页面亮度设置、语音朗读/男女声朗读/定时朗读、自动阅读等设置,支持评论、分享、收藏,支持版式图书横屏阅读、图片复制等;移动 APP 支持免费阅读近 300 种电子报纸;</p> <p>9. 书架管理:电子书书架可以对图书分类管理,允许用户添加、删除、阅读图书,并对书架图书进行排序,还支持导入本地图书;</p> <p>10. 听书服务:提供部分电子书的听书服务,平台的流式书支持听书功能;</p> <p>11. 个性化阅读:系统可根据个人阅读偏好以及阅读大数据分析进行图书智能推荐;读者可查看个人阅读报告含:阅读时长、已读图书、读完图书、笔记书评、荐购或者 PDA 数据,还可查看音频及视频类的观看历史等;</p> <p>12. 积分管理系统:提供读者签到、每日积分任务获取积分,用户积分可以在积分商城兑换商品或者参与抽奖,读者阅读积分可参与积分排行;</p> <p>13. 数据统计:平台对读者阅读数据进行整体管理,可按图书馆需求提供数据统计;</p> <p>14. 数据接口:平台对外提供标准 Web API</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>数据接口,可以整合到第三方阅读平台查询和使用;</p> <p>15. 纸电同步服务: 提供超过 150 万条可供纸书数据,实现纸电一体化业务。老师可在采购电子书时, 同步采购其纸本图书,反之,在采购纸书时,可配送电子书,为读者提供纸书和电子书的一体化荐购服务。电子书支持编目入藏,可导入图书馆自动化管理系统,纳入馆藏统计册数,并做图书馆资产管理,在 opac 系统和发现系统中实现统一检索、揭示和阅读。(我公司清晰准确了解我馆电子书要求,中标后在图书进场后我方对以上功能逐一演示是否达到要求,如无法满足功所导致的后果由我公司自行承担。)</p> <p>(二) 资源参数</p> <ol style="list-style-type: none">1. 符合数字图书馆标准与规范建设,纳入文化部和财政部推出的数字图书馆推广工程;2. 所有电子书均为出版方发行的正版电子出版物,均有合法数字授权;3. 可提供 300 家以上的出版商的版权授权书,包括人民邮电出版社、化学工业出版社、电子工业出版社、机械工业出版社、国防工业出版社、北京大学出版社、中国人民大学出版社、清华大学出版社、复旦大学出版社、武汉大学出版社、社会科学文献出版社、法律出版社、中版集团、后浪出版公司等重点出版商;4. 可提供 20 万种以上的自科学术类馆配中文电子书阅读服务,其中近五年出版的中文电子书超过 54%,网络原创及小说除外;5. 编目数据: 可提供符合国图标准和 CALIS 标准的电子图书的 CNMARC 数据,支持编目入藏,可导入图书馆自动化管理系统,纳入馆藏统计册数,并做图书馆资产管理;需提供《国家图书馆联合编目中心下载协议》,且要求公司编目人员需具有编目员证书;6. 图书馆采购的电子书可以整合到 OPAC 系统上实现统一检索和揭示;7. 电子书保持纸书原有的版式和原貌,高		
--	--	--	--	--	--	--



				保真显示； 8. 电子书原文件均为出版社提供的标准排版格式文件转换的矢量格式文件，非扫描 PDF 文件； 9. 数据库支持全文检索，实现知识单元化展示。 10. 图书馆采购的电子书可以镜像到本地，在内部局域网内使用，并供认证持卡读者远程访问使用； 11. 图书馆采购的电子书镜像到本地后，可作为馆藏永久保存、陈列，服务于本馆认证读者，电子书平台永久免费升级维护，保证所购电子图书正常使用。			
总价（人民币大写）：贰佰伍拾肆万叁仟陆佰元整				（¥2543600 元）			

- 注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
3. 报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）：_____

投标人（盖章）：北京阳光书苑图书有限公司

日期：2023年10月17日



注：①以上所有材料由投标人出具的须由投标人加盖公章，标注“★”号的材料均为必须提供的材料，否则投标无效。

②授权委托书必须由法定代表人(负责人)签名并加盖公章，开标一览表必须由法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章，否则投标无效。

③财务状况报告包括投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)的财务报告；依法缴纳税收的相关材料主要是指投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)任意三个月依法缴纳税费的凭据或依法免缴税费的证明；依法缴纳社会保障资金的相关材料主要是指投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)任意三个月依法缴纳社会保险的凭据或依法不需要缴纳社会保障资金的证明；具备履行合同所必需的设备和技术能力的证明材料包括实施本项目所需的设备照片、技术人员用工合同等证明材料；投标人可提供以上材料或符合参加政府采购活动相应条件的承诺书(承诺书格式见第六章)。