



广西众鼎建设工程咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室
门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购

项目编号：GGZC2020-G1-02404-GXZD

招标单位：贵港市公安局

招标代理机构：广西众鼎建设工程咨询有限公司

2020年7月

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一章 公开招标公告 | 3 |
| 第二章 货物需求一览表 | 6 |
| 第三章 投标人须知前附表 | 17 |
| 一、总则 | 21 |
| （一）适用范围 | 21 |
| （二）定义 | 21 |
| （三）招标方式 | 21 |
| （四）投标委托 | 21 |
| （五）投标费用 | 21 |
| （六）联合体投标 | 21 |
| （七）转包与分包 | 21 |
| （八）特别说明 | 22 |
| （九）质疑和投诉 | 22 |
| 二、招标文件 | 23 |
| 三、投标文件的编制 | 23 |
| （一）投标文件的组成 | 23 |
| （二）投标文件的语言及计量 | 25 |
| （三）投标报价 | 25 |
| （四）投标文件的有效期 | 25 |
| （五）投标保证金 | 26 |
| （六）投标文件的签署和份数 | 26 |
| （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回 | 27 |
| （八）投标无效的情形 | 27 |
| 四、开标 | 28 |
| （一）开标准备 | 28 |
| （二）开标程序 | 29 |
| 五、评标 | 29 |
| （一）组建评标委员会 | 29 |
| （二）评标的方式 | 29 |
| （三）评标程序 | 29 |
| （四）澄清问题的形式 | 30 |
| （五）错误修正 | 30 |
| （六）评委表决 | 30 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| (七) 评标原则和评标办法 | 31 |
| (八) 评标过程的监控 | 31 |
| (九) 评标结果 | 31 |
| (十) 签订合同 | 32 |
| 六、其他事项 | 32 |
| 第四章 评标办法及评分标准 | 33 |
| 第五章 合同主要条款格式（参考） | 37 |
| 第一条 合同标的 | 38 |
| 第六章 投标文件格式 | 46 |
| 1.2 投标报价文件目录 | 49 |
| 2.2 资信及商务文件目录 | 54 |
| 3.2 技术文件目录 | 64 |

第一章 招标公告

广西众鼎建设工程咨询有限公司

贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购

(GGZC2020-G1-02404-GXZD) 招标公告

项目概况

贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购 招标项目的潜在投标人应在贵港市政府采购网（<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html>）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，并于 2020 年 7 月 30 日 15 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-G1-02404-GXZD

采购计划备案文号：GGZC[2020]2404 号

项目名称：贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购

预算金额：人民币贰佰肆拾陆万玖仟玖佰叁拾肆元整（¥2469934.00）

最高限价（如有）：无。

采购需求：采购围墙消防通道电动管理大门（2 樘）47.47 m²、监区通道电动管理大门 7.56 m²、平移电动大门开门电机及控制 6 台、讯问室单层平开钢板门 4 樘、拘室单层电动平移门 14 樘、拘室单层电动平移门 18 樘、拘室单层电动平移门 21 樘、人行 AB 门通道监狱专用门禁控制器 1 套、AB 门通道监狱专用人脸识别终端 4 台、AB 门通道监狱专用人脸比对管控系统 2 台、通道门禁控制模块 38 块、拘室门电动平移控制模块 53 块、读卡器（监室门 53 个、通道门 38 个）91 套、监门内嵌入专用电机锁（通道门 19 把，讯问室 4 把、AB 门 2 把）25 把、闭门器 21 套、门状态信号灯 95 个、交换机 6 台、门禁电源线、信号线 3000 米、门控辅助材料 2500 米、拘留所特种门管理触摸总控制台（包含软件）1 台、讯问椅 4 张、拘室床具 408 张、栅栏防悬挂金刚网 1922.68 m²、拘室防攀爬不锈钢电视机罩 53 套。因采购品类过多，如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

合同履行期限：详见招标文件要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
- (2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (3) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (4) 财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；
- (5) 财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）等政府采购相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

- (1) 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应的能力的供应商；
- (2) 本项目不接受联合体投标；
- (3) 本项目不接受未完成网上报名程序的投标人投标；
- (4) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；
- (5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年7月10日至2020年7月30日（投标截止时间前）

地点：<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn>（贵港市政府采购网）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；潜在投标人在截标现场签到报名，便认定为本项目的报名人。投标人在签到后即可递交投标文件。

售价：每本0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年7月30日15时30分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

公告查询地址：

<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://www.gxzfcg.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>（贵港市公共资源交易中心网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：贵港市公安局

地址：贵港市建设西路 558 号

联系方式：周家鑫，0775-4572001

2. 采购代理机构信息

名称：广西众鼎建设工程咨询有限公司

地址：广西贵港市港北区民生路地产小区 81 号

联系方式：孔彬蓓，0775-4364841

3. 项目联系方式

项目联系人：广西众鼎建设工程咨询有限公司，孔彬蓓

电话：0775-4364841

2020 年 7 月 9 日

第二章 货物需求一览表

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书或指定检测机构出具的检测报告复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写报价明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

6、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

7、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8、本需求表中标“▲”的内容为实质性要求条款，标“●”的内容为重要参数条款

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 |
|----|------|---------------|----|----|
|----|------|---------------|----|----|

| 一、拘留所一层区域特种门 | | | | |
|--------------|------------------|---|----------------|-------|
| 1 | 围墙消防通道电动管理大门（2樘） | 1、门洞尺寸：4000mm×4500mm；门尺寸：4400×4700。 2、门洞尺寸：5300mm×4500mm；门尺寸：5700×4700。 3、电动双方平移钢板大门，上导向，下承重，主框架采用 80×80×2 mm 方管，门扇门框 80mm×80mm×2mm 方管，格档采用 40×80×1.5 mm 方管，双面封 1.5 mm 厚热镀锌钢板，中间蜂窝填充，门扇厚度 80 mm，表面喷油漆。大门门体中可开 900×2100 小门 mm，技术要求符合公安 GA526-2010《监室门》强制性标准。 | m ² | 47.47 |
| 2 | 监区通道电动管理大门 | 1、门洞尺寸：1800mm×2100mm；为电动单平移封板大门； 2、电动单平移大门，上导向，下承重，主框架采用 80×80×2 mm 方管，门扇门框 80mm×80mm×2mm 方管，格档采用 40×80×1.5 mm 方管，双面封 1.5 mm 厚热镀锌钢板，中间填蜂窝充，门扇厚度 80 mm，表面喷油漆。大门门体中可开 900×2100 小门 mm，技术要求符合公安 GA526-2010《监室门》强制性标准。 | m ² | 7.56 |
| 3 | 平移电动大门开门电机及控制 | 电机功率为 350W、电压 220V。值班室控制开关门。 | 台 | 6 |
| 4 | 讯问室单层平开钢板门 | 1、门洞尺寸：1000mm×2100mm； 2、单层钢板门扇，带观察窗，门扇表面均采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，门框采用 1.5mm 冷轧钢钢板折制，钢板门扇内填充发泡；平开门铰链采用优质铸钢铰链，每扇配 2 组，门扇铰链侧设置有两个侧向固定销，固定销直径 φ10mm，伸出长度 12mm，确保即使在铰链被破坏的环境下门依然不能被打开； 3、门槛采用 304 不锈钢材质； 4、外观：金属结构表面平整无凹凸，并进行除锈防腐处理；表面静电喷塑（室外塑粉），无气泡和其他杂质。 ▲5、技术要求符合公安部 GA526-2010《监室门》强制性标准。具有通过公安部特种警用装备质量监督检验中心《监室门》标准的电动平移门的检测报告，须在投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。 | 樘 | 4 |
| 5 | 拘留室单层电动平移门 | 1、门洞尺寸：1000mm×2100mm； 2、门框由壁厚 2mm 的热镀锌冷轧钢板组焊而成，平移钢板门扇以 40×40×1.5 的镀锌钢板钢方管为内骨架，骨架两侧封 1.5mm 的镀锌钢板，中间发泡填充；门扇采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置。平移门体动力采用 24V 直流电机，电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的冷轧钢板制作的罩壳罩住，电机应具有手动离合功能，当停电时管教人员可将离合松开，即可手动移动门扇。门扇还应具有遇阻即停的防夹功能，当门体在运行过程，门扇侧面任一部位遇到一定的阻力（阻力范围参照公安部的监室门行业标准），即停止运行，以防对人体造成伤害。门扇完全打开后净空通行尺寸为 1000×2100。 3、电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的热镀锌钢板制作的罩壳罩住；固定装置应使用专用工具开启，固定点间距应小于等于 120mm。门扇完全打开后净空通行尺寸为 1000×2100mm。 | 樘 | 14 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|----------|-----------|
| | | <p>4、外观：金属结构表面平整无凹凸，并进行除锈防腐处理；表面静电喷塑（室外塑粉），无气泡和其他杂质。</p> <p>5、电动平移钢板门扇开、关门时移动灵活。门扇采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置；坚固耐用噪音低，吊挂轮设计为深度凹槽设计的轮子，配合弧面的拉光圆型材导轨面，有效防止冲撞脱轨，另配有止脱器，防止门体跳脱，采用优质材质轮体，大承重、高耐磨、低噪音，吊挂轮可上下左右调整，适应不同厚度门体，方便维修调试。</p> <p>6、电动平移门体动力采用 24V 直流电机带电磁刹车功能，齿轮加齿条组成电动传动部分。功能如下：</p> <p>（1）具有断电自锁、通电解除刹车功能。</p> <p>（2）电动门专用 24 伏高精度直流电机，可多级或无极调整速度，可方便使用无极调节门的开关速度，适应在不同环境的工作要求；开关门速度可在要求范围内进行无级调。</p> <p>（3）具有电控门被非法强行破坏或长时间处于开启状态情况下予以报警的功能。</p> <p>（4）驱动机构配置先进的保护装置，保护装置包括：电机发热保护、过流、过压保护、时间保护、行程保护等，对门体及操作的安全性有多重保护。</p> <p>（5）接受门禁控制器等指令控制，可实现全开、半开、关闭三个状态，其中关闭状态为优先状态，提供开门报警信号。</p> <p>（6）电机具有手动离合功能，当停电时管教人员在巡视通道可将离合松开，即可手动移动门扇。</p> <p>（7）门扇还应具有遇阻即停的防夹功能，当门体在运行过程，门扇侧面任一部位遇到一定的阻力（阻力范围参照公安部的监室门行业标准），即停止运行，以防对人体造成伤害。</p> <p>7、电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的冷轧钢板制作的罩壳罩住；固定装置应使用专用工具开启，固定点间距应小于等于 120mm。门扇完全打开后净空通行尺寸为 900×2100mm。</p> <p>▲8、技术要求符合公安部 GA526-2010《监室门》强制性标准。具有通过公安部特种警用装备质量监督检验中心《监室门》标准的电动平移门的检测报告。须在投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。</p> | | |
| <p>二、拘留所二层区域特种门</p> | | | | |
| <p>1</p> | <p>拘留室单层电动平移门</p> | <p>1、门洞尺寸：1000mm×2100mm；</p> <p>2、门框由壁厚 2mm 的冷轧钢板组焊而成，平移钢板门扇以 40×40×1.5 的镀锌钢板钢方管为内骨架，骨架两侧封 1.5mm 的镀锌钢板，中间发泡填充。</p> <p>3、门扇采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置。</p> <p>4、平移门体动力采用 24V 直流电机，电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的冷轧钢板制作的罩壳罩住，电机应具有手动离合功能，当停电时管教人员可将离合松开，即可手动移动门扇。</p> <p>5、门扇还应具有遇阻即停的防夹功能，当门体在运行过程，门扇侧面任一部位遇到一定的阻力（阻力范围参照公安部的监室门行业标准），即停止运行，以防对人体造成伤害。</p> | <p>樅</p> | <p>18</p> |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|----------|-----------|
| | | <p>6、门扇完全打开后净空通行尺寸为 800×1900mm。</p> <p>7、电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的热镀锌钢板制作的罩壳罩住；固定装置应使用专用工具开启，固定点间距应小于等于 120mm。门扇完全打开后净空通行尺寸为 1000×2100mm。</p> <p>8、外观：金属结构表面平整无凹凸，并进行除锈防腐处理，表面静电喷塑。</p> <p>9、电动平移钢板门扇开、关门时移动灵活。</p> <p>10、门扇采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置；坚固耐用噪音低，吊挂轮设计为深度凹槽设计的轮子，配合弧面的拉光圆型材导轨面，有效防止冲撞脱轨，另配有止脱器，防止门体跳脱，采用优质材质轮体，大承重、高耐磨、低噪音，吊挂轮可上下左右调整，适应不同厚度门体，方便维修调试。</p> <p>11、电动平移门体动力采用 24V 直流电机带电磁刹车功能，齿轮加齿条组成电动传动部分。功能如下：</p> <p>（1）具有断电自锁、通电解除刹车功能。</p> <p>（2）电动门专用 24 伏高精度直流电机，可多级或无极调整速度，可方便使用无极调节门的开关速度，适应在不同环境的工作要求；开关门速度可在要求范围内进行无级调。</p> <p>（3）具有电控门被非法强行破坏或长时间处于开启状态情况下予以报警的功能。</p> <p>（4）驱动机构配置先进的保护装置，保护装置包括：电机发热保护、过流、过压保护、时间保护、行程保护等，对门体及操作的安全性有多重保护。</p> <p>（5）接受门禁控制器等指令控制，可实现全开、半开、关闭三个状态，其中关闭状态为优先状态，提供开门报警信号。</p> <p>（6）电机具有手动离合功能，当停电时管教人员在巡视通道可将离合松开，即可手动移动门扇。</p> <p>（7）门扇还应具有遇阻即停的防夹功能，当门体在运行过程，门扇侧面任一部位遇到一定的阻力（阻力范围参照公安部的监室门行业标准），即停止运行，以防对人体造成伤害。</p> <p>12、电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的冷轧钢板制作的罩壳罩住；固定装置应使用专用工具开启，固定点间距应小于等于 120mm。门扇完全打开后净空通行尺寸为 900×2100mm。</p> <p>13、外观：金属结构表面平整无凹凸，并进行除锈防腐处理；表面静电喷塑（室外塑粉），无气泡和其他杂质。</p> <p>▲14、技术要求符合公安部 GA526-2010《监室门》强制性标准。具有通过公安部特种警用装备质量监督检验中心《监室门》标准的电动平移门的检测报告。须在投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。</p> | | |
| <p>三、拘留所三层区域特种门</p> | | | | |
| <p>1</p> | <p>拘留室单层电动平移门</p> | <p>1、门洞尺寸：1000mm×2100mm。</p> <p>2、门框由壁厚 2mm 的冷轧钢板组焊而成，平移钢板门扇以 40×40×1.5 的镀锌钢板钢方管为内骨架，骨架两侧封 1.5mm 的镀锌钢板，中间发泡填充。</p> <p>3、门扇采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置。</p> | <p>樘</p> | <p>21</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>4、平移门体动力采用 24V 直流电机，电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的冷轧钢板制作的罩壳罩住，电机应具有手动离合功能，当停电时管教人员可将离合松开，即可手动移动门扇。</p> <p>5、门扇还应具有遇阻即停的防夹功能，当门体在运行过程，门扇侧面任一部位遇到一定的阻力（阻力范围参照公安部的监室门行业标准），即停止运行，以防对人体造成伤害。</p> <p>6、门扇完全打开后净空通行尺寸为 800×1900mm。</p> <p>7、电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的热镀锌钢板制作的罩壳罩住；固定装置应使用专用工具开启，固定点间距应小于等于 120mm。门扇完全打开后净空通行尺寸为 1000×2100mm。</p> <p>8、外观：金属结构表面平整无凹凸，并进行除锈防腐处理，表面静电喷塑。</p> <p>9、电动平移钢板门扇开、关门时移动灵活。门扇采用上悬挂下导向的结构，上悬挂轨道为直线导轨，配用两组吊轮，并配有防冲撞装置；坚固耐用噪音低，吊挂轮设计为深度凹槽设计的轮子，配合弧面的拉光圆型材导轨面，有效防止冲撞脱轨，另配有止脱器，防止门体跳脱，采用优质材质轮体，大承重、高耐磨、低噪音，吊挂轮可上下左右调整，适应不同厚度门体，方便维修调试。</p> <p>10、电动平移门体动力采用 24V 直流电机带电磁刹车功能，齿轮加齿条组成电动传动部分。功能如下：</p> <p>（1）具有断电自锁、通电解除刹车功能。</p> <p>（2）电动门专用 24 伏高精度直流电机，可多级或无极调整速度，可方便使用无极调节门的开关速度，适应在不同环境的工作要求；开关门速度可在要求范围内进行无级调。</p> <p>（3）具有电控门被非法强行破坏或长时间处于开启状态情况下予以报警的功能。</p> <p>（4）驱动机构配置先进的保护装置，保护装置包括：电机发热保护、过流、过压保护、时间保护、行程保护等，对门体及操作的安全性有多重保护。</p> <p>（5）接受门禁控制器等指令控制，可实现全开、半开、关闭三个状态，其中关闭状态为优先状态，提供开门报警信号。</p> <p>（6）电机具有手动离合功能，当停电时管教人员在巡视通道可将离合松开，即可手动移动门扇。</p> <p>（7）门扇还应具有遇阻即停的防夹功能，当门体在运行过程，门扇侧面任一部位遇到一定的阻力（阻力范围参照公安部的监室门行业标准），即停止运行，以防对人体造成伤害。</p> <p>11、电机及传动部件均安装在门框上部，外用不小于 2mm 的冷轧钢板制作的罩壳罩住；固定装置应使用专用工具开启，固定点间距应小于等于 120mm。门扇完全打开后净空通行尺寸为 1000×2100mm。</p> <p>12、外观：金属结构表面平整无凹凸，并进行除锈防腐处理；表面静电喷塑（室外塑粉），无气泡和其他杂质。</p> <p>▲13、技术要求符合公安部 GA526-2010《监室门》强制性标准。具有通过公安部特种警用装备质量监督检验中心《监室门》标准的电动平移门的检测报告。须在投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| 四、特种门控制管理 | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|---|----|
| 1 | 人行 AB 门通道监狱专用门禁控制器 | 具有双门互锁、一键紧急锁闭、紧急开门、防拆报警、门开超时报警、非法闯入报警、胁迫报警、防潜返报警、无效卡报警、无效人脸识别结果报警、IO 输入报警、黑名单刷卡报警、实时监控，照片显示，远程开门、多用户管理，门长时间未关闭报警，非法卡刷卡报警等功能，脱机运行，停电后备电源不低于 4 小时。 | 套 | 1 |
| 2 | AB 门通道监狱专用人脸识别终端 | 刷卡+人脸，与 AB 门禁控制器配套。 | 台 | 4 |
| 3 | AB 门通道监狱专用人脸比对管控系统 | 在 AB 门民警值班室各安装 1 套，实时显示进出 A 门人员信息和图片的比对结果。 | 台 | 2 |
| 4 | 通道门禁控制模块 | 1、规格：TCP\IP 通讯型分体式单门控制器，支持一个读卡器，可管理两个单向门，自带 TCP\IP 网络端口，可直接接入网络交换机中通过以太网通讯； 2、支持即时控制器之间牵引联动控制；支持 ID 卡、IC 卡、CPU 卡等类型读卡器接入； 3、支持纯刷卡、卡加密码、纯密码（8 位）、反胁迫报警密码、刷卡+密码输入等多种认证开门方式； 4、存储时间条数不低于 15000 条，支持持卡人不低于 800 人，主控制芯片采用国内知名品牌，连续工作时间不小于 8 万小时； 5、控制器自带箱体、内置电源模块和停电后备电源不低于 4 小时。 | 块 | 38 |
| 5 | 拘室门电动平移控制模块 | 1、整体模块化设计，采用集成整体式传动装置，将控制电路、电机、减速装置、离合装置、限位装置、门禁集成为一体，出厂时均已调试验证过所有功能，可以减少现场装配调试工作。使用整体式集成传动装置可以使门体内部结构更简单，不易出故障，便于维护检修及更换。 2、集成式传动装置将电机控制、门禁管理和远程管理控制集成为一体，具有缓起缓停、超时报警、防撬报警、遇阻报警、紧急报警、胁迫报警、三挡开门、自动关门等功能，同时提供现场门状态指示。电源和控制电机电压为直流 24V； 3、提供一组 DC12V 电源输出； 4、开、关门指示和故障指示输出均为 DC12V。 5、控制模块可结合其它厂家电机控制器使用，接入门磁信号，同时可接受其它控制器的报警信号，进行报警信号上传； 6、兼容两线、四线控制型电机控制器；还可单独作为电控锁控制用。 7、可通过网络总线控制，也可采用现场按钮控制，将控制模块地址设定好后即可通电使用。 | 块 | 53 |
| 6 | 读卡器（监室门 53 个、通道门 38 个） | 1、防爆型读卡器； 2、蓝色 LED 背灯光，晚上使用更方便； 3、指纹+密码。 | 套 | 91 |
| 7 | 监室内嵌入专用电机锁（通道门 19 把，讯问室 4 把、AB 门 2 把） | 1、数码电路控制：宽电压 DC12V~DC18V；无须辨认安装方向，左、右、内、外门能通用； 2、关门无碰撞，自动上锁； 3、自动检测锁舌状态，确保安全无噪音、寿命长、耗电省； 4、门禁、对讲、按钮开门，关门自动上锁； 5、手动开门，关门自动上锁； | 把 | 25 |

| | | | | |
|----|----------------------|--|---|------|
| | | <p>6、自动检测锁舌：开门后如人为把锁舌伸出能自动回位，确保门的正常关门；</p> <p>7、自动检测锁舌：开锁后如不开门，延时（并有开门提示音）15秒后自动重新上锁；</p> <p>8、电气性能：使用电压：12VDC~18VDC；</p> <p>9、开锁功率：5W；</p> <p>10、通电形式：间断，可开锁时间 DC12V/1S；</p> <p>11、使用寿命：35万次，保用一年；</p> <p>12、使用温度：-40℃~+50℃；</p> <p>13、对地绝缘：DC500V（1分钟无击穿）。</p> | | |
| 8 | 闭门器 | <p>1、油压式闭门器，本体采用铝金压铸耐成。适合安装中空金属门、木门、铝合金等材质门及各种款式的门框。</p> <p>2、两段式调速：运转平稳、宁静、经久耐用；两段调速控制：第一段控制（180° 15°）；第二段控制（15° 0°）；</p> <p>3、应用广泛有多种安装方式，承重：85公斤，使用寿命50万次。</p> | 套 | 21 |
| 9 | 门状态信号灯 | 双色LED灯，指示方式：单灯四状态，红-常亮、绿-常亮、红-闪烁、绿-闪烁。 | 个 | 95 |
| 10 | 交换机 | 16口 | 台 | 6 |
| 11 | 门禁电源线、信号线 | 2×1.5 m ² RVVP 超5类网络线 | 米 | 3000 |
| 12 | 门控辅助材料 | 墙壁开槽及土建恢复、PVC管及配件 | 米 | 2500 |
| 13 | 拘留所特种门管理触摸总控制台（包含软件） | <p>1、在拘留所监控指挥中心或者分控室配置触摸屏操作台，实现对监管区电动门的全面管理。</p> <p>2、采用PLC工业级可编程开发的控制器，做了看门狗处理，输入输出都采用了光耦隔离，确保长时间稳定使用不死机和抗干扰能力强等特点。</p> <p>3、触摸屏操作台外壳采用铝合金材质，内嵌10寸液晶触摸屏显示器；</p> <p>4、主界面直观地显示门的状态，可对门群开、群闭或单独开闭，界面友好、可视性强、稳定可靠、操作简便。</p> <p>●5、手动/自动离合功能，可手动打开离合，也可断电自动离合（符合消防验收）；</p> <p>●6、系统具有胁迫开门报警、紧急报警、遇阻报警、超时报警、防撬报警；</p> <p>●7、全实时动态监测，电机的状态（正在开门、正在关门）、人员操作方式（手动、自动、刷卡、按钮）、类型（开、停、关、三挡）都能实时监控并以图文方式及时提示；</p> <p>●8、一键戒严功能，戒严后电动门全部自动关闭，任何方式都无法控制开门；</p> <p>●9、自动关门功能，触摸主机可将任意某个或多个电动门设置成延时自动关门模式，延时关门时间可调；</p> <p>●10、自动锁定功能，分控触摸操作界面可设定成延时自动锁定，以防无关人员误操作，延时时间可调；</p> <p>●11、三挡开门功能，如果在无需将门完全打开的情况下，可自由选择开几档，三挡开门距离可分别自由设定；</p> <p>●12、定时开关门功能，可设定哪些门需要每天几点自动开、关门，无需人工频繁操作；</p> <p>●14、自带门禁功能，具有门禁刷卡、密码、卡+密码操作权限管理功能；</p> <p>●15、兼容有键盘和无键盘的门禁设备，如键盘读卡器、人</p> | 台 | 1 |

| | | | | |
|-----------------|-------|---|---|-----|
| | | <p>脸、指纹等；</p> <ul style="list-style-type: none"> ●16、禁开时段开门报警，自由设定禁开时段，在该时段内门被打开即报警，并有文字提醒及日志记录； ●17、现场控制权限管理，可将按钮或者门禁开门权限设定成请开门呼叫功能； ●18、系统特有单灯四状态门灯指示提醒功能； ●19、设有左开右开方向选择，可单键控制开关（适合外接门禁控制） ●20、具有缓起缓停（缓停时间可调）、遇阻停（阻力可调）超时自停等功能； ●21、大于十万条的操作日志存储，在网络出现故障后也能查阅操作记录； ●22、集成模块化设计，将集成控制板、电机、限位装置、离合装置集、传动装置成为一体，减少现场装配调试工作，门体内部结构简洁，不易出故障，便于维护及更换； ▲23、监室电动门管理触摸控制台（包含管理系统软件）及以上“●”处功能参照《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）标准并通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测合格报告。须在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。 | | |
| 四、讯问椅和床具 | | | | |
| 1 | 讯问椅 | <p>1、讯问椅外围主框架为直径 38 圆管组焊而成；</p> <p>2、台板四周框架为 30×20×1.5 方管组焊而成，框架外包 2mm 钢板。台板下带有安全箱，安全箱配用锁具。座板横档为直径 25 圆管，圆管上包 2mm 钢板。靠背竖档为直径 25 圆管，3 支均布。</p> <p>3、讯问椅通过地脚固定板用膨胀螺栓固定在地上；当讯问人员坐在椅内，可通过台板上的锁定销锁定手铐中间的链圈将手铐锁定在台板上，如有脚镣，则可锁定在脚镣锁定圈内，脚可小幅度移动。脚镣锁定开启踏板及台板锁定装置开启踏板均在椅背面下方，被讯问人员是无法接触到，可确保其无法自身从讯问椅内逃脱。</p> <p>4、讯问结束以后，由管教人员先用钥匙打开安全箱后拉开手铐锁定销将手铐从台板上松开，再在背面分别踩下脚镣踏板和台板开启踏板，被讯问人员方能从椅内出来；讯问椅各部位均进行了圆润或钝化处理，达到最大限度上降低被讯问人员自残的可能；讯问椅焊接组装好后表面喷塑处理。</p> <p>5、整体制作应符合公安部 GA915-2010《讯问椅》行业标准。</p> <p>▲6、通过公安部特种警用装备质量监督检验中心的检测。须在投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。</p> | 张 | 4 |
| 2 | 拘留室床具 | <p>1、床长：2000mm；床宽：900mm；床面高：440mm；</p> <p>2、床板架及四周立柱采用 40×60×2.5mm 异形圆弧面包方管焊接制作，床面框四角为φ58 倒圆圆弧；上横梁四根，采用 40×40×2.0mm 方管等分，确保横梁间距不大于 400mm，横梁与床架之间焊接牢固；侧板由下横梁 40×40×2.0mm 方管与 1.5mm 冷轧钢板组焊而成；床架下方床尾一侧设置无门扇床</p> | 张 | 408 |

| | | | | |
|---|--------------|--|----------------|--------|
| | | <p>箱，床箱材料用 40×40×2.0mm 方管及 1.5mm 冷轧钢板组焊而成，床箱宽：900mm，床箱高度 320mm，深度为 500mm，宽度与床架宽度相同；床柱固定连接板厚度≥3mm，为圆弧形，位于床脚两头内侧，用于固定床体，连接板与床柱满焊焊接，焊接牢固；</p> <p>3、床架整体表面除锈和进行喷塑处理。</p> <p>4、床板：床板采用经脱水烘干处理过的松实木板制作，厚度 20mm，防腐防潮处理。铺板为整体实木板，手感光滑。</p> <p>5、木板与床架之间采用自攻螺钉连接，连接牢固，床板安装好后所有紧固件不超过床板表面。</p> <p>6、床脚固定采用紧固防盗防拆卸紧固装置整体 304 不锈钢材质，具有防盗和防拆卸功能；</p> <p>●7、连接紧固防盗防拆卸紧固装置具有依据 GA1010-2012《看守所床具》行业标准进行检测的公安部特种警用装备质量监督检验中心的检测报告，须在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖投标单位公章。</p> <p>▲6、通过公安部特种警用装备质量监督检验中心的检测。须在投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家单位及投标单位公章（中标供应商须在签订合同前向招标人提供检测报告原件查验，否则视为虚假应标，并上报财政监督部门进行行政处罚）。</p> | | |
| 五、金刚网和防悬挂装置 | | | | |
| 1 | 栅栏防悬挂金刚网 | <p>1、不锈钢 304 材质，规格为四目，丝直径 1.2mm；</p> <p>2、采用 304 不锈钢材质方通压条 15×30 和铆钉现场安装。</p> <p>3、拘室区域及拘留人员活动区域的窗，C1525、C1825、FDC3525、FDC6825、GDC2818、C2425、C1222。</p> | m ² | 1922.7 |
| 2 | 拘室防攀爬不锈钢电视机罩 | 边框为不锈钢材质，面罩为 4 mm防暴钢化玻璃，符合公安部防悬挂技术要求。 | 套 | 53 |
| <p>商务要求：</p> <p>一、质保期：自交付正常运行之日起 2 年。本项目配套设备按国家有关产品“三包”规定执行。</p> <p>二、交付期及地点：</p> <p>1、交付使用期：签订合同之日起 30 日内。</p> <p>2、交付地点：采购人指定地点</p> <p>三、服务的内容和措施</p> <p>1、采购范围内的配套设备免费送货上门、安装调试合格。</p> <p>2、质保期内，中标供应商须提供的技术支持、软件升级、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。</p> <p>3、质保期间，提供 7×24 小时电话申告服务，接到故障通知，中标供应商 1 小时内响应，2 小时内到达现场处理，4 小时内解决问题，如现场不能解决问题，24 小时内无法修复必需立即提供不低于投标产品配置的备用机器或软件供采购方正常使用。</p> <p>4、中标人提供本地化服务，投标供应商注册地若不在贵港，承诺中标后在贵港设立售后服务机构，并提供有关证明或承诺材料。能够提供定期回访及巡检服务。</p> | | | | |

5、中标供应商应为用户提供培训服务，并向参训人员提供技术资料、参考材料、配置手册等。培训应包括以下内容：集中培训，即提供至少 1 次集中培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。

6、投标时提供售后服务承诺书，提供售后服务机构及联系人名单，列明详细地址及联系方式。

7、投标人必须提供保密承诺、廉洁承诺和售后服务承诺。

8、中标人提供给项目业主的增值服务（如有请提供）。

四、验收要求及付款方式：

1、现场验收。

2、配套设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

3、配套设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4、本项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若供应商提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。

5、采购人根据项目的情况可邀请第三方对中标人交付的产品及实施后的成果针对采购要求进行逐项功能检测验收，如发现虚假应标的因此所产生的相关后果由中标人负责。

6、付款方式：签订合同后 15 日内支付合同价款的 30%作为预付款，项目安装实施完成并经验收合格后 30 日内支付至合同价款的 100%。

7、履约保证金：中标人签订合同前，中标人须先以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总价的 3%到采购人指定账户作为履约保证金，待履约期结束后自动转为质量保证金，质量保证金待质保期满后十五个工作日内无息退还。如中标人所提供的货物质量、交货时间及质保期不能满足采购人的要求，采购人有权没收中标人所提交的全部质量保证金。

五、其他要求：

1、标注“●”的技术参数为系统的重要技术指标、功能项，采购人有权要求中标人供货时提供具有检测资质的机构所出具的检测报告或相关证明材料进行证明，如不能提供则需提供产品到用户现场（招标单位邀请质量监督部门专家）进行招标要求中的性能技术指标测试。测试及邀请质量监督部门专家所产生的费用由中标人承担。若测试结果与投标文件所报技术参数性能不符，则中标人须承担相关法律责任，采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理，并保留追究其法律责任的权利。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、配送人员工资、送货上门的费用；（6）、验收时所产生的相关检测费以及所有的不定因素的风险等一切费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，并根据付款方式、交货期等要求慎重考虑投

标报价。投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、杂配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。

3、以上相关产品技术设计依据以下标准：

- ①《拘留所建设标准》
- ②《安全防范工程技术规范》（GB50348）
- ③《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）
- ④《监室门》（GA 526-2010）
- ⑤《看守所床具》GA1010-2010
- ⑥《讯问椅》（GA915-2010）
- ⑦《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）
- ⑧《公安监管场所特殊监区建设标准》（建标 113-2009）
- ⑨《公安监管场所装备建设保障工作规范》（GA 1033—2013）
- ⑩《关于进一步做好公安监管场所装备管理工作的通知》（公监管 2017/551 号文件）
- ⑪《2018 年公安部看守所设施设备安全隐患实施方案》（公监管 2018/58 号文件）
- ⑫《关于进一步做好公安监管场所装备管理工作的通知》（公监管 2017/557 号文件）
- ⑬《公安监所安全铁桶工程建设工作方案》的通知（公监管 2018/58 号文件）
- ⑭贵港市拘留所施工图纸和公安局相关技术要求。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

五、现场踏勘要求：

投标人的法定代表人持个人有效身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、网上报名回执打印件；委托代理人持单位授权委托书原件、个人有效身份证原件及复印件、网上报名回执打印件（以上材料复印件或打印件一份加盖投标单位公章）在采购人规定时间内进行统一现场勘查，须注意：

（1）集中时间：2020 年 7 月 日上午 9 时 30 分前到集中地点，在集中地点的采购代理机构工作人员处签到，超过规定期限的，逾期不再单独组织。

（2）集中地点：贵港市港南区广西田建水泥制管公司正对面（请导航至广西田建水泥制管公司）

（3）联系人及联系方式：周家鑫，0775-4572001

（4）各投标人的现场踏勘，目的是投标人获取有关编制投标文件所涉及现场的资料。投标人自行承担现场踏勘所发生的全部费用。

（5）现场踏勘交通工具由投标人自行解决，招标人不予负责，由此造成的踏勘延误由投标人自行负责。

（6）招标人向投标人提供的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

第三章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
|----|---|
| 1 | <p>项目名称：贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购</p> <p>项目编号：GGZC2020-G1-02404-GXZD</p> |
| 2 | <p>投标人的资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应的能力的供应商； 3、本项目不接受联合体投标； 4、本项目不接受未完成网上报名程序的投标人投标。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | <p>投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定收取。招标代理服务费为人民币叁万壹仟壹佰陆拾玖元整（¥31169.00）。领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性付清中标服务费，如若中标人没向招标代理机构支付，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定，对中标人已提交的全部投标保证金不予退还并上报同级政府采购监督管理部门处理。</p> <p>招标代理服务费专用帐户：</p> <p>开户行名称：广西众鼎建设工程咨询有限公司</p> <p>开户银行：贵港市农村信用合作联社港北信用社</p> <p>银行帐号：900912010105362567</p> |
| 4 | <p>投标保证金：人民币肆万元整（¥40000.00）。</p> <p>1、投标保证金必须于截标前到达贵港市公共资源交易中心指定账户，投标人缴纳的投标保证金采用银行转帐、电汇等非现金形式交至以下账户：</p> <p>帐户名称：贵港市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室</p> <p>账 号：9558832116000265039</p> <p>帐户名称：贵港市公共资源交易中心</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>开户银行：广西北部湾银行</p> <p>账 号：8000975025898999642885</p> <p>2、投标保证金必须从投标人基本账户转出到指定银行账户，否则视为无效投标保证金。</p> <p>3、保证金的退还：</p> <p>中标人：招标人与中标人签订项目合同后，由招标代理机构收集退保材料并提交到公共资源交易中心，交易中心收到退保材料后 5 个工作日内办理退保手续。</p> <p>非中标人：中标公告发出后，由交易中心办理退保手续。</p> <p>交易中心投标保证金咨询电话：0775-4552102。</p> |
| 5 | 政府采购预算价：人民币贰佰肆拾陆万玖仟玖佰叁拾肆元整（¥2469934.00） |
| 6 | <p>答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于网上报名并下载招标文件之后 7 个工作日内（以网上报名回执为准），以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并在招标公告网址发布答疑澄清公告；招标人可以视招标人具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。</p> |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；资信及商务文件、技术文件、报价文件正本壹份；副本肆份； |
| 8 | <p>投标截止时间及地点：投标人应于 2020 年 7 月 30 日 15 时 30 分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心二楼开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南 150 米水利大厦），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。</p> |
| 9 | 评标办法及评标标准：综合评分法。 |
| 10 | <p>中标公告及中标通知书：招标代理机构在招标人依法确认中标人后 5 个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于 http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）。</p> |
| 11 | <p>付款方式：签订合同后 15 日内支付合同价款的 30%作为预付款，项目安装实施完成并经验收合格后 30 日内支付至合同价款的 100%。</p> |
| 12 | <p>履约保证金：中标人签订合同前，中标人须先以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总价的 3%到采购人指定账户作为履约保证金，待履约期结束后自动转为质量保证金，质量保证金待质保期满后十五个工作日内无息退还。如中标人所提供的货物质量、交货时间及质保期不能满足采购人的要求，采购人有权没收中标人所提交的全部质量保证金。</p> |
| 13 | <p>签订合同时间：领取中标通知书之日后 20 天内签订合同。</p> |
| 14 | <p>采购资金来源：财政资金。</p> |
| 15 | <p>投标文件有效期：自投标截止之日起 90 天。</p> |

| | |
|----|---|
| 16 | <p>1、采购人组织现场踏勘。</p> <p>2、投标人的法定代表人持个人有效身份证原件及复印件、营业执照副本复印件、网上报名回执打印件；委托代理人持单位授权委托书原件、个人有效身份证原件及正反面复印件、网上报名回执打印件（以上材料复印件或打印件一份加盖投标单位公章）在采购人规定时间内进行统一现场勘查，须注意：</p> <p>（1）集中时间：2020年7月17日上午9时30分前到集中地点，在集中地点的采购代理机构工作人员处签到，超过规定期限的，逾期不再单独组织。</p> <p>（2）集中地点：贵港市港南区广西田建水泥制管公司正对面（请导航至广西田建水泥制管公司）</p> <p>（3）联系人及联系方式：周家鑫，0775-4572001</p> <p>（4）各投标人的现场踏勘，目的是投标人获取有关编制投标文件所涉及现场的资料。投标人自行承担现场踏勘所发生的全部费用。</p> <p>（5）现场踏勘交通工具由投标人自行解决，招标人不予负责，由此造成的踏勘延误由投标人自行负责。</p> <p>（6）招标人向投标人提供的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。</p> |
| 17 | <p>在对投标人资格审查时进行信用查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；</p> <p>查询起止时间：自投标单位成立之日起至投标截止时间查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存；</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> |
| 18 | <p>政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p> |
| 19 | <p>1、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。</p> |

| | |
|----|--------------------|
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |
|----|--------------------|

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于广西众鼎建设工程咨询有限公司组织的贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、招标人系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
- 6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。
- 8、“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不允许分包。

（八）特别说明

▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2. 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在公开招标文件中载明。

▲3. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或制造商所拥有。投标人投标所使用的招标人项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，取消中标人资格并报政府采购监督管理部门处理。

▲6. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为网上报名并下载招标文件之日（以网上报名回执为准）；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级招标人监管部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

(二) 投标人的风险投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

(三) 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当于购买招标文件后 7 个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件三部份组成。

1. 报价文件

- (1) 投标函（格式见附件）；（必须提供，否则投标无效）
- (2) 投标报价明细表（格式见附件）；（必须提供，否则投标无效）

(3) 开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供，否则投标无效）

(4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2. 资信及商务文件

(1) 投标保证金缴纳证明复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；

(2) 投标声明书（格式见附件）（必须提供，加盖投标单位公章）；

(3) 法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；

(4) 法定代表人授权委托书及委托代理人有效的身份证正反面复印件（格式见附件，委托代理时必须提供，加盖投标单位公章）；

(5) 有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；

(6) 有效的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件、有效的税务登记证副本复印件（必须提供，加盖投标单位公章，如按国家规定三证合一的，则不用提供）；

(7) 投标单位 2019 年度财务状况报告（报表）或 2020 年 1 月至 2020 年 5 月的财务报表复印件（如为新成立的投标单位按实际月份提供）（必须提供，加盖投标单位公章）；

(8) 投标单位投标人自投标截止时间前近半年内连续 3 个月依法缴纳的社保费凭证复印件或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳社保月份提供。（必须提供，加盖投标单位公章）；

(9) 投标单位投标人自投标截止时间前近半年内连续 3 个月依法纳税的完税凭证复印件或者《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供（必须提供，加盖投标单位公章）；

(10) 商务响应表（格式见附件，必须提供，加盖投标单位公章）；

(11) 投标人的类似成功案例的业绩证明文件；（如有，请提供）

(12) 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等），可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）；（如有，请提供）

(13) 节能环保等方面的资质证书；（如有，请提供）

(14) 投标人的信誉、荣誉证书；（如有，请提供）

(15) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；（如有，请提供）

(16) 投标人认为可以证明其能力的其他材料。（如有，请提供）

3. 技术文件

(1) 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及投标产品选型说明（如有，请提供）；

(2) 技术响应表（必须提供，加盖投标单位公章）；

(3) 项目实施方案（必须提供，加盖投标单位公章）；

(4) 投标人对本项目详细的售后服务的内容和措施（必须提供，加盖投标单位公章）；

- (5) 项目实施人员一览表（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；
- (7) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

▲注：以上投标文件必须加盖投标单位公章（不包含专业章），法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表在规定位置签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、配送人员工资、送货上门的费用；（6）验收时所产生的相关检测费以及所有的不定因素的风险等一切费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，并根据付款方式、交货期等要求慎重考虑投标报价。投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。如中标人在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、杂配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止之日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1、投标人须按规定足额按时提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金交纳形式：电汇、转帐、汇票等非现金形式。

3、投标保证金必须于投标截止时间前到达贵港市公共资源交易中心指定账户，投标人缴纳的投标保证金采用银行转帐、电汇等非现金形式（应按招标公告第八条规定提交保证金，否则，其投标将被拒绝）。投标保证金必须从投标人基本账户转出到指定银行账户，否则视为无效投标保证金。

4、保证金的退还：

中标人：招标人与中标人签订项目合同后，由招标代理机构收集退保材料并提交到公共资源交易中心，交易中心收到退保材料后5个工作日内办理退保手续。

非中标人：中标公告发出后，由交易中心办理退保手续。

交易中心投标保证金咨询电话：0775-4552102。

5、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
- (5) 中标人未能在中标通知书发出之日起20天的规定期限内签署合同协议；
- (6) 将中标项目转让给他人；
- (7) 拒绝履行合同义务的；
- (8) 其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分（可装订成一册）装订成册，正本1份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用胶装装订，活页装订或散页的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将所有投标文件全部密封封装在一个投标文件袋（盒、箱）中，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用文件袋（盒、箱）密封，递交文件时应为 2 个投标文件袋（盒、箱）。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，为避免投标文件内容被泄露，投标文件外层信封必须密封完好无破损，否则采购代理机构将拒收。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 1、在资信及商务审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
 - （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
 - （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
 - （3）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
 - （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
 - （5）项目不齐全或者内容虚假的；
 - （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
 - （7）投标有效期、交付使用期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
 - （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。
- 2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
 - （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数；
 - （2）属于“必须提供”的响应文件未能提供。
 - （3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
 - （4）每项货物允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超过 5 项以上的；

- (5) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
 - (6) 参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。
- 3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
 - (2) 报价不符合招标文件要求，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；
 - (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
- 4、被拒绝的投标文件为无效。
- 5、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效
- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
 - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
 - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
 - (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
- 6、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为
- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
 - (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
 - (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
 - (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
 - (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
 - (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
 - (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。参加开标会的法定代表人或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人参加开标会的，凭本

人身份证原件及正反面复印件、营业执照复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件（网银转账的可彩色打印网上回单做为原件）、基本开户信息资料复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及正反面复印件、法定代表人身份证正反面复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件（网银转账的可彩色打印网上回单做为原件）、基本开户信息资料复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。

（二）开标程序

- 1、开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
- 2、主持人介绍参加开标会的人员名单；
- 3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
- 4、采购人代表或监督人员一同检验参加开标会的各开标人法定代表人或其委托代理人（委托代理时）的资格证件：①法定代表人参加开标会的，凭本人身份证原件及正反面复印件、营业执照复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件（网银转账的可彩色打印网上回单做为原件）、基本开户信息资料复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和其本人身份证原件及正反面复印件、法定代表人身份证正反面复印件、投标保证金缴纳证明原件及复印件（网银转账的可彩色打印网上回单做为原件）、基本开户信息资料复印件，属复印件的均须加盖投标人单位公章依时到达参加开标。
- 5、投标人或其当场推荐的代表，或者采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；
- 6、随机拆封投标文件的开标一览表；
- 7、按随即顺序唱标；
- 8、招标代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；
- 9、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标项目的评委分别由依法组成的专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和招标代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

(3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核；

(4) 招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分；

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理；

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（九）评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后两个工作日内，招标代理机构在 <http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://www.gxzfcg.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/>（贵港市公共资源交易中心网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/>（贵港市政府采购网）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购人委托招标代理机构采购的，供应商可以向招标代理机构提出询问或者质疑，招标代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

（七）质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（八）政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

（九）政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停招标活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

（十）投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

（十一）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

（十二）采购人或者采购代理机构应当在签订合同后 2 个工作日内发布合同公告。

（十）签订合同

（一）合同授予标准合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标使用单位签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以确定招标使用单位与中标人之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

六、其他事项

中标服务收费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）文件规定向中标人收取招标代理服务费。招标代理服务费为人民币叁万壹仟壹佰陆拾玖元整（¥31169.00）。领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次性付清中标服务费，如若中标人没向招标代理机构支付，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定，对中标人已提交的全部投标保证金不予退还并上报同级政府采购监督管理部门处理。

招标代理服务费专用帐户：

开户行名称：广西众鼎建设工程咨询有限公司

开户银行：贵港市区农村信用合作联社港北信用社

银行帐号：900912010105362567

第四章 评标办法及评分标准

一、评标原则：

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术分、项目实施方案分、信誉及业绩分、售后服务分、政策功能分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）小型和微型企业最终报价扣除计算。按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

（五）投标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（六）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....30分

价格分计算公式：

$$\text{某投标人价格分} = \frac{\text{有效投标人最低投标报价金额}}{\text{某投标人投标报价金额}} \times 30 \text{分}$$

备注：根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条规定，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物。采购人不能接受报价人的恶意低价的竞争。评标委员会认为投标人的报价低于预算价80%（不含80%）以下的或报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标

现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（证明材料包括但不限于）：

①政府机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标所提供社保证明同月份）》；

②2017~2019 年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润]复印件（原件现场核查）；

③提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2018 年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件，原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查），如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，投标报价无效，作投标无效处理）。

2、技术分.....30 分

(1) 货物性能基本分（满分 5 分）

非“●”项功能参数，每存在一项负偏离的扣 1 分，扣完为止，完全满足得 5 分。负偏离大于 5 项（不含）时投标无效。

(2) 货物性能偏离分（满分 25 分）

货物需求一览表中标注“●”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。其中重要货物“拘留所特种门管理触摸总控制台（包含管理控制软件）”中标注“●”的技术参数指标、功能项目条款均能满足的得满分 15 分（在投标文件中提供复印件或其相关证明材料并加盖投标人公章）；

标注“●”的技术参数指标、功能项目条款每有 1 项优于招标文件要求的加 2 分；

标注“●”的技术参数指标、功能项目条款未能满足的，每存在一项扣 1 分，直到扣完货物性能偏离分为止，不计负分。

3、项目实施方案分.....15 分

根据招标文件要求对比各投标人提供的项目实施方案，然后由评委独立打分。

一档（3 分）：基本满足采购文件要求，有故障出现解决方案。

二档（6 分）：提供简单的实施方案，有项目整体方案，方案可操作性一般且凌乱，简单阐述实施方案。

三档（9 分）：项目实施方案基本可行，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员，拟投入人员安排在 6 人（含）以上，能基本满足项目进度要求。

四档（12分）：项目实施方案符合现场实际情况，配套有送货人员、运输工具、项目实施人员，拟投入人员安排在8人（含）以上，实施人员队伍及技术水平较好，能满足项目进度要求，安装调试及培训方案基本能满足采购人日常使用，设备安装过程和进度控制良好。

五档（15分）：在满足四档的基础上，拟投入人员安排在10人（含）以上，保证项目实施的技术力量和人员资源安排充足，有很好的进度计划实施控制保证方案，能明确工期目标的实现，安全保障措施得当具体，供货方案先进可行，符合采购单位实际情况，货物配送过程行进合理，设备安装及保护方案具体详细，安装调试方案和验收方式完善且切实可行，进度安排优于采购单位要求。

4、信誉及业绩分.....7分

（1）投标人或所投核心产品（监室门、看守所床具、讯问椅）制造商具有相关公安监管场所同类业绩，提供1个得1分，满分为2分；在投标文件中提供相关中标通知书或合同复印件证明文件资料并加盖投标单位公章。

（2）投标人或所投核心产品（监室门、看守所床具、讯问椅）制造商同时具有质量体系认证证书 ISO9001、环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系 ISO OHSAS18001（须含金属门窗、床具、讯问椅等内容认证）的得2分，在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章。

（3）投标人或所投核心产品（监室门、看守所床具、讯问椅）制造商具有完善的售后服务体系，获得 GB/T27922-2011 五星级售后服务体系认证的得1分，在投标文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章。

（4）投标人或所投核心产品（监门控制管理软件）厂商获得国家软件著作权证书的得2分，在响应文件中提供证书复印件并加盖投标单位公章。

注：以上证书或相关材料需在投标文件中提供复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。

5、售后服务分.....15分

根据招标文件要求对比各投标文件售后服务承诺方案内容，然后由评委独立打分。

一档（3分）：有基本的服务承诺，基本能满足采购文件要求，有免费培训计划、定期回访的人员配备差，到达故障现场时间仅满足招标文件要求。

二档（6分）：满足一档的服务承诺上，承诺有良好的免费培训计划、培训场地（投标人提供），定期回访的，同时到达故障现场时间优于招标文件要求，有明确的项目实施保障措施，承诺有本地化售后服务措施等。

三档（9分）：满足二档的基础上，承诺项目质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为24小时以内，服务内容、保障措施等。

四档（12分）：满足三档的基础上，承诺项目实施计划、厂家或代理商具有售后维保电话，响应时间短，项目售后服务要求响应程度优秀，在采购文件基本要求上延长质保期，有质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为5小时以内，发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案优秀的。

五档（15分）：满足四档基础上，承诺故障出现解决方案及免费保修期外维修方案详细、完整、有针对性，定期维护（注明时间，一年在6次及以上的），安装方案详细、有安装时间进度计划、人员配置表等，免费保修期（不少于24个月），其它有利于采购人或产品的优惠方案的。

6、政策功能分.....3分

（1）节能产品分：核心产品纳入财政部公布的《节能产品政府采购清单》目录的（提供目录或证书或指定检测机构出具的检测报告复印件），每项得1分，满分1分。

（2）环保标志产品分：核心产品纳入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》目录的（提供目录或证书复印件），每项得1分，满分1分。

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占本分标总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），得1分（或者区内企业得1分）。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

三、推荐中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术分、项目实施方案分、信誉及业绩分、售后服务分、政策功能分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）进入详评的投标人为三家以上（含三家）的，可推荐前三名为中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选为中标人，也可以重新组织招标。

第五章 合同主要条款格式（参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商响应文件有实质性偏离

政府采购服务合同

合同名称： _____
合同编号： _____

采购单位（甲方） _____

供 应 商（乙方） _____

签订合同地点： _____
签订合同时间： 2020 年 月 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，
按照采购文件规定条款和成交供应商竞标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购合同

合同编号

招标人（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 招标编号_____

签订地点_____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|-------------|------|----|------|----|----|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人民币合计金额（大写） | | | | | | （小写） | |

2、合同合计金额包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、配送人员工资、送货上门的费用；（6）到达使用单位进行现场验收的费用等一切可能发生的税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：_____。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1、交付使用期：_____、地点：_____。

2、乙方提供不符合采购文件投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：_____。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：签订合同后15日内支付合同价款的30%作为预付款，项目安装实施完成并经验收合格后30日内支付至合同价款的100%。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1、公开招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份（可根据需要另增加），监督部门一份，采购代理机构一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本给采购代理机构一份。

| | |
|---|--------------------|
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 | |

合同附件

| | |
|--|--|
| 1、供应商承诺具体事项： | |
| 2、售后服务具体事项： | |
| 3、保修期责任： | |
| 4、其他具体事项： | |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附：1、产品详细技术参数（1份）

2、中标通知书（3份原件）

附件

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）
政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提供的货物
（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | | <input type="checkbox"/> 自行验收 | | <input type="checkbox"/> 委托验收 | |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准) | 数量 | 金 额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | | |
| 实际供货日期 | | | 合同交货验收日期 | | |
| | | | | | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | |
| | 有异议的意见和说明理由： 签字： | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | |
| 监督人员或其他相关人员签字： | | | | | |
| 或受邀机构的意见（盖章）： | | | | | |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： | | | 采购人或受托机构的意见（盖章）： | | |
| 联系电话： | | 年 月 日 | 联系电话： | | 年 月 日 |

关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知[桂财采（2015）22号]

第六章 投标文件格式

投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资信及商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资信及商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

1. 报价文件格式
- 1.1 报价文件内封面格式：

报价文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

1.2 投标报价文件目录

- (1) 投标函（格式见附件）；
- (2) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (3) 开标一览表（单独封装，格式见附件）；
- (4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1. 投标函格式：

投标函

致_____（招标人名称）_____：

根据贵方为项目的贵港市拘留所（含贵港市收容教育所）搬迁重建项目拘室门、拘室床和金刚砂网等货物设备采购招标公告（项目编号：GGZC2020-G1-02404-GXZD），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起_____日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

投标人代表姓名、职务：_____

投标人名称（公章）：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

授权代表签字：_____

日期： 年 月 日

2. 投标报价明细表：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价② | 单项合价（元） ③=①×② |
|----|------|----|------|----|----|----|-----|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

投标总价：（大写）_____（¥_____）

交付使用期：_____

备注：投标报价是履行合同的最终价格，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、配送人员工资、送货上门的费用；（6）验收时所产生的相关检测费以及所有的不定因素的风险等一切费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，并根据付款方式、交货期等要求慎重考虑投标报价。投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、杂配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日期：_____

3. 开标一览表

开标一览表

招标编号：_____

投标人名称：_____

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价② | 单项合价（元） ③=①×② |
|----|------|----|------|----|----|----|-----|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

投标总价：（大写）_____（¥_____）
 交付使用期：_____

备注：投标报价是履行合同的最终价格，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、配送人员工资、送货上门的费用；（6）验收时所产生的相关检测费以及所有的不定因素的风险等一切费用。
 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，并根据付款方式、交货期等要求慎重考虑投标报价。投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、杂配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在投标报价中。

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日期：_____

4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可选）

二、资信/商务文件格式

2.1 资信/商务文件内封面格式：

资信及商务文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

2.2 资信及商务文件目录

- (1) 投标保证金缴纳证明复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (2) 投标声明书（格式见附件）（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (3) 法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (4) 法定代表人授权委托书及委托代理人有效的身份证正反面复印件（格式见附件，委托代理时必须提供，加盖投标单位公章）；
- (5) 有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (6) 有效的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件、有效的税务登记证副本复印件（必须提供，加盖投标单位公章，如按国家规定三证合一的，则不用提供）；
- (7) 投标单位 2019 年度财务状况报告（报表）或 2020 年 1 月至 2020 年 5 月的财务报表复印件（如为新成立的投标单位按实际月份提供）（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (8) 投标单位投标人自投标截止时间前近半年内连续 3 个月依法缴纳的社保费凭证复印件或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳社保月份提供。（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (9) 投标单位投标人自投标截止时间前近半年内连续 3 个月依法纳税的完税凭证复印件或者《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供）（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (10) 商务响应表（格式见附件，必须提供，加盖投标单位公章）；
- (11) 投标人的类似成功案例的业绩证明文件；（如有，请提供）
- (12) 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等），可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）；（如有，请提供）
- (13) 节能环保等方面的资质证书；（如有，请提供）
- (14) 投标人的信誉、荣誉证书；（如有，请提供）
- (15) 投标人质量管理体系等方面的认证证书；（如有，请提供）
- (16) 投标人认为可以证明其能力的其他材料。（如有，请提供）

1、投标保证金缴纳证明复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；

2、投标声明书格式见附件（必须提供，加盖投标单位公章）：

投标声明书

致：（招标人名称）_____：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）_____的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目招标人信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于__年__月__生产完工或向_____（原厂商名称）购进〔或需在中标后向_____订购〕。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日 期：

3、法定代表人有效的身份证正反面复印件（必须提供，加盖投标单位公章）；

4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效的身份证正反面复印件（格式见附件，委托代理时必须提供，加盖投标单位公章）；

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____ 法定代表人签名或盖章：_____

所在部门职务：_____ 职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人公章：

年 月 日

附件：被授权人身份证正反面复印件

5、有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖投标单位公章）

6、有效的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件、有效的税务登记证副本复印件（必须提供，加盖投标单位公章，如按国家规定三证合一的，则不用提供）

7、投标单位 2019 年度财务状况报告（报表）或 2020 年 1 月至 2020 年 5 月的财务报表复印件（如为新成立的投标单位按实际月份提供）（必须提供，加盖投标单位公章）；

8、投标单位投标人自投标截止时间前近半年内连续 3 个月依法缴纳的社保费凭证复印件或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳社保月份提供。（必须提供，加盖投标单位公章）；

9、投标单位投标人自投标截止时间前近半年内连续 3 个月依法纳税的完税凭证复印件或者《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供）（必须提供，加盖投标单位公章）；

10、商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|----------|--------|------|-----------|
| 质保期 | | | |
| 售后服务要求 | | | |
| 交付使用期及地点 | | | |
| 付款方式 | | | |
| 其他要求 | | | |
| ... | | | |

注：可根据商务要求对表格进行调整。

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日 期：

11、投标人的类似成功案例的业绩证明文件（如有，请提供）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件格式自拟）

| 招标人名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 (万元) | 招标人联系人 及联系电话 |
|-------|------|------|----|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日期：

12、其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）

13、节能环保、中小企业等可予评分优惠的资质证书或文件复印件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目投标活动提供的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者由其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

后附小微企业名录（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）的查询网页截图。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目投标活动提供的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者由其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明, 根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定, 本公司在本次投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品, 详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
|-------|------------|-------|----|----------|-----|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 广西工业产品合计价格 | | | 占投标总价比例: | | |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

14、投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

15、投标人质量管理体系等方面的认证证书

16、投标人认为可以证明其能力的其他材料

三、技术文件格式

3.1 技术文件内封面格式：

技术文件

正/副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

3.2 技术文件目录

- (1) 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及投标产品选型说明（如有，请提供）；
- (2) 技术响应表（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (3) 项目实施方案（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (4) 投标人对本项目详细的售后服务的内容和措施（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (5) 项目实施人员一览表（必须提供，加盖投标单位公章）；
- (6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；
- (7) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

格式：

- 1、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及投标产品选型说明（如有，请提供）；
- 2、技术响应表格式（必须提供，加盖投标单位公章）：

| 序号 | 招标文件要求 | | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|-----|--------|------|--------|------|
| | 货物名称 | 技术需求 | 性能及指标 | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| ... | | | | |
| N | | | | |

注：

- 1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
- 2、招标文件中带“●”的技术参数、配置、功能要求等必须注明偏离情况。

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日 期：

3、项目实施方案（必须提供，加盖投标单位公章）；

4、投标人对本项目详细的售后服务的内容和措施(格式自拟)（必须提供，加盖投标单位公章）；

5、项目实施人员一览表（格式自拟）（必须提供，加盖投标单位公章）；

投标人（盖单位公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

日 期：

6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

7、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）