

1 投标声明书

投标声明书

致：中国共产党贵港市港南区委员会政法委员会（招标采购单位名称）：

中国电信股份有限公司贵港分公司（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址贵港市港北区中山北路11号。

我方愿意参加贵方组织的港南区综治中心建设（三期）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有（填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4. 我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：无违法失信行为记录。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章）：中国电信股份有限公司贵港分公司

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：黄欣晨

2021年1月5日

开标一览表

项目编号：GGZC2020-G3-30072-GXJL
 投标人名称：中国电信股份有限公司贵港分公司

序号	服务名称	数量及单位	服务内容及技术参数及性能（配置）要求	单价（元）	单项合价（元）
（一）机房设备					
1	机柜	24 台	黑色标准型 24U 网络机柜（600*600*1200mm），前玻璃门，后网孔门，配 1 个风扇，1 块层板	2110.00	50640.00
（二）显示系统					
1	会议显示终端	24 台	1. 尺寸：65 英寸；LED 液晶电视 2. 外观：无边框全贴合工艺，金属背板； 3. 音质：内置数字功放，4k 影院音效，独立腔体音响，支持全球的 TV 伴音制式解码； 4. 屏体：4K A 级屏，1080P UI，4K 超清显示更清晰，广视角； 5. 配置：1GB/8Gb DDR4 大内存，8GB/64Gb 大存储 eMMC 高速闪存，内置 TF 卡槽满足存储扩展； 6. 双核 CPU+六核 GPU，CPU 采用海思高速 A73 芯片； 7. 系统：系统 Android 5.1+酷开 6.2；64 位系统； 8. 功能：支持 Dolby 解码. 支持 HDR10，区域对比提升	7500.00	180000.00

		<p>9. 支持 Airpaly, Miracast. DLNA 等无线传输协议实现多屏互动</p> <p>10. 待机电源指示灯按需设置开关; 支持模拟信号、地面数字信号等多通道下的酒店功能, 开机画面. 动画、视频随心设, 最大、最小音量可锁定, 定时开、关机自行设定, 省心更省力;</p> <p>内置 wifi 和蓝牙, 在接入有线网络情况下, 支持 wifi 热点功能;</p> <p>内置蓝牙模块, 可支持蓝牙音响. 耳机. 蓝牙语音遥控器;</p> <p>海量影视资源, 同步院线;</p> <p>11. 支持 4k*2k10bit@60FPS H. 265 解码;</p> <p>12. 接口: 接口丰富, 2 路 HDMI 2.0 版本接口输入, 支持 4K 超清视频显示, 画面效果更清晰。</p> <p>HDMIR 接口兼容 HDMI ARC, 通过 ARC 功能将音频信号回传到功放上, 节省线材;</p> <p>USB 3.0 和 USB2.0 各一路, 满足不同场景版本需求, 可支持 MPG. MP4. RMVB. H. 265 等多种格式视频文件的读取, 支持扩展到 2T USB;</p> <p>VGA 接口支持多模式电脑分辨率, 支持 DDC2/B 即插即用功能;</p> <p>YPbPr 接口, 支持 480p/60Hz 480i/60Hz 576p/50Hz 720p/60Hz1080i/50Hz/60Hz 1080p 50Hz/60Hz 等多种模式自适应输入;</p> <p>CA 卡槽, 支持高清数字机顶盒功能;</p> <p>RS232 接口, 支持 VGA 串口, RS232 串口等多终端调试方式, 实现机顶盒与电视共用一个红外接收口, 远程控制电视开关机;</p>		
--	--	--	--	--

			支持 HDMI CEC 协议，通过电视遥控器，可以简单控制外接 HDMI CEC 设备；		
			13. 电源及功耗：采用高效绿色节能环保电源，符合欧盟 ROHS 要求。		
2	电视机支架	24 台	40 寸-80 寸	700.00	16800.00
3	LED 显示屏	24 套	1. 像素间距:4.75mm;	7000.00	168000.00
			2. 像素构成：精选自主封装 2121 灯珠；		
			3. 成像原理：LED 主动发光；		
			4. 像素密度：44321 点/m ² ；		
			5. 亮度：300 cd/m ² ；		
			6. 水平视角：120°，垂直视角：120°；		
			7. 平均功率：136W/m ² ，最大功率：273 W/m ² ；		
			8. 扫描方式:1/16 扫描；		
			9. 工作环境温度：-20℃至+50℃；		
			10. 工作环境湿度：40%~70%RH；		
			11. 使用寿命（小时）>50000 小时；		
			12. 使用恒流列驱动芯片和集成的行驱动芯片方案，可使用常规的单双色同步和异步驱动卡驱动，显示文字和图像。与恒压驱动的方案比较，本产品显示亮度更稳定，文字、图像更清晰。		
4	辅助材料	24 项	网线/HDMI 线缆/电源线/排插	4500.00	108000.00
(三) 视频监控系统					

1	1路高清解码器	24台	<p>1. 根据项目的实际使用状况，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。</p> <p>2. 具备丰富的接口：1个RS485网络接口，1路语音输入/输出，8路报警输入/输出，1个VGA输入，1个HDMI输出，1个视频输出接口。</p> <p>3. 支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。</p> <p>▲4. 解码能力支持：2路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、Smart265视频图像，4路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，4路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，6路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、Smart265视频图像，16路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、Smart265视频图像，32路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、Smart265视频图像。</p> <p>5. 支持解码显示画面1/4/6/8/9/12/16画面分割显示。</p> <p>6. VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。</p> <p>7. 可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。</p> <p>▲8. 可通过客户端软件进行2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。</p> <p>▲9. 可通过有线网络及无线网络（含wifi热点）模式访问设备，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。</p>	7300.00	175200.00
---	---------	-----	--	---------	-----------

			<p>10. 客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。</p> <p>11. 支持客户端或 IE 浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。</p> <p>12. 支持客户端与设备之间双向语音对讲。</p> <p>▲13. 支持解码音频格式为 G. 722. G. 711A. G. 726. G. 711U. AAC. MPEG2-L2 的文件。</p> <p>14. 设备通过高温. 低温检测（高温 55±2℃，低温-20±3℃，湿度 93%，能正常稳定工作。</p>		
2	交换机	24 台	<p>一、单台配置要求</p> <p>1. 以太网端口 24 个 10/100/1000Base-T，SFP 千兆端口 4 个；</p> <p>二、技术参数要求</p> <p>★1. 交换容量 336Gbps/3. 36Tbps，包转发速率 51Mpps/126Mpps ；</p> <p>2. 路由协议支持 IPv4 静态路由、RIP 路由协议和 OSPF 路由协议；</p> <p>3. 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP (IPv4/IPv6) 地址、目的 IP (IPv4/IPv6) 地址、端口、协议、VLAN 的流分类；</p> <p>4. 支持 IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播 VLAN；</p> <p>★5. DHCP 功能：支持 DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 和 DHCP Option82；</p>	4500.00	108000.00



			<p>6. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；</p> <p>★7. 采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力 10KV，提供官网查询链接地址和官网截图证明材料；</p> <p>8. 管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP 加载升级，支持命令行接口 (CLI)，Telnet, Console 口进行配置，支持 SNMP, WEB 网管，支持 RMON (Remote Monitoring) ；</p> <p>★9. 为确保设备兼容性并实现统一管理，要求与现网核心交换机同一品牌。</p>		
3	辅助材料	24 项	网线/插座/机柜/电源线/接头/线扣/线槽等/标签/扎带/排插/各类实施操作工具及其他安装辅材	5000.00	120000.00

(四) 远程会议系统

1	视联网/统一视频高清终端服务系统	24 套	<p>1. ★支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术，可兼容 H. 323 协议及 SIP 协议，符合以太网 802.3 标准。</p> <p>2. 采用嵌入式操作系统。</p> <p>3. 视频支持 H. 264 编码格式。</p> <p>4. 视频分辨率支持 1080P@30fps、720P@30fps，且向下兼容。</p> <p>5. 最大带宽支持 8Mbps。</p> <p>6. 分辨率支持 1080P30fps。</p> <p>7. 提供 2 路高清视频输入和 2 路视频输出，须具有 HDMI 接口。</p> <p>8. ▲提供 2 路音频输入和 2 路音频输出，须具有卡侬接口。</p> <p>9. ▲提供 1*RJ45 10/100Mbps 自适应网络接口，提供 3*USB 接口。</p> <p>10. ▲具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。</p>	51000.00	1224000.00
---	------------------	------	--	----------	------------

		<p>11. 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。</p> <p>12. ▲支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于 1080P@30fps 且可以在多画面和电视墙中显示。</p> <p>13. ★支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持提供 2 种画面组合显示模式。</p> <p>14. ★可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。</p> <p>15. ▲须支持多种控会方式，如会控软件、会控 APP 等。</p> <p>16. ▲支持高清视频会议、视频监控、视频点播、可视电话、远程培训等多项业务。</p> <p>17. 配套高清云台摄像机，支持 1080P 30fps. 支持 HDMI、USB 接口，60 度视场角，200 万像素。</p> <p>18. 要求配套提供 1 个定向鹅颈麦克风。</p>			
2	控制电脑	24 台	<p>一、硬件要求：</p> <p>★1. 处理器: Intel 第十代 Core i5-10400 处理器 (6 核, 2.9GHz 主频, 12MB 缓存) ；</p> <p>★2. 主板: Intel B460 系列及以上芯片组；</p> <p>3. 内存: 4G DDR4 2666MHz 内存，最大支持 32G 内存容量；</p> <p>4、硬盘: 原厂 1000G 7200RPM 3.5" SATA 接口，支持双硬盘扩展；</p> <p>5. 显卡: 集成显卡；</p>	8000.00	192000.00

			<p>6. 声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道，提供前 2 后 3 共 5 个音频接口；</p>		
			<p>7. 网卡：集成千兆网卡；</p>		
			<p>8. 电源：180W Plus 高效节能电源；</p>		
			<p>★9. 显示器：与主机同品牌 23.8 寸 LED 显示器，分辨率 1920x1080，屏幕比例 16:9 亮度不低于 250，对比度不低于 1000:1，响应时间 4ms，VGA+DVI+DP 接口，要求具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换（供货时需 提供省级以上功能证明文件以及功能截图并加盖原厂章）；</p>		
			<p>10. 扩展插槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 及 1 个 PCI 槽位；</p>		
			<p>11. 键盘鼠标：原厂防水键盘，抗菌鼠标；</p>		
			<p>12. 接口：10 个 USB 接口，前置可达 6 个 USB 3.2 Gen 1，后置 4 个 USB 2.0，接口分离放置，互不干涉，PS/2 接口、串口，VGA+HDMI 视屏接口（VGA 非转接）；</p>		
			<p>13. 机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，采用四面钢结构设计使其保持坚固耐用。内置光驱，机箱不大于 14L，顶置提手方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；</p>		
			<p>★14. 安全特性：具备智能 USB 屏蔽技术，可在 BIOS 中设置 USB 口仅识别键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止 U 盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失（供货时提供功能性截屏，加盖原厂印章）；</p>		
			<p>★15. 操作系统：出厂预装 windows 正版操作系统，拒绝二次加装；</p>		

			<p>二、资质及服务</p> <p>▲1. 认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF 平均无故障 100 万小时，服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证；</p> <p>★2. 服务：原厂三年有限上门免费保修服务，要求全年 365 天无休第二自然日上门服务，原厂电子产品报废环保处置服务，以上服务必须为原厂服务，为确保服务真实有效性，验收时需提供原厂 400 或 800 售后服务热线对服务内容进行有效查验。</p>		
3	麦克风	24 台	<p>1. 换能方式：电容式</p> <p>2. 指向性：心形指向性</p> <p>3. 频率响应：20Hz-18KHz</p> <p>4. 输出阻抗：75Ω，平衡</p> <p>5. 灵敏度：-40dB±2dB</p> <p>6. 动态范围：109dB, 1KH at max spl</p> <p>7. 信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa</p> <p>8. 供电电压：DC3V/幻象 48V</p> <p>9. 开关：电子轻触</p> <p>10. 咪杆长度：410mm</p> <p>11. 线材配置：8 米双芯. 卡龙母+卡龙公</p> <p>12. 单支话筒重量：0.78Kg</p> <p>13. 底座规格 (L x W x H)：114×140×37mm</p>	650.00	15600.00
4	音箱 [多媒体音箱]	24 台	产品描述：	2515.00	60360.00

			带蓝牙功能，全木质，MDF 中密度板，低辐射高强度结构设计，杜绝有害谐振和箱声。后置倒相孔设计，使得低音更加雄厚。纯净专业级电子分频设计，高低音两分频，高音清澈。柔和动人。		
			产品特点：		
			1. 额定输出功率：2×15W+2*18W		
			2. 信噪比：74dB(不计权)		
			3. 失真度：THD1%		
			4. 输入阻抗：32KΩ		
			5. 输入灵敏度：800mV		
			6. 高音单元：15W+15W		
			7. 中低音单元：18W+18W		
			8. 频率响应：62Hz-20kHz		
			9. 音箱尺寸：154 (W) x 254(H) x 203(D)mm		
			10. 重量：6.6Kg		
			11. 供电方式：~220V/50Hz		
5	辅助材料	24 项	连接线[3.5 耳机插头转莲花头(一对二)]，接线[莲花(RCA)——莲花(RCA) (音频线)]，五类网线，水晶头，电源线 RVV3*1.5，PVC 管材	3600.00	86400.00
(五) 安装调试					
1	安装调试服务	24 项	安装调试服务（包含：贵港市港南区新增 24 村（社区）综治中心建设安装调试及 3 年维保服务）	38125.00	915000.00
(六) 村级线路					

1	50M 线路传输	24 条	行政村对接港南区综治中心	16200.00	388800.00
2	300M 互联网宽带	24 条	用于连通综治 E 通系统。	5760.00	138240.00
报价合计：（大写）人民币 <u>叁佰玖拾肆万柒仟零肆拾元整</u> （¥ <u>3947040.00</u> 元）					
交付使用期：自签订合同之日起 60 日内。					
投标人（盖单位公章）：中国电信股份有限公司贵港分公司					
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： <u>黄欣晨</u>					
日期：2021 年 1 月 5 日					

- 注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2、以上“报价合计”应与“投标报价明细表”中的“报价合计”相一致。
- 3、此表请单独用信封封装，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

13 售后服务方案（含售后服务承诺书）

13.1 售后服务承诺书

我公司在贵港市范围内开展经营活动，我公司对本项目郑重承诺：

一、平台对接承诺：

本服务项目为综治中心综治视联网、视频监控等系统，确保综治中心正常运行，我公司所提供的设备和平台必须符合国家标准化管理委员会《关于批准发布〈社会治安综合治理综治中心建设和管理规范〉国家标准的公告》（2016年第16号）和《关于印发〈广西壮族自治区综治中心建设规范〉的通知》（桂综委通[2016年]6号）有关规定的建设标准，确保自治区、市、区（县）、镇、村视频会议系统连通于无缝对接，并能与港南综治中心一期、二期无缝对接，且投标人必须出具无缝对接承诺函（承诺函详见章节5.1无缝对接承诺函），供货时采购人有权要求中标人进行联通性测试的权利，若中标人提供的远程视频会议系统无法实现协议层会话、终端拨号、互联互通、无缝对接的，采购人有权不予以验收，并按虚假应标处理，中标人自行承担相应法律责任。

二、报价承诺

投标报价必须包括设备采购、标准附件、软件提供、运输费、安装调试费、验收、项目实施所需的人工费、服务费、税费和售后服务等一切费用的总和。

三、服务期承诺：

1、一览表中提供的设备和线路服务期限为验收合格并交付使用之日起3年；

2、若厂家免费质保期超过此年限或“产品配置要求”中另有要求的，按厂家规定或“产品配置要求”要求保修。

四、售后服务承诺：

1、在服务期内，接到设备故障通知后0.5小时做出响应，一般在4小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修；如出现重大故障48小时内无法修复系统问题或设备故障的，必须提供相同规格型号的设备以供采购人使用，直至问题修复为止。

2、在服务期内，中标供应商需承担处理设备故障的一切费用。

3、在服务期内，定期对设备进行免费保养及维护，提供终身保养及维护服务（提供技术援助电话和售后服务电话：姚尹泉：18978507474），定期对用户进行回访、免费提供 24 小时技术服务支持。

五、交付使用期承诺：

自签订合同之日起 60 日内。

六、交付及安装地点承诺：

采购人指定地点。

七、付款方式承诺：

采购人分三个阶段向中标供应商支付合同款。签订合同 15 日内，支付合同总金额的 30%作为预付款，验收合格后支付合同总金额的 65%，服务期最后一个月，即第 36 个月支付剩余的 5%合同总金额。（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不按上述规定。具体以双方签订合同为准。）

八、其他承诺：

投标产品必须是整套全新的符合国家有关质量标准的合格产品，具备正规合法经销渠道的，满足本项目采购需求的技术指标设备。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

投标人（盖单位公章）：中国电信股份有限公司贵港分公司

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：黄永泉

日期：2021年1月5日

