

## 2. 竞标报价表

序号	货物名称	数量 ①	品牌型号、 生产厂家 及国别	技术参数及性能、配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	路由器	1	品牌: 华为  型号 : AR6280  生产厂家: 华为技术 有限公司  国别: 中国	1. 体系架构: 支持多核 CPU 处理器和 NP 芯片架构, 支持电源冗余, 业务插槽 8 个 (主控、风扇、电源等槽位不及入业务槽位之内); 主控板卡为模块化设计, 可插拔; 2. 转发性能: 包转发能力 60Mpps (官网标注最小值); 3. 设备配置: 配置 10GE 光口 14 个, 配置 GE 电口 10 个 (以上所有端口均为三层路由口), 交流电源 2 个, 多模千兆光模块 2 个; 4. 设备须适应现有机柜空间要求, 整机高度 2U; 5. 为满足安全自主可控要求, CPU 和 NP 芯片为国产自研芯片; 提供证明材料或第三方测试报告; 6. 为便于运维管理和安全, 业务板卡须支持热插拔, 无需配置命令等辅助操作;	59450.00	59450.00	
2	外网出口防火墙	1	品牌: 华为  型号 : USG6615E  生产厂家: 华为技术 有限公司  国别: 中国	1. 硬件架构: 国产自研安全芯片, 设备高度 1U, 可拔插交流电源模块 2 个, 可插拔风扇模块 3 个; 2. 性能要求: 吞吐量 12Gbps, 最大并发连接数 600 万, 每秒新建连接数 20 万, IPSec 吞吐量 10Gbps, IPS 吞吐量 10Gbps, IPSec VPN 隧道 8000; 3. 配置要求: 提供千兆电口 16 个, 千兆 SFP 光口 6 个, 万兆 SFP+ 光口 6 个, 提供固态硬盘容量 240G, 可插拔交流电源模块 2 个, 光模块-eSFP-GE-多模模块 (850nm, 0.55km, LC) 4 个, SSL VPN	120855.00	120855.00	




				<p>并发数授权 100 个, 虚拟防火墙数量 200 个, 提供 IPS、AV 特征库升级授权 12 个月, 提供 URL 远程查询升级授权 12 个月, 提供云沙箱联动功能授权 12 个月;</p> <p>4. 为适应机房部署规范, 设备采用前后风道设计</p> <p>5. 沙箱联动: 支持与本地沙箱、云沙箱联动, 实现对 APT 攻击的防御功能</p>		
3	边界防火墙	3	<p>品牌: 华为</p> <p>型号: USG6555E</p> <p>生产厂家: 华为技术有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>1. 硬件架构: 国产自研安全芯片, 设备高度 1U, 支持可拔插交流电源模块 2 个, 支持可插拔风扇模块 1 个;</p> <p>2. 性能要求: 吞吐量 4Gbps, 最大并发连接数 400 万, 每秒新建连接数 7.8 万, IPsec 吞吐量 4Gbps, IPS 吞吐量 2.1Gbps, IPsec VPN 隧道 4000;</p> <p>3. 配置要求: 千兆 Combo 接口 8 个, 万兆光口 2 个, 提供固态硬盘容量 240G, 可插拔交流电源模块 2 个, 可插拔风扇模块 1 个, 光模块 -eSFP-GE- 多模模块 (850nm, 0.55km, LC) 4 个, SSL VPN 并发数授权 100 个, 虚拟防火墙数量 50 个, 提供 IPS、AV 特征库升级授权 12 个月, 提供 URL 远程查询升级授权 12 个月, 提供云沙箱联动功能授权 12 个月;</p> <p>4. 为适应机房部署规范, 设备采用前后风道设计</p>	54557.00	163671.00
4	上网行为管理	1	<p>品牌: 华为</p> <p>型号: ASG5320</p> <p>生产厂家: 华为技术有限公司</p> <p>国别: 中国</p>	<p>1. 硬件要求: 支持硬件 Bypass 模块, 在设备断电、重启时, 可自动切换到 Bypass 状态, 当设备恢复时, 可自动切换回工作状态</p> <p>2. 端口要: 接口: 支持 10M/100M/1000M 自适应电接口数量 12 个, 支持千兆光接口数量 12 个, 含 3 年特征库升级服务, 配置 1T 硬盘, 光模块 -eSFP-GE- 多模模块 (850nm, 0.55km, LC) 4 个;</p> <p>3. 性能要求: 网络吞吐</p>	100220.00	100220.00



			<p>量:8.5Gbps, 应用性能:2Gbps, 最大并发连接数:180万, 内存:2G</p> <p>4. 支持路由模式、透明(网桥)模式、混合模式, 支持将多个物理网口加入一个网桥中; 部署模式切换不支持需重启设备; 支持镜像和被镜像</p>			
5	入侵防御系统	1	<p>品牌: 华为</p> <p>型号: IPS6515E</p> <p>生产厂家: 华为技术有限公司</p> <p>国别: 中国</p> <p>1. 硬件架构: 本次投标产品必须为标准机架的专业 IPS 设备, 不能提供防火墙或 UTM 的 IPS 功能, 支持本地 SSD 硬盘存储日志信息和查看报表, 配置双电源模块, 电源支持热插拔;</p> <p>2. 固定接口: 业务口配置 8 * Combo 口 + 2*独立 WAN 口 + 2*10GE SFP+, 配置 1 个 GE 独立管理口, 配置 1 个 Console 口, 配置两个 USB 口, 支持 USB3.0, 配置光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm, 0.55km, LC) 2 个;</p> <p>3. 设备性能: IPS 检测吞吐量 2Gbit/s, 每秒新建连接数 8 万, 最大并发连接数 400 万, 提供知识库升级服务 12 个月;</p> <p>4. 部署方式: 部署方式需灵活, 必须支持透明直路部署模式、旁路部署模式; 单台设备必须支持 IDS/IPS 混合部署方式, 实现部分接口旁路检测, 部分接口对直路防护, 设备支持单臂部署方式, 可以旁挂在二层或者三层设备上 进行入侵防御;</p> <p>5. IP 路由: 支持静态路由、策略路由、OSFP、ISIS、BGP 等路由协议;</p> <p>6. 可靠性: 支持双机热备、支持主主部署模式、主备部署模式</p>	20132.00	20132.00	
			<p>1. 设备性能: 整机支持交换容量 19Tbps, 整机支持包转发性能 2880Mpps, 以设备厂商官网所列 X/Y 中的 X 数值为准(以较低的数值为准);</p> <p>2. 硬件规格: 整机独立业务板槽</p>			



6	核心交换机	2	品牌: 华为 型号: S7706 生产厂家: 华为技术有限公司 国别: 中国	位数 6, 独立主控引擎槽位数 2, 独立监控单板槽位 2, 独立风扇框槽位数 2, 电源模块槽位数 8; 3. 设备配置: 提供独立主控引擎 2 块, 可拔插交流电源模块 2 块, 可拔插风扇框 2 个, 独立监控单板 1 块, 千兆以太网电接口 48 个, 千兆以太网光接口 24 个, 万兆以太网光接口 24 个, SFP+-10G-高速集群电缆-10m 2 根, 配置光模块 -eSFP-GE- 多模模块 (850nm, 0.55km, LC) 20 个; 4. 风道设计: 为适应机柜并排部署及机房风道设计, 设备机箱(包括业务板卡区域) 采用后出风风道设计; 5. IP 路由: 支持 OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、策略路由、路由策略, 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈; 9. 纵向虚拟化: 支持纵向虚拟化技术, 支持把交换机和 AP 虚拟为一台设备进行的管理, 支持两层子节点, 且子节点接入交换机支持堆叠; 6. 可靠性: 支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控, 支持专有硬件发送 BFD 故障检测包, 发送间隔为 3.3ms;	146619.0 0	293238.00
7	堡垒机	1	品牌: 华为 型号: UMA1520E 生产厂家: 华为技术有限公司 国别: 中国	1. 千兆电口 6 个, 万兆光口 2 个, 扩展插槽 2 个, 最大支持网口数 12 个, 1+1 冗余电源; 2. 单台系统最大可管理设备数量可扩展到 700, 字符并发连接数 700 个, 图形并发连接数 200 个, 本次配置管理设备数量授权 50 个	137900.0 0	137900.00
8	日志审计	1	品牌: 安恒 型号: DAS-LOG-1000	1. 提供: 6 电 4 光(千兆, 含 2 个多模光模块), 1 个 console 口; 16G 内存, 2T*3 硬盘 raid5; EPS9000/秒 (峰值 12000); 双电源, CF 卡启动 2. 实配 200 日志源	162500.0 0	162500.00



			生产厂家: 杭州安恒 信息技术 有限公司	3. 提供 3 年特征库升级			
			国别: 中国				
9	数据库 审计	1	品牌: 安恒  型 号 : DAS-A1000  生产厂家: 杭州安恒 信息技术 有限公司  国别: 中国	1. 提供 8 个千兆电口和 4 个千兆光口(含 2 个多模光模块), 默认审计数据库数量 8 个, 峰值 SQL 处理能力 15,000EPS, 硬盘默认 4T*2(RAID1) 2. 提供 3 年特征库升级	170000.0 0	170000.00	
10	网管 平台	1	品牌: 华为  型 号 : eSight  生产厂家: 华为技术 有限公司  国别: 中国	1、系统应支持多种设备的管理, 包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP 话机、摄像头、eLTE、GPON 设备, 配置 50 个网络设备管理授权、5 个服务器授权、1 个存储授权许可。 2、系统使用 B/S 架构, 支持 IE、Firefox、Chrome 等主流浏览器, 支持 Windows、Novell SUSE Linux 操作系统和 SQL Server、Oracle 数据库。 3、系统应支持多种南向接口类型, 包括 SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP/FTPS、TR069、MML、IPMI、SMI-S、Modbus、HTTPS 接口, 方便管理多种设备类型。 4、系统应支持单设备添加、按 IP 段添加、通过文件导入方式添加等多种资源发现方式, 可定义任务自动发现设备。 5、系统应支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态, 提供左树右图的拓扑展现方式, 对拓扑对象通过子网进行分层展示。	63640.00	63640.00	



11	网管平台硬件	1	品牌: 华为 型号: 2288H V5 生产厂家: 华为技术有限公司 国别: 中国	1. 设备配置: 2*Xeon Silver 4210-10Core/2.2GHz CPU, 2*32G 内存, 2*1200GB SAS HDD, 9460-8i (2G cache) Raid 卡+ 超级电容, 2*4GE, 2*900W AC	86127.00	86127.00
12	漏洞扫描系统	1	品牌: 华为 型号: VSCAN1506 生产厂家: 华为技术有限公司 国别: 中国	1. 1U 机型, 标配 6 个千兆电口, 可扩展 1 张 4 电口或 4 光口插卡, 1T 硬盘, 单交流电源 2. 支持 10 个并发任务, 支持并发扫描 60 主机 3. 支持 60000 条以上系统特征库 4. 支持特征库涵盖标准包含 CVE、CVSS、CNNVD、CNCVE、Bugtraq5 种 5. 支持对 Vmware、KVM、Xen 等虚拟机系统的漏洞扫描	224300.00	224300.00
13	WEB 防火墙	1	品牌: 华为 型号: WAF5250 生产厂家: 华为技术有限公司 国别: 中国	1. 规格要求: 标准 2U 专用千兆硬件平台, 管理口: 千兆 RJ45 电口 *2 (管理口 *1, HA 口 *1), 千兆 RJ45 电口 *4 (2 组 bypass), 最大支持网口数: 6 个, 提供双电源; 2. 性能要求: 吞吐量: 1Gbps, 防护网站对象个数: 无限制, 每秒新建连接数: 10000, 最大并发连接数 (http): 180000, 最大时间维持数: 可一直持续, 日志吞吐量: 500 条/s, 硬盘: 1T	113150.00	113150.00
二、网络系统(内网)						
1	银行业务防火墙	1	品牌: 华为 型号: USG6555E 生产厂家: 华为技术有限公司 国别: 中国	1. 硬件架构: 国产自研安全芯片, 设备高度 1U, 支持可拔插交流电源模块 2 个, 支持可插拔风扇模块 1 个; 2. 性能要求: 吞吐量 4Gbps, 最大并发连接数 400 万, 每秒新建连接数 7.8 万, IPSec 吞吐量 4Gbps, IPS 吞吐量 2.1Gbps, IPSec VPN 隧道 4000; 3. 配置要求: 千兆 Combo 接口 8	56557.00	56557.00



			国别: 中国 IPSec VPN 隧道 4000; 3. 配置要求: 千兆 Combo 接口 8 个, 万兆光口 2 个, 可插拔交流电源模块 2 个, 可插拔风扇模块 1 个, 光模块-eSFP-GE-多模模块 (850nm, 0.55km, LC) 4 个, SSL VPN 并发数授权 100 个, 虚拟防火墙数量 50 个, 提供 IPS、AV 特征库升级授权 12 个月, 提供 URL 远程查询升级授权 12 个月, 提供云沙箱联动功能授权 12 个月; 4. 为适应机房部署规范, 设备采用前后风道设计			
--	--	--	---	--	--	--

三、其他

1	3 米多模光纤跳线	70	品牌: 金陵普天 型号: LC-LC 生产厂家: 南京金陵普天 国别: 中国	LC-LC 3 米多模光纤跳线	35.00	2450.00
2	15 米多模光纤跳线	8	品牌: 金陵普天 型号: LC-LC 生产厂家: 南京金陵普天 国别: 中国	LC-LC 15 米多模光纤跳线	70.00	560.00
3	3 米网络跳线	20	品牌: 金陵普天 型号: 3M 生产厂家: 南京金陵普天	国标六类非屏蔽双绞线 3 米	30.00	600.00



			国别: 中国			
4	设备 实施 服务	1	品牌: 国产 型号: 定制 生产厂家: 百色海鸿 安防工程 有限公司 国别: 中国	服务范围: 负责清单内设备安装调试。 调试前需要准备好实施环境和需求。 清单之外的设备调试由对方完成。 调试完成后, 等保评测配合不超过6人天。	186000.0 0	186000.00