

广西百纳建设集团有限公司

谈判记录(1)

项目名称：平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购

项目编号：BSZC2020-J1-230644-BNJS

一、经谈判小组对贵单位的谈判响应文件评审后，提出如下谈判内容：

- 1、请贵单位作出最终报价。
- 2、如有其他需要说明的请以书面形式说明。

二、谈判供应商作了如下回答：

1、我单位的最终报价：

(人民币大写)：壹佰玖拾柒万元整 (¥1970000.00元)

2、其他说明：总价与单价维持与响应文件一致

谈判供应商名称：广西益恒鑫装饰工程有限公司

谈判供应商代表签字：陈跃盛

谈判小组成员签字：韦绍三 宋家贵 蔡晓

日期：2020年12月25日

(1) 谈判报价表; (格式见附件, 必须提供)

谈判报价表

采购项目编号: BSZC2020-J1-230644-BNJS

采购项目名称: 平果县直属储备粮库储粮仓储设施提质改造工程项目机械设备采购
/ 分标 (有分标时填写)

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
1	混电移动式升降平台车	2	鑫闻韶牌/ 型号: SJY0.5-10 / 济南 闻韶升降机 械有限公 司、中国	电瓶车外型尺寸 3900x1250x1700 车载剪叉式升降机是集四轮移动与二轮牵引式于一身, 采用电瓶车底盘做平台底架, 利用蓄电池力, 既可行驶又可驱动升降机。电瓶 5 只/60V 行走电机直流 3.5KW 车载剪叉式升降机以电瓶车为载体, 移动灵活迅速, 操作简单, 作业范围广。 上支架 120*60*3.75 矩型管 工作台面 长 2100mm*宽 1200mm 车载剪叉式升降机采用剪式升降结构, 剪叉结构采用优质矩形锰钢管制作, 整体强度高, 载重量大, 升降稳定性好。 台面板 3mm 花纹板 升降高度 10000mm 载荷质量 500kg 举升机构采用高强度锰钢矩形管制作, 设有防止油缸回油装置和液压管路破裂的安全保护阀。并配有停电情况下的应急下降装置。 平台收缩外形尺寸 2200*1200*1300 护栏高度 1100 液压油管 2-10-43MPa 双层钢网高压油管 整机销轴 设置加油嘴 控制系统 地空操作上下控制按钮 密封件 耐晴胶 液压油缸 HSG70/45 起升电机 2.2KW 电机 (直流) 备注: 1、该产品符合 JB/T9229.1~9229.3-1999 标准的要求设计图纸, 工艺设计合理。 2、随机提供使用说明书、合格证、保修卡、检测报告、保险告知。 3、停电时设有液压急下降装杆。保修一年, 终身维修。 4、本产品常年由保险公司责任承保。保险保额 1500 万, 免费续保十年。	120000.00	240000.00
2	全自动仓内清扫吸尘车	1	斯奔牌/型号: A800/广州斯奔环境科技有限公司、中国	设备参数: 工作电压: DC36V 电池容量: 100AH/150AH*6 块 续航时间: 6-8H 清洁效率: 15200m²/h 垃圾箱箱容量: 250L 水箱容量: 180L 塑料水箱 作业功率: 1900W 总功率: 4100W (作业+驱动) 清扫宽度: 1900mm 清扫速度: 1-8km/h 边刷尺寸: φ 直径 500mm 主刷长度: 700mm 爬坡度能力: ≤35° 工作噪音: 60db (A) 过滤面积: 5m²*2 过滤材质: 双滚筒式尘隔过滤	115500.00	115500.00



序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
				驱动电机: 后桥链条 2200W 制动类型: 后轮双碟刹 整机重量: 850kg 整机尺寸: 2350*1800*1900mm		
3	小型仓内用吸粮机	4	凯强牌/型号: 160*20/河南省凯强机械设备有限公司、中国	型号: 160*20 米中驱 产量: 18 吨 长度: 20 米 杨程: 5 米 管子直径: 160mm 管子材质: 加厚耐寒牛津管 管子厚度: 7mm 螺旋材质: 65 锰钢 螺旋直径: 123mm 螺旋形状: 扁型 电机: 7.5kw 电压: 380 电机材质: 国标铜芯	12000.00	48000.00
4	仓外用吸粮机	1	曼大牌/型号: XL30/上海曼大动力科技有限公司、中国	最大扬程: 30m 最大水平输距: 140m 最大水平吸距: 50m 空气流量: 1800m³/h 气力速度: 25m/s 电机功率: 38.5kw 转速: 4200r/min 重量: 800kg	123000.00	123000.00
5	补仓机	1	聚力牌/型号: JL650-9+4/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	1.1 补仓机具有液压升降和电动伸缩功能,适用于粮食仓库仓外散粮补仓或仓内堆高作业; 1.2 补仓机能在满负载状态下,连续、稳定、可靠的将粮食堆入仓库内,完成散粮的进仓作业,也可以将其悬臂形式的伸缩输送机从平房仓的窗口插入仓内,进行散粮的补仓作业。其升降剪叉可调节其高度,可自动行走。 2. 主要技术规格及参数 输送带 (mm) 长度 (m) 带速 (m/s) 输送动力 (kw) 升降动力 (kw) 伸缩动力 (kw) 升降高度 (m) 电动行走动力 (kw) 650 9+4 ≤2.5 4 3 1.5 3400 ~ 9000 mm XWD 2.2 2.1 处理能力: 50-80t/h 3. 补仓机用材及性能的承诺 3.1 补仓机结构紧凑、经济耐用,是经过生产实践考验的产品,能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。 3.2 补仓机所有输送带采用特制的四层聚酯人字纹胶带,结实耐用、不易跑偏,使用寿命长;具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能,上覆盖胶层 3mm,下覆盖胶层 1.5mm,抗拉强度为 200N/层.mm,带的延伸率小于 1%。	91200.00	91200.00
6	翻仓机	3	聚力牌/型号: JLE5/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中	1、翻仓机是用于平房仓的翻仓检测作业,便于观察粮库粮食保存情况。 2、主要技术规格和参数 名称 翻仓动力 (kw) 绞龙长度 翻仓深度 备注 参数 5.5 1000 1-3	22300.00	66900.00



序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
			国	3、用途及性能 翻仓机性能稳定，设计合理。采用不锈钢 304 材料制成的面板，下部采用绞龙进行翻仓作业。翻仓深度通过绞龙的加长可以调节。适用于粮库的检查和取样。 4、原理 翻仓机，由平衡盘，驱动电机，螺旋输送器构成，其特征是，驱动电机位于平衡盘顶部，螺旋输送器穿过平衡盘与驱动电机相连，平衡盘两侧顶部对称安装调节插板，调节插板下端设有旋钮，通过旋钮调节翻仓机行走方向，平衡盘后侧开有排粮口，在驱动电机的作用下，粮食经螺旋输送器由粮层底部输送至排粮口排出，同时产生向前的推力，推动翻仓机行驶，平衡盘上还装有多机连接管，可以实现多台设备组合使用。		
7	药罐处理机	1	宇华牌/型号: YH-10/曲阜市宇华机械设备有限公司、中国	容量: 2000L 以上: 户外产地: 中国 2000L 平底 (高) +10-1.5KW/220V 是否可装沸水: 不可装沸水 是否可伸缩折叠: 不可伸缩折叠	6000.00	6000.00
8	18 米伸缩输送机	1	聚力牌/型号: JL650-12+6/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	1、伸缩输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，固定机架双边有统长拦板，尾部承载托辊加密，包粮输送平稳，不出现破包现象，适合于输送散粮或包粮。移动式登高伸缩输送机能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（一般是 50Kg/包、90Kg/包） 输送带 (mm) 头尾距离 (m) 带速 (m/s) 输送动力 (kw) 升降动力 (kw) 升降范围 (m) 伸缩动力 (kw) 备注 650 12+6 ≤2.5 7.5 3 3.45-7.2 1.5 2、主要技术规格和参数 2.1 处理能力: 50-80t/h 3. 伸缩输送机材料及性能的承诺 3.1 伸缩输送机结构紧凑、经济耐用，是经过生产实践考验的产品，能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。 3.2 伸缩输送机所有输送带采用特制的三层聚酯人字纹胶带，结实耐用、不易跑偏，使用寿命长；具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能，上覆盖胶层 3mm，下覆盖胶层 1.5mm，抗拉强度为 200N/层.mm，带的延伸率小于 1%。	30400.00	30400.00
9	8 米输送机	1	聚力牌/型号: JL650-8/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	1.1、输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一，能在满负荷状态下，连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮（50Kg、90Kg） 2、移动式胶带输送机主要技术规格和参数 带宽 (mm) 头尾轮距离 线速度 主动力 升降动力 升降范围 650 8m ≤2.5m/s 4KW 1.5KW 1.8—3.2m	11500.00	11500.00

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
				2.1 处理能力 Q=50-80t/h 3. 输送机材料及性能的承诺 3.1 输送机结构紧凑、经济耐用,是经过生产实践考验的产品,能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。 3.2 输送机所有输送带采用特制的四层聚酯人字纹胶带,结实耐用、不易跑偏,使用寿命长;具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能,上覆盖胶层 3mm,下覆盖胶层 1.5mm,抗拉强度为 200N/层.mm,带的延伸率小于 1%。		
10	扒谷机	1	聚力牌/型号: JL550/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	链条扒谷机具有扒谷、输送灌包、转向、自动行走等功能,扒谷机能够方便、灵活、自动将粮食输送到后续设备上而实现散粮出仓、露天收场的输送、灌包目的。 2、技术规格和参数 名称 输送带 (mm) 带速 (m/s) 输送(Kw) 扒谷(kw) 升降(kw) 行走(kw) 参数 550 ≤2.8 3kw 4kw 0.75KW XWD 0.75kw 2.1 处理能力: 50-80-100t/h 2.2 扒谷半径: 2.8 米 3. 链条扒谷机性能的承诺 3.1 链条扒谷机结构紧凑、经济耐用,是经过生产实践考验的产品,能适用不同气候条件下连续、可靠的工作。 3.2 链条扒谷机由驱动装置、扒谷装置、输送带、滚筒、托辊、张紧装置、转向装置和行走机构组成。 3.3 链条扒谷机所有输送带采用四层聚酯人字纹输送带胶带,结实耐用、不易跑偏,使用寿命长;具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能,上覆盖胶层 3mm,下覆盖胶层 1.5mm,抗拉强度为 200N/层.mm,带的延伸率小于 1%。	63300.00	63300.00
11	曲臂式升降机	1	鑫闻韶牌/型号: GKT-10 / 济南闻韶升降机械有限公司、中国	最大平台高度 10m 多功能、多场景、多用途的新型升降平台。自行曲臂式升降平台是用于高空作业的升降设备,具有伸缩臂,能悬伸作业,跨越一定的障碍或在一处升降可进行多点作业;360 度旋转,平台载重量大,可供两人或多人同时作业并可搭载一定的设备。 最大作业半径 约 3m 新型的全液压自行式专用底盘。我公司研制的具有完全自主知识产权的自行式高空作业升降平台车,采用了机电液一体化、可靠性设计和计算机辅助设计等技术,成功地研制了一种全液压驱动、自行式专用底盘,突破了以往国内高空作业升降平台车只能采用汽车或起重机底盘改装设计的限制。 旋转度 360 度 全高带载行驶、作业稳定性好。底盘结构突破了传统的设计理论和方法,通过优化上车平台总体布局与载荷分布,减少了重心偏移。采用独特的大角度后仰式铰点结构,合理设置多种配重模块,有效地平衡了工作力矩。采用 H 型变截面复合箱梁刚性车架和高负荷实心橡胶轮胎,增加了底盘整体刚度,保证了	98000.00	98000.00

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元） ②	单项合价 （元） ③=①×②
				整机行驶、作业过程的稳定性,实现了空作业升降平台车带载行驶的功能。 平台载荷 200kg 多功能多用途的作业装置。通过大臂前端托架,可以快速安装举升装置或载人平台,实现物料举升、起重吊装和载人高空作业等功能,同时为扩展作业装置以及各种工作装置的快速切换提供了接口 外形尺寸 3900*2000*2950 独特的多维度旋转托举装置。设计的多维度旋转托举装置,既能够 自动保持被举升物料的姿态,又可以实现举升物料在空间内任意高度、任意位置和任意方向的调整要求,速度控制精确灵敏,微动性能好,满足了大型洞库内高空作业与通风管道安装的要求。 整机重量 1700kg 升降速度 0.05m-0.09m/s 工作压力 10zpa 行走、升降动力 15 马力柴油机 行走速度 15-30km 抗风力 ≤5 级 支腿 自动伸缩 行走轮 450-12 备注: 1、该产品符合企业标准的要求设计图纸,工艺设计合理,操作方便快捷,360 度旋转作业无死角。 2、使用柴油机动力行走方便,能够跨越一定的障碍物作业。 3、采用双作用油缸,进口密封件,增加了使用寿命,提高了整机的稳定性和安全性。 4、本产品常年由保险公司责任承保。保险保额 1500 万, 免费续保十年。 5、随机提供使用说明书、合格证、保修卡、市级检测报告、保险告知。		
12	2.5 米输送机	2	聚力牌/型号: JL650-2.5/ 安徽聚力粮机科技股份有限公司、 中国	1.1、输送机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一,能在满负荷状态下,连续、稳定、可靠地输送散粮与包粮(50Kg、90Kg) 2、移动式胶带输送机主要技术规格和参数 带宽(mm) 头尾轮距离 线速度 主动力 升降动力 升降范围 650 2.5m ≤2.5m/s 4KW 1.5KW 1.8—3.2m 2.1 处理能力 Q=50-80t/h 3. 输送机材料及性能的承诺 3.1 输送机结构紧凑、经济耐用,是经过生产实践考验的产品,能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。 3.2 输送机所有输送带采用特制的四层聚酯人字纹胶带,结实耐用、不易跑偏,使用寿命长;具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能,上覆盖胶层 3mm,下覆盖胶层 1.5mm,抗拉强度为 200N/层.mm,带的延伸率小于 1%。	9500.00	19000.00
13	小型库区卫生清扫车	1	斯奔牌/型号: A900/ 广州斯奔环境	配置及参数: ①. 电源: 以蓄电池为动力源,充满电量后随时使用,配置 400AH 容量电池,满电续航 5-7 小时,使用方	78800.00	78800.00

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元） ②	单项合价 （元） ③=①×②
			科技有限公司、中国	便快捷，提高清扫效率，降低人工支出。 ②. 主刷后抛式技术：机身底盘中心尼龙材质滚刷反向旋转上抛技术，可快速惯性式将垃圾抛至垃圾箱内。 ②. 吸尘过滤系统：高效吸尘系统，配备双 600W 强力吸尘风机、离心全铝叶片，配合东丽聚酯附膜尘隔高效控尘。动力聚酯滚筒式过滤面积高达 10 m²，强势控尘。 ③. 降尘喷雾系统：配置扇形双喷头雾化均匀，降低清扫扬尘，180L 大容量喷雾水箱，可连续喷雾 120 分钟。减少 2 次污染。 ④. 行走电机：搭载后轮中置 2200w 无刷驱动电机，双链条动力传动，动力充沛有劲，可爬坡度≤35°，满足客户现场的动力要求。 ⑤. 制动系统：配置盘式高压碟刹总成，上下坡时保障涉笔安全性能。 ⑥. 实心轮胎：配置橡胶实心轮子，使用者无需担心轮子抛锚，提高清扫工作效率。 ⑦. 底盘结构：底盘采用钢结构焊接成型，流水线生产工艺，防腐蚀油漆处理，具有不变形，不易生锈等特点。 ⑧. 垃圾储存：配置 250 升分离式垃圾箱，装卸方便快捷，提高使用效率。 ⑨. 前轮缓冲：前轮专利液压缓冲装置，不但增加使用人员的舒适性并且大大的降低设备故障率，延长使用寿命。 ⑩. 保护系统：边刷电机、驱动电机、吸尘电机及主刷电机配置独立过载保护装置，实时保护设备电机。 设备参数： 工作电压：DC48V 电池容量：100AH*6 块 续航时间：6-8H 清洁效率：16800m²/h 垃圾箱箱容量：260L 水箱容量：160L 塑料水箱 作业功率：1900W 总功率：4100W(作业+驱动) 清扫宽度：2100mm 清扫速度：1-8km/h 边刷尺寸：Φ 直径 500mm 主刷长度：700mm 爬坡度能力：≤35° 工作噪音：60db (A) 过滤面积：5m²*2 过滤材质：双滚筒式尘隔过滤 驱动电机：后桥链条 2200W 制动类型：后轮双碟刹 整机重量：980kg 整机尺寸：2350*1800*1900mm		
14	环保型除杂机	2	聚力牌/型号：JLE2/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	1. 性能与用途： 1.1 为了满足粮库收储单位的清粮作业，处理量大，噪音小，灰尘小的清理设备。采用滚筒筛和振动筛相结合的结构，滚筒筛采用单层可变筛网结构，主要清理物料中的大杂，振动筛板主要清理物料中的小杂。脉冲除尘器解决了灰尘不外泄，使设备达到环保要求。该设备能够把原粮中的各类杂质清除，有效的清除灰尘，粮食部门收购、外调粮食时进行清理的理想设备，也是粮油加工企业进行谷物清理	196000.00	392000.00



序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
				的必备设备,使用时可根据谷物颗粒体积大小,更换相应的筛目,即可对不同的谷物进行清理,如稻谷、小麦、玉米等。 2. 主要技术参数 型号 处理量(t/h) 配套动力 转速 初清效率 下脚含粮 外形尺寸(长×宽×高) mm J清理中心 E2 60-100 筛筒动力: 5.5KW 振动动力: 2x0.75KW 脉冲动力: 4KW 风机风选动力: 7.5KW 排杂蛟龙: 1.5KW 输送电机: 4KW(自选) 16r/min 大杂>85% 小杂>40% 下脚含粮<1% 8470X2770X4170(可拆卸) 2.1 筛目:小麦:内筛2W-2.5W,外筛8.5W-9W.玉米内筛2W,外筛4.5W.水稻内筛Φ20/Φ18mm,外筛Φ1.8mm。同时根据客户实际需求配置。(根据客户实际需求配置) 2.2 出料方式,移动式卸粮机用户自选(备)。 3. 结构性能及用材说明 3.1 机架与行走部分:整个机架采用100*50*3.5型管焊接而成,具有足够的强度,是支撑整个机器的骨架,行走部分为四个工程充气轮胎,采用回转支撑加拖把方式转向可牵引。四个行走轮结合在一起使整个设备行走灵活,方便在任意位置作业。		
15	平仓机	2	聚力牌/型号: JLBH3/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	长*宽*高 1米*0.7米*1.2米, 吸粮管:4寸7米胶管, 抛粮长度 10米, 结构型式:分体组合式, 重量 150公斤, 吸粮长度 7米	17200.00	34400.00
16	砻谷机	1	聚力牌/型号: JLB6/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	技术参数 1. 自动进料 2. 可视化调节间距,仪器胶辊之间的间隙可调,根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节,便于有效的对样品脱壳 3. 220V电压下,一次性脱壳达到99%以上 4. 电机电压: 220V/50Hz 5. 功率: 150W 6. 转速度: 2800r/min 7. 胶辊规格: Φ52×40mm 8. 一次砻谷出糙米: 20-200g	14800.00	14800.00
17	卸粮斗	2	聚力牌/型号: JL650-8+4/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	卸粮机是平房仓移动式散粮进仓作业线的设备之一,用来与输送机等进出仓设备配套使用,作为卸粮食的缓冲工具使用。 2、技术规格和参数 名称 输送带 mm 带速 m/s 输送动力 kw 处理量 (t/h) 备注 8+4 650 ≤2.5 4 70 2.1 料斗尺寸(长×宽×高): 4000×1250×950mm(可移动) 2.2 卸料端离地高度: 1.1米 3、卸粮机的用材及性能的承诺 3.1 卸粮机结构合理、经济耐用,是经过生产实践考	24750.00	49500.00

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
				验的产品,能适用不同气候条件下连续、可靠的工作。 3.2 卸粮机由驱动装置、输送带、滚筒、托辊、进料装置、张紧装置和行走机构组成。 3.3 卸粮机采用国家标准四层聚酯无接头人字纹胶带,结实耐用、不易跑偏,使用寿命长;具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能,上覆盖胶层 3mm,下覆盖胶层 1.5mm,抗拉强度为 200N/层.mm,带的延伸率小于 1%。		
18	叉车	1	型号: CPC30-Q15K 衡阳合力工业车辆有限公司、中国	额定起重量 3000kg; 载荷中心距 500mm; 行驶速度(满/空载) 12/13km/h; 起升速度(满/空载) 0.24/0.4m/s; 下降速度 0.42m/s; 爬坡能力(满载) 13%; 最大牵引力(满载) 12500N; 驱动电机功率 11KW; 起升电机功率 15KW。	88000.00	88000.00
19	装仓机	1	聚力牌/型号: JL650-12+6 /安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	1.1 为了提高移动式散粮进仓作业线的工作效率,尽可能地减少作业线各台移动式设备工作位置的调整次数,装仓机能在原地 270° 范围内方便完成机架的旋转,将粮食输送到粮仓的任何方向,且进料斗位置不变,避免进仓作业时相配套的输送设备的频繁移动,原地转向将粮堆堆放平整,能有效降低装粮后平仓作业的劳动强度。 2. 主要技术规格和参数 输送带 长度 带速 输送动力 升降动力 伸缩动力 升降高度 电动行走动力 650 mm 12+6m ≤2.5m/s 5.5kw 3kw 1.5kw 2.3-6.5m XWD 2.2kw 2.1 整机长度含配重。 2.2 处理能力: 50-80-100t/h 2.3 转向方式/转向角度: 手动/±135° 3. 装仓机材料及性能的承诺 3.1 装仓机结构紧凑、经济耐用,是经过生产实践考验的产品,能适用不同气候条件下连续、稳定的工作。 3.2 装仓机所有输送带采用特制的三层聚酯人字纹胶带,结实耐用、不易跑偏,使用寿命长;具有耐油、耐蚀、阻燃、防静电性能,上覆盖胶层 3mm,下覆盖胶层 1.5mm,抗拉强度为 200N/层.mm,带的延伸率小于 1%。	96000.00	96000.00
20	轴流风机	30	聚力牌/型号: JLWQ2.2/安徽聚力粮机科技股份有限公司、中国	震动型 功率: 2.2kw 转速: 2900 转	6675.00	200250.00
21	仓库气密性检测仪	3	德威莱克牌/型号 DW2100A /	功能特点: 1. 显示压力变化曲线图 2. 2 组通道参数,参数设置简单 3. 7 寸显示屏,中文操作界面	20000.00	60000.00

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
			南昌梁玉玺 清洁产品有 限公司、中 国	4. 2 组测试结果保存, 显示泄漏量 Pa 5. 产量, OK, NG 测试计数功能 6. IO 接点可连接外部控制元件组成自动检测 设备技术参数: 检测压力 范围 -90~-1kpa 1~100kpa 1~700kpa 0.01MPa~ 2.0Mpa 压力传感器 量程:1~700kpa 分辨率: 1Pa 泄漏量显示 单位: Pa USB 接口 1 个 IO 接口 输入信号 5 个/输出信号 5 个 时间 启动—充气—平衡—检测—排气 设定范 围: 0.1(S)~99999.0(S) 显示 7 寸显示屏 尺寸 长 430* 宽 280* 高 300* (mm) 重量 约 10kg 电源 AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗电力: 50VA 测试压源 使用流量大, 压力高的清洁空气源, 连 接经调压阀调整后的稳定空气压源。 环境温度, 湿度 使用温度为 1~45℃, 保存温度 为-20~70℃。80%HR 以下, 但不结露。		
22	磷化氢 气体检 测仪	2	科尔诺牌/ 型号: GT903-D-PH 3 (手持式) /深圳市科 尔诺电子科 技有限公 司、中国	一、产品描述: 适用于各种工业环境和特殊环境中的磷化氢气体浓 度检测, 采用进口电化学气体传感器和微控制器技 术, 响应速度快, 测量精度高, 稳定性和重复性好, 整机性能居国内领先水平, 各项参数用户可自定义 设置, 操作简单。内置 4000mA 大容量聚合物可充电 电池, 超长待机; 采用 2.4 寸工业级彩屏, 完美显 示各项技术指标和气体浓度值, 可在屏幕上查看历 史数据, 具有存储、数据导出等功能 二、仪器特色: ①采用最新半导体纳米工艺超低功耗 32 位微处理器 ★ ②采用 2.4 寸工业级彩屏, 分辨率为 320x240 ③具有数据存储功能, 单通道存储数据 30800 组, 可在屏幕上直观查看历史数据, 可导出数据 ④各种模式可调整: 检测模式、存储模式、显示模 式、气泵模式 ⑤内置强力抽气泵, 可在微负压环境下工作, 合理 的气室设计能保证传感器不受压力干扰 ⑥具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场 干扰等功能 ⑦全软件自动校准、传感器多达 6 级目标点校准功 能, 保证测量的准确性和线性, 并且具有数据恢复 功能 ⑧全中文/英文操作菜单, 简单实用 ⑨带温度补偿功能, 仪器采用防尘, 配有粉尘过滤 器, 可用于各种恶劣的场合 ⑩ PPM、mg/m ³ 两种浓度单位可自由切换 ★ 三: 检测气体: 磷化氢 (PH ₃), 进口电化学传感 器 测量范围: 0-5、20、50、100、500、1000、2000、	4700.00	9400.00



序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
				4000PPM 量程可选 分辨率: 0.01 (0-100PPM) 0.1PPM (0-1000PPM)、 1PPM (0-4000PPM) 温 湿 度: 选配件, 温度检测范围: -40 ~ 120℃, 湿度检测范围: 0-100%RH ★ 检测方式: 泵吸式, 内置强力抽气泵, 流速: 0-500mL/min, 可在微负压环境下工作 检测精度: ≤±3% 线性误差: ≤±1% ★ 响应时间: ≤20 秒 (T90) 零点漂移: ≤±1% (F.S/ 年) ★ 恢复时间: ≤20 秒 重 复 性: ≤±1%★ 检测模式: 实时检测、定时检测可设置 存储模式: 实时存储、定时存储可设置; 单通道存 储数据 30800 组, 可在屏幕上查看历史数据 ★ 防爆标志: ExdII CT4 (本安型) 壳体材料: ABS+PC 防护等级: IP65 工作温度: -30 ~ 60℃ 工作电源: 4000mA 可充电聚合物电池 工作湿度: ≤ 95%RH, 无冷凝 尺寸重量: 180*85*55 mm (L×W×H) ★ 0.5 Kg (仪器净重) 工作压力: -30Kpa ~100Kpa		
23	氮气检测仪	4	科尔诺牌/ 型号: GT903-D-N2 (手持式)/ 深圳市科尔 诺电子科技 有限公司、 中国	技术参数: 检测气体: 氮气 (N2), 进口电化学传感器 测量范围: 0-100%VOL ★ 分 辨 率: 0.01%VOL★ 温 湿 度: 选配件, 温度检测范围: -40 ~ 120℃, 湿度检测范围: 0-100%RH★ 检测方式: 泵吸式, 内置强力抽气泵, 流速: 0-500mL/min, 可在微负压环境下工作 检测精度: ≤±3% 线性误差: ≤±1% ★ 响应时间: ≤20 秒 (T90) 零点漂移: ≤±1% (F.S/ 年) ★ 恢复时间: ≤20 秒 重 复 性: ≤±1%★ 检测模式: 实时检测、定时检测可设置★ 存储模式: 实时存储、定时存储可设置; 单通道存 储数据 30800 组, 可在屏幕上查看历史数据 ★ 防爆标志: ExdII CT4 (本安型) 壳体材料: ABS+PC 防护等级: IP65 工作温度: -30 ~ 60℃ 工作电源: 4000mA 可充电聚合物电池 工作湿度: ≤ 95%RH, 无冷凝 尺寸重量: 180*85*55 mm (L×W×H) ★ 0.5 Kg (仪器净重) 工作压力: -30Kpa ~100Kpa	3500.00	14000.00
24	消防池抽水机 (泵)	1	上海汉邦牌 /型号: XBD-(I)/上 海汉邦泵业 有限公司、 中国	产品特点 采用双叶片叶轮结构, 大大了污物的通过能力 机械密封采用新型磨擦副, 并长期处入油室内运行; 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著, 检修方便, 方便用户更换; 自动控制柜可以根据所需液位变化, 自动控制泵的 超动与停止, 不需专人看管, 使用为方便; 可根据用户需要配备安装方式, 它给安装、维修到 来大的方便, 人可不必此而为而进入污水坑; 能够在设计范围内使用, 而保证电机不会过载; 技 术条件符合新颁布的 GB6245-1998 《消防泵性能	4780.00	4780.00

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格 型号、生产 厂家及国别	技术参数及性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
25	平板电瓶车	1	北亿牌/型号: BY011/任丘市北亿车业有限公司、中国	1 米宽 X2 米长+护栏+含电瓶	14200.00	14200.00
26	电焊机	1	品牌: 焊驰/型号: ZX7-315/深圳市威尔得科技有限公司、中国	220v 工业级 IGBT 智能全铜直流电焊机	1070.00	1070.00

总报价: 人民币 壹佰玖拾柒万元整 (¥1970000.00)

交货时间: 自签订合同之日起 30 个日历日内安装调试完毕并交付使用。

交货地点: 采购人指定地点。

质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 自货物验收合格之日起计算, 产品质保期最短不少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的, 合同履行过程中按厂家规定执行。

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位数。

2. 各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价, 否则, 其响应文件无效。

3. 此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数, 即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4. 若此表由多页构成的, 需逐页加盖供应商公章。



供应商: 广西益福鑫装璜工程有限公司 (单位名称并盖公章)

地址: 柳州市跃进路 19 号天元金都 2 单元 7 层 9-16 号 邮编: 545001

电话: 0772-2856010 传真: 0772-2856010

法定代表人或委托代理人: 陈映 (签字)

日期: 2020 年 12 月 25 日