

一、竞标函

致：河池市妇幼保健院

根据贵方 河池市妇幼保健院医疗设备采购项目 采购竞争性谈判采购文件，采购编号 GXJTZ[2021]07020，正式授权下述签字人 柯思猛，销售经理 _____ 代表供应商 广西康泰盛医疗科技有限公司，提交下述文件正本一份，副本叁份。

一、竞标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和供应商须知第 12 条和第 13 条款要求供应商提交的全部文件。

四、供应商基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，本项目竞标报价如下：

竞标报价（大写）伍拾贰万 元人民币（¥ 520000.00 ），交货期 自签订合同之日起 15 天内安装调试完毕交付使用，质保期 2 年。

2、我方同意在供应商须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在供应商须知第 14 条规定的竞标有效期至之前均具有约束力，并按时到场参加竞标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的谈判保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人。



9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 南宁市国凯大道东19号金凯工业园3号标准厂房4楼-F 邮政编码： 530000

电话或传真： 0771-4889039

开户名称： 广西康泰盛医疗科技有限公司

开户银行： 中国工商银行南宁市绿城支行

帐号： 2102050109100003467

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）： 柯易强

供应商（单位公章）： 广西康泰盛医疗科技有限公司

日期： 2021年10月13日



二、竞标报价表

序号	货物名称	单位	数量 ①	生产厂家、品牌、规格型号	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	石蜡切片机 (又名: 旋转式切片机)	台	1	徕卡显微系统(上海)有限公司、徕卡、HistoCore BIO CUT	225000.00	225000.00	
2	自动脱水机	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、ZT-12M	60000.00	60000.00	
3	高清显微镜	台	1	徕卡显微系统(上海)有限公司、徕卡、DM750(三目)	55000.00	55000.00	
4	专业取材台大 体照相设备 (又名: 大体 标本取材台)	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、QC-1	42000.00	42000.00	
5	专业标本冷藏 存放柜	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、LC-10	16000.00	16000.00	
6	包埋机	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、YB-6LF	40000.00	40000.00	
7	摊烤片机	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、YT-7FB	12000.00	12000.00	
8	染色通风柜 (又名: 病理 通风柜)	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、TF-1	39000.00	39000.00	
9	病理图像系统	台	1	孝感市亚光医用电子技术有限公司、亚光、YPS-2000	31000.00	31000.00	
竞标报价(元)		大写:(人民币) 伍拾贰万元整			小写: ¥520000.00		
交货期		自签订合同之日起 15 天内安装调试完毕(含相关部门检查合格)交付使用。					
交货地点		孝感市妇幼保健院。					
质保期		2年					
供应商(盖章)		广西康泰盛医疗科技有限公司					
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)		柯忠昭					
日期		2021年10月13日					

竞标说明:

- 1、供应商必须按以上格式加盖单位公章并签名, 否则, 无签名、盖单位公章的视为竞标无效。
- 2、凡在技术参数及其性能(配置)要求中表述为“标配”或“标准标配”的设备, 供应商应在竞标报价中将其标配参数详细列明, 否则竞标无效。



三、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误以及供应商选用优于竞争性谈判采购文件提供品牌、技术参数的其他品牌型号替代的）。

序号	货物名称或技术条款	采购要求	竞标规格	偏离说明
1	石蜡切片机 (又名: 轮转式切片机)	1、切片厚度: 1-60 μm。	1、切片厚度: 1-60 μm。	无偏离
		2、修块模式≥2种, 修块厚度 10μm 和 30μm。	2、修块模式 2种, 修块厚度 10μm 和 30μm。	无偏离
		3、手动切片模式≥2种, 半刀模式和全手轮旋转模式。	3、手动切片模式 2种, 半刀模式和全手轮旋转模式。	无偏离
		4、水平进样幅度: 24mm。	4、水平进样幅度: 24mm。	无偏离
		★5、垂直样品行程: 70mm。	★5、垂直样品行程: 70mm。	无偏离
		★6、静音样品回缩: 40 μm。	★6、静音样品回缩: 40 μm。	无偏离
		7、最大样品尺寸 (L×H×W): 55×50×30mm。	7、最大样品尺寸 (L×H×W): 55×50×30mm。	无偏离
		★8、手轮为弹簧原理平衡系统, 手轮平滑, 减轻用户的疲劳。	★8、手轮为弹簧原理平衡系统, 手轮平滑, 减轻用户的疲劳。	无偏离
		9、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。	9、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。	无偏离
		★10、个性化的小手轮, 可自定义顺时针及逆时针转动方向。	★10、个性化的小手轮, 可自定义顺时针及逆时针转动方向。	无偏离
		11、带 0 位的样本定位系统, 可 X/Y 轴调节, 8 度水平定位样本。	11、带 0 位的样本定位系统, 可 X/Y 轴调节, 8 度水平定位样本。	无偏离
		12、废屑槽可拆卸, 具有抗静电功能和磁力吸附功能, 方便清洁废屑。	12、废屑槽可拆卸, 具有抗静电功能和磁力吸附功能, 方便清洁废屑。	无偏离
		13、具备储物盘功能, 方便放置常用工具。	13、具备储物盘功能, 方便放置常用工具。	无偏离
		★14、刀架带有红色护手, 确保操作者安全。	★14、刀架带有红色护手, 确保操作者安全。	无偏离
		15、具备刀架三点锁定及侧向移动功能, 可充分利用刀片全长。	15、具备刀架三点锁定及侧向移动功能, 可充分利用刀片全长。	无偏离
		16、手轮有 2 个独立的安全锁定系统。	16、手轮有 2 个独立的安全锁定系统。	无偏离



	17、快速转换样本夹，可单手操作。	17、快速转换样本夹，可单手操作。	无偏离
2 自动 脱水机	1、明快、柔和 LED 显示器稳定、可靠，人性化键盘程序编程简易、直观，进入运行状态程序自锁，不因误操作影响正常工作。	1、明快、柔和 LED 显示器稳定、可靠，人性化键盘程序编程简易、直观，进入运行状态程序自锁，不因误操作影响正常工作。	无偏离
	2、二维软传动系统程序静音运行，工作寿命长，提供舒适、安逸的环境。	2、二维软传动系统程序静音运行，工作寿命长，提供舒适、安逸的环境。	无偏离
	3、专业集成电路控制系统，原装进口核心器件，信号传输精确，绝无任何干扰。	3、专业集成电路控制系统，原装进口核心器件，信号传输精确，绝无任何干扰。	无偏离
	★4、无外电源状态能记忆性完成所编程序连续工作，中间突发性断电不影响组织处理效果。	★4、无外电源状态能记忆性完成所编程序连续工作，中间突发性断电不影响组织处理效果。	无偏离
	★5、国内首创干式加热，专利技术淘汰传统水介质加热所造成的水蒸汽对机器与组织的侵害，并精确保证熔蜡温度。	★5、国内首创干式加热，专利技术淘汰传统水介质加热所造成的水蒸汽对机器与组织的侵害，并精确保证熔蜡温度。	无偏离
	6、内置循环空气净化系统，高效吸附有害气体，外接排气通道，进一步净化空气，使空气绿色环保。	6、内置循环空气净化系统，高效吸附有害气体，外接排气通道，进一步净化空气，使空气绿色环保。	无偏离
	★7、独特的每缸位识别系统，保证缸位定位精确，彻底摒弃了因考虑卡缸而设置烦琐的报警处理装置。	★7、独特的每缸位识别系统，保证缸位定位精确，彻底摒弃了因考虑卡缸而设置烦琐的报警处理装置。	无偏离
	8、航空专用高灵敏度温度传感器与继电器双重保护，保证机器安全。	8、航空专用高灵敏度温度传感器与继电器双重保护，保证机器安全。	无偏离
	★9、国家专利技术滑槽式挂篮起卸装置，保证组织篮运行中平衡起卸极为方便，完全消除了脱水时落篮危险。	★9、国家专利技术滑槽式挂篮起卸装置，保证组织篮运行中平衡起卸极为方便，完全消除了脱水时落篮危险。	无偏离
	10、停电后能继续工作，运行程序不受影响。	10、停电后能继续工作，运行程序不受影响。	无偏离
	★11、无水加热，控温精度高，三重加热安全保护能彻底消除水加热的各种弊端。	★11、无水加热，控温精度高，三重加热安全保护能彻底消除水加热的各种弊端。	无偏离
	主要技术参数要求：	主要技术参数要求：	
	1、液缸数量：≥12 个（9 个药剂缸，3 个石蜡缸）	1、液缸数量：12 个（9 个药剂缸，3 个石蜡缸）	无偏离
2、处理时间： 1~9 缸：0~24 小时内任意设定 10~12 缸：0~10 小时内任意设定	2、处理时间： 1~9 缸：0~24 小时内任意设定 10~12 缸：0~10 小时内任意设定	无偏离	




2	自动 脱水机	★3、延时时间：组合延时20天以上。	★3、延时时间：组合延时20天以上。	无偏离
		★4、液缸保温模式：可实现全加热三段控温 脱水1~7缸 0~40℃任意设定 透明8~9缸 0~30℃任意设定 石蜡10~12缸 0~99℃任意设定	★4、液缸保温模式：可实现全加热三段控温 脱水1~7缸 0~40℃任意设定 透明8~9缸 0~30℃任意设定 石蜡10~12缸 0~99℃任意设定	无偏离
		5、加热方式：精铸内加热（无需加水，国家专利保护）。	5、加热方式：精铸内加热（无需加水，国家专利保护）。	无偏离
		6、单缸容积：≥1000ml。	6、单缸容积：1100ml。	无偏离
		7、搅拌：3-6次/min。	7、搅拌：3-6次/min。	无偏离
		★8、组织保护缸：可设任意缸。	★8、组织保护缸：可设任意缸。	无偏离
		9、运行方案和程序：两种方案，可编任意套程序。	9、运行方案和程序：两种方案，可编任意套程序。	无偏离
		10、电源电压：AC220V±10% 频率：50±1HZ。	10、电源电压：AC220V±10% 频率：50±1HZ。	无偏离
		★11、外停电连续工作时间：≥16小时。	★11、外停电连续工作时间：16小时。	无偏离
3	高清 显微镜	1. 工作条件	1. 工作条件	无
		1.1 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。	1.1 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。	无偏离
		1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。	1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。	无偏离
		2. 主要技术指标	2. 主要技术指标	无
		2.1 生物显微镜	2.1 生物显微镜	无
		2.1.1 光学系统：采用无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。可升级相差和暗视野观察法。	2.1.1 光学系统：采用无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。可升级相差和暗视野观察法。	无偏离



	<p>★2.1.2 主机：标准右手载物台，5 孔物镜转盘，钢丝传动载物台，高硬度耐磨损，低位同轴，圆角设计，无外露齿条，单玻片夹。便携手柄，方便携带，搬运。</p>	<p>★2.1.2 主机：标准右手载物台，5 孔物镜转盘，钢丝传动载物台，高硬度耐磨损，低位同轴，圆角设计，无外露齿条，单玻片夹。便携手柄，方便携带，搬运。</p>	无偏离	
	<p>2.1.3 调焦系统：2 档同轴粗/微调焦，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。调焦轴内心部件全为金属元件，坚固耐用。</p>	<p>2.1.3 调焦系统：2 档同轴粗/微调焦，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。调焦轴内心部件全为金属元件，坚固耐用。</p>	无偏离	
	<p>★2.1.4 显微镜的所有触点都有纳米银离子镀膜，能有效抑制细菌生长、繁殖，能有效避免接触显微镜表面而传播疾病。</p>	<p>★2.1.4 显微镜的所有触点都有纳米银离子镀膜，能有效抑制细菌生长、繁殖，能有效避免接触显微镜表面而传播疾病。</p>	无偏离	
	<p>★2.1.5 聚光镜：预定心预对焦阿贝聚光镜，无需调节，带相差和暗视野滑块槽，孔径光阑具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。</p>	<p>★2.1.5 聚光镜：预定心预对焦阿贝聚光镜，无需调节，带相差和暗视野滑块槽，孔径光阑具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。</p>	无偏离	
	<p>★2.1.6 目镜筒，倾角 45 度，带目镜固定装置，避免了目镜脱落。专利的指旋螺钉设计，观察筒可安全地旋转，旋转角度 360 度任意选择，方便交流讨论。</p>	<p>★2.1.6 目镜筒，倾角 45 度，带目镜固定装置，避免了目镜脱落。专利的指旋螺钉设计，观察筒可安全地旋转，旋转角度 360 度任意选择，方便交流讨论。</p>	无偏离	
	<p>2.1.7 目镜：10 倍宽视野目镜，高眼点，带眼罩，屈光度可调节。</p>	<p>2.1.7 目镜：10 倍宽视野目镜，高眼点，带眼罩，屈光度可调节。</p>	无偏离	
	<p>★2.1.8 照明装置：LED 冷光源照明，寿命长达 50000 小时，免维护。具有专利的延时关闭功能，LED 光源在不用时，2 小时候自动关闭，节约电源。</p>	<p>★2.1.8 照明装置：LED 冷光源照明，寿命长达 50000 小时，免维护。具有专利的延时关闭功能，LED 光源在不用时，2 小时候自动关闭，节约电源。</p>	无偏离	
	<p>2.1.9 平场物镜：4 倍、10 倍、40 倍、100 倍。</p>	<p>2.1.9 平场物镜：4 倍、10 倍、40 倍、100 倍。</p>	无偏离	
4	<p>专业取材台 大体照相 设备 (又名：大体标本取材台)</p>	<p>1、厚度为 1.2MM 的 304 不锈钢外壳和厚度为 1.5MM 的 304 不锈钢台面。</p>	<p>1、厚度为 1.2MM 的 304 不锈钢外壳和厚度为 1.5MM 的 304 不锈钢台面。</p>	无偏离
	<p>2、下排气系统，大功率吸风装置，低噪音。下排风口低于工作人员腰部，并使气流于工作人员作反方向流动，保护工作人员不受甲醛等气体的侵害。</p>	<p>2、下排气系统，大功率吸风装置，低噪音。下排风口低于工作人员腰部，并使气流于工作人员作反方向流动，保护工作人员不受甲醛等气体的侵害。</p>	无偏离	



	3、冷热水伸缩龙头，适应不同地区的气候，确保医生舒适的工作环境，同时配置伸缩水龙头，可以冲洗到不同的工作区域。	3、冷热水伸缩龙头，适应不同地区的气候，确保医生舒适的工作环境，同时配置伸缩水龙头，可以冲洗到不同的工作区域。	无偏离	
	4、台面配有自动冲洗装置。	4、台面配有自动冲洗装置。	无偏离	
	5、深度为160mm~300mm的不锈钢水槽，下面有过滤网的下水漏斗。	5、深度为180mm的不锈钢水槽，下面有过滤网的下水漏斗。	无偏离	
	6、紫外线消毒灯灭菌系统采用品牌灯具，操作安全、方便。	6、紫外线消毒灯灭菌系统采用品牌灯具，操作安全、方便。	无偏离	
	7、微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面。	7、微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面。	无偏离	
	8、厚度为1.5mm的304不锈钢台面，优质台面采用先进的工艺，一体化压铸成型，整体无死角易清洁，具有耐腐蚀，耐酸碱等优点。	8、厚度为1.5mm的304不锈钢台面，优质台面采用先进的工艺，一体化压铸成型，整体无死角易清洁，具有耐腐蚀，耐酸碱等优点。	无偏离	
	9、底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录。	9、底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录。	无偏离	
	10.整体式水槽，美观，无漏水顾虑。	10.整体式水槽，美观，无漏水顾虑。	无偏离	
	11.磁性吸附刀架 可吸附取材工具。	11.磁性吸附刀架 可吸附取材工具。	无偏离	
	12、下排气系统，大功率吸风装置，低噪音。下排风，长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，排风量3500-4600m ³ /h，全压范围330-550pns，工作风噪<50db，风速≥0.8m/s，配优质PVC防腐风管。	12、下排气系统，大功率吸风装置，低噪音。下排风，长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，排风量3600m ³ /h，全压范围330-550pns，工作风噪49db，风速0.8m/s，配优质PVC防腐风管。	无偏离	
	13、配有射灯，40W照明灯。	13、配有射灯，40W照明灯。	无偏离	
	14、变频冷热水伸缩龙头，外接口	14、变频冷热水伸缩龙头，外接口	无偏离	
	15、配紫外线消毒灯。	15、配紫外线消毒灯。	无偏离	
	16、磁性吸附工具架，吸附取材工具。	16、磁性吸附工具架，吸附取材工具。	无偏离	
	17、配有大体照相系统。	17、配有大体照相系统。	无偏离	
5	专业标本 冷藏 存放柜	1、外形尺寸(mm)：1900±50（高）×1210±50（宽）×700±50（深）	1、外形尺寸(mm)：1900（高）×1210（宽）×700（深）	无偏离
		2、柜体外壳为不锈钢，内胆压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫。	2、柜体外壳为不锈钢，内胆压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫。	无偏离



		3、采用风冷式，柜内温度0—10摄氏度。	3、采用风冷式，柜内温度0—10摄氏度。	无偏离
		4、采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高。	4、采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高。	无偏离
		5、采用高效能蒸发器设计，名牌主机。	5、采用高效能蒸发器设计，名牌主机。	无偏离
		6、采用抽风排毒式换气装置。	6、采用抽风排毒式换气装置。	无偏离
		7、配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。	7、配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。	无偏离
		8、配置有轮子，方便可靠。	8、配置有轮子，方便可靠。	无偏离
		9、整理箱≥8个	9、整理箱10个	无偏离
6	包埋机	1、大容量快速熔蜡方式，保证≥280个标准组织盒的制模工作。	1、大容量快速熔蜡方式，保证300个标准组织盒的制模工作。	无偏离
		2、开阔，平整光洁的操作台面营造个性化的工作环境。	2、开阔，平整光洁的操作台面营造个性化的工作环境。	无偏离
		3、静音制冷系统，能在常温环境下迅速使工作台达到设定的低温，满足蜡模式切片条件。	3、静音制冷系统，能在常温环境下迅速使工作台达到设定的低温，满足蜡模式切片条件。	无偏离
		4、贮温式导蜡阀体保证蜡温稳定均匀。	4、贮温式导蜡阀体保证蜡温稳定均匀。	无偏离
		5、采用特种密封材料的阀芯耐温、耐蜡浸蚀，确保流蜡通断果断，工作寿命长久。	5、采用特种密封材料的阀芯耐温、耐蜡浸蚀，确保流蜡通断果断，工作寿命长久。	无偏离
		6、冷光源无影照明，光线柔和、清晰、节能、保护视力。	6、冷光源无影照明，光线柔和、清晰、节能、保护视力。	无偏离
		7、高科技的新颖接近型触摸开关控制灵敏、操作可靠快捷轻便。	7、高科技的新颖接近型触摸开关控制灵敏、操作可靠快捷轻便。	无偏离
		★8、组合式发热系统实现温度互动补偿，节约功耗，提高能源使用效率。	★8、组合式发热系统实现温度互动补偿，节约功耗，提高能源使用效率。	无偏离
		9、智能温控专利技术，实现递增式加热，确保温度平稳上升，置温精确。	9、智能温控专利技术，实现递增式加热，确保温度平稳上升，置温精确。	无偏离
		10、以控温度检测与保护器件，确保机器安全运行。	10、以控温度检测与保护器件，确保机器安全运行。	无偏离



	11、宽限幅液晶中文菜单显示设置，外观简洁直观。	11、宽限幅液晶中文菜单显示设置，外观简洁直观。	无偏离	
	12、时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关功能。	12、时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关功能。	无偏离	
	13、组合式制冷石蜡包埋台，既排除了温度干涉，又适应个性化使用特性。	13、组合式制冷石蜡包埋台，既排除了温度干涉，又适应个性化使用特性。	无偏离	
	★14、蜡缸容积：≥5L。	★14、蜡缸容积：5L。	无偏离	
	15、熔蜡温度： 室温~99℃任意预置。	15、熔蜡温度： 室温~99℃任意预置。	无偏离	
	16、冷台温度： 室温~-25℃任意预置。	16、冷台温度： 室温~-25℃任意预置。	无偏离	
	17、时间控制：开关机时间可在北京时间任意设定。	17、时间控制：开关机时间可24小时内任意设定。	无偏离	
	18、工作方式：自动软接触开关、脚踏两种。	18、工作方式：自动软接触开关、脚踏两种。	无偏离	
	★19、控温方式：≥六路独立任意数字控温。	★19、控温方式：六路独立任意数字控温。	无偏离	
	★20、镊子加温孔：≥六个。	★20、镊子加温孔：六个。	无偏离	
	★21、残物蜡回收方式：自动回流至废液缸。	★21、残物蜡回收方式：自动回流至废液缸。	无偏离	
	22、照明方式：冷光源无影照明（国家专利）。	22、照明方式：冷光源无影照明（国家专利）。	无偏离	
	23、环境温度：0~40℃。	23、环境温度：0~40℃。	无偏离	
	24、电源： AC220V±10%，50HZ±1HZ。	24、电源： AC220V±10%，50HZ±1HZ。	无偏离	
7	摊烤片机	1、数字智能化控温，多重过热保护。	1、数字智能化控温，多重过热保护。	无偏离
		★2、烤箱内可斜插或放入染色架。	★2、烤箱内可斜插或放入染色架。	无偏离
		★3、热风循环系统，使烘，烤片速度快，均匀。	★3、热风循环系统，使烘，烤片速度快，均匀。	无偏离
		主要技术指标要求：	主要技术指标要求：	\
		1、摊片升温：室温~99℃	1、摊片升温：室温~99℃	无偏离
		2、烤片升温：室温~99℃	2、烤片升温：室温~99℃	无偏离



8	染色 通风柜 (又名:病理通风柜)	3、烘片升温: 室温~99℃	3、烘片升温: 室温~99℃	无偏离
		4、环境温度: 0~40℃	4、环境温度: 0~40℃	无偏离
		5、工作电压: 220V±10%	5、工作电压: 220V±10%	无偏离
		1、外型尺寸(mm): 1500±50 (长)×750±50 (宽)×1960±50 (高), 可以按照科室具体情况定做。	1、外型尺寸(mm): 1500 (长)×750 (宽)×1960 (高), 可以按照科室具体情况定做。	无偏离
		2、厚度 1.2mm 的 304 不锈钢外壳, 厚度 1.5mm 的 316 不锈钢台面。	2、厚度 1.2mm 的 304 不锈钢外壳, 厚度 1.5mm 的 316 不锈钢台面。	无偏离
		3、下排气系统, 大功率吸风装置, 低噪音。下排风, 长条形百叶式耐碱不锈钢排气孔, 排风量 3500-4600m ³ /h, 全压范围 330-550pns, 工作风噪 < 50db, 风速 ≥ 0.8m/s, 配优质 PVC 防腐风管。	3、下排气系统, 大功率吸风装置, 低噪音。下排风, 长条形百叶式耐碱不锈钢排气孔, 排风量 4000m ³ /h, 全压范围 330-550pns, 工作风噪 49db, 风速 0.8m/s, 配优质 PVC 防腐风管。	无偏离
		4、配有射灯, 40W 照明灯。	4、配有射灯, 40W 照明灯。	无偏离
		5、变频冷热水伸缩龙头, 外接口。	5、变频冷热水伸缩龙头, 外接口。	无偏离
		6、配紫外线消毒灯。	6、配紫外线消毒灯。	无偏离
		7、台面配有自动冲洗装置。	7、台面配有自动冲洗装置。	无偏离
9	病理图像 系统	8、深度为 160mm~300mm 的不锈钢水槽, 下面有过滤网的下水漏斗。	8、深度为 280mm 的不锈钢水槽, 下面有过滤网的下水漏斗。	无偏离
		9、磁性吸附工具架, 吸附取材工具。	9、磁性吸附工具架, 吸附取材工具。	无偏离
		10、具有空气净化装置。	10、具有空气净化装置。	无偏离
		1、自动采集病理细胞图片。	1、自动采集病理细胞图片。	无偏离
		★2、国际标准 TBS 分类的病理细胞图文报告。	★2、国际标准 TBS 分类的病理细胞图文报告。	无偏离
		3、全部汉化菜单, 操作简单。	3、全部汉化菜单, 操作简单。	无偏离
		★4、高分辨, 高清晰, 高保真的实时图像采集和传送功能, 可接多种型号显微镜。	★4、高分辨, 高清晰, 高保真的实时图像采集和传送功能, 可接多种型号显微镜。	无偏离
		★5、自动精确地进行通用参数测量, DNA 倍体分析, AgNOR 分析, 免疫组化及分子杂交分析。	★5、自动精确地进行通用参数测量, DNA 倍体分析, AgNOR 分析, 免疫组化及分子杂交分析。	无偏离



★6、图像修整，任意分割，平滑，缩放及编辑处理能力，可以进行多视场多参数测量统计。	★6、图像修整，任意分割，平滑，缩放及编辑处理能力，可以进行多视场多参数测量统计。	无偏离
7、完备的图文档案管理功能，具有病理资料详尽，存储量大，调取方便，存储永久，关机不丢失。	7、完备的图文档案管理功能，具有病理资料详尽，存储量大，调取方便，存储永久，关机不丢失。	无偏离
★8、标准图文报告和格式，高清晰图片打印质量远程信息传输。	★8、标准图文报告和格式，高清晰图片打印质量远程信息传输。	无偏离
9、可免费更新升级系统。	9、可免费更新升级系统。	无偏离

说明：偏离说明中应对应发标要求填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

其中与竞争性谈判采购文件要求一致的填“无偏离”，优于竞争性谈判采购文件要求的填“正偏离”，劣于竞争性谈判采购文件要求的填“负偏离”。

供应商（盖章）：广西康泰盛医疗科技有限公司



法定代表人或法人授权委托代理人（签字或盖章）：柯恩瑞

日期：2021年10月13日



四、售后服务承诺书

广西康泰盛医疗科技有限公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、合理的价格、贴心的服务为理念，并公开、负责地向客户郑重承诺如下：

一、质保期

自验收合格之日起计，整体质保期为二年，质保期内定期对设备进行免费保养和维护；质保期内出现故障，免费维修，免费更换配件。

二、售后服务

- 1、免费送货上门，免费安装调试直至设备验收合格，按国家有关规定实行“三包”。
- 2、质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），质保期内出现故障，将安排技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务。
- 3、质保期满后，我可以9折优惠价格为采购人提供零配件，在采购人所在地免费更换调试，不收取其它一切费用。
- 4、人员培训：我司免费提供现场安装调试及操作培训。
- 5、对于设备发生故障或问题时，我司接到通知后会在 30 分钟内做出响应，必要时会派技术人员在 4 小时内到达现场维修；保修期内出现的故障，12 小时仍无法修复的，将用备品替代，修复后再换回。
- 6、我司将对仪器进行定期的回访工作，每年进行 1 次了解仪器的使用情况，保证用户仪器的使用正常。
- 7、维保服务响应时限：7×24 小时。

售后服务联系人及联系电话：柯思猛 18877170858。

三、交付使用期及地点

交付使用期：自签订合同之日起 15 天内安装调试完毕（含相关部门检查合格）交付使用。

交货地点：河池市妇幼保健院。

四、交货验收

- 1、货物为齐全，全新的产品，没有任何损坏；交货前不允许提前开箱、调试。



扫描全能王 创建