

广西建通工程咨询有限责任公司

竞争性谈判采购文件

采购项目名称：隆林各族自治县人民检察院办案和专业技术用房
智慧检务工程（三）期设备采购项目

采购项目编号：BSZC2020-J1-310536-GXJT

采购人：隆林各族自治县人民检察院

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

二〇二〇年十月十六日

目 录

第一章 竞争性谈判公告..... 1

第二章 谈判供应商须知及前附表..... 3

第三章 采购需求.....18

第四章 评标办法及标准..... 37

第五章 采购合同条款及格式..... 38

第六章 响应文件格式..... 44

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

隆林各族自治县人民检察院办案和专业技术用房智慧检务工程（三）期设备采购项目（项目编号：BSZC2020-J1-310536-GXJT）采购项目由谈判小组审核竞争性谈判文件并与采购人分别推荐3家或3家以上符合条件要求的供应商参与采购活动，被推荐的供应商在广西建通工程咨询有限责任公司（广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2号楼A座22层招标五所）获取采购文件，并于2020年10月22日11点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J1-310536-GXJT

项目名称：隆林各族自治县人民检察院办案和专业技术用房智慧检务工程（三）期设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：521012.00 元

最高限价：521012.00 元

采购需求：采购远程提讯系统、远程接访系统、远程出庭系统等设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、支持采用本国产品、优先采购环境标志产品、节能产品、政府采购支持不发达地区和少数民族地区等政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。

(3)依法获得采购人和评审专家书面推荐的供应商。

三、获取采购文件

1. 时间:2020年10月19日至2020年10月21日,每天上午8:00—12:00,下午15:00—18:00(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)

2. 地点:广西建通工程咨询有限责任公司(广西百色市右江区迎龙路70号建通中心(竹洲大桥旁)2号楼A座22层招标五所)。

3. 方式:由依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商企业法定代表人或被授权人持竞标邀请书原件获取竞争性谈判文件一份。

四、响应文件提交

截止时间:2020年10月22日11点30分(北京时间)

地点:广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅【广西百色市右江区迎龙路70号建通中心(竹洲大桥旁)2号楼A座2层】

五、开启

时间:2020年10月22日11点30分(北京时间)

地点:广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅【广西百色市右江区迎龙路70号建通中心(竹洲大桥旁)2号楼A座2层】

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

谈判保证金:人民币壹万元整(¥10000.00元)。

竞标人应于竞标截止时间前将谈判保证金以银行转账、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式交至以下账户。

开户名称:广西建通工程咨询有限责任公司第二分公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司百色分公司营业部

银行账号:4500 1676 1010 5070 6920

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:隆林各族自治县人民检察院

地址:百色市隆林各族自治县新州镇民族街185号

联系方式:黄志寸 18077609969

2. 采购代理机构信息

名称:广西建通工程咨询有限责任公司

地址:广西百色市右江区迎龙路70号建通中心(竹洲大桥旁)2号楼A座22层

项目联系人:滕玲 联系方式:0776-2999550/13117764002

3. 监督部门:隆林各族自治县政府采购服务中心 电话:0776-8216909

广西建通工程咨询有限责任公司

2020年10月16日

第二章 谈判供应商须知及前附表

供 应 商 须 知 前 附 表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1.1	采购项目名称及采购项目编号	采购项目名称:隆林各族自治县人民检察院办案和专业技术用房智慧检务工程(三)期设备采购项目 采购项目编号:BSZC2020-J1-310536-GXJT
2	1.2	谈判供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;供应商参加政府采购活动应当具备下列条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(桂财采[2015]24号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、支持采用本国产品、优先采购环境标志产品、节能产品、政府采购支持不发达地区和少数民族地区等政策。 3. 本项目的特定资格要求: (1)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。 (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (3)依法获得采购人和评审专家书面推荐,并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商。
3	3	谈判费用	不论谈判结果如何,供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
4	11	谈判报价及	1、谈判供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整报价,

		采购预算总金额	否则, 其响应文件无效。 2、未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价, 其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的, 按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 3、采购上限控制价金额: 人民币伍拾贰万壹仟零壹拾贰元整 (¥521012.00 元)。 最后报价超出采购上限控制价的将被视为无效竞标处理。
5	15.1	竞标有效期	自响应文件提交截止时间之日起 60 天, 有效期不足的响应文件将被拒绝。
6	17	谈判保证金	谈判保证金: 人民币壹万元整 (¥10000.00 元)。 竞标人应于竞标截止时间前将谈判保证金以银行转账、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式交至以下账户。 开户名称: 广西建通工程咨询有限责任公司第二分公司 开户银行: 中国建设银行股份有限公司百色分公司营业部 银行账号: 4500 1676 1010 5070 6920 办理谈判保证金手续时, 请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称 (简称即可) 或项目编号。
7	16.4	响应文件份数	正本壹册, 副本叁册, 须完整提交 (A4 纸装订)。
8	18.2	响应文件装订要求	供应商应按供应商须知第 11.1 条 “响应文件组成” 规定的顺序自编目录及页码, 响应文件的 “正本”、“副本” 应当单独装订成册并标注页码, 装订应牢固, 不易拆散和换页。封面应注明 “正本”、“副本” 字样, 封面上写明采购项目名称、采购项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
9	18.2	响应文件包装、密封、标记	响应文件包装、密封: 供应商须将响应文件 “正本”、“副本” 一并装入并密封在一个响应文件袋 (盒、箱) 中, 并在密封处密封签章 (公章、密封章、负责人或其授权委托代理人签字均可)。 响应文件袋标记: 项目名称: 项目编号: 采购代理机构: 供应商单位名称: 在 2020 年 月 日 时 分前不得开启
10		响应文件递	响应文件递交截止时间: 2020 年 10 月 22 日 11 点 30 分。

		交截止时间	谈判供应商应按竞争性谈判文件规定的响应截止时间前递交响应文件。
11		递交响应文件地点	广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 2 层）。
12	22.1	谈判小组组成	谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组的构成：专家 2 人、业主评委 1 人。专家确定方式：随机抽取。
13	22.2	谈判时间、地点、人员	1、谈判时间：响应文件递交截止时间后。 2、谈判地点：广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅（广西百色市右江区迎龙路 70 号建通中心 2 号楼 A 座 2 层）。 3、谈判参加人员：供应商法定代表人或委托代理人。参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件【法定代表人持本人身份证及营业执照复印件加盖单位公章，授权委托人持授权委托书原件及本人身份证；谈判保证金缴纳凭证、谈判保证金到账收款收据原件】依时到达指定地点等候当面谈判。
14	23.1	评标办法	最低评标价法。
15	31	成交公告及成交通知书	1、采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购人将取消其成交资格，成交供应商的全部谈判保证金不予退还，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。
16	34.1	履约保证金	无
17		信用查询	①信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等栏目。 ②信用信息查询截止时点：竞争性谈判邀请函发出后任 1 日。 ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：在响应文件中提供上述两个查询渠道查询结果（查询结果网页打印件须显示打印时间或查询时间并加盖供应商公章）。查询结果将作为政府

			采购活动档案留存。
18		签订合同时间	成交通知书发出之日起 25 日内。成交供应商领取成交通知书后, 应按规定与采购人签订合同。
19		合同及验收证明存档	合同及验收证明存档: 政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件一份及验收合格后将验收证明副本一份送交采购代理机构存档。
20		采购代理服务费用	成交代理服务费取成交价作为计算基数, 按差额定率累进法计算, 其费率为: 100 万元以下--1.5%; 100~500 万元--1.1%; 500~1000 万元--0.8%; 1000-5000 万元--0.5%, 由成交供应商在领取通知书时向采购代理机构一次性支付。
21		解释权	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制, 本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
22		监督管理机构	隆林各族自治县政府采购服务中心

二、竞 标 须 知

(一) 总 则

1. 采购项目名称及编号

详见供应商须知前附表。

2. 谈判供应商资格

详见供应商须知前附表。

3. 竞标费用

3.1 文件资料费: 250.00 元/本, 谈判供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用, 无论竞标进程的处理方式和最后竞标结果如何, 采购人对谈判供应商不承担任何费用。

4、特别说明

4.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的, 不得参加同一项目的响应, 否则, 响应无效。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动, 否则响应无效。

多家代理商或经销商参加响应, 如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系, 且提供的是其所代理品牌产品的, 评审时, 取其中通过符合性审查后的评审报价最低一方为有效供应商; 当评审报价相同时, 则以最后报价最低一家为有效供应商; 当最后报价也相同时, 则以售后服务最优一家为有效供应商; 均相同时, 由谈判小组集体讨论确定。

4.2 多家供应商竞同一品牌同一型号的, 应当按一个供应商认定(如果为多项号货物组成的, 所有项号货物均为同一品牌同一型号的, 应当按一个供应商认定), 取其中通过符合性审查后的评审报价最低一方为有效供应商; 当评审报价相同时, 则以最后报价最低一家为有效供应商; 当最后报价也相同时, 则以售后服务最优一家为有效供应商; 均相同时, 由谈判小组集体讨论确定。同一家原生产厂商授权多家代理商参加响应的, 评审时, 按上述规定确定其中一家为有效供应商。

(二)、竞争性谈判采购文件

5、竞争性谈判采购文件构成

5.1 竞争性谈判采购文件包括:

- (1)谈判供应商须知及前附表;
- (2)项目要求及货物需求一览表;
- (3)合同基本条款及合同书(格式);
- (4)评标办法;
- (5)响应文件(格式);

6、竞争性谈判采购文件的澄清和修改

6.1 谈判供应商要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求,如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的,谈判供应商必须在竞标前规定时间内要求澄清,否则,由此产生的后果由谈判供应商负责。

6.2 任何要求澄清竞争性谈判采购文件的谈判供应商,均应在竞标截止日期 3 天前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理单位,同时认定其他澄清方式为无效。采购代理单位将以书面形式予以答复。

6.3 采购代理单位对已发出的竞争性谈判采购文件进行修改的,在竞争性谈判采购文件要求提交响应文件截止时间 3 日前,以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人,该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。谈判供应商在收到答疑或补充通知后必须在 24 小时内回复确认函。

6.4 特殊情况下,采购单位可延长竞标截止时间,并将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人。

(三)、响应文件的编制

7. 响应文件编写注意事项

7.1 谈判供应商应认真阅读竞争性谈判采购文件,按照竞争性谈判采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交响应文件,没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应,谈判小组有权判定为无效竞标。

7.2 对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指谈判供应商必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

8. 竞标的语言及计量单位

8.1 谈判供应商的响应文件以及谈判供应商与采购代理单位所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.2 响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外,一律使用法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1 谈判供应商编写的响应文件必须包括下列内容并按下列顺序自编目录及页码装订成册,否则文件失散引起的后果自负,注明“必须提供”的文件必须提交,同时要加盖谈判供应商公章,否则其竞标无效:

9.1.1 竞标函(按竞争性谈判采购文件第五章《竞标函(格式)》要求填写);

9.1.2 谈判保证金缴纳凭证【谈判保证金缴纳凭证复印件、谈判保证金到账收款收据复印件】;

9.1.3 竞标报价表(按本文件第五章《竞标报价表》格式填写);

9.1.4 售后服务承诺书(按本文件第五章要求填写);

9.1.5 技术规格偏离表(按本文件第五章要求填写);

9.1.6 谈判供应商资格证明文件(按本须知第 13 条要求提供);

9.1.7 货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件(按本须知第 14 条要求提供);

9.1.8 谈判供应商认为有必要提供的其它材料。

注:以上 9.1.1~9.1.7 项内容任何一项缺失或无效均会被视为符合性审查不通过,做无效竞标处理。

10. 响应文件格式

10.1 谈判供应商应按竞争性谈判采购文件提供的竞标函、竞标报价表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2 在竞标报价表中,谈判供应商应按要求填写各项内容。

11. 竞标报价

采购上限控制价:人民币伍拾贰万壹仟零壹拾贰元整(¥521012.00 元)。

11.1 谈判供应商应在竞标报价表上标明单价和总报价。大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,如总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。如果谈判供应商不接受对其错误的更正,其竞标将被拒绝。

11.2 谈判供应商应就《货物需求一览表》中全部内容及要求作完整报价。

11.3 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、运抵指定交货地点的各种费用和调试、售后服务、税金及其他所有成本、费用的总和。

11.4 本次采用竞争性谈判的采购方式,竞标报价可进行多次报价,具体哪次报价为最终报价由谈判小组在最终报价前书面通知。

12. 竞标货币

12.1 竞标应以人民币报价。

13. 谈判供应商资格证明文件

13.1 资格证明文件应包含以下资料[注明“必须提供”的文件必须提交,同时要加盖谈判供应商公章,否则其竞标无效]:

13.1.1. 有效的加载有统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件(必须提供);

13.1.2. 法定代表人身份证明书原件及完整有效的法定代表人身份证复印件(必须提供);

13.1.3. 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人完整有效的身份证复印件(如为授权委托则必须提供);

13.1.4. 依法缴纳税收的良好记录(必须提供);

提供竞标截止时间前6个月内,谈判供应商连续3个月依法缴纳税费证明复印件;

依法免税的谈判供应商,须提供相应文件证明其依法免税;

13.1.5. 谈判供应商单位近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件,格式自拟(必须提供);

13.1.6 谈判供应商提供具有良好商业信誉的声明原件,格式自拟(必须提供);

13.1.7 提供2019年度会计(审计)师事务所出具的审计报告或谈判供应商2019年度的财务会计报表复印件,对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的谈判供应商,只需提交截标时间前一个月的财务状况报告(表)复印件(必须提供);

13.1.8 谈判供应商主体的信用查询打印件并加盖单位公章(必须提供);

14. 货物合格和符合竞争性谈判采购文件规定的证明文件

14.1 谈判供应商还应提交根据本采购项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料,如有。它们可以是:

①生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验合格证;

②竞标货物授权书、供货证明、售后服务承诺书、产品技术性能及配置证明文件、产品样本彩图、使用说明书等技术资料。

15. 竞标的有效期

15.1 响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

15.2 在特殊情况下,采购代理单位可与谈判供应商协商延长响应文件的有效期。

16. 响应文件的书写及签名、盖章要求

16.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印,每页加盖单位公章,响应文件正本及文件修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章,副本是正本的复印件,否则谈判小组有权判定为无效竞标。

16.2 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件谈判小组有权判定为无效竞标。

16.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章, 否则其竞标无效。

16.4 响应文件的份数: **正本一份、副本三份, 共四份。**并在文件封面注明“正本”、“副本”字样, 一旦正本和副本不符, 以正本为准。

17. 谈判保证金

17.1 谈判供应商必须按谈判供应商须知前附表规定的数额、方式要求交纳谈判保证金, 否则其竞标无效。对未按竞争性谈判采购文件要求缴纳谈判保证金的响应文件, 采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

17.2 谈判供应商应提供竞标须知前附表第 6 项规定的谈判保证金, 谈判保证金缴纳凭证是响应文件的一个组成部分。谈判供应商应将谈判保证金缴纳凭证复印件、谈判保证金到账收款收据复印件粘贴在响应文件相应位置。

17.3 未成交的谈判供应商的谈判保证金, 将在成交公示发布后 5 个工作日内退还, 不计利息。成交供应商的谈判保证金在成交供应商将供货合同一份送至采购代理单位备案后 5 个工作日内可退还。谈判保证金一律以转账方式退还, 不计利息。

17.4 如谈判供应商有下列情形之一的, 其谈判保证金将不予退还:

- (1) 谈判供应商在规定的竞标有效期内撤销或修改其响应文件;
- (2) 成交供应商在收到成交通知书后, 无正当理由拒绝与采购人签订合同协议;
- (3) 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的;
- (4) 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意, 将成交项目分包给他人的;
- (5) 拒绝履行合同义务的;
- (6) 未按规定交纳代理服务费的;
- (7) 其他严重扰乱招竞标程序的。

(四) 响应文件的递交

18. 响应文件的密封与标记

18.1 谈判供应商应将响应文件正、副本分别装订成册, 在每本文件封面上标明“正本”或“副本”以及采购项目名称、采购编号、谈判供应商名称等内容。

18.2 谈判供应商应将响应文件(正本一份、副本三份)一并装入响应文件袋加以密封, 并在封口处密封签章(公章、密封章均可)。

18.3 文件袋上应写明:

采购项目名称: _____

竞标编号: _____

采购代理单位: _____

注明: _____年_____月_____日_____时前不得开封

18.4 谈判供应商按上述要求样式自行包装。

19. 竞标截止时间

谈判供应商必须在规定时间内将响应文件递交到谈判供应商须知前附表规定的地点, 超过竞标截止时间递交的响应文件无效。

20. 响应文件的修改及撤回

20.1 谈判供应商在竞标截止时间前, 对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回, 对谈判供应商所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理单位出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

20.2 响应文件的修改和撤回通知应按本须知规定密封、标记和递交, 并在封面上标明“修改”字样。

20.3 在竞标截止时间后, 谈判供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.4 在竞标截止后的竞标有效期内, 谈判供应商不得撤回其响应文件, 否则其全部谈判保证金将不予退还。

21. 响应文件的递交

21.1 采购代理单位派工作人员在本须知前附表规定的时间、地点签收响应文件。

21.2 响应文件递交截止时间结束后参与谈判供应商不足叁家的, 若竞争性谈判采购文件存在不合理条款的或采购公告时间及程序不符合规定的, 做废标处理, 并依法重新采购。

(五) 谈判与评标

22. 谈判

22.1 本项目谈判会议将在谈判供应商须知前附表规定的时间和地点举行。

22.2 谈判供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件【法定代表人持本人身份证及营业执照复印件加盖单位公章或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证; 谈判保证金缴纳凭证、谈判保证金到账收款收据原件】依时到达现场等候参加谈判, 并自觉接受核验上述证件, 否则竞标无效。

22.3 采购代理单位可根据项目特点组建谈判小组。在整个谈判过程中, 谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

22.4 谈判小组首先对响应文件的“符合性”进行评审, 参加的谈判供应商首先要通过“符合性”评审后才能获得谈判资格。

22.5 谈判开始前, 谈判小组定好下列事项: 谈判的具体程序, 如谈判轮次及每个轮次

的谈判重点;拟谈判的内容,包括价格、交货安装期、质保期等,明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

22.6 谈判程序:

(1)谈判供应商可由 1-3 人参加谈判,谈判中谈判供应商成员之间意见不一致时,以谈判供应商的法定代表人(或其委托代理人)的意见为准。谈判供应商的法定代表人或其委托代理人必须持证件(即本须知第 22.2 款规定提供的证件材料)依时到达现场等候参加谈判,并自觉接受核验上述证件,否则竞标无效。

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个谈判供应商分别进行谈判,谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判条件书有实质性变动的,谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。其中涉及价格内容不得要求谈判供应商在谈判时作口头报价,而应以书面形式密封报价。

(3)谈判内容应作记录,并由谈判供应商及谈判小组成员签字确认。

(4)谈判结束后,谈判小组应要求谈判供应商在规定的地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件,应答文件必须由谈判供应商的法定代表人或法人授权委托代理人签名或盖单位公章,应答文件构成响应文件的一部分。

(5)谈判小组对各谈判供应商递交的应答文件统一开启,并进行评审后,认为有必要再次进行谈判的,可再次与谈判供应商进行谈判,直至谈判小组认为没有必要再进行谈判,谈判方可结束。对最后一轮谈判,谈判小组应明确告知谈判供应商,并要求所有谈判供应商在规定的地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

22.7 最终谈判结束后,谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

22.8 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

23. 评标

23.1 本竞标项目的评标办法采用**最低评标价法**。

23.2 参与谈判会议的所有人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况,否则由此引起的一切后果自负。

23.3 谈判供应商在竞标过程中,如果有力图影响评标结果或干扰竞标秩序的行为,谈判小组有权取消其竞标资格。

23.4 谈判小组有权对谈判供应商所提供响应文件中相关竞标材料的真实性、有效性进行审查,经核实若谈判供应商提供虚假竞标材料的,做无效竞标处理。

23.5 被认为报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价的谈判供应商,将

被要求按以下成本构成科目以书面方式提供计算数据及计算方法作为证明资料:

- (1) 主营业务成本。对产品的生产商而言是生产成本,即原材料采购成本+加工制造成本;对经销商来说,则是进货成本。
- (2) 销售费用。指供应商为了达成政府采购合同所需支付和代付的全部费用。
- (3) 履约费用。指供应商为了履行合同义务,包括实施合同验收所需支付的全部费用。
- (4) 管理费用。指供应商管理费用应摊销到本项目的费用。
- (5) 财务费用。指供应商财务费用应摊销到本项目的费用。
- (6) 计划利润。指供应商应当从政府采购合同中获取的符合行业惯例和市场行情的净收益。
- (7) 税金及附加。
- (8) 其他费用。供应商认为应当纳入成本的其他费用。

进入评标环节后被认定为报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价的谈判供应商,将被要求在评标现场提供上述书面说明。

24、响应文件的符合性鉴定

24.1 在详细评标之前,谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求,即详评前首先对谈判供应商的响应文件进行符合性评审。

24.2 实质上响应要求的响应文件,必须与竞争性谈判采购文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符,无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对采购范围、质量标准及服务产生实质性影响;或者对合同中规定的谈判供应商的权力及谈判供应商的责任造成实质性限制;而且纠正这种差异或保留,将会对其他实质上响应要求的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.3 如果响应文件实质上不响应竞争性谈判采购文件的要求,视为符合性评审不通过,做无效竞标处理。

25. 质疑

25.1 谈判供应商认为本竞标活动损害其权益的,应在知道其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理单位提出质疑。质疑人提供的书面材料(如材料中有外文资料应同时附上中文译本)应当包括以下材料:

- (1) 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等;
- (2) 被质疑人的单位名称或姓名;
- (3) 质疑的事实及理由;
- (4) 有关违纪违规的情况和有效证明材料;
- (5) 质疑人的签章及质疑时间。

如不按以上规定质疑的,视为无效投诉或质疑,不予受理。

25.2 采购代理单位将按规定在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答

复, 但答复的内容不涉及商业秘密。

26. 投诉

质疑供应商首先经过质疑程序, 若对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的, 供应商可以在答复期满后十五个工作日内向当地监督管理部门投诉。

27. 响应文件的澄清或说明

27.1 谈判小组有权要求谈判供应商以书面形式就其响应文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明, 并由其法定代表人或授权委托代理人签名。

27.2 供应商的澄清或说明函是响应文件的组成部分。

27.3 谈判供应商对响应文件的澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容。

28. 无效竞标

28.1 响应文件如有下列情况之一, 将会在评审中按照无效竞标处理:

- (1) 应交未交或不足额交谈判保证金的;
- (2) 未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的;
- (3) 不具备谈判采购文件中规定资格要求的;
- (4) 谈判供应商最终竞标报价不在有效报价范围内的
- (5) 谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的;
- (6) 谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的;
- (7) 谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的;
- (8) 响应文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件;
- (9) 不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

29. 成交通知

29.1 采购人和采购代理机构在成交结果公示期满无异议后, 应在竞标有效期截止前, 以书面形式向成交供应商发出成交通知书。29.2 成交通知书为合同的组成部分。

29.3 采购人及采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他谈判供应商。

30. 废标

30.1 有下列情形之一的, 应予以废标:

- (1) 竞标截止时间止, 谈判供应商不足 3 家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 谈判供应商的报价均超过了本项目采购预算价, 采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故, 采购任务取消的。

(六) 签订合同

31. 成交公告

31.1 采购代理单位将在评审结束 2 个工作日内将评审报告送采购单位, 采购单位确认后, 成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网公布。

31.2 谈判供应商如对成交结果有异议, 可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理单位提出质疑。采购代理单位将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.3 质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序, 在对采购代理单位的答复不满意或者采购代理单位未在规定的时间内做出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

32. 合同授予标准

32.1 合同授予被确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求, 评审认为具备履行合同能力且评标价最低的谈判供应商。

32.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的, 采购人可以与排在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同, 以此类推。

33. 签订合同

33.1 谈判供应商在收到成交通知书后, 应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。合同签订 7 日后报相关监督部门备案。

33.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同, 则按成交供应商违约处理, 采购代理单位将取消该成交决定, 并对该成交供应商的全部谈判保证金不予退还。

33.3 如遇 33.2 情形。采购代理单位有权从成交候选供应商中确定成交供应商, 组织成交供应商与采购单位签订合同, 或重新采购。

34. 履约保证金

无。

(七) 其他事项

35. 采购代理服务费用

35.1 领取成交通知书前, 成交供应商须向采购代理单位一次付清采购代理服务费。否则, 采购代理单位将视之为违约, 取消该成交决定, 成交供应商已提交的全部谈判保证金不予退还。

35.2 代理服务收费标准:

成交金额 (万元)			
费率 (%)	货物招标	服务招标	工程招标
服务类型			

100 以下	1.5	1.5	1.0
100-500	1.1	0.8	0.7
500-1000	0.8	0.45	0.55
1000-5000	0.5	0.25	0.35
5000-10000	0.25	0.1	0.2
10000-50000	0.05	0.05	0.05
50000-100000	0.035	0.035	0.035
100000-500000	0.008	0.008	0.008
500000-1000000	0.006	0.006	0.006
1000000 以上	0.004	0.004	0.004

36. 解释权

36.1 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制,本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

第三章 采购需求

1、项目基本要求:

(1) 所供货物必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造,且能满足本项目技术指标的设备;零部件、配件及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。

(2) 成交供应商负责免费送货到采购单位指定的地点且全部货物必须在交货现场验收。

(3) 谈判供应商所供货物必须符合采购文件的要求,且交货前必须经采购单位代表验收认可,否则采购单位拒绝签收。

(4) 成交单位应依据采购单位的要求负责设备供货、调试等涉及的一切费用,并负责免费培训采购单位使用人员和维护人员。

(5) 保修期内,如发现有质量问题或不符合采购单位采购要求的,成交供应商无条件给予包换包退,因设备质量原因造成采购单位损失的,由成交供应商负责。

2、货物需求一览表

(1) 本一览表中的厂家或品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,谈判供应商可选用其他厂家或品牌型号替代,但替代的厂家或品牌型号要实质上相当于或优于参考厂家或品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

(2) 本一览表中参考品牌型号规格及技术参数性能(配置)不明确或有误的,或谈判供应商选用优于招标文件提供的品牌、技术参数的其他品牌型号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数(配置)代替,同时填写报价表和技术规格偏离表。

(3) 凡在技术参数及其性能(配置)要求中表述为“标配”或“标准标配”的设备,谈判供应商应在报价中将其标配参数详细列明,否则评标小组有权认定为无效报价。

(4) 谈判供应商所投设备的配置不能低于该设备的出厂标准配置,如果招标文件中的配置要求有高于出厂标准配置的,谈判供应商必须按要求增加配置。

货物需求一览表

序号	商品名称	品牌	设备技术参数	单位	数量
一、远程提讯系统					
(1) 检察院远程提讯室建设清单					
1	高清视频会议终端	科达	1. 采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构。 2. ★会议速率支持 128Kbps—8128 Kbps。 3. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准。 4. 支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。 5. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议, 可达到 20KHz 以上的宽频效果。 6. ★支持 H. 239 双流协议。 7. 支持 1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码, 并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。 8. 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能, 在保证主流视频 1080p 60fps 前提下, 第二路视频流不低于 1080p30fps。 9. 提供不少于 4 路独立的高清视频输入接口、4 路高清输出接口, 其中需包含 1 路 3G-SDI 高清输入和输出接口; 提供 1 路独立的标清视频输入/输出接口; 10. 提供不少于 4 路音频输入接口, 4 路音频输出接口, 支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11. 支持 1 个 RJ11 电话接口, 支持空闲或会议中电话接入。 12. 系统具有字幕叠加功能, 可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 14. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 15. PC 安装双流软件后, 可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端, 图像清晰流畅。 16. 终端在空闲状态下, 与外置的数字录像点播服务器配合, 支持终端点播功能 17. 具有基本的系统检测诊断功能, 包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。	台	1

			18. ★提供不少于 2 个 10/100/1000M 以太网接口, 支持网口热备份。 19. ★具备智能丢包重传恢复功能, 在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克, 25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。		
2	专业摄像机	科达	1、摄像机需与视频终端同一品牌。 2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式, 可按用户需求进行安装。 3、镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器, 支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 4、支持不小于 12 倍光学变焦, 支持广角镜头, 水平视角不小于 72°。 5、★视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。 6、★只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制, 支持信号传输 100 米。 7、★支持 RS422 控制接口, 支持标准 VISCA 协议, 支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制, 菊花链控制摄像机不小于 7 个。 8、★支持中文 OSD 菜单, 可在 OSD 中对摄像机进行设置。 9、水平转动范围: $\geq \pm 160^\circ$, 垂直转动范围: $\geq -90^\circ \sim 50^\circ$ 10、支持自带显示屏, 可方便显示视频输出分辨率。 11、支持根据安装方向自动翻转图像。 支持保存不少于 255 个预置位。 12、★支持 ZigBee 遥控, 支持 360° 13、控制、有遮挡物时也能正常控制。 14、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。	台	1
3	数字同步刻录机	科达	1、支持对会议进行录像、放像、点播及刻录等功能。 2、设备应采用专用硬件方式设计, 采用 Linux 嵌入式操作系统, 集成双光盘 DVD 同步刻录。应具备不小于 7 英寸触摸屏, 具备不少于 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口。 3、设备可内置不少于 6 个 SATA 接口, 配置存储容量应不低于 2TB。 4、采用数字化录像存储, 通过网络直接接收系统转发的数字视音频码流, 支持画面合 5、成及混音功能自动开启, 避免因二次编解码带来的图像和声音损伤, 录制后的文件 6、应能够存储在本地硬盘中, 码率、编码格式、及分辨率应与会议过程均保持一致。 7、支持 1080P 图像格式的录制, 支持 64kbps~8Mbps 视频码率录制。 8、支持双视频流的同步录像、回放功能, 能够同时录制视频图像和物证图像。	台	1

			9、录像视频文件可以通过客户端进行播放;最大可以支持同时播放三画面。 10、支持视频文件补刻功能,可通过设备的触摸屏一键刻录,并可以通过触摸屏查看 11、每个刻录机中是否有光盘、光盘剩余空间、刻录状态及刻录过程中出错报警信息。 12、支持 RTSP 直播点播功能。		
4	功放	中国湖山	技术参数: ★1. 内置 DSP 音箱处理器,专设 RS485 网络接口,可连接电脑设置功放各种参数,用于更好地调整音箱及声场,最大限度提升系统性能! 2. 输出功率: 2X400W/8Ω, 2X600W/4Ω, 1X1200W/8Ω 桥接 3. 频率响应: 20Hz—20KHz, ±0.5dB 4. 信噪比: 1KHz, 0.775V 输入, >105dB 5. 输入灵敏度: 0.775V 6. 总谐波失真: <0.1% 7. 阻尼系数: 正常工作条件, 63Hz, >300 8. 声道分离度: 1KHz, 0.775V 输入, >75dB 9. 功放保护功能: 直流、短路、超温、过载、电源软启动 10. 尺寸: 89×483×280mm (2U) 11. 净重/毛重: 5.5Kg/7Kg 功能特点: ★1. 内置 DSP 音箱处理器,专设 RS485 网络接口,可连接电脑设置功放各种参数,用于更好地调整音箱及声场,最大限度提升系统性能 2. 集成国外先进的 DSP 算法处理,每通道具备 15 段参数均衡 (-30~+15dB), 压限, 延时, 分频等调节 3. DSP 内部有 8 个场景存储组,用户可以通过软件选取相应的存储组 4. 创新使用通道算法复制技术,可轻松将调好一个通道算法复制到另一个通道,节省调试时间 5. 使用先进的开关电源+D 类数字功放设计,具有体积小,重量轻,效率高,稳定可靠等特点 6. 具有智能限幅功能,大动态不失真 7. 具有短路保护,温度保护,过流过压保护,直流保护等功能,保障产品的稳定性和可靠性 8. 对各通道的开关电源和功放进行了独立设计,某个通道发生故障也不会影响另一通道正常运行 9. 采用经典成熟电路,具有比较好的音频特性,低失真和超高的动态范围 10. 采用高档铝面板 CNC 先进加工,外观大气高档,弧形造型从视觉到触觉带来独特感受 11. 每通道单独静音开关、衰减器 (-66 至 0dB)、延	台	1

			时、滤波(-30至+15dB)、相位、压限 12. 滤波: -30至+15DB 13. 可修改设备号1至255 14. 10组预置模式 15. 通道参数快速复制功能 16. 具有噪声门功能 17. 可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备 18. 一键恢复出厂设置 19. 广播模式,可级联集中调试		
5	调音台	中国湖山	功能特点: 1、10路输入(8MIC+LINE)+1路立体声)。 2、+48V 幻想电压。 3、二组立体声输出。 4、2组编组输出。 5、一路效果输出。 6、AUX1 输出。 7、一路返回。 8、一组录音输出。 9、一组 TRACK 输入。 10、支持蓝牙接收功能。 11、支持 MP3, WAV 双解码播放功能。 12、支持 USB, SD 卡。 13、内置 16 种 DSP 效果器。 14、低噪声设计采用 TI 高质量专业音频运放。 15、支持内置录音。 16、支持 USB 声卡。 17、支持超重低音输出。 18、采用 100mm 台湾产推子。 19、支持通道监听。 20. 支持主输出 7 段图示均衡 (63Hz, 160Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.3KHz, 16KHz) 技术参数: 1. 输入灵敏度: MIC -60dB; LINE: -60dB 2. 输出电压: R L: +15DB 3. 信噪比: >85dB 4. 失真度: (THD) <0.03(@1kHz) 5. 频率响应: 20Hz-20kHz ±1dB 6. 均衡参数: HF:10KHz ±12dB ;MF:2.5KHz ±12dB;LF:20Hz ±12dB 7. 耳机输出: 4v 60 Ω 8. 功耗: <20W 9. 供电电压: AC220V/50Hz 10. 体积: L40xW40xH10cm	台	1
6	音箱	中国湖山	技术参数: 1. 频率响应: 70Hz~18KHz	只	2

			2. 灵敏度: 95 dB 3. 标称阻抗: 8 Ohm 4. 额定功率: 200W 5. 峰值功率: 800W 6. 高音单元: 1×1" (34mm 音圈) 7. 低音单元: 1×8" (50mm 音圈) 8. 标称覆盖角: 90° (H) × 50° (V) 9. 最大声压级: 117 dB 123 dB peak 10. 音箱形式: 低音反射式 11. 分频: 二分频 12. 外观: 水溶性洒点漆 13. 安装: 吊挂安装 14. 箱体: 15mm 中纤板 15. 输入接口: Neutrik NL4MP 四芯×2 16. 铁网: 1.2mm 钢质防护网 设计理念: 1. 音箱的设计要求以获得平滑的相位和频率响应为目的 2. 宽角的短号筒配合低音单元的声学中心, 具备了低失真的特性 3. 分频器将高、低音和谐地结合在一起以获得平滑的相位响应和频率响应 4. 全频音箱可单独使用, 也可以结合超低音箱使用, 以获得饱满的低频效果 适用范围: 1. 剧院、剧场音乐厅、俱乐部和各种室内场所 2. 演艺工程主扩音 3. 酒吧、KTV、会议室扩音设备和固定安装 4. 流动演出音频系统 5. 演出、庆典辅助音系统		
7	音箱支架	中国湖山	适用于固定扩声系统的安装方式; 高强度的金属材料, 表面耐磨哑光黑色烤漆; 灵活的扩声声场方向调节; 标准的 35mm 插杆。	只	2
8	发言话筒	中国湖山	1、阵列式拾音设计, 拾音距离可达 60—80CM, 实现清晰扩声; 2、短管设计, 具有更远、更大的拾音范围; 3、全金属结构、一体化、流线型设计, 外形高端大气; 4、抗射频干扰 (RFI) 技术, 有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响; 5、全平衡式设计, 具有良好的共模抑制能力; 6、咪芯: ECM 阵列式, 2*Φ16mm; 7、频率响应: 50—15000 Hz; 8、灵敏度: -38dB (0dB=1V/pa, @1kHz); 9、SN: 大于 60dB (at 1KHZ 1Pa);	只	2

			10、拾音角度上下 60 度可调; 11、尺寸: 底座(不含连接件): 103*135*50 (H) mm, 咪管: 24*34*196mm。		
9	电源时序器	得普声	1、AC90-260V 50-60HZ 两相(三线: 零, 火, 地), 1000W/7000W 承受无功功率; 2、PASS 键可全通道同时打开, 面板通道独立关闭; 3、12 路万用插座继电器受控; 4、阻燃 ABS 材料, 承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座; 5、过流保护: 30A 277VAC, 断路器火线控制过流保护(40A); 6、内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ。	台	1
10	电视机	TCL	分辨率: 3840*2160, 屏幕比例: 16: 9, RAM: 2GB, ROM: 16GB; 支持多种音效调音及杜比 DTS 双解码, 畅快体验好音质; 纤薄无边全面 A+屏, 纯金属中框设计。	台	2
11	高清实物展台	汉邦	专用物证展示台。1、800 万像素, 整机 220 倍放大, 可同屏对比, 主要接口: HDMI/VGA/USB, A4 篇幅, 内置 32G 内存卡, 图片可以保存至 SD 卡, 可直接连电视投影机输出 1080 高清图片; 2、垂直旋转: 330 度; 3、图像特技: 正负片、冻结、旋转、镜像、文本图像切换、两两面; 4、RGB 输入输出: DB15FLC 各一组, RGB 输出分辨率: XGA\SXGA\720P\1080P, 音频输入: 3.5 插口 2 组, 音频输出: 3.5 插口 1 组。	台	1
12	控制电脑	联想	I7 以上配置、23 寸显示器	套	1
13	打印机	联想	激光打印机	台	1
14	交换机	华为	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口, 4 个万兆 SFP 端口	台	1
15	机柜	金盾	22U 服务器机柜	个	1
16	UPS	科华	1. 系统要求: 塔式 UPS, 功率为 6kVA, 单进单出。蓄电池要求与主机同一品牌。 2. 输入电压范围: 单相输入电压 120V~275V, 输入电压宽, 适应恶劣电网环境。 3. 绿色环保, 输入功率因数>0.98, 输入谐波电流:<3%, 要求提供生产厂家盖章的第三方检验报告证明。 4. 电池电压: DC192。 5. 整机效率: >94%。 6. 输出功率因数: 0.8。 7. 过载能力: 100%~110%: 30min; 110%~130%: 5min; ≥130%: 10s 8. 标配 RS232 接口, 并可提供 USB 接口、SNMP 网络适配器接口, 以实现局域网监控。	台	1
17	蓄电池	科华	12V 100AH, 要求与主机同一品牌。	块	16
18	电池柜	科华	安装 16 节/柜, 含电池连接线及开关。	套	1

19	提讯桌	国产	定制	张	1
20	提讯椅子	国产	定制	张	2
21	背景墙	国产	在远程庭审房间,做一幅背景墙,颜色为中蓝色性,中间上部为黄色检徽标志,检徽下方第一排字为“隆林县人民检察院”,检徽下方第二排字为“远程提讯室”,背景墙颜色均匀无反光。	项	1
22	辅材	国产	HDMI 高清线缆、音箱线、话筒线、音频线缆、电源线缆、超五类屏蔽网线、PVC 线管线槽、音频接头、视频接头、电源排插、接插件、转接头、电工胶布、螺丝、膨胀钉等。	项	1

(2) 看守所提讯室建设清单

1	高清视频会议终端	科达	1. 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统,非 PC 架构、非工控机架构。 2. ★会议速率支持 128Kbps—8128 Kbps。 3. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准。 4. 支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。 5. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议,可达到 20KHz 以上的宽频效果。 6. ★支持 H. 239 双流协议。 7. 支 1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码,并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。 8. 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能,在保证主流视频 1080p 60fps 前提下,第二路视频流不低于 1080p30fps。 9. 提供不少于 4 路独立的高清视频输入接口、4 路高清输出接口,其中需包含 1 路 3G-SDI 高清输入和输出接口;提供 1 路独立的标清视频输入/输出接口; 10. 提供不少于 4 路音频输入接口,4 路音频输出接口,支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11. 支持 1 个 RJ11 电话接口,支持空闲或会议中电话接入。 12. 系统具有字幕叠加功能,可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 14. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 15. PC 安装双流软件后,可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端,图像清晰流畅。 16. 终端在空闲状态下,与外置的数字录像点播服务器配合,支持终端点播功能	台	1
---	----------	----	---	---	---

			17. 具有基本的系统检测诊断功能,包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 18. ★提供不少于 2 个 10/100/1000M 以太网接口,支持网口热备份。 19. ★具备智能丢包重传恢复功能,在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克,25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。		
2	专业摄像机	科达	1、摄像机需与视频终端同一品牌。 2、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式,可按用户需求进行安装。 3、镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器,支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 4、支持不小于 12 倍光学变焦,支持广角镜头,水平视角不小于 72°。 5、★视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。 6、★只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制,支持信号传输 100 米。 7、★支持 RS422 控制接口,支持标准 VISCA 协议,支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制,菊花链控制摄像机不小于 7 个。 8、★支持中文 OSD 菜单,可在 OSD 中对摄像机进行设置。 9、水平转动范围: $\geq \pm 160^\circ$, 垂直转动范围: $\geq -90^\circ \sim 50^\circ$ 10、支持自带显示屏,可方便显示视频输出分辨率。 11、支持根据安装方向自动翻转图像。 支持保存不少于 255 个预置位。 12、★支持 ZigBee 遥控,支持 360° 13、控制、有遮挡物时也能正常控制。 14、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。	台	1
3	手写指纹签名板	科达	笔迹电子签名终端,10' 屏幕,6H 钢化玻璃保护,无线无源电磁书写笔,电容式按压指纹采集,接口: USB	台	1
4	远程签名盒	科达	SVR 专属工作站作为行业专属应用配件,配合手写签名板实现电子笔录应用的远程电子签名、指纹按压回传等功能。提供 HDMI+VGA 视频输出接口,支持电子笔录远程展示。含 USB 数据传输接口,10M/100M/1000M 自适应网络接口。	台	1
5	功放	中国湖山	技术参数: 1. 内置 DSP 音箱处理器,专设 RS485 网络接口,可连接电脑设置功放各种参数,用于更好地调整音箱及声场,最大限度提升系统性能! 2. 输出功率: 2X400W/8Ω, 2X600W/4Ω, 1X1200W/8Ω 桥接	台	1

			3. 频率响应: 20Hz—20KHz, $\pm 0.5\text{dB}$ 4. 信噪比: 1KHz, 0.775V 输入, $>105\text{dB}$ 5. 输入灵敏度: 0.775V 6. 总谐波失真: $<0.1\%$ 7. 阻尼系数: 正常工作条件, 63Hz, >300 8. 声道分离度: 1KHz, 0.775V 输入, $>75\text{dB}$ 9. 功放保护功能: 直流、短路、超温、过载、电源软启动 10. 尺寸: $89 \times 483 \times 280\text{mm}$ (2U) 11. 净重/毛重: 5.5Kg/7Kg 功能特点: 1. 内置 DSP 音箱处理器, 专设 RS485 网络接口, 可连接电脑设置功放各种参数, 用于更好地调整音箱及声场, 最大限度提升系统性能 2. 集成国外先进的 DSP 算法处理, 每通道具备 15 段参数均衡 ($-30 \sim +15\text{dB}$), 压限, 延时, 分频等调节 3. DSP 内部有 8 个场景存储组, 用户可以通过软件选取相应的存储组 4. 创新使用通道算法复制技术, 可轻松将调好一个通道算法复制到另一个通道, 节省调试时间 5. 使用先进的开关电源+D 类数字功放设计, 具有体积小, 重量轻, 效率高, 稳定可靠等特点 6. 具有智能限幅功能, 大动态不失真 7. 具有短路保护, 温度保护, 过流过压保护, 直流保护等功能, 保障产品的稳定性和可靠性 8. 对各通道的开关电源和功放进行了独立设计, 某个通道发生故障也不会影响另一通道正常运行 9. 采用经典成熟电路, 具有比较好的音频特性, 低失真和超高的动态范围 10. 采用高档铝面板 CNC 先进加工, 外观大气高档, 弧形造型从视觉到触觉带来独特感受 11. 每通道单独静音开关、衰减器 (-66 至 0dB)、延时、滤波 (-30 至 $+15\text{dB}$)、相位、压限 12. 滤波: -30 至 $+15\text{dB}$ 13. 可修改设备号 1 至 255 14. 10 组预置模式 15. 通道参数快速复制功能 16. 具有噪声门功能 17. 可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备 18. 一键恢复出厂设置 19. 广播模式, 可级联集中调试		
6	调音台	中国湖山	功能特点: 1、10 路输入 (8MIC+LINE)+1 路立体声)。 2、+48V 幻想电压。 3、二组立体声输出。	台	1

			4、2 组编组输出。 5、一路效果输出。 6、AUX1 输出。 7、一路返回。 8、一组录音输出。 9、一组 TRACK 输入。 10、支持蓝牙接收功能。 11、支持 MP3, WAV 双解码播放功能。 12、支持 USB, SD 卡。 13、内置 16 种 DSP 效果器。 14、低噪声设计采用 TI 高质量专业音频运放。 15、支持内置录音。 16、支持 USB 声卡。 17、支持超重低音输出。 18、采用 100mm 台湾产推子。 19、支持通道监听。 20. 支持主输出 7 段图示均衡 (63Hz, 160Hz, 400Hz, 1KHz, 2. 5KHz, 6. 3KHz, 16KHz) 技术参数: 1. 输入灵敏度: MIC -60dB; LINE: -60dB 2. 输出电压: R L: +15DB 3. 信噪比: >85dB 4. 失真度: (THD) <%0. 03 (@1kHz) 5. 频率响应: 20Hz-20kHz ±1dB 6. 均衡参数: HF:10KHz ±12dB ;MF:2. 5KHz ±12dB;LF:20Hz ±12dB 7. 耳机输出: 4v 60 Ω 8. 功耗: <20W 9. 供电电压: AC220V/50Hz 10. 体积: L40xW40xH10cm		
7	音箱	中国湖山	技术参数: 1. 频率响应: 70Hz~18KHz 2. 灵敏度: 95 dB 3. 标称阻抗: 8 Ohm 4. 额定功率: 200W 5. 峰值功率: 800W 6. 高音单元: 1×1" (34mm 音圈) 7. 低音单元: 1×8" (50mm 音圈) 8. 标称覆盖角: 90° (H) ×50° (V) 9. 最大声压级: 117 dB 123 dB peak 10. 音箱形式: 低音反射式 11. 分频: 二分频 12. 外观 : 水溶性洒点漆 13. 安装: 吊挂安装 14. 箱体: 15mm 中纤板	只	2

			15. 输入接口: Neutrik NL4MP 四芯×2 16. 铁网: 1.2mm 钢质防护网		
8	音箱支架	中国湖山	适用于固定扩声系统的安装方式; 高强度的金属材质, 表面耐磨哑光黑色烤漆; 灵活的扩声声场方向调节; 标准的 35mm 插杆。	只	6
9	发言话筒	中国湖山	1、阵列式拾音设计, 拾音距离可达 60—80CM, 实现清晰扩声; 2、短管设计, 具有更远、更大的拾音范围; 3、全金属结构、一体化、流线型设计, 外形高端大气; 4、抗射频干扰 (RFI) 技术, 有效消除手机等射频干扰源对扩声的影响; 5、全平衡式设计, 具有良好的共模抑制能力; 6、咪芯: ECM 阵列式, 2*Φ16mm; 7、频率响应: 50—15000 Hz; 8、灵敏度: -38dB (0dB=1V/pa, @1kHz); 9、SN: 大于 60dB (at 1KHZ 1Pa); 10、拾音角度上下 60 度可调; 11、尺寸: 底座 (不含连接件): 103*135*50 (H) mm, 咪管: 24*34*196mm。	只	2
10	电源时序器	得普声	1、AC90-260V 50-60HZ 两相 (三线: 零, 火, 地), 1000W/7000W 承受无功功率; 2、PASS 键可全通道同时打开, 面板通道独立关闭; 3、12 路万用插座继电器受控; 4、阻燃 ABS 材料, 承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座; 5、过流保护: 30A 277VAC, 断路器火线控制过流保护 (40A); 6、内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ。	台	1
11	电视机	TCL	分辨率: 3840*2160, 屏幕比例: 16: 9, RAM: 2GB, ROM: 16GB; 支持多种音效调音及杜比 DTS 双解码, 畅快体验好音质; 纤薄无边全面 A+屏, 纯金属中框设计。	台	2
12	控制电脑	联想	I7 以上配置、23 寸显示器	套	1
13	打印机	联想	激光打印机	台	1
14	交换机	华为	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口, 4 个万兆 SFP 端口	台	1
15	机柜	金盾	22U 服务器机柜	个	1
16	UPS	科华	1. 系统要求: 塔式 UPS, 功率为 6kVA, 单进单出。蓄电池要求与主机同一品牌。 2. 输入电压范围: 单相输入电压 120V~275V, 输入电压宽, 适应恶劣电网环境。 3. 绿色环保, 输入功率因数>0.98, 输入谐波电流:<3%, 要求提供生产厂家盖章的第三方检验报告证明。	台	1

			4. 电池电压: DC192。 5. 整机效率: >94%。 6. 输出功率因数: 0.8。 7. 过载能力: 100%~110%: 30min; 110%~130%: 5min; ≥130%: 10s 8. 标配 RS232 接口, 并可提供 USB 接口、SNMP 网络适配器接口, 以实现局域网监控。		
17	电池	科华	12V 100AH, 要求与主机同一品牌。	块	16
18	电池柜	科华	安装 16 节/柜, 含电池连接线及开关。	套	1
19	辅材	国产	HDMI 高清线缆、音箱线、话筒线、音频线缆、电源线缆、超五类屏蔽网线、PVC 线管线槽、音频接头、视频接头、电源排插、接插件、转接头、电工胶布、螺丝、膨胀钉等。	批	1

二、远程接访系统

(1) 检察院远程接访室建设清单

1	交换机	中国湖山	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口, 4 个万兆 SFP 端口	台	1
2	功放	国产	技术参数: 1. 内置 DSP 音箱处理器, 专设 RS485 网络接口, 可连接电脑设置功放各种参数, 用于更好地调整音箱及声场, 最大限度提升系统性能! 2. 输出功率: 2X400W/8Ω, 2X600W/4Ω, 1X1200W/8Ω 桥接 3. 频率响应: 20Hz—20KHz, ±0.5dB 4. 信噪比: 1KHz, 0.775V 输入, >105dB 5. 输入灵敏度: 0.775V 6. 总谐波失真: <0.1% 7. 阻尼系数: 正常工作条件, 63Hz, >300 8. 声道分离度: 1KHz, 0.775V 输入, >75dB 9. 功放保护功能: 直流、短路、超温、过载、电源软启动 10. 尺寸: 89×483×280mm (2U) 11. 净重/毛重: 5.5Kg/7Kg 功能特点: 1. 内置 DSP 音箱处理器, 专设 RS485 网络接口, 可连接电脑设置功放各种参数, 用于更好地调整音箱及声场, 最大限度提升系统性能 2. 集成国外先进的 DSP 算法处理, 每通道具备 15 段参数均衡 (-30~+15dB), 压限, 延时, 分频等调节 3. DSP 内部有 8 个场景存储组, 用户可以通过软件选取相应的存储组 4. 创新使用通道算法复制技术, 可轻松将调好一个通道算法复制到另一个通道, 节省调试时间 5. 使用先进的开关电源+D 类数字功放设计, 具有体	台	1

			积小, 重量轻, 效率高, 稳定可靠等特点 6. 具有智能限幅功能, 大动态不失真 7. 具有短路保护, 温度保护, 过流过压保护, 直流保护等功能, 保障产品的稳定性和可靠性 8. 对各通道的开关电源和功放进行了独立设计, 某个通道发生故障也不会影响另一通道正常运行 9. 采用经典成熟电路, 具有比较好的音频特性, 低失真和超高的动态范围 10. 采用高档铝面板 CNC 先进加工, 外观大气高档, 弧形造型从视觉到触觉带来独特感受 11. 每通道单独静音开关、衰减器 (-66 至 0dB)、延时、滤波 (-30 至+15dB)、相位、压限 12. 滤波: -30 至+15DB 13. 可修改设备号 1 至 255 14. 10 组预置模式 15. 通道参数快速复制功能 16. 具有噪声门功能 17. 可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备 18. 一键恢复出厂设置 19. 广播模式, 可级联集中调试		
3	接访桌	国产	定制	张	1
4	接访椅子	国产	定制	张	2
5	背景墙	国产	在远程庭审房间, 做一幅背景墙, 颜色为中蓝色性, 中间上部为黄色检徽标志, 检徽下方第一排字为“隆林县人民检察院”, 检徽下方第二排字为“远程接访室”, 背景墙颜色均匀无反光。	项	1
6	辅材	国产	HDMI 高清线缆、音箱线、话筒线、音频线缆、电源线缆、超五类屏蔽网线、PVC 线管线槽、音频接头、视频接头、电源排插、接插件、转接头、电工胶布、螺丝、膨胀钉等。	项	1

三、远程出庭系统

(1) 检察院远程庭审室建设清单

1	数字同步刻录机	科达	1、支持对会议进行录像、放像、点播及刻录等功能。 2、设备应采用专用硬件方式设计, 采用 Linux 嵌入式操作系统, 集成双光盘 DVD 同步刻录。应具备不小于 7 英寸触摸屏, 具备不少于 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口。 3、设备可内置不少于 6 个 SATA 接口, 配置存储容量应不低于 2TB。 4、采用数字化录像存储, 通过网络直接接收系统转发的数字视音频码流, 支持画面合 5、成及混音功能自动开启, 避免因二次编解码带来的图像和声音损伤, 录制后的文件 6、应能够存储在本地硬盘中, 码率、编码格式、及分辨率应与会议过程均保持一致。	套	1
---	---------	----	---	---	---

			7、支持 1080P 图像格式的录制,支持 64kbps~8Mbps 视频码率录制。 8、支持双视频流的同步录像、回放功能,能够同时录制视频图像和物证图像。 9、录像视频文件可以通过客户端进行播放;最大可以支持同时播放三画面。 10、支持视频文件补刻功能,可通过设备的触摸屏一键刻录,并可以通过触摸屏查看 11、每个刻录机中是否有光盘、光盘剩余空间、刻录状态及刻录过程中出错报警信息。 12、支持 RTSP 直播点播功能。		
2	功放	中国湖山	技术参数: 1. 内置 DSP 音箱处理器,专设 RS485 网络接口,可连接电脑设置功放各种参数,用于更好地调整音箱及声场,最大限度提升系统性能! 2. 输出功率: 2X400W/8Ω, 2X600W/4Ω, 1X1200W/8Ω 桥接 3. 频率响应: 20Hz—20KHz, ± 0.5dB 4. 信噪比: 1KHz, 0.775V 输入, >105dB 5. 输入灵敏度: 0.775V 6. 总谐波失真: <0.1% 7. 阻尼系数: 正常工作条件, 63Hz, >300 8. 声道分离度: 1KHz, 0.775V 输入, >75dB 9. 功放保护功能: 直流、短路、超温、过载、电源软启动 10. 尺寸: 89$\times$483$\times$280mm (2U) 11. 净重/毛重: 5.5Kg/7Kg 功能特点: 1. 内置 DSP 音箱处理器,专设 RS485 网络接口,可连接电脑设置功放各种参数,用于更好地调整音箱及声场,最大限度提升系统性能 2. 集成国外先进的 DSP 算法处理,每通道具备 15 段参数均衡 (-30~+15dB), 压限, 延时, 分频等调节 3. DSP 内部有 8 个场景存储组,用户可以通过软件选取相应的存储组 4. 创新使用通道算法复制技术,可轻松将调好一个通道算法复制到另一个通道,节省调试时间 5. 使用先进的开关电源+D 类数字功放设计,具有体积小,重量轻,效率高,稳定可靠等特点 6. 具有智能限幅功能,大动态不失真 7. 具有短路保护,温度保护,过流过压保护,直流保护等功能,保障产品的稳定性和可靠性 8. 对各通道的开关电源和功放进行了独立设计,某个通道发生故障也不会影响另一通道正常运行 9. 采用经典成熟电路,具有比较好的音频特性,低失	台	1

			真和超高的动态范围 10. 采用高档铝面板 CNC 先进加工, 外观大气高档, 弧形造型从视觉到触觉带来独特感受 11. 每通道单独静音开关、衰减器 (-66 至 0dB)、延时、滤波 (-30 至+15dB)、相位、压限 12. 滤波: -30 至+15DB 13. 可修改设备号 1 至 255 14. 10 组预置模式 15. 通道参数快速复制功能 16. 具有噪声门功能 17. 可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备 18. 一键恢复出厂设置 19. 广播模式, 可级联集中调试		
3	调音台	中国湖山	功能特点: 1、10 路输入 (8MIC+LINE)+1 路立体声)。 2、+48V 幻想电压。 3、二组立体声输出。 4、2 组编组输出。 5、一路效果输出。 6、AUX1 输出。 7、一路返回。 8、一组录音输出。 9、一组 TRACK 输入。 10、支持蓝牙接收功能。 11、支持 MP3, WAV 双解码播放功能。 12、支持 USB, SD 卡。 13、内置 16 种 DSP 效果器。 14、低噪声设计采用 TI 高质量专业音频运放。 15、支持内置录音。 16、支持 USB 声卡。 17、支持超重低音输出。 18、采用 100mm 台湾产推子。 19、支持通道监听。 20. 支持主输出 7 段图示均衡 (63Hz, 160Hz, 400Hz, 1KHz, 2. 5KHz, 6. 3KHz, 16KHz) 技术参数: 1. 输入灵敏度: MIC -60dB; LINE: -60dB 2. 输出电压: R L: +15DB 3. 信噪比: >85dB 4. 失真度: (THD) <%0. 03 (@1kHz) 5. 频率响应: 20Hz-20kHz ± 1dB 6. 均衡参数: HF:10KHz ± 12dB ;MF:2. 5KHz ± 12dB;LF:20Hz ± 12dB 7. 耳机输出; 4v 60 Ω 8. 功耗: <20W	台	1

			9. 供电电压: AC220V/50Hz 10. 体积: L40xW40xH10cm		
4	音箱	中国湖山	技术参数: 1. 频率响应: 70Hz~18KHz 2. 灵敏度: 95 dB 3. 标称阻抗: 8 Ohm 4. 额定功率: 200W 5. 峰值功率: 800W 6. 高音单元: 1×1" (34mm 音圈) 7. 低音单元: 1×8" (50mm 音圈) 8. 标称覆盖角: 90° (H) × 50° (V) 9. 最大声压级: 117 dB 123 dB peak 10. 音箱形式: 低音反射式 11. 分频: 二分频 12. 外观: 水溶性洒点漆 13. 安装: 吊挂安装 14. 箱体: 15mm 中纤板 15. 输入接口: Neutrik NL4MP 四芯×2 16. 铁网: 1.2mm 钢质防护网 设计理念: 1. 音箱的设计要求以获得平滑的相位和频率响应为目的 2. 宽角的短号筒配合低音单元的声学中心, 具备了低失真的特性 3. 分频器将高、低音和谐地结合在一起以获得平滑的相位响应和频率响应 4. 全频音箱可单独使用, 也可以结合超低音箱使用, 以获得饱满的低频效果 适用范围: 1. 剧院、剧场音乐厅、俱乐部和各种室内场所 2. 演艺工程主扩音 3. 酒吧、KTV、会议室扩音设备和固定安装 4. 流动演出音频系统 5. 演出、庆典辅助音系统	只	2
5	控制电脑	联想	I7 以上配置、23 寸显示器	套	1
6	庭审桌	国产	定制	张	1
7	庭审椅子	国产	定制	张	2
8	背景墙	国产	在远程庭审房间, 做一幅背景墙, 颜色为中蓝色性, 中间上部为黄色检徽标志, 检徽下方第一排字为“隆林县人民检察院”, 检徽下方第二排字为“远程庭审室”, 背景墙颜色均匀无反光。	项	1
9	辅材	国产	HDMI 高清线缆、音箱线、话筒线、音频线缆、电源线缆、超五类屏蔽网线、PVC 线管线槽、音频接头、视频接头、电源排插、接插件、转接头、电工胶布、螺丝、膨胀钉等。	项	1

商务要求:

- 1、★本次采购的高清视频会议终端须与百色市检察院视频会议系统（品牌：科达）进行无缝对接且供应商需在响应文件提供含有该内容的承诺书（格式自拟），并加盖章供应商公章，否则，响应文件无效。
- 2、★为防止虚假应标，在中标公示期，采购人有权要求中标人提供本项目中设备按照中标文件参数及要求进行测试，如发现中标人提供的产品性能不满足中标文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。
- 3、凡在“技术要求及具体参数”中带“★”号的，必须满足，否则竞标无效，供货时采购人有权要求中标人提供相关权威机构提供的检测报告对“技术要求及具体参数”中带“★”号的参数的真实性进行验证，如不能提供采购人有权拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。
- 4、本项目产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。
- 5、★本次项目的核心产品为数字同步刻录机。

售后及其他条款:

- 1、合同签订期：中标通知书发出之日起 25 日内。
- 2、交货期：自合同签订之日起 30 日内。
- 3、交货地点：招标人指定地点。
- 4、验收方法及方案：招标人指定地点，由招标人及中标单位双方验收。
- 5、售后服务要求：
 - （1）按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，要求成交人免费送货上门、免费安装调试。
 - （2）技术支持：包括即时回答用户提出的问题，排除故障等。
 - （3）质保期：测试验收合格之日起 1 年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修，质保期内免费上门维护服务，并提供终身维护。
- 6、付款方式：
 - 1) 签定合同后采购人向成交供应商支付合同总额 30%预付款；
 - 2) 合同全部货物运抵采购人现场后 7 日内，采购人向成交供应商支付合同总额 40%进度款；
 - 3) 货物安装调试合格并通过验收后 7 日内，采购人向成交供应商支付合同总额 30%余款。
- 7、其他要求：

本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第四章 评标办法及标准

1、评标原则

(1) 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

(2) 谈判小组以竞争性谈判采购文件、响应文件为评标依据, 本项目评标办法采用**最低评标价法**。

2. 评标依据

谈判小组以竞争性谈判采购文件、响应文件为评标依据。

3. 符合性审查(初评):

3.1 在详细评审之前, 谈判小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应, 是指响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符, 无显著差异或保留, 或者对合同中约定的谈判供应商的权利和谈判供应商义务方面造成重大的限制, 纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应响应文件要求的响应文件的产生不公正的影响。

3.2 如果响应文件实质上不响应采购文件某项要求, 谈判小组将予以拒绝, 并且不允许谈判供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有响应性的竞标。

3.3 响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评价和比较, 谈判小组可以个别地要求谈判供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复, 应以书面形式进行。

3.4 响应文件计算错误的修正

3.4.1 谈判小组将对确定为实质上响应响应文件要求的响应文件进行校核, 看其是否有计算上或累计上的算术错误, 修正错误的原则如下:

如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额(人民币大写)不一致时, 以汉语文字数额(人民币大写)为准。

3.4.2 按上述修改错误的方法, 调整响应文件中的竞标报价。经谈判供应商确认后, 调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝, 视为无效竞标。

3.4.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

4. 评标标准

(1) 谈判小组对初评合格的响应文件, 依据统一的价格要素评定最低报价, 以评标价最低的供应商作为成交候选供应商。

(2) 进入详评的谈判供应商具备谈判资格。谈判时, 谈判小组有权就报价、交货安装期及服务承诺等与谈判供应商分别进行谈判。

(3) 确定有效报价范围:通过符合性评审且不超过预算控制价,不存在不合理、不高于其企业成本的竞标报价;

(4) 谈判供应商最终报价不得大于采购控制价,否则竞标无效。

采购上限控制价:人民币伍拾贰万壹仟零壹拾贰元整(¥521012.00元)。

(5) 计算各谈判供应商的评标价:

a. 谈判小组将以采购文件、响应文件为评定依据,在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,视评标价等于竞标报价,以提出最低竞标报价的谈判供应商作为成交候选供应商。即某谈判供应商评标报价=某谈判供应商最终竞标报价。

b. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号),谈判供应商认定为小型和微型企业的(以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准),对竞争性谈判价给予10%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=最终竞争性谈判报价 $\times$ (1-10%)。该扣除后报价仅作为评审报价排序,不作为合同签订报价,合同将按实际最后报价签订。

5. 成交候选供应商推荐原则:

(一) 竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时,谈判小组将按竞标报价由低到高顺序排列,并推荐最低竞标报价的谈判供应商为成交候选供应商(竞标报价相同时,由谈判小组集体讨论确定排序,并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的;采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商,其余以此类推。

(二) 竞标产品在采购需求、质量和服务存在差异时,谈判小组根据最终评标价由低到高顺序排列,并推荐最低评标价的谈判供应商为成交候选供应商(评标价相同时,按竞标报价高低排列,评标价相同且竞标报价也相同时,由谈判小组集体讨论确定排序,并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商,其余以此类推。

(三) 谈判小组认为,某谈判供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本,有可能影响商品质量和不能诚信履约的,应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明,并提交相关证明材料,否则,谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格,按顺序由排在后面的成交候选供应商递补,以此类推。

第五章 采购合同条款及格式

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号:

采购人（甲方）_____ 采购计划号_____

供 应 商（乙方）_____ 招 标 编 号_____

签 订 地 点 _____ 签 订 时 间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1						
2						
3						

人民币合计金额（大写）_____（小写）_____

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术和资料和包装、运输、提供所有服务等全部费用。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关

的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装, 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式: 不限。

3、乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: 本合同交付货物不接受损耗, 由成交供应商自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1、交货时间: (按成交供应商响应文件中承诺的不超过采购要求的时间)、地点: 采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方, 货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书, 如有缺失应及时补齐, 否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收, 逾期不验收的, 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章, 甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准, 验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题, 可暂缓资金结算, 待违约问题解决后, 方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的, 在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出, 乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 由采购人指定时间和地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》, 为甲方提供售后服务。

2、货物质保期: (按成交供应商竞争性谈判文件中承诺的不少于采购要求的保修期限)。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时, 乙方应根据实际使用量供货, 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质: 财政资金。

3、付款方式:

1) 签定合同后采购人向成交供应商支付合同总额 30%预付款; 2) 合同全部货物运抵

采购人现场后 7 日内, 采购人向成交供应商支付合同总额 40%进度款; 3) 货物安装调试合格并通过验收后 7 日内, 采购人向成交供应商支付合同总额 30%余款。

第九条 质量保证金

签定合同后 3 日内成交供应商向采购人支付合同总额 3%质量保证金, 质保期结束后 15 日内采购人无息退还给成交供应商。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1)更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为_____年, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验

证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%,超过___天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不能解决,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜,遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

- 1、政府采购竞争性谈判文件;
- 2、乙方提供的采购竞标(或应答)文件;
- 3、竞标承诺书;
- 4、成交或成交通知书。

第二十一条 本合同一式四份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方(章) 年 月 日	乙方(章) 年 月 日
单位地址:	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:
经办人: 年 月 日	

合 同 附 件

一般货物类

1、供应商承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、保修期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 响应文件格式

(封面)

响 应 文 件

正本/或副本

采购项目名称:

采购项目编号:

谈判供应商名称:

谈判供应商地址:

年 月 日

一、竞 标 函（格 式）

致: _____ (采购代理机构)

根据贵方 _____ 采购竞争性谈判采购文件, 采购项目编号 _____, 正式授权下述签字人 _____ (姓名和职务) 代表谈判供应商 _____ (谈判供应商单位名称), 提交下述文件正本一份, 副本三份。

一、竞标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和谈判供应商须知第 12 条和第 13 条款要求谈判供应商提交的全部文件。

四、谈判供应商基本情况登记表

据此函, 签字人兹宣布同意如下:

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表, 竞标总报价如下:

竞标总报价(大写)人民币 _____ 元(¥ _____), 交货安装期: 合同签订后 _____ 日内交货完毕, 交货地点: _____ 质保期: _____。

2、我方同意在谈判供应商须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判采购文件, 在谈判供应商须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力, 并按时到场参加竞标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加此项采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定, 承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件, 我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为, 我方的谈判保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判供应商为成交供应商。

9、若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定, 如有下列情形之

一的,处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一到三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购单位、其他供应商或者采购代理单位恶意串通的;
- (4) 向采购单位、采购代理单位行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在采购过程中与采购单位进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为:

地址: _____ 邮政编码: _____

电话或传真: _____

法定代表人或委托代理人签名: _____

谈判供应商(单位公章): _____

日期: _____

二、谈判保证金缴纳凭证（格式）

（谈判保证金缴纳凭证复印件、谈判保证金到账收款收据复印件）

三、竞标报价表（格式）

项号	货物名称	单位	数量 ①	品牌、型号	技术参数及 性能配置	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1								
...								
竞标总报价（大写）：人民币_____（¥_____元）								
交货安装期：								
交货地点：								
质保期：								

采购项目名称：_____

谈判供应商（盖单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

竞标说明：

- 1、谈判供应商必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的视为竞标无效。
- 2、凡在技术参数及其性能（配置）要求中表述为“标配”或“标准标配”的货物，谈判供应商应在竞标报价中将其标配参数详细列明，否则竞标无效。

五、售后服务承诺书（格式）

(由谈判供应商根据项目要求及《货物需求一览表》的全部内容及售后服务要求自行承诺)

谈判供应商（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

六、资格证明文件（格式）

此文件应包含以下内容[其中，要求“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖谈判供应商公章，否则其竞标无效]：

- （1）有效的加载有统一社会信用代码“三证合一”的营业执照复印件（必须提供）；
- （2）法定代表人身份证明书原件及完整有效的法定代表人身份证复印件（必须提供）；
- （3）法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人完整有效的身份证复印件（如为授权委托则必须提供）；
- （4）依法缴纳税收的良好记录（必须提供）；
提供竞标截止时间前 6 个月内，谈判供应商连续 3 个月依法缴纳税费证明复印件；
依法免税的谈判供应商，须提供相应文件证明其依法免税；
- （5）谈判供应商单位近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件，格式自拟（必须提供）；
- （6）谈判供应商提供具有良好商业信誉的声明原件，格式自拟（必须提供）；
- （7）提供 2019 年度会计（审计）师事务所出具的审计报告或谈判供应商 2019 年度的财务会计报表复印件，对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足 1 年的谈判供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（必须提供）；
- （8）谈判供应商主体的信用查询打印件并加盖单位公章（必须提供）。

七、法定代表人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

姓 名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____ (谈判供应商单位名称) _____的法定代表人。

特此证明。

谈判供应商: _____ (盖公章)

日 期: _____年_____月_____日

八、法人授权委托书（格式）

本人_____（姓名）系_____（谈判供应商名称）的法定代表人，
现授权_____同志为我方参加广西建通工程咨询有限责任公司代理的_____（采
购项目名称）_____项目（采购项目编号：_____）的竞标代理人，代理人在开标、
评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。
代理期限从____年____月____日至____年____月____日止。
代理人无转委权。特此委托。

委托单位：（公章）_____
法定代表人：（签名）_____
委托代理人姓名：_____
身份证号：_____
日期：_____

附：委托代理人身份证复印件

说明：

- 1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

九、货物合格证明文件(格式)

(注明:如有,请提供)

证明文件可以是:

1. 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验合格证;
2. 竞标货物授权书、供货证明、售后服务承诺书、产品技术性能及配置证明文件、产品样本彩图、使用说明书等技术资料。

十、谈判供应商认为有必要提供的其它材料（如节能环保、中小企业等可给予评分优惠的资质证书或文件复印件）

（由谈判供应商根据自己的实际情况如实提供）

中小企业声明（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，本公司为____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加____单位的____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，供应商非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。