

最终报价表

采购项目编号：QZZC2020-C3-10007-GXJT

采购项目名称：智能会议系统功能融合建设

金额单位：人民币（元）

序号	项目或货物名称	项目内容或货物品牌、型号规格、生产厂家	产地	技术参数性能配置	单位及数量	单价	单项合价	备注
一、智能会议室视听系统整合对接								
1.1 远程庭审平台系统视频整合对接								
1	数字庭审主机	华夏电通、CHNSYS-HMCP2000、北京华夏电通科技有限公司	中国	<p>1. 高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备，主机采用 19”标准单一机箱，设备高度 2U。</p> <p>2. 支持 8 路高清视频接入，信号支持 SDI/HDMI/DVI，2 路高清视频输出。</p> <p>3. 内置高清视频矩阵，可通过软件、WEB 网页、外接控制器等多种方式进行本地画面、证据图像、远程画面的切换。</p> <p>4. 支持 2 路麦克风风接入端口（提供 48V 幻象电源支持），4 路证据音频输入端口，2 路音频输出端口。</p> <p>5. 支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口。</p> <p>6. 内置 DSP 数字音频处理器，带有音量、音调、左右平衡调节，回声自动消除、自动降噪等功能，避免回音、啸叫现象，保持足够音量和良好音质。</p> <p>★7. 内部支持 4 路高清编码，2 路高清解码，输出格式符合最高院要求的 H. 264 编码，码流速率可设，支持多方远程视频融合接</p>	1 台	144,800.00	144,800.00	

				入。 8. 具备硬件高清分割图像合成器，支持6种画面合成格式，合成画面分辨率1080P，支持字幕OSD叠加。 9. 可通过WEB网页、控制软件等方式对主机进行远程控制、管理、系统升级。				
2	数字庭审 主机管理 平台	华夏电通、 CHNSYS-CHNSYSTOOL、北京 华夏电通科技有限公司	中国	1、搜索、管理网络内所有数字庭审主机，预览庭审主机的画面； ★2、对数字庭审主机进行更改IP、固件升级、配置文件、上传下载等操作； 3、预览数字庭审主机的编码通道、解码通道的图像； 4、设置数字庭审主机的编码图像及解码通道地址； 5、可控制数字庭审主机视频矩阵的切换，设置视频输入输出通道的图像； 6、控制数字庭审主机音频矩阵的切换，设置MIC通道的参数； 7、控制接入数字庭审主机的支持485、RS232协议的外部设备； 8、与数字庭审主机同一品牌，配套使用。	1套	22,600.00	22,600.00	
3	公诉人客 户端	华夏电通、CHNSYS-COS、 北京华夏电通科技有限公司	中国	1、公诉人应用客户端C/S架构，开庭时实时显示法院书记员笔录内容。 2、通过点击相关按钮实现现场电视机显示画面的一键切换；向法庭展示证据图像的一键展示功能。 3、通过点击相关按钮实现切换电视机显示法院法庭端的法官/辩护人/被告人特写画面。 4、与数字庭审主机同一品牌，配套使用。	1套	14,200.00	14,200.00	14,200.00
4	控制面板	华夏电通、WMK0008、北 京华夏电通科技有限公司	中国	1、可编程输入控制面板，8个按键每个按键功能可自定义，与数字庭审主机配合使用，实现现场电视机显示画面的一键切换；向	1台	2,800.00	2,800.00	2,800.00

				<p>法庭展示证据图像的一键展示功能。</p> <p>2、可一键切换电视机显示法院法庭端的法官/辩护人/被告人特写画面。</p> <p>3、与数字庭审主机同一品牌，配套使用。</p>			
5	交换机	信锐、RS3300-52T-4F、深圳市信锐网络科技有限公司	中国	<p>★1、48个千兆电口，4个SFP千兆光口；</p> <p>2、工作温度：0°C~40°C，存储温度：-40°C~70°C；</p> <p>3、交换性能：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps；</p> <p>▲4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；（响应文件提供功能截图证明）</p> <p>▲5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（响应文件提供功能截图证明）</p> <p>6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；</p> <p>7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；</p> <p>8、支持IEEE 802.3az 标准的EEE节能技术；当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；</p> <p>9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自主学习；</p> <p>▲10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（响应文件提供功能截图证明）；</p> <p>11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；</p> <p>12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能；</p> <p>13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配</p>	1台	3,200.00	3,200.00

				置; 14、支持通过在控制器平台的 Web 页面对交换机进行可视化管 理查看,包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息; ▲15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开 启与关闭(响应文件提供功能截图证明); 16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情; ★17、支持终端的 MAC 与交换机端口变更检测; 18、支持交换机端口终端类型变更后,通过 APP、短信告警; 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态,通过 端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。				
1.2 视频监控展示平台整合								
6	KVM 切换 器	迈拓维矩、471UK-L、广 州市迈拓维矩电子有限 公司	中国	KVM 切换器,四进一出,配 4 条方口 USB 数据线,一套键鼠控制 四台主机,4 进 1 出,三口 USB 接 U 盘、鼠标、键盘、1080P 高清, 按键切换,即插即用 ★1、48 个千兆电口,4 个 SFP 千兆光口; 2、工作温度: 0° C~40° C, 存储温度: -40° C~70° C; 3、交换性能: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps/126Mpps; ▲4、支持胖瘦一体化,支持智能交换机和普通交换机两种工作 模式,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换;(响应文件 提供功能截图证明) ▲5、可通过配置静态 IP 地址, DHCP Option43 方式, DNS 域名 等方式发现控制器平台;(响应文件提供功能截图证明) 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替	3 台	300.00	900.00	
7	交换机	信锐、RS3300-52T-4F、 深圳市信锐网科技有 限公司	中国	▲4、支持智能交换机和普通交换机两种工作 模式,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换;(响应文件 提供功能截图证明) ▲5、可通过配置静态 IP 地址, DHCP Option43 方式, DNS 域名 等方式发现控制器平台;(响应文件提供功能截图证明) 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替	2 台	3,200.00	6,400.00	

8	机柜	图腾、G268429001X、深圳市图腾通讯科技有限公司	中国	<p>换；</p> <p>7、支持 STP、RSTP、MSTP 协议，支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping；</p> <p>8、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；</p> <p>9、支持 32K MAC 地址，支持 MAC 地址自动学习；</p> <p>▲10、支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（响应文件提供功能截图证明）；</p> <p>11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；</p> <p>12、支持防网关 ARP 欺骗，管理员分级管理，支持防止 DOS、ARP 攻击功能；</p> <p>13、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；</p> <p>14、支持通过在控制器平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息；</p> <p>▲15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭（响应文件提供功能截图证明）；</p> <p>16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情；</p> <p>★17、支持终端的 MAC 与交换机端口变更检测；</p> <p>18、支持交换机端口终端类型变更后，通过 APP、短信告警；</p> <p>19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。</p>	1 台	3,000.00	3,000.00
---	----	------------------------------	----	--	-----	----------	----------

			<p>热能力，更适合机房使用，节约机房空间。一次性满足机械保护，通风散热，外部观察机器运行关态的使用要求。框架：全新拼装式焊接框架，达到8级抗震结构要求，牢固可靠。2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。</p> <p>与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。</p> <p>功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2. 箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4. 多个螺丝吊装孔位，一个口径35mm的柱杆插座，多种安装方式。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：60Hz~20KHz 3. 额定功率：200W 4. 峰值功率：800W 5. 灵敏度：96dB/W/M 6. 最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7. 覆盖角度：(H)80° (V)60° 			
9	专业音箱	ITC、TS-810、广州市保伦电子有限公司	中国	2个	1,720.00	3,440.00

10	音箱支架	ITC、TS-02B、广州市保伦电子有限公司	中国	<p>8. 高音：1.4"压缩高音单元×1</p> <p>9. 低音：8"低音×1</p> <p>固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm</p> <p>箱体固定面板固定孔尺寸：110mm</p> <p>1. 工业造型钢板面板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。</p> <p>2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。</p> <p>4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。</p> <p>5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。</p> <p>6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>7. 标准 XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。</p> <p>8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。</p> <p>9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD 1%）：立体声/并联 8Ω × 2：350W × 2；立体声/并联 4Ω × 2：530W × 2；桥接 8Ω：1060W</p>	2 个	120.00	240.00
11	功放	ITC、TS-350PI、广州市保伦电子有限公司	中国	<p>1. 工业造型钢板面板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。</p> <p>2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。</p> <p>4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。</p> <p>5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。</p> <p>6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>7. 标准 XLR+TRS1/4"复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。</p> <p>8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。</p> <p>9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD 1%）：立体声/并联 8Ω × 2：350W × 2；立体声/并联 4Ω × 2：530W × 2；桥接 8Ω：1060W</p>	1 台	2,850.00	2,850.00

			<p>2. 连接座: XLR、TRS 接口</p> <p>3. 电压增益 (@1KHz): 34.4dB</p> <p>4. 输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V</p> <p>5. 输入阻抗: 10K Ω 非平衡、20K Ω 平衡</p> <p>6. 频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz/+0/-2dB</p> <p>7. THD+N(@1/8 功率下): 0.05%</p> <p>8. 信噪比 (A 计权): 90dB</p> <p>9. 阻尼系数 (@ 1KHz): 200@ 8 ohms</p> <p>10. 分离度 (@1KHz): 80dB</p> <p>11. 保护方式: 过流保护、直流保护、短路保护</p> <p>12. 指示灯: 电源、保护、失真</p> <p>13. 冷却方式: 风扇冷却</p> <p>14. 供电: ~ 220V; 50Hz</p>			
12	电源时序器	海天、HT-SX328、恩平市海天电子科技有限公司	<p>1. 支持 8 通道电源时序打开/关闭, 每路动作延长时间: 1 秒, 支持远程控制 (上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通一起到级联控制 ALARM (报警) 功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W。</p> <p>输出连接器: 多用途电源插座。</p>	1 台	880.00	880.00
13	HDMI 高清线	大黄峰、D-C143U、深圳市科盛电脑技术有限公司	<p>HDMI 黑色线, 1.4 版本, 标准 19 芯, 完美 1080P, 支持 3D, 柔软线身穿管便捷, PVC 线身, 柔软耐弯折, 长距离穿管布线更放心。</p>	30 条	280.00	8,400.00

14	DVI 高清线	大黄峰、DD08、深圳市科盛电脑技术有限公司	中国	DVI 高清线, 1.4 版本, 标准 19 芯, 完美 1080P, 支持 3D, 柔软线身穿管便捷, PVC 线身, 柔软耐弯折, 长距离穿管布线更放心。	35 条	200.00	7,000.00
15	超五类屏蔽网线	一舟、D145、宁波一舟集团有限公司	中国	<p>1) 标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC60332-1-2</p> <p>2) 通过标准最高传输频率 100MHz 测试</p> <p>3) 额定传输速率 (NVP): 67%</p> <p>4) 单根导体直流电阻: $9.5 \Omega / 100m$</p> <p>5) 导体: 软圆铜线、$0.52mm \pm 0.02mm$, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对</p> <p>6) 屏蔽方式: F/UTP, 整体屏蔽单面复合铝箔纵包和排流线</p> <p>7) 护套材料: PVC, 护套外径: $6.1 \pm 0.3mm$</p> <p>8) 最小弯曲半径: 安装时: 10 倍电缆外径, 安装后: 50mm</p> <p>9) 温度范围: 安装时 $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, 运行时 $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$</p>	3 箱	1,100.00	3,300.00
16	音频连接线 1	ITC、T-G1.8、广州市保伦电子有限公司	中国	1.8 米音频连接线: 卡依头 (母) - 卡依头 (公)	50 条	25.00	1,250.00
17	音频连接线 2	ITC、T-F1.8、广州市保伦电子有限公司	中国	1.8 米音频连接线: 6.35 话筒插头 - 卡依头 (公)	30 条	35.00	1,050.00
18	音频连接线 3	ITC、T-P1.8、广州市保伦电子有限公司	中国	1.8 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) - 双 6.35 话筒插头	20 条	35.00	700.00
19	音频连接线 4	ITC、T-K1.8、广州市保伦电子有限公司	中国	1.8 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) - 双莲花 (RCA)	30 条	35.00	1,050.00
20	扎带	卡夫威尔、7.6*400mm、卡夫威尔 (杭州) 实业有限公司	中国	自锁式尼龙扎带, 7.6*400mm 白色	500 支	1.80	900.00

二、远程庭审系统（市院本级）

2.1 设备部分

21	数字同步 刻录机	科达、VRS2000B-S、苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>1) 支持对会议进行录像、放像、点播及刻录等功能。</p> <p>2) 设备采用专用硬件方式设计，采用 Linux 嵌入式操作系统，集成双光盘 DVD 同步刻录。具备 7 英寸触摸屏，具备 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口。</p> <p>3) 设备可内置 6 个 SATA 接口，配置存储容量 2TB。</p> <p>★4) 采用数字化录像存储，通过网络直接接收系统转发的数字视音频码流，支持画面合成及混音功能自动开启，避免因二次编解码带来的图像和声音损伤，录制后的文件能够存储在本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与会议过程均保持一致。</p> <p>★5) 支持 1080P 图像格式的录制，支持 64kbps~8Mbps 视频码率录制。</p> <p>6) 支持双视频流的同步录像、回放功能，能够同时录制视频图像和物证图像。</p> <p>7) 录像视频文件可以通过客户端进行播放；最大可以支持同时播放三画面。</p> <p>8) 支持视频文件补刻功能，可通过设备的触摸屏一键刻录，并可以通过触摸屏查看每个刻录机中是否有光盘、光盘剩余空间、刻录状态及刻录过程中出错报警信息。</p> <p>9) 支持 RTSP 直播点播功能。</p> <p>10) 支持科达云存储，实现录像文件云端备份。</p> <p>11) 支持会议终端和合成画面上报监控平台，可以在监控平台上进行预览和电视上墙，实现指挥调度功能。</p>	1 台	46,500.00	46,500.00
----	-------------	----------------------------	----	---	-----	-----------	-----------

22	高清视频 会议终端	科达、H900-A、苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>1. 采用硬件分体式结构, 嵌入式操作系统, 非 PC 架构、非工控机架构。</p> <p>2. 会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>3. 支持 ITU-T H. 320、H. 323 和 IETF SIP 通信标准。</p> <p>4. 支持 H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议。</p> <p>5. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议, 可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>6. 支持 H. 239 标准双流协议。</p> <p>7. 支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清视频编解码, 并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式。</p> <p>8. 支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能, 在保证主流视频 1080p 60fps 前提下, 第二路视频流 1080p30fps。</p> <p>★9. 提供 5 路独立的高清视频输入接口、5 路高清输出接口和 1 路独立的标清视频输入、1 路标清输出接口, 不采用私有非标准接口或转接线缆实现。</p> <p>10. 提供 4 路音频输入接口, 4 路音频输出接口, 支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风风音频输入接口。</p> <p>11. 支持 1 个 RJ11 电话接口, 支持空闲或会议中电话接入。</p> <p>12. 终端具有字幕叠加功能, 可通过终端控制系统在本地图像上不同位置同时设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。</p> <p>13. 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。</p> <p>★14. 支持内置视频矩阵功能, 可在终端控制系统上以图形化界</p>	1 台	83,500.00	83,500.00
----	--------------	------------------------	----	--	-----	-----------	-----------

23	会议终端 控制软件	科达、MTC、苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>面灵活配置任意高清视频输入和输出接口之间的对应关系，并可以作为视频矩阵方案进行保存。</p> <p>15. 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。</p> <p>16. PC 安装双流软件后，可以通过无线网络将 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像传至远端，图像清晰流畅。</p> <p>17. 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。</p> <p>18. 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。</p> <p>19. 提供 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。</p> <p>20. 支持 E1 线路和 IP 线路接入，并具备 E1/IP 线路备份功能，当 E1 线路发生故障时，可切换至 IP 线路，会议继续进行。</p> <p>21. 具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。</p> <p>★22. 本次项目我公司所投的“高清视频会议终端”设备保证在不增加成本和外设的情况下支持与用户现有视频会议系统（苏州科达 SKY X500-4K）进行数字无缝对接。我公司所投的“视频会议终端”设备与用户现有视频会议系统为同一品牌（苏州科达科技股份有限公司，品牌名：KEDACOM），响应文件出具互联互通说明文件并加盖厂家公章。</p>	1 套	13,200.00	13,200.00
----	--------------	---------------------	----	--	-----	-----------	-----------

24	高清摄像机	科达、MOON50-1080P60、苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>行；</p> <p>3. 支持多点会议：组织发起一个可以多人参加的视频会议</p> <p>4. 支持设备控制，包括：摄像头控制，视频矩阵，模拟遥控器以及视频点播等。</p> <p>5. 支持视频资源设置</p> <p>6. 支持终端设备各种参数设置</p> <p>7. 支持对设备进行应答方式，显示配置，台标，会议时间等设置</p> <p>8. 支持对设备进行网络相关参数的设置，在更改地址后控制台会断开，需要重新登陆</p> <p>9. 支持摄像机配置，对连接设备的摄像头进行类型，地址位，速度等基本设置。</p> <p>10. 支持音频配置：进行设备输入输出音量的设置</p> <p>11. 支持地址簿的维护，用户的用户名及权限等管理</p> <p>1. 支持壁挂、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。</p> <p>2. 镜头图像传感器采用1/2.8"图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。</p> <p>3. 支持12倍光学变焦。</p> <p>4. 支持广角镜头，水平视角72°。</p> <p>5. 视频输出接口，具备DVI、SDI和HDBaseT接口；DVI可转换为HDMI、YPbPr分量输出。</p> <p>★6. 支持供电显示控制多线合一，只连接一根超五类网线可实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。</p> <p>7. 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通</p>	1台	22,600.00	22,600.00
----	-------	--------------------------------	----	---	----	-----------	-----------

25	数字庭审 主机	华夏电通、 CHNSYS-HMCP2000、北京 华夏电通科技有限公司	中国	<p>过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机 7 个。</p> <p>8. 支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>9. 水平转动角度：-160° 至+160°，垂直转动角度：-90° 至+50°。</p> <p>10. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</p> <p>11. 支持根据安装方向自动翻转图像。</p> <p>12. 支持预置位保存与调用，最多支持 255 个预置位。</p> <p>★13. 支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。</p> <p>14. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p> <p>1. 高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备，主机采用 19”标准单一机箱，设备高度 2U。</p> <p>2. 支持 8 路高清视频接入，信号支持 SDI/HDMI/DVI，2 路高清视频输出。</p> <p>3. 内置高清视频矩阵，可通过软件、WEB 网页、外接控制器等多种方式进行本地画面、证据图像、远程画面的切换。</p> <p>4. 支持 2 路麦克风接入端口（提供 48V 幻象电源支持），4 路证据音频输入端口，2 路音频输出端口。</p> <p>5. 支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口。</p> <p>6. 内置 DSP 数字音频处理器，带有音量、音调、左右平衡调节，回声自动消除、自动降噪等功能，避免回音、啸叫现象，保持足够音量和良好音质。</p> <p>★7. 内部支持 4 路高清编码，2 路高清解码，输出格式符合最</p>	1 台	144,800.00	144,800.00
----	------------	---	----	--	-----	------------	------------

				<p>高院要求的 H. 264 编码，码流速率可设，支持多方远程视频融合接入。</p> <p>8. 具备硬件高清分割图像合成器，支持 6 种画面合成格式，合成画面分辨率 1080P，支持字幕 OSD 叠加。</p> <p>9. 可通过 WEB 网页、控制软件等方式对主机进行远程控制、管理、系统升级。</p>			
26	数字庭审 主机管理 平台	华夏电通、 CHINSYS-CHINSYSTOOL、北京华夏电通科技有限公司	中国	<p>1、搜索、管理网络内所有数字庭审主机，预览庭审主机的画面；</p> <p>★2、对数字庭审主机进行更改 IP、固件升级、配置文件上传下载等操作；</p> <p>3、预览数字庭审主机的编码通道、解码通道的图像；</p> <p>4、设置数字庭审主机的编码图像及解码通道地址；</p> <p>5、可控制数字庭审主机视频矩阵的切换，设置视频输入输出通道的图像；</p> <p>6、控制数字庭审主机音频矩阵的切换，设置 MIC 通道的参数；</p> <p>7、控制接入数字庭审主机的支持 485、RS232 协议的外部设备；</p> <p>8、与数字庭审主机同一品牌，配套使用。</p>	1 台	22,600.00 22,600.00	22,600.00
27	超五类屏蔽网线	一舟、D145、宁波一舟集团有限公司	中国	<p>1) 标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC60332-1-2</p> <p>2) 通过标准最高传输频率 100MHz 测试</p> <p>3) 额定传输速率(NVP): 67%</p> <p>4) 单根导体直流电阻: 9.5 Ω/100m</p> <p>5) 导体: 软圆铜线、0.52mm±0.02mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对</p> <p>6) 屏蔽方式: F/UTP, 整体屏蔽单面复合铝箔纵包和排流线</p>	3 箱	1,100.00 3,300.00	3,300.00

28	公诉人客户端	华夏电通、CHNSYS-COS、北京华夏电通科技有限公司	中国	<p>7) 护套材料: PVC, 护套外径: 6.1±0.3mm</p> <p>8) 最小弯曲半径: 10 倍电缆外径, 安装后: 50mm</p> <p>9) 温度范围: 安装时 0℃~+50℃, 运行时-20℃~+60℃</p> <p>1、公诉人应用客户端 C/S 架构, 开庭时实时显示法院书记员笔录内容。</p> <p>2、通过点击相关按钮实现现场电视机显示画面的一键切换; 向法庭展示证据图像的一键展示功能。</p> <p>3、通过点击相关按钮实现切换电视机显示法院法庭端的法官/辩护人/被告人特写画面。</p> <p>4、与数字庭审主机同一品牌, 配套使用。</p>	1 套	14,200.00	14,200.00
29	控制面板	华夏电通、WMK0008、北京华夏电通科技有限公司	中国	<p>1、可编程输入控制面板, 8 个按键每个按键功能可自定义, 与数字庭审主机配合使用, 实现现场电视机显示画面的一键切换; 向法庭展示证据图像的一键展示功能。</p> <p>2、可一键切换电视机显示法院法庭端的法官/辩护人/被告人特写画面。</p> <p>3、与数字庭审主机同一品牌, 配套使用。</p>	1 台	2,800.00	2,800.00
30	KVM 切换器	迈拓维矩、471UK-L、广州市迈拓维矩电子有限公司	中国	<p>KVM 切换器, 四进一出, 配 4 条方口 USB 数据线, 一套键鼠控制四台主机, 4 进 1 出, 三口 USB 接 U 盘、鼠标、键盘、1080P 高清, 按键切换, 即插即用</p>	1 台	300.00	300.00
31	交换机	信锐、RS3300-52T-4F、深圳市信锐网技术有限公司	中国	<p>★1、48 个千兆电口, 4 个 SFP 千兆光口;</p> <p>2、工作温度: 0℃~40℃, 存储温度: -40℃~70℃;</p> <p>3、交换性能: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps/126Mpps;</p> <p>▲4、支持胖瘦一体化, 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式, 可以根据不同的组网需要, 随时灵活的进行切换; (响应文件</p>	2 台	3,200.00	6,400.00

			<p>提供功能截图证明)</p> <p>▲5、可通过配置静态 IP 地址, DHCP Option43 方式, DNS 域名等方式发现控制器平台; (响应文件提供功能截图证明)</p> <p>6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换;</p> <p>7、支持 STP、RSTP、MSTP 协议, 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping;</p> <p>8、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术: 当 EEE 使能时, 从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗, 达到了节能的目的;</p> <p>9、支持 32K MAC 地址, 支持 MAC 地址自动学习;</p> <p>▲10、支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合, 配对的设备有独立的控制平面 (响应文件提供功能截图证明);</p> <p>11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况;</p> <p>12、支持防网关 ARP 欺骗, 管理员分级管理, 支持防止 DOS、ARP 攻击功能;</p> <p>13、支持通过 APP 进行远程管理, 并且可以修改交换机网络配置;</p> <p>14、支持通过在控制器平台的 Web 页面对交换机进行可视化查看, 包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息;</p> <p>▲15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭 (响应文件提供功能截图证明);</p> <p>16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情;</p> <p>★17、支持终端的 MAC 与交换机端口变更检测;</p> <p>18、支持交换机端口终端类型变更后, 通过 APP、短信告警;</p> <p>19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态, 通过</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。				
32	多模光模块	信锐、SFP-GE-MM850、 深圳市信锐网科技术有限公司	中国	SFP 千兆多模光模块，多模，850nm，最大传输距离 550m，接头类型：LC	4 块	380.00	1,520.00	
33	多模光纤跳线	一舟、S933、宁波一舟 集团有限公司	中国	标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 重复性，互换性，光学特性稳定 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 单芯光缆护套外径：3mm 插入损耗（含重复性）：0.2dB 互换性：0.2dB 回波损耗：50dB（SM），35dB（MM） 重复性：1000 次 工作温度：-20℃~+60℃	4 对	73.00	292.00	
34	网络打印机	联想、LJ2655DN、联想 （北京）有限公司	中国	具备 LCD 显示屏；A4 黑白打印速度：30PPM(标配)；分辨率 2400*600dpi；打印语言 PCL6；首页输出时间 8 秒；标准 32M 内存(标配)；标配双面打印及网络功能；进纸盒容量 250 页+1 页(手动)，纸张输出容量 100 页；月打印负荷量 10000 页；可以打印 163g/m ² 规格厚纸；随机硒鼓寿命 12000 页；随机墨粉容量 2600 页；打印介质种类：普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、标签纸、信封、薄纸；具备静音打印功能；具备硬开关设计，无需使用时可随手关机；支持多种操作系统 Window2000/XP/Vista/7, Mac OS, Linux。	2 台	2,300.00	4,600.00	
35	专业音箱	ITC、TS-810、广州市保 伦电子有限公司	中国	与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于高档会议室及多功能厅	2 台	1,720.00	3,440.00	

			<p>等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。</p> <p>功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1 只 8 寸中低音喇叭单元和 1 只 1.4" 环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2. 箱体采用 15mm 夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4. 多个螺丝吊装孔位，一个口径 35 mm 的柱杆插座，多种安装方式。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：60Hz~20KHz 3. 额定功率：200W 4. 峰值功率：800W 5. 灵敏度：96dB/W/M 6. 最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7. 覆盖角度：(H) 80° (V) 60° 8. 高音：1.4" 压缩高音单元 × 1 9. 低音：8" 低音 × 1 				
36	功放	ITC、TS-350PI、广州市保伦电子有限公司	中国	<p>1. 工业造型钢板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。</p> <p>2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。</p>	1 台	2,850.00	2,850.00

		<p>4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。</p> <p>5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。</p> <p>6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。</p> <p>7. 标准 XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。</p> <p>8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。</p> <p>9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD 1%）：立体声/并联 $8\Omega \times 2$: 350W $\times 2$；立体声/并联 $4\Omega \times 2$: 530W $\times 2$；桥接 8Ω: 1060W</p> <p>2. 连接座：XLR、TRS 接口</p> <p>3. 电压增益 (@1KHz)：34.4dB</p> <p>4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V</p> <p>5. 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20K Ω 平衡</p> <p>6. 频率响应(@1W 功率下)：20Hz-20KHz/+0/-2dB</p> <p>7. THD+N(@1/8 功率下)：0.05%</p> <p>8. 信噪比 (A 计权)：90dB</p> <p>9. 阻尼系数 (@ 1KHz)：200@ 8 ohms</p> <p>10. 分离度 (@1KHz)：80dB</p>			
--	--	--	--	--	--

37	专业调音台	ITC、TS-14PFX-4、广州市保伦电子有限公司	中国	<p>11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护</p> <p>12. 指示灯：电源、保护、失真</p> <p>13. 冷却方式：风扇冷却</p> <p>14. 供电：~ 220V； 50Hz</p> <p>1. 支持 8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持 2 路立体声输入接口，4 路 RCA 输入，话筒接口幻像电源：+48V。</p> <p>▲2. 具有 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出、1 组主混音断点插入、6 个断点插入。（响应文件提供接口证明图）</p> <p>3. 内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果。</p> <p>4. 具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。</p> <p>★5. 内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持 1 个 USB 接口接口 U 盘播放音乐。</p> <p>6. 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：0.02% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：-105dB Br A-weighted。</p>	1 台	3,500.00	3,500.00
38	提讯发言话筒	台电、HCS-1860A_S、深圳市台电实业有限公司	中国	<p>1. 驻极体心形单指向性话筒，全金属方柱形话筒，俯仰角度可调</p> <p>2. 超强抗手机干扰能力</p> <p>3. 背面 3 针卡侬公头插座，作为话筒信号输出端</p> <p>4. 低阻抗的平衡音频输出，音频信号以卡侬公头输出端子的 2 号和 3 号针脚输出(2 号针脚为正相位电平,3 号针脚为负相位电平), 而 1 号针脚则为地线(屏蔽) 连接</p> <p>5. 可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合</p>	2 个	3,000.00	6,000.00

			<p>6. 设有话筒开关按钮，按下开关键，红色 LED 指示灯亮，话筒筒为开启状态，关闭话筒筒需再按开关键，并在 1 kHz 作 55 dB 衰减</p> <p>7. 幻象直流 24 V ~ 52 V, 3 mA</p> <p>8. 输出阻抗: 380 Ω</p> <p>9. 静音/关闭话筒衰减: MUTE: 1 kHz: 55 dB, 100 Hz: 35 dB, 50 Hz: 30 dB, 关闭话筒: 1 kHz: 55 dB, 100 Hz: 35 dB, 50 Hz: 30 dB</p> <p>10. 麦克风类型: 心形单指向性驻极体</p> <p>11. 灵敏度: -46 dBV/Pa</p> <p>12. 频率响应: 50 Hz ~ 20 kHz</p> <p>13. 方向性 0° / 135° : 22 dB (1 kHz)</p> <p>14. 方向性 0° / 180° : 18 dB (1 kHz)</p> <p>15. 等效噪: 20 dBA (SPL)</p> <p>16. 最大声压级: 139 dB (THD 在 0.1% 至 2.9% 间)</p>			
39	UPS	科士达、YDC9106H、广东科士达工业科技有限公司	<p>1. 功率 6KVA, 双变换在线式主机。</p> <p>2. 面板显示及功能: LCD/LED 双重显示, 显示面板向用户准确地提供 UPS 的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示, 可快速判断 UPS 的故障原因和故障部位, 使 UPS 的维护更为快捷方便。</p> <p>3. 输入电压范围: 165VAC~275VAC。输入频率跟踪范围: 47.5~52.5 (可调) Hz, 可与任意发电机兼容, 频率跟踪范围: 1.0Hz/s</p> <p>4. 输入功率因数: 0.99。</p> <p>5. 具有 ECO 运行模式, 高效节能, 降低使用成本。</p> <p>6. 输出电压: 220±1%</p> <p>7. 输出频率: 50Hz (在输入频率在范围内, 输出与输入一致; 当输入频率超出范围, 转电池模式工作, 输出频率 50±0.2)</p>	1 台	4,800.00 4,800.00	4,800.00

		<p>★8. 过载能力: 110%以下, 60min 后转旁路; 110%~125%, 10min 后转旁路; 125%~150%, 1min 后转旁路; 超过 150%, 立即转旁路。</p> <p>9. 市电电池转换时间: 市电->电池: 0 电池->市电: 0</p> <p>10. 旁路逆变: 旁路->逆变: 0 逆变->旁路: 0</p> <p>11. 具有开机自诊断功能, 避免因 UPS 的隐患而可能引发的故障风险。</p> <p>12. 具有交流输入过/欠压保护, 输出过载/短路保护, 逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体, 极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。</p> <p>13. 具有旁路功能, 当 UPS 输出过载或发生故障时, 可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电, 并提供报警信息。</p> <p>14. 旁路具有输出保护及输出设置选择功能。</p> <p>15. 具有输入零火线侦测功能, 机型具备零火线接反侦测功能, 并通过 LED 显示。可避免 UPS 市电输入零火线接反。</p> <p>16. 直流启动功能, 可在无市电的状态下直接启动 UPS, 满足用户的应急需求。</p> <p>17. 效率: 100%负载 94%</p> <p>18. 输出电流峰值系数: 3</p> <p>19. 功率因素: 0.8</p> <p>20. 噪音: 50dB</p> <p>21. 电池电压: $\pm 96\text{VDC} / \pm 108\text{VDC} / \pm 120\text{VDC}$; (16 节 / 18 节 / 20 节可选), 便于电池的后期维护。</p> <p>22. 通讯界面: RS232 通讯口, 支持扩展 SNMP 卡, 支持扩展并机卡, 支持扩展 RS485 通讯口。</p>			
--	--	--	--	--	--



40	电池	科士达、6-FM-100、广东科士达工业科技有限公司		<p>23. 由于安装现场的要求：UPS 设备的外观大小如下：规格（W×D×H）mm：250×502×616。</p> <p>★24. 生产厂家具备排污许可证，提供证书。</p> <p>1. 额定电压：12V；</p> <p>2. 容量：12V100AH；</p> <p>3. 环境条件：设备在-15~45℃环境温度下正常使用，相对湿度：90%（40±2℃时）。</p> <p>4. 浮充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V。</p> <p>5. 结构：蓄电池的正、负端子有明显标志，便于连接，其极性、端子、外形尺寸符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不存在裸露部分，蓄电池内部结构符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池有下列标志：a、制造厂家、商标；b、产品名称、型号；c、极性符号、电压；d、蓄电池编号。</p> <p>6. 外观：蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标志清楚。</p> <p>7. 气密性：蓄电池能承受 50Kpa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。</p> <p>8. 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中无酸雾溢出。</p> <p>9. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不引燃、不引爆。</p> <p>10. 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。</p> <p>11. 容量保存率：蓄电池静置 28 天后其容量保存率 96%。</p> <p>12. 电池充满电在 25℃±5℃环境下放置 10 天后的开路电压在 12.84~13.14V 范围内。</p>	16 块	1,000.00	16,000.00
----	----	----------------------------	--	--	------	----------	-----------

			<p>13. 浮充设计寿命 8-10 年 (20℃环境下);</p> <p>14. 工作温度 : -20--+50℃;</p> <p>15. 相对湿度: 0-95%, 无冷凝;</p> <p>★16. 电池与 UPS 主机为同一品牌。具有防滑防酸保护垫盘装置, 具有泰尔认证, 提供证明。</p>				
41	电池柜	科士达、C-16、广东科士达工业科技有限公司	中国	可安装 16 节 12V, 100AH 电池, 含电池连接线和电池开关。	1 套	1,000.00	1,000.00
42	机柜	图腾、G26822900IN、深圳市图腾通讯科技有限公司	中国	<p>规格: 宽 600mm*深 800*高 1166mm, 容量: 22U。</p> <p>基材: 钢材: 优质冷轧 SPCC 钢板, 厚度: 设备安装方孔条 2.0MM, 框架 1.5MM, 其它 1.2MM; 单开玻璃前门, 单开钣金后门, 机架具有良好的通风散热能力, 更适合机房使用, 节约机房空间。一次性满足机械保护, 通风散热, 外部观察机器运行状态的使用要求。框架: 全新拼装式焊接框架, 达到 8 级抗震结构要求, 牢固可靠。2.0MM 镀锌方孔条, 使得安装在方孔条上设备消除静电干扰, 保护设备安全。方孔条上清晰的 U 位丝印和凹口定位, 方便设备安装。</p>	1 台	2,500.00	2,500.00
43	电视机	海信、75E3D、海信视像科技股份有限公司	中国	<p>1、外观: 全金属机身, 稳固金属背板, 刚性美学底座。</p> <p>5、屏幕 75 英寸, 尺寸(宽*高*厚)符合 1676×965×77mm, 重量 25.9 kg。</p> <p>6、水平视角 178°。</p> <p>7、背光方式: DLED。</p> <p>8、分辨率: 4K(3840×2160), 屏幕等级: A+, 色域: 100%(BT. 709)。</p> <p>9、面板类型: RGB, 形态: 平面。</p> <p>10、功耗: 240W, 待机功率: 0.5W, 二级能效。</p> <p>11、伴音功率: 15W×2, 音效: 3D 音效, 杜比 DD+、DTS2.0 解</p>	2 台	7,600.00	15,200.00

			<p>码。</p> <p>12、声指标标准：B 标。</p> <p>13、屏幕寿命：100000 小时，刷新率：60Hz。</p> <p>14、主机芯：V551。</p> <p>15、CPU：ARM Cortex A53*4 MAX1.7GHz</p> <p>16、GPU：八核 Mali T820。</p> <p>17、内存：RAM:1.5GB (16Gb)，ROM:16GB，DDR4 运行内存。</p> <p>18、操作系统：VIDAA AI，底层：Android 8.0，支持 MEMC 立体防抖。</p> <p>19、网络：有线/无线，WIFI 模块：单频 2.4GHz WiFi。</p> <p>20、端口：HDMI2.0*2 (含一个 ARC)，USB*2，以太网口 RJ45*1，视频输入*1，音频输入*1，有线/天线输入*1，射频输入 RF*1，数字音频输出 (同轴)，调试端口*1，电源输入*1。</p> <p>21、接收制式-射频：PAL (D/K、I、B/G)、NTSC (M)。</p> <p>22、接收制式-视频：PAL、NTSC。</p> <p>23、USB 支持视频格式：AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV、RM、RMVB。</p> <p>24、USB 支持音频格式：MP3。</p> <p>25、USB 支持图片格式：JPEG、PNG。</p>				
44	HDMI 高清线	大黄蜂、D-C143U、深圳市科盛电脑技术有限公司	中国	<p>HDMI 黑色线，1.4 版本，标准 19 芯，完美 1080P，支持 3D，柔软线身穿管便捷，PVC 线身，柔软耐弯折，长距离穿管布线更放心。</p>	15 条	280.00	4,200.00
45	DVI 高清线	大黄蜂、DD08、深圳市科盛电脑技术有限公司	中国	<p>DVI 高清线，1.4 版本，标准 19 芯，完美 1080P，支持 3D，柔软线身穿管便捷，PVC 线身，柔软耐弯折，长距离穿管布线更放心。</p>	15 条	200.00	3,000.00

46	实物展示台	鸿合、HZ-H350、鸿合科技股份有限公司	中国	<p>1.有效像素 500 万像素/专业齿轮镜头，变焦：整机 120 倍放大。</p> <p>2.解像度 TV 线：1000 线，输出分辨率 XGA、SXGA、WXGA、720P 16:9。</p> <p>3.臂灯/底灯采用长寿命 LED 灯、1.0W。</p> <p>4.内置 VGA 信号分配器断电后电脑信号继续显示。</p> <p>5.可以控制投影机的开关机及信号切换。</p> <p>6.内置卡片区式遥控器/外置 12V 低压供电，安全可靠。</p> <p>7.镜头展开机构无附加按钮。</p> <p>8.图像特技：正负片、冻结 旋转，镜像，标题，文本图像切换、旋转/电子音量调节</p> <p>自动/手动聚焦，自动/手动白平衡；摄像镜头可 270 度随意转动。</p> <p>9.输入输出接口：VGA 二进二出，HDMI 输入×1、AUDIO×3、MIC×1；输出接口：RGB×2，HDMI 输出×1、AUDIO×1，DC12 外接液晶×1。</p> <p>10.32 幅图像存储功能，支持 SD 卡；可声像同步录制。</p>	1 台	3,500.00	3,500.00
47	标签纸	兄弟、12MM、兄弟（中国）商业有限公司	中国	宽度 12MM 黄底黑字，8m 长	20 盒	75.00	1,500.00
48	标签纸	兄弟、18MM、兄弟（中国）商业有限公司	中国	宽度 18MM 黄底黑字，8m 长	20 盒	80.00	1,600.00
49	电源时序器	海天、HT-SX328、恩平市海天电子科技有限公司	中国	1.支持 8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延长时间：1 秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控	2 个	880.00	1,760.00

50	超五类屏蔽网线	一舟、D145、宁波一舟集团有限公司	中国	<p>或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通一起到级联控制 ALARM (报警) 功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W。</p> <p>输出连接器: 多用途电源插座。</p> <p>1) 标准: YD/T1019, ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC60332-1-2</p> <p>2) 通过标准最高传输频率 100MHz 测试</p> <p>3) 额定传输速率(NVP): 67%</p> <p>4) 单根导体直流电阻: 9.5Ω/100m</p> <p>5) 导体: 软圆铜线、0.52mm±0.02mm, 绝缘: HDPE, 线对: 4 对</p> <p>6) 屏蔽方式: F/UTP, 整体屏蔽单面复合铝箔纵包和排流线</p> <p>7) 护套材料: PVC, 护套外径: 6.1±0.3mm</p> <p>8) 最小弯曲半径: 安装时: 10 倍电缆外径, 安装后: 50mm</p> <p>9) 温度范围: 安装时 0℃~+50℃, 运行时 -20℃~+60℃</p>	5 箱	1, 100.00	5, 500.00	
51	超五类屏蔽水晶头	一舟、S901B、宁波一舟集团有限公司	中国	<p>1) 符合 T568A 和 T568B 线序</p> <p>2) 结构: 8P8C</p> <p>3) 金片: 三叉铜合金表面镀金</p> <p>4) 塑胶壳材料: 聚碳酸脂, 符合 UL-94V-2</p> <p>5) 屏蔽材质: 铜壳镀镍 Fu</p> <p>6) 适用芯线直径: 0.96mm~1.02mm</p> <p>7) 插拔次数: 1000 次</p> <p>8) 拉力测试: 20N</p>	100 个	3.00	300.00	

				9) 介质耐电压: 1000VAC/60S 10) 工作环境温度: -10℃~+60℃				
52	视频线	秋叶原、SDI 75-5、深圳市秋叶原实业有限公司	中国	多股铜芯 128 网纯铜编织监控视频线, 具有电阻低, 信号衰减小、绝缘采用最先进的“皮+泡+皮”生产技术、具有高清图像无延迟、不失真, 是高清智能监控首选。视频传输实时传送, 适宜在-25~+70 度条件下使用	200 米	5.00	1,000.00	
53	电源线	赛格、RVV3*1.5、扬州赛格布线科技集团有限公司	中国	1) 标准: GB/T5023.5 2) 型号: 60227 IEC 53 (RVV) 3) 额定电压: 300/500V 4) 导体工作温度: 70℃ 5) 导体: GB/T3956 第五种导体 6) 绝缘: PVC/D, 绝缘工艺: 挤压式 7) 护套: PVC/ST5, 护套工艺: 半挤压式 8) 长度: 200 米/卷。 9) 敷设温度: 0℃~50℃	400 米	4.00	1,600.00	
54	话筒线	一叶、2*0.5、广州市明江电线电缆有限公司	中国	导体 28/0.12 铜芯, 屏蔽铝箔+裸铜编织, 颜色黑色, 外被 PVC, 线径 OD6.0mm, 100 米/卷。	2 卷	400.00	800.00	
55	不锈钢	国产、项目定制、国产	中国	远程庭审室安装两个电视机及摄像机周边不锈钢包边	2 平方	480.00	960.00	
56	PVC 20 线管	雄塑、PVC 20 线管、广东雄塑科技集团股份有限公司	中国	布线所使用的 PVC20#线管, 长 2.8 米/条, 防火性能好; 线管槽氧指数高, 具有难燃性, 离开火焰瞬间熄灭, 硬度强度高不易变形管材表面硬度和抗拉强度高。	50 条	7.50	375.00	
57	PVC 25 线管	雄塑、PVC 25 线管、广东雄塑科技集团股份有限公司	中国	布线所使用的 PVC25#线管, 长 2.8 米/条, 防火性能好; 线管槽氧指数高, 具有难燃性, 离开火焰瞬间熄灭, 硬度强度高	50 条	8.00	400.00	

		高不易变形管材表面硬度和抗拉强度高。					
58	PVC 波纹管	雄塑、PVC 波纹管、广东雄塑科技集团股份有限公司	中国	PVC 穿线波纹管电线软管，20mm。	30 米	2.50	75.00
59	PVC 39 线槽	雄塑、PVC 39 线槽、广东雄塑科技集团股份有限公司	中国	布线所使用的 PVC39#线槽，防火性能好；线槽氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间熄灭，硬度强度高不易变形管材表面硬度和抗拉强度高。	50 条	10.50	525.00
2.2 环境装修部分							
60	复合木地板	上海莱茵、805*128*12mm、莱茵技术(上海)有限公司	中国	规格 805*128*12mm 环保等级 E1 级，耐磨等级家用二级 含 PVC 踢脚线，中国认可国际互认检测项目包含静曲强度、内结构强度、密度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、甲醛释放量合 GB/T18102-2007 GB18580-2017 的全部技术指标的要求，质量满足优等品含塑料踢脚线	40 平方	400.00	16,000.00
61	吸音板	天戈、定制、广东天戈声学科技有限公司	中国	B1 阻燃基材+E1 环保+防火黑毡（双面） 1、执行国家现行行业标准《饰面木质墙板》LY/T1697-2007、现行标准《难燃中密度纤维板》GB/T18958-2003 规定 2、有害物质限量符合 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求 3 环保等级达到《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准 E1 级 4、质量满足优等品标准 5、后空腔 100mm 内填 100 厚 48kg/m ³ 的多孔吸声材料	34 平方	300.00	10,200.00

				6、频率：125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 吸声系数：0.48 0.82 0.75 0.66 0.50 0.45 含基层龙骨，隔音棉				
62	天花吊项	联兴、项目定制、西安联兴金属吊项建材有限公司	中国	1、外观质量：板材、装饰面、装饰面其他外观质量（粉末喷涂）、膜厚（聚酯粉末喷涂） 2 性能：附着力、漆膜硬度、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐油性 GB/T 23444-2009 《金属及金属复合材料吊项板》标准的要求，配件配正隆 28T 镀锌黑槽主骨、付骨规格 610*610*3000、烤漆 600mm*600mm*0.8 微孔铝扣板，含吊杆轻钢龙骨与收边条。	40 平方米	320.00	12,800.00	
63	会场 PVC 踢脚线	国产、项目定制、国产	中国	庭审室会议室不锈钢踢脚线，10CM 高度	20 米	70.00	1,400.00	
64	LED 灯盘	三雄极光、PAK-LED-B05-32B2-860 -J、广东三雄极光照明股份有限公司	中国	600×600 LED 灯盘，功率 32W 色温 6000K 光通道 2450Lm 功率因数 0.95 尺寸 599*599*56 安装方式集成吊顶式，精选优质 LED 芯片、精准配光 技术可提供明亮舒适环境，提高工作效率、线槽设计，紧密贴合天花无缝安装更美观、恒温外置驱动电源寿命更长、耗电更少、显色性能亮度更高、安全可靠质量保证、可无视频闪明亮舒适、自然柔光 均匀更护眼、高效节能、免维护 成本低、款式多样 便捷安装、应用场景广泛	6 组	420.00	2,520.00	
65	检徽	国产、项目定制、国产	中国	背景墙安装检察院检徽。	1 张	800.00	800.00	
66	背景墙	国产、项目定制、国产	中国	背景墙颜色为中蓝色性，中间上部为检察院检徽标志，检徽下方第一排字为“钦州检察”，背景墙颜色均匀无反光。背景墙四周使用木板制作窗边，背景墙做推拉式，可改为其他背景模式	15 平方	450.00	6,750.00	
67	照明开关	正泰、项目定制、正泰	中国	二开单控开关；频率：50Hz；额定电压：250V；额定电流：10A；	1 个	80.00	80.00	

		集团股份有限公司		操作寿命: 5000 次; 环境温度: -5~40 摄氏度; 防弹胶阻燃: PC; U 型接线方式: 内嵌安全钢架; 大银触点保证低温升, 耐磨耐刮; 阻燃耐高温: 执行标准符合 GB 16915.1.				
68	配电箱	思屋、16 位暗装、思屋电气集团有限公司	中国	暗装式 16 位箱体铁底塑面, 采用音相供电。分机柜供电、空调供电、照明供电、辅助供电。配有导轨安装空开模块, 独立零线排、地线排, 采用优质正泰空开, 开关配置 63A/IP 开关 1 个, 32/IP 开关 2 个, 16A/IP 开关 5 个, 独立控制, 阻燃耐高温。	1 个	960.00	960.00	960.00
69	定制门	国产、项目定制、国产	中国	1、钢木门的强度高, 不易变形, 结实耐用; 2、内部是一些填充物, 不是实心木头, 比其它的分量轻, 降低了门扇下坠 (导致不能闭合) 的限度。	2 扇	2,200.00	2,200.00	4,400.00
70	隔断轻钢龙骨基层	国产、项目定制、国产	中国	房间隔断轻钢龙骨基层, 长 3 米, 轻钢龙骨断面形状为 C 型, 宽度为 75 毫米, 高度为 18 毫米, 钢板厚度为 1.6 毫米。 轻钢 (烤漆) 龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效, 同时还具有工期短、施工简便等优点。	15 平方	560.00	560.00	8,400.00
71	外层封板 埃特板	国产、2440*1220*6、国产	中国	包工包料外层 9 厘大芯板, 埃特板具有很多优越的性能, 例如强度高、耐久等, 密度和厚度也有很多种, 100%不含石棉及其它有害物质。为不燃 A1 级产品。具有防火、防潮、防水、隔音效果好、环保、安装快捷、使用寿命长等优点。	30 平方	335.00	335.00	10,050.00
72	隔断间刮腻子刷乳胶漆	立邦、项目定制、立邦涂料 (中国) 有限公司	中国	一等品符合 GB 18582-2008 净味 120 2 合 1 内墙乳胶漆, 涂装后空气质量好, 净味没有异味、健康环保、防霉、抗碱等功效, 腻子粉细腻均匀、净味。	40 平方	20.00	20.00	800.00
73	10 平方电线	阳工、BV10 m ² 、广西阳工电线电缆有限公司	中国	颜色: 红色/蓝色, BV 绝缘电线, 电线高纯度、抗老化、高导电率	200 米	6.80	6.80	1,360.00

				强电流负载能力, 电阻率低, 防止击穿安全保障, 采用先进设备, 保证电线的低偏芯率, 厚薄均匀有效防止电流击穿打火, 保证安全, 采用高标准的绝缘 PVC 材料。				
74	6 平方电线	阳工、BV6 m ² 、广西阳工电线电缆有限公司	中国	颜色: 黄绿/红色/蓝色, BV 绝缘电线, 电线高纯度、抗老化、高导电率 强电流负载能力, 电阻率低, 防止击穿安全保障, 采用先进设备, 保证电线的低偏芯率, 厚薄均匀有效防止电流击穿打火, 保证安全, 采用高标准的绝缘 PVC 材料。	400 米	4.20	1,680.00	
75	2.5 平方电线	阳工、BV2.5 m ² 、广西阳工电线电缆有限公司	中国	颜色: 黄绿/红色/蓝色, BV 绝缘电线, 电线高纯度、抗老化、高导电率 强电流负载能力, 电阻率低, 防止击穿安全保障, 采用先进设备, 保证电线的低偏芯率, 厚薄均匀有效防止电流击穿打火, 保证安全, 采用高标准的绝缘 PVC 材料。	300 米	2.15	645.00	
76	电源插座	正泰、项目定制、正泰集团股份有限公司	中国	电压 220V; 电流 10A; 外观五孔, 象牙白; 频率 50Hz; 额定电压 250V; 额定电流 10A; 操作寿命 5000 次; 环境温度 -5~40 摄氏度; 电源插座防弹胶阻燃 PC; U 型接线方式, 一体化结构; 锡磷青铜保证低温升; 大间距插座, 安全, 保护门, 阻燃耐高温。	6 个	48.00	288.00	
77	手提式干粉灭火器	洪湖、MFZ/ABC4、南京洪湖消防器材制造有限公司	中国	商品剂量: ±0.05KG 喷射距离: 3M 灭火级别: 1A/21B 使用温度: -20°C~+50°C 瓶身材质: 钢材 干粉保质: 5 年	10 个	150.00	1,500.00	

78	提讯桌	各森、项目定制、南宁市格拉森办公家具有限公司	中国	2400W*1000D*750H, 主桌: 采用 E1 级进口专用办公家具密度板制作, 具耐酸、耐碱、耐磨、防火特性; 优质。五金配件。活动柜。	1 张	4,500.00	4,500.00
79	椅子	各森、项目定制、南宁市格拉森办公家具有限公司	中国	选用上等的实木, 材质坚硬、刚性强。2、皮质: 西皮, 皮面光泽度好, 柔软且富有韧性, 具防潮、防腐性能。	2 张	830.00	1,660.00
80	壁挂式空调	格力、KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01、珠海格力电器股份有限公司	中国	能效比: 3.59, 能效等级: 2 级; 适用面积(m ²): 16-24; 额定制冷量(W): 3600; 额定制热量(W): 3980; 额定制冷功率(W): 1002; 额定制热功率(W): 1050; 电辅热(W): 1050; 内机质量(kg): 10.5; 外机质量(kg): 40; 内机噪音 dB(A) (静音档-高档): 26-36.5; 外机噪音 dB(A): 50; 循环风量(m ³ /h): 660; 电源规格(PH-V-Hz): 1-220-50。 带来电自启功能。	1 台	4,500.00	4,500.00
81	除甲醛	国产、定制服务、	中国	专业空气治理, 去除甲醛, 房间装修后除甲醛 (包含已经在使用的 10 楼的远程提讯室房间)	80 m ²	100.00	8,000.00
三、智能语音识别系统							
82	★政法会议便携机	科大讯飞、V2.0、讯飞智元信息科技有限公司	中国	1) 账号密码登录: 系统采用账号密码登录方式。 2) 支持立即开会: 一键点击即可进行如开会页面。 ★3) 支持多议程会议: 支持多议程的案件会议, 并支持从本地上传会议材料, 格式支持 (doc、docx、pdf、txt、png、jpg、wav、mp3、pcm、wma、mp4)。 4) 针对多议程会议, 支持对会议议程顺序灵活切换。 ★5) 支持会议材料随讲随翻: 支持通过语音调度技术, 对会议材料进行随讲随翻。	1 台	189,500.00	189,500.00

			<p>6) 实时语音转写：能够针对连续语流进行实时语音转写识别。</p> <p>7) 历史音频转写：可以导入历史音频并实现快速离线转写，支持录音文件的批量导入，支持 mp3\wav\pcm 格式的音频，1 小时音频转写时间 10 分钟。</p> <p>8) 实时编辑：在实时会议转写过程中能够实时对转写出的结果进行编辑修改。</p> <p>9) 自动分段：系统能够提供关键字、字数自动分段多种分段方式。</p> <p>10) 关键词优化：可以通过关键词优化功能将会议相关的关键词进行添加，有效提升该专业词汇（人名、地名等）的识别准确率。</p> <p>11) 禁忌词屏蔽：如果有一些不希望展示的词语，如政治敏感词、脏词、口头禅等，可以屏蔽不显示。</p> <p>12) 语气词过滤：设置语气词过滤的启动入口，可以将语气词自动去除，以保证文稿的规整。</p> <p>13) 音频播放：会议开始后，可以支持音频播放，并提供对应文本高亮显示，使得校对和编辑更加便利。</p> <p>14) 文本标记：在会议过程中或者暂停和结束时，可以选中文本来进行重点内容的标记，方便整理会议纪要。</p> <p>15) 选中回听：可以选中一段文字，右击进行音频回听。</p> <p>16) 定点回听：鼠标插入文本中的位置，右击从该位置进行音频回听。</p> <p>17) 导出保存：系统转写的原始文本、编辑后文本等内容，可以快速导出保存。</p> <p>18) 点击播放：支持手动选择音频播放的起点，可以通过选择</p>		
--	--	--	--	--	--

83	会议管理系统	科大讯飞、定制、讯飞智元信息科技有限公司	中国	<p>文本内容决定音频播放的起点。</p> <p>19) 会议信息管理：所有实时录制的会议数据和本地上传的数据系统都会以列表形式进行记录，用户可以随时查看和编辑。</p> <p>20) 筛选会议列表：可以根据会议名称、会议类型、会议状态信息快速检索。</p> <p>21) 产品所用的核心语音识别引擎，其普通话转写指标：清晰普通话中文语音实时转写正确率 95%。</p> <p>22) 常规页面操作的响应时间 5 秒。</p> <p>23) 转写效率指标：实时语音平均转写速度 800 毫秒。</p> <p>★24) 为保证系统兼容性，本项设备保证在不增加成本和外设的情况下支持与用户原有智能会议室视频系统无缝对接。竞标时我公司提供互联互通承诺函。</p> <p>硬件参数： 软硬件一体化产品，自带蓝牙耳机 CPU i7-8550U\硬盘 256G SSD\内存 32G\屏幕 15.6” 寸\WIFI 802.11AC 2X2MIMO 音频接口：CANNO\6.5mm\3.5mm(输入)\3.5mm(输出) 视频接口：SDI\DVI-D\HDMI\VGA 功耗待机：144W\8hr 其他：USB3.0*2\USB2.0*2</p>	1 套	16,600.00	16,600.00
----	--------	----------------------	----	--	-----	-----------	-----------

				<p>户名对应一个员工，主帐号可以一览无余，随时查看。</p> <p>2、角色管理：新建角色，绑定角色资源，将角色与账号绑定，更加灵活的进行权限管理，确保系统的安全性和完整性。</p> <p>3、会议管理：会议秘书根据实际情况新建会议，填写会议概况，添加议题或自己上传会议资料。参会人员通过系统进行会议资料查看和笔记。</p>				
四、云会议接入								
84	云会议终端	华为、HUAWEI Box 600、华为技术有限公司	中国	<p>1、支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供 64Kbps-8Mbps 接入速率。</p> <p>▲2、支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 263、H. 264 SVC 等图像编码协议。（响应文件提供第三方检测报告）</p> <p>3、支持 4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF 等分辨率。</p> <p>4、支持 G. 711、G. 722、G. 722.1C、G. 729A、ACC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能。</p> <p>▲5、支持 H. 239 和 BFCP 双流协议；支持在 H. 264 会议下，支持主流达到 1080P60fps 情况下，辅流同时达到 1080P60fps；在 H. 265 会议下，支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps。（响应文件提供第三方检测报告）</p> <p>▲6、无须输入终端 IP 地址，支持通过投影码实现移动设备或 PC 与终端投屏共享，投影码位数可设置。支持无线双流功能，兼容 Windows、MAC 操作系统，PC 可通过 Wi-Fi 或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度 1080P，支持音频共享。支持移动设备无线投屏功能，兼容 Android、IOS 手机和 Pad，支持通过扫</p>	1 台	73,600.00	73,600.00	

		<p>扫描二维码连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度1080P。（响应文件提供第三方检测报告）</p> <p>★7、提供4路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口。提供4路音频输入接口、4路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。</p> <p>8、支持4K30fps视频信号远距离传输，通过以太网无须增加额外设备，传输距离120米，方便大型会议室摄像机远距离布置。9、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。</p> <p>10、支持2个10M/100M/1000M自适应网口。支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA2认证。</p> <p>11、30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图格式编解码。支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图格式编解码。支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。支持IPV4和IPV6双协议栈。</p> <p>12、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、</p>		
--	--	--	--	--

		<p>SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全。支持 Web、telnet 密码保护功能，密码符合复杂度要求，包含字母、数字、特殊字符中的两种，密码长度 8 位及以上。</p> <p>▲13、支持同时发送 4 路视频码流，接收 16 路视频码流，同时观看多个视频会场画面。支持在终端 3 个不同的视频输出接口，分别显示辅流画面、1 路远端会场画面及 1 路自定义的多画面。（响应文件提供第三方检测报告）</p> <p>14、支持数字阵列麦克风接入，麦克风拾音距离 8 米。支持通过终端 Web 界面，实现会场预览及摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码等信息。</p> <p>15、支持通过 USB 接口自动导入终端配置，方便设备的安装部署。支持 USB 连接外置键盘鼠标，通过键盘鼠标进行操作。</p> <p>16、支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预。支持断线重呼功能，能对会议中掉线的终端自动重新呼叫。</p> <p>17、支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。</p> <p>18、支持高温告警功能，超过临界温度时终端界面弹出告警提示框。视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延 250ms。</p> <p>19、支持 TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能。提供 API 二次开发接口，实现与第三方系统集成。</p>			
--	--	--	--	--	--

85	终端软件 平台	华为、定制、华为技术 有限公司		<p>20、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。</p> <p>▲21、支持配置触控平板。内置以太网接口及 Wi-Fi 模块，支持通过有线、无线网络与终端连接。支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机 PTZ 控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。支持电源适配器、终端 PoE 口及 PoE 交换机供电。（响应文件提供第三方检测报告）</p> <p>★22、产品具备电信设备进网许可证及 3C 认证，响应文件提供证明文件。</p>			
85	终端软件 平台	华为、定制、华为技术 有限公司		<p>1. 支持 H. 323 注册 (H. 323 点对点通话、H. 323 多点会议)</p> <p>2. 支持 SIP 注册 (SIP 点对点通话、SIP 多点会议)</p> <p>3. 支持多功能会控功能 (申请主席、观看会场、申请发言)</p> <p>4. 支持主席会控功能 (广播会场, 添加会场, 呼叫会场, 延长会议, 音频控制, 挂断会场, 结束会议, 设置多画面, 声控模式)</p> <p>5. 支持摄像机控制 (本地摄像机控制与预置位切换, 远端摄像机控制与全换)</p> <p>6. 支持丰富的组合画面模式 (支持单屏画中画显示模式, 支持单屏三分屏显示模式, 支持双屏画中画显示模式, 支持双屏画外画显示模式)</p> <p>7. 支持有线投屏 (本地会议打开有线投屏, 视频会议共享有限投屏)</p> <p>8. 支持无线投屏 (视频会议使用 AirPresence 进行无线投屏)</p> <p>9. 支持加入数据会议, 数据会中可共享投屏;</p>	1 套	13,200.00	13,200.00

			<p>10.支持 wifi 接入，可使用终端 Wi-Fi 客户端 (STA) 模式，可使用终端 Wi-Fi 热点 (AP) 模式，可通过 Wi-Fi 热点接入 Huawei Touch;</p> <p>11.支持加入多流会议，并可使用演讲者、画中画、画廊等视图模式;</p> <p>12.支持终端自诊断功能;</p> <p>13.终端可显示当前线路状态、通话状态、会议参数、输入输出状态等方便定位当前使用情况;</p> <p>14.支持环回测试，可本地环回，远端环回;</p> <p>15.支持网络测试，可进行 Ping 测试及路由测试;</p> <p>16.支持数据导入导出 (配置文件导入导出、CDR 话单导出、通讯记录导入导出、日志导入导出)</p> <p>17.可进行信令诊断，并支持一键 trace 诊断。</p>			
86	平板	华为、MRX-AL09、华为技术有限公司	中国	5 台	5,000.00	25,000.00
87	通话流量	中国移动、项目定制、中国移动通信集团有限公司	中国	5 套	100.00	500.00
88	交换机	信锐、RS3300-52T-4F、深圳市信锐网络科技有限公司	中国	1 台	3,200.00	3,200.00



每月国内通用流量 30G, 300 分钟通话, 开通 12 个月套餐。

★1、48 个千兆电口, 4 个 SPF 千兆光口;

2、工作温度: 0° C~40° C, 存储温度: -40° C~70° C;

3、交换性能: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 108Mpps/126Mpps;

▲4、支持胖瘦一体化, 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式, 可以根据不同的组网需要, 随时灵活的进行切换; (响应文件提供功能截图证明)

		<p>▲5、可通过配置静态 IP 地址，DHCP Option43 方式，DNS 域名等方式发现控制器平台：（响应文件提供功能截图证明）</p> <p>6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；</p> <p>7、支持 STP、RSTP、MSTP 协议，支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping；</p> <p>8、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；</p> <p>9、支持 32K MAC 地址，支持 MAC 地址自动学习；</p> <p>▲10、支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（响应文件提供功能截图证明）；</p> <p>11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；</p> <p>12、支持防网关 ARP 欺骗，管理员分级管理，支持防止 DOS、ARP 攻击功能；</p> <p>13、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；</p> <p>14、支持通过在控制器平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息；</p> <p>▲15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭（响应文件提供功能截图证明）；</p> <p>16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情；</p> <p>★17、支持终端的 MAC 与交换机端口变更检测；</p> <p>18、支持交换机端口终端类型变更后，通过 APP、短信告警；</p> <p>19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。</p>			
--	--	---	--	--	--

五、其他						
89	项目施工费	巨拓、项目定制、广西巨拓电子科技有限公司	中国	对采购的设备、系统需集成的部分在用户现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调。	1项	128,000.00
90	项目培训费	巨拓、项目定制、广西巨拓电子科技有限公司	中国	项目开展培训直接发生的各项费用支出，包括讲师师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费以及其他费用。	1项	46,400.00
91	项目验收检测费	国产、项目定制、国产	中国	第三方验收检测	1项	23,000.00

总报价：（人民币大写）：壹佰贰拾玖万陆仟贰佰伍拾元整（¥1296250.00元）

交付使用日期：自签订合同之日起30日（日历日）安装调试完毕并通过验收。

质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；1年免费保修，负责终身维护，提供免费技术支持，系统维护。



法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：
 竞标人名称（签章）：广西巨拓电子科技有限公司
 报价时间：2020年10月16日