

## 报价表

项号	货物名称 (采购标的)	数量 (单位) ①	产地	品牌及厂家	规格、型号	单价 ②	
1	学生桌椅	658套	浙江	翔鹰、永康市翔鹰教学设备有限公司	<p>型号：XY-03210# 课桌椅技术参数</p>  <p>图 1</p>  <p>图 2</p> <p>课桌 材质：采用国标 E1 级 1.8 高密度热压防火板，PP 工程塑料注塑包边一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。 尺寸：450mm×600mm±5mm。周围及底部完全无毛边，光滑安全。右上角带笔槽，笔槽尺寸：205*30mm*±5mm。提供符合以上参数的桌面板样品 1 块。 功能：靠胸前处必须有一内弧造型设计。（如下图 3）</p>	380.00	



图 3

### 1. 书箱

材质：采用 DC03 优质冷轧板厚度为 0.8mm，采用液压机拉伸一次成型无拼接。

尺寸：抽屉头尺寸为宽 460\*深 300\*高 150mm。（如下图 4、5）



图 4



图 5

### 2. 桌钢架

材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。

尺寸：外管为 34\*64\*1.2mm 扁圆冷轧钢管，内管为 25\*54\*1.2mm 扁圆冷轧钢管，底脚采用 30\*60\*1.2mm 扁圆冷轧钢管。

表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。

### 3. 桌子置物篮

尺寸：采用 $\varnothing 19\text{mm}$ 圆管、 $\varnothing 5\text{mm}$ 钢筋弯曲焊接成型。

表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。



图 6

#### 4. 脚垫

材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，自锁式安装，无需螺丝，耐用不脱落。

尺寸：厚 8mm，超级耐磨。

#### 5. 挂钩

每套桌体配置挂物勾，采用 PP 工程塑料注塑一次成型，实用轻巧（如下图 7、8）



图 7



图 8

#### 椅子

##### 1. 苹果型靠背

尺寸为：高 365mm×宽 430mm×厚 5mm。

形状功能：依据学生脊椎的曲线精心琢磨打造，形状中间内陷，中上部必须带苹果型手提口，中部带 4 条透气槽尾部带 n 型透气孔，靠背板中下部曲线突出需起到腰部支撑作用！


材质：采用 PP 工程塑料注塑一次成型，带 4 条透气槽，靠背反面支撑杆顶端处必须有三条以上 15mm×20mm 厚≥2.5mm 的加强筋。(如下图 9、10)

注：必需提供符合以上技术标准的椅靠背样板 1 块以供评标。



9 正面图，  
图

10

					 <p>加强筋</p> <p>2. 座板 尺寸：宽 410mm*深 370mm*厚 5mm。 材质：采用 PP 工程塑料注塑一次成型，在座板上中间带 4 条透气槽条口内陷，考虑到南方长时间炎热可满足学生长时间久坐能舒适透气。 注：必需提供符合以上技术标准的椅座板 1 块以供评标。（如下图 11）</p>  <p>图 11</p> <p>3. 椅钢架 材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：外管为 34*64*1.2mm 扁圆冷轧钢管，内管为 25*54*1.2mm 扁圆冷轧钢管，底脚采用 25*54*1.4mm 扁圆冷轧钢管。 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象，烤漆粉经省级以上（含省级）质检部门检测，符合安全标准。</p>		
2	学生书包柜	14 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-10032 参考图片：</p>  <p>1. 规格尺寸长5170*宽400*高900MM 2. 材质：采用15mm厚环保面漆板制作，防烫、防火、防划，3. 经过防虫、防腐等化学处理，干燥含水率低，平整度好，性能稳定，不易变形： 4. 符合：GB18580-2001甲醛释放限量国家强制性标准，柜体颜色为米黄色与教室课桌面板颜色相呼应。</p>	4200.00	
3	教室	14 套	广东	卡斯杰/	型号：KSJ-1501#	1300.00	

	劳动工具柜			卡斯杰家具有限公司	1. 定制；规格：高 180*长 100*宽 100CM，材质：不锈钢框架，9 厘生态板；材质说明：柜面、床脚选用优质生态板，所有板边倒圆边，板、面光滑，表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。		
4	教室图书柜	14 套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	型号：KSJ-3200# 定制；规格：高150*厚50*宽150CM，材质：优质生态板，材质说明：柜面、床脚选用优质生态板，所有板边倒圆边，板、面光滑，表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。	750.00	
5	多功能钢制讲台	14 个	浙江	翔鹰、永康市翔鹰教学设备有限公司	型号：KSJ-010020# 参考图片：  1、尺寸：长890*宽600*高900（mm） 2、桌面：必须采用ABS工程塑料经大型注塑机一体成型。尺寸必须为：长890mm*宽600mm*厚40mm±2mm。前面带□形挡物线，尺寸必须为高60mm*宽30mm*长1950mm±2mm。竞标时必须提供符合以上参数的讲台面板1块。 钢架：采用75mm*75mm±1mm厚度≥1.2mm矩形方管，封板为上海宝钢≥1.2mm冷轧钢板经冲孔折弯焊接成型。钢架尺寸为长700*宽450（mm）±5mm。底部带可调节螺丝，上部带抽屉，采用三聚氰胺多层防火板PVC封边；底部离地面设有一层钢制托板，可放置各种教材器具。	1450.00	
6	讲台座椅	14 只	浙江	翔鹰、永康市翔鹰教学设备有限公司	型号：XY-2560# 椅子 1. 苹果型靠背 尺寸为：高365mm×宽430mm×厚5mm。 形状功能：依据学生脊椎的曲线经心琢磨打造，形状中间内陷，中上部必须带苹果型手提口，中部带4条透气槽尾部带n型透气孔，靠背板中下部曲线突出需起到腰部支撑作用！ 材质：采用PP工程塑料注塑一次成型，带4条透气槽，靠背反面支撑杆顶端处必须有三条以上15mm×20mm厚≥2.5mm的加强筋。 参考课座椅技术参数附表：加强筋 2. 座板 尺寸：宽410mm*深370mm*厚5mm。 材质：采用PP工程塑料注塑一次成型，在座板上	200.00	

					<p>中间带4条透气槽条口内陷，考虑到南方长时间炎热可满足学生长时间久坐能舒适透气。</p> <p>3. 椅钢架 材质及形状：椭圆形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：外管为34*64*1.2mm扁圆冷轧钢管，内管为25*54*1.2mm扁圆冷轧钢管，底脚采用25*54*1.4mm扁圆冷轧钢管。 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p>		
7	多功能办公桌	40套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-6800# 参考图片：</p>  <p>尺寸：1500W*1400D*1150H，颜色：南美柚木+格调灰。1、贴面板材：进口实木颗粒板 2、基材：采用优质高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 3、粘合剂：选用乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2) 厚度16mm 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p>	1650.00	
8	办公椅	40个	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-4506# 1 椅面/椅背选用优质网布面料：背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉：具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，依人体工学设计. 使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；2. PP扶手；3. 底座：电镀钢铁支架；4. 配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。</p>	400.00	
9	办公茶吧柜	9个	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-1245# 1. 贴面用材：优质胡桃木木皮或红檀泰柚木皮，厚度≥0.6mm； 2. 内材：优质中密度纤维板，E1级优质绿色环保型高密度板或中密度纤维板，达国际E1级标准，甲醛释放量（mg/m<sup>3</sup>）≤0.11，同时含水率≤8%，总挥发性有机化合</p>	750.00	

					<p>物 (TVOC) <math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}</math>, 经高温防潮、防腐、防虫处理, 永久不变形; 符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》。</p> <p>3. 油漆面漆采用品牌家具油漆: 挥发性有机化合物(VOC)含量<math>\leq 600\text{g}/\text{L}</math>, 苯含量<math>\leq 0.03\%</math>, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总<math>\leq 10\%</math>, 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和<math>\leq 0.03\%</math>, 卤代烃含量<math>\leq 0.03\%</math>, 面漆: 符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料, 面漆光泽(<math>60^\circ</math>)<math>&lt; 80</math> 底漆: 符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料, 底漆, 漆膜硬度<math>\geq 2\text{H}</math>, 五底三面工艺处理。</p> <p>4. 胶水: 采用优质胶粘剂, 符合国家强制性标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求; 甲醛释放量<math>\leq 0.06\text{g}/\text{kg}</math>; 苯<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{g}</math>; 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.06\text{mg}/\text{g}</math>; 总挥发性有机物<math>\leq 50\text{g}/\text{L}</math>;</p> <p>5. 五金件: (三合一连接件、铰链、导轨、拉手: 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 100</math>小时), 所有五金配件全部经过防锈、防腐处理;</p> <p>6. 整体规格: 800*400*800 (mm)</p>		
10	接待室沙发	1套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号: KSJ-2648#</p> <p>1+1+3环保皮饰面, 光泽度好, 透气性好, 柔软而富有弹性, <math>45\text{kg}/\text{cm}^3</math>高密度海绵, 耐冲击, 回弹力强, 优质橡木架结构, 经防腐防虫处理, 透明度高、耐磨、耐高温手感细腻, 漆面硬度达3H以上。蛇形弹簧。坐感舒适, 不易变形。</p>	2400.00	
11	茶几	1套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号: KSJ-720#</p> <p>规格: 长1200*宽600*高450 原木胡桃木皮贴面, 胡桃木皮厚度为0.6MM, 基材选用“绿源牌”E1环保型环保高密度纤板基材, 经防腐处理、防虫, 密度高达780KG/M3, 甲醛释放量达到E1环保标准, 黏结采用冷、热压工艺, 黏合强度高、韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。表面油漆采用国标高标聚脂清油漆, 采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂, 透明度高、耐磨、耐高温手感细腻, 漆面硬度达3H以上。 , 五金架子镀锌方钢焊接、整体高温环保喷涂工艺</p>	600.00	
12	电热烧水壶	8个	广东	苏泊尔、浙江苏泊尔炊具股份有限公司	<p>型号: 1542#</p> <p>电热烧水壶、家用自动断电、1.8L、不锈钢材质、双层、功率1800W</p>	119.00	

13	小型会议桌（颜色、款式可选）	2套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-36100#</p> <p>参考图片：</p>  <p>长 2800 宽 1200 高 750，选用优质 E1 级环保板橡木+灰布纹，台脚为钢架黑色喷涂。符合国际 E1 级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度 30mm），油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，经 9 道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度 <math>\geq 2H</math>，耐热性要求放 100 度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂。</p>	2800.00
14	小型会议椅（颜色、款式可选）	25张	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-2300#</p> <p>1椅面/椅背选用优质网布面料：背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉：具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，依人体工学设计。使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如；2. PP扶手；3. 底座：电镀钢铁支架；4. 配件：采用优质螺丝五金配件，防震及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。</p>	450.00
15	办公室桌	5套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-130#</p> <p>参考图片：</p>  <p>长1600宽1200高750，选用优质E1级环保板橡木+灰布纹，台脚为钢架黑色喷涂。符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边（厚度30mm），油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度 <math>\geq 2H</math>，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂</p>	2100.00
16	办公室椅	5个	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-22000#</p> <p>参考图片：</p>	580.00

					 <p>椅子：优质升降气压杆，升降自如，转动顺畅，纯棉网布，坐感舒适，透气性好，可升降，可转动，多功能底盘可向后调节，可躺功能。</p>		
17	办公室书柜	3套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-12500# 参考图片：</p>  <p>书柜：规格850*400*2000MM，贴面材料：采用优质胡桃木实木皮，厚度0.6mm以上，含水率低于12%。基材：采用E0级优质环保型定向刨花板，符合国家强制性标准GB18580-2001&lt;室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量&gt;甲醛释放量。油漆：采用中国名牌环保PU聚酯漆，油漆产品符合GB18581-2001及CNCA-12C-049：2004标准，通过ISO14025认证。</p>	1180.00	
18	办公屏风书架	2套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-12500# 规格：900*2000*420热镀锌管满焊焊接、整体高温环保喷涂工艺、三胺板(即板、环保板)把中纤板或刨花板在表面经高温高压贴纸的装饰板。优质五金配件、(拼色方案)</p>	900.00	
19	洽谈桌椅	1套	广东	卡斯杰/卡斯杰家具有限公司	<p>型号：KSJ-16000# 参考图片：</p>  <p>椅：56*56*90CM 桌子 80*80*75CM 1. 木制基材颜色：基材为橡胶木，颜色为红木色； 2. 面料：采用环保布艺，厚度≥1.1mm以上； 3. 海绵：75%压缩永久变形≤7%，回弹率≥45%，拉伸强度≥90kpa，伸长率≥180%，撕裂强度≥</p>	980.00	

					<p>3. 0N/cm, 千热老化后拉伸强度<math>\geq</math>175kpa, 千热老化后拉伸强度变化率<math>\pm</math>30%, 湿热老化后拉伸强度<math>\geq</math>170kpa;</p> <p>4. 椅架油漆面漆和油漆底漆要求: 挥发性有机化合物(VOCO含量<math>\leq</math>600g/L, 苯含量<math>\leq</math>0.3%, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总<math>\leq</math>10%, 游离二异钢酸酯(TDI、HDI)含量总和<math>\leq</math>0.1%, 卤代烃含量<math>\leq</math>0.1%, 面漆: 符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料, 面漆 光泽(60°)<math>\leq</math>80 底漆: 符合GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料, 底漆。</p>		
20	主持演讲台	1个	广东	<p>卡斯杰/卡斯杰家具有限公司</p> <p>型号: KSJ-5300# 参考图片:</p>  <p>规格: 1100型, 原木胡桃木皮贴面, 胡桃木皮厚度为0.6MM, 基材选用“绿源牌”E1环保型环保高密度纤板基材, 经防腐处理、防虫, 密度高达780KG/M3, 甲醛释放量达到E1环保标准, 黏结采用冷、热压工艺, 黏合强度高、韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。表面油漆采用国标高标聚脂清油漆, 采用五底三面八次无灰油漆工艺喷涂, 透明度高、耐磨、耐高温手感细腻, 漆面硬度达3H以上。</p>	1000.00		
21	文件柜	7组	广东	<p>卡斯杰/卡斯杰家具有限公司</p> <p>型号: KSJ-2400# 规格: 1200W400D1802H, 分3层, 每层3小格。每小格有一个独立的小门, 带锁。采用环保油漆, 甲醇含量低于1.5MG/L, 符合家具行业环保标准。具有防火, 防水, 防潮, 耐刮, 耐磨等功能</p> 	1150.00		
22	数码	8台	广东	碧涑/广东	碧涑: JA-3A30	5800.00	

节能饮水机			碧涑节能设备有限公司	<p>(1) 水胆容量：24L，采用不锈钢材质；</p> <p>(2) 功率：3KW；</p> <p>(3) 电源：220V，50Hz；</p> <p>(4) 产水量：四龙头全温机，温开水 150L/H，可供 100 人饮用；</p> <p>(5) 过滤等级：3 级过滤；</p> <p>(6) 尺寸：920mm*40mm5*780mm（±2%）；</p> <p>(7) 材质：不锈钢板，水槽厚度为 0.8mm、门板厚度 0.5mm、侧板厚度为 0.4mm；</p> <p>(8) 温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；</p> <p>(9) 采用国际知名品牌的温度检测芯片和国际知名品牌的控制芯片；</p> <p>(10) 进水电磁阀必须采用 4.5V 低压脉冲电磁阀控制；</p> <p>(11) 内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；</p> <p>(12) ★龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。</p> <p>(13) 采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管、外管为 PPR 管（提供相关技术说明及技术证书）；</p> <p>(14) 排水漏斗下水口连接的排水管必须为 PP-R 环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；</p> <p>(15) ★泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。</p> <p>(16) 须具备以下功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微电脑智能控制，并带定时开关功能；</li> <li>2. 数码显示水温；</li> <li>3. 电压带高低压保护；</li> <li>4. 温度过高保护；</li> <li>5. 电路板盒子具有高度防水功能；</li> <li>6. 产品必须带有防干烧功能；</li> </ol>		