



广西鸿礼工程咨询有限公司

# 竞争性谈判采购文件

项目名称：那坡县应急管理局指挥中心场所建设项目

项目编号：BSZC2020-J1-260146-GXHL

采 购 人：那坡县应急管理局

采购代理机构：广西鸿礼工程咨询有限公司

日 期：2020年 11 月

# 目 录

第一章 采购公告.....	1
竞标人须知.....	4
一、竞标人须知前附表.....	4
二、竞标须知.....	6
（一）总 则.....	6
（二）竞争性谈判采购文件（或简称谈判采购文件）.....	6
（三）竞标文件的编制.....	7
（四）竞标文件的递交.....	9
（五）谈判与评标.....	10
（六）签订合同.....	12
（七）其他事项.....	13
第二章 货物需求一览表.....	14
第三章 合同主要条款.....	31
第四章 评标原则和成交标准.....	38
第五章 竞标文件（格式）.....	39
一、竞标函（格式）.....	41
二、竞标报价表（格式）.....	43
三、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）.....	44
四、法定代表人身份证明.....	45
五、法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件.....	46
六、响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件.....	47
七、竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告.....	48
八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明.....	49
九、竞标保证金交纳凭证复印件.....	50
十、售后服务承诺书（格式自拟）.....	51
十一、技术规格偏离表.....	52
十二、商务条款偏离表.....	53
十三、其它竞标单位认为必要提供的资料.....	54

# 第一章 采购公告

## 竞争性谈判采购公告

### 项目概况

那坡县应急管理局指挥中心场所建设项目的潜在供应商应在广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号）获取采购文件，并于 2020 年 11 月 17 日 10 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J1-260146-GXHL（政府采购计划书：NPZC2020-J1-03371-001）

项目名称：那坡县应急管理局指挥中心场所建设项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：人民币壹佰伍拾玖万柒仟捌佰肆拾元整（¥1597840.00）

最高限价：人民币壹佰伍拾玖万柒仟捌佰肆拾元整（¥1597840.00）

采购需求：采购那坡县应急管理局指挥中心场所建设项目（具体详见竞争性谈判文件）

合同履行期限：详见竞争性谈判文件

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

3.2、符合《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，具备合法资格并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商。

3.3、对在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本政府采购活动。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的政府采购活动；同类型具有投资参股关系的关联企业，或同类型具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同类型同一母公司的子公司，不得同时申请竞标。

### 三、获取采购文件

时间：2020年11月12日至2020年11月16日，每天上午8:30至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）

方式：由供应商法定代表人或授权委托代理人携带以下资料进行获取竞争性谈判文件：1、由广西鸿礼工程咨询有限公司发出的竞争性谈判邀请函、响应确认函；2、单位介绍信、法人身份证复印件、授权委托书原件、授权委托人身份证；3、有效的企业法人营业执照，有效的企业组织机构代码证，有效的国、地税务登记证（或有统一社会信用代码的“三证合一”营业执照）；

上述资料必须真实有效，并按顺序装订成册。

### 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月17日10点30分（北京时间）

地点：广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）

### 五、开启

时间：2020年11月17日10点30分（北京时间）截标后

地点：广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、竞标保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在竞标截止时间前交到广西鸿礼工程咨询有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效竞标保证金。

开户名称：广西鸿礼工程咨询有限公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司百色龙景支行；

银行账号：4505 0167 6110 0968 8888。

注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行底单用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（可简称）或项目编号竞标保证金。

2、根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条相关规定，本项目由采购人和评审专家分别书面推荐的方式推荐及邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

3、网上公告媒体查询：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府

项目名称：那坡县应急管理局指挥中心场所建设项目

项目编号：BSZC2020-J1-260146-GXHL

采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：那坡县应急管理局

地址：那坡县应急管理局

联系方式：黄俊铭 18074763721

##### 2. 采购代理机构信息

名称：广西鸿礼工程咨询有限公司

地址：百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯 58 号

联系方式：李彩云 0776-2781118/19907764532

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：李彩云

电话：0776-2781118/19907764532

4、监督部门：那坡县政府采购管理办公室 电话：0776-6802337

发布日期：2020 年 11 月 11 日

# 竞 标 人 须 知

## 一、竞标人须知前附表

项 号	内 容 规 定
1	项目名称：那坡县应急管理局指挥中心场所建设项目 项目编号： <a href="#">BSZC2020-J1-260146-GXHL</a>
2	<p>竞标单位资格：</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）以及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；</p> <p>3.2、符合《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，具备合法资格并在规定时间内购买竞争性谈判文件的供应商。</p> <p>3.3、对在“中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)”等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本政府采购活动。</p> <p>3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的政府采购活动；同类型具有投资参股关系的关联企业，或同类型具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同类型同一母公司的子公司，不得同时申请竞标。</p>
3	资金来源：预算内资金；
4	竞标报价：竞标单位必须就所竞标《货物需求一览表》中的全部内容做完整唯一报价；
5	采购预算金额：人民币壹佰伍拾玖万柒仟捌佰肆拾元整（¥1597840.00）
6	竞标有效期：竞标截止日后 60 天内。

7	<p>竞标保证金金额：详见竞争性谈判公告</p> <p>竞标保证金的交纳方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在竞标截止时间前交到广西鸿礼工程咨询有限公司账户；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效竞标保证金。</p> <p>开户名称：广西鸿礼工程咨询有限公司；</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司百色龙景支行；</p> <p>银行账号：4505 0167 6110 0968 8888。</p> <p>注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行底单用途栏或空白栏上注明竞标项目名称（可简称）或项目编号竞标保证金。</p>
8	竞标文件份数为：正本一套，副本四套；
9	<p>竞标文件递交截止时间：2020年11月17日10点30分前；</p> <p>竞标文件以密封形式递交至：<u>广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）</u></p>
10	<p>竞争性谈判时间：：2020年11月17日10点30分截标后；</p> <p>谈判地点：<u>广西鸿礼工程咨询有限公司（百色市右江区龙景街道办事处那毕村下屯58号）</u></p>
11	评标办法：最低评标价法。

## 二、竞 标 须 知

### (一) 总 则

#### 1、资金来源

1.1 本采购项目资金来源为:预算内资金。

#### 2、竞标单位资格

2.1 本采购项目的竞标单位资格要求详见本须知前附表。

#### 3、竞标费用

3.1 竞标单位应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

### (二) 竞争性谈判采购文件（或简称谈判采购文件）

#### 4. 竞争性谈判采购文件构成

4.1 竞争性谈判采购文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 竞标单位须知及前附表；
- (3) 项目要求及货物需求一览表；
- (4) 合同基本条款及合同书(格式)；
- (5) 评标原则和成交标准；
- (6) 竞标文件(格式)。

#### 5. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

5.1 竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在竞标截止日期前要求澄清，否则由此产生的后果由竞标人负责。

5.2 任何要求澄清竞争性谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期前一天的正常工作时间以书面形式通知采购代理单位，同时认定其他澄清方式为无效。在规定的澄清时间内竞标人没有对竞争性谈判采购文件提出澄清要求的视为对竞争性谈判采购文件无异议。

5.3 采购代理单位对已发出的竞争性谈判采购文件进行修改的，将在竞争性谈判采购文件要求的提交竞标文件截止时间前以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。

5.4 采购代理单位可视具体情况，延长竞标截止时间并将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人。



### （三）竞标文件的编制

#### 6. 竞标文件编写注意事项

6.1 竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，**谈判小组有权判定为无效竞标。**

6.2 对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中采购项目价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

#### 7. 竞标的语言及计量单位

7.1 竞标单位的竞标文件以及竞标单位与采购代理单位所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2 竞标文件中使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 8. 竞标文件构成

8.1 竞标单位编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件至少应包括下列内容（**竞标单位必须按下列顺序自编目录及页码装订成册。**）：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）；

（4）法定代表人身份证明；

（5）法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件（**授权委托代理人参加竞标时必须提供，否则竞标无效**）；

（6）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供，原件备查]无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（7）竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告（新成立的单位按实际提供）；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明【竞标人应当通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准，查询结果作为评审资料保存】；

（9）竞标保证金交纳凭证复印件；

（10）售后服务承诺书（格式自拟）；

（11）技术规格偏离表；

（12）商务条款偏离表；

(13) 其它竞标单位认为必要提供的资料（如：保证供货承诺、货物销售或代理授权书以及有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件等）。

## 9、竞标文件格式

竞标单位应按竞争性谈判采购文件提供的竞标函、竞标报价表等格式详细完整地填写各项内容。若竞标人没有按照竞争性谈判采购文件提供的格式填写，视竞标人没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，**谈判小组有权判定为无效竞标。**

## 10. 竞标报价

10.1 竞标单位应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。**如果竞标单位不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。**

10.2 竞标单位应就《竞标报价表》中的货物内容作完整唯一报价。

10.3 竞标报价指货物主件、标准附件、安装调试、检验、运杂费、赠品、保险费及验收等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

## 11. 竞标货币

竞标报价应以人民币报价。

## 12. 供应商资格证明文件

12.1 资格证明文件应包含[其中注明“必须提供”的文件均必须提交，复印件盖单位公章，如提供不全或未按规定盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其竞标资格]：

(1) 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）[必须提供，否则竞标无效]；

(2) 法定代表人身份证复印件；[必须提供，否则竞标无效]；

(3) 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件；(授权委托代理人参加竞标时必须提供)；

(4) 响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；[格式自拟，必须提供，原件备查]无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件 [必须提供，否则竞标无效]

(5) 竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告（新成立的单位按实际提供）；

(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明【竞标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准，查询结果作为评审资料保存】[必须提供，否则竞标无效]；

(7) 竞标保证金交纳凭证复印件[必须提供，否则竞标无效]。

12.2 本项目不接受联合体竞标。

### 13. 竞标的有效期

13.1 竞标有效期为竞标截止时间后 60 天内。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可与竞标单位协商延长竞标文件的有效期。

### 14. 竞标文件的编制及签名、盖章要求

14.1 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印。

14.2 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或授权委托代理人签名和加盖单位公章，否则其修改无效。

14.3 字迹潦草、表达不清、未按竞争性谈判采购文件要求填写或可能导致非唯一理解的竞标文件，谈判小组有权判定为无效的竞标文件。

14.4 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其竞标无效。

14.5 竞标文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖竞标单位公章，否则视为无效。

14.6 竞标文件的份数：**正本壹套、副本肆套，共伍套**，并在文件封面注明“正本”、“副本”字样，若正本与副本内容不符，以正本为准。

### 15. 竞标保证金

15.1 竞标保证金为人民币，其金额为人民币：金额按竞标人须知前附表第 7 项规定

15.2 交款方式：以从基本账户以转账形式转入并到至采购代理机构账户（其他交款形式谈判小组有权判定为无效）。以**竞标单位名义**按本须知前附表中明确的开户名称、开户银行、账号，竞标人应于截标前交到指定账户上。并将谈判保证金转账证明复印件按要求装订于响应文件中。

因此供应商在交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间，并将竞标保证金转账证明复印件按要求装订于响应文件中。

15.3 办理竞标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号。

15.4 对未按竞争性谈判文件要求交纳竞标保证金的响应文件，谈判小组有权视其为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

15.5 未成交供应商的竞标保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息。

## （四）竞标文件的递交

### 16. 竞标文件的密封与标记

16.1 竞标单位应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目

名称、项目编号、竞标单位名称等内容。

16.2 竞标单位应将竞标文件（正本壹份、副本肆份）一并装入竞标文件袋加以密封，**竞标文件的外层密封袋封口处应加盖公章或密封章。**

16.3 在外层竞标文件密封袋上应标明：

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

采购代理单位：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_

**注 明：**\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_时\_\_\_\_\_分前不得开封

16.4 如果竞标文件没有按第 15.1 款、第 15.2 款、第 15.3 款规定装订和加写标记及密封，招标代理单位将不承担竞标文件提前开封的责任，并对其递交的竞标文件将予以拒绝，退还给竞标人。

## 17. 竞标截止时间

竞标单位必须在规定时间内将竞标文件递交到竞标单位须知前附表规定地点，超过竞标截止时间递交的竞标文件无效。

## 18. 竞标文件的修改及撤回

18.1 竞标单位在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，对竞标单位所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理单位出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

18.2 竞标文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

18.3 在竞标截止时间后，竞标单位不得对其竞标做任何修改。

18.4 在竞标截止时间后的竞标有效期内，竞标单位不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

# （五）谈判与评标

## 19. 谈判

19.1 本项目谈判会议将在竞标须知前附表规定的时间和地点举行。

19.2 竞标单位的法定代表人或授权委托人必须：**①**按时出席谈判会；**②**法定代表人参加谈判会的，凭法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件、竞标保证金缴纳凭证，营业执照复印件；**③**派授权代表出席谈判会议的，凭法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件、竞标保证金缴纳凭证，营业执照复印件；并接受上述证件验证（未带齐上述证件参加谈判会的，则视为无效竞标，对其竞标文件不予启封）否则视为自动放弃投标。

19.3 采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购单位代表构成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.4 **谈判小组首先对竞标单位的竞标文件进行审查，参加竞标的单位首先要通过资格审查后才能获得谈判资格。**

19.5 谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括价格、交货期、质量承诺等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.6 谈判程序：

(1) 竞标单位可由1-3人参加谈判，谈判中竞标单位成员之间意见不一致时，以竞标单位的法定代表人或其委托代理人的意见为准。竞标单位的法定代表人或其授权的委托人必须持证件(法人资格证或授权委托书)及本人身份证依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

(2) 谈判小组成员作为一个集体与单个竞标单位分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标单位。其中涉及价格内容不得要求竞标单位在谈判时作口头报价，而应以书面形式密封报价。

(3) 谈判内容应作记录，并由竞标单位及谈判小组成员签字确认。

(4) 谈判结束后，谈判小组应要求竞标单位在规定的地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标单位的法定代表人或授权委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

(5) 谈判小组对各竞标单位递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标单位进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标单位，并要求所有竞标单位在规定的地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.7 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标单位进行任何形式的商谈。

19.8 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标单位的技术资料、价格和其他信息。

## 20. 评标

20.1 本采购项目采用的评标方法为最低评标价法。评标的依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件。

20.2 本采购项目是以**采购控制价为最高限价，超出采购控制价的竞标报价，谈判小组不予以评审**。当全部竞标报价均超出采购控制价时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标人在规定的时间内以书面密封的形式重新报价。

20.3 谈判过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。

20.4 竞标人在谈判过程中，所进行的力图影响谈判公正性的活动，可能导致其被取消成交资格。

## 21. 竞标文件的澄清或说明

21.1 谈判小组有权要求竞标单位以书面形式就其竞标文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予

以澄清或说明，并由其法定代表人或授权委托代理人的签名或盖单位公章。

21.2 竞标单位的澄清或说明函是竞标文件的组成部分。

21.3 竞标单位对竞标文件的澄清或说明不得超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容。

21.4 谈判小组有权对竞标单位所提供竞标文件中相关竞标材料的真实性、有效性进行审查，经核实若竞标单位提供虚假竞标材料的，做无效竞标处理。

## 22、竞标文件的符合性鉴定

22.1 在详细评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求，即详评前首先对竞标单位的竞标文件进行**符合性评审**。

22.2 实质上响应要求的竞标文件，必须与竞争性谈判采购文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对采购范围、质量标准及服务产生实质性影响或者对合同中规定的采购人的权力及竞标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正的影响。

22.3 竞标文件属下列情况之一的，在符合性审查时将按照无效竞标处理：

- 1)、 应交未交竞标保证金的或未按照谈判采购文件要求提交竞标保证金的；
- 2)、 未按照谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- 3)、 不具备谈判采购文件中规定资格要求的；
- 4)、 不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

## (六) 签订合同

### 23. 成交公告

23.1 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将成交结果确认书送采购人，采购人确认后，成交结果将在采购公告发布同一网站上公布。

23.2 竞标人如对成交结果有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内以书面形式向本级政府采购监督管理部门投诉。

### 24. 成交通知

24.1 在竞标有效期内，采购代理机构会将评标结果在原公告发布网站上进行公布并通知成交人，成交人在收到成交通知后须在七个工作日内至采购代理机构处办理成交手续，否则采购单位将取消其成交资格。

24.2 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释其未成交原因和退还其竞标文件。

### 25. 合同授予标准

25.1 合同授予被确定为实质性响应竞争性谈判采购文件要求，评审认为具备履行合同能力，**评标价最低的**

竞标人。

25.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.3 采购单位在授予合同时有权在“货物需求一览表”中规定的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做改变。

## 26. 履约保证金

本项目不设履约保证金。

## 27. 签订合同

27.1 成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

27.3 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由采购人负责。

27.4 如成交供应商违约，采购人有权从成交候选人中确定成交供应商，或重新组织采购。

## (七) 其他事项

## 28. 采购代理服务费用

本项目的采购代理服务费用按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费用的通知》（发改办价格[2003]857号）文件精神，按标准收取。由成交人在办理成交手续时向采购代理单位一次性付清。

## 29. 解释权

29.1 本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理单位。

29.2 本竞争性谈判采购文件中未注明处按《中华人民共和国政府采购法》及现行的有关规定执行。

## 第二章 货物需求一览表

### 说明：

- 1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；
- 2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表；
- 3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效；
- 4、评审时，如果谈判小组发现本“货物需求一览表”的技术参数、性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，则该参数将不作为实质性要求。
- 5、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。
- 6、本“货物采购需求”表中的内容如与采购文件其他相关条款不一致的，以本表为准。

序号	货物名称	子货物名称	规格参数要求	数量	单位	备注
1	一、指挥大厅 装修及办公家具	背景墙	宽6.2米，高3米，轻钢龙骨，5mm大芯板封底，蓝色铝塑板贴面，亚光不锈钢包边，含PVC板刻字（那坡县应急管理局指挥中心）	18	m <sup>2</sup>	
		电视墙包边	采用吸引板材质封面，用木质方条做支架龙骨，采用黑色亚光不锈钢材质压边。	6	m <sup>2</sup>	
		墙面粉刷	指挥中心墙面重新粉刷乳胶漆，粉刷两遍，包含漆。	140	m <sup>2</sup>	
		电路改造及照明	空调采用6m <sup>2</sup> 铜芯线、照明采用2m <sup>2</sup> 铜芯线、排插采用4m <sup>2</sup> 铜芯线、灯具采用LED灯具根据现场设计定制。开关、插座、空开、电箱按需配置。	1	项	
		吊顶	采用轻钢龙骨加石膏板根据现场制作造型吊顶，刮腻子。	70	m <sup>2</sup>	
		拆除原有吊顶及利旧安装	拆除会议室原有微孔铝扣板吊顶，并利用拆下的吊顶在设备间利旧安装。	70	m <sup>2</sup>	
		拆除会议室隔墙	拆除会议室原有隔墙及建筑垃圾清理	18	m <sup>2</sup>	
		操作间门	钢木门，2000*950，具体尺寸按现场订	1	樘	
		会商桌	规格约：4500*1500*760mm 配2个多功能插座（5孔电源+1个HDMI+2个	1	张	



		RJ45) 按每个座位预留话筒出线孔位 1. 贴面材料：采用优质胡桃木实木木皮，木皮厚度 0.6mm 以上。 2. 基材：采用 E1 级优质环保型定向刨花板，符合国家强制性标准 GB18548-2001<室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量>甲醛释放量中规定的标准。 3. 油漆：面漆采用 PU 聚氨酯环保漆，底漆采用 PU 聚酯耐黄变透明底漆和白底漆，油漆产品符合国家环保要求。		
	会商椅	常规 1. 内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型。 2. 面料：采用黑色优质西皮，外观色泽均匀，色牢度高，皮面纹理自然，手感柔软。 3. 海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，海绵密度大于 45KG/G3。 4. 脚架采用优质橡木实木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%。 5. 家具所使用的粘合剂符合国家强制性标准 GB/T18583-2001。	12	张
	会议条桌	规格约：1200*400*760mm 1. 贴面材料：采用优质胡桃木实木木皮，木皮厚度 0.6mm 以上。 2. 基材：采用 E1 级优质环保型定向刨花板，符合国家强制性标准 GB18548-2001<室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量>甲醛释放量中规定的标准。 3. 油漆：面漆采用 PU 聚氨酯环保漆，底漆采用 PU 聚酯耐黄变透明底漆和白底漆，油漆产品符合国家环保要求。	20	张
	会议椅	常规 1. 内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型。 2. 面料：采用黑色优质西皮，外观色泽均匀，色牢度高，皮面纹理自然，手感柔软。 3. 海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，海绵密度大于 45KG/G3。 4. 脚架采用优质橡木实木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%。 5. 家具所使用的粘合剂符合国家强制性标准 GB/T18583-2001。	40	张

		操作台	规格：1600*600*760 贴面：采用E1胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木纹清晰，颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整；基材：选用E1级优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量≤7mg/100g，经过防潮、防虫、防腐化学处理，密度700kg/m <sup>3</sup> 以上，含水率低于12%。封边及侧面：采用与饰面材料一致的实木封边，永不变形，不开裂； 油漆：采用聚脂漆，经全自动油漆喷漆，五底三面工艺。表面平整，无颗粒，光泽度好，耐磨性强，能长久保持漆面效果，优质五金配件	2	张
2	二、设备机房装修	防静电地板	600*600*35 无缝防静电地板	18	m <sup>2</sup>
		电缆	RVVZ4*16+1*10	100	米
		电缆	RVVZ3*4	100	米
		防雷接地	机房设一级防雷器、二级防雷器、三级防雷器，包含接地铜排及接地导线。	1	项
		配电箱	包含空开配件，100A3P 1个，63A 4P 2个，32A2P 2个，20A2P 10个，10A2P 4个。	1	套
		灯盘	600*600 LED灯盘 45W	2	盏
		应急灯	双头应急灯，15W	4	盏
		辅材	PVC管槽、订扣、插座、排插、开关等，满足设备间及指挥中心需求	1	批
3	三、会议音响系统	音箱	1、额定功率：200W 2、峰值功率：400W 3、频响范围(-10db)：60hz-18khz 4、最大声压/1m(calc)：124dB 5、覆盖角度(H° xV°)：90° Hx 50° v 6、阻抗：8Ω 7、高音驱动器：1.5" 8、低音驱动器：10" 9、灵敏度：94dB 10、连接头：2×Neutrik NL4MPR 11、尺寸：515*316*277mm	4	只
		监听音箱	功率输出：120W(高音扬声器：40W/低音扬声器：80W) 输入阻抗：5.12KΩ平衡 输入接口：平衡TRS/XLR接口	1	只
		常规音箱支架	专业壁挂支架(一套内含两只支架)	2	套
		功率放大器	1、8Ω输出功率：400W×2 2、4Ω输出功率：600W×2 3、8Ω桥接输出：1200W	2	台

		<p>4、4Ω 桥接输出： 1800W                      5、频率响应： 10Hz-20kHz +/-1dB                      6、总谐波失真： &lt;0.05%                      7、信噪比： &gt;105dB                      8、转换速率： 30V/μ S                      9、阻尼系数： &gt;250@8Ω                      10、相位干扰： &gt;60dB@8Ω 1KHz                      11、输入阻抗： 20KΩ (BALANCE)/10KΩ (UNBALANCE)                      12、输入灵敏度： 0.775V, 1.0V, 1.55V                      13、保护功能： 软启动、直流、过热、短路、过载、削波限制                      14、自适应 RJ45 网络接口，可无级级联功放之间的信号。</p>		
	<p>调音台</p>	<p>1、16 通道调音台： 10 个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX)                      2、10 个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声)                      3、4 编组母线 + 1 立体声母线                      4、4 AUX (包括 FX)                      5、“D-PRE” 话放，带有倒向晶体管电路。                      6、单旋钮压缩器                      7、效果器： SPX，含 24 组预置效果器                      8、24-bit/192kHz 2 进/2 出 USB 音频功能                      9、通过 Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与 iPad (2 或更高版本) 连接工作                      10、Cubasis LE (iPad 版) 可通过 App Store 下载                      11、含 Cubase AI DAW 下载版软件                      12、单声道输入通道上的 PAD 开关                      13、+48V 幻象供电                      14、XLR 平衡输出                      15、世界通用的内部全局供电                      16、包含机柜安装套件                      17、金属机身                      18、外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")</p>	<p>1</p>	<p>台</p>
	<p>音频处理器</p>	<p>1、平衡输入路数： 2 路 平衡输出路数： 6 路                      2、采样率： 24-bit, 48kHz 具备Σ-Δ AD/DA 转换、32 位 DSP 芯片处理                      3、输入处理部分包含增益、静音、噪声门、</p>	<p>1</p>	<p>台</p>

		<p>3 个参量均衡、延时等 5 个处理单元</p> <p>4、输出处理部分包含分频、5 个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时等 7 个处理单元</p> <p>5、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配</p> <p>6、所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择：PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE</p> <p>7、所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择：Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel,斜率在-6dB/oct 至- 48dB/Oct 可选。频点 20Hz-20kHz 连续可调</p> <p>8、所有压缩/限幅器的阈值、比率、启动时间、恢复时间连续可调</p> <p>9、所有噪声门的阈值、启动时间、恢复时间连续可调</p> <p>10、所有延时模块都具有高达 682ms 的延时时间</p> <p>11、32 个用户预设，配有 PC 操作软件，可以通过 USB 端口控制</p>		
	<p>反馈抑制器</p>	<p>1、每通道 12 个独立的数字陷波滤波器</p> <p>2、从 40Hz-20KHz 自动控制 ClipGuard</p> <p>3、专业设计自动跟踪削波电平，将增益和动态范围升至 105dB 将系统增益(反馈前增益)提升 6 至 9dB 操作简易，不用两分钟便可完成设定滤波器可选择 1/10 倍频程或 1/5 倍频程，恒定 Q 值自动跟踪从 40Hz-20kHz 自动控制；</p> <p>4、滤波器带宽：用户可以控制，或者是 1 / 10 倍频程，程序或者是 1 / 5 倍频程，恒定 Q 值，分辨率 1Hz；寻找和消除反馈需要的时间： 0.4 秒，典型值 1kHz；</p> <p>5、每通道活动滤波器与固定滤波器的数量：用户可选择，最后的配置储存在存储器中；</p> <p>6、活动滤波器计时器：活动滤波器的释放时间为 1，5，30 或 60 分钟</p> <p>7、特性：频率响应：20Hz-20kHz, ±0.3dB；</p> <p>8、增益匹配：±0.2dB；</p> <p>9、频谱改变：+0.25dB, 20Hz-20kHz；</p> <p>10、信 / 噪—动态范围：&gt;100dB</p> <p>11、总谐波失真： 0.005%, 1kHz;20Hz-10kHz, 40k 欧，2 脚高电平；</p>	<p>1</p>	<p>台</p>

		12、输出阻抗：平衡或不平衡输入阻抗 150 欧，2 脚高电平；旁通：真正的电源关断旁通；峰值空间：一般 4dBV 平衡输入，最大峰值为 +23dB；I/O		
	电源时序器	1、额定输出电压：交流 90V-220V 、50Hz 2、可控制电源：8+2 路 3、每路动作延时时间：17 毫秒 4、供电电源：VAC 50/60Hz 35A 5、每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源 6、单路额定输出电源：30A 7、带液晶市电电压显示屏 8、后板带大功率接线柱 9、可以连接电脑编程，可以连接中控，每一路可以现在先后顺序启动和关闭，可以设定时间长短启动和关闭	1	台
	一拖二无线话筒	Cass 无线拾音系统具有双路接收，有效排除接收死点影响，先进的数字式锁调静噪技术，U 段 6 组 24 段频率点可选用，步进选取模式设定工作频率，一键式红外数据对频，各种话筒发射单元可随意选配。 1、载波频率范围 UHF 波段：630 MHz - 900 MHz 分段 2、主机配备双手持话筒。 3、通道数 160 个 4、振荡方式 PLL 相位锁定频率合成 5、频率稳定性 $\pm 0.005\%$ ，PLL 锁相回路频率控制 6、调制方式 FM 调频 7、额定频偏 $\pm 25\text{kHz}$ S/N T. H. D. 95dB(A) <0.5% @ 1KHz 8、音频输出电平 XLR (BALANCE) 8dBu max 9、静音控制模式 MIXED -10dBV 数字式锁调静噪及射频强度双重控制 10、有效距离 视距 100 米（无干扰情况下） 11、工作环境温度 $-10^{\circ}\text{C}$ TO $45^{\circ}\text{C}$ 12、频率响应 50 Hz -18 kHz	1	套
	智能型会议系统主机	1、采用全数字会议技术，符合 IEC60914 国际标准、符合 GBT15381-94 与 GB50799-2012 国家标准； 2、采用 DSP/DDOV 数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，传输距离达 150 米对音质不产生影响；	1	台

			<p>3、采用全数字 DSP 音频处理技术，音频采样频率高达 48KHz，频率响应可达 20Hz-20KHz，接近 CD 音质效果；</p> <p>4、系统采用 ID 寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免 ID 地址冲突；</p> <p>5、具备 4 路会议单元输出接口，每路可连接 30 台多功能会议单元，单台主机支持连接 120 台会议单元；</p> <p>6、系统支持同时连接 256 台会议扩展主机，通过会议扩展主机可连接 65535 台会议单元；</p> <p>7、具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断；</p> <p>8、采用专业 8 芯高密航空接口，带螺纹接头连接，保障设备之间连接更加稳固；</p> <p>9、系统采用 8 芯 DIN 带屏蔽线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失；</p> <p>10、系统支持一线式手拉手连接、T 型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式；</p> <p>11、内置 DSP 数字音频处理模块，能有效保证系统内部信息，最大程度消除干扰、失真、串音等现象；</p> <p>12、内置自适应反馈抑制（AFC）功能，可有效防止声反馈引起啸叫，保障调整增益时音质不被损伤；</p> <p>13、内置环境噪音消除（AEC）功能，可有效消除本地噪声，让现场高质量的音频精准实时传送；</p> <p>14、内置数字均衡电路（EQ）功能，可大幅提升会场声压级，保证声音丰满、柔和而富有弹性；</p> <p>15、内置自动增益控制（AGC）功能，采用智能电平控制技术保障单元远距离拾音音质不衰减；</p> <p>16、系统装备 2.8 英寸 LCD 显示屏及玻璃面板，提高安装调试效率；</p> <p>17、内置摄像跟踪板卡，支持 VISCA、PELCO-D/P 控制协议，脱离视频跟踪软件及控制键盘可进行摄像跟踪设置、保存及自动调用；</p> <p>18、内置 4×1 路标清视频矩阵切换，可定制 4×4 路高清视频矩阵切换，可轻松管理多路</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>视频信号；</p> <p>19、系统具备先进先出、后入先出、主席电脑允许、限制工作模式，发言数量可自定义设置，发言人数可设置为1至6台；</p> <p>20、系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制；</p> <p>21、系统通过PC会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式；</p> <p>22、内置电子投票表决功能板卡，具有签到、投票表决、选举、评分、响应等数据管理功能；</p> <p>23、系统支持按键签到、补签到等功能，签到时间设置，签到数据可实时动态显示；</p> <p>24、支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印；</p> <p>25、具备扩展同声传译功能，可实现8通道、16通道、32通道、64通道同声传译功能；</p> <p>26、系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统运行的安全性及稳定性得到有力的保障；</p> <p>27、连接高清视频解码盒后可与高清矩阵实现高清视频摄像机信号自动切换；</p> <p>28、可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择；</p> <p>29、配合电话耦合器可以进行多方远程电视电话会议功能；</p> <p>30、配合网络会议软件或视频会议终端可实现多方远程视频会议功能；</p> <p>31、可控制辅助输入音量、MIC输入音量、会议单元输出音量、扬声器音量、主音量调节；</p> <p>32、系统可同时接入8台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元；</p> <p>33、可设置代表单元为VIP单元，VIP单元发言不受限制可自由开启，也不受其它代表单元开启影响；</p> <p>34、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，即使在有手机信号屏蔽器的会场内也可以使用；</p> <p>35、多功能会议主机与PC电脑、可编程中央控制系统采用RS-232连接方式，控制方式安</p>		
--	--	---	--	--

		<p>全稳定；</p> <p>36、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗 8000V 静电，符合 GB/T17618-1998 国家标准；</p> <p>37、内置 AC100V~240V 国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用；</p> <p>38、采用铝合金环保材质机身，2U 标准设计，可固定安装在标准 19 英寸机柜上。</p>		
	<p>全数字会议主席单元</p>	<p>1、采用全数字会议技术，符合 IEC60914 国际标准；</p> <p>2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；</p> <p>3、采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感；</p> <p>4、采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能；</p> <p>5、装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音；</p> <p>6、采用轻触式按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命；</p> <p>7、面板无明显孔位，具备防水防尘功能；</p> <p>8、全金属方柱型话筒杆，内置双振模拾音头；</p> <p>9、采用德国“IRIN”芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性；</p> <p>10、采用 DSP/DDOV 数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达 150 米；</p> <p>11、系统支持一线式、T 型头及环形手拉手等多种连接方式；</p> <p>12、系统采用 8 芯 DIN 带屏蔽线缆或 CAT5 线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失；</p> <p>13、单元为无源设备，由会议主机提供 24V 电源，低功耗设计，单路可连接 30 台会议单元；</p> <p>14、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi 等信号干扰；</p> <p>15、配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑 PC 软件预设后，可进行摄像机自动跟踪；</p> <p>16、系统具备先进先出、后入先出、主席电脑允许、自由讨论、限制模式，发言人数可设置；</p>	<p>1</p>	<p>只</p>



		<p>17、通过 PC 会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式；</p> <p>18、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；</p> <p>19、单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；</p> <p>20、系统采用数字音频处理技术，频率响应可达 30Hz-20KHz 接近 CD 音质效果；</p> <p>21、系统采用 ID 寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义 ID 编号，避免 ID 号重复；</p> <p>22、可设置代表单元为 VIP 单元，VIP 单元发言不受限制，不会被其它代表单元开启而关闭；</p> <p>23、具备 1 个 3.5 mm 耳机插口，作为与会者会议监听使用，可独立自由调节接听音量的大小。</p>		
	<p>全数字会议代表单元</p>	<p>1、采用全数字会议技术，符合 IEC60914 国际标准；</p> <p>2、简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；</p> <p>3、采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感；</p> <p>4、采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能；</p> <p>5、装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音；</p> <p>6、采用轻触式按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命；</p> <p>7、面板无明显孔位，具备防水防尘功能；</p> <p>8、全金属方柱型话筒杆，内置双振模拾音头；</p> <p>9、采用德国“IRIN”芯片，更加优化的电路设计，保证产品的可靠性；</p> <p>10、采用 DSP/DDOV 数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距可达 150 米；</p> <p>11、系统支持一线式、T 型头及环形手拉手等多种连接方式；</p> <p>12、系统采用 8 芯 DIN 带屏蔽线缆或 CAT5 线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据永不丢失；</p> <p>13、单元为无源设备，由会议主机提供 24V 电源，低功耗设计，单路可连接 30 台会议单元；</p>	<p>9</p>	<p>只</p>

			<p>14、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi 等信号干扰；</p> <p>15、配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑 PC 软件预设后，可进行摄像机自动跟踪；</p> <p>16、系统具备先进先出、后入先出、主席电脑允许、自由讨论、限制模式，发言人数可设置；</p> <p>17、通过 PC 会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式；</p> <p>18、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；</p> <p>19、单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；</p> <p>20、系统采用数字音频处理技术，频率响应可达 30Hz-20KHz 接近 CD 音质效果；</p> <p>21、系统采用 ID 寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义 ID 编号，避免 ID 号重复；</p> <p>22、可设置代表单元为 VIP 单元，VIP 单元发言不受限制，不会被其它代表单元开启而关闭；</p> <p>23、具备 1 个 3.5 mm 耳机插口，作为与会者会议监听使用，可独立自由调节接听音量的大小。</p>		
		8 芯 20 米会议专用延长线	用于数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接；具有 10 米、20 米、50 米、100 米等多种常规规格；具备 8P-DIN 母座×2；母座一端具备锁扣功能，避免松动；	1	条
		全千兆交换机	全千兆交换机（24 口）	1	台
		音响机柜	42U 机柜 600*800*2000	1	台
4	四、图像矩阵控制系统	混合拼接矩阵	<p>1、全数字化切换，高清无压缩；</p> <p>2、★最大支持 36 路信号输入和 36 路信号输出；</p> <p>3、支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式；</p> <p>4、支持高清信号内嵌的双向 RS-232 和双向 IR 信号切换功能；</p> <p>5、★正向高速通道的信号支持 DVI1.0 协议，HDMI1.4a 协议的 3D 部分，HDCP 1.3 协议，EDID1.4 协议；</p>	1	台

			<p>6、控制方式灵活，具有 RS-485 扩展键盘操作，红外遥控器，2 路标准 RS-232 通讯接口和网络端口，方便用户与各种远端控制设备配合使用；</p> <p>7、插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数。</p> <p>8、输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成。</p> <p>9、支持信号：CV、YUV、VGA、RGBHV、HDMI、DVI、SDI、HDBaseT、IP、FIBER 光纤等，其中 HDBaseT 可搭配双绞线传输器来实现信号的长距离传输，最远可达 200M；FIBER 光纤卡可搭配光纤传输器来实现信号的长距离传输，最远可达 40KM；</p> <p>10、IP 板卡支持网络监控球机的接入，并可对其云台遥控，每张板卡至少可连接 400 台；</p> <p>11、★支持 4K 视频图像的输入输出；</p> <p>12、★具备冗余电源、电源模块支持热插拔，设备损坏可在正常工作中更换；</p> <p>13、CAT 板卡支持 POC-GXCEC 供电，CAT 传输设备无需外接电源；</p> <p>14、★具备拼接输出卡可支持图像拼接、叠加、漫游、缩放功能，单块屏可同时开 4 个 1080P 画面，16 个标清画面；</p> <p>15、输出板卡可自定义分辨率；</p> <p>16、具备图像预览卡，在 PC 控制端可实现交互预览控制功能；</p> <p>17、增加高级控制卡，具有控制控制功能，2 路控制串口，1 路矩阵受控串口，一路键盘连接口，一个网络接口支持网络连接控制，也支持网络控制外网设备；</p> <p>18、可直接使用触摸屏或苹果和安卓平板、win 系统平板进行控制；</p> <p>19、输入板卡支持字幕叠加功能；</p> <p>20、SDI 输入输出板卡带环出监视功能；</p> <p>21、支持在线更新固件功能；</p> <p>22、★支持 KVM 坐席管理功能，可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理，支持 KVM 键盘直接控制矩阵切换；</p> <p>23、所有输出信号支持无缝切换；</p> <p>24、HDBaseT 板卡控制信号环入环出功能；</p> <p>25、增加 EDID 读取、编辑、自定义、断电保存功能；</p>		
--	--	--	---	--	--

			26、★HDMI、DVI 板卡前驱 35m; 27、HDBaseT 传输支持拼接, 串口、红外、音频传输。		
		HDMI 输入卡	4 路 HDMI-A 接口, 3.5mm 音频座; 输入最长距离达 35M; 支持热插拔, 支持音视频信号一起切换; 支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入; 支持 EDID 读取功能; 兼容 HDMI1.3a 的标准, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议; 最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60。	7	张
		HDMI 无缝输出卡	支持 4 路 HDMI-A 接口无缝输出, 3.5mm 音频座; 输出最长距离达 7M; 支持热插拔, 支持音视频信号一起切换; 支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出; 支持 EDID 读取功能; 兼容 HDMI1.3a 的标准, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议; 最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60;	2	张
		HDMI 传输器	HDMI 信号双绞线传输器	10	对
		HDMI 输出卡	1、支持 4 路 DVI-D 母接口输出; 2、具有拼接功能; 3、输出最长距离达 7M; 4、支持热插拔; 5、支持 EDID 读取功能; 6、支持 4 通道 DVI 拼接输出, 最大分辨率支持 1920*1200@60Hz; 7、★单屏可开 2 窗口, 信号可叠加、可漫游、任意缩放。	2	张
5	五、机房设备及布线	UPS 电源	20KVA4 小时备电	1	套
		无线路由器	100M 无线路由器	1	台
		防火墙	1、业务接口: 8 个千兆电口; 1 个扩展插槽, 可扩展千兆口; 单电源; 2、吞吐量 5Gbps, 并发连接 150 万; 3、支持 IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN, 并且全内置硬件加密芯片, 配置 SSL VPN 并发用户 50;	3	台

			4、全面支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持 IPS、防病毒、流控等功能，并提供可实时升级的专业特征库； 5、支持一对一、地址池等 NAT 方式；支持多种应用协议，如 FTP、H. 323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT 的 NAT ALG 功能；		
		接入交换机	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，交流供电，支持 RPS 冗余电源 包转发率：78Mpps，交换容量：256Gbps	3	台
		机房空调	1. 5P 空调，配来电自启功能模块	1	台
		网络硬盘录像机	8 路 H. 264、H. 265 接入	1	台
		监控级硬盘	4T3.5 硬盘	2	块
		网络半球摄像机	200 万星光级 1/2. 7” CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机	5	台
		监视器	24 寸液晶显示器	1	台
		六类非屏蔽网线	国标六类非屏蔽网线，支持千兆，305 米/箱	5	箱
		信息模块	六类 UTP 免打信息模块	20	个
		86 信息面板	86 型双口面板（明装）	10	个
		配线架	24 端口六类非屏蔽网络配线架，含模块；	6	个
		理线架	网络理线架，带盖板；用于接入交换机等设备时的线缆整理	6	个
		音视频信号布线	DVI、HDMI 及音频各类信号线缆，满足指挥大厅音视频信号铺设	1	项
		网络机柜	机柜尺寸 600*800*2000	1	台
		服务器机柜	机柜尺寸 600*1100*2000，有侧板，机柜通孔率 75%，单个机柜承重 1300kg，标准黑色（含两条 PDU 排插）。	2	台
		金属桥架	200*50，含直接、转角、固定配件	50	米
		水晶头	六类水晶头	2	包
		排插	5 孔五位，3 米 10A 排插	10	个
		辅助材料	PVC 管材、插座、钉扣等	1	批
6	六、大屏显示系统	室内全彩显示屏	1) 小间距 LED 全彩显示屏； 2) 像素间距：1. 53mm； 3) 封装品牌：国产铜线； 4) 箱体比例：4:3，全封闭压铸铝材质； 5) 像素结构：LED 表贴三合一； 6) 箱体分辨率：416×312，箱体尺寸（mm）：640（W）×480（H）×50.9（D）；	10	m <sup>2</sup>

		<p>7) 像素密度：409600 点/m<sup>2</sup> ；</p> <p>8) 光学参数：显示屏亮度≥600cd/m<sup>2</sup>，色温 3000K—10000K 可调，水平、垂直视角 160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx, Cy 之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz</p> <p>9) 电气参数：峰值功耗 850W/m<sup>2</sup>，平均功耗 &lt;280W/m<sup>2</sup>，供电要求 110~220VAC±15%；</p> <p>10)工作温度范围 0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露 10-60%，带包装存储湿度范围（RH）无结露 10-70%。</p> <p>11) 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。</p> <p>12) 维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。</p> <p>13) 冗余备份：标配单电源，可定制双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍</p>		
	全彩 LED 控制卡	<p>LED 全彩显示屏控制器，配合全彩 LED 显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于会议室、演播厅、体育场、机场车站、银行、广告、家庭影院等多种场合。</p> <p>4 个千兆网口输出，单个网口最大带载 65 万个像素点；</p> <p>带载分辨率：2048×1152@60Hz 或 1920×1200@60Hz；</p> <p>DVI、DP、HDMI 多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源；</p> <p>16bit 处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩；</p> <p>3840Hz 高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅；</p> <p>支持屏幕亮度自动调整，自适应环境光亮度（配合多功能卡使用）；</p> <p>图像色温调节，标准、冷、暖三色可调；</p>	2	台
	室内 LED 显示屏支架	<p>1) 一般用于箱体产品</p> <p>2) 落地安装</p> <p>3) 屏表面离后墙 70cm</p> <p>4) 地面需考虑承重</p>	15	m <sup>2</sup>
	配电柜	<p>1) 类型：20KW 配电柜</p> <p>2) 控制：欧姆龙 PLC 控制器，网络远程控制</p> <p>3) 元器件：德力西断路器，施耐德接触器</p> <p>4) 输入电压：380V</p> <p>5) 输出电压：220V</p>	1	台

			6) 输出回路：双三相回路，6 个单相回路 7) 尺寸：450*600*200		
		交换机	24 个千兆电口 二层非网管 桌面式	2	台
		室内单色 LED	显示尺寸 6m*0.4m 1) 类型：室内单色 $\Phi 3.75$ 2) LED 封装：国产 3) 像素间距：4.75mm 4) 像素密度：44321 点/m <sup>2</sup> 5) 亮度： $\geq 500\text{cd/m}^2$ 6) 视角： $\geq 120^\circ$ 8) 峰值功耗： $\leq 500\text{W/m}^2$ 9) 模组尺寸：304*152mm	2.4	m <sup>2</sup>
		单/双基色控制卡	1) 单/双基色异步接收卡 2) 控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 3) 区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声。 4) 高度最大带载 16 行，超过 8 行时宽度最大带载不超过 32 列	1	台
		操作终端	I7 处理器，16G 内存，1T 硬盘，独立显卡 2G 显存，含 22 寸液晶显示器	4	台
		维护终端	便携笔记本，I5 处理器，8G 内存，512G 固态硬盘，独立显卡 2G 显存，14 寸显示	1	台
		超短波手持台	用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥，并通过自组网基站等信息传输设备与后方指挥部进行通信。1~4W 发射功率可调；工作频段：350MHz~400MHz；单块电池可使用 $\geq 12$ 小时； 具备显示屏；防护等级 $\geq \text{IP67}$ ；支持手动写频改频；配置备用电池；其余指标应符合 GB 20111460-T-339、GB 20111462-T-339 标准规范中相关技术要求。	40	台
7	七、专线租用	专线租用	租用 50M 数字链路，1 年，（安装在那坡县甲方指定地点）	2	条
		公网专线	100M 互联网专线，含 4 个公网固定 IP 地址，1 年	1	条
		数字中继	租用 E1 数字中继，1 年	1	条
		短信网关	租用运营商短信网关服务	1	年

## 商务要求：

一、交货时间：签订合同之日起 30 日内交货安装验收完毕。

二、交货地点：采购人指定地点。

三、质保期：两年以上保修（或由竞标人报出更长的质保期），自产品验收合格并签字之日起计算。

四、售后服务要求

1. 验收合格后，成交人必须提供两年以上保修，在保修期内免费上门技术支持服务和售后服务项目，包括安装、调试、免费上门维修等服务。
2. 成交方随时对用户在产品的使用过程中出现的问题进行电话、QQ 在线等多种方式的技术支持；如电话、QQ 在线等多种方式的技术支持不能解决问题，成交方应在 48 小时内响应，并负责及时派人上门服务。

五、报价要求

本项目报价包含了项目的采购安装及所涉及的施工等所有内容的报价总和，竞标人应依据自身实力、结合市场价格并根据竞争性谈判文件相关规定进行综合报价。采购清单中的单价和合价包括由供方承担的成本、利润、税金以及合同明示或暗示的应由供方承担的义务、责任和风险等所发生的各项费用、售后服务等费用。竞标报价超过采购预算的将导致无法通过初步审查。

六、验收

1. 供货商负责货物的运送，到货后，由供货商负责对照竞争性谈判文件要求，逐一检验各项技术性能是否达到竞争性谈判文件要求，期间产生的费用由成交方负责。如产品的各项指标均能达到成交方竞标文件要求，视为验收合格；如有部分指标未能达到成交方竞标文件要求，视为验收不合格。
  2. 验收时间：安装调试完成后 7 个工作日内进行验收工作。
  3. 验收标准：按国家相关技术标准或企业标准验收，经检定或校准合格。
  - 4 验收方式：
    - ①数量验收方式：按合同规定一致；
    - ②质量验收方式：按照产品说明书以及采购方要求的应用技术测试进行产品验收。
  5. 产品出现异议应按下列办法处理：货物数量与合同、清单不符，成交方应督促产品的供货厂家及时给予补齐。
- 七、付款条件：由甲乙双方协商确定。



### 第三章 合同主要条款

## 《广西壮族自治区政府采购合同》（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）\_\_\_\_\_ 采购计划号\_\_\_\_\_

供 应 商（乙方）\_\_\_\_\_ 项目名称和编号\_\_\_\_\_

签 订 地 点 \_\_\_\_\_ 签 订 时 间\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1. 供货一览表（详见附件）

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）						（小写）		

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

#### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

#### 第五条 交付和验收

1. 交货时间：\_\_\_\_\_、地点：\_\_\_\_\_。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

#### 第六条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：\_\_\_\_\_ 2 年\_\_\_\_\_。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### 第七条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：\_\_\_\_\_。

3. 付款方式：

3.1 由双方签订合同时协商确定。

#### 第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第九条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性据实际能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全

新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 如甲方在使用本系统软件时有其他软件接入的需求，乙方应根据甲方要求提供终身免费的软件接口开放服务。

5. 免费质保期结束后的系统维护费用，中标供应商需与采购方在双方合作情况基础上协商确定，原则上在免费质保期结束后的每年系统维护费用不超过本项目软件费的 5%。维保服务购买按相应政府采购流程。

#### 第十条、货物验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行检验，直到符合采购要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### 第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 第十二条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7. 其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

## 第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十四条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

## 第十五条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十七条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### **第十八条 签订本合同依据**

1. 政府采购竞争性谈判采购文件；
2. 乙方提供的采购竞标（或应答）文件；
3. 竞标承诺书；
4. 成交通知书。

**第十九条** 本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本上传相区级网站备案。



## 合同附件

### 一般货物类

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）          2020 年    月    日	乙方（章）          2020 年    月    日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第四章 评标原则和成交标准

### 一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本采购项目的评标委员会分别由随机抽取的评审专家及业主评委三人以上单数组组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据。

(三) 评标办法：采用最低评标价法。

### 二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以通过资格性审查后，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选人顺序，并依照次序确定成交人。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。报价单位及所报价的产品均被认定为小型和微型企业的【以工信部门2018年提供的证明文件为准】，对某报价人报价给予10%的扣除，扣除后的价格为某报价人评标报价，即某报价人评标报价=某报价人报价×(1-10%)。除上述情况外，某报价人评标报价=某报价人报价。报价产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

### 三、成交候选人推荐原则

(一) 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标报价由低到高顺序推荐2名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由高到低的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。



## 第五章 竞标文件（格式）

\_\_\_\_\_ (项目名称)

\_\_\_\_\_ (项目编号)

# 竞标文件

（正/副本）

竞 标 人：\_\_\_\_\_ (加盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录（自行编制页码）

- (1) 竞标函
- (2) 竞标报价表
- (3) 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）
- (4) 法定代表人身份证明
- (5) 法定代表人授权委托书原件和授权委托代理人身份证复印件（**授权委托代理人参加竞标时必须提供**）
- (6) 响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件 [格式自拟，必须提供，原件备查] 无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件
- (7) 竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告（新成立的单位按实际提供）
- (8) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明【竞标人应当通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准，查询结果作为评审资料保存】
- (9) 竞标保证金交纳凭证复印件
- (10) 售后服务承诺书
- (11) 技术规格偏离表
- (12) 商务条款偏离表
- (13) 其它竞标单位认为必要提供的资料（如：保证供货承诺、货物销售或代理授权书以及有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件等）

## 一、竞标函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购代理单位）\_\_\_\_\_

根据贵方项目编号\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目竞争性谈判采购文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）代表\_\_\_\_\_（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标报价如下：

报价（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_），交货期\_\_\_\_\_，质保期：\_\_\_\_\_。

2、我方同意在竞标单位须知规定的截止日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在竞标单位须知第 13 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方的竞标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标单位为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购单位、其他供应商或者采购代理单位恶意串通的；
- (4) 向采购单位、采购代理单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

电话、传真： \_\_\_\_\_

开户名称： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托代理人签名： \_\_\_\_\_

竞标单位（单位公章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 二、竞标报价表（格式）

序号	货物名称	数量 ①	货物品牌、生产厂家、规格型号及国别	技术参数及性能配置要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							
竞标报价（人民币大写）： _____（¥： _____ 元）							
交货期： _____							
质保期： _____							
交货地点： _____							
竞标单位（盖单位公章）： _____							
法定代表人或其授权委托代理人签字： _____							
日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日							

三、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照）

## 四、法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明（格式）

竞标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件

## 五、法定代表人授权委托书原件和授权委托书代理人身份证复印件

(授权委托书代理人参加竞标时必须提供，否则竞标无效)

### 授权委托书（格式）

本授权委托书声明：现授权委托\_\_\_\_\_（姓名和职务）为我单位代理人，以本单位名义参加\_\_\_\_（采购项目名称）的竞标活动。代理人在竞标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以确认。代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

代理人无转委托权。特此授权委托。

代理人：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

单 位：\_\_\_\_\_ 部门：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

竞标单位：（盖单位公章）\_\_\_\_\_

法定代表人：（签字）\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：委托代理人身份证附后

说明：

- 1、法人代表授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。
- 4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。



## 六、响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件

## 七、竞标人提供 2019 年度财务报表或审计报告

（新成立的单位按实际提供）

## 八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良 信用记录的书面的声明

【竞标人应当通过“信用中国”( [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”网站 ( [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询竞标人的信用记录；谈判小组在评标时进行信用查询，查询结果与竞标文件不一致时，以谈判小组查询结果为准，查询结果作为评审资料保存】

## 九、竞标保证金交纳凭证复印件

（银行出具的转账或电汇单复印件）

## 十、售后服务承诺书（格式自拟）

（由竞标人就《货物需求一览表》中售后服务及要求自行填写）

竞标人（加盖单位公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日



## 十二、商务条款偏离表

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	竞争性谈判采购文件的商务条款	竞标文件承诺的商务条款	偏离说明

竞标单位（加盖单位公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托代理人签字： \_\_\_\_\_

### 十三、其它竞标单位认为必要提供的资料

（如：保证供货承诺、货物销售或授权委托书以及有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件等）



## 附件 1

# 关于要求退还投标保证金的函

\_\_\_\_\_（采购代理机构）：

我单位于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（工程项目名称）  
投标，现投标工作已经结束，我单位\_\_\_\_\_（中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要  
求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）。

我单位委托\_\_\_\_\_（受托人姓名），性别\_\_\_\_：身份证号\_\_\_\_\_全权办理退款手续。

**联系电话：**

特此函

**附银行账号：**

名 称 \_\_\_\_\_

银行账号 \_\_\_\_\_

开户银行 \_\_\_\_\_

单位（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

特别说明：1、此函中标（成交）单位需提供，请竞标单位按以上格式填写退款函加盖单位公章，同时提交合同  
复印或扫描件，在政采云系统的正式供应商截图，并附上委托人身份证复印件、银行转账底单复印  
并加盖单位公章；

2、只有以上手续齐全，并符合规定退款条件的方可办理退款。

## 附件 2 竞标人（供应商）承诺书

本单位\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日参加\_\_\_\_\_项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1. 参与竞标人员积极配合从采购代理机构交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购代理机构交易场所，并于必要时积极配合采购代理机构交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2. 参加竞标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购代理机构交易场所工作人员的引导。

3. 本单位派出的竞标人员\_\_\_\_\_（姓名），\_\_\_\_\_（身份证号码），\_\_\_\_\_（联系电话），在\_\_\_\_\_（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4. 本单位保证做好竞标期的各项准备工作，并提前到达采购代理机构交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5. 开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在采购代理机构交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年 月 日

备注：《关于坚决落实疫情防控措施科学有序开展公共资源交易活动的通知》（桂事管发〔2020〕2号）、《关于恢复各类公共资源现场交易活动的公告》、《疫情防控期间进场交易项目服务指南》等要求，有序开展进场采购代理机构交易项目业务工作，参加开标、评标的所有人员，要登记姓名、单位、手机号码和实时体温，以及近14日内的外出及旅游情况，尤其是来自疫情严重地区，以及近7日内是否发热或密切接触发热人员情况。对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，采购代理机构按工作要求及防疫隔离区管理办法执行。凡是疫情地区参加开标、评标的人员要出具当地检疫部门的健康证明，竞标人在递交竞标文件时需附上“竞标人（供应商）承诺书”。

附件3：

## 响应确认函

致广西鸿礼工程咨询有限公司：

我单位已收到贵单位发出\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性谈判邀请函，现我单位确认（同意不同意）参加本项目竞标。

竞标单位：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人(或机构负责人)：\_\_\_\_\_（签字）

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日期：2020年 月 日