

## 二、竞标报价表

序号	货物名称	数量 ①	货物品牌、生产厂家、规格型号及国别	技术参数及性能配置要求	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
一、实验室台柜部分							
洗消室							
1	三联水槽水嘴	1套	TOF、绍兴市科恩实验设备有限公司、560*460*320水槽/KA1水嘴、中国	1、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 2、主体材质：铜质； 3、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 5、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 7、鹅颈管：可360度旋转； 8、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 9、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刮刮，与大部份台面板表现纹理一致； 10、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。	980.00	980.00	
2	边台	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司、2300*750*850、中国	全钢结构，12.7mm上海威盛亚实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。	5980.00	5980.00	
产物分析室							
1	边台	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司、3900*750*850、中国	全钢结构，12.7mm上海威盛亚实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。	10140.00	10140.00	
2	边台	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司、	全钢结构，12.7mm上海威盛亚实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。	5200.00	5200.00	



				2000*750*850、中国						
3	角柜	1个		弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 1000*1000*850、中国				全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	2900.00	2900.00
4	水槽、感应水龙头	1套		TOF、绍兴市科恩实验设备有 限公司、560*460*320 水槽 /KA17 水嘴、中国				1、感应水龙头 2、水槽材质: 高密度PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体; 3、表面纹理: 水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刮刮, 与大部份台 面板表现纹理一致; 4、附件: 高密度PP下水, 含阻水盖, PP提笼, 防虹吸瓶式存水器。	1080.00	1080.00
核酸扩增实验室										
1	边台	1个		弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 3300*750*850、中国				全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	8580.00	8580.00
2	边台	1个		弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 4350*750*850、中国				全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	11310.00	11310.00
3	角柜	1个		弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 1000*1000*850、中国				全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	2900.00	2900.00
4	水槽、感应水龙头	1套		TOF、绍兴市科恩实验设备有 限公司、560*460*320 水槽 /KA17 水嘴、中国				1、感应水龙头 2、水槽材质: 高密度PP, 耐强腐蚀, 如盐酸、液碱、硫酸等化学液体; 3、表面纹理: 水槽边沿表面处理为皮纹, 有效防止刮刮, 与大部份台 面板表现纹理一致; 4、附件: 高密度PP下水, 含阻水盖, PP提笼, 防虹吸瓶式存水器。	1080.00	1080.00
样品制备室										
1	边台	1个		弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 2050*750*850、中国				全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面, 操作边加厚到 25.4mm。	5330.00	5330.00
2	边台	1个		弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科				全钢结构, 12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面, 操作边加厚到	10400.00	10400.00



			教仪器有限公司、 4000*750*850、中国	25.4mm。		
3	边台	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 1800*750*850、中国	全钢结构，12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面，操作边加厚到 25.4mm。	4680.00	4680.00
4	角柜	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 1000*1000*850、中国	全钢结构，12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面，操作边加厚到 25.4mm。	2900.00	2900.00
5	水槽、感应水 龙头	1套	TOF、绍兴市科恩实验设备有 限公司、560*460*320 水槽 /KA17 水嘴、中国	1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台 面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。	1080.00	1080.00
缓冲						
1	不锈钢凳子	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 600*350*500、中国	不锈钢材质	600.00	600.00
2	镜子	1套	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、中国	可移动穿衣镜	100.00	100.00
防护服更换区						
1	不锈钢凳子	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 600*350*500、中国	不锈钢材质	600.00	600.00
2	镜子	1套	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、中国	可移动穿衣镜	100.00	100.00
3	更衣柜	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科 教仪器有限公司、 900*450*1800、中国	全钢结构，采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷 涂处理，耐酸碱腐蚀。	2100.00	2100.00

试剂准备室



1	边台	1个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司、3950*750*850、中国	全钢结构，12.7mm 上海威盛亚芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。	10270.00	10270.00	
2	水槽、感应水龙头	1套	TOF、绍兴市科恩实验设备有限公司、560*460*320水槽/KA17水嘴、中国	1、感应水龙头 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、表面处理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 4、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。	1080.00	1080.00	
办公室							
1	办公卡座	2套	伟联、佛山伟联家具有限公司、1400*1400*760、中国	1、GP30款屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm，屏风厚度为30MM 2、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 3、基材采用E0优质环保型中纤板/刨花板； 4、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）含绒布转椅，5星凳脚	2200.00	4400.00	
2	资料柜	2个	伟联、佛山伟联家具有限公司、850*390*1800、中国	采用优质冷轧钢板，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。	800.00	1600.00	
其他							
1	陶瓷拖把池	1个	九牧、九牧厨卫股份有限公司、中国	陶瓷(600*500)	800.00	800.00	
2	洗手盆	1套	九牧、九牧厨卫股份有限公司、中国	陶瓷(含感应水龙头)	900.00	900.00	
3	实验凳	7个	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司、中国	304不锈钢材质	420.00	2940.00	
4	衣服挂钩	3套	弗洛雷斯、金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司、中国	304不锈钢材质	100.00	300.00	
5	紧急淋浴器	1个	武洁、河北润旺达洁具制造有限公司、WJH0358D、中国	一、材质：SUS304不锈钢 洗眼盆：SUS 304 不锈钢材质，直径300mm 二、表面处理“镜面高精度抛光 三、流量调节装置：具有流量调节装置并带有节流阀门，可适用于不同	3600.00	3600.00	



	压力场所		
		<p>四、洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。</p> <p>五、冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大</p> <p>六、冲淋拉手/拉杆：冲淋拉手为 ABS 一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm 不锈钢管成型加工，钢性设计。</p> <p>七、冲淋球阀连杆：一体精注成型</p> <p>八、阀门：洗眼阀为 1/2寸 304 不锈钢球阀，冲洗阀为 1 寸不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通</p> <p>九、连接管件：304 材质熔蜡精注成型</p> <p>十、主体连接：上下两部分用由任连接，内装聚四氟控，连接方便，内</p> <p>控可靠。</p> <p>十一、进、排水口连接螺纹密封可靠 Rp1 内螺纹</p> <p>十二、洗眼开关推板：大面积模型 ABS 模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。</p> <p>洗眼流量≥11.4 升/min</p> <p>冲洗流量≥75.7 升/min</p> <p>开启时间 1 秒内开启</p> <p>冲淋喷头距地面高度 2083mm~2438mm</p>	2320.00
6	洗眼器	<p>主体：单口加厚铜质。涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。</p> <p>二、实验室材料部分</p> <p>三层 PCR 实验室（吊顶按 2.6 米高）</p> <p>拆除部分</p>	580.00
1	拆除墙体	<p>1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。</p>	14652.00
	122.1 m <sup>2</sup>		120.00



2	拆除单扇门	6 扇	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。	90.00	540.00	
3	拆除双扇门	1 扇	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。	120.00	120.00	
4	开外墙窗洞	1.0 个	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、1200*2100mm、中国	1200*2100、含修复	500.00	500.00	
5	开门洞	1 个	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、1000*2100mm、中国	1000*2100、含修复	400.00	400.00	
6	垃圾清运	1 项	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	1、搬运装车； 2、运至指定垃圾处理点，运距 10KM。	2000.00	2000.00	
新建部分							
1	墙体拆除地面修复	8.1 m <sup>2</sup>	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	水泥砂浆填补、抹平	180.00	1458.00	
2	PVC 地板胶	149.8 m <sup>2</sup>	欧莱宝、广州欧宝新材料科技股份有限公司、中国	2.0mm 卷材、上墙 150mm	230.00	34454.00	
3	地面自流平	125.4 m <sup>2</sup>	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	水泥自流平	30.00	3762.00	
4	彩钢板吊顶 50mm 厚玻镁板	125.4 m <sup>2</sup>	华翱、广东华翱洁净科技有限公司、50mm、中国	0.426mm 彩钢板，规格：50mm 玻镁彩钢板 板皮厚度:δ=0.426 mm; 整板厚度：厚度为 50 mm 燃烧性能：A 级。	320.00	40128.00	
5	彩钢板吊顶 联接密封件	125.4 m <sup>2</sup>	华翱、广东华翱洁净科技有限公司、中国	50mm 玻镁彩钢板配件	15.00	1881.00	
6	彩钢板 50mm 厚玻镁板隔断墙	288.5 m <sup>2</sup>	华翱、广东华翱洁净科技有限公司、50mm、中国	0.426mm 彩钢板，规格：50mm 玻镁彩钢板 板皮厚度:δ=0.426 mm; 整板厚度：厚度为 50 mm 燃烧性能：A 级。	320.00	92320.00	



7	彩钢隔断 联接密封件	288.5 m <sup>2</sup>	华朝、广东华朝洁净科技有 限公司、中国	50mm 玻镁彩钢配件	15.00	4327.50
8	铝合金外圆 弧立柱	42.0m	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、R50mm、中国	电泳含损耗 规格: R50mm 厚度: δ=0.9-1.2mm 材质: 电泳铝合金 竖板转角 90°连接	60.00	2520.00
9	槽铝	269.5m	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、L50mm、中国	规格: L50mm 厚度: δ=0.9-1.0mm 材质: 电泳铝合金 50mm 彩钢板地脚固定	22.00	5929.00
10	铝合金内圆 弧	328.7m	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、R50mm、中国	电泳含损耗 规格: R50mm 厚度: δ=0.9-1.0mm 材质: 电泳铝合金 竖板与顶板边角装饰	24.00	7888.80
11	铝合金内圆 弧托架	328.7m	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、中国	材质: 铝合金 铝合金内圆弧固定架	10.00	3287.00
12	角铝	164.4m	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、25*25mm、中国	规格: 25*25mm 厚度: δ=0.9-1.0mm 材质: 电泳铝合金 竖板与顶板加固连接	20.00	3288.00
13	彩钢板吊顶 维修口	4.0 个	创莱、南宁市创莱实验室设备 有限公司、中国	含开孔及修复	300.00	1200.00
14	钢制成套平 开门	9.0 扇	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、1000*2100mm、中国	1000*2100; 配套执柄式门锁, 带可视窗。	3360.00	30240.00
15	钢制成套平 开门	2.0 扇	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、1200*2100mm、中国	1200*2100; 配套执柄式门锁, 带可视窗。	4032.00	8064.00
16	钢制成套平 开门	1.0 扇	易众、佛山市易众洁净科技有 限公司、1500*2100mm、中国	1500*2100; 配套执柄式门锁, 带可视窗。	5040.00	5040.00







		有限公司、中国	扭头、螺母、螺杆、毛刷、焊条、木螺钉等辅材				
29	玻璃板卸车及搬运	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	彩钢板运输及二次搬运	413.9 m <sup>2</sup>	10.00	4139.00	
30	实验室保洁	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	实验室保洁, 交付业主	1.0 项	1000.00	1000.00	
三、电气设备部分							
电气部分 (弱电交换机业主自理)							
1	房间配电箱	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、中国	1、型号及规格: 非标制作 2、按箱内元件计价 3、安装位置: 房间内	1 个	880.00	880.00	
2	房间配电箱进线	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国	1、铜芯线缆: ZR-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 2、含配件、运输、安装、人工。	52m	158.00	8216.00	
3	小电箱	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、中国	1、3 相空开单相插座及三相插座 2、安装方式: 离地一米	2 个	128.00	256.00	
4	5*6mm <sup>2</sup> 线路	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国	1、ZR-BV-5X6 -PC32 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。	83m	50.00	4150.00	
5	10A 五孔插座	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、10A、中国	1、安装方式: 除特殊标注外, 均为墙面离地 0.3 米暗装。	37 个	28.00	1036.00	
6	16A 插座	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、16A、中国	1、安装方式: 除特殊标注外, 均为墙面离地 2.0 米暗装。	4 个	32.00	128.00	
7	防潮防溅面板	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、86 型、中国	1、安装方式: 除特殊标注外, 均为墙面离地 1.2 米暗装。	5 个	35.00	175.00	
8	3*4mm <sup>2</sup> 线路	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国	1、ZR-BV-3X4 -PC20 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。	459m	38.00	17442.00	
9	机组线路	阳工、广西阳工电线电缆有限公司	1、ZR-BV-5X10 -PC32 铜芯线	45m	65.00	2925.00	



			公司、ZR-BV-5X10-PC32、 中国		2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。		
10	排风机线路	75m	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、ZR-BV-5X4-PC20、中国		1、ZR-BV-5X4-PC20 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。	42.00	3150.00
11	300*600 平板灯	6 套	亮美聚、东莞市亮美聚光电科技有限公司、300*600mm、中国		1、功率：24W	240.00	1440.00
12	300*1200 平板灯	14 套	亮美聚、东莞市亮美聚光电科技有限公司、300*1200mm、中国		1、功率：48W	260.00	3640.00
13	紫外灯	20 套	亮美聚、东莞市亮美聚光电科技有限公司、中国		1、功率：30W	220.00	4400.00
14	照明线路	446m	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、ZR-BV-3X2.5-PC16、中国		1、ZR-BV-3X2.5-PC16 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。	25.00	11150.00
15	定时开关	7 个	米迪、宁波米迪电器有限公司、86 型、中国		1、安装高度：离地 1300mm 暗装	80.00	560.00
16	单联单控开关	5 个	正泰、浙江正泰电器股份有限公司、86 型、中国		1、安装高度：离地 1300mm 暗装	28.00	140.00
17	双联单控开关	5 个	正泰、浙江正泰电器股份有限公司、86 型、中国		1、安装高度：离地 1300mm 暗装	32.00	160.00
18	三联单控开关	2 个	正泰、浙江正泰电器股份有限公司、86 型、中国		1、安装高度：离地 1300mm 暗装	36.00	72.00
19	排气扇	2 套	金羚、江门市金羚排气扇制造有限公司、中国		30W, 风量 192m³/h, 尺寸 330*330mm	180.00	360.00
20	排气扇线路	35m	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、ZR-BV-3X2.5-PC16、中国		1、ZR-BV-3X2.5-PC16 铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。	25.00	875.00



21	弱电箱	1套	图腾、深圳市图腾通讯科技有限公司、12U、中国	12U		900.00	900.00
22	路由器	1套	普联、深圳市普联技术有限公司、8口、中国	8口千兆双频		900.00	900.00
23	网络插座	8个	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、中国	86型		45.00	360.00
24	电话插座	6个	浙江正泰电器股份有限公司、正泰、86型、中国	86型		36.00	216.00
25	电话线路	312m	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国	1、含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。		6.00	1872.00
26	网络线路	173m	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国	1、含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。		6.00	1038.00
27	应急照明灯	2套	左向、中山市左向照明有限公司、中国	功率5W, 应急时间>90分钟		120.00	240.00
28	疏散指示标识灯	1套	左向、中山市左向照明有限公司、中国	功率5W, 应急时间>90分钟		120.00	120.00
29	安全出口指示标志灯	1套	左向、中山市左向照明有限公司、中国	功率5W, 应急时间>90分钟		120.00	120.00
30	应急照明线路	59m	阳工、广西阳工电线电缆有限公司、中国	1、NH-BV-3X2.5-PC16铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。		25.00	1475.00
31	摄像头	6个	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	POE 监控摄像头高清摄像机网络半球 1080P		880.00	5280.00
32	POE交换机	1个	DS-IPC-B12HV2-IA、中国普联、深圳市普联技术有限公司、8口、中国	8口千兆		1200.00	1200.00
33	硬盘录像机	1个	海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国	16路四盘位		2800.00	2800.00
34	硬盘	2个	西部数据、西部数据公司、4T、	监控用 4T		1000.00	2000.00





			中国						
10	地漏	2个	九牧、九牧厨卫股份有限公司、 中国	不锈钢材质		35.00		70.00	
11	楼板开孔	10个	创莱、南宁市创莱实验室设备 有限公司、中国	含人工、器械及修复		100.00		1000.00	
废水处理设备									
1	实验室废水 处理设备	1套	博斯达、山东博斯达环保科技 有限公司、3T/d 中国	一至六层采用1套3T/d处理设备处理各区域废水		259800.00		259800.00	
2	设备房基础	4.5 m <sup>2</sup>	创莱、南宁市创莱实验室设备 有限公司、中国	1、规格：5000*3000*300mm 2、设备四周地面设置环形排水沟宽度150mm 深度100mm		600.00		2700.00	
3	设备集装箱 房	1.0套	创莱、南宁市创莱实验室设备 有限公司、定制、中国	集装箱成品房 规格：5m*3m		18000.00		18000.00	
4	PCV-U 排水 立管管	15.0m	雄塑、广西雄塑科技发展有限 公司、De75、中国	De75, 含焊接配件及接头		68.00		1020.00	

五、PCR 全新风、负压、控温系统部分货物报价表

五、三层PCR 全新风、负压、控温系统部分货物

1	风冷直膨式 全新风机组	1台	维克、维克(天津)有限公司、 定制、中国	风量：5000m <sup>3</sup> /h；制冷量：51.5KW/30.3kw；制热量：55.6kw/34.4； 外机制冷功率：16.8kw/9.9kw；外机制热功率：16.1kw/9.9kw，带初中 效过滤器。		176800.00		176800.00	
2	柜式排风机	2台	上海应达、上海应达风机股份 有限公司、SDKT12-45#、中 国	SDKT12-45#，风量2000~3500m <sup>3</sup> /h，功率0.55KW/380V		5200.00		10400.00	
3	柜式排风机	3台	上海应达、上海应达风机股份 有限公司、SDKT11-45#、中 国	SDKT11-45#，风量900~1650m <sup>3</sup> /h，功率0.22KW/380V		4600.00		13800.00	
4	高效过滤风 箱	1台	上海应达、上海应达风机股份 有限公司、中国	接管尺寸400*250，接管尺寸780*780*980L，HEPA H14 高效过滤器		4200.00		4200.00	
5	风机支架	6套	创莱、南宁市创莱实验室设备 有限公司、中国	角钢结构吊装		400.00		2400.00	



6	对开多叶调节阀	1个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、630*320mm、中国	630*320mm, 送风管	480.00	480.00
7	对开多叶调节阀	10个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、320*250mm、中国	320*250mm, 送风管	300.00	3000.00
8	对开多叶调节阀	4个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、200*200mm、中国	200*200mm, 送风管	240.00	960.00
9	电动密闭阀	1个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、630*320mm、中国	630*320mm, 送风管	980.00	980.00
10	电动密闭阀	10个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、320*250mm、中国	320*250mm, 送风管	720.00	7200.00
11	电动密闭阀	4个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、200*200mm、中国	200*200mm, 送风管	690.00	2760.00
12	70度防火阀	1个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、630*320mm、中国	630*320mm, 送风管	880.00	880.00
13	对开多叶调节阀	2个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、400*250mm、中国	400*250mm, 排风管	320.00	640.00
14	对开多叶调节阀	12个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、250*250mm、中国	250*250mm, 排风管	260.00	3120.00
15	对开多叶调节阀	4个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、200*200mm、中国	200*200mm, 排风管	240.00	960.00
16	止回阀	2个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、400*250mm、中国	400*250mm, 排风管	300.00	600.00
17	止回阀	3个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、250*250mm、中国	250*250mm, 排风管	260.00	780.00
18	电动密闭阀	2个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、400*250mm、中国	400*250mm, 排风管	880.00	1760.00
19	电动密闭阀	3个	成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、250*250mm, 排风管	250*250mm, 排风管	780.00	2340.00



	阀			有限公司、250*250mm、中国				
20	70度防火阀	2个		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、400*250mm、中国			780.00	1560.00
21	70度防火阀	3个		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、250*250mm、中国			680.00	2040.00
22	方形送风散流口	7套		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、375*375mm、中国	面尺寸 375*375, 开孔尺寸 325*325, 带过滤网		360.00	2520.00
23	方形送风散流口	3套		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、325*325mm、中国	面尺寸 325*325, 开孔尺寸 275*275, 带过滤网		320.00	960.00
24	双层格栅排风口	10套		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、310*310mm、中国	面尺寸 310*310, 接管尺寸 250*250, 带阻尼网过滤 (双面)		280.00	2800.00
25	铝合金百叶侧排风口 DP-01	1套		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、310*310mm、中国	面尺寸 310*310, 接管尺寸 250*250, 带阻尼网过滤 (双面)		280.00	280.00
26	双层格栅排风口	4套		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、250*250mm、中国	面尺寸 250*250, 接管尺寸 200*200, 带阻尼网过滤 (双面)		360.00	1440.00
27	较式单层可调百叶	1套		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、600*320mm、中国	面尺寸 600*320 (叶长), 开孔尺寸 440*260, 带阻尼网过滤 (双面)		380.00	380.00
28	防雨百叶	2个		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、400*250mm、中国	400 (叶长) * 250, 开孔尺寸		320.00	640.00
29	防雨百叶	3个		成天盛、广西成天盛通风设备有限公司、250*250mm、中国	250 (叶长) * 250, 开孔尺寸		280.00	840.00
30	软接头	12套		创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	防水帆布		300.00	3600.00
31	优质镀锌板	95 m <sup>2</sup>		创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	风管最大边尺寸范围 D (b) ≤ 320, 壁厚 0.5mm		200.00	19000.00
32	优质镀锌板	56 m <sup>2</sup>		创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	风管最大边尺寸范围 320 < D (b) ≤ 450, 壁厚 0.6mm		220.00	12320.00



33	优质镀锌板	33 m <sup>2</sup>	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	风管最大边尺寸范围 450<D (b) ≤1000, 壁厚 0.75mm	240.00	7920.00
34	风管固定件	1.0 项	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	角钢	3000.00	3000.00
35	风管保温	184 m <sup>2</sup>	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	20mm 保温棉	80.00	14720.00
36	保温胶水	8 桶	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	满足国家标准	600.00	4800.00
37	配件	1 批	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	安装配件	3000.00	3000.00
38	压差表	8 个	天恩、乐清天恩仪表厂、TE2000、中国	-30~30Pa	680.00	5440.00
39	压力检测调试	1 项	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	管道密封、测压、调试, 满足使用要求	5000.00	5000.00
40	空调	1 套	格力、珠海格力电器股份有限公司、KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01、中国	1.5匹挂式: 二级能效, 含控温系统	3800.00	3800.00
41	空调	2 套	格力、珠海格力电器股份有限公司、KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01、中国	1.0匹挂式: 二级能效, 含控温系统	3200.00	6400.00
42	加长铜管	12 米	格力、珠海格力电器股份有限公司、中国	1.0-1.5匹	130.00	1560.00
43	排水管	24 米	雄塑、广西雄塑科技发展有限公司、DN25、中国	DN25	90.00	2160.00
44	空洞处理费	3 个	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	开孔处理	100.00	300.00
45	外机铁架	3 付	创莱、南宁市创莱实验室设备有限公司、中国	1-1.5匹	80.00	240.00







# 广西鸿礼工程咨询有限公司

## 谈判记录及应答文件

项目名称：那坡县妇幼保健院PCR核酸检测实验室配套设备项目 项目编号：BSZC2020-J1-260139-GXHL  
开标时间：2020年11月13日11点00分

---

问：

1. 竞标单位以多少人民币进行最终报价？

答：大写：人民币 壹佰壹拾万捌仟玖佰元整

小写：¥ 1108900.00元

2. 竞标单位的供货要求等是否响应竞争性谈判文件要求？

答：是

记录人：黄格萱

谈判小组签字：

岑黄河 潘晓燕 黄娟

---

竞标单位：

南宁市创莱实验设备有限公司

---

竞标人代表：

张磊

---

