

电子卷宗服务器采购项目竞争性谈判(BSZC2020-J1-000145-GXSS)

谈判记录

广西华技通电子科技有限公司、广西创元建业科技有限公司、南宁市卓久禾电子办公设备有限公司：

经谈判与评标委员会对贵单位的竞标文件评审后，提出如下谈判内容：

- 1、请贵单位作出第二次（最终）报价。
- 2、若有其他需要说明的请以书面形式说明。

谈判与评标委员会：

沈 钢 罗 娟 肖 慧

2020年5月12日

应答文件

我单位的第二次（最终）报价（大写）：捌拾捌万柒仟伍佰元整；

（小写）：¥ 887,500.00；

服 务 期：自签订合同之日起 20 日历天内。

其他说明：

竞标单位：南宁市卓久禾电子办公设备有限公司

竞标代表签字：陈良萍

2020年5月12日

三、竞标报价表

项号	货物名称	数量及单位 ①	货物品牌、生产厂家及国别	型号规格、技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件)	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	高性能 OCR 服务器	1 台	货物品牌: 华三/H3C 生产厂家: 新华三技术有限公司 国别: 中国	<p>型号规格: R4900 G3</p> <p>技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件):</p> <p>▲一、单台配置:</p> <ol style="list-style-type: none"> 配置了 2 颗 Intel 6140 (2.3GHz/18 核) CPU 处理器。 配置了 384GB 的 DDR4 内存。 配置了 2 块 600G 转速 10K SAS 硬盘。 配置了 1 块 12Gb 2 端口 RAID 卡, 包含了 2G 缓存和掉电保护模块, 支持 Raid0/1/10/5/50/6/60。 配置了 4 端口千兆电口, 2 端口万兆光口 (含光模块)。 配置了 2 个支持热插拔的电源模块。 配置了 1 块 Nvidia T4 图形卡; 配套有安装导轨及安全面板; <p>二、技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 机箱形态: 2U 机架式。 支持扩展 RDIMM, LRDIMM 类型的内存。最大可扩展内存 3TB, DIMM 内存插槽 24 个。 I/O 插槽: 最大支持 10 个 PCIe3.0 插槽数。最大支持 3 个高性能 GPU 卡。 支持 8 个 SFF SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘。 为衡量服务器安全扩展能力, 服务器支持配置 PCIe 防护模块, 提供有防火墙、IPS、防病毒和 QoS 等防护功能。▲我公司竞标时提供有官网截图和链接地址证明材料并加盖了生产厂商公章, 详见竞标文件 P65 页。 <p>硬件集成了 1 个独立管理 GE 端口, 可以实现虚拟介质、远程控制台、虚拟 KVM 功能, 完全支持同时多人进行远程控制, 以协同工作, 无需另配远程控制卡, 支持针对整台服务器的温度高低分布 3D 显示, 通过温度传感器 3D 阵列降低不必要的风扇功率, 达到 3D 精准温度控制, 支持网络防火墙功能, 支持本地、远程批量的驱动及固件更新。</p>	193000.00	193000.00	

陈国荣

项 号	货物名称	数量及 单位 ①	货物品牌、生产 厂家及国别	型号规格、技术参数、性能配置 (包括标准 配置和附加部件)	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备 注
2	材料识别 应用服务 器	1 台	货物品牌: 华三 /H3C 生产厂家: 新华 三技术有限公司 国别: 中国	型号规格: R6900 G3 技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加 部件): ▲一、单台配置: 1. 配置了 4 颗 Intel 6148 (2.4GHz/20 核) CPU 处理器。 2. 配置了 384GB DDR4 内存。 3. 配置了 2 块 600G 转速 10K SAS 硬盘和 6 块 1.2T SAS 硬盘。 4. 配置了 1 块 12Gb 2 端口 RAID 卡, 包含了 2G 缓存和掉电保护模块, 支持 Raid0/1/10/5/50/6/60。 5. 配置了 4 端口千兆电口, 2 端口万兆光口 (含光模块)。 6. 配置了 4 个支持热插拔的电源模块。 7. 配套有安装导轨及安全面板; 二、技术参数 1. 机箱形态: 4U 机架式。 ▲2. 支持扩展 RDIMM, LRDIMM 类型的内存。 最大可扩展内存 6TB, DIMM 内存插槽 48。 3. I/O 插槽: 最大支持 20 个 PCIe3.0 插槽数。 最大支持 6 个高性能 GPU 卡。 4. 支持 8 个 SFF SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘。 硬件集成了 1 个独立管理 GE 端口, 可以实现 虚拟介质、远程控制台、虚拟 KVM 功能, 完 全支持同时多人进行远程控制, 以协同工作, 无需另配远程控制卡, 支持针对整台服务器 的温度高低分布 3D 显示, 通过温度传感器 3D 阵列降低不必要的风扇功率, 达到 3D 精准温 度控制, 支持网络防火墙功能, 支持本地、 远程批量的驱动及固件更新。	345000.00	345000.00	

陈景萍



项号	货物名称	数量及单位 ①	货物品牌、生产厂家及国别	型号规格、技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件)	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
3	机器学习引擎服务器	1 台	货物品牌: 华三/H3C 生产厂家: 新华三技术有限公司 国别: 中国	型号规格: R4900 G3 技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件): ▲一、单台配置: 1. 配置了 2 颗 Intel 6140 (2.3GHz/18 核) CPU 处理器。 2. 配置了 384GB DDR4 内存。 3. 配置了 2 块 600G 转速 10K SAS 硬盘。 4. 配置了 1 块 12Gb 2 端口 RAID 卡, 包含了 2G 缓存和掉电保护模块, 支持 Raid0/1/10/5/50/6/60。 5. 配置了 4 端口千兆电口, 2 端口万兆光口 (含光模块)。 6. 配置了 2 个支持热插拔的电源模块。 7. 配置了 1 块 Nvidia T4 图形卡; 8. 配套有安装导轨及安全面板; 二、技术参数 1. 机箱形态: 2U 机架式。 ▲2. 支持扩展 RDIMM, LRDIMM 类型的内存。 最大可扩展内存 3TB, DIMM 内存插槽 24。 3. I/O 插槽: 最大支持 10 个 PCIe3.0 插槽数。 最大支持 3 个高性能 GPU 卡。 4. 支持 8 个 SFF SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘。 5. 硬件集成了 1 个独立管理 GE 端口, 可以实现虚拟介质、远程控制台、虚拟 KVM 功能, 完全支持同时多人进行远程控制, 以协同工作, 无需另配远程控制卡, 支持针对整台服务器的温度高低分布 3D 显示, 通过温度传感器 3D 阵列降低不必要的风扇功率, 达到 3D 精准温度控制, 支持网络防火墙功能, 支持本地、远程批量的驱动及固件更新。	193000.00	193000.00	

陈良萍

项号	货物名称	数量及单位 ①	货物品牌、生产厂家及国别	型号规格、技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件)	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
4	升级中转服务器	1 台	货物品牌: 华三/H3C 生产厂家: 新华三技术有限公司 国别: 中国	型号规格: R4900 G3 技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件): ▲一、单台配置: 1. 配置了 2 颗 Intel 6140(2.3GHz/18 核) CPU 处理器。 2. 配置了 384GB DDR4 内存。 3. 配置了 2 块 600G 转速 10K SAS 硬盘。 4. 配置了 1 块 12Gb 2 端口 RAID 卡, 包含了 2G 缓存和掉电保护模块, 支持 Raid0/1/10/5/50/6/60。 5. 配置了 4 端口千兆电口, 2 端口万兆光口 (含光模块)。 6. 配置了 2 个支持热插拔的电源模块。 7. 配套有安装导轨及安全面板; 二、技术参数 1. 机箱形态: 2U 机架式。 ▲2. 支持扩展 RDIMM, LRDIMM 类型的内存。最大可扩展内存 3TB, DIMM 内存插槽 24。 3. I/O 插槽: 最大支持 10 个 PCIe3.0 插槽数。最大支持 3 个高性能 GPU 卡。 4. 支持 8 个 SFF SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘。 硬件集成了 1 个独立管理 GE 端口, 可以实现虚拟介质、远程控制台、虚拟 KVM 功能, 完全支持同时多人进行远程控制, 以协同工作, 无需另配远程控制卡, 支持针对整台服务器的温度高低分布 3D 显示, 通过温度传感器 3D 阵列降低不必要的风扇功率, 达到 3D 精准温度控制, 支持网络防火墙功能, 支持本地、远程批量的驱动及固件更新。	156500.00	156500.00	

竞标总报价 (人民币大写): 捌拾捌万柒仟伍佰元整 (¥ 887, 500.00 元)

交付使用期: 自签订合同之日起 20 个 日历天内

质保期: 本项目硬件部分质保期从验收合格之日起三年, 软件部分质保期从验收合格之日起一年。

竞标人 (盖单位公章): 南宁市卓久禾电子办公设备有限公司

法定代表人或委托代理人签字: 陈俊萍

日期: 2020 年 05 月 12 日