报价文件

项目名称: 靖西市湿地公园亮化提升采购项目

项目编号: <u>BSZC2023-G1-250039-GXZT</u>

投标人名称: 深圳市威赛环境照明有限公司

投标人地址: 深圳市宝安区福永街道白石厦东区日富路21号

目录

1. 抄	标 函	1
2. J	标一览表	3
3、	投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。	8

1. 投标函

致: 靖西市城市管理监督局:

根据贵方 靖西市湿地公园亮化提升采购项目(项目编号:BSZC2023-G1-250039-GXZ)的招标公告,签字代表 潘小芳 经正式授权并代表投标人 深圳市威赛环境照明 有限公司(投标人名称) 提交投标文件。

据此函,我方宣布同意如下:

- 1. 我方已详细审查全部"招标文件",包括修改文件(如有的话)以及全部参考 资料和有关附件,已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问 、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
- 2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求,对招标文 件的合理性、合法性不再有异议。
 - 3. 本投标有效期自投标截止之日起 60 日。
- 4. 如中标,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,我方将按"招标 文件"及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
 - 5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
 - 6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
- 7. 以上事项如有虚假或者隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在 减轻或者免除法律责任的辩解。
- 8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进 行公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文
- 件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项) ■我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密:

口我え	方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: _	/	_;
9.	与本投标有关的一切正式往来信函请寄:		

地址: 深圳市宝安区福永街道白石厦东区日富路21号 邮编: 518101

电话: 0755-29741241 传真: 0755-29741235

投标人名称:深圳市威赛环境照明有限公司

开户银行: <u>中国农业银行深圳石岩支行</u> 银行帐号: <u>41029200040035480</u>

投标人(电子签章): 深圳市威赛环境照明有限公司

2023年 4月 13 日

2. 开标一览表

项目名称: <u>靖西市湿地公园亮化提升项目</u> 项目编号: <u>BSZC2023-G1-250039-GXZT</u>

分标: 标项1

投标人名称: 深圳市威赛环境照明有限公司

单位:元

序号	标的名称	品牌	数量及单位①	单价②	投标报价 ③=①×②
(一)灯	日海 央				<u>0-0</u> ^2
(_),//	尺 们				
		品牌: 威赛			
1	LED 栏杆 灯	尺寸: 50*17*800mm, 功率 : 10W, 电压: DC24V, 色温 : RGBW (3000K), 光束角 : 180°, 防水等级: IP68 控制方式: DMX512, 灯体 颜色: 与安装面一致。	3314、套	364	1206296
		品牌: 威赛			
2	LED 线型 洗墙灯	尺寸: 32*34*1000mm, 功率: 18W, 电压: DC24V, 色温: 3000K, 光束角: 10*60°, 防水等级: IP68 控制方式: 开关, 灯体颜色: 浅灰色。	405、套	436	176580
		品牌: 威赛			
3	LED 线型 洗墙灯	尺寸: 32*34*1000mm,功率: 24W,电压: DC24V,色温: 3000K,光束角: 10*60°,防水等级: IP68控制方式: 开关,灯体颜色:浅灰色。	510、套	468	238680
		品牌: 威赛			
4	LED 染色 灯	尺寸: 250*190*110mm,功率: 54W,电压: AC220V, 色温: RGBW(3000K),光 束角: 30°,防水等级: IP68 控制方式: DMX512, 灯体颜色: 深灰色。	474、套	2282	1081668
		品牌: 威赛			
5	LED 投光 灯	尺寸: 174*124*85mm,功率: 24W,电压: AC220V, 色温: 4000K,光束角: 30°,防水等级: IP68 控制方式: 开关, 灯体颜色:	440、套	894. 5	393580

		浅灰色。			
		, , , <u> </u>			
		品牌: 威赛			
6	LED 景观 灯	尺寸: H4.5 米, 功率: 45W, 电压: AC220V, 色温 : 4000K, 光束角: 90°, 防水等级: IP68 控制方式 : 开关, 灯体颜色: 棕色	194、套	4892	949048
		品牌: 威赛			
7	LED 景观 灯	尺寸: H3.5 米, 功率: 45W, 电压: AC220V, 色温 : 4000K, 光束角: 360°, 防水等级: IP68 控制方式 : 开关, 灯体颜色: 浅灰 色。	33、套	5182	171006
		品牌: 威赛			
8	LED 线型 洗墙灯	尺寸: D50*1000mm, 功率 : 10W, 电压: DC24V, 色温 : RGB, 光束角: 120°, 防 水等级: IP68 控制方式: DMX512, 灯体颜色: 半透 明。	300、套	288	86400
		品牌: 威赛			
9	LED 线型 洗墙灯	尺寸: D50*500mm, 功率: 5W, 电压: DC24V, 色温: RGB, 光束角: 120°, 防水 等级: IP68 控制方式: DMX512, 灯体颜色: 半透 明。	300、套	262	78600
(二)配	电箱、管线部	『分			
		品牌: 鼎腾			
1	配电箱	1100mm*1100mm*300mm(三相四线电度表、总开、互感器、交流接触器、指示灯、按钮、旋钮开关、接线端子、漏电空开、浪涌保护器、时控、线材等)304不锈钢,IP54;带锁具;	8、台	8640	69120
		品牌:明瑞			
2	智能远程 控制终端	1.8 路20A完成对配电回路 远程开关操作;2. 支持多场 景开关策略设置;回路电 流采集,智能电表远程抄 表,防浪涌保护监测等功	8、台	6230	49840

		能。 3. 支持对总控平台 MQTT 协议解析,对电能数据分析统计,对电影、功率、功率因数、电流、电源、漏电、断路等配电工作情况进行采集反馈。 4. 支持 GPRS/4G 无线通讯模块。 5. 支持 Ethernet 有线以太网通讯模块,支持有客户机服务器模式运行。 6. 支持 DHCP 协议、支持TCP/IP v4 协议。 7. 支持 8 路 RS485 通讯接口。 8. 交流电压采集输入 0 ~ 300V 交流输入。 9. 交流电流采集输入 0 ~ 60A 交流电流输入(互感式接入)			
3	电缆线 01	品牌: 晋乐 WDZB-YJY-3x25+2*16mm²	500、M	137. 28	68640
4	电缆线 02	品牌: 晋乐 WDZB-YJY-5*16mm ²	500、M	83. 35	41675
5	电缆线 03	品牌: 晋乐 WDZB-YJY-5*6mm²	20. M	58. 13	1162. 6
6	电缆线 04	品牌: 晋乐 ZR-YJV-3*6mm²	1125、M	23. 08	25965
7	电缆线 05	品牌: 晋乐 ZR-YJV-3*4mm²	17906、M	15. 56	278617. 36
8	电缆线 06	品牌: 晋乐 ZR-YJV-2*4mm²	680、M	12. 44	8459. 2
9	线槽 01	品牌: 久瑞 MR 50*50	6340、M	42.62	270210.8
10	线槽 02	品牌: 久瑞 MR 20*20	3612、M	27.68	99980. 16
11	穿线管 01	品牌: 久瑞 PE Φ 50	1000、M	20.8	20800
12	穿线管 02	品牌: 久瑞 PE Φ 25	12206、M	14.21	173447. 26
13	穿线管 03	品牌: 久瑞 PE Φ 20	4839、M	16	77424
14	JG1/JG2 景观灯基 础	600*600*700	227、个	689	156403

TG1 照树		_		
灯支架	150*300	474、个	80. 5	38157
人行道开 挖及恢复	/	500、M	260	130000
绿化带路 面开挖及 恢复	/	6215、M	50	310750
不锈钢手 孔井	800*800*1000 开挖及制作	30、个	1600	48000
部分				
	品牌:明瑞			
LED 单机 同步控器	AC220V BTS 同步 8 路信 号输出	24、台	5280	126720
	详见灯具技术参数规格书			
	品牌:明瑞			
LED 单机 同步控器	AC220V BTS 同步 TTL 2 路信号输出	15、台	2680	40200
	详见灯具技术参数规格书			
控制箱	品牌: 鼎腾 304 不锈钢 IP54, 带锁具 , 具体尺寸根据厂家提供 控制箱大小定制	39、台	444	17316
开关电源	品牌:明纬 350W/24V 防水开关电源 IP68	237、个	460. 5	109138. 5
金属软管	品牌: 晋乐 CP Φ 20	1500、M	50. 1	75150
防雷接地 装置	品牌: 晋乐 ∠50mm*50mm*4mm 热镀锌 角钢	80、M	60	4800
防雷接闪 线	品牌: 晋乐 热镀锌扁钢 40mm*4mm	100、M	40. 2	4020
网线	品牌:安普 超六类纯铜室外网线	8000、M	5 . 33	42640
网线穿线 管	品牌: 久瑞	8000、M	21. 18	169440
	密 新 E E D 上 上 上 方 区 方 区 内 及 化开恢 (株) 大 人 人 上 大 人 人 人 大 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 <td< td=""><td>② 及恢复 / 最化带路及 (大锈钢手) 800*800*1000 开挖及制作 不锈力 800*800*1000 开挖及制作 部分 品牌:明瑞 (AC220V BTS) 同步 8 路信 详见灯具技术参数规格书 正日步控器 (并见灯具技术参数规格书) 品牌:明瑞 (AC220V BTS) 同步 TTL 2 路信 号输出 详见灯具技术参数规格书 正日步控器 (AC220V BTS) 同步 TTL 2 路信 (另上) 并不锈钢 IP54,带锁具体 (为上) 中原 (对具技术参数规格书) 品牌: 鼎騰 (AC220V BTS) 同步 TTL 2 路信 (另上) 中原 (表达) 中原 (表</td><td>2及恢复 6215、M 最化帯路面</td><td> 200</td></td<>	② 及恢复 / 最化带路及 (大锈钢手) 800*800*1000 开挖及制作 不锈力 800*800*1000 开挖及制作 部分 品牌:明瑞 (AC220V BTS) 同步 8 路信 详见灯具技术参数规格书 正日步控器 (并见灯具技术参数规格书) 品牌:明瑞 (AC220V BTS) 同步 TTL 2 路信 号输出 详见灯具技术参数规格书 正日步控器 (AC220V BTS) 同步 TTL 2 路信 (另上) 并不锈钢 IP54,带锁具体 (为上) 中原 (对具技术参数规格书) 品牌: 鼎騰 (AC220V BTS) 同步 TTL 2 路信 (另上) 中原 (表达) 中原 (表	2及恢复 6215、M 最化帯路面	200

10	防水三通 线	品牌: 威赛 三通线 M12 公母头带铜套 黑色外皮 外皮直径 6.5mm 线芯 2*1.0+3*0.3mm 公头 到母头长度 500mm 中间出 线 2*1.0mm 黑色外皮 外皮直 径 6.5mm 长度 500mm	236、条	47	11092
11	防水直通 线	品牌: 威赛 五芯直通线 M12 公母头带 铜套 黑色外皮 外皮直径 6.5mm 线芯 2*1.0+3*0.3mm 公头到母头长度 2000mm	1700、条	51	86700

合计金额大写:人民币<u>陆佰玖拾叁万柒仟柒佰贰拾伍元捌角捌分</u>(Y<u>6937725.88元</u>)

注:

- 1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委 托代理人签字,**否则其投标作无效标处理**。
- 2. 报价一经涂改,应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章**,否则其投标作无效标处理。**
- 3. 招标文件中列明采购专用耗材的,应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
- 4. 如为联合体投标, "投标人名称"处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, **否则其投标作无效标处理**。
 - 5. 如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章,**否则其投标作无效标处理。**
 - 6. 如有多分标,按分标分别提供开标一览表,否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人(签字): 🤏 🗸 芳

投标人(电子签章):深圳市威赛环境照明有限公司

日期: 2023年4月13日

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

无