

(1) 磋商报价明细表

序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	单价(元)	总额(元)
一、培训服务						
1	软件培训服务	<p>培训要求:</p> <p>1、专业高清非线性编辑系统，一对一教学培训。</p> <p>2、主讲师一名、助教一名。</p> <p>3、培训周期：每周安排上课一次，每次上课时长不少于3小时，每个月至少上课4次，培训周期为一年，至少48次课。</p> <p>培训目标:</p> <p>4、所教授学员零基础开始学习，学习完以后可以在平面设计和数码视频软件上面进行灵活应用，并进行灵活的数码合成设计。</p> <p>5、熟练掌握图像编辑、图像合成、校色调色及特效制作四大部分的技巧以及配合视频编辑软件的基本应用。</p> <p>6、平面设计工具教学培训，熟练掌握印刷出版、专业插画、多媒体图像处理 and 互联网页面的制作以及配合图形图像处理软件的应用。</p> <p>7、影视广告设计：多媒体设计、学习专业软件使用、学习制作影视广告设计，片头广告处理、非线性编辑，影视后期合成等。</p> <p>★竞标人提供两份不少于2分钟的</p>	1	项	150000	150000

		视频作品，未提供本项视频作品，视为非实质性响应。				
2	硬件培训服务	<p>培训要求:</p> <p>1、微单相机、摄像机、高清数字切换台等此次采购的所有硬件，一对一教学培训。</p> <p>2、主讲师一名、助教一名。</p> <p>3、培训周期：每周安排上课一次，每次上课时长不少于3小时，每个月至少上课4次，培训周期为一年，至少48次课。</p> <p>培训目标:</p> <p>通过系统的实践训练使学员熟练掌握摄像机的一般操作，通过讲解与专项练习使学员掌握专题片、新闻、会议、纪录片、采访等的常用拍摄技法，以重点培养学员实战素质为核心内容，使学员达到常规摄像的专业技能要求。</p> <p>课程设置:</p> <p>1、摄像机的基本操作和基本功能：基本功能、脚架的使用、正确的操作姿势、其它相关设备</p> <p>2、摄影基础：光圈、快门、测光与曝光、景别、景深与超焦距</p> <p>3、视觉元素：主题、空间环境、景别的感受、角度和高度、运动、光线(照明)、色彩、构图</p> <p>4、镜头语言：方向矢量、镜头运动、句法、轴线和机位、蒙太奇</p> <p>5、声音：</p>	1	项	150000	150000

		语言、音效、音乐 6、录音： 基本录音设备的使用、现场同期声 7、镜头： 单镜头、长镜头练习、镜头组合练习、 三分钟十镜头组合叙事练习 8、高 清数字切换台： 基本功能、直播切换、多路视频汇聚 切换 ★竞标人提供两张近期照片作品，未 提供本项照片作品，视为非实质性响 应。				
二、摄影摄像器材参数						
3	4K 专业级单反 相机及专业配 件	投标品牌型号：佳能 EOS 5D Mark IV 4K 专业级单反相机 1 台、标配 EF 24-105II USM 镜头 1 个 官方标配：电池充电器 1 个（含电源 线）、锂电池 1 个、USB 接口连接线 1 条、连接线保护器 1 个、相机宽背 带 1 条。 相机相关配件：128G SD 卡 2 张、原 装电池 2 个、清洁套装 1 个、高端 UV 镜 1 个、高端 CPL 偏振镜 1 个、 高端星光镜 1 个、单口读卡器 1 个、 单反防水包 1 个、高端相机三脚架 1 个。	1	套	41000	41000
4	4K 广播级摄像 机及专业配件	投标品牌型号：索尼 PXW-Z190 4K 广播级摄像机 1 台。 摄像机相关配件：128G SD 卡 2 张、 原装电池 2 个、机头话筒 1 个、摄影 灯 1 个、D11 话筒 1 个、UV 镜 1 个、 单口读卡器 1 个、相机包 1 个、防雨 罩 1 个、脚轮 1 个、摄像机三脚架 1 个。	3	套	44600	133800

5	全画幅微单数码相机	投标品牌型号：索尼 (SONY) Alpha 7 III (7M3K) 全画幅微单数码相机	1	台	18500	18500
6	运动相机	投标品牌型号：大疆 DJI Osmo Action 灵眸运动相机 运动相机 1 台。 标配+256G SD 卡 1 张、原装电池 1 个、清洁套装 1 个。	1	台	4300	4300
7	室内摄影器材配件	投标品牌型号：索尼原装配件 以下器材各一套： 镜头清洁布、摄影摄像独脚架、领夹麦克风、相机无线图单反、三脚架、减光镜、快门线、闪光灯、柔光灯、稳定器、电动滑轨、三脚架云台。 以下器材各三套： 防潮箱、航空箱。	1	项	4000	4000
8	播音提词器	投标品牌型号：天影视通 TS-2200P 1、系统支持 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 系统 2、系统要求字色、底色 256 色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持 txt、rtf、word 等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清	1	台	6800	6800

		<p>晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。</p> <p>5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。</p> <p>6、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）</p> <p>7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。</p> <p>8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。</p> <p>9、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。</p> <p>10、内容实时更新，更新过程播出不断、不闪烁，更新速度快。</p>				
9	数字高清切换台	<p>投标品牌型号: Blackmagic ATEM 2M/E Broadcast Panel</p> <p>操作系统: windows8.1 和 10 操作系统。</p> <p>电源要求: 2 个内部 100-240V AC 电源</p> <p>功耗: 300W</p> <p>接口: 2 个以太网接口, 支持 10/100/1000BaseT, 带环通输出, 可用于其他控制面板或计算机。</p> <p>软件更新: 1 个 USB 端口用于固件更新。</p>	1	台	165000	165000

		直接切换按钮 20 个; 扩展切换按钮 40 个; 切换按钮类型: 三色 LED; 切换按钮标签: 高对比度 RGB 位图; 下一个转换选择键: BKG、Key1-Key2 (每级 M/E) 播出提示: 8 路; 电源状态提示灯: 4 路; 预览专场: 2 路;				
10	大监视器	投标品牌型号: Sony (索尼) KD-65X9500H 65 英寸 4K HDR 安卓智能液晶电视	1	台	10800	10800
11	液晶监视器	投标品牌型号: 明基 PD2700U 27 英寸 4K 超高清	1	台	4850	4850
12	电视机落地推车	投标品牌型号: Brateck T1028T 一体式底座, 稳固易安装; 360 度调节万向轮; 适用 32-75 英寸, 承重约 120KG;		台	1068	1068
三、音响设备参数						
13	耳机	投标品牌型号: Beyedynamic/拜亚 动力 DT770 PRO 换能方式: 动圈式 工作原理: 封闭式 阻抗: 80 欧 频率响应: 5-35000Hz 耳机线: 3m 直线 标称声压级: 96dB 耳部平均压力: 3.5N 接插头: 3.5mm 迷你插头附 6.35mm (1/4) 镀金立体声插头 功率容量: 100nW 环境噪音隔离度: 16 dBA	4	个	1954	7816

14	话筒	投标品牌型号：森海塞尔 MK4 单体：背极式驻极体 调制方式：心型/超心型 音频频率响应：50HZ-16KHZ 灵敏度：-40 DB/-30 DB 等效噪音级：22 DBA 最大声压级：130DB (THD<1.5% AT 1 KHZ) 使用电压：DC3.3V-5V	3	个	3100	9300
15	8寸有源监听音箱	投标品牌型号：HY-DX8 1. ★输出功率（低音）：≥70W，输出功率（高音）：≥60W，输出总功率：≥130W； 2. 最大 SPL @ 1m：≥100dB； 3. ★频率响应：≥38Hz-22KHz (-3dB)； 4. 交叉频率：2.2 KHz； 5. 具有≥8寸低音单元； 6. 输入灵敏度：≥85mV (90dB)； 7. ★输入阻抗：≥20KΩ平衡，10KΩ不平衡； 8. LED 指示灯：有； 9. 输出通道：2CH，连接：1xXLR / 1xTRS； 10. 电源要求：110-240V~50-60Hz； 11. ★所投产品需提供具有“CMA、CNAS、ilac-MRA”标识的“中国认可国际互认”的《检验报告》复印件，否则竞标无效；	2	个	4500	9000
16	2×150W 专业功放	投标品牌型号：HY-L225 1. 具备≥160×32 高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 2. ★采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置；	1	台	4300	4300

	<p>3. 系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能（需提“功放线路自检嵌入式集成控制软件”计算机软件著作权登记证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>4. 配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏；</p> <p>5. 散热风扇采用先进的无级变速电路控制；</p> <p>6. 风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音；</p> <p>7. 具备$\geq 2 \times 250W/8\Omega$，$\geq 2 \times 500W/4\Omega$、桥接$\geq 1 \times 600W/8\Omega$多种阻抗功率；</p> <p>8. 输入具备单通道、立体声模式选择；</p> <p>9. 具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示；</p> <p>10. ★内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰；</p> <p>11. ★采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强；</p> <p>12. 具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施；</p> <p>13. 频率响应$\geq 20Hz-20KHz$；</p> <p>14. 输入阻抗$\geq 10K\Omega$（不平衡）、$20K\Omega$（平衡）；</p> <p>15. 阻尼系数$>300@8\Omega$；</p> <p>16. 总谐波失真$\leq 0.01\%$；</p> <p>15. ★所投产品需提供具有“CMA、CNAS、ilac-MRA”标识的“中国认可国际互认”的《检验报告》复印件，否则竞标无效；</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>16. ★所投产品制造厂商通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，提供证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>17. ★所投制造厂商通过 ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000 信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>18. ★所投制造厂商取得“GJB9001C-2017 标准”的《武器装备管理体系认证证书》，提供证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>19. ★所投制造厂商需取得《知识产权管理体系认证》，提供证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>20. ★为保证产品质量稳定性，所投品牌提供了中国质量检验协会颁发“全国质量检验稳定合格产品”、“全国会议系统行业质量领先企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国百佳质量诚信标杆企业”证书，提供证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>21. ★所投品牌制造厂家为省级（含）以上高新技术企业，提供证书复印件，否则竞标无效；</p> <p>22. ★提供了《会议系统十大品牌》证书、《中国绿色环保认证》证书、《质量、服务、诚信 AAA 级》《中国节能环保产品》证书，提供证书复印件，否则竞标无效；</p>				
17	录音机	<p>投标品牌型号：ZOOM F8N F8</p> <p>存储介质：16MB-2GB SD 卡；4GB-32GB</p>	1	个	8450	8450

		SDHC 卡; 64GB-512GB SDXC 卡; 输入: 1-8 连接器; XLR/TRS 组合插孔、XLR (MIC) 输入增益: -10+75dB 输入阻抗: 2K 欧 接口: 1/4 非平衡立体声输出插口 全彩液晶屏: 320X240 分辨率 支持格式: 128/192/320kbps, 44.1/48kHz, ID 3V1 tags 电池: 8 节 5 号电池				
四、灯具参数						
18	LED 演播室平板灯	投标品牌型号: Art-100z 16 套 200W LED 演播室平板灯及其相关配件: 铰链、灯钩、三芯电源连接器、灯具保险链、螺旋线缆保护套、灯具灯号牌。	1	项	54600	54600
19	24 路数字一体化调光台	投标品牌型号: Art-1024 ~DMX512/1990 标准, 最大 1024 个 DMX 控制通道, 两路光电隔离信号输出和 Art-Net 网络扩展口。 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光。 使用珍珠灯库 (R20 格式灯库), 且控台上可自行编写灯库。 带背光的 LCD 显示屏, 中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 内置图形轨迹发生器, 有 135 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 图形参数 (如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向) 均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景。 每个场景可保存图形数量 5 个; 同时可运行图形数量 10 个。	1	个	7975	7975

		<p>可储存 60 个素材，支独享素材。</p> <p>可储存 60 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。</p> <p>可同时输出和运行 10 个重演场景。</p> <p>带 10 根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。</p> <p>支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。</p> <p>关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。</p> <p>U 盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。</p> <p>支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。</p> <p>预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。</p> <p>支持立即黑场、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。电源：AC 100-240V / 50-60Hz。”</p>				
20	8 路信号放大器	<p>投标品牌型号：Art-F8</p> <p>供电：115V/230V 频率：50HZ.</p> <p>每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大 DMX 输出.</p> <p>放大功能可以令连接延长超过标准的 DMX512 长度.</p> <p>若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器.</p> <p>每个连接的位置可以独立地连接，最多可达 32 台灯具.</p> <p>外观设计轻便，结构坚固。</p>	1	个	1936	1936
21	演播室灯具专	<p>投标品牌型号：德力西 BVV2.5 国标</p>	1	项	11000	11000

	用阻燃电缆线	2.5 平方国标电缆				
五、办公家具						
22	定制办公家具	投标品牌型号：定制 拼接书桌 2 张、播音桌 1 张、员工椅子 4 张、采访桌椅 1 张、演播室柜子 1 张、编辑室柜子 1 张、审片室讲台桌 1 张	1	项	22700	22700
六、视频处理硬件终端、软件终端						
23	视频剪辑处理终端	投标品牌型号：AMD 锐龙 9 3950X 处理器 CPU: (r9)7nm 16 核 32 线程 3.5GHz 投标品牌型号：华硕 (ASUS) TUF X570-PLUS (WI-FI) 主板： 主流主板 投标品牌型号：七彩虹 ((Colorful) iGame GeForce RTX 2070) 显卡： 8G 电竞游戏电脑显卡 投标品牌型号：金士顿内存：DDR4 3200 16GB 台式机内存条 4 条 投标品牌型号：希捷硬盘：2TB 256MB 7200RPM SATA 接口台式机机械硬盘 投标品牌型号：三星 (SAMSUNG) 1TB SSD 固态硬盘 SSD 硬盘：1TB SSD 固态硬盘 M.2 接口 投标品牌型号：九州风神 (DEEPCOOL) 玄冰 50 机箱： 支持 ATX 主板/双面玻璃/强劲散热 投标品牌型号：安钛克 (Antec) HCG750 金牌全模 电源： 机箱电源 750W 投标品牌型号：九州风神 (DEEPCOOL) 水元素 360RGB CPU 水冷 散热器： CPU 水冷散热器 投标品牌型号：明基 (BenQ) PD2700U	2	台	13750	27500

		27英寸4K超高清显示器：27英寸4K超高清 投标品牌型号：雷蛇(Razer)蝰蛇标准版 鼠标：有线鼠标、人体工程学 投标品牌型号：ikbc C104 键盘：有线键盘、机械键盘				
24	专业高清非线性编辑系统	投标品牌型号：Adobe Creative Cloud-All APPs 全家桶三年使用权 专业高清非线性编辑系统，满足视频、图片等后期影视制作专业软件一套。三年使用版权，正版序列号，官网能查询验证。	1	套	22000	22000

七、LED全彩显示屏参数

25	LED全彩显示屏	<p>投标品牌型号：金立翔 GXY1.8</p> <p>净显示面积：宽$\geq 8.320m$*高$\geq 2.560m$；面积$\geq 21.30m^2$</p> <p>1、相熟构成：表贴三合一</p> <p>2、像素间距 1.86mm</p> <p>3、像素密度 288906点</p> <p>4、★模组尺寸 320*160</p> <p>5、亮度 (nits) ≥ 450</p> <p>6、色温 3000-15000 可调</p> <p>7、★对比度 6000:1</p> <p>8、★峰值功耗$\leq 439W$、平均功耗$\leq 146W$</p> <p>9、★可视角：水平 170°、垂直 166°</p> <p>10、亮度均匀 98.8%</p> <p>11、刷新率：3840hz</p> <p>12、发光点中心距偏差 0.15%</p> <p>13、★平整度≤ 0.16</p> <p>14、像素失控率 0.00001</p> <p>15、★色域覆盖率 120%</p> <p>16、★具有单点亮度校正，</p>	21.30	m ²	14000	298200
----	----------	---	-------	----------------	-------	--------

		<p>17、模组机械强度 5MP</p> <p>18、★软件具有一键调节亮、暗线功能，</p> <p>19、★模组供电：屏体发光模组采用 4.5VDC 的安全电压供电</p> <p>20、★彩色信号处理位数 16，</p> <p>21、★图像有降噪、增强、、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。</p> <p>22、显示图像质量主观评价优</p> <p>23、寿命典型值 (hrs) 100000</p> <p>24、无故障时间 100000hrs</p> <p>25、★软件功能 (1) LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，如有故障自动告警功能，发送故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。(2) LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提供显示屏寿命。(3) LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。</p> <p>26、稳定性 支持 7*24H 连续工作</p> <p>27、泄漏电流：I (漏)：0.9mA</p> <p>28、IP 等级：IP6X</p> <p>29、★保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能，并具有过流、短路、过压。欠压保护等功能。</p> <p>30、★“人眼视觉舒适度 (VICO)” 指数低于 2.0 (符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”检测报</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>告)；去除 100%紫外线，消除 80% 摩尔纹，</p> <p>31、★蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测。</p> <p>32、★抗紫外 UV 辐射：符合 5 级。</p> <p>★33、需要提供第三方检测机构出具的 CNAS、CMA、ilac-MRA 的检测报告，检测报告内容必须逐一应对并不低于 1-32 条内容的要求（要求提供相应第三方证明文件的需按要求逐条提供），若厂家提供虚假证明材料将承担由此造成的连带责任。签合同前原件备查。</p> <p>★34、投标产品通过 3C 认证；需提供 3C 证书复印件，签合同前原件备查。</p> <p>35、★提供高新技术企业证书和质量管理体系证书复印件，签合同前原件备查。</p>				
26	控制系统接收卡	<p>投标品牌型号：诺瓦 DH418</p> <p>1、支持逐点亮度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正）。</p> <p>2、快速亮暗线调节，进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。</p> <p>3、3D 功能（配合支持 3D 功能的控制器，在 NovaLCT 或控制器的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使显示屏播放画面显示 3D 效果）。</p> <p>B、带载： - 192×256（PWM IC）</p>	106	张	100	10600

		<p>- 176×2 56 (通用 IC)</p> <p>C、提升可维护性</p> <p>1、Mapping 功能</p> <p>在 NovaLCT 上启用 Mapping 功能后,目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息,可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。</p> <p>2、接收卡预存画面设置</p> <p>在 NovaLCT 上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。</p> <p>3、温度和电压监测</p> <p>可以监测自身的温度和电压,无需其他外设,在 NovaLCT 上可以查看接收卡的温度和电压。</p> <p>4、液晶模块</p> <p>支持诺瓦科技的通用 5pin 液晶模块。用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。</p> <p>5、误码率监测</p> <p>配合 NovaLCT (V5.2.0 及以上),接收卡之间通讯时,监测传输链路上的数据丢包情况。</p> <p>6、固件程序回读</p> <p>在 NovaLCT (V5.2.0 及以上)上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。</p> <p>7、配置参数回读</p> <p>在 NovaLCT 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。</p> <p>D、提升可靠性</p> <p>1、环路备份</p> <p>通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中,当其中</p>			
--	--	--	--	--	--


		<p>一条线路出现故障时,另一条线路会即时工作,保证显示屏正常工作。</p> <p>2、配置参数双备份</p> <p>通过 NovaLCT 在接收卡上保存两份接收卡配置参数,其中一份作为备份参数。</p> <p>3、双程序备份</p>				
27	视频处理器	<p>投标品牌型号: 诺瓦 V1260</p> <p>★1、支持常见的视频接口,包括 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路 CVBS, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放。支持 3 个窗口和 1 路 OSD</p> <p>2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节</p> <p>★3、视频输出支持 6 个千兆网口输出,最大带载高达 390 万像素,最宽支持 4096,最高 4096</p> <p>4、无需电脑,支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体</p> <p>5、支持设备备份和网口备份,设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。</p> <p>6、无需电脑,可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节</p> <p>7、无需电脑,支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放</p> <p>8、支持创建 10 个用户场景作为模板保存,方便快速调用。</p> <p>9、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。</p> <p>★10、支持 3 画面+1 路 OSD 同时显示</p>	1	套	3000	3000

	<p>11、发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升</p> <p>12、液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度</p> <p>13、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。</p> <p>14、自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制，</p> <p>★15、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质，提供显示屏逐点亮色度校正证明材料（三份或三份以上），签合同前原件备查。</p> <p>16、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单</p> <p>17、为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测</p> <p>18、为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。</p> <p>19、★需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告复印件，若厂家提供虚假证明材料将承担由此造成的连带责任。签合同</p>				
--	---	--	--	--	--

		前原件备查。				
28	配电柜	投标品牌型号：天畅电气定制 20KW 1. 容量 20KW 使用国家合格器件； 2. 具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 3. 额定工作电压：AC220V/380V； 4. 额定绝缘电压：AC660V； 5. 电气间隙：≥5.5mm； 6. 爬电距离：≥3.3mm； 7. 进线回路额定电流：80A-10A； 8. 外壳保护等级：IP30； 9. 触点保护类别：I； 10. 1 路信号防雷，3 路电源防雷。	1	台	1500	1500
29	屏体结构支架	投标品牌型号：定制 采用国标材质，固定安装钢结构，不锈钢包边装饰，满足使用要求。 1、钢结构及装饰、定制标准铝安装架。 2、钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001 进行制作，钢材加工前进行矫正，使之平直，以免影响制作精度；对接焊缝为坡口焊，焊缝等级不低于二级；所有钢结构制品在防锈后刷环氧富锌防锈底漆两度，再刷与之相配的面漆两度。 3、外框应结合现场环境特点设计，精致美观。 4、弧形落地式安装。	22.40	m ²	50	1120
30	LED 显示屏屏体辅材	投标品牌型号：国产 屏体内部信号线、网线、电缆线；信号传输、强电区分	1	套	1000	1000
31	安装调试	投标品牌型号：定制 屏体部分安装调试、运费用	1	项	1000	1000

磋商总价（大写）人民币：壹佰壹拾玖万叁仟壹佰壹拾伍元整（小写：1193115.00）

磋商说明：磋商人报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则将被认定为无效的磋商件。

供应商盖章  广西嘉军信息科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字 

日期：2020 年 11 月 13 日

八步区检察院新媒体工作室建设项目竞争性磋商报价表
第二次（最终）报价

项目编号：HZZC2020-C3-020213-GXHK

供应商名称：广西嘉军信息科技有限公司

磋商报价：（小写）：1190000.00元

（大写）：壹佰壹拾玖万元整

合同履行期限：自合同签订之日起 30 工作日交付使用。

法定代表人或其委托代理人签字：黎军

采购代理机构：广西鸿凯项目管理有限公司

2020年11月13日