

三、投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 (元) ③=①× ② | 备注 |
|----------------------|------------------|---------|--|--|----------------|--------------------------|----|
| 1、直流变频多联式空调器: | | | | | | | |
| 1 | 多联式 风管室 内机 | 3台 | 美的 / 型号: MDV-D28T2/N1-C3 (B) 广东美的暖通 设备有限公司/中 国 | 1. 制冷量 2.8KW, 制热量 3.2KW 2. 制冷功率 0.055KW 3. 重量为 17.9kg 4. 风量 485m ³ /h 5. 噪音 32/28/24dB (A) 6. 最大静压: 30Pa 7. 7档调速 | 4400 | 13200 | |
| 2 | 多联式 风管室 内机 | 7台 | 美的/型号: MDV-D36T2/N1-C3 (B) 广东美的暖通 设备有限公司/中 国 | 1. 制冷量 3.6KW, 制热量 4KW 2. 制冷功率 0.055KW 3. 重量为 17.9kg 4. 风量 540m ³ /h 5. 噪音 33/30/27dB (A) 6. 最大静压: 30Pa 7. 7档调速 | 4600 | 32200 | |
| 3 | 多联式 风管室 内机 | 5台 | 美的/型号: MDV-D45T2/N1-C3 (B) 广东美的暖通 设备有限公司/中 国 | 1. 制冷量 4.5KW, 制热量 5KW 2. 制冷功率 0.08KW 3. 重量为 22.0 kg 4. 风量 800m ³ /h 5. 噪音 36/31/28dB (A) 6. 最大静压: 30Pa 7. 7档调速 | 5200 | 26000 | |
| 4 | 多联式 风管室 内机 | 5台 | 美的/型号: MDV-D56T2/N1-C3 (B) 广东美的暖通 设备有限公司/中 国 | 1. 制冷量 5.6KW, 制热量 6.3KW 2. 制冷功率 0.08KW 3. 质量为 22kg 4. 风量 800m ³ /h 5. 噪音 36/31/28dB (A) 6. 最大静压: 30Pa 7. 7档调速 | 5900 | 29500 | |
| 5 | 多联式 风管室 内机 | 16台 | 美的/型号: MDV-D71T2/N1-C3 (B) 广东美的暖通 设备有限公司/中 | 1. 制冷量 7.1KW, 制热量 8.0KW 2. 制冷功率 0.105KW 3. 重量为 27.3kg | 9800 | 156800 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|------|---|---|-------|--------|--|
| | | | 国 | <ul style="list-style-type: none"> 4. 风量 1000m³/h 5. 噪音 37/32/29dB (A) 6. 最大静压: 30Pa 7. 7 档调速 | | | |
| 6 | 多联式 风管室 内机 | 16 台 | 美的/型号: MDV-D80T2/N1-C3 (B) 广东美的暖通 设备有限公司/中 国 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 制冷量 8.0KW, 制热量 9.0KW 2. 制冷功率 0.157KW 3. 重量为 37.5kg 4. 风量 1390m³/h 5. 噪音 42/38/34dB (A) 6. 最大静压: 50Pa 7. 7 档调速 | 12800 | 204800 | |
| 7 | 多联空 调室外 机 | 1 台 | 美的/型号: MDV-504W/D2SN1-8 V (I) 广东美的暖 通设备有限公司/ 中国 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 制冷量 50.4KW, 制热量 56.5KW 2. 制冷功率 13.5KW, 制热 功率 13.58KW 3. 可连接内机最大数量: 29 4. 重量为 277kg 5. 噪音 61dB (A) 6. 室外机主机数量为 1 台, 不接受模块式组合机组。 7. IPLV: 9.1 | 14500 | 14500 | |
| 8 | 多联空 调室外 机 | 2 台 | 美的/型号: MDV-615W/D2SN1-8 V (I) 广东美的暖 通设备有限公司/ 中国 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 制冷量 61.5KW, 制热量 69KW 2. 制冷功率 17.77KW, 制热 功率 17.01KW 3. 可连接内机最大数量: 36 4. 重量为 344kg 5. 噪音 62dB (A) 6. 室外机主机数量为 1 台, 不接受模块式组合机组。 7. IPLV: 8.8 | 15600 | 31200 | |
| 9 | 多联空 调室外 机 | 1 台 | 美的/型号: MDV-735W/D2SN1-8 X (I) 广东美的暖 通设备有限公司/ 中国 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 制冷量 73.5KW, 制热量 81.5KW 2. 制冷功率 18.51KW, 制热 功率 19.20KW 3. 可连接内机最大数量: 43 4. 重量为 429kg 5. 噪音 62dB (A) 6. 室外机主机数量为 1 台, 不接受模块式组合机组。 7. IPLV: 8.5 | 17800 | 17800 | |
| 10 | 多联空 调室外 | 1 台 | 美的/型号: MDV-850W/D2SN1-8 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 制冷量 85KW, 制热量 95KW 2. 制冷功率 22.78KW, 制热 | 21000 | 21000 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----|--|---|--------|--------|--|
| | 机 | | X (I) 广东美的暖通设备有限公司/ 中国 | 功率 23.10KW 3. 可连接内机最大数量: 50 4. 重量为 475kg 5. 噪音 64dB (A) 6. 室外机主机数量为 1 台, 不接受模块式组合机组。 7. IPLV: 8.4 | | | |
| 11 | 多联空调新风室外机 | 1 台 | 美的 MDV-450W/D2SN1-8 V(I) 广东美的暖通设备有限公司/ 中国 | 1. 制冷量 45KW, 制热量 50KW 2. 制冷功率 17KW, 制热功率 14.5KW 3. 重量为 275kg 4. 噪音 64dB (A) 5. IPLV: 6 6. 室外机为侧出风结构 | 23000 | 23000 | |
| 12 | 多联空调新风室外机 | 2 台 | 美的/型号: MDV-285W/DSN1-8R 0 广东美的暖通设备有限公司/中国 | 1. 制冷量 28.5KW, 制热量 31.5KW 2. 制冷功率 8.41KW, 制热功率 8.11KW 3. 重量为 158kg 4. 噪音 63dB (A) 5. IPLV: 6.51 6. 室外机为侧出风结构 | 85000 | 170000 | |
| 13 | 多联空调新风室外机 | 2 台 | 美的 /MDV-224W/DSN1-8 RO 广东美的暖通设备有限公司/中国 | 1. 制冷量 22.4KW, 制热量 24.5KW 2. 制冷功率 7.21KW, 制热功率 6.71KW 3. 重量为 143kg 4. 噪音 60dB (A) 5. IPLV: 6.31 6. 室外机为侧出风结构 | 112000 | 224000 | |
| 14 | 多联空调新风室内机 | 1 台 | 美的/型号: MDV-D450T1/XFSYN 1 广东美的暖通设备有限公司/中国 | 1. 制冷量 45KW, 制热量 27.8KW 2. 额定功率 1.58KW 3. 重量为 (机体 220kg) 4. 标准风量 4000m ³ /h 5. 噪音 59/57/54 6. 出风静压 300 (Pa) | 6800 | 6800 | |
| 15 | 多联空调新风室内机 | 2 台 | 美的/型号: MDV-D280T1/XFSYN 1 广东美的暖通设备有限公司/中国 | 1. 制冷量 28KW, 制热量 18KW 2. 额定功率 0.91KW 3. 重量为 (机体 115kg) 4. 标准风量 2800m ³ /h 5. 噪音 57/55/52dB (A) | 8800 | 17600 | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|---|---|--------|--------|---|
| | | | | 6. 出风静压 220Pa | | | |
| 16 | 多联空调新风室内机 | 2 台 | 美的/型号: MDV-D220T1/XFSYN 1 广东美的暖通设备有限公司/中国 | 1. 制冷量 22KW, 制热量 13.7KW 2. 额定功率 0.891KW 3. 重量为 (机体 115kg) 4. 标准风量 2000m3/h 5. 噪音 45/39/37dB (A) 6. 出风静压 220Pa | 10500 | 21000 | |
| 2、其他部分 | | | | | | | |
| 1 | 风冷直膨循环风净化室内机 | 1 台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/ 辰星/ZL750-15HP/ 中国 | 1. 恒温恒湿; 2. 制冷量: 41.0KW; 3. 电加热量: 24.0KW; 4. 风量: 7500m3/h; 5. 风机功率: N=3.0KW; 6. 噪音: 65dB (A); 7. 循环风空调组合段为: 混合段、过滤段、风过滤段、消毒段、表冷段、制热段、加湿段、出风段、空调室内机减震垫 | 250000 | 250000 | |
| 2 | 风冷直膨循环风净化机室外机 | 1 台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/ 辰星/NH-15HP/ 中国 | 1. 恒温恒湿; 2. 制冷量: 41.0KW; 3. 电加热量: 24.0KW; 4. 冷凝风机风量: 16000m3/h 5. 室外机功率: N=13.85KW; 6. 机外静压: 880Pa; 7. 噪音: 64dB (A); 8. 冷媒: R410A; | 250000 | 250000 | |
| 3 | 风冷直膨循环风净化室内机 | 1 台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/ 辰星/ZL70-10HP/ 中国 | 1. 制冷量: 30.3KW; 2. 制热量: 34.10KW; 3. 风量: 7000m3/h; 4. 噪音: 64dB (A); 5. 冷媒: R410A; 6. 风机功率: N=2.2KW, 50HZ; 7. 噪音: 65dB (A) 8. 加湿量: 8kg/h, 加湿功率: 6kw, 加湿方式: 电极加湿 9. 循环风空调组合段为: | 155000 | 155000 | 混 |

| | | | | | | |
|----|--------------|-----|---------------------------------|---|--------|--------|
| | | | | 合段、过滤段、风过滤段、消毒段、表冷段、制热段、加湿段、出风段、空调室内机减震垫 | | |
| 4 | 风冷直膨循环风净化室外机 | 1台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/辰星/NH-10HP/中国 | 1. 制冷量: 30.3KW; 2. 制热量: 34.10KW; 3. 冷凝风机风量: 12000m ³ /h; 4. 室外机功率: N=9.77KW; 5. 机外静压: 700Pa; 6. 噪音: 64dB(A) | 155000 | 155000 |
| 5 | 排风机 | 5台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/辰星/FP-25/中国 | 1. 风量: 1500~2500m ³ /h; 2. 全压: 520Pa; 3. 功率: N=0.28kW 380V 3N, 50HZ; 4. 涡扇风机, 做隔音排风机箱。 | 4700 | 23500 |
| 6 | 排风机 | 1台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/辰星/FP-18/中国 | 1. 风量: 1800~2500m ³ /h; 2. 全压: 300Pa; 3. 功率: N=0.45kW 380V 3N, 50HZ; 4. 涡扇风机, 做隔音排风机箱。 | 4800 | 4800 |
| 7 | 排风机 | 3台 | 佛山市牛佰潮空调设备有限公司/辰星/FP-35/中国 | 1. 风量: 2500~3500m ³ /h; 2. 全压: 550Pa; 3. 功率: N=1.0kW 380V 3N, 50HZ 4. 涡扇风机, 做隔音排风机箱。 | 5700 | 17100 |
| 8 | 吸顶式排气扇 | 51台 | 江门市金岭排气扇制造有限公司/金岭/中国 | 1. 风量: 350m ³ /h; 2. 尺寸(mm)为: 330*330 | 520 | 26520 |
| 9 | 净化专用送风装置 | 20个 | 东莞雅宁净化科技有限公司/东莞雅宁/中国 | 1. 外形尺寸为 640*640 2. 含高效过滤器规格: GW-B-1-640*610*80 3. 风量: 1000m ³ /h 带风口、静压箱 | 2100 | 42000 |
| 10 | 洁净回排风口 | 60个 | 东莞雅宁净化科技有限公司/东莞雅宁/中国 | 1. 外形尺寸为: 500×300; 2. 初效过滤器, 带风口、静压箱; | 1500 | 90000 |
| 11 | 防雨百叶风口 | 20个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸(mm)为: 200×200; 2. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能 | 520 | 10400 |

| | | | | | | | |
|----|--------|------|---------------------------------|--|------|--------|--|
| 12 | 防雨百叶风口 | 9个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 400×200; 2. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能 | 600 | 5400 | |
| 13 | 防雨百叶风口 | 4个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 600×200; 2. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 680 | 2720 | |
| 14 | 防雨百叶风口 | 1个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 800×200; 2. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 750 | 750 | |
| 15 | 防雨百叶风口 | 3个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 1200×400; 2. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 1000 | 3000 | |
| 16 | 防雨百叶风口 | 2个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 800×630; 2. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 960 | 1920 | |
| 17 | 防雨百叶风口 | 2个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 1000×630; 2. 材质: 铝合金; 3. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 1000 | 2000 | |
| 18 | 防雨百叶风口 | 2个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 1600×630; 2. 材质: 铝合金; 3. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 1280 | 2560 | |
| 19 | 防雨百叶风口 | 1个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 1000×800; 2. 材质: 铝合金; 3. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 1050 | 1050 | |
| 20 | 防雨百叶风口 | 1个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 1250×800; 2. 材质: 铝合金; 3. 带钢纱网, 防鼠、防蝇、防雨功能; | 1150 | 1150 | |
| 21 | 调节阀 | 136个 | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 320×200; 2. 材质: 镀锌板 | 770 | 104720 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|----|-------------------------------|--|------|------|--|
| 22 | 调节阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 400×320; 2. 材质: 镀锌板 | 850 | 2550 | |
| 23 | 调节阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 500×320; 2. 材质: 镀锌板 | 880 | 880 | |
| 24 | 调节阀 | 5个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 500×400; 2. 材质: 镀锌板 | 920 | 4600 | |
| 25 | 调节阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 630×400; 2. 材质: 镀锌板 | 1000 | 3000 | |
| 26 | 调节阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 800×500; 2. 材质: 镀锌板 | 1150 | 1150 | |
| 27 | 调节阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: $\Phi 250$; 2. 材质: 镀锌板 | 930 | 2790 | |
| 28 | 止回阀 | 2个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 400×320; 2. 材质: 镀锌板 | 1080 | 2160 | |
| 29 | 止回阀 | 2个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 500×400; 2. 材质: 镀锌板 | 1150 | 2300 | |
| 30 | 止回阀 | 2个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 630×500; 2. 材质: 镀锌板 | 1500 | 3000 | |
| 31 | 止回阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: $\Phi 250$; 2. 材质: 镀锌板 | 1690 | 5070 | |
| 32 | 70℃防火阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 400×320; 2. 材质: 镀锌板 | 1080 | 3240 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|--|
| 33 | 70°C防火阀 | 2个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:500×320; 2. 材质：镀锌板 | 1200 | 2400 | |
| 34 | 70°C防火阀 | 4个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:500×400; 2. 材质：镀锌板 | 1350 | 5400 | |
| 35 | 70°C防火阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:630×400; 2. 材质：镀锌板 | 1580 | 4740 | |
| 36 | 70°C防火阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:630×500; 2. 材质：镀锌板 | 1600 | 1600 | |
| 37 | 70°C防火阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:800×500; 2. 材质：镀锌板 | 1680 | 1680 | |
| 38 | 70°C防火阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:Φ250; 2. 材质：镀锌板 | 1700 | 5100 | |
| 39 | 定风量阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:400×320; 2. 材质：镀锌板 | 1000 | 1000 | |
| 40 | 定风量阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:500×320; 2. 材质：镀锌板 | 1050 | 1050 | |
| 41 | 定风量阀 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:500×400; 2. 材质：镀锌板 | 1100 | 3300 | |
| 42 | 定风量阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:630×500; 2. 材质：镀锌板 | 1180 | 1180 | |
| 43 | 定风量阀 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm)为:800×500; 2. 材质：镀锌板 | 1200 | 1200 | |

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|-------------------------------|---|------|----------|--|
| 44 | 消声器 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 400×320; 2. 材质: 镀锌板 | 5400 | 16200 | |
| 45 | 消声器 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 500×320; 2. 材质: 镀锌板 | 5500 | 5500 | |
| 46 | 消声器 | 5个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 500×400; 2. 材质: 镀锌板 | 5680 | 28400 | |
| 47 | 消声器 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 630×400; 2. 材质: 镀锌板 | 5700 | 17100 | |
| 48 | 消声器 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 630×500; 2. 材质: 镀锌板 | 5800 | 5800 | |
| 49 | 消声器 | 1个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 800×500; 2. 材质: 镀锌板 | 6200 | 6200 | |
| 50 | 消声器 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm): $\Phi 250$; 2. 材质: 镀锌板 | 6300 | 18900 | |
| 51 | 铝合金送风口 | 128个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 规格尺寸 (mm) 为: 400×400 | 800 | 102400 | |
| 52 | 回风口 | 12个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 铝合金回风口; 2. 规格尺寸 (mm) 为: 600×600 | 900 | 10800 | |
| 53 | 回风口 | 12个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 铝合金回风口; 2. 规格尺寸 (mm) 为: 600×900; | 900 | 10800 | |
| 54 | 净化通风管道 | 362.27 m ² | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 材质: 优质镀锌钢板净化风管; 2. 形状: 矩形风管; 3. 规格: 风管大边尺寸 b:b | 430 | 155776.1 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|---|--|-----|--------------|--|
| | | | | ≤ 320 ; 4. 板材厚度:空调通风系统 0.5mm; 5. 接口形式:法兰角钢连接; 6. 风管的保温材料采用 25mm 厚难燃 B1 级橡塑保温 棉,且自带铝箔保护层 | | | |
| 55 | 净化通 风管道 | 695. 18 m ² | 厂家: 广西峰创科 技服务有限公司 品牌: 广西峰创/ 中国 | 1. 材质:优质镀锌钢板净化 风管; 2. 形状:矩形风管; 3. 规格:风管大边尺寸 $b:320 < b \leq 630$; 4. 板材厚度:空调通风系统 0.6mm; 5. 接口形式:法兰角钢连 接; 6. 风管的保温材料采用 25mm 厚难燃 B1 级橡塑保温 棉,且自带铝箔保护层; | 450 | 312831 | |
| 56 | 净化通 风管道 | 368. 71 m ² | 厂家: 广西峰创科 技服务有限公司 品牌: 广西峰创/ 中国 | 1. 材质:优质镀锌钢板净化 风管; 2. 形状:矩形风管; 3. 规格:风管大边尺寸 $b:630 < b \leq 1000$; 4. 板材厚度:空调通风系统 0.75mm; 5. 接口形式:法兰角钢连 接; 6. 风管的保温材料采用 25mm 厚难燃 B1 级橡塑保温 棉,且自带铝箔保护层; | 520 | 191729. 2 | |
| 57 | 净化通 风管道 | 13.0 4 m ² | 厂家: 广西峰创科 技服务有限公司 品牌: 广西峰创/ 中国 | 1. 材质:优质镀锌钢板净化 风管; 2. 形状:矩形风管; 3. 规格:风管大边尺寸 $b:1000 \leq b \leq 1250$; 4. 板材厚度:空调通风系统 1mm; 5. 接口形式:法兰角钢连 接; 6. 风管的保温材料采用 25mm 厚难燃 B1 级橡塑保温 棉,且自带铝箔保护层; | 580 | 7563.2 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|--------------------------------|--|-----|---------|--|
| 58 | PE 塑料排风风管 | 133.90m | 厂家：南宁绿塑管业有限责任公司 品牌：南宁绿塑/中国 | 1. 名称:PP 排风风管; 2. 形状:圆形; 3. 规格: ϕ 160; 4. 板材厚度:3; | 110 | 14729 | |
| 59 | PE 塑料管管件 | 31个 | 厂家：南宁绿塑管业有限责任公司 品牌：南宁绿塑/中国 | 1. 种类:PE 排风风管弯头; 2. 材质及规格: ϕ 160; | 80 | 2480 | |
| 60 | PP 排风风管 | 21.60m | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 名称:PP 排风风管; 2. 形状:圆形; 3. 规格: ϕ 250; 4. 板材厚度:3; | 800 | 17280 | |
| 61 | PP 管管件 | 3个 | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 种类:PP 排风风管弯头; 2. 材质及规格: ϕ 250; | 90 | 270 | |
| 62 | 柔性帆布接头 | 26.06m ² | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 采用防火帆布 | 500 | 13030 | |
| 63 | 净化通风管道吊托支架 | 1036.76kg | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 材质:法兰角钢规格; 2. 等边角钢 L25x3; | 50 | 51838 | |
| 64 | 净化通风管道吊托支架 | 384.42kg | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 材质:法兰角钢规格; 2. 等边角钢 L30x3 | 50 | 19221 | |
| 65 | 管道支架刷油 | 1421.18kg | 厂家：广西峰创科技服务有限公司 品牌：广西峰创/中国 | 1. 管道支架除锈后刷防锈漆二道 | 4 | 5684.72 | |
| 66 | 空调铜管 | 308.80m | 厂家：上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌：飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 9.53; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 60 | 18528 | |
| 67 | 空调铜管 | 150.30m | 厂家：上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌：飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 12.7; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 80 | 12024 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|----------------------------------|---|-------|---------|--|
| 68 | 空调铜管 | 314.50m | 厂家: 上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌: 飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 15.88; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 90 | 28305 | |
| 69 | 空调铜管 | 152.90m | 厂家: 上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌: 飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 19.05; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 105 | 16054.5 | |
| 70 | 空调铜管 | 107.63m | 厂家: 上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌: 飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 22.23; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 110 | 11839.3 | |
| 71 | 空调铜管 | 97.40m | 厂家: 上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌: 飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 25.4; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 125 | 12175 | |
| 72 | 空调铜管 | 156.38m | 厂家: 上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌: 飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 28.58; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 145 | 22675.1 | |
| 73 | 空调铜管 | 18.20m | 厂家: 上海飞轮有色新材料股份有限公司 品牌: 飞轮/中国 | 1. 空调铜管 ϕ 34.93; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 210 | 3822 | |
| 74 | PP-R 冷凝水管 DN32 | 204.60m | 厂家: 广东雄塑科技实业有限公司 品牌: 雄塑/中国 | 1. 连接方式: 热熔连接; 2. 含管件安装; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 48 | 9820.8 | |
| 75 | PP-R 冷凝水管 DN40 | 114.40m | 厂家: 广东雄塑科技实业有限公司 品牌: 雄塑/中国 | 1. 连接方式: 热熔连接; 2. 含管件安装; 3. 绝热层: 难燃 B1 级橡塑保温管套 | 53 | 6063.2 | |
| 76 | 通风、防排烟检测、调试 | 2679.7Kw | 厂家: 广西峰创科技服务有限公司 品牌: 广西峰创/中国 | 现场制作 | 36 | 96469.2 | |
| 77 | 二级减压箱 | 2台 | 厂家: 慈溪市华康供氧设备有限公司 | 成品 | 10800 | 21600 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|---|---------------------------------|-------|-------|--|
| | | | 品牌: 华康供氧 YWYX-400/中国 | | | | |
| 78 | 测压医 气报警 箱 | 2台 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧 YZK/中国 | 成品 | 27000 | 54000 | |
| 79 | 流量计 | 2套 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧 HP1200/中国 | 成品 | 1800 | 3600 | |
| 80 | 铜截止 阀 | 1个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN40; 2. 成品 | 125 | 125 | |
| 81 | 铜截止 阀 | 1个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN25; 2. 成品 | 80 | 80 | |
| 82 | 铜截止 阀 | 1个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN20; 2. 成品 | 75 | 75 | |
| 83 | 铜截止 阀 | 3个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN14; 2. 成品 | 65 | 195 | |
| 84 | 铜截止 阀 | 20个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN10; 2. 成品 | 62 | 1240 | |
| 85 | 铜截止 阀 | 42个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN8 2. 成品 | 62 | 2604 | |
| 86 | 止回阀 | 1个 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧/ 中国 | 1. 规格: DN20; 2. 成品 | 210 | 210 | |
| 87 | 氧气快 速插座 | 56套 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌: 华康供氧 YZCT8-V/中国 | 1. 流量>10L/min; 2. 插拔次数>10万次; | 800 | 44800 | |
| 88 | 压缩空 气终端 | 55套 | 厂家: 慈溪市华康 供氧设备有限公司 | 1. 流量>10L/min; 2. 插拔次数>10万次; | 800 | 44000 | |

| | | | | | | |
|----|------------------|-------------|---|---|--------|--------|
| | 接头 | | 品牌：华康供氧 KZCT8-V/中国 | | | |
| 89 | 真空吸 引终端 接头 | 56套 | 厂家：慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌：华康供氧 ZZCT8-V/中国 | 1. 流量>10L/min; 2. 插拔次数>10万次; | 800 | 44800 |
| 90 | 麻醉废 气排放 接头 | 1套 | 厂家：慈溪市华康 供氧设备有限公司 品牌：华康供氧 FZCT8-V/中国 | 1. 流量>10L/min; 2. 插拔次数>10万次; | 1600 | 1600 |
| 91 | 不锈钢 管 | 46.3 0m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN40*2.5; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验; | 170 | 7871 |
| 92 | 不锈钢 管 | 55.3 3m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN32*2.5; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 140 | 7746.2 |
| 93 | 不锈钢 管 | 32.2 0m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN25*2.0; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 130 | 4186 |
| 94 | 不锈钢 管 | 52.2 0m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN20*2.0; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 120 | 6264 |
| 95 | 不锈钢 管 | 213. 10m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN14*2.0; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 100 | 21310 |
| 96 | 不锈钢 管 | 257. 10m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN10*1.5; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 100 | 25710 |
| 97 | 不锈钢 管 | 567. 60m | 厂家：浙江冠宇管 业有限公司 品牌：冠宇管业/ 中国 | 1. 规格：DN8*1.5; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 90 | 51084 |
| 98 | PVR管 | 10.0 0m | 厂家：南宁绿塑管 业有限责任公司 品牌：南宁绿塑/ 中国 | 1. 规格：DN20; 2. 低压电弧焊 管道吹扫 管道气压试验 | 80 | 800 |
| | | | | 安全柜基本参数： (1) 分类：B2 型，100%外 | 118000 | 354000 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------|---|---|-------|-------|--|
| 99 | 生物安全柜 | 3个 | 厂家：济南鑫贝西 生物技术有限公司 品牌：BIOBASE (BSC-1500IIB2-X)) /中国 | 排， (2) 外部尺寸：(L×D×H) 1500mm×760mm×2250mm； (3) 内部尺寸：(L×D×H) 1350mm ×600mm×660mm 。 (4) 台面距离地面高度： 770mm(尺寸可根据要求订制 修改) (5) 风速：平均下降风速： 0.33±0.025m/s；平均吸入 口风速 0.53±0.025m/s (6) 系统排风总量：1270 m3/h (7) 额定功率：1800W (包 含操作区插座负载 500W) (8) 噪音等级：65dB (A) (9) 照明：1000lx | | | |
| 100 | 设备带 | 84.5 9m | 厂家：广州蓝品盾 建材科技有限公司 品牌：广州蓝品盾/ 中国 | 1. 设备带参数：铝合金材 质，支架、盖板厚度 3.0mm， 每套(床)长为 1500mm，截 面宽为 70mm，高为 200mm； | 800 | 67672 | |
| 101 | 手术室 专用器 械柜 | 1个 | 厂家：广州佰朗医 疗科技有限公司 品牌：广州佰朗/ 中国 | 1. 规格为： 900W*350D*1300H； 2. 1.0mm 厚 304 不锈钢； | 18000 | 18000 | |
| 102 | 手术室 专用药 品柜 | 1个 | 厂家：广州佰朗医 疗科技有限公司 品牌：广州佰朗/ 中国 | 1. 规格为： 900W*350D*1300H； 2. 1.0mm 厚 304 不锈钢； | 18000 | 18000 | |
| 103 | 手术室 专用麻 醉柜 | 1个 | 厂家：广州佰朗医 疗科技有限公司 品牌：广州佰朗/ 中国 | 1. 规格为： 900W*350D*1300H； 2. 1.0mm 厚 304 不锈钢； | 23000 | 23000 | |
| 总报价(人民币大写)：肆佰贰拾玖万伍仟贰佰陆拾元伍角贰分 (¥4295260.52 元) | | | | | | | |
| 完成时间：签订合同之日起 45 日历天内供货安装调试完毕。 | | | | | | | |
| 交货地点：采购人指定地点 | | | | | | | |
| 谈判报价包含服务的价格，必要的保险费用和各项税金，其他如设备、人员、耗材、差旅费、杂费和管理费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等全部服务产生费用。 | | | | | | | |

供应商盖章： 广西峰创科技服务有限公司

单位负责人或委托代理人签字： 胡小波

日期： 2020年6月16日



投标说明：

- 1、供应商必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章并由单位负责人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的该投标无效。
- 2、在投标报价表中，供应商必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号，否则该投标无效。
- 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。