

# 谈判报价表

采购项目编号: GXZC2021-J1-002757-GXRY

采购项目名称: 广西职业技术学院全媒体产教融合项目-外采实训设备采购

序号	货物名称	技术参数及性能配置	品牌及规格型号、生产厂家及国别	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
1	摄像机	技术参数: 传感器类型 Exmor RS CMOS 最大像素 2000 万像素光学变焦 HDMI 接口音频输入: XLR 型 3 针(x2), 线路/麦克风/麦克风 +48 V。可选视频输出: 已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1), RCA 针 (x1), 复合 1.0Vp-p。75Ω 音频输出: 已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1), RCA 针 (单声道) (x1)。SDI 输出: BNC(x1), 3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准。耳机输出: 立体声迷你插孔 (x1) 扬声器输出: 单声道。DC 输入: DC 插孔。远程控制: 立体声迷你插孔 (直径 2.5mm) 产品尺寸 171.3 × 187.8 × 371.3mm。	索尼 PXW-Z150 索尼(中国)有限公司 中国	20	台	20500	410000
2	全画幅高画质微单机身	技术参数: 最高分辨率 9504×6336 外形尺寸 128.9×96.4×77.5mm。产品重量 580g (仅机身), 665g (包含电池) 3:2 (全画幅) /APS-C。L: 9504	索尼 Alpha 7R IV 索尼(中国)有限公司 中国	1	台	20000	20000



		<p>×6336 (60M) /L: 6240                  ×4160 (26M) 。M: 6240                  ×4160 (26M) /M: 4752                  ×3168 (15M) 。S: 4752                  ×3168 (15M) /S: 3120                  ×2080 (6.5M) 。16 : 9                  (全画幅)/APS-C。L: 9504                  ×5344 (51M) /L: 6240                  ×3512 (22M) 。M: 6240                  ×3512 (22M) /M: 4752                  ×2672 (13M) 。S: 4752                  ×2672 (13M) /S: 3120                  ×1752 (5.5M) 。</p> <p>五轴防抖。567 个相位检测自动对焦点，425 个对比度检测对焦点。全画幅 (35.7*23.8mm) 。</p>					
3	数码单反相机	<p>24-105mm f/4 DG OS HSM Art EF 卡口适马镜头。外形尺寸: 140.7×104.8×76.8mm 约 619g(仅机身), 701g(包含电池和存储卡)                  最高分辨率 6960×4640                  单次自动对焦, 人工智能伺服自动对焦, 人工智能自动对焦, 手动对焦取景器拍摄: 1/8000 至 30 秒 (总快门速度范围, 可用范围随拍摄模式各异)、B 门、闪光同步速度 1/250 秒。实时显示拍摄: 1/16000 至 30 秒 (总快门速度范围, 可用范围随拍摄模式各异, 1/16000 至 1/10000 秒为设置电子快</p>	<p>佳能 EOS 90                  24-105mm f/4                  DG OS HSM Art                  EF 卡口                  佳能(中国)有限公司                  中国</p>	30	套	13500	405000





		门时可用), B 门, 闪光同步速度 1/250 短片格式: MPEG-4 AVC/H. 264, 可变 (平均) 比特率包装清单数高速连拍: 使用取景器拍摄时最高约 10 张/秒, 使用实时显示拍摄时最高约 11 张/秒。低速连拍: 最高约 3 张/秒。连拍 (摇摄模式时): 使用取景器拍摄时最高约 5.7 张/秒, 使用实时显示拍摄时最高约 4.3 张/秒。静音连拍: 最高约 3 张/秒。					
4	广角变焦镜头	镜头卡口: FE 卡口。滤镜尺寸: 82mm。135mm 全画幅镜头: 11 片。镜头重量: 680g。镜头长度: 122mm。镜头直径: 89mm。最近对焦距离: 0.28m 最大光圈: F2.8 最小光圈: F22 焦距范围 16-35mm。	索尼 EF16-35mm f/2.8 GMSEL1635GM 索尼 (中国) 有限公司 中国	1	个	15500	15500
5	标准变焦镜头	镜头定位: 135mm 全画幅镜头镜头结构: 13 组 18 片 (包括一片 ED 镜片对焦方式: M/A (手动优先自动对焦)。最近对焦距离: 0.38m。最大光圈: F2.8。APS-C 画幅: 约 61-23 度。35mm 等值: 84-34 度。镜头重量 886g。9 片 (圆形光圈)。FE 卡口	索尼 FE 24-70mm f/2.8 GMSEL2470GM 索尼 (中国) 有限公司 中国	1	个	14200	14200
6	高速存储卡	存储类型: SD 卡。内存容量: 64GB。视频等级 U3。	闪迪 64G 170MB/s EXTREME	90	个	170	15300



		工作温度 -25c 至 85C。尺寸 24mmX32mmX2.1mm。兼容性 SDHC/SDXC。内置写保护。读写读书最高 170mb/s。	ME PRO 存储卡 闪迪 (中国) 公司 中国				
7	新闻灯	DC 电源供电 13-16.8V。色温 3300K-5600K。频道 16 组。TLC0.94 调光范围 10%-100%。工作环境 -10C-40C。产品尺寸: 360mmX250mmX27mm。适配器/1、连接座/1、(灯架)/1。	神牛 LEDP260C 深圳市神牛摄影器材有限公司 中国	10	组	550	5500
8	电池	电池容量: 6600mAh。兼容摄像机与补光灯。	沅标 NP-F970 沅标运营(深圳)有限公司 中国	60	块	180	10800
9	反光板	尺寸直径: 110cm。拆叠反光板。金银黑白透明柔光板。	Selens 110cm 五合一 广州市粤琛电子商务有限公司 中国	10	件	100	1000
10	无线话筒	发射器 TX。供电方式: 内置锂电池 PCB 天线 麦克风 80hz-20khz。声音延迟 20ms 锂聚合物电池 700mah3.7V。净重 47G。尺寸 49X22X66mm。频道 48。发射功率 15dbm。接收器 RX。接收灵敏-90dbm。监听接口 3.5mmTRS。净重 55G。尺寸 56x22x66mm。附件清单: 便携包 1、接收器 RX 2、发射器 TX 1、	科唛无线话筒 (BoomX-U 一拖二 U 段专业录音麦克风) 深圳市味莱科技公司 中国	15	组	1700	25500





		3.5mmXLR 卡农头转 3.5 1、 3.5mmTRRS 音频连接线 1、 3.5mmTRS 音频连接线 1、 USBA C 充电线 1、3.5mm 麦克风输入线 2、防风毛 2、说明书 1、保修卡 1。					
11	新闻 补光灯	电源类型：15v4ADC。最大 功率：32W。/3、CRI 平均 95TLCI。/色温： 2700K-6500K。亮度调节： 0-100%无极。控制方式： 亮度、2.4G 无线控制 WiFi。6、 170mmx48mmx48mm/46.1x1 .9x1.9/重量： 1.2KG2.65IB。Pavotube 30C 灯管 2。灯袋 1、适配 器 1、电源线 1、1分 2DC 电源线 1、主从线 1、管夹 2。	南光 nanlitePavot ube 30C—117 双灯套件 广东南光影视 器材有限公司 中国	3	套	3000	9000
12	读卡器	原装。数据线 1。读卡器 1。	索尼 USB3.0 XQD 卡 读卡器 索尼（中国）有 限公司 中国	3	个	950	2850
13	专业微 单稳定 器	云台主体 BG30。电池手柄 USB-C 线（40cm）。镜头 固定支架（绑带式）、手 柄延长脚架（金属板）、 双层快装板手提转接件上 层快装板（增高版）、便 携收纳包相机控制线 （usb-c, 30cm）、相机控 制线（sony multi 30cm）、	大疆如影 RS2 专业套装 稳定器 深圳市大疆创 新科技有限公司 中国	5	套	5800	29000



		相机控制线 (micro-usb 30cm)、相机控制线 (mini-usb 30cm)、线材固定魔术贴半月环相机固定螺丝、RSA/NATO 接口保护胶垫、平移轴保护胶套跟焦器电机跟焦器电机安装组件、跟焦器跟焦齿条图传发射器、USB-c 转 usb-c 线、20cmC 口转 A 口 HDMI 线、20cmC 口转 C 口 HDMI 线、20cmC 口转 D 口 HDMI 线、20cmM4 螺丝、10cm 扳手 3mm。				
14	直播信号线	高清数据信号直播线。导体：无氧铜。规格：20 米。	秋叶原 HD-SDI 深圳市秋叶原实业有限公司 中国	40	条	105 4200
15	视频信号线	高清数据信号直播线。导体：无氧铜。规格：3 米	秋叶原 HD-SDI 深圳市秋叶原实业有限公司 中国	40	条	45 1800
16	信号分频器	SDI 一进四出分配器。SDI 输入接口：BNC SDI*1。SDI 输出接口：BNC SDI*4。SDI 标准：兼容。SMPTE424M, SMPTE292M and 。SMPTE259M-C。SDI 信号格式：SD-SDI HD-SDI 3G-SDI。支持 SDI 速率：143-2970MB/S。SDI 阻抗：75 欧。SDI 输入分辨率：480I/576I/720P/1080I/1080P。SDI 输出分辨：480I/576I/720P/1080I/1	迈拓维矩 MT-SD104 广州市迈拓维矩电子有限公司 中国	4	台	480 1920





		080P。SDI 信号输出幅度： 880MVP-P。					
17	音频 卡农线	公母头 10 米	秋叶原 深圳市秋叶原 实业有限公司 中国	50	条	100	5000
18	电池	1、电池类型：锂电池。2、 电池容量：1800 毫安。3、 电池电压：7.2V。4、适用于 佳能 EOS 5D MarkIII， 5D Mark II，6D，7D Mark II，7D，70D，60D，60Da	捕捉者佳能相 机电池 LP-E6N 沅标运营(深 圳)有限公司 中国	60	块	200	12000
19	电池	电池类型：锂电池。电池 容量：860mAh。电池电压： 7.4V 适用于 EOS 1200D 机 型。	沅标 LP-E10 沅标运营(深 圳)有限公司 中国	20	块	115	2300
20	电池	电池类型：锂电池。电池 容量：950mAh。电池电压： 7.2V 适用于 EOS 760D/750D/M3	沅标 LP-E17 电池 沅标运营(深 圳)有限公司 中国	40	块	150	6000
21	导播通 话系统	1、一拖八 Tally 提示。2、 单耳通话耳机。3、供电 100-240v ac。4、尺寸 482x45x215mm。5、工作频 率 428-439mhz。6、主机 子机传输 1500 米。7、通 话主机 1 台。8、耳机 9 个。 9、分机 8 个。10、电源线 1。11、主机天线 1。12、 便携航空箱 1。	天影视通切换 台 8 路 ty-910st 北京天影视通 科技有限公司 中国	1	套	15000	15000
22	运动 摄像机	1、闪存式 DV。2、传感器 尺寸：2/3 英寸。3、电子 防抖。4、3CMOS。5、视频：	GoPro 9Black 忠欣股份有限 公司 中国	1	套	4100	4100



		5K30、4K60、2.7K120、1440p120、1080p240。6、TimeWarp 移动延时 3.0 支持实速和半速模式。7、3 个具备高级降噪功能的麦克风 RAW 照片。8、视频预录、LiveBurst 实况照片、定时拍摄和限时拍摄。9、立体声 + RAW 音频。10、可拆卸镜头盖。11、内置折叠安装接头。12、10 米防水。					
23	移动全景相机	<p>标配：1、照片分辨率：360° 全景：6080 x 3040 (2:1) 270° 极致广角：4320 × 1440 (3:1)。2、视频分辨率：360° 全景模式：5.7K@30fps / 25fps / 24fps 4K@50fps / 30fps 3K@100fps 超广角防抖模式：2560x1440@50fps / 30fps 1920x1440@50fps / 30fps 1920x1080@50fps / 30fps。3、视频编码：H.264 / H.265。4、电池容量：1630mAh。5、重量：149g。6、尺寸：4.62 x 11.3 x 2.98 cm。7、色彩预设：鲜艳、标准、LOG。8、镜头光圈：F2.09。9、视频最大码率：100Mbps。10、HDR 视频、Timelapse 延时摄影、Timeshift 移动延时摄影、子弹时间摄影、超广角防抖摄影。11、视频格式：</p>	<p>Insta360 ONE X2 深圳岚锋创视 网络科技有限公司 中国</p>	1	套	3000	3000





		超广角防抖模式： MP4360° 全景模式：INSV。					
24	电池	电池类型：锂电池电池容量：2280mAh。电池电压：7.2v 16.4wh。适用于 a9 系列, a7r4, a7r3, a7m3, a6600	沅标 NP-FZ100 沅标运营(深圳)有限公司 中国	8	块	580	4640
25	相机 储存卡	最高读取速度：120MB/S。 最高写入速度：10MB/s。 TF(microSD)卡。尺寸 10.92x14.99x1.00mm。工 作温度：-25 到 85 度。	闪迪 128G 存 储卡 闪迪(中国) 公司 中国	5	个	150	750
26	UV 镜片	1、光学玻璃。2、单层膜。 3、产品口径：77mm。	肯高 77mmUV 镜 上海肯高商贸 有限公司 中国	60	片	150	9000
27	UV 镜片	1、光学玻璃。2、单层镀 膜。3、产品口径：58mm。	肯高 58mmUV 镜 上海肯高商贸 有限公司 中国	40	片	120	4800
28	电池	电池类型：锂电池。电池容量：2450mAh。电池电压：11.1V 适用机型： EOS-1D X, 1Ds Mark III, 1D Mark IV, 1D Mark III, EOS-1D C。	沅标 LP-E4N 沅标运营(深圳)有限公司 中国	2	块	400	800
29	大容量 移动硬 盘	容量：4TB。接口：USB3.0。 硬盘尺寸：2.5 英寸。	希捷 4Tusb3.0 希捷国际科技 (无锡)有限公 司 中国	10	块	720	7200
30	三脚架	主体：三脚架。规格：最 低工作高度：750MM、最高	利拍 TH-650D 深圳市利拍摄影器材有限公	50	个	1150	57500



		工作高度：1500MM。基本规格：最大负荷：5KG。	司 中国				
31	电控摇臂	口径：130×130×130mm。操作高度：8.8米。机重（除配重）：200kg。电动云台承重：25kg。电源AC：220V。遥控云台：云台最低转速：6min(360°)。云台最高转速：7sec(360°)。	Odilan 欧迪岚 10米电控摇臂 北京欧迪岚影视设备有限公司 中国	1	件	54000	54000
32	录音机	可同时录制音轨数：WAV格式最少2轨。最多8轨、MP3格式最多2轨具有麦克风前置放大器和幻象电源（+12 / +24 / +48V）兼容 Mac, Windows PC 和 iPad 的便捷 USB 录制接口支持高达128GB的SDXC内存卡。	ZOOMH6 录音机 ZOOM（中国）公司 中国	5	台	3500	17500
33	导播硬盘	1、256GHDR-60/HDR-70 SSD 硬盘。2、读写速度在500Mb/s。3、SSD 固态式硬盘。	洋铭 HE-1 2.5寸抽取式导播硬盘 上海洋铭数码科技有限公司 中国	1	块	2300	2300
34	导播硬盘	硬盘架含 256G SSD。（HRS-30、HDR-10 专用）。	洋铭 HE-2 硬盘架含 256G SSD 导播硬盘 上海洋铭数码科技有限公司 中国	1	块	1600	1600
35	SDI 线	2.5mm 直径细软线。50 厘米。	秋叶原 深圳市秋叶原实业有限公司 中国	20	条	60	1200





36	相机 话筒	供电方式：外接供电。麦克风类型：电容式。使用方式：支撑式声道：1。3.5口。	罗德 VideoMic 北京中音科技 有限公司 中国	10	个	800	8000
37	手持便 携稳定 器	1、3.0kg (手持)。2、最大可控转速。3、平移方向：360° /s。4、俯仰方向：360° /s。5、横滚方向：360° /s。6、蓝牙 5.0；充电接口 (USB-C)。7、云台主体 (包含电池) ×1。8、USB-C 线 (40cm) ×1。9、镜头固定支架 ×1。10、相机控制线 (USB-C, 30cm) ×1。11、相机控制线 (Sony Multi, 30cm) ×1。12、相机控制线 (Micro-USB, 30cm) ×1。13、相机控制线 (Mini-USB, 30cm) ×1。14、线材固定魔术贴 ×2。15、半月环相机固定螺丝 1/4''-20 ×2。16、固定螺丝 1/4''-20 ×1。17、双层快装板 ×1。18、上层快装板 (增高版) ×1。19、手柄延长脚架 (塑料版) ×1。	大疆 RSC2 深圳市大疆创 新科技有限公 司 中国	5	台	2680	13400
38	无人机	一、飞行器 1、飞行器：重量 3440 g (含桨、两块电池；不含云台相机) 最大起飞重量 4250 g。飞行时间 25mins，信号距离 7km，飞行速度 94km/h，	大疆悟 inspire2 深圳市大疆创 新科技有限公 司 中国	1	套	43500	43500



	<p>视频拍摄 5.2K/4K, 前视避障 30M[3], 图传分辨率 1080p。2、GPS 悬停精度 垂直: <math>\pm 0.5</math> m (下视视觉系统启用: <math>\pm 0.1</math> m) 水平: <math>\pm 1.5</math> m (下视视觉系统启用: <math>\pm 0.3</math> m)。3、最大旋转角速度 俯仰轴: <math>300^\circ /s</math>; 航向轴: <math>150^\circ /s</math>。4、最大俯仰角度 P 模式: <math>35^\circ</math> (前视视觉系统启用: <math>25^\circ</math>); A 模式: <math>35^\circ</math>; S 模式: <math>40^\circ</math>。5、最大上升速度 P 模式/A 模式: <math>5</math> m/s; S 模式: <math>6</math> m/s。6、最大下降速度 垂直: <math>4</math> m/s; 斜下降: <math>4 - 9</math> m/s。7、最大水平飞行速度 <math>94</math> km/h 或 <math>26</math> m/s (Sport 模式下)。8、最大起飞海拔高度 普通桨: <math>2500</math> m; 高原桨: <math>5000</math> m。9、最大可承受风速 <math>10</math> m/s。10、最大飞行时间约 <math>27</math> min (使用 Zenmuse X4S)。11、约 <math>23</math> min (使用 Zenmuse X7)。12、包装清单: 飞行器*1 电池*2 遥控器*1 电池*1 充电管家*1 充电器*1 电源线*1 螺旋桨 (对)*4 对 16G 存储卡*1 二、云台相机 1、支持 2400 万像素 CMOS 传感器。2、最高可支持: 6K 30fps、3.9K</p>					
--	--	--	--	--	--	--





		59.94fps CinemaDNG 无损视频。3、支持 5.2K 30fps、2.7K 59.94fps Apple ProRes 视频。4、2400 万像素每秒 20 帧 RAW 连拍。三、镜头 1、支持: 16mm、24mm、35mm、50mm。2、支持存储卡类型: MicroSD 卡。3、最大支持容量: 64GB。4、Micro SD: DNG, JPEG, DNG+JPEG 支持外置 SSD 卡容量 120GB、240GB、480GB。5、工作模式: 拍照模式, 录像模式, 回放模式。6、镜头为航拍专业定焦镜头, 采用轻量化的碳纤维定焦外壳, 可有效减低云台负载, 提高航拍稳定性。7、DL 卡口 (58mm 口径)。8、焦距: 24mm, 光圈范围: F2.8-F1.6。9、滤镜口径: 46mm。					
39	电影广角镜头	镜头长度:E 卡口:126.1mm 镜头直径 74mm。APS-C 全画幅镜头重量 E 卡口: 780g。镜头结构: 10 组 13 片光圈叶片数 8 片最近对焦距离 0.6m。	思锐 24mm F/2.8 1.33X 广东思锐光学股份有限公司 中国	1	个	6500	6500
40	定焦大镜头	1、镜头结构:10 组 14 片。 2、滤镜尺寸:72mm。3、最大光圈:F1.2。4、光圈叶片数:11 片。5、最近对焦距离:0.4m。6、镜头长	索尼 FE 50mm f/1.2 GM 索尼(中国)有限公司 中国	1	个	18000	18000



		度:108mm。7、镜头直径:87mm。8、镜头重量:778g。					
41	电影标准镜头	1、E卡口。2、卡口尺寸:82mm。3、镜片数量:9组14片。4、光圈范围:T2.1-22。5、焦距范围35mm。6、镜头外径:85mm。7、最近对焦:33cm。	美科 35mm T2.1 香港美科数码 科技有限公司 中国	1	个	6000	6000
42	标准容量硬盘	1、容量:1TB。2、接口:USB3.0。3、硬盘尺寸:2.5英寸。	希捷 STEA1000400 睿翼 1TB USB3.0 2.5寸 希捷国际科技 (无锡)有限公司 中国	10	块	350	3500
43	电影机稳定器	平衡器:7英寸燕尾板,1.25*44英寸两节碳纤维管,低阻力万向节,高清SDI和D-TAP接品,标准圆轨道支架60MM间距,V型扣板电池支架12V(可扩展24V三块电池板)。减震器:减震行程29英寸(740MM),高载重量比,自重3.8KG,载重16KG,标准机械手臂心连接器。前心:支持灵活调节,模块化,轻质高性材质,适合身高1.5M-1.95M,自重:2.76KG。	鸾翼 M30E 深圳市鸾翼科 技有限公司 中国	1	套	11000	11000
44	数码单反相机	传感器类型:全像素双核CMOS传感器尺寸:APS画幅有效像素:3250万影像处理器:DIGIC 8最高分辨率:6960×4640对焦辅助	佳能 EOS 90D (18-135mm镜头)EF卡口 佳能(中国)有 限公司	1	套	9800	9800





		方式:内置闪光灯发出短促连续闪光,有效距离约4米以内对焦范围:18-135mm 最大光圈:F3.5 光圈光圈范围:F3.5-F5.6	中国				
45	竖拍视频专用手柄	产品类型: 电池盒兼手柄兼容 Alpha 7R IV 电源: NP-FZ100 产品材质: 镁合金材质产品重量: 0.42KG6、其它参数: USB 接口直充	索尼 VG-C4EM 索尼(中国)有限公司 中国	1	个	2999	2999
46	旗舰型微单相机	CMOS (支持全像素双核 CMOS AF)。全画幅: (36*24mm) 8192×5464。8K 高清摄像自动对焦框自动选择时 (面部+追踪模式): 长约 100%×宽约 100%的面积, 自动对焦框手动选择时 (其他模式): 长约 90%×宽约 100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同对焦覆盖范围兼容 EL/EX 系列闪光灯。闪光测光: E-TTL II 自动闪光。闪光曝光补偿: 在±3 级间以 1/3 或 1/2 级为单位调节。闪光曝光锁: 具备连拍优先模式: 使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用同步端子: 具备闪光灯控制: 闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 CFExpress,	佳能 EOS R5 佳能(中国)有限公司 中国	1	台	27000	27000



		SD/SDHC/SDXC 卡约 650g (仅机身), 738g (包含电池和存储卡)。					
47	微单变焦大光圈镜头	焦距: 28-70mm。镜头结构: 13 组 19 片。光圈叶片: 9 片。4、对焦驱动系统: 环形 USM 超声波马达。5、最小光圈: 2.2。6、最近对焦距离: 约 0.39 米。7、镜头滤镜尺寸: 95 毫米。	佳能 RF 28-70mm F2 L USM 佳能(中国)有限公司 中国	1	个	31000	31000
48	直播信号线车盘	1、50 米定制。2、50 米 (SDI/导播通话线含线车)。	天影视通 SDI 四合一导播 通线车 北京天影视通 科技有限公司 中国	10	件	1500	15000
49	导播通话耳机	单边通话耳机 3.5 口。配戴方式: 头戴护耳式。耳机喇叭参数: 驱动器尺寸: 50mm 钕铁硼, 阻抗: 32 Ω, 灵敏度: 116±2db, 频响范围: 20-20KHZ, 功率: 150mW。麦克参数: 灵敏度: -42DB+/-2DB, 咪头阻抗: 800-1500 Ω, 指向性: 单指向, 线缆长度: 1.5 米, 插头直径: 3.5mm(标配), 是否线控: 是, 有无 MIC 控制: 是。	天影视通 TY-HP5 单耳 北京天影视通 科技有限公司 中国	10	个	150	1500
50	4K 级微单机身	1、1210 万像素背照式 Exmor R CMOS。 2、BIONZ XR3840×2160, 1920×1080, 1280×720 闪光同步速度: 1/250s 液晶屏视野率: 约 100%。	索尼 A7S III 索尼(中国)有限公司 中国	1		26800	26800





		<p>亮度控制：手动（5级，±2.0级）/晴朗天气模式。                  可调角度：侧翻角度约176度，旋转角度约270度                  128.9×96.9×80.8mm614g（仅机身）静态影像：约510张（取景器），约600张（LCD）（CIPA标准）实际动态拍摄：约80分钟（取景器），约95分钟（LCD）（CIPA标准）连续动态拍摄，约130分钟（取景器），约135分钟（LCD）（CIPA标准）支持4:2:2 8bit 3840×2160（4K超清）USB Type-C, HDMI, 麦克风接口 ISO 100-102400（可扩展至409600）专用可充电锂电池, NP-FZ100 支持外接闪光灯。</p>					
51	导播通盒	<p>1、腰包。2、tally灯。3、20米 tally线4、耳机。</p>	<p>洋铭 ITC-100SL 上海洋铭数码科技有限公司 中国</p>	10	套	2000	20000
52	竖拍数控手柄	<p>尺寸（宽*高*厚）： 143.2*109*81毫米重量： 约351（含电池夹，不含电池） 电池：锂电池 LP-E6N/LP-E6N/LP-E6 交流电源：直流电连接器 DR-E6+交流电适配器 AC-E6N 充电形式：EOS R5+</p>	<p>佳能 BG-R10 佳能（中国）有限公司 中国</p>	1	套	2800	2800



		电池盒兼手柄+USB 电源适配器, EOS R6+电池盒兼手柄+USB 电源适配器对应电池: LP-E6NH/LP-E6N。					
53	竖拍延时手柄	<p>产品类型: 电池盒兼手柄。                  适用机型: A9、A7、M3。                  电源电池: NP-FZ100 (需另购)。产品材质: 镁合金, 坚固耐用的工程塑料外表面。产品尺寸约:                  126.9×107.9×61.8mm (最大外形) 约 126.9×52.0×61.8mm (不含导向杆, 相机安装时的高度)。                  产品重量约: 272g (包括: 电池托盘, 不包括: 电池)。                  其它参数: 按钮和转盘: 手柄开关, 自定义 1/2 按钮, 前控制盘, 后控制盘, AE 锁定按钮, AF ON 按钮, 多功能摇杆。</p>	斯丹德 A73 手柄 深圳市迪比科电子科技有限公司 中国	1	个	1500	1500

总报价: 人民币 壹佰肆拾贰万捌仟伍佰伍拾玖元整 (¥1428559.00)

交货期: 签订合同之日起 10 个工作日内完成交货验收完毕并交付使用。

交货地点: 采购人指定地点。

质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 自货物验收合格之日起计算, 产品质保期为 1 年。

供应商: 南宁市春林电子科技有限公司

地 址: 南宁市青秀区桃源路 59 号 9 栋 5 号房

邮 编: 530022

电 话: 0771-5755899 传 真: 0771-5570217

法定代表人或委托代理人: 陈崇琴

日期: 2021 年 8 月 3 日





广西睿翼工程咨询有限公司  
广西职业技术学院全媒体产教融合项目-外采实训设  
备采购（项目编号：GXZC2021-J1-002757-GXRY）  
谈判记录

---

南宁市春林电子科技有限公司：

问：请贵单位结合自身实际情况，报出本项目的最终报价，最终报价与首次报价是否有变动？

答：最终总报价

最终总报价：人民币 壹佰肆拾贰万捌仟零伍拾玖元整 (¥1428059.00)

备注：

(1) 最终报价时，供应商只需报一个总价，结算时，各分项单价按最终报价与第一次报价的比例进行调整。

(2) 数字大写格式：1—壹；2—贰；3—叁；4—肆；5—伍；6—陆；7—柒；8—捌；9—玖；10—拾；0—零。

应答文件应于 2021 年 8 月 03 日 10 时 36 分 前交回；

谈判小组代表：

杨勇 彭斌 吴其昆

竞标单位： 南宁市春林电子科技有限公司 ；

竞标单位代表（签名）： 陈崇碧 ；

日 期： 2021 年 8 月 03 日