



广西科联招标中心有限公司

GUANGXI KELIAN TENDERING CENTER CO., LTD.

竞争性谈判文件

项目编号：GXBHJC2020-J1-0022-KL

项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院（一期工程）-安防设备

采购单位：北海市铁山港区卫生健康局

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020 年 10 月

目 录

第一章	竞争性谈判公告.....	2
第二章	谈判供应商须知.....	4
第三章	采购项目需求.....	14
第四章	竞争性谈判响应文件格式.....	32
第五章	合同主要条款.....	42
第六章	评定标准.....	50

第一章 竞争性谈判公告

北海市铁山港区（临海）工业区人民医院（一期工程）-安防设备 （GXBHJC2020-J1-0022-KL）

竞争性谈判公告

项目概况：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院（一期工程）-安防设备（GXBHJC2020-J1-0022-KL）的潜在供应商应在政采云平台（网址：www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年10月26日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXBHJC2020-J1-0022-KL

采购计划编号：2020-126

项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院（一期工程）-安防设备

采购方式：☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价

预算金额：1668001.11 元

最高限价：按采购预算金额

采购需求：高清网络视频监控系统等设备采购及安装。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起10天内安装调试并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。
4. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6. 需落实政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购促进残疾人就业政策；③政府采购支持监狱企业发展。

三、获取采购文件方式

获取采购文件时间：2020年10月21日至2020年10月23日。

获取地点：登录政采云平台（网址：www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

未在政采云注册的供应商请在获取谈判文件前登录政采云平台（网址：www.zcygov.cn）进行注册并完善资料，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交截止时间、开标时间及地点

响应文件提交截止时间：2020年10月26日9时30分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

开标时间及地点：2020年10月26日9时30分，地点：将响应文件密封提交到广西科联招标中心有限公司开标厅（北海市北海大道科技大厦三楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事项：

谈判供应商的谈判代表参加谈判，法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人名称：北海市铁山港区卫生健康局

地址：北海市铁山港区

联系人：杜有坤； 联系电话： 0779-8610683

2. 采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司

地址：北海市北海大道科技大厦三楼

项目联系人：李宗穗 联系电话:0779-3832133；3830266

3. 项目联系方式：详见采购人信息

广西科联招标中心有限公司

2020年10月20日

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院（一期工程）-安防设备 项目编号：GXBHJC2020-J1-0022-KL 采购预算：1668001.11 元
2	3.1	谈判供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6.需落实政府采购政策：①政府采购促进中小企业发展；②政府采购促进残疾人就业政策；③政府采购支持监狱企业发展。
3	7.4	报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
4	8.2	响应文件：正本一份 副本三份。
5	9.1	响应文件递交截止时间： 2020 年 10 月 26 日 9 时 30 分。 地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司开标室。
6	9.2	响应文件有效期：响应文件递交截止日期后 60 天。
7	12.1	谈判时间： 2020 年 10 月 26 日 9 时 30 分响应文件提交截止时间后 谈判地点： 北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司
8	12.6	评定标准：最低评标价法（详细见第六章）

谈判供应商须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 项目名称：北海市铁山港区（临海）工业区人民医院（一期工程）-安防设备

项目编号：GXBHJC2020-J1-0022-KL

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：北海市铁山港区卫生健康局。

2.2 “采购代理机构”是指：广西科联招标中心有限公司。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7 “▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1 谈判供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定的供应商。

3.2 其他：无。

注：特别说明：

▲1. 多家供应商参加谈判，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品谈判的，应当作为一个供应商计算。谈判时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的谈判供应商，其他报价无效。

非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。（核心产品的名称应当在招标文件中载明）。

▲2. 谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司

正式员工)。

▲3. 谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容,按照谈判文件的要求提交谈判响应文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效,并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用:谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关费用,不论谈判结果如何,采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 竞争性谈判公告:见 **2020 年 10 月 19 日**中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。

4.3 竞争性谈判文件的澄清和修改:

4.3.1 谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求,如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的,谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清,否则,由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2 任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商,均应在响应文件递交截止日期二日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构,同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3 采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的,在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前(不足三个工作日顺延),在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)上发布更正公告,并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4 采购代理机构可视具体情况,延长响应文件递交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前,将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人,并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)上发布变更公告。

二. 竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容必须附有中文翻译文本,在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容),承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给谈判小组评审

造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1 价格文件

▲（1）报价表（附件2）（**必须提供**）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

▲（1）谈判书（附件1）（**必须提供**）；

▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件3）（**必须提供**）；

▲（3）法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供**）；[附件4]，组成联合体参加谈判时，还必须提供《联合竞争性谈判协议书》、《联合竞争性谈判授权委托书》（附件5）；

▲（4）法定代表人（负责人）身份证复印件【**必须提供**】；

▲（5）谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件复印件（**必须提供，原件备查**）；

▲（6）2019年年度财务状况报告（表）（**格式自拟，必须提供**）；

▲（7）2020年3月份以来谈判供应商任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（**格式自拟，复印件，必须提供，原件备查**）；

▲（8）2020年3月份以来谈判供应商任意三个月依法缴纳社保费的缴费凭证，无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（**格式自拟，复印件，必须提供，原件备查**）；

▲（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（**格式自拟，必须提供**）；

▲（10）谈判供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件6）（**必须提供**）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（**如有规定，则必须提供**）；

▲（12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（**格式自拟，必须提供**）；

（13）生产、销售许可证（**如国家实行强制性要求的，则必须提供**）；

（14）中小企业声明函（附件10）；

（15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

（16）产品获奖证书；

（17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况；

（18）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

▲5.6.3 如谈判供应商为联合体，则联合体各方俱应按要求提交上述资格证明文件，并遵循以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，应以一个谈判供应商的身份参与竞争性谈判。

(2) 以联合体形式参加竞争性谈判的, 联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。本项目有特殊要求规定谈判供应商特定条件的, 联合体各方中至少应当有一方符合竞争性谈判文件规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同竞争性谈判协议, 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任, 并将共同竞争性谈判协议连同响应文件一并提交。以联合体形式参加政府采购活动的, 联合体各方不得单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则, 与之相关的谈判响应文件作无效谈判处理。

(4) 联合体的业绩和信誉按联合体主体方(或牵头方)计算。

(5) 联合体中有同类资质的谈判供应商按照联合体分工承担相同工作的, 按资质等级较低的一方确定资质等级。

特别说明: (1) 谈判文件要求提供的各种复印件, 须加盖谈判供应商公章, 否则其无效(含正、副本, 正本与副本不一致的, 以正本为准)。

(2) 谈判文件要求“必须提供”的证明等材料, 谈判供应商必须全部提供, 缺一不可, 否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外, 本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

三. 报价要求

7.1 对于本文件中未列明, 而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3 谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价; 对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。除上述原因以外, 如果因谈判供应商原因引起的报价失误, 并在谈判时被接受, 其后果由谈判供应商自负。

7.4 报价: 谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价, 也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

四. 竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本(两文件相隔之间用封面标识, 封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样)。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册, 在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”, 以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本(正本一份, 副本三份)装入到一个竞争性谈判响应文件袋内, 封装并加以密封(竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容为合格)。

文件袋外层封面上应写明：

- (1) 项目名称：
- (2) 项目编号：
- (3) 所竞分标号：
- (4) 谈判供应商名称：
- (5) (截标时才能启封)

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1 所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到采购代理机构开标室。

9.2 竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

10.1 在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

11. 谈判保证金应用人民币：本项目不收取谈判保证金。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，**采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。**

五. 谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1 第一轮谈判

谈判时间及地点：详见本须知前附表第 7 项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的 12.4、12.6 程序和评定标准确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2 竞争性谈判文件变动

(1)第一轮谈判结束后,各响应供应商退场等候,由谈判小组组长主持,根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况,可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动,但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商,并要求供应商做出书面响应。

(2)供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表(委托代理人)签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的,视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3 第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录,谈判双方在记录上签字确认。

谈判后,供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求,无需再谈判的,谈判小组按竞争性谈判文件设定的 12.4、12.6 程序和评定标准确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的,谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4 最后报价

谈判结束后,谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价,由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组,谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可,谈判小组成员对评审报告有异议的,谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

12.5 谈判供应商的报价均超过了政府采购预算,采购人不能支付的,谈判活动终止。

12.6 本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件,采用的评定标准为:质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

六. 无效谈判条款

13.1 谈判响应文件如有下列情况之一,在评审中按照无效谈判处理:

- (1) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的;
- (2) 不具备谈判文件中规定资格要求的;
- (3) 不符合法律、法规的;

(4) 不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2 废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

13.3 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则谈判响应文件将被视为无效

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

13.4 有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通谈判，谈判响应文件将被视为无效

(1) 不同谈判供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的 IP 地址一致的；

- (2) 不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- (3) 不同的谈判供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同谈判供应商的谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
- (5) 不同谈判供应商的谈判响应文件相互混装。

七. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

(1) 供应商直接或间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息修改其招标文件或者响应文件。

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件或响应文件。

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件或者响应文件的实质性内容。

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价或者低价位中标。或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加谈判。

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃招标。

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

七. 确定成交供应商办法

根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八. 成交公告

14.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (zfcg.gxzf.gov.cn) 上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2 谈判供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告期限（公告期限为 1 个工作日）

届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到谈判供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3 质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

14.4 广西科联招标中心有限公司无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还谈判响应文件。

质疑联系部门及电话为：广西科联招标中心有限公司 0779-3832133；3830266。

投诉联系部门及电话为：北海市铁山港财政局 0779-8610552。

九. 履约保证金

无

十. 签订合同

15.1 成交供应商自成交通知书发出之日起 7 日内与采购人签订政府采购合同。

15.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

15.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十一、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十二、其他事项

16.1 **采购代理服务费的收取。**采购代理机构按规定向成交供应商收取招标代理服务费。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299 号文件规定，实行市场调节价，参照国家发展计划委员会文件——计价格【2002】1980 号文的规定标准计取。

本项目代理服务费服务类型：

☒ 货物招标 ☐ 服务招标

费率 中标金额（万元）	服务类型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.50%	1.50%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%

500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
.....			

16.2. 解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

16.3. 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道科技大厦三楼广西科联招标中心有限公司北海分公司

电 话：0779—3832133；3830266 传 真：0779-3832133

第三章 采购项目需求

一、项目编号：GXBHJC2020-J1-0022-KL

二、项目类别：货物类

三、采购需求一览表

四、采购预算：本项目采购预算 1668001.11 元。谈判供应商的谈判报价超过项目预算的，将导致其谈判被拒绝。

说明：

1. 需求表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，竞争性谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。否则，其谈判无效。

2. 凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞争性谈判供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

3. 保修和服务要求：下述有要求的按下述要求；下述无要求的按国家规定实行三包。

4. 谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

5. 采购项目附件技术要求的技术参数必须满足，否则将导致其谈判被拒绝。

6. 最终报价有时间限制，请竞争性谈判供应商事前准备好各项报价，以免耽误报价。

一、技术要求			
项号	货物名称	数量单位	技术参数要求（★条款为重要技术参数）
1. 一层大楼高清网络视频监控系统			
1.1	高清网络红外半球摄像机	44 台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 清晰度 $\geq 1400\text{TVL}$ ； 3. 最低照度彩色 $\geq 0.0002\text{ lx}$ ，黑白 $\geq 0.0001\text{ lx}$ ，灰度等级 ≤ 11 级； 4. 动态范围 $\geq 120\text{dB}$ ； 5. 红外补光距离 ≥ 80 米； 6. 防尘防水 $\geq$ 不低于 IP67 等级； 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 $\geq 80\%$ ； 8. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包数不大于 0.1%； 9. 具有抗丢包（10%）处理能力；

			10. 需支持本地 SD 卡存储, 最大支持 256G; 11. 支持对存储卡进行读写锁定, 锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问; 12. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电需同时支持 DC12V 和 POE 供电, 且在不小于额定电源电压的-15%~+10%范围内变化时可以正常工作;
1.2	高清网络红外筒型摄像机	23 台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器; 2. 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR; 3. 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 支持慢快门; 4. 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角: 108° -34.6° ; 5. 宽动态范围 120dB; 6. 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG; 7. 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720); 8. 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置, 最高支持: 50Hz: 9. 25fps (1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080); 10. 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、保证低码率下人脸细节; 11. 存储功能 支持 Micro SD (即为 TF 卡) /SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持); 12. 智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测, 人脸侦测; 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结); 13. -H: -40℃~60℃; 14. 电源供应 DC12V/AC24V/PoE (802.3af); 15. 功耗 7.5W MAX; 16. 防护等级 IP66; 17. 防暴等级支持 IK10; 18. -I 支持红外 10-30 米; 19. -Z 支持电动变焦镜头。
1.3	电梯专用网络半球摄像机	7 台	1. 采用 ≥200 万 (1920×1080) CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高; 2. 具备三码流技术, 可输出 ≥1920×1080@25fps, 达到高分辨率实时

			或高帧率图像输出； 3. 具备$\geq 105\text{dB}$ 宽动态，信噪比$\geq 55\text{dB}$； 4. 支持 H.264，满足 High Profile 编码方式，压缩比高，超低码流； 5. 支持本地 SD 卡存储，支持$\geq 128\text{GB}$； 6. 在丢包率设置为$\geq 5\%$的网络环境下，可正常显示监视画面； 7. ★具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行等功能； 8. 设备与客户端之间用≥ 100 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%； 9. 防尘防水等级$\geq \text{IP67}$，防暴等级$\geq \text{IK10}$，可识别距设备$\geq 30\text{m}$ 处的人体轮廓； 10. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。
1.4	电梯专用无线网桥	7 套	1. 采用高性能 802.11n 2X2 MIMO 芯片； 2. 最高速率可达 300Mbps； 3. 多网口设计，传输距离 500 米。
1.5	高清网络智能球机	1 台	1. ≥ 400 万像素，≥ 23 倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求； 2. 支持最低照度彩色$\leq 0.0004\text{Lux}$，黑白$\leq 0.0001\text{Lux}$； 3. 视频输出支持 $2560 \times 1440@25\text{fps}$，分辨力不小于 1400TVL； 4. 支持水平手控速度不小于 $550^\circ / \text{s}$，垂直速度不小于 $120^\circ / \text{s}$； 5. 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，实现超低码流传输； 6. 动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 138dB，宽动态能力综合得分不小于 135； 7. 支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，支持$\geq 256\text{GB}$ SD 卡； 8. 可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥ 8 个感兴趣区域； 9. 支持≥ 1000 个预置位，可按照所设置的预置位完成≥ 8 条巡航路径，每条路径的记录时间大于 15 分钟； 10. 支持车辆捕获率和车牌识别率均$\geq 99\%$，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息； 11. 支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能；

			12. 支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 13. 支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测； 14. 可通过 IE 浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测； 15. ★支持电子放大功能，可通过 IE 浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过 IE 浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示； 16. 当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆； 17. 支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式； 18. 红外距离≥ 150 米，具备较好防护性能，支持$\geq IP66$、$\geq 6KV$ 防浪涌； 19. 具备较好的电源适应性，电压在不小于 AC24V$\pm 47\%$范围内变化时，设备可正常工作； 20. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。
1.6	摄像机支架	23 个	铝合金万向支架
1.7	球机室外支架	1 套	铝合金支架
1.8	监听拾音器	44 只	信号引线 ≤ 1000 米； 工作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$； 电源电压 DC 12V； 静态电流 3.5mA； 最大不失真输出信号电压 7.8Vp-p； 监听范围 监听场合 100 平方米内不会失真。
1.9	摄像机电源	74 个	DC12V/5A
1.10	球机电源	1 个	AC24V/5A
1.11	专业室外墙柜	6 套	9U 防水型
1.12	24 口千兆网络交换机	6 台	1. 性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准； 2. 提供 24 个 10/1000M 自适应以太网端口； 3. 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；

			4. 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态； 5. 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控； 6. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大 7. 增强突发大流量的转发性能； 8. 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护。
1.13	机架式理线架	6 套	19 英寸，24 档 28 口
1.14	超六类网线	4600 米	4 对 UIP，纯铜
1.15	超六类跳线	74 条	3M
1.16	电源线	4600 米	RVV2*1.0
1.17	监听信号线	2600 米	RVVP3*0.6
1.18	PVC 管材	4600 米	混码
1.19	施工辅助材料	1 批	
2. 二层高清网络视频监控系统			
2.1	高清网络红外半球摄像机	23 台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 清晰度 $\geq 1400\text{TVL}$ ； 3. 最低照度彩色 $\geq 0.0002\text{ lx}$ ，黑白 $\geq 0.0001\text{ lx}$ ，灰度等级 ≤ 11 级； 4. 动态范围 $\geq 120\text{dB}$ ； 5. 红外补光距离 ≥ 80 米； 6. 防尘防水 $\geq$ 不低于 IP67 等级； 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 $\geq 80\%$ ； 8. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包数不大于 0.1%； 9. 具有抗丢包（10%）处理能力； 10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G； 11. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； 12. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于额定电源电压的 $-15\%\sim +10\%$ 范围内变化时可以正常工作。
2.2	监听拾音器	23 只	1. 信号引线 ≤ 1000 米； 2. 工作温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim +40^{\circ}\text{C}$ ； 3. 电源电压 DC 12V； 4. 静态电流 3.5mA；

			5. 最大不失真输出信号电压 7.8Vp-p; 6. 监听范围 监听场合 100 平方米内不会失真。
2.3	摄像机电源	23 个	DC12V/5A
2.4	专业室外墙柜	3 套	9U 防水型
2.5	24 口千兆网络交换机	3 台	1. 性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准； 2. 提供 24 个 10/1000M 自适应以太网端口； 3. 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能； 4. 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态； 5. 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。 6. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 7. 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护
2.6	机架式理线架	3 套	19 英寸，24 档 28 口
2.7	超六类网线	1800 米	4 对 UTP，纯铜
2.8	超六类跳线	23 条	3M
2.9	电源线	1800 米	RVV2*1.0
2.10	监听信号线	1200 米	RVVP3*0.6
2.11	PVC 管材	1800 米	混码
2.12	施工辅助材料	1 批	

3. 三层至六层高清网络视频监控系统

3.1	高清网络红外半球摄像机	50 台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 清晰度 $\geq 1400\text{TTL}$ ； 3. 最低照度彩色 $\geq 0.0002\text{ lx}$ ，黑白 $\geq 0.0001\text{ lx}$ ，灰度等级 ≤ 11 级； 4. 动态范围 $\geq 120\text{dB}$ ； 5. 红外补光距离 ≥ 80 米； 6. 防尘防水 $\geq$ 不低于 IP67 等级； 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 $\geq 80\%$ ； 8. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包数不大于 0.1%； 9. 具有抗丢包（10%）处理能力； 10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G； 11. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码
-----	-------------	------	---

			才能访问； 12. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于额定电源电压的 -15%~+10%范围内变化时可以正常工作。
3.2	高清网络红外筒型摄像机	4 台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR； 3. 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒；支持慢快门； 4. 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角：108° -34.6° ； 5. 宽动态范围 120dB； 6. 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG； 7. 主码流分辨率与帧率 50Hz：25fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) ;60Hz：30fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 8. 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz：25fps (1920 × 1080)；60Hz：30fps (1920 × 1080)； 9. 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、保证低码率下人脸细节； 10. 存储功能 支持 Micro SD（即为 TF 卡）/SDHC /SDXC 卡(128G) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)； 11. 智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区 域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测, 人脸侦测； 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)； 12. -H: -40℃~60℃； 13. 电源供应 DC12V/AC24V/PoE (802.3af)； 14. 功耗 7.5W MAX； 15. 防护等级 IP66； 16. 防暴等级支持 IK10； 17. -I 支持红外 10-30 米； 18. -Z 支持电动变焦镜头。
3.3	监听拾音器	50 只	1. 信号引线 ≤1000 米； 2. 工作温度 -20℃~+40℃； 3. 电源电压 DC 12V； 4. 静态电流 3.5mA； 5. 最大不失真输出信号电压 7.8Vp-p；

			6. 监听范围：监听场合 100 平方米内不会失真。
3.4	摄像机支架	4 个	铝合金万向支架
3.5	摄像机电源	54 个	DC12V/5A
3.6	专业室外墙柜	7 套	9U 防水型
3.7	24 口千兆网络交换机	7 台	性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准； 提供 24 个 10/1000M 自适应以太网端口； 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能； 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护。
3.8	机架式理线架	7 套	19 英寸，24 档 28 口
3.9	超六类网线	4200 米	4 对 UTP，纯铜
3.10	超六类跳线	54 条	3M
3.11	电源线	4200 米	RVV2*1.0
3.12	监听信号线	1800 米	RVVP3*0.6
3.13	PVC 管材	4200 米	混码
3.14	施工辅助材料	1 批	定制

4. 大楼外围、食堂高清网络视频监控系统

4.1	高清网络红外筒型摄像机	19 台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR； 3. 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒； 4. 支持慢快门； 5. 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角：108° -34.6° ； 6. 宽动态范围 120dB； 7. 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG； 8. 主码流分辨率与帧率 50Hz：25fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；60Hz：30fps (2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 9. 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz： 10. 25fps (1920 × 1080)；60Hz：30fps (1920 × 1080)； 11. 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、保证低码率下
-----	-------------	------	--

			人脸细节； 12. 存储功能 支持 Micro SD（即为 TF 卡）/SDHC /SDXC 卡(128G) 断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)； 13. 智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测, 人脸侦测； 14. 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)； 15. -H: -40℃~60℃； 16. 电源供应 DC12V/AC24V/PoE(802.3af)； 17. 功耗 7.5W MAX； 18. 防护等级 IP66； 19. 防暴等级支持 IK10； 20. -I 支持红外 10-30 米； 21. -Z 支持电动变焦镜头。
4.2	摄像机电源	19 个	DC12V/5A
4.3	摄像机支架	19 个	铝合金万向支架
4.4	专业墙柜	3 套	9U 防水型
4.5	16 口千兆网络交换机	3 台	1. 性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准； 2. 提供 16 个 10/1000M 自适应以太网端口； 3. 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能； 4. 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态； 5. 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护。
4.6	机架式理线架	3 套	19 英寸，24 档 28 口
4.7	室外 8 芯光缆	1800 米	层绞式室外单模光缆
4.8	光纤跳线	50 条	SC-SC 单模单芯 电信级
4.9	室外防水箱	9 个	不锈钢，防水
4.10	立杆	6 根	定制
4.11	8 口光纤终端盒	9 套	标配
4.12	千兆光纤收发器	9 套	1 个千兆 SC 光纤接口，1 个千兆 RJ45 接口； 基于波分复用技术，单模单纤传输，传输距离 3 公里； 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）。

4.13	超六类网线	4000 米	4 对 UIP, 纯铜
4.14	超六类跳线	19 条	3M
4.15	电源线	4000 米	RVV2*1.0
4.16	硬化管材	2100 米	镀锡 3.6M
4.17	硬化开挖回填	1 批	水泥砂浆
4.18	施工辅助材料	1 批	定制
5. 高清网络视频监控中心平台			
5.1	液晶拼接单元	6 台	1. LCD 液晶显示单元; 2. 尺寸: ≥ 46 英寸; 拼缝: 3.5mm; 3. 分辨率 : 1920 $\times$ 1080@60 Hz (向下兼容); 4. 视角: 垂直上下 178°, 水平左右 178° (CR ≥ 10); 5. 响应时间: 8ms (G to G); 6. 对比度: 1200:1; 7. 亮度: 500cd/m ² ; 8. 输入接口: HDMI $\times$ 1, DVI $\times$ 1, VGA $\times$ 1, CVBS $\times$ 1, USB $\times$ 1 9. 输出接口: HDMI $\times$ 1, VGA $\times$ 1, CVBS $\times$ 1, 10. 功耗: ≤ 160 W; 11. 电源要求: 100~240 VAC, 50/60 Hz; 12. 寿命: ≥ 60000 小时; 13. 运行温度和湿度: 0℃~40℃, 10%~80% RH (无冷凝水); 边框宽度: 2.3mm (左/上), 1.2mm (右/下)。
5.2	显示屏底座	6 套	1. 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头; 表面采用静电喷塑工艺, 喷塑固化温度 180-210 度, 涂层厚度 80-100 微米, 对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺, 防腐耐锈; 2. 颜色: 黑色 3. 后拉杆长度: 600-900mm; 4. 弧度: 0°; 5. 开门及封板: 底座前封板, 含侧封板、顶盖板, 无后门结构; 6. 表面处理: 静电喷塑; 7. 底座高度: 600/800/1000/1200mm; 8. 厚度: 400mm; 9. 材料: SPCC 高强度钢板; 10. 定制参数。
5.3	高清视频解码器	1 台	1. 采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠;

			2. 输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入； 3. 输出接口：支持 8 路 HDMI 和 4 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）； 4. 编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 5. 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 6. 音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 7. 解码能力：支持 8 路 1200W，或 16 路 800W，或 24 路 500W，或 40 路 300W，或 64 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码； 8. 画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示； 9. 网络接口：2 光口，2 电口； 10. 音频接口：支持 8 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出； 11. 串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口； 12. 报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出；
5.4	高清网络硬盘录像机	3 台	1. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 2. 支持最高 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； 3. 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 4. 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 5. 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出； 6. 便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 7. 支持海康 Smart IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 8. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 9. ★可对不通道配置不同的存储空间，对同一通道录像、抓图可分配不同的存储空间； 10. 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； 11. 支持标签定义、查询、回放录像文件；

			12. 支持重要录像文件加锁保护功能； 13. 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 14. 支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份； 15. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10； 16. 双千兆网卡，支持多址设定等应用； 17. 支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台； 18. 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； 19. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。
5.5	专用监控硬盘	48 块	接口类型：SATA 硬盘转速：7200 转 缓存容量：256MB 容量：10T
5.6	客户服务端	3 台	I5-9500 处理器 8G DDR4 HD630 高清显卡 Windoe 10 64 位系统
5.7	机架式理线架	3 套	19 英寸，24 档 28 口
5.8	网络核心交换机	2 台	1. 配置：可用千兆电接口数量$\geq$24，复用千兆光接口数量$\geq$4, 万兆光接口数量$\geq$4； 2. 管理口：支持独立的 console 管理串口，交换容量$\geq$336Gbps 转发性能$\geq$126MppsPOE：支持自适应 802.3af/at 供电标准，支持 POE 最大输出功率$\geq$810W； 3. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌聚合； 4. 支持链路聚合支持 VLAN 路由功能； 5. 支持 IPv4/IPv6 静态路由,支持 RIP, OSPF 路由协议支持防广播风暴； 6. 支持 IGMP Snooping 支持生成树； 7. 支持 2 年原厂维保网管：支持 SNMP V1/V2/V3，支持通过 telnet 方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制
5.9	综合平台管理服务 器	1 台	1. CPU：不低于 1 颗 HG7163(16 核，2.4GHz)； 2. 内存：不低于 2*16G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存； 3. 硬盘：不低于 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘； 4. 可选支持 12 块前置 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘； 5. 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘； 6. 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘； 7. 支持 1 个 M.2 插槽； 8. 支持 1 个 TF 插槽；

			9. 阵列卡：不低于标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10； 10. 网口：不少于 2 个千兆电口。
5.10	联网管理综合平台	1 套	1. 支持系统管理、视频监控、图上监控、电视墙、入侵报警、门禁管理、IP 对讲、金库值守、网络管理等功能模块； 2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 3. ★要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 4. ★支持多网域访问，支持 AD 域； 5. 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用； 6. 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 7. 客户端支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示； 8. 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式； 9. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 10. 支持特殊卡（黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用； 11. 支持远程 2+1 中心授权，支持中心显示前端认证人员基本信息，支持前端认证方式包括指纹、刷卡、人脸认证方式，支持中心直接开门、指纹、刷卡、人脸授权开门； 12. 支持 IP 对讲设备接入区分呼叫和被叫事件并配置事件联动； 13. 支持对讲点呼叫中心超时，自动转向呼叫下一中心管理机，最多支持配置 6 个顺序位； 14. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。
5.11	液晶显示器	1 台	1. 屏幕尺寸：≥21.5 英寸； 2. 垂直可视角度：178°； 3. 黑白响应时间：5 毫秒 灰阶响应时间：5 毫秒； 4. 点距：0.27mm； 5. 接口类型：VGA DVI-D；

			6. 平均亮度：250cd/m ² ； 7. 屏幕比例：16:9。
5. 12	58 寸液晶显示屏	1 台	1. 屏幕比例：16:9 2. 接口类型：HDMI USB 3. 分辨率：4K 4. 背光灯类型：LED 5. 发光二极管电视类型：LED 6. HDR 网络连接方式：全部支持 7. 扫描方式：逐行扫描 8. 扬声器数量：2 个 9. 接收制式：PAL NTSC 10. 操作系统：酷开系统 HDMI 11. 接口数量：2 个 12. 视频显示格式：2160p
5. 13	8 路 KVM 切换器	1 套	≥19 英寸，8PC 端口；鼠标键盘 USB 模拟；DMI 解析度 1920×1440 金属外壳
5. 14	监控专用机柜	1 套	规格（宽×深×高）：约 800mm×1000mm×2200mm； 前后门：前玻璃后钢板门。
5. 15	48 芯 ODF 光纤配线架	1 套	3U 430×300×140mm 48 芯 ODF
5. 16	千兆光纤收发箱	1 套	全面兼容 TP-LINK 新版单口光纤收发器； 采用成熟可靠的内置开关电源设计，提供安全稳定的电源输出； 标准 19 英寸 2U 的机架设计。
5. 17	操作控制台	1 套	双位定制
5. 18	高清连接线	6 条	HMDI-15
5. 19	超六类网线	2000 米	4 对 UIP，纯铜
5. 20	超六类跳线	45 条	3M
5. 21	电源线	2000 米	RVV2*1.0
5. 22	PVC 管材	2000 米	混码
5. 23	施工辅助材料	1 批	定制
6. 门禁、紧急报警系统			
6. 1	人脸门禁一体机	2 套	1. 设备外观：采用 7 英寸 IPS 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3-2m，支持照片视频防假； 2. 设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/

			人，支持 50000 张卡片，50000 条事件记录； 3. 认证方式：刷卡、人脸、刷卡或人脸、刷卡+人脸、超级密码/胁迫密码；屏下刷卡设计，可读取 Mifare 卡（IC 卡）号及内容、CPU 卡号及内容、身份证序列号；支持访客二维码识别（云眸/ISC 平台）； 4. 通讯方式：上行通讯为有线网络和 WiFi，支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485 或 Wiegand 副读卡器；支持标准韦根 34/26； 5. 视频对讲：支持与云眸、4200 客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264； 6. 输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7. 输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 8. 工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 9. 使用环境：室内使用，不防水； 10. 安装方式：标配壁挂安装挂板，支持 86 底盒安装； 11. 工作温度：-10~50℃。
6.2	门禁备用电源箱	2 套	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃~+70℃； 工作湿度：<95%； 带机箱。
6.3	电子锁	2 套	L 型支架尺寸：约长 238x 宽 47x 高 30(mm) Z 型支架尺寸：约长 185x 宽 51x 高 50(mm) L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装 Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构 开门方式：90 度开门
6.4	Mifare 卡	100 张	符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：约 85.6mm*53.98mm*0.76mm
6.5	开门按钮	2 套	结构：塑料面板；

			性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开； 尺寸：约 86*86mm；
6.6	紧急救助智能报警系统（50 个点）	1 套	1. 8 有线+8 无线防区微电脑控制，键盘编程，液晶显示，可配接各种对射探头、防火、防盗探头及紧急开关； 2. 利用电话线网络传输报警信息，可存储 5 组报警电话号码，固定电话、移动电话、联网接警中心接警； 3. 无线探头、遥控器（可以选配滚动码）、自动学习对码； 4. 8 遥控器可分别控制 8 个防区的布 / 撤防； 5. 兼容 C&K、Contact ID、4+2（SK-2390C）、SHKE 时刻通讯协议支持“零话费”布撤防上报接警中心； 6. 20 秒语音（90 秒语音分段录音可选）自动报告警情及方位，可监听报警现场声音； 7. 使用本机键盘、分体键盘、遥控器现场布防撤防； 8. 具有定时自动布防、定时上报主机自检状态、电话线故障现场报警、内置继电器联动输出等功能； 9. 具有异地电话遥控联动控制其他设备功能； 10. 布防，撤防，报，开关机资料记忆备查； 11. 交流电停电、来电，电池低压、探头故障自动上报。
6.7	门禁信号线	200 米	RVV4*0.5，纯铜
6.8	按钮信号线	4000 米	RVV2*0.5，纯铜
6.9	电源线	3000 米	RVV2*1.0，纯铜
6.10	PVC 管材	3000 米	混码，纯铜
6.11	施工辅助材料	1 批	定制
▲一、商务要求表			
质保期		不少于一年，免费上门维修服务。在产品保修期内免费更换或维修故障部件，保修期内软件免费升级。提供终身维修，保修期后维修只收配件成本费。	
售后技术服务要求		1. 按厂家承诺实行“三包”；免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能）。 2. 售后服务： （1）保修期间出现故障，在接到使用单位报修通知后，4 小时内响应；24 小时内到达现场，一般故障 12 小时内修复使用，重大故障 72 小时内修复使用。 （2）保修期满后出现故障，在接到保修通知后，6 小时内响应，48 小时内到达现	

	场，一般故障 24 小时内修复使用。 （3）培训要求：需提供免费现场培训, 包括产品的安装、测试、操作、维护、系统培训（包括相关理论知识）；应用培训（包括各个系统的连入、操作和注意事项等），直到招标人能独立操作。 （4）提供 6 个月一次的回访服务 （5）免费提供软件升级。 （6）其余按厂家承诺进行。 3. 技术支持与服务： （1）项目安装过程中，至少有 2 名有资质的工程师进行现场施工保障； （2）操作维修手册：成交供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册； （3）为保证售后服务质量，成交供应商供货时需提供生产厂家针对此项目出具的原厂授权书原件现场核验并提供具备相应的售后维保服务资质证明复印件。
交货时间及地点	1、交货时间：自签订合同之日起 10 日内实施完毕并交付使用。如因成交供应商原因不能在规定时间内完成交付任务，成交供应商将要承担违约责任。 2、交付地点：采购人指定地点。
付款方式	签了合同付款 40%，货物到现场验收付款到 80%，安装完成付款 100%。
核心产品	本项目核心产品为高清网络红外半球摄像机；非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品的品牌相同，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。
二、投标人的资信要求表	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求等
▲质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
资料证明文件	投标时若有，需提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，

	或厂家编写的公开发售宣传图册，或厂家编写由投标人自行打印并加盖厂家公章的说明文件。（可提供可以不提供）
▲投标报价要求	1、投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时产生的一切费用总和。货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 2、评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
进口产品	本项目不接受进口产品投标。

第四章 竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

（二）竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：_____

项目编号：_____

所竞分标号：_____

谈判供应商名称：_____

年 月 日

二、附 件

附件 1

谈 判 书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（**价格文件、商务技术文件**），其中正本一份、副本三份。

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____

开户银行：_____ 帐号/行号：_____

电话/传真：_____ 电子函件：_____

日期：_____年____月____日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

附件 2

报价表（一般货物类）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能 配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1								
...								
N								
__分标总报价（人民币大写）： （¥ 元）								
交付使用时间：								
交货地点：								

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

报价时间：____年____月____日

附件 3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:_____

项目编号:_____

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分				
1				
2				
3				
...				
技术部分				
1				
2				
3				
...				

说明：1. 应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:_____

_____年____月____日

附件 4

法定代表人(负责人)授权委托书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

谈判供应商（盖章）：_____

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年____月____日

附：委托代理人工作单位_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件 5

联合竞争性谈判协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 _____ 组织实施的编号为 _____ 号的竞争性谈判 XXX 采购项目联合进行谈判之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行竞争性谈判，并按照竞争性谈判文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次竞争性谈判过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据竞争性谈判文件规定及响应文件内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合谈判各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合谈判各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合谈判其余各方保证对主办人为响应本次竞争性谈判而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合谈判中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合谈判的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合谈判各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

甲方单位：（公章）

乙方单位：（公章）

法定代表人（负责人）：（签章）

法定代表人（负责人）：（签章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

联合竞争性谈判授权委托书

本授权委托书声明：根据 _____ 与 _____ 签订的《联合竞争性谈判协议书》的内容，主办人 _____ 的法定代表人（负责人） _____ 现授权为联合竞争性谈判代理人，代理人在递交响应文件、开标、谈判及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合谈判各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码： _____

（帖附“被授权人身份证复印件”正反两面）

谈判供应商（联合竞争性谈判主办人）公章：

年 月 日

附件 6

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：____（采购代理机构名称）____

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：_____

附件 7

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况）

附件 8

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件 9

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知 5.6 商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件 10

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年 月 日

第五章 合同主要条款

北海市政府采购合同

合同名称：_____

合同编号：_____

采购人（甲方）_____

供 应 商（乙方）_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

采购合同文本

北海市政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）_____

供 应 商（乙方）_____

项目名称和项目编号_____

签 订 地 点 _____ 签 订 时 间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
详细内容见报价表附件								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人

员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：_____、地点：_____。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：_____。

3. 付款方式：

第九条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修

理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过____天对方有权解除合同，违约方承担因此给对

方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的 仲裁委员会申请仲裁。

3. 仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件；

2. 乙方提供的响应文件；

3. 谈判书；

4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对谈判文件、响应文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；竞争性谈判采购过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按谈判文件、响应文件要求填写，如谈判文件、响应文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（二）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（三）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（四）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填 X 年 X 月 X 日前交货。

（五）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合谈判文件、响应文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用 A4 纸打印。

第六章 评定标准

一、评审原则

(一) 谈判小组成员组成: 本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成(达到公开招标数额标准以上的项目, 竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成), 其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据: 以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审办法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据, 对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审, 在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中, 按下列程序确定成交供应商:

1. 竞争性谈判的产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)认定为小型和微型企业产品的, 对最后报价给予10%的扣除, 扣除后的价格为评标价, 即评标价=最后报价 $\times$ (1-10%); 大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与竞争性谈判, 其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的, 联合体最后价给予3%的扣除, 扣除后的价格为评标价, 即评标价=最后报价 $\times$ (1-3%)。

竞争性谈判的产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的, 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的, 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;

竞争性谈判的产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)认定为残疾人福利性单位的, 在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责。

除上述情况外, 评标报价=谈判报价。

2. 谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据, 在谈判响应文件满足谈判文件全

部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐和确定原则

1. 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐 3 名以上成交候选人（当评标价相同时，依次以最终报价最低优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列）。

2. 谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。