

(1) 报价表

项目名称:北海市铁山港区(临海)工业区人民医院(一期工程)-安防设备

项目编号:GXBHJC2020-J1-0022-KL

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元)③= ①×②	备注
1. 一层大楼高清网络视频监控系统								
1.1	高清网络红外半球摄像机	海康威视、DS-2CD2745GRYZ-IZS、海康威视	44	台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器; 2. 清晰度≥1400TVL; 3. 最低照度彩色≥0.0002 lx, 黑白≥0.0001 lx, 灰度等级≤11 级; 4. 动态范围≥120dB; 5. 红外补光距离≥80 米; 6. 防尘防水≥不低于 IP67 等级; 7. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约≥80%; 8. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输, 数据包丢包数不大于 0.1%; 9. 具有抗丢包(10%)处理能力; 10. 需支持本地 SD 卡存储, 最大支持 256G; 11. 支持对存储卡进行读写锁定, 锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问; 12. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电需同时支持 DC12V 和 POE 供电, 且在不小于额定电源电压的-15%~+10%范围内变化时可以正常工作;	2550.00	112200.00	
1.2	高清网络红外筒型摄像机	海康威视、DS-2CD2646GRYZ-IZ、海康威视	23	台	具有 400 万像素 CMOS 传感器。; 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON); 0 Lux with IR; 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 支持慢快门; 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角: 108° -34.6° ; 宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG; 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720);60Hz: 30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720); 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置, 最高支持: 50Hz: 25fps(1920×1080); 60Hz: 30fps(1920×1080); 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、保证低码率下人脸细节; 存储功能 支持 Micro SD (即为 TF 卡) /SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网	2350.00	54050.00	

					<p>续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持);</p> <p>智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测, 人脸侦测; 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结);</p> <p>-H: -40℃~60℃;</p> <p>电源供应 DC12V/AC24V/PoE (802. 3af);</p> <p>功耗 7. 5W MAX;</p> <p>防护等级 IP66;</p> <p>防暴等级支持 IK10;</p> <p>-I 支持红外 10-30 米;</p> <p>-Z 支持电动变焦镜头;</p>			
1. 3	电梯专用网络半球摄像机	海康威视、DS-2CD2520F-IS、海康威视	7	台	<p>1、采用≥200万(1920×1080) CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高;</p> <p>2、具备三码流技术, 可输出≥1920×1080@25fps, 达到高分辨率实时或高帧率图像输出;</p> <p>3、具备≥105dB 宽动态, 信噪比≥55dB;</p> <p>4、支持 H. 264, 满足 High Profile 编码方式, 压缩比高, 超低码流;</p> <p>5、支持本地 SD 卡存储, 支持≥128GB;</p> <p>6、在丢包率设置为≥5%的网络环境下, 可正常显示监视画面;</p> <p>7、★具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行等功能;</p> <p>8、设备与客户端之间用≥100 米网线进行传输, 数据包丢包率小于 0. 1%;</p> <p>9、★防尘防水等级≥IP67, 防暴等级≥IK10, 可识别距设备≥30m 处的人体轮廓;</p> <p>10. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。</p>	2150. 00	15050. 00	
1. 4	电梯专用无线网桥	海康威视、DS-3WF01C-2N、海康威视	7	套	<p>1、采用高性能 802. 11n 2X2 MIMO 芯片</p> <p>2、最高速率可达 300Mbps</p> <p>3、多网口设计, 传输距离 500 米</p>	1500. 00	10500. 00	
1. 5	高清网络智能球机	海康威视、DS-2DE7423YZ-A、海康威视	1	台	<p>1、≥400 万像素, ≥23 倍光学变焦, 采用高灵敏度传感器, 满足星光级监控需求。</p> <p>2、支持最低照度彩色≤0. 0004Lux, 黑白≤0. 0001Lux。</p> <p>3、视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL。</p> <p>4、支持水平手控速度不小于 550° /S, 垂直速度不小于 120° /S。</p> <p>5、支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准, 实现超低码流传输。</p> <p>6、动态范围不小于 106dB, 照度适应范围不小于 138dB, 宽动态能力综合得分不小于 135。</p> <p>7、支持本地存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 支持≥256GB SD 卡。</p> <p>8、可根据不同场景自动调节光圈大小, 可</p>	6800. 00	6800. 00	

					<p>按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥ 8个感兴趣区域。</p> <p>9、支持≥ 1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥ 8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。</p> <p>10、支持车辆捕获率和车牌识别率均$\geq 99\%$，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。</p> <p>11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。</p> <p>12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。</p> <p>13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。</p> <p>14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。</p> <p>15、★支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。</p> <p>16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。</p> <p>17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。</p> <p>18、红外距离≥ 150米，具备较好防护性能，支持$\geq IP66$、$\geq 6KV$防浪涌。</p> <p>19、具备较好的电源适应性，电压在不小于$AC24V \pm 47\%$范围内变化时，设备可正常工作。</p> <p>20. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。</p>			
1.6	摄像机支架	海康威视、DS-1203ZJ、海康威视	23	个	铝合金万向支架	85.00	1955.00	
1.7	球机室外支架	海康威视、DS-13ZD、海康威视	1	套	铝合金支架	260.00	260.00	
1.8	监听拾音器	新视宝、SP-15EQ、广州视宝	44	只	<p>信号引线 ≤ 1000米</p> <p>工作温度 $-20^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$</p> <p>电源电压 DC 12V</p> <p>静态电流 3.5mA</p> <p>最大不失真输出信号电压 7.8Vp-p</p>	180.00	7920.00	

					监听范围 监听场合 100 平方米内不会失真			
1.9	摄像机电源	铭伟、DC12V/5A、上海铭伟	74	个	DC12V/5A	160.00	11840.00	
1.10	球机电源	铭伟、AC24V/5A、上海铭伟	1	个	AC24V/5A	280.00	280.00	
1.11	专业室外墙柜	图腾、9U、图腾	6	套	9U 防水型	850.00	5100.00	
1.12	24 口千兆网络交换机	H3C、S1324、华三	6	台	性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；提供 24 个 10/1000M 自适应以太网端口；每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护	1450.00	8700.00	
1.13	机架式理线架	AMP、T-9、安普	6	套	19 英寸，24 档 28 口	650.00	3900.00	
1.14	超六类网线	TCL、4 对 UIP、TCL	4600	米	4 对 UIP，纯铜	6.00	27600.00	
1.15	超六类跳线	TCL、3M、TCL	74	条	3M	80.00	5920.00	
1.16	电源线	扬州视通、RVV2*1.0、润扬	4600	米	RVV2*1.0	5.50	25300.00	
1.17	监听信号线	扬州视通、RVVP3*0.6、润扬	2600	米	RVVP3*0.6	4.00	10400.00	
1.18	PVC 管材	雄塑、LW-PVC20、雄塑	4600	米	冷弯 PVC20-32mm	4.50	20700.00	
1.19	施工辅助材料	公牛、GN-8N、公牛	1	批	自攻钉、扎带等	6000.00	6000.00	
2. 二层高清网络视频监控系统								
2.1	高清网络红外半球摄像机	海康威视、DS-2CD2745GRYZ-IZS、海康威视	23	台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 清晰度 ≥ 1400 TVL； 3. 最低照度彩色 ≥ 0.0002 lx，黑白 ≥ 0.0001 lx，灰度等级 ≤ 11 级； 4. 动态范围 ≥ 120 dB； 5. 红外补光距离 ≥ 80 米； 6. 防尘防水 \geq 不低于 IP67 等级； 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 $\geq 80\%$ ； 8. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包数不大于 0.1%； 9. 具有抗丢包（10%）处理能力； 10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G； 11. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的	2550.00	58650.00	

					存储卡在移动终端需要密码才能访问； 12. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于额定电源电压的-15%~+10%范围内变化时可以正常工作；			
2.2	监听拾音器	新视宝、SP-15EQ、广州视宝	23	只	1. 信号引线 ≤1000 米； 2. 工作温度 -20℃~+40℃； 3. 电源电压 DC 12V； 4. 静态电流 3.5mA； 5. 最大不失真输出信号电压 7.8Vp-p； 6. 监听范围 监听场合 100 平方米内不会失真。	180.00	4140.00	
2.3	摄像机电源	铭伟、DC12V/5A、上海铭伟	23	个	DC12V/5A	160.00	3680.00	
2.4	专业室外墙柜	图腾、9U、图腾	3	套	9U 防水型	850.00	2550.00	
2.5	24 口千兆网络交换机	H3C、S1324、华三	3	台	1. 性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准； 2. 提供 24 个 10/1000M 自适应以太网端口； 3. 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能； 4. 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；5. 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。 6. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 7. 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护	1450.00	4350.00	
2.6	机架式理线架	AMP、T-9、安普	3	套	19 英寸，24 档 28 口	650.00	1950.00	
2.7	超六类网线	TCL、4 对 UIP、TCL	1800	米	4 对 UIP，纯铜	6.00	10800.00	
2.8	超六类跳线	TCL、3M、TCL	23	条	3M	55.00	1265.00	
2.9	电源线	扬州视通、RVV2*1.0、润扬	1800	米	RVV2*1.0	5.50	9900.00	
2.10	监听信号线	扬州视通、RVVP3*0.6、润扬	1200	米	RVVP3*0.6	4.00	4800.00	
2.11	PVC 管材	雄塑、LW-PVC20、雄塑	1800	米	冷弯 PVC20-32mm	4.50	8100.00	
2.12	施工辅助材料	公牛、GN-8N、公牛	1	批	自攻钉、扎带等	6000.00	6000.00	
3. 三层至六层高清网络视频监控系统								
3.1	高清网络红外半球摄像机	海康威视、DS-2CD2745GRYZ-IZS、海康威视	50	台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 清晰度 ≥1400TVL； 3. 最低照度彩色 ≥0.0002 lx，黑白 ≥0.0001 lx，灰度等级 ≤11 级； 4. 动态范围 ≥120dB； 5. 红外补光距离 ≥80 米；	2550.00	127500.00	

					<p>6. 防尘防水\geq不低于 IP67 等级；</p> <p>7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约\geq80%；</p> <p>8. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包数不大于 0.1%；</p> <p>9. 具有抗丢包（10%）处理能力；</p> <p>10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G；</p> <p>11. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问；</p> <p>12. 需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于额定电源电压的-15%~+10%范围内变化时可以正常工作。</p>			
3.2	高清网络红外筒型摄像机	海康威视、DS-2CD2646GRYZ-IZ、海康威视	4	台	<p>1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器；</p> <p>2. 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR；</p> <p>3. 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒；支持慢快门；</p> <p>4. 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角：108° -34.6° ；</p> <p>5. 宽动态范围 120dB；</p> <p>6. 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG；</p> <p>7. 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) ;60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) ；</p> <p>8. 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps (1920 × 1080)；60Hz: 30fps (1920 × 1080)；</p> <p>9. 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、保证低码率下人脸细节；</p> <p>10. 存储功能 支持 Micro SD（即为 TF 卡）/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)；</p> <p>11. 智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测, 人脸侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)；</p> <p>12. -H: -40℃~60℃；</p> <p>13. 电源供应 DC12V/AC24V/PoE (802.3af)；</p> <p>14. 功耗 7.5W MAX；</p> <p>15. 防护等级 IP66；</p> <p>16. 防暴等级支持 IK10；</p> <p>17. -I 支持红外 10-30 米；</p> <p>18. -Z 支持电动变焦镜头。</p>	2350.00	9400.00	
3.3	监听拾音器	新视宝、SP-15EQ、广州视宝	50	只	<p>1. 信号引线 \leq1000 米；</p> <p>2. 工作温度 -20℃~+40℃；</p> <p>3. 电源电压 DC 12V；</p> <p>4. 静态电流 3.5mA；</p> <p>5. 最大不失真输出信号电压 7.8Vp-p；</p>	180.00	9000.00	

					6. 监听范围：监听场合 100 平方米内不会失真。			
3.4	摄像机支架	海康威视、DS-1203ZJ、海康威视	4	个	铝合金万向支架	85.00	340.00	
3.5	摄像机电源	铭伟、DC12V/5A、上海铭伟	54	个	DC12V/5A	160.00	8640.00	
3.6	专业室外墙柜	图腾、9U、图腾	7	套	9U 防水型	850.00	5950.00	
3.7	24 口千兆网络交换机	H3C、S1324、华三	7	台	性能：符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；提供 24 个 10/1000M 自适应以太网端口； 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能； 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护	1450.00	10150.00	
3.8	机架式理线架	AMP、T-9、安普	7	套	19 英寸，24 档 28 口	650.00	4550.00	
3.9	超六类网线	TCL、4 对 UIP、TCL	4200	米	4 对 UIP，纯铜	6.00	25200.00	
3.10	超六类跳线	TCL、3M、TCL	54	条	3M	55.00	2970.00	
3.11	电源线	扬州视通、RVV2*1.0、润扬	4200	米	RVV2*1.0	5.50	23100.00	
3.12	监听信号线	扬州视通、RVVP3*0.6、润扬	1800	米	RVVP3*0.6	4.00	7200.00	
3.13	PVC 管材	雄塑、LW-PVC20、雄塑	4200	米	冷弯 PVC20-32mm	4.50	18900.00	
3.14	施工辅助材料	公牛、GN-8N、公牛	1	批	自攻钉、扎带等	8000.00	8000.00	
4. 大楼外围、食堂高清网络视频监控系統								
4.1	高清网络红外筒型摄像机	海康威视、DS-2CD2646GRYZ-IZ、海康威视	19	台	1. 具有 400 万像素 CMOS 传感器； 2. 最小照度 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR； 3. 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒； 4. 支持慢快门； 5. 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角：108° -34.6° ； 6. 宽动态范围 120dB； 7. 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG； 8. 主码流分辨率与帧率 50Hz：25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；60Hz：30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；	2350.00	44650.00	

					<p>9. 第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置, 最高支持: 50Hz: 10. 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps(1920 × 1080);</p> <p>11. 感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、保证低码率下人脸细节;</p> <p>12. 存储功能 支持 Micro SD (即为 TF 卡) /SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持);</p> <p>13. 智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测, 人脸侦测;</p> <p>14. 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p> <p>15. -H: -40℃~60℃;</p> <p>16. 电源供应 DC12V/AC24V/PoE(802. 3af);</p> <p>17. 功耗 7. 5W MAX;</p> <p>18. 防护等级 IP66;</p> <p>19. 防暴等级支持 IK10;</p> <p>20. -I 支持红外 10-30 米;</p> <p>21. -Z 支持电动变焦镜头。</p>			
4. 2	摄像机电源	铭伟、DC12V/5A、上海铭伟	19	个	DC12V/5A	160. 00	3040. 00	
4. 3	摄像机支架	海康威视、DS-1203ZJ、海康威视	19	个	铝合金万向支架	85. 00	1615. 00	
4. 4	专业墙柜	图腾、9U、图腾	3	套	9U 防水型	850. 00	2550. 00	
4. 5	16 口千兆网络交换机	H3C、S1316、华三	3	台	<p>1. 性能: 符合 IEEE802. 3、IEEE802. 3u 和 IEEE802. 3x 标准;</p> <p>2. 提供 16 个 10/1000M 自适应以太网端口;</p> <p>3. 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能;</p> <p>4. 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯, 显示端口的工作状态;</p> <p>5. 每个端口支持全双工 802. 3x 流控及半双工背压流控。采用共享缓存架构, 每个端口可利用的缓存空间扩大数倍, 可大大增强突发大流量的转发性能; 集成专业级防雷电路, 可提供防雷等级 4 级 (共模防护 7KV) 的专业防护。</p>	1050. 00	3150. 00	
4. 6	机架式理线架	AMP、T-9、安普	3	套	19 英寸, 24 档 28 口	650. 00	1950. 00	
4. 7	室外 8 芯光缆	一舟、单模 /GYXTW-8B1、一舟	1800	米	层绞式室外单模光缆	7. 00	12600. 00	
4. 8	光纤跳线	一舟、单模 /3M/SC/FC、一舟	50	条	SC-SC 单模单芯 电信级	80. 00	4000. 00	
4. 9	室外防水箱	海利、定制/不锈钢、海利	9	个	不锈钢, 防水	550. 00	4950. 00	
4. 10	立杆	海利、定制/3-5 米、海利	6	根	3 米带底座	1800. 00	10800. 00	
4. 11	8 口光	一舟、FC、一	9	套	8 口满配含 SC 法兰	160. 00	1440. 00	

	纤终端盒	舟						
4.12	千兆光纤收发器	华科力拓、LT-5110、华科力拓	9	套	1个千兆 SC 光纤接口，1个千兆 RJ45 接口 基于波分复用技术，单模单纤传输，传输距离 3 公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）	1500.00	13500.00	
4.13	超六类网线	TCL、4对UIP、TCL	4000	米	4对 UIP，纯铜	6.00	24000.00	
4.14	超六类跳线	TCL、3M、TCL	19	条	3M	55.00	1045.00	
4.15	电源线	扬州视通、RVV2*1.0、润扬	4000	米	RVV2*1.0	5.50	22000.00	
4.16	硬化管材	雄塑、DX-20M、雄塑	2100	米	镀锡 3.6M	12.00	25200.00	
4.17	硬化开挖回填	港狮、GS-Q5、港狮水泥	1	批	水泥砂浆	12000.00	12000.00	
4.18	施工辅助材料	公牛、GN-8N、公牛	1	批	自攻钉、扎带等	6500.00	6500.00	
5. 高清网络视频监控中心平台								
5.1	液晶拼接单元	JIMEI、JM-PJ4635S、JIMEI	6	台	1. LCD 液晶显示单元； 2. 尺寸：≥46 英寸；拼缝：3.5mm； 3. 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 4. 视角：垂直上下 178°，水平左右 178°（CR≥10）； 5. 响应时间：8ms(G to G)； 6. 对比度：1200:1； 7. 亮度：500cd/m ² ； 8. 输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1 9. 输出接口：HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1， 10. 功耗：≤ 160 W； 11. 电源要求：100~240 VAC，50/60 Hz； 12. 寿命：≥60000 小时； 13. 运行温度和湿度：0℃~40℃，10%~80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下）。	7500.00	45000.00	
5.2	显示屏底座	JIMEI、46C、JIMEI	6	套	1. 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈； 2. 颜色：黑色 3. 后拉杆长度：600-900mm； 4. 弧度：0°； 5. 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构； 6. 表面处理：静电喷塑； 7. 底座高度：600/800/1000/1200mm；	2600.00	15600.00	

					8. 厚度：400mm； 9. 材料：SPCC 高强度钢板； 10. 定制参数。		
5.3	高清视频解码器	JIMEI、JM-0306、JIMEI	1	台	1. 采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠； 2. 输入接口：支持一路 VGA 和一路 DVI 接入； 3. 输出接口：支持 8 路 HDMI 和 4 路 BNC 输出，HDMI（可以转 DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）； 4. 编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 5. 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 6. 音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 7. 解码能力：支持 8 路 1200W，或 16 路 800W，或 24 路 500W，或 40 路 300W，或 64 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码； 8. 画面分割：支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示； 9. 网络接口：2 光口，2 电口； 10. 音频接口：支持 8 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出； 11. 串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口； 12. 报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出；	24500.00	24500.00
5.4	高清网络硬盘录像机	海康威视、DS-8664N-I16、海康威视	3	台	1. 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 2. 支持最高 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； 3. 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 4. 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 5. 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出； 6. 便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 7. 支持海康 Smart IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 8. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 9. ★可对不通道配置不同的存储空间，对同一通道录像、抓图可分配不同的存储空间； 10. 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒	18000.00	54000.00

					放： 11. 支持标签定义、查询、回放录像文件； 12. 支持重要录像文件加锁保护功能； 13. 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 14. 支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份； 15. 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10； 16. 双千兆网卡，支持多址设定等应用； 17. 支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台； 18. 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； 19. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。			
5.5	专用监控硬盘	希捷、10TB AI、希捷	48	块	接口类型：SATA 硬盘转速：7200 转 缓存容量：256MB 容量：10T	3500.00	168000.00	
5.6	客户服务端	HP、i5-9500、惠普	3	台	I5-9500 处理器 8G DDR4 HD630 高清显卡 Windoe 10 64 位系统	10500.00	31500.00	
5.7	机架式理线架	AMP、T-9、AMP	3	套	19 英寸，24 档 28 口	650.00	1950.00	
5.8	网络核心交换机	海康威视、DS-3E3728-H、海康威视	2	台	1. 配置：可用千兆电接口数量≥24，复用千兆光接口数量≥4，万兆光接口数量≥4； 2. 管理口：支持独立的 console 管理串口，交换容量≥336Gbps 转发性能≥126MppsPOE：支持自适应 802.3af/at 供电标准，支持 POE 最大输出功率≥810W； 3. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌聚合； 4. 支持链路聚合支持 VLAN 路由功能； 5. 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP, OSPF 路由协议支持防广播风暴； 6. 支持 IGMP Snooping 支持生成树； 7. 支持 2 年原厂维保网管：支持 SNMP V1/V2/V3，支持通过 telnet 方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制	9500.00	19000.00	
5.9	综合平台管理服务器	海康威视、DS-VM21S-B、海康威视	1	台	1、CPU：不低于 1 颗 HG7163(16 核，2.4GHz) 2、内存：不低于 2*16G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 3、硬盘：不低于 2 块 600G 10K 2.5 英寸 SAS 盘 4、可选支持 12 块前置 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘 5、可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘 6、可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘 7、支持 1 个 M.2 插槽 8、支持 1 个 TF 插槽	45000.00	45000.00	

					9、阵列卡：不低于标配 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/1010、网口：不少于 2 个千兆电口		
5.10	联网管理综合平台	海康威视、iSecure Center、海康威视	1	套	<p>1. 支持系统管理、视频监控、图上监控、电视墙、入侵报警、门禁管理、IP 对讲、金库值守、网络管理等功能模块；</p> <p>2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；</p> <p>3. ★要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；</p> <p>4. ★支持多网域访问，支持 AD 域；</p> <p>5. 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用；</p> <p>6. 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置；</p> <p>7. 客户端支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；</p> <p>8. 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；</p> <p>9. 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；</p> <p>10. 支持特殊卡（黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用；</p> <p>11. 支持远程 2+1 中心授权，支持中心显示前端认证人员基本信息，支持前端认证方式包括指纹、刷卡、人脸认证方式，支持中心直接开门、指纹、刷卡、人脸授权开门；</p> <p>12. 支持 IP 对讲设备接入区分呼叫和被叫事件并配置事件联动；</p> <p>13. 支持对讲点呼叫中心超时，自动转向呼叫下一中心管理机，最多支持配置 6 个顺序位；</p> <p>14. ★竞争性谈判响应文件中需提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件。</p>	160000.00	160000.00
5.11	液晶显示器	AOC、I2279、AOC	1	台	<p>1. 屏幕尺寸：≥21.5 英寸；</p> <p>2. 垂直可视角度：178°；</p> <p>3. 黑白响应时间：5 毫秒 灰阶响应时间：5 毫秒；</p> <p>4. 点距：0.27mm；</p> <p>5. 接口类型：VGA DVI-D；</p> <p>6. 平均亮度：250cd/m²；</p> <p>7. 屏幕比例：16:9。</p>	1200.00	1200.00
5.12	58 寸液晶显示屏	创维、58G20、创维	1	台	<p>1. 屏幕比例：16:9</p> <p>2. 接口类型：HDMI USB</p> <p>3. 分辨率：4K</p> <p>4. 背光灯类型：LED</p>	4600.00	4600.00

					5. 发光二极管电视类型：LED 6. HDR 网络连接方式：全部支持 7. 扫描方式：逐行扫描 8. 扬声器数量：2 个 9. 接收制式：PAL NTSC 10. 操作系统：酷开系统 HDMI 11. 接口数量：2 个 12. 视频显示格式：2160p			
5.13	8 路 KVM 切换器	迈拓维矩、MT-2108UL、迈拓	1	套	≥19 英寸，8PC 端口；鼠标键盘 USB 模拟；DMI 解析度 1920×1440 金属外壳	1800.00	1800.00	
5.14	监控专用机柜	一舟、47U、一舟	1	套	规格（宽×深×高）：约 800mm×1000mm×2200mm； 前后门：前玻璃后钢板门。	4200.00	4200.00	
5.15	48 芯 ODF 光纤配线架	一舟、FC48、一舟	1	套	3U 430×300×140mm 48 芯 ODF	880.00	880.00	
5.16	千兆光纤收发箱	华科力拓、14C、华科力拓	1	套	全面兼容 TP-LINK 新版单口光纤收发器 采用成熟可靠的内置开关电源设计，提供安全稳定的电源输出 标准 19 英寸 2U 的机架设计	1450.00	1450.00	
5.17	操作控制台	天网、k-301、天网	1	套	双位定制	4800.00	4800.00	
5.18	高清连接线	绿联、HMDI-15、绿联	6	条	HMDI-15	200.00	1200.00	
5.19	超六类网线	TCL、4 对 UIP、TCL	2000	米	4 对 UIP，纯铜	6.00	12000.00	
5.20	超六类跳线	TCL、3M、TCL	45	条	3M	55.00	2475.00	
5.21	电源线	扬州视通、RVV2*1.0、润扬	2000	米	RVV2*1.0	5.50	11000.00	
5.22	PVC 管材	雄塑、LW-PVC20、雄塑	2000	米	冷弯 PVC20-32mm	4.50	9000.00	
5.23	施工辅助材料	公牛、GN-8N、公牛	1	批	自攻钉、扎带等	5000.00	5000.00	
6. 门禁、紧急报警系统								
6.1	人脸门禁一体机	海康威视、DS-K1T672ZMW、海康威视	2	套	1. 设备外观：采用 7 英寸 IPS 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.3-2m，支持照片视频防假； 2. 设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 50000 张卡片，50000 条事件记录； 3. 认证方式：刷卡、人脸、刷卡或人脸、刷卡+人脸、超级密码/胁迫密码；屏下刷卡设计，可读取 Mifare 卡（IC 卡）号及内容、CPU 卡号及内容、身份证序列号；支持访客二维码识别（云眸/ISC 平台）； 4. 通讯方式：上行通讯为有线网络和 WiFi，支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485 或 Wiegand 副读卡器；支持标准韦根 34/26；	5500.00	11000.00	

					<p>5. 视频对讲：支持与云眸、4200 客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264；</p> <p>6. 输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand *1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；</p> <p>7. 输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个；</p> <p>8. 工作电压：DC 12V/2A，不自带电源；</p> <p>9. 使用环境：室内使用，不防水；</p> <p>10. 安装方式：标配壁挂安装挂板，支持 86 底盒安装；</p> <p>11. 工作温度：-10~50℃。</p>			
6.2	门禁备用电源箱	海康威视、DS-K7M-AW50、海康威视	2	套	<p>输入电压：100-240VAC；</p> <p>输出电压：12VDC；</p> <p>输出电流：4.17A；</p> <p>输出功率：50W；</p> <p>支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；</p> <p>工作温度：-10℃~+70℃；</p> <p>工作湿度：<95%；</p> <p>带机箱。</p>	900.00	1800.00	
6.3	电子锁	海康威视、DS-K4H250EC-LZ、海康威视	2	套	<p>L 型支架尺寸：长 238x 宽 47x 高 30(mm)</p> <p>Z 型支架尺寸长 185x 宽 51x 高 50(mm)</p> <p>L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装</p> <p>Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构</p> <p>开门方式：90 度开门</p>	650.00	1300.00	
6.4	Mifare 卡	海康威视、DS-K7M101、海康威视	100	张	<p>符合标准：ISO14443 标准</p> <p>卡片容量：1K</p> <p>工作频率：13.56MHz</p> <p>卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm</p>	25.00	2500.00	
6.5	开门按钮	海康威视、EB29、海康威视	2	套	<p>结构：塑料面板；</p> <p>性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；</p> <p>输出：常开；</p> <p>尺寸：86*86mm；</p>	80.00	160.00	
6.6	紧急救助智能报警系统（50 个点）	时刻、SK-2300、时刻	1	套	<p>1. 8 有线+8 无线防区微电脑控制，键盘编程，液晶显示，可配接各种对射探头、防火、防盗探头及紧急开关；</p> <p>2. 利用电话线网络传输报信息，可存储 5 组报警电话号码，固定电话、移动电话、联网接警中心接警；</p> <p>3. 无线探头、遥控器（可以选配滚动码）、自动学习对码；</p> <p>4. 8 遥控器可分别控制 8 个防区的布 / 撤防；</p> <p>5. 兼容 C&K、Contact ID、4+2（SK-2390C）、SHKE 时刻通讯协议</p> <p>支持“零话费”布撤防上报接警中心；</p> <p>6. 20 秒语音（90 秒语音分段录音可选）自动报告警情及方位，可监听报现场声音；</p> <p>7. 使用本机键盘、分体键盘、遥控器现场布</p>	68000.00	68000.00	

					防撤防； 8. 具有定时自动布放防、定时上报主机自检状态、电话线故障现场报警、内置继电器联动输出等功能； 9. 具有异地电话遥控联动控制其他设备功能； 10. 布防，撤防，报，开关机资料记忆备查； 11. 交流电停电、来电，电池低压、探头故障自动上报。				
6.7	门禁信号线	扬州视通、RVV4*0.5、润扬	200	米	RVV4*0.5, 纯铜	5.50	1100.00		
6.8	按钮信号线	扬州视通、RVV2*0.5、润扬	4000	米	RVV2*0.5, 纯铜	4.00	16000.00		
6.9	电源线	扬州视通、RVV2*1.0、润扬	3000	米	RVV2*1.0, 纯铜	5.50	16500.00		
6.10	PVC管材	雄塑、LW-PVC20、雄塑	3000	米	混码, 纯铜	4.50	13500.00		
6.11	施工辅助材料	公牛、GN-8N、公牛	1	批	自攻钉、扎带等	4285.00	4285.00		
总计								1666850.00	
总报价（人民币大写）： 壹佰陆拾陆万陆仟捌佰伍拾元整（¥1666850.00元）									
交付使用时间：自签订合同之日起 10 日内实施完毕并交付使用									
交货地点：采购人指定地点									

法定代表人或委托代理人（签字）：

谈判供应商名称（盖章）：广西灿辉信息咨询有限公司

报价时间：2020年10月26日