

二、竞标报价表

采购项目编号: HCZC2020-J1-020180-DCGC

采购项目名称: 金城江区应急管理局防火防汛物资采购

1、货物（本表内容对照《货物需求》填写）

项号	货物名称	总数量 ①	品牌型号、 生产厂家及 国别	规格、配置	单价 (元) ②	单项合 价 (元) ③=① ×②	备注
1	防爆照相机	1 台	品牌型号: 拜特尔 ZHS2400; 生产厂家: 上海拜特尔 安全设备有 限公司; 国 别: 中国	主要性能: 1、产品通过化工防爆安全认证, 防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb; 可在 1 区、2 区化工危险环境中使用; 2、一体化结构设计, 本安型锂电池直接安装于防爆相机机身内, 便于使用和携带, 机身质量含本安型锂电池仅 530g。 3、照相有效像素: ≥ 2410 万; 4、采用 23.5*15.6mm 大型单片式高灵敏度 CMOS 传感器; 5、 ≥ 3 英寸可旋转液晶屏; 6、16G 内存(可扩展), 带 wifi 功能; 7、提供本安型可重复充电并与防爆相机热靴接口配套使用的防爆 LED 闪光灯, 含内置 7 颗嵌入式本安型 LED 闪光灯珠, 可上下 90 度调整闪光角度。LED 灯需小于 130g。	28000	28000	
2	单反照相机	2 台	品牌型号: 佳能 ESC850D; 生产厂家: 佳能(中国) 有限公司; 国 别: 中国	传感器类型 CMOS 传感器尺寸 22.3×14.9mm 有效像素 2410 万 影像处理器 DIGIC 8 最高分辨率 6000×4000 图像分辨率 L (大): 约 2400 万像素 (6000×4000) M (中): 约 1060 万像素 (3984×2656) S1 (小 1): 约 590 万像素 (2976×1984) S2 (小 2): 约 380 万像素 (2400×1600) 高清摄像 4K (3840×2160) 全高清 (1920×1080) 高清 (1280×720) 镜头卡口 对焦方式 自动, 手动, 眼控对焦 对焦区域 最大 143 区 对焦点数 45 点 显示屏类型 触摸屏 显示屏尺寸 3 英寸 显示屏像素 104 万像素液晶屏	29000	58000	

			<p>菜单语言 汉语, 英语, 法语等 29 种语言</p> <p>取景器类型 光学</p> <p>快门类型 电子控制纵走式焦平面快门</p> <p>快门速度 1/4000 至 30 秒</p> <p>闪光灯类型 内置</p> <p>外接闪光灯(热靴) 支持</p> <p>曝光模式 程序自动曝光(P), 光圈优先(A), 快门优先(S), 手动曝光(M)</p> <p>曝光补偿 $\pm 5\text{EV}$ (1/3 或 1/2EV 步长)</p> <p>测光方式 评价测光, 中央重点测光, 点测光, 局部测光</p> <p>白平衡 自动(白色优先), 预设(日光, 阴影, 阴天, 钨丝灯, 白色荧光灯, 闪光灯)</p> <p>感光度 ISO 100-25600</p> <p>自拍功能 支持</p> <p>连拍功能 支持(最高约 7 张/秒)</p> <p>录音/音频系统 支持</p> <p>存储卡类型 SD/SDHC/SDXC 卡</p> <p>文件格式 JPEG, RAW</p> <p>电池类型 锂电池</p> <p>续航能力 约 800 张(根据 CIPA 标准)</p> <p>产品接口 USB 2.0, Micro USB, HDMI, 3.5mm 接口</p> <p>无线功能 WiFi, 蓝牙</p> <p>麦克风/扬声器 支持</p> <p>工作环境 工作温度: 0-40℃</p> <p>工作湿度: 85%或更小</p> <p>机身颜色 黑色</p> <p>外形尺寸 131×102.6×76.2mm</p> <p>产品重量 471 约 g (仅机身), 515g (包含电池和存储卡)</p>			
3	水上无人机	1 台	<p>品牌型号: 富宇达 FUD01; 生产厂家: 深圳富宇达电子有限公司; 国别: 中国</p> <p>1、主要技术参数</p> <p>①外形尺寸: $\leq 999\text{mm} \times 788\text{mm} \times 201\text{mm}$</p> <p>②重量: $\leq 12.21\text{Kg}$</p> <p>③最大载重: $\geq 255\text{Kg}$</p> <p>④空载航行速度: $\geq 6.2\text{m/s}$</p> <p>⑤负载航行速度: $\geq 2.2\text{m/s}$</p> <p>⑥连续工作时间: $\geq 55\text{min}$</p> <p>⑦遥控距离: $\geq 816\text{m}$。</p> <p>⑧转弯半径: $\leq 2\text{m}$</p> <p>2、其它技术参数</p> <p>①电池容量: 电池为高容量锂电池$\geq 32\text{Ah}$;</p> <p>②摇杆方式: 旋钮式;</p> <p>③工作温度: 0℃—55℃</p> <p>④存储温度: -20℃—60℃</p> <p>⑤防水等级: IP68</p> <p>⑥输出电压: 25.2V</p>	98000	98000	

4	生命探测仪	1 台	<p>品牌型号： 卡默莱 CM-DT75CHM L；生产厂家：深圳卡默莱电子科技有限公司；国别：中国</p>	<p>图像传感器 1/3 CCD 摄像头方案 电视线 540TVL CCD 有效像素 PAL: 752(H)*582(V) NTSC: 768(H)*494(V) 镜头 3.6mm MTV 镜头 数码方案 视频压缩方式 H.264 视频格式 AVI 视频文件格式 30 帧/秒, 15 帧/秒 照片格式 JPEG 照片尺寸 720*480, 640*480 照度 0 LUX(白灯常开) 辅助灯 8 颗白光灯 对讲耳机接口 $\phi=2.5\text{mm}$ 语音对讲 支持 USB 接口 USB 2.0 镜像 镜像旋转 180° 液晶显示屏 4 英寸 TFT-LCD 无线传输 2.4G 无线传输, 7 寸无线屏 存储卡 标配 MICRO SD CARD 4GB 电池规格 3.7V 充电锂电池, 2200mAh 性噪比 大于 46dB 相对湿度 5-95% RH 存储温度 -20℃—70℃ 操作温度 -10℃—50℃ 功耗 4.5W 包装箱 枪箱+主机++加长铝杆+伸缩杆+潜水线+潜水摄像头+喇叭摄像头+耳机</p>	99000	99000
5	矿用本安型执法终端	1 台	<p>品牌型号： 华威世纪 KJD3.7；生产厂家：深圳市华威世纪科技股份有限公司；国别：中国</p>	<p>1、基本功能：移动型智能终端；Andriod6.0 操作系统；具有语音通话和可视通话功能；具有拍照、录音、录像功能，且数据可本地存储；具有卫星定位功能；具有扬声器；具有多点触控功能；支持国内主流移动运营商的 4G\3G\2G 网络；支持蓝牙、WI-FI 通信； 2、计算及存储：处理器 10 核 2.4GHz；运行内存 4G；内部存储空间 64G； 3、显示屏幕：彩色高清显示屏，屏幕尺寸 7 英寸，屏幕分辨率 1920*1200；适于户外作业使用，可进行亮度调节，最大亮度 550cd/m2； 4、拍照摄像：前置摄像头 800 万像素，后置摄像头 1600 万像素，可自动对焦，带电子闪光；具备一键连拍功能； 5、外部接口：USB Tpye-C 数据接口、SIM/RUIM/USIM 卡接口、存储卡接口、USB Tpye-C 电源充电接口、3.5mm 耳机接口； 6、电池续航：电池容量 6000mAh（防爆），支持连续</p>	58000	58000

				<p>工作不小于 8 小时，待机时间不小于 300 小时；电池容量 9650mAh（常规锂电池），支持连续工作不小于 10 小时，待机时间不小于 400 小时；</p> <p>7、安全性：支持可信计算模块，为终端软件数据安全提供防护；</p> <p>8、导航定位：支持 GPS、格洛纳斯、北斗、AGPS；</p> <p>9、其他功能：支持 OTG、FM 收音机、重力传感器、地磁传感器、陀螺仪传感器、旋转矢量感应器，支持外接肩咪摄像头，支持 USB OTG 功能，专用腕表；</p> <p>10、扩展支持：支持扩展超高频 RFID 模块；</p>			
6	手摇报警器	10 台	<p>品牌型号：利景 SY-100；生产厂家：沧州利景环保设备有限公司；国别：中国</p>	<p>声压级：110±2dB (A) @1m</p> <p>音响频率：550±20Hz（取决于手摇速度）</p> <p>结构：铝合金警报器</p> <p>有效范围：直径 1000m</p> <p>广泛用于露天军营、民防、山间营救和海边放哨、部队、工厂企业、防洪防汛、消防、监狱、水库、船上、矿山、平原、牧场、加油站、机场、林场、宾馆、酒店等企事业单位。</p>	300	3000	
7	背负式割灌机	2 台	<p>品牌型号：MX39；生产厂家：永康市拓丰贸易有限公司；国别：中国</p>	<p>1、排量：38.7cc</p> <p>2、最大功率：1.7KW/8000r/min</p> <p>3、马力：2.5HP</p> <p>4、机油燃油标准：四冲程机油 9.#汽油</p> <p>5、净重：8KG</p> <p>6、操作方式：背负式、侧挂式</p>			
8	割灌机	2 台	<p>品牌型号：沂星 BG-430；生产厂家：临沂市兰山区沂星植保机械厂；国别：中国</p>	<p>1、汽油机形式：单缸、风冷、二冲程</p> <p>2、最大功率：1.84kw/7600r/min</p> <p>3、排量：50cc</p> <p>4、化油器：膜片式</p> <p>5、整机重量：≤8kg.</p> <p>6、携带方式：硬轴，双肩侧挂式</p>			
9	链条锯	2 个	<p>品牌型号：森虎捷 9990；生产厂家：福州领航顺贸易有限公司；国别：中国</p>	<p>切割深度：350mm-390mm</p> <p>额定功率：4.5KW-4.8KW</p> <p>锯机转速：8000n/min-9000n/min</p> <p>排气量：80-90cm³</p>	1900	3800	
10	液压钳	1 个	<p>品牌型号：得力 DL-YQ300；生产厂家：得力集团有限公司；国别：中国</p>	<p>最大切割力：18T 展开力：5.5T</p> <p>展开宽度：160mm 最大剪切直径：20MM(Q235)</p> <p>重量：11.9KG 外型尺寸：740*230*175mm</p>	6000	6000	

11	汽油锯	1 个	品牌型号： 奥晟 ASS5200A； 生产厂家： 宁波奥晟机 械有限公 司；国别： 中国	汽油机型式：单缸、风冷、二冲程；排量：52CC；最 高工作转速：12000RPM； 怠速：2800RPM；最大功率：2.2KW/8500RPM；最大切 割长度：500MM； 链轮：7T0.325"；节距：0.325"；链宽：0.058"； 导板尺寸：18" .20"； 化油器型式：膜片式；泵油系统：可调自动泵油；燃 油箱容量：520ml；链条油箱容量：250ml	2600	2600	
12	钢筋速 断器	1 台	品牌型号： 雨成 YC-20；生 产厂家：济 宁雨成机械 设备有限公 司；国别： 中国	1. 电压：18V 2. 锂电池：DC18V 3.6Ah 3. 空载功率：140W 最大行程：21mm 4. 切断速度：5-8s 5. 最大切割直径：钢筋 20mm，平条（最大）21*20mm 6. 最小切割直径：Φ4mm 7. 一次充电切断次数：150 次左右 8. 充电时间：90 分钟 9. 毛重：13.8kg；净重：7.6kg 10. 包装：工程塑料箱 外形尺寸：378x300x118mm	26000	26000	
13	电动式 剪扩器	1 台	品牌型号： 泛泰 FTYYD-JK； 生产厂家： 莱州泛泰机 械有限公 司；国别： 中国	电动剪扩器（电动多功能钳），一把工具可胜任剪切、 扩张、挤压、撕裂、牵引等功能，1 秒钟电源启动开 关，可使救援进程大大缩短，两块大容量 4AH 锂电池 充电迅速，工作时间长可满足复杂救援环境需求。 主要技术参数：额定工作压力 72MPa 剪切力 398KN；剪切圆钢直径（Q235 材料）30mm 圆钢； 剪切钢板厚度 20mm；扩张力 32-42KN；开口距 350mm； 牵引力 40-57KN； 重量 18.6kg；外形尺寸 830*215*230mm；	88000	88000	
14	无齿锯	1 个	品牌型号： 奥莱 ZX3700；生 产厂家：山 东奥莱机械 有限公司； 国别：中国	额定功率：3.7kw；切割直径：10cm；切割轮（mm）： 砂轮片（Φ300mm）；排量：106.8cc；切割深度：100mm； 速：7000r/min；净重：12kg；	16000	16000	
15	编织袋	5000 条	定制	70 克/平米	8	40000	
16	急救箱	10 个	定制	急救外箱： 急救箱设计应急光线指引系统，产品外部设计有荧光 标识作为光线指引，以便于外部光线较暗时迅速的 确认急救箱位置。急救箱设计人体红外感应式主动光源， 为急救箱全天候的应用提供必要条件。还具有工作灯、 方位指示灯等附加功能。人体红外感应式主动电源： 输出功率：0.3-2.5W；电流范围：0.15-150mA；输入 电压：4.5-5VAC；常亮电流：120mA；微亮电流：10mA； 转换效率：90%以上；功率因数：0.92 以上	1000	10000	

				<p>求救方位指示灯：防护等级：≥IP68；光源类型：LED；光源功率：≥1（W）； 工作电压：3.7（V）</p> <p>口对口呼吸膜 2 片、碘伏棉棒 10 支、酒精棉棒 10 支、超大创口贴 1 片、直角大创口贴 1 片、关节贴 1 片、指尖贴 5 片、普通创口贴 4 片、医用纱布块 2 包、敷料镊子 1 支、急救毯 1 包、体温计 1 支、降温贴 2 片、速冷冰袋 2 包、安全别针 4 枚、绷带剪刀 1 把、医用检查手套 2 副、酒精清洁 4 片、一次性口罩 2 只、卷式骨折夹板 1 卷、应急口哨 1 只、应急手电 1 只、弹性绷带 2 卷、医用胶带 1 卷、乳胶止血带 1 根、三角绷带 1 包、产品清单 1 张、急救手册 1 本</p>			
17	喊话扩音器	10 个	<p>品牌型号：国润 SGR；</p> <p>生产厂家：靖江市国润警用器材制造有限公司；国别：中国</p>	<p>1. 功能：扩音、录音、警音、照明、MP3、多媒体 USB 插口。</p> <p>2. 供电方式：使用干电池（或锂电池）供电。</p> <p>3. 工作电压：12V。</p> <p>4. 充电时间：4 小时内充满电。</p> <p>5. 充电器：DC 10V/500Ma。</p> <p>6. 录音时间：240 秒。</p> <p>7. 电池使用时间：可连续使用不低于 20.5 小时（喊话）。</p> <p>8. 产品重量：不大于 650g（不含干电池）。</p> <p>9. 正常工作条件下发热测试：保护装置不工作，正常工作 1 小时，外壳温升大不大于 27K。</p> <p>10. 故障测试：喊话器样品短路情况下，声音变小，5min 后，外壳温升大不大于 38K。</p> <p>11. 尺寸：约 132mm*202mm。</p> <p>12. 耐高温性能：40℃±2℃，2h 后，功能正常。</p> <p>13. 耐低温性能：-20℃±2℃，2h 后，功能正常。</p> <p>14. 执行标准：GB/T 15211-2013 《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》、GB 8998-2001 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》。</p>	480	4800	
18	防汛救援头盔	100 个	<p>品牌型号：重安 CA-013；</p> <p>生产厂家：重庆永安安防科技有限公司；国别：中国</p>	<p>1. 款式：单顶筋；</p> <p>2. 材质：改性阻燃聚酰胺纤维；</p> <p>3. 旋钮式调节帽箍大小；头盔顶部两侧有透气孔，透气性能好；</p> <p>4. 头盔两侧带拓展插槽可佩带头灯和防冲击眼罩；</p> <p>5. 两侧带有阻燃荧光反光条，3M 高强度反光贴质保 7 年；水印《应急救援》字样；</p> <p>6. 缓冲层：具有吸收碰撞能量的缓冲层；</p> <p>7. 抗冲击强度性能：冲击后面罩无碎片脱落；</p> <p>8. 吸收碰撞能量性能：冲击时头部所受最大冲击力：≤3780N；</p> <p>9. 阻燃性能：外壳体及配件均采用阻燃材料，续燃时间小于 10s；</p> <p>10. 重量：≤ 700g；</p> <p>11. 救援头盔帽带上带有救生口哨（口哨须与扣件连</p>	600	60000	

				接一体），便于救援呼救提醒，提供具有该功能的证明材料。			
19	抽水机	1 台	品牌型号： 万 民 80BZ-50；生 产厂家：上 海豪贝机电 设备有限公司；国别： 中国	离心泵，扬程 50m，流量 50-100m ³ /h	12000	12000	
20	抽水机	1 台	品牌型号： 万 民 80BZ-50；生 产厂家：上 海豪贝机电 设备有限公司；国别： 中国	潜水泵，扬程 50m，流量 50-100m ³ /h	12000	12000	
21	远距离 抛投器	1 个	品牌型号： 泛泰 FTPTQ8.5-Y 230Q210；生 产厂家：莱 州泛泰机械 有限公司； 国别：中国	<p>1、主要配置：</p> <p>（1）一个内置的气缸和用于充气用的容量 1.5L 压缩空气气瓶，充一次气可以连续抛射（中间无需再次充气，提高救援效率），压力范围 30Mpa (300bar)；</p> <p>（2）配备 2 个水上用带自动充气救生衣抛射弹，2 个救援陆用抛射弹和一个训练弹，可实现远距离水上、陆地救生。救援弹由 ABS 塑料外壳和铝合金管组成，救援弹内绳索 250 米，可以回收并反复使用；</p> <p>（3）训练弹由 PA 塑料制成，150 米长 3 毫米粗绳子的绳包供训练使用；（4）装绳器用于将绳子装进救援弹内，与气源相连，绳子能够轻松装入救援弹中。</p> <p>2、技术规格：</p> <p>（1）压缩空气工作压力：7Mpa。内置 1.5L 碳纤维瓶：30Mpa；</p> <p>（2）抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离 210M，陆用时抛射距离 230M。</p> <p>（3）抛绳尺寸：Φ3mm，抛绳拉力不小于 2000N。</p> <p>（4）弹头配置：抛绳救援弹 2 个（内置 250 米救援绳），水用救援弹 2 个（内置 210 米救援绳带自动充气救生圈），训练弹 1 个，150 米绳包 1 个</p> <p>（5）发射参数：发射初速≥60m/s，空中飞行时间约 3-5 秒钟，抛投质量≥1.8KG，抛射偏差角≤5°，后座力：最大 5400N。</p> <p>（6）水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 8KG 以上浮力。自动充气救生圈弹头安装替换方便，可提高救援效率。</p> <p>（7）配备角度仪，便于控制发射角度；</p> <p>（8）配有收绳器，方便将打出去的弹体轻易回收，绳</p>	76000	76000	

				<p>子不易打结。</p> <p>(9) 专业配备可调式底座, 具有防滑功能。可在任意地理环境条件下使用, 6 档手动调节 27/35/45/55/65/75° 角度可供发射需要。</p> <p>(10) 配备坚固、便携式、耐用、质量优良的外包装。</p>			
22	救生衣	100 件	品牌型号: 悦升 JSY-01; 生 产厂家: 东 台悦升船舶 设备厂; 国 别: 中国	牛津布 内芯: 轻浮 EPE 尺寸: 55*50cm 浮力 \geq 7.5kg 重量 400g	165	16500	
23	救生圈	20 个	品牌型号: 悦升 JSY-12; 生 产厂家: 东 台悦升船舶 设备厂; 国 别: 中国	外壳聚乙烯内充聚氨酯 尺寸: 外径 71cm 内径 44cm 厚度 11cm 重量: 2.5kg 浮力 \geq 14.5kg	160	3200	
24	棉手套	100 双	定制	100%全棉	8	800	
25	便携式可燃气体检测仪	2 台	品牌型号: 中安 KP8201; 生 产厂家: 河 南中安电子 探测技术有 限公司; 国 别: 中国	<p>◆ 读数: 开机自检后大屏中文显示气体的成分/浓度</p> <p>◆ 显示: 液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明</p> <p>◆ 一般规格: 坚固耐用, 防震动橡胶合成材料制成</p> <p>◆ 电池: 3.7v 1700mA 可充锂电池</p> <p>◆ 相对湿度: 5~95%RH 相对湿度(非冷凝)</p> <p>◆ 防护等级: 高防水性 IP65 防护外壳</p> <p>◆ 工作温度: -40°C 至 50°C</p> <p>◆ EMI / RFI: 符合 EMC Directive 89/336 EEC 的规定</p> <p>◆ 测量范围: 0~100%LEL/0~100ppm(其余可选)</p> <p>◆ 检测气体: 可燃气体, 有害气体</p> <p>◆ 校准: 自动标定与归零</p> <p>◆ 背光: 光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开</p> <p>◆ 检测原理: 电化学传感器(带温度补偿)</p> <p>◆ 自测: 启动时全功能自测试</p> <p>◆ 报警指示: 清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别</p> <p>◆ 听觉报警: 距探测仪 0.25 米处高达 95 分贝的脉冲输出</p> <p>◆ 视觉报警: 闪烁、广角警报透镜和两个红色 LED 警示灯及警报 LCD 读数</p>	3800	7600	

				<ul style="list-style-type: none"> ◆ 其它报警：低电池电量;关闭警告;传感器故障，超量程 ◆ 检测精度：3%FS ◆ 接口定义：U3 口 (USB) ◆ 储存容量：MAX6000 条 ◆ 外观尺寸：(长 99*宽 66*高 33)mm ◆ 重 量：320g ◆ 执行标准：GB15322.3-2003 <p>产品标配： 检测仪一台、充电器头一个、充电器线一根、标定罩一个、说明书一本、合格证、保修卡一张、出厂检测仪报告一张</p>			
26	便携式有毒气体检测仪	1 台	<p>品牌型号：中安 KP82026; 生产厂家：河南中安电子探测技术有限公司; 国别：中国</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 读 数：开机自检后大屏中文显示气体的成分/浓度 ◆ 显 示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明 ◆ 一般规格：坚固耐用，防震动橡胶合成材料制成 ◆ 电 池：3.7v 1700mA 可充锂电池 ◆ 相对湿度：5-95%RH 相对湿度(非冷凝) ◆ 防护等级：高防水性 IP65 防护外壳 ◆ 工作温度：-40° C 至 50° C ◆ EMI / RFI：符合 EMC Directive 89/336 EEC 的规定 ◆ 测量范围：0~100%LEL/0-100ppm(其余可选) ◆ 检测气体：可燃气体，有害气体 ◆ 校 准：自动标定与归零 ◆ 背 光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 ◆ 检测原理：电化学传感器(带温度补偿) ◆ 自 测：启动时全功能自测试 ◆ 报警指示：清晰地听觉和视觉两种方式指示警报级别 ◆ 听觉报警：距探测仪 0.25 米处高达 95 分贝的脉冲输出 ◆ 视觉报警：闪烁、广角警报透镜和两个红色 LED 警示灯及警报 LCD 读数 ◆ 其它报警：低电池电量;关闭警告;传感器故障，超量程 ◆ 检测精度：3%FS ◆ 接口定义：U3 口 (USB) ◆ 储存容量：MAX6000 条 ◆ 外观尺寸：(长 99*宽 66*高 33)mm ◆ 重 量：320g ◆ 执行标准：GB15322.3-2003 <p>产品标配： 检测仪一台、充电器头一个、充电器线一根、标定罩一个、说明书一本、合格证、保修卡一张、出厂检测仪报告一张</p>	3900	3900	

27	远距离测距仪	2 台	品牌型号： 昕锐 X1600Pro 生产 厂家：昕锐至成（北 京）光电技术有限公 司；国别： 中国	测距 量程：一般目标 0-2000 米 精度：0.3m 单点测量 矩形面积测量 圆形面积测量 倾斜角显示 有 测量提示 有振动提示，可开关 蓝牙 有（蓝牙 4.0 版本） 倾角/水平距离 有 工作时间 不低于 10000 次 目标模式 扫描，远距 F，近距 C，普通模式 目标瞄准 样式可选 光学放大 7 倍光学放大 （视野：113.5 米@1000 米 处） 视场 7 度 出瞳直径 3.7 mm 镜片材质 玻璃镜片 光学显示屏 高清 LCD 液晶显示 重量 310 克 尺寸 125.6mm*83.59mm*43.96mm 测距分辨率 10 厘米 防护等级 防撞、防水和防尘（IP56） 激光波长 905 纳米 激光安全等级 CLASS1（一级） 电池类型 CR123A 其他配置 竖握操作	18000	36000
28	便携式“四合一”气体检测仪	2 台	品牌型号： 中安 S316； 生产厂家： 河南中安电子探测技术 有限公司； 国别：中国	技术参数： 检测方式：泵吸式 传感器类型：催化、电化学、PID、红外 响应时间：≤20s 显示误差：±5% FS 指示方式：LCD 显示实时数据及系统状态，发光二 极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 工作环境：温度：-20℃~50℃；湿度：≤95%RH 无 结露 工作电压：DC3.7V 锂电；2000mAh ² 充电时间：≤6h 工作时间：≥8h 连续（非报警待机状态下） 传感器寿命：2 年（电化学） 防爆类型：本质安全型 防护等级：IP65 外形尺寸：175x76x48(mm) 重 量：约 400g	6600	13200
29	警戒线	20 圈	品牌型号： 金能 JN-02； 生产厂家： 河北金能电	1). 符合《GA 375-2001 警戒带》产品标准 2). 带身长度：≥120M；带身宽度：50mm；带身厚度： ≤0.11mm； 3). 断裂强力（径向强力、整根）：≥600N；断裂伸	380	7600

			力科技股份 有限公司； 国别:中国	长率（整根）：≤25%；耐洗色牢度：≥3级； 4).耐光色牢度：≥3~级； 5).耐摩擦色牢度：≥2级； 6).重量：990g； 7).执行标准：符合 GA375-2001 标准规定			
竞标报价：（大写）人民币柒拾玖万柒仟贰佰元整（¥797200.00 元）							
交货期：签订合同之日起 30 日内到货。							
备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装费、风险、税金和其他费用等。							

A 分标（有分标时注明）

竞标人（盖单位公章）：项城市禹旺商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：马勇

日期：2020年12月07日