

金额单位：人民币（元）

货物名称	品牌、生产厂家及国别	规格型号	单位及数量	单价	金额
自然村标准地名标志牌	苏华牌，苍南县苏华标牌有限公司、中国	<p>博白县自然村标准地名牌规格质量安装 1、规格：路牌基板内框架采用不锈钢 60mm*60mm 方管，整体框架长 1200m，高 450m，厚 60mm</p> <p>2、标志牌基板：采用铝板，铝片厚度达约 1.2mm*2 片。贴工程反光膜，反光膜上应印有防伪标志。要求无拼接、起泡、划痕、裂纹等现象。</p> <p>3、标志牌的设计和牌面文字及拼音书写形式均为黑体字体。规格和材质必须符合(地名标志)强制性国家标准。</p> <p>4、文字和拼音：采用余辉管光稀土发光油墨，稀土发光油墨丝印厚度在 0.8mm 以上，有明显的凸起感。</p> <p>5、标志牌白天整体美观，夜晚文字拼音符号要发荧光。初始亮度要高于 10000mcd/m<sup>2</sup>。10h 后亮度不低于 3mcd/m<sup>2</sup>。</p> <p>6、标志牌主杆为一次性成形镀锌八角管，直径 80mm，厚度 2.5mm，高 3000mm。</p> <p>7、标志牌安装深度不低于 500mm，逆向开挖浇灌混凝土。基槽为长 600mm、宽 500mm、深 500mm。</p> <p>8、安装栓为两根 10CM*250CM 圆钢，呈十字形栓入钢管。</p> <p>免费包运输及安装。</p>	1250 块	1595.00	1993750.00