

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 检验科、产房、ICU、手术室净化区域改造及安装采购项目

项目编号: QZZC2023-G1-50003-GXGJ

投标人名称: 浙江强盛医用工程有限公司



序号	货物名称	品牌(如有) 生产厂家	规格型号	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
二层检验科							
一、装饰部分							
1	钢化玻璃墙	国家免检企业	1500mm 高, 不锈钢包边, 信义 10cm 钢化玻璃, 304#不锈钢板压框包边框	210 m ²	430.00	90300.00	
2	红砖砌墙	国家免检企业	900mm 高, 60mmX120mmX240mm 实心砖砌 900mm 高墙, 上封钢化玻璃	150 m ²	230.00	34500.00	
3	红砖墙批灰	国家免检企业	C15 水泥砂浆抹灰找平	300 m ²	45.00	13500.00	
4	墙贴磁砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	300mm*600mm 优等墙砖	300 m ²	188.00	56400.00	
5	拆除部分原磁砖墙面	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	含搬运、清理、外运	364 m ²	20.00	7280.00	
6	地面磁砖修补	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	800mm*800mm, 优等瓷砖与原地面对缝	10 m ²	188.00	1880.00	
7	吊顶铝扣板修补	拓得利、佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司	600mm*600mm, 与原吊顶对缝, 8mm 铝扣板轻钢龙骨骨架	10 m ²	158.00	1580.00	

8	大理石飘台	国家免检企业	定制宽 300mm 宽大理石飘窗	130 米	177.00	23010.00	
9	玻璃地弹门 M1521	奥美特、宁波奥美特自动门控有限公司	1、玻璃地弹门 1500mm*2100mm 2、门身钢化玻璃，四周采用不锈钢包边	3 扇	3780.00	11340.00	
10	玻璃地弹门 M0921	奥美特、宁波奥美特自动门控有限公司	1、玻璃地弹门 900mm*2100mm 2、门身钢化玻璃，四周采用不锈钢包边	14 扇	2268.00	31752.00	
二、强电部分							
1	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	600*600mm 嵌入式，LED 灯管	35 套	180.00	6300.00	
2	LED 应急气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	600*600mm 嵌入式，LED 灯管（应急）	7 套	220.00	1540.00	
3	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	单联	20 套	27.10	542.00	
4	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	双联	6 套	30.80	184.80	
5	插座	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	220V10A	94 套	38.50	3619.00	
6	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫华天电器成套有限公司	100*50	15 m	49.50	742.50	
7	电气配管	鹏凌、河北鹏凌制管有限公司	KBG20	200 m	7.55	1510.00	

8	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BV2.5mm ²	1800 m	5.97	10746.00	
9	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BVR2.5mm ²	850 m	6.47	5499.50	
10	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BV4mm ²	800 m	6.54	5232.00	
11	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BVR4mm ² , 6mm ² 400m	300 m	6.91	2073.00	
三、给排水							
1	洗手盆	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	单人位, 感应龙头, 陶瓷洗手盆	3 套	2670.00	8010.00	
2	污洗台	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	304 不锈钢 (含脚踏龙头)	3.5 米	1200.00	4200.00	
3	地漏	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	5.5 寸 DN110 方形, 304 不锈钢防臭	6 个	75.00	450.00	
4	塑料管	公元、浙江公元 管业有限公司	DN25, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	280 米	62.00	17360.00	
5	塑料管	公元、浙江公元 管业有限公司	DN20, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	160 米	60.00	9600.00	
6	塑料管	公元、浙江公元 管业有限公司	de75, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	180 米	60.00	10800.00	

7	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de50, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	75 米	51.00	3825.00	
8	铜管橡塑保温	伯乐尔、湖北伯乐尔绝热材料有限公司	25mm 厚, 防火等级 B1 级, 粘贴安装	695 米	10.00	6950.00	
9	螺纹阀门	埃美柯、宁波海曙双云埃美柯有限公司	DN20 铜球阀, 丝口连接	16 个	85.00	1360.00	
10	便盆	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	陶瓷制作	1 只	1530.00	1530.00	
11	冲水箱	凯泉、上海凯泉泵业(集团)有限公司	陶瓷制作	1 只	600.00	600.00	
12	水龙头	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	不锈钢制作	2 个	100.00	200.00	
13	洗手盆	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	陶瓷制作	1 套	2670.00	2670.00	
14	地板贴瓷砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	800mm*800mm 防滑砖	3 米	188.00	564.00	
15	墙面贴瓷砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	800mm*400mm 釉面砖	18 m ²	188.00	3384.00	
16	卫生间轻钢龙骨铝扣吊顶	拓得利、佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司	600mm*600mm*0.8mm	3 m ²	158.00	474.00	

17	排气扇	绿岛风、广东绿岛风室内空气系统科技有限公司	300m ³ /h, Φ160mm 接口	1 个	175.00	175.00	
18	天花吸顶灯	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	LED, 600mm*600mm	1 个	180.00	180.00	
19	插座、开关、电线安装	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	国标	1 套	1000.00	1000.00	
20	防水	东升医特、山东东升医特智能装备有限公司	聚氨酯防水层处理	1 套	1000.00	1000.00	
21	做地面架空层	东升医特、山东东升医特智能装备有限公司	防水处理	1 套	2000.00	2000.00	
22	铝合金卫生间门	国家免检企业	铝合金定制	1 扇	800.00	800.00	
四、实验边台系列							
1	等离子医用消毒器	利安达、东莞利安达环境科技有限公司	<p>1、吸顶式等离子消毒机器。</p> <p>2、▲不小于循环风量 800m³/h (投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明)。</p> <p>3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于 99.99%；PM2.5 去除率：不低于 99.9%(投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明)。</p> <p>4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告 (投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明)。</p> <p>5、▲抗电磁波干扰检测报告 (投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明)。</p>	10 台	4000.00	40000.00	

2	传递窗	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	600mm*600mm*600mm	2 台	2000.00	4000.00	
3	钢木边台	本色、宁波本色 实验设备有限公 司	长度*750mm*800mm	31.6 米	1300.00	41080.00	
4	钢木中央台	本色、宁波本色 实验设备有限公 司	长度*750mm*800mm	4.75 米	1300.00	6175.00	
5	钢木转角台	本色、宁波本色 实验设备有限公 司	1000mm*1000mm*800mm	5 组	1400.00	7000.00	
6	水槽+水龙头	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公 司	PP水槽+PP三联龙头	6 套	2000.00	12000.00	
7	桌面塔盒	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	铝合金材质, 插座盒	16 个	150.00	2400.00	
九层产房							
一、装饰部分							
1	产房墙面围护	华翱、佛山市华 翱彩钢夹芯板有 限公司	50 系列硫氧镁彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	78 m ²	218.00	17004.00	
2	产房吊顶天棚	华翱、佛山市华 翱彩钢夹芯板有 限公司	50 系列硫氧镁彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	38 m ²	218.00	8284.00	

3	走廊与辅房墙面围护	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧镁彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	1320 m ²	218.00	287760.00	
4	走廊与辅房吊顶天棚	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	480 m ²	218.00	104640.00	
5	铝合金配件	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	与 50 系列彩钢板配套	1916 m ²	43.00	82388.00	
6	拆除部分	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	原墙体拆除、电气拆除、吊顶拆除、清理搬运等	695 m ²	20.00	13900.00	
7	墙砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	1、5mm 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛孔砖 600mm*300mm 墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂	140 m ²	188.00	26320.00	
8	地砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	1、5mm 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖 600mm*600mm 墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂	45 m ²	188.00	8460.00	
9	2.0 厚聚氨酯涂膜防水层	东升医特、山东东升医特智能装备有限公司	2.0 厚聚氨酯涂膜防水层	42 m ²	52.00	2184.00	

10	铝扣板吊顶 600*600mm	拓得利、佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、部位：吊顶 2、钢筋吊杆，双向中距≤1200mm，用 M8X60 拉爆螺栓与钢筋混凝土板固定。 3、U 型轻钢主龙骨 UC60mmX27mmX1.2mm @1200 找平后与钢筋吊杆固定 4、V26X40X0.8 轻钢次龙骨@600 5、M5X45 对接螺栓连接吊挂件 6、0.8mm 厚铝合金扣板面层，规格 600mm*600mm，嵌入安装 7、中性瓷白色玻璃胶填缝 	45 m ²	158.00	7110.00	
11	防静电 PVC 耐磨地板(含踢脚线)	洁福、洁福地板(中国)有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、2mm 厚耐磨 PVC 地板，同色焊线焊缝 2、PVC 地板专用胶 3、涂刷界面剂一道 	580 m ²	143.00	82940.00	
12	自流坪地面处理	国家免检企业	3mm 水泥自流平	492 m ²	30.00	14760.00	
13	单开自动感应平移门	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、成品气密封电动单开趟门 2、1500*2100mm，控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形； 3、有延时自动关闭功能并备有安全电眼， 4、每趟门的自由通过尺寸不小于 1400×2100mm，带防撞带和 600mm×400mm 观察窗。 5、手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种 火灾断电时可手动开启。 	5 樘	8000.00	40000.00	
14	手推平开钢板喷塑气密门 M1521	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、手推平开钢板喷塑气密门 1500mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 	6 扇	2835.00	17010.00	
15	手推平开钢板喷塑气密门 M0921	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、手推平开钢板喷塑气密门 900mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 	19 扇	1701.00	32319.00	
二、医疗器械部分							

1	不锈钢器械柜	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	900mm×mm1300mm×300mm, SUS304, 1.2mm	1 个	2450.00	2450.00	
2	不锈钢药品柜	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	900mm×1300mm×300mm, SUS304, 1.2mm	1 个	2550.00	2550.00	
3	不锈钢麻醉柜	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	900mm×1300mm×300mm, SUS304, 1.2mm	1 个	2450.00	2450.00	
4	不锈钢书写台	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	柜照明, SUS304, 1.2mm	5 个	1000.00	5000.00	
5	手术室控制面板	恒朗、广州恒朗 自动化设备有限 公司	触摸式, 六联	1 个	16400.00	16400.00	
6	不锈钢医疗气体 面盘	润科、宁波润科 医疗设备有限公 司	2个氧气终端、2个真空吸引终端	1 个	3000.00	3000.00	
7	组合插座箱	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	750mm×220mm×100mm 含 4 个 220V 插座和 1 个接地端子	1 套	540.00	540.00	
8	组合插座箱	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	750mm×220mm×100mm 含 3 个 220V 插座和 1 个 380V 插座和 1 个接地端子, SUS304, 1.2mm	1 套	560.00	560.00	
9	观片灯	景泰源、深圳市 景泰源光电科技 有限公司	SUS304, 1.2mm, 四联	5 套	1320.00	6600.00	
10	不锈钢打包台	国家免检企业	2500mm×1000mm×1000mm, SUS304, 1.2mm, 底座可调节	1 个	3500.00	3500.00	

11	不锈钢污洗池	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	三槽, SUS304, 1.2mm, 底座可调节	2 个	4500.00	9000.00	
12	不锈钢拖把池	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	单槽, SUS304, 1.2mm, 底座可调节	12 副	715.00	8580.00	
13	不锈钢洗手池	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	三人位, 感应及膝控龙头, SUS304, 1.5mm	1 套	7100.00	7100.00	
14	不锈钢洗手池	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	三人位, 感应及膝控龙头, SUS304, 1.5mm	1 套	6100.00	6100.00	
15	输液导轨	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	L2000mm, 含吊钩 2 个	1 个	165.00	165.00	
16	吊塔锚栓	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	现场制作	1 个	1000.00	1000.00	
17	无影灯锚栓	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	现场制作	1 个	1000.00	1000.00	
三、通风和空气消毒系统							
1	冷暖风机外机	雅士、山东雅士 股份有限公司	▲制冷量不低于 63kw, 制热量不低于 65kw (投标文件中提供设备 产品彩页或其它证明资料)。	1 台	45000.00	45000.00	
2	风机盘管	雅士、山东雅士 股份有限公司	FP-34, 1.62KW	6 台	685.00	4110.00	
3	风机盘管	雅士、山东雅士 股份有限公司	FP-51, 2.44KW	4 台	810.00	3240.00	

4	风机盘管	雅士、山东雅士股份有限公司	FP-68, 3.28KW	2 台	870.00	1740.00	
5	风机盘管	雅士、山东雅士股份有限公司	FP-85, 4.12KW	10 台	923.00	9230.00	
6	风机盘管	雅士、山东雅士股份有限公司	FP-102, 4.85KW	2 台	985.00	1970.00	
7	温控器	雅士、山东雅士股份有限公司	AE-Y305	24 台	150.00	3600.00	
8	配套送风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	风管、风口、配件	22 台	157.00	3454.00	
9	配套回风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	风管、风口、配件	22 台	157.00	3454.00	
10	排风机	绿岛风、广东绿岛风室内空气系统科技有限公司	风量 300m ³ /h, 压力不仰低于 150Pa	6 台	1070.00	6420.00	
11	排风机	绿岛风、广东绿岛风室内空气系统科技有限公司	风量 2000m ³ /h, 压力不仰低于 250Pa	2 台	1650.00	3300.00	
12	换气扇	绿岛风、广东绿岛风室内空气系统科技有限公司	风量 180m ³ /h, 压力不仰低于 150Pa	5 台	175.00	875.00	
13	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装	鞍钢、鞍山钢铁集团有限公司	周长 1000mm 以下, σ 0.5	320 m ²	204.00	65280.00	
14	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装	鞍钢、鞍山钢铁集团有限公司	周长 2000mm 以下, σ 0.75	210 m ²	212.00	44520.00	

15	风管橡塑保温板	伯乐尔、湖北伯乐尔绝热材料有限公司	25mm 厚，防火等级 B1 级	510 m ²	20.00	10200.00	
16	等离子消毒器	利安达、东莞利安达环境科技有限公司	<p>1、吸顶式等离子消毒机器。</p> <p>2、▲不小于循环风量 800m³/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。</p> <p>3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于 99.99%；PM2.5 去除率：不低于 99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p>	13 台	4000.00	52000.00	
17	排风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 320*320mm	6 个	125.00	750.00	
18	排风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 600*600mm	2 个	485.00	970.00	
19	防雨百叶	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 800*400mm	2 个	485.00	970.00	
20	止回阀	埃美柯、宁波海曙双云埃美柯有限公司	200*200mm	4 个	170.00	680.00	
21	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	200*200mm	6 个	145.00	870.00	
22	分歧器	国家免检企业	分歧器组件	25 付	150.00	3750.00	
23	脱脂铜管	海亮、浙江海亮股份有限公司	Φ 6.35*0.8	120 米	12.00	1440.00	

24	脱脂铜管	海亮、浙江海亮股份有限公司	Φ 9.52*0.8	145 米	18.00	2610.00	
25	脱脂铜管	海亮、浙江海亮股份有限公司	Φ 12.7*0.8	120 米	25.00	3000.00	
26	脱脂铜管	海亮、浙江海亮股份有限公司	Φ 15.88*1.0	65 米	32.00	2080.00	
27	脱脂铜管	海亮、浙江海亮股份有限公司	Φ 19.05*1.0	45 米	36.00	1620.00	
四、强电部分							
1	室内配电箱	顺鹰、宁波顺鹰电气有限公司	嵌入式成套配电箱安装, 含电器元器件, 双电源切换, 24 回路, 成套定制	3 台	12500.00	37500.00	
2	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	1200*300mm 吸顶式, LED 灯管	60 套	200.00	12000.00	
3	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	1200*300mm 吸顶式, 带应急电源, LED 灯管	15 套	260.00	3900.00	
4	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	600*600mm 吸顶式, LED 灯管	31 套	180.00	5580.00	
5	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	单联	25 套	27.10	677.50	
6	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	双联	22 套	30.80	677.60	
7	插座	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	220V10A	82 套	38.50	3157.00	

8	金属地插座	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	220V10A	1 套	120.00	120.00	
9	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫 华天电器成套有 限公司	100*50	120 m	49.50	5940.00	
10	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫 华天电器成套有 限公司	200*100	68 m	90.00	6120.00	
11	电气配管	鹏凌、河北鹏凌 制管有限公司	KBC20	1500 m	7.55	11325.00	
12	电气配管	鹏凌、河北鹏凌 制管有限公司	KBC25	600 m	9.33	5598.00	
13	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV2.5mm ²	3200 m	5.97	19104.00	
14	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BVR2.5mm ²	800 m	6.47	5176.00	
15	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV4mm ²	1800 m	6.54	11772.00	
16	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BVR4mm ²	600 m	6.91	4146.00	
17	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV6mm ²	700 m	7.78	5446.00	

18	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BVR6mm2	150 m	8.23	1234.50	
19	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BVR10mm2	400 m	11.57	4628.00	
20	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	WDZB-YJY-5*10	100 m	70.00	7000.00	
21	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	WDZB-YJY-5*16	150 m	88.00	13200.00	
22	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	WDZB-YJY-4*35+1*16	50 m	146.00	7300.00	
23	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	YJV-4*50+1*25	60 m	176.00	10560.00	
24	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	YJV-4*70+1*35	40 m	240.00	9600.00	
五、给排水							
1	洗手盆	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆	6 套	2670.00	16020.00	
2	地漏	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	5.5寸 DN110 方形，304 不锈钢防臭	11 个	75.00	825.00	

3	蹲坑	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	陶瓷制作	3 只	800.00	2400.00	
4	坐便器	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	陶瓷制作	2 只	1530.00	3060.00	
5	卫生间隔断	国家免检企业	抗倍特板隔断	3 套	800.00	2400.00	
6	淋浴龙头	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	五金冷热水龙头	5 套	100.00	500.00	
7	洗婴池	国家免检企业	成套亚克力浴缸	2 套	5000.00	10000.00	
8	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN50, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	12 米	86.00	1032.00	
9	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN32, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	48 米	67.00	3216.00	
10	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN25, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	60 米	62.00	3720.00	
11	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN20, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	72 米	60.00	4320.00	
12	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de110UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	100 米	63.00	6300.00	
13	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de75, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	60 米	60.00	3600.00	
14	螺纹阀门	埃美柯、宁波海曙双云埃美柯有限公司	DN20 铜球阀, 丝口连接	21 个	85.00	1785.00	
15	水管橡塑保温	伯乐尔、湖北伯乐尔绝热材料有	25mm 厚, 防火等级 B1 级, 粘贴安装	152 米	10.00	1520.00	

		限公司				
六、设备部分						
1	手术床	铭泰、山东铭泰 医疗设备集团有限公司	<p>1、整套设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，电动电机驱动系统：采用符合国家标准的合格电机。</p> <p>2、多功能综合手术床，四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。</p> <p>3、床身和配件采用优质 304 不锈钢，表面进行抛光处理。充分满足手术后床台消毒。</p> <p>4、T 型不锈钢分体式底座装置，提供优异的耐冲击性及稳固性。</p> <p>5、▲手术床采用方框式床框连接装置。头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。（投标文件中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的证书证明复印件加盖公章予以证明）</p> <p>6、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。</p> <p>7、▲关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3 节，采用方形立柱升降，八只固定锁紧件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定（投标文件中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的证书证明复印件加盖公章予以证明）。</p> <p>8、▲关键刹车部分：手术床底座部分采用 T 型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小 T 型样式左右活动脚踏式一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全（投标文件中提供证明复印件加盖公章予以证明）。</p> <p>9、其它技术指标： 手术台长度 1950±50mm 手术台台面宽度 500mm 电源电压 220V±10% 50Hz 功率 500VA 手术台固定方式：机械定位 手术台功能调节范围：</p>	1 台	24900.00	24900.00

			<p>①前后倾$\geq 15^\circ$（电动）</p> <p>②左右倾$\geq 18^\circ$（电动）</p> <p>③头板上折$\geq 90^\circ$，下折$\geq 90^\circ$（手动）</p> <p>④背板上折$\geq 80^\circ$（电动）背板下折$\geq 40^\circ$（电动）</p> <p>⑤腰桥升降高度$\geq 120\text{mm}$</p> <p>⑥腿板下折$\geq 90^\circ$，水平外展$\geq 90^\circ$（手动）</p> <p>⑦手术台国标最低及最高(730-930mm)$\pm 50\text{mm}$（电动）</p> <p>10、标准配置：</p> <p>SUS#304 全不锈钢五段床体 1 台</p> <p>肩托 1 对</p> <p>腿托 1 对</p> <p>优质国产动力系统 1 套</p> <p>有线遥控器 1 个</p> <p>托脚架 2 件</p> <p>托手架 2 件</p> <p>记忆海绵床垫 1 套</p> <p>麻醉屏架 1 付</p>				
2	医用吊塔	铭泰、山东铭泰医疗设备集团有限公司	<p>1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力。</p> <p>2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力。</p> <p>3、▲吊塔箱体通过 IPX6 等级防水检测（投标文件中提供专业检测机构报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>4、主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于 6063 号，加工级别达到 T5 标准。</p> <p>5、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置。</p> <p>6、▲吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（投标文件中提供相应资料予以证明）。</p>	1 台	16000.00	16000.00	

			<p>7、通过静态力负荷测试，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量$\leq 1.5^\circ$。</p> <p>9、每套配置气源：氧气 2 只、负压吸引 2 只、压缩空气 1 只。</p> <p>9、标准配置：</p> <p>底座 1 套</p> <p>护罩 1 个</p> <p>横臂 1 套</p> <p>吊管 1 套</p> <p>箱体 1 套</p> <p>托盘 2 个</p> <p>抽屉 1 个</p> <p>输液架 1 个</p> <p>氧气 2 个</p> <p>负压吸引 2 个</p> <p>压缩空气 1 个</p> <p>插座 6 个</p> <p>接地端子 2 个</p> <p>网线接口 1 个</p> <p>厂家资质资料一套</p>				
3	无影灯	铭泰、山东铭泰医疗设备集团有限公司	<p>1、▲具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳。（投标文件中提供相应的证明文件）。</p> <p>2、▲采用椭圆大臂，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒（投标文件中提供检测报告）。</p> <p>3、灯罩壳为铝型材质，一体化 ABS 内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过 18CM。</p> <p>4、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。</p> <p>5、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。</p> <p>6、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯</p>	1 台	56500.00	56500.00	

			<p>盘角度，做到可调节光斑大小。</p> <p>7、▲每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升（投标文件中提供相应的证明文件）。</p> <p>8、其它技术指标：</p> <p>照度（Lux）：母灯≤160,000 子灯≤130,000</p> <p>色温可调（K）3500-4500</p> <p>演色性指数（CRI）96</p> <p>红色还原指数（Ra）96</p> <p>调光范围 10—100%</p> <p>术者头部温升≤0.5℃</p> <p>术野温升≤2℃</p> <p>照明深度≥80cm</p> <p>光斑直径 100-300MM</p> <p>灯泡平均寿命≥60000h</p> <p>LED灯杯直径≥60mm</p> <p>灯泡数量母灯 48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯），子灯 24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯）</p> <p>照度和色温调节范围≥12档</p> <p>电源输入 100-240VAC，50/60Hz</p>				
七、医用气体部分							
1	医用设备带	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	组合式三腔	36 米	245.00	8820.00	
2	气体终端	润科、宁波润科 医疗设备有限公司	国标全金属	24 套	400.00	9600.00	

3	电源插座	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	“3+2”多功能，五孔	32 只	38.50	1232.00	
4	漏电保护器	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	DZ47-60 16A	5 只	50.00	250.00	
5	气体管道	永生、义乌永生 不锈钢实业有限 公司	医用不锈钢管Φ14X1.5	260 米	60.00	15600.00	
6	气体管道	永生、义乌永生 不锈钢实业有限 公司	医用不锈钢管Φ10X1.0	120 米	36.00	4320.00	
7	气体报警器	永生、义乌永生 不锈钢实业有限 公司	三气	1 套	5000.00	5000.00	
8	气体二级减压箱	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	500X400X100	1 套	5000.00	5000.00	
9	输液吊轨	国家免检企业	配不锈钢吊杆，滑车	8 套	165.00	1320.00	
10	L型隔帘布（一 次性阻燃）	国家免检企业	多颜色款式布，滑车	4 套	500.00	2000.00	
十层 ICU							
一、装饰部分							
1	墙面围护	华翱、佛山市华 翱彩钢夹芯板有 限公司	50 系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度 0.426mm	1280 m ²	218.00	279040.00	

2	吊顶天棚	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	550 m ²	218.00	119900.00	
3	铝合金配件	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	与 50 系列彩钢板配套	1830 m ²	43.00	78690.00	
4	彩钢板等拆除部分	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	原彩钢板拆除、电气拆除、墙地面修补等	1 项	3000.00	3000.00	
5	防静电 PVC 耐磨地板(含踢脚线)	洁福、洁福地板(中国)有限公司	1、2mm 厚耐磨 PVC 地板, 同色焊线焊缝 2、PVC 地板专用胶 3、涂刷界面剂一道	515 m ²	143.00	73645.00	
6	自流坪地面处理	国家免检企业	3mm 水泥自流平(含地面找平)	500 m ²	30.00	15000.00	
7	手推平开钢板喷塑气密门 M1521	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	1、手推平开钢板喷塑气密门 1500mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑, 带观察窗, 四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作, 铝合金封边	14 扇	2835.00	39690.00	
8	手推平开钢板喷塑气密门 M0921	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	1、手推平开钢板喷塑气密门 900mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑, 带观察窗, 四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作, 铝合金封边	16 扇	1701.00	27216.00	
9	手推平开钢板喷塑气密门 M0821	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	1、手推平开钢板喷塑气密门 800mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑, 带观察窗, 四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作, 铝合金封边	4 扇	1512.00	6048.00	
10	不锈钢防撞带	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	150mm 宽、不锈钢 1.2mm 厚	90 m	130.00	11700.00	
11	吊桥锚栓	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	现场制作	8 套	1000.00	8000.00	

12	观察窗	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	1.2m*1.2m	6 扇	620.00	3720.00	
二、通风和空气消毒系统							
1	排风机（低噪 音）	绿岛风、广东绿 岛风室内空气系 统科技有限公司	风量 500m ³ /h，压力不仰低于 150Pa	4 台	1070.00	4280.00	
2	排风机（低噪 音）	绿岛风、广东绿 岛风室内空气系 统科技有限公司	风量 2500m ³ /h，低噪音，压力不仰低于 250Pa	1 台	2100.00	2100.00	
3	排风口	东海、宁波东海 暖通防火设备厂	铝合金 320*320mm	4 个	125.00	500.00	
4	排风口	东海、宁波东海 暖通防火设备厂	铝合金 600*600mm	1 个	485.00	485.00	
5	止回阀	埃美柯、宁波海 曙双云埃美柯有 限公司	500*320mm	1 个	317.00	317.00	
6	止回阀	埃美柯、宁波海 曙双云埃美柯有 限公司	200*200mm	4 个	170.00	680.00	
7	手动调节阀	东海、宁波东海 暖通防火设备厂	320*200mm	1 个	158.00	158.00	
8	手动调节阀	东海、宁波东海 暖通防火设备厂	200*200mm	4 个	145.00	580.00	
9	防雨百叶	东海、宁波东海 暖通防火设备厂	铝合金 800*400mm	2 个	485.00	970.00	
10	吸顶式冷暖风机	美的、广东美的 暖通设备有限公司	四面出风，3P(含铜管)	7 台	3000.00	21000.00	

11	等离子消毒器	利安达、东莞利安达环境科技有限公司	<p>1、吸顶式等离子消毒机器。</p> <p>2、▲不小于循环风量 800m³/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。</p> <p>3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于 99.99%；PM2.5 去除率：不低于 99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p>	12 台	4000.00	48000.00	
三、强电部分							
1	室内配电箱	顺鹰、宁波顺鹰电气有限公司	嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24 回路，成套定制	2 台	20000.00	40000.00	
2	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	1200*300mm 吸顶式，LED 灯管	85 套	200.00	17000.00	
3	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	1200*300mm 吸顶式，带应急电源，LED 灯管	20 套	260.00	5200.00	
4	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	600*600mm 吸顶式，LED 灯管	18 套	180.00	3240.00	
5	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	单联	30 套	27.10	813.00	
6	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	双联	10 套	30.80	308.00	

7	插座	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	220V16A	80 套	38.50	3080.00	
8	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫 华天电器成套有 限公司	100*50	15 m	49.50	742.50	
9	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫 华天电器成套有 限公司	200*100	60 m	90.00	5400.00	
10	电气配管	鹏凌、河北鹏凌 制管有限公司	KBC20	300 m	7.55	2265.00	
11	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV2.5mm ²	2100 m	5.97	12537.00	
12	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BVR2.5mm ²	450 m	6.47	2911.50	
13	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV4mm ²	1200 m	6.54	7848.00	
14	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BVR4mm ²	300 m	6.91	2073.00	
15	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV6mm ²	600 m	7.78	4668.00	
16	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公	BVR6mm ²	100 m	8.23	823.00	

		司					
17	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BV10mm2	400 m	10.41	4164.00	
18	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	YJV-4×10+1*6	36 m	64.00	2304.00	
四、给排水							
1	洗手盆	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆	7 套	2670.00	18690.00	
2	污洗台（含感应 水龙头）	强盛、浙江强盛 医用工程有限公司	双人位 304 不锈钢	1 只	3600.00	3600.00	
3	治疗室操作台、 吊柜	国家免检企业	细目工板打底，石英石台面现场制作	1 套	2000.00	2000.00	
4	地漏	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	5.5 寸 DN110 方形，304 不锈钢防臭	10 个	75.00	750.00	
5	蹲坑	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	陶瓷制作	3 只	800.00	2400.00	
6	塑料管	公元、浙江公元 管业有限公司	DN32，PPR 管道，含管件，热熔连接	96 米	67.00	6432.00	
7	塑料管	公元、浙江公元 管业有限公司	DN25，PPR 管道，含管件，热熔连接	300 米	62.00	18600.00	
8	塑料管	公元、浙江公元 管业有限公司	DN20，PPR 管道，含管件，热熔连接	360 米	60.00	21600.00	

9	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de110UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	274 米	63.00	17262.00	
10	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de75, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	248 米	60.00	14880.00	
11	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de50, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	314 米	51.00	16014.00	
12	铜管橡塑保温	伯乐尔、湖北伯乐尔绝热材料有限公司	25mm 厚, 防火等级 B1 级, 粘贴安装	1592 米	10.00	15920.00	
13	螺纹阀门	埃美柯、宁波海曙双云埃美柯有限公司	DN20 铜球阀, 丝口连接	68 个	85.00	5780.00	
五、设备部分							
1	医用 ICU 专用吊桥	铭泰、山东铭泰医疗设备集团有限公司	<p>1、吊桥箱体通过防护等级 IPX6 防水等级测试。</p> <p>2、▲主体材料要求为高强度铝合金型材, 不低于 6063 号 (投标文件中提供型材检测报告证明材料), 加工级别达到 T5 标准。整体全封闭式设计, 表面无锐角, 无螺丝钉外露, 采用粉末涂料表面处理达到良好的抗菌效果 (投标文件中提供抗菌报告)。</p> <p>4、▲吊桥箱体内部采用气电分离式设计: 箱体底端必须有氧气泻流孔设计, 防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外 (投标文件中提供相应证明材料)。</p> <p>5、电源插座为交流电 220V 并有单独接地线, 插座需带等电位接地端子, 接地线不得与吊塔接地共用, 可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。</p> <p>6、▲吊桥具有四倍承重系数安全负载装置 (投标文件中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的证书证明复印件加盖公章予以证明)</p> <p>7、桥身长 2000~3000mm (实际尺寸以用户现场实测为准); 桥身主型材厚度 $\geq 18\text{mm}$, 为保证产品承重力度, 桥体吊管连接处厚</p>	7 台	17500.00	122500.00	

			<p>度≥34mm。</p> <p>8、配置环境照明灯 2 个，可选配带独立悬挂臂系统的 LED 辅助照明灯，LED 灯珠数量≥28 只，灯头直径≤20cm，照度≥35000LUX。</p> <p>9、气体终端标准配置：氧气 1 个、压缩空气 1 个、负压吸引 1 个；选配负压吸引装置，和氧气吸入器）。</p> <p>10、其它技术指标：</p> <p>电源插座：6 个。</p> <p>接地端子：2 个；网络接口：RJ45，1 个；湿段塔净载重量：70～150kg。</p> <p>框架箱体横梁长为约 650mm、横梁宽约 165mm、横梁高约 110mm；</p> <p>内置式电源两侧椭圆型材支撑架长约 120mm、宽约 53mm、高约 860mm。</p> <p>托插滑轨内径 70mm，两框架距离约 440mm。</p> <p>仪器平台：2 层（承载重量≥50Kg，高度可调）</p> <p>抽屉：1 个（承载重量≥20Kg。</p> <p>抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；</p> <p>抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计。</p> <p>吸顶式安装，稳定牢固</p>				
2	医用设备带	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	含且不限于：气体终端、电源插座、漏电保护器等	7 套	1500.00	10500.00	
十一层手术室							
一、装饰部分							
1	手术室墙面围护	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧镁彩钢板，钢板厚度 0.426mm	320 m ²	218.00	69760.00	

2	手术室吊顶天棚	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧镁彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	160 m ²	218.00	34880.00	
3	走廊与辅房墙面围护	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧镁彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	1050 m ²	218.00	228900.00	
4	走廊与辅房吊顶天棚	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列硫氧彩钢板, 钢板厚度 0.426mm	415 m ²	218.00	90470.00	
5	铝合金配件	华翱、佛山市华翱彩钢夹芯板有限公司	50 系列彩钢板配套	1945 m ²	43.00	83635.00	
6	彩钢板等拆除部分	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	原彩钢板拆除、电气拆除、墙面修补等	1 项	3000.00	3000.00	
7	墙砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	1、5mm 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖 600mm*300mm 墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂	56 m ²	188.00	10528.00	
8	地砖	东鹏、广东东鹏陶瓷股份有限公司	1、5mm 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘结层 2、瓷砖/抛光砖 600mm*600mm 墙砖 3、与地面对缝 4、专用粘接剂	12 m ²	188.00	2256.00	
9	2.0 厚聚氨酯涂膜防水层	东升医特、山东东升医特智能装备有限公司	2.0 厚聚氨酯涂膜防水层	20 m ²	52.00	1040.00	

10	铝扣板吊顶 600*600mm	拓得利、佛山市南海联兴得利装饰材料有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、部位：吊顶 2、钢筋吊杆，双向中距≤1200mm，用 M8X60mm 拉爆螺栓与钢筋混凝土板固定。 3、U 型轻钢主龙骨 UC60mmX27mmX1.2mm @1200 找平后与钢筋吊杆固定 4、V26mmX40mmX0.8mm 轻钢次龙骨@600 5、M5X45mm 对接螺栓连接吊挂件 6、0.8mm 厚铝合金扣板面层，规格 600mm*600mm，嵌入安装 7、中性瓷白色玻璃胶填缝 	12 m ²	158.00	1896.00	
11	防静电 PVC 耐磨地板(含踢脚线)	洁福、洁福地板(中国)有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、2mm 厚耐磨 PVC 地板，同色焊线焊缝 2、PVC 地板专用胶 3、涂刷界面剂一道 	620 m ²	143.00	88660.00	
12	自流坪地面处理	国家免检企业	3mm 水泥自流平(含地面找平)	560 m ²	30.00	16800.00	
13	单开自动感应平移门	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、成品气密封电动单开趟门 2、1500*2100mm，控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形； 3、有延时自动关闭功能并备有安全电眼， 4、每樘门的自由通过尺寸不小于 1400×2100mm，带防撞带和 600mm×400mm 观察窗。 5、手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种 火灾断电时可手动开启。 	3 樘	8000.00	24000.00	
14	手推平开钢板喷塑气密门 M1521	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、手推平开钢板喷塑气密门 1500mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 	6 扇	2835.00	17010.00	
15	手推平开钢板喷塑气密门 M0921	奥美特、宁波奥美特自动门控股有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、手推平开钢板喷塑气密门 900mm*2100mm 2、门身采用钢板喷塑，带观察窗，四周采用不锈钢包边 3、门套采用防火板制作，铝合金封边 	23 扇	1701.00	39123.00	
16	谈话窗	强盛、浙江强盛医用工程有限公	1.2m*1.2m	1 扇	620.00	620.00	

		司					
二、医疗器械部分							
1	不锈钢器械柜	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	900mm×1300mm×300mm, SUS304, 1.2mm	3 个	2450.00	7350.00	
2	不锈钢药品柜	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	900mm×1300mm×300mm, SUS304, 1.2mm	3 个	2550.00	7650.00	
3	不锈钢麻醉柜	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	900mm×1300mm×300mm, SUS304, 1.2mm	3 个	2450.00	7350.00	
4	不锈钢书写台	强盛、浙江强盛 医用工程有限公 司	带照明, SUS304, 1.2mm	3 个	1000.00	3000.00	
5	手术室控制面板	恒朗、广州恒朗 自动化设备有限 公司	触摸式, 六联	3 个	16400.00	49200.00	
6	不锈钢医疗气体 面盘	润科、宁波润科 医疗设备有限公司	2个氧气终端、2个真空吸引终端	3 个	3000.00	9000.00	
7	组合插座箱	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	750mm×220mm×100mm 含4个220V插座和1个接地端子	6 个	540.00	3240.00	
8	组合插座箱	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	750mm×220mm×100mm 含3个220V插座和1个380V插座和1个接地端子, SUS304, 1.2mm	2 个	560.00	1120.00	

9	观片灯	景泰源、深圳市景泰源光电科技有限公司	SUS304, 1.2mm, 四联	2 个	1320.00	2640.00	
10	不锈钢传递窗	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	600mm×600mm×600mm, SUS304, 1.2mm, 双门互锁, 内置紫外线消毒灯	1 套	2000.00	2000.00	
11	不锈钢洗手池	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	三人位, 感应及膝控龙头, SUS304, 1.5mm	1 个	7100.00	7100.00	
12	手术室输液导轨	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	12000, 含吊钩 2 个	8 副	165.00	1320.00	
13	吊塔锚栓	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	现场制作, 且满足采购单位要求	3 套	1000.00	3000.00	
14	无影灯锚栓	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	现场制作, 且满足采购单位要求	3 套	1000.00	3000.00	
三、净化通风和空气消毒系统							

1	AHU01 组合式净化风机	雅士、山东雅士股份有限公司	<p>1、参数：风量：5000m³/h、机外余压 650Pa、配置电极式加湿器、配置电加热，自带新风，可实现恒温恒湿功能。</p> <p>2、规格：采用铝合金框架+双面保温板结构。保温板厚不低于 25mm 厚，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型，内板为镀锌薄钢板，外板烤漆镀锌钢板。采用双进风后弯叶片离心风机，三相异步电机(IE3)，防护等级：IP55，F 级绝缘。冷（热）水盘管采用铜管穿防腐亲水铝翅片。冷凝水盘采用 304# 不锈钢材质，整体式水盘。过滤器配置 G4+F8 两级过滤器。配置 PTC 电加热器，UV 紫外杀菌灯。</p> <p>3、▲空气处理机组为铝合金框架，在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.6mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于 0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm。并提供相关检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章）。</p> <p>4、▲机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，以保证整个机组的密封性 在-400pa 条件下漏风量≤0.06 L/(s*m²)；在 700pa 条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)，并提供相关检测报告并加盖公章(投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章)</p> <p>5、▲空气处理机组应通过 TUV 抗菌实验测试，其中空调机组内侧箱板对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求>99%。机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，综合落菌总数不大于 10CFU/g，提供 TUV 抗菌试验报告和微生物测试报告（投标文件中提供测试报告复印件加盖投标单位公章）</p> <p>6、▲空气处理机组稳定运行 10 小时无凝露现象，提供具有相应资质的第三方检测机构出具的凝露实验报告并加盖公章（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章）</p> <p>7、▲空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质，该种材质对常风的大肠杆菌和金黄色葡萄菌具有明显的抗菌效果，</p>	1 台	60457.00	60457.00
---	---------------	---------------	---	-----	----------	----------

			<p>抗菌率达到 99.9%以上，投标书中应提供相关证明文件并加盖公章（投标件中提供证明文件复印件加盖投标单位公章）</p> <p>8、▲空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa 压力下过滤器旁通漏风量≤0.02%，在-400pa 条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%。投标书中提供具有相应资质的第三方检测机构出具的检测报告（投标件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章）</p> <p>9、▲为保证换热器的性能，制造商有完整的换热器生产线，要求所有表冷器在组装前逐台进行检漏试验，试验压力不小于 2.5MP，以保证换热性能及使用寿命。投标文件中应列出相关的设备清单，并附以图片说明。</p>				
2	AHU02 组合式净化风机	雅士、山东雅士股份有限公司	 <p>1、参数：风量7000m3/h、机外余压 650Pa、配置电极式加湿器、配置电加热，自带新风，可实现恒温恒湿功能。</p> <p>2、规格：采用铝合金框架+双面保温板结构。保温板厚不低于 25mm 厚，硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型，内板为镀锌薄钢板，外板烤漆镀锌钢板。采用双进风后弯叶片离心风机，三相异步电机(IE3)，防护等级：IP55，F 级绝缘。冷（热）水盘管采用铜管穿防腐亲水铝翅片。冷凝水盘采用 304#不锈钢材质，整体式水盘。过滤器配置 G4+F8 两级过滤器。配置 PTC 电加热器，UV 紫外杀菌灯。</p> <p>3、空气处理机组为铝合金框架，在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.6mm/m。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于 0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯(PU)直接发泡，厚度≥50mm。</p> <p>4、机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性 在-400pa 条件下漏风量≤</p>	1 台	66018.00	66018.00	

			<p>0.06 L/(s*m²)；在 700pa 条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)。</p> <p>5、空气处理机组应通过 TUV 抗菌实验测试，其中空调机组内侧箱体对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求>99%。机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，综合落菌总数不大于 10CFU/g。</p> <p>6、空气处理机组稳定运行 10 小时无凝露现象。</p> <p>7、空气处理机组的接水盘采用特种抗菌型 304 不锈钢材质，该种材质对常风的大肠杆菌和金黄色葡萄菌具有明显的抗菌效果，抗菌率达到 99.9%以上。</p> <p>8、空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在 +400pa 压力下过滤器旁通漏风量≤0.02%；在-400pa 条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%。</p> <p>9、为保证换热器的性能，制造商有完整的换热器生产线，要求所有表冷器在组装前逐台进行检漏试验，试验压力不小于.5MP，以保证换热性能及使用寿命。</p>				
3	排风机	绿岛风、广东绿岛风室内空气系统科技有限公司	风量 500m ³ /h（低噪音），压力不仰低于 150Pa	4 台	1070.00	4280.00	
4	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装	鞍钢、鞍山钢铁集团有限公司	周长 1000mm 以下，σ 0.5	380 m ²	204.00	77520.00	
5	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装	鞍钢、鞍山钢铁集团有限公司	周长 2000mm 以下，σ 0.75	580 m ²	212.00	122960.00	
6	镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)制作安装	鞍钢、鞍山钢铁集团有限公司	周长 4000mm 以下，σ 1.0	280 m ²	226.00	63280.00	

7	风管橡塑保温板	伯乐尔、湖北伯乐尔绝热材料有限公司	25mm 厚，防火等级 B1 级	1240 m ²	20.00	24800.00	
8	百级层流送风天花	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	1400*1400mm	1 个	17900.00	17900.00	
9	万级层流送风天花	强盛、浙江强盛医用工程有限公司	2600*1400mm	3 个	6100.00	18300.00	
10	吸顶式冷暖风机	美的、广东美的暖通设备有限公司	四面出风，3P（含铜管）	4 台	3000.00	12000.00	
11	等离子消毒器	利安达、东莞利安达环境科技有限公司	<p>1、吸顶式等离子消毒机器。</p> <p>2、▲不小于循环风量 800m³/h（投标文件中提供产品彩页或其它证明文件予以证明）。</p> <p>3、▲白葡萄球菌杀灭率：不低于 99.99%；PM2.5 去除率：不低于 99.9%（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>4、▲生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告（投标文件中提供报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p> <p>5、▲抗电磁波干扰检测报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖投标单位公章予以证明）。</p>	4 台	4000.00	16000.00	
12	高效送风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 320*320mm	4 个	660.00	2640.00	
13	高效送风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 484*484mm	8 个	830.00	6640.00	
14	排风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 320*320mm	4 个	125.00	500.00	

15	格栅回风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 300*300mm	4 个	119.00	476.00	
16	格栅回风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 400*400mm	8 个	157.00	1256.00	
17	阻尼回风口	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 600*320mm	10 个	158.00	1580.00	
18	防雨百叶	东海、宁波东海暖通防火设备厂	铝合金 800*400mm	4 个	485.00	1940.00	
19	消声器	东海、宁波东海暖通防火设备厂	700*500*1800mm	4 个	2314.00	9256.00	
20	防火阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	700*500mm	4 个	470.00	1880.00	
21	防火阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	400*250mm	1 个	242.00	242.00	
22	止回阀	埃美柯、宁波海曙双云埃美柯有限公司	200*200mm	4 个	170.00	680.00	
23	定风量阀	妥思、妥思空调设备(苏州)有限公司	500*320mm	1 个	1458.00	1458.00	
24	电动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	500*320mm	3 个	390.00	1170.00	
25	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	400*300mm	4 个	210.00	840.00	
26	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	400*250mm	4 个	200.00	800.00	
27	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	400*200mm	4 个	187.00	748.00	

28	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	320*200mm	6 个	158.00	948.00	
29	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	250*200mm	12 个	160.00	1920.00	
30	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	200*200mm	4 个	145.00	580.00	
31	手动调节阀	东海、宁波东海暖通防火设备厂	200*160mm	4 个	140.00	560.00	
32	风管漏光漏风试验	国家免检企业	漏光漏风测试	800 m ²	5.00	4000.00	
33	机组底座和风管法兰制作安装支架	国家免检企业	镀锌角铁制作	1120 kg	5.50	6160.00	
四、自控系统							
1	DDC 控制柜	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	DDC-F-5.5-TH001-SI	2 个	9410.00	18820.00	
2	可编程控制器(继电器)	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	ACX36.040	2 个	100.00	200.00	
3	风道式温湿度传感器	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	QFM9160	2 个	1200.00	2400.00	
4	高温断路器	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	L4064K1006	4 个	150.00	600.00	
5	缺风压差开关	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	930(50-499Pa)	4 个	300.00	1200.00	

6	中/高效压差开关	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	930(50-500Pa)	4 个	300.00	1200.00	
7	辅料	恒朗、广州恒朗自动化设备有限公司	镀锌角铁、螺丝螺帽等	4 项	1000.00	4000.00	
五、强电部分							
1	机组分配电箱	顺鹰、宁波顺鹰电气有限公司	嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24回路，成套定制	4 台	12500.00	50000.00	
2	室内分配电箱	顺鹰、宁波顺鹰电气有限公司	嵌入式成套配电箱安装，含电器元器件，双电源切换，24回路，成套定制	4 台	20000.00	80000.00	
3	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	1200*300mm 吸顶式，LED 灯管	27 套	200.00	5400.00	
4	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	1200*300mm 吸顶式，带应急电源，LED 灯管	40 套	260.00	10400.00	
5	LED 气密医用照明灯带	佳静、嘉兴市佳静电气有限公司	600*600mm 吸顶式，LED 灯管	15 套	180.00	2700.00	
6	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	单联	20 套	27.10	542.00	
7	扳式暗开关(单控)	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	双联	4 套	30.80	123.20	
8	插座	TCL-罗格朗、TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	220V10A	68 套	38.50	2618.00	

9	金属地插座	TCL-罗格朗、 TCL-罗格朗国际 电工(惠州)有限 公司	220V10A	3 套	120.00	360.00	
10	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫 华天电器成套有 限公司	100*50	45 m	49.50	2227.50	
11	钢制槽式桥架	鑫华天、宁波鑫 华天电器成套有 限公司	200*100	30 m	90.00	2700.00	
12	电气配管	鹏凌、河北鹏凌 制管有限公司	KBC20	620 m	7.55	4681.00	
13	电气配管	鹏凌、河北鹏凌 制管有限公司	KBC25	310 m	9.33	2892.30	
14	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV2.5mm ²	3200 m	5.97	19104.00	
15	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BVR2.5mm ²	1600 m	6.47	10352.00	
16	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV4mm ²	800 m	6.54	5232.00	
17	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BVR4mm ²	400 m	6.91	2764.00	
18	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公 司	BV6mm ²	600 m	7.78	4668.00	

19	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BVR6mm2	150 m	8.23	1234.50	
20	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BV10mm2	300 m	10.41	3123.00	
21	铜芯绝缘导线	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	BVR10mm2	105 m	11.57	1214.85	
22	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	YJV-4*16+1*10	20 m	86.00	1720.00	
23	铜芯电力电缆	浙上、浙江上上 电线电缆有限公司	YJV-4*35+1*16	30 m	146.00	4380.00	
六、给排水							
1	洗手盆	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	单人位，感应龙头，陶瓷洗手盆	2 套	2670.00	5340.00	
2	拖把池	强盛、浙江强盛 医用工程有限公司	304 不锈钢	2 只	715.00	1430.00	
3	地漏	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	5.5 寸 DN110 方形，304 不锈钢防臭	5 个	75.00	375.00	
4	蹲坑	箭牌、箭牌家居 集团股份有限公司	陶瓷制作	2 只	800.00	1600.00	
5	卫生间隔断	国家免检企业	抗倍特板隔断	2 套	800.00	1600.00	

6	淋浴间	箭牌、箭牌家居集团股份有限公司	包含玻璃隔断、五金龙头等	2 套	2000.00	4000.00	
7	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN32, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	18 米	67.00	1206.00	
8	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN25, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	90 米	62.00	5580.00	
9	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	DN20, PPR 管道, 含管件, 热熔连接	100 米	60.00	6000.00	
10	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de110UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	150 米	63.00	9450.00	
11	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de75, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	70 米	60.00	4200.00	
12	塑料管	公元、浙江公元管业有限公司	de50, UPVC 管道, 含管件, 粘接连接	120 米	51.00	6120.00	
13	螺纹阀门	埃美柯、宁波海曙双云埃美柯有限公司	DN20 铜球阀, 丝口连接	12 个	85.00	1020.00	
14	铜管橡塑保温	伯乐尔、湖北伯乐尔绝热材料有限公司	25mm 厚, 防火等级 B1 级, 粘贴安装	550 米	10.00	5500.00	
七、设备部分							

1	手术床	铭泰、山东铭泰 医疗设备集团有 限公司	<p>1、整台设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，电动电机驱动系统：均采用符合国家标准合格电机。</p> <p>2、多功能综合手术床，四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。</p> <p>3、床身和配件采用优质 304 不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、易清洁。充分满足手术后床台消毒。</p> <p>4、T 型不锈钢分体式底座装置：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性。</p> <p>5、手术床采用方框式床框连接装置，采用先进技术，保证产品安全稳定。头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。</p> <p>6、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。</p> <p>7、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3 节，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活关节，保证立柱承载稳定。</p> <p>8、关键刹车部分：手术床底座部分采用 T 型结构设计，刹车位于头部中央正下方，小 T 型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。</p> <p>9、其它技术指标： 手术台长度 1950±50mm 手术台台面宽度 500mm 电源电压 220V±10% 50Hz 功率 500VA 手术台固定方式：机械定位 手术台功能调节范围： ①前后倾≥15°（电动） ②左右倾≥18°（电动） ③头板上折≥90°，下折≥90°（手动）</p>	2 台	24900.00	49800.00	
---	-----	---------------------------	---	-----	----------	----------	--

			<p>④背板上折$\geq 80^\circ$（电动） 背板下折$\geq 40^\circ$（电动）</p> <p>⑤腰桥升降高度$\geq 120\text{mm}$</p> <p>⑥腿板下折$\geq 90^\circ$，水平外展$\geq 90^\circ$（手动）</p> <p>⑦手术台国标最低及最高(730-930mm)$\pm 50\text{mm}$（电动）</p> <p>标准配置：</p> <p>SUS#304 全不锈钢五段床体 1 台</p> <p>肩托 1 对</p> <p>腰托 1 对</p> <p>优质国产动力系统 1 套</p> <p>有线遥控器 1 个</p> <p>托脚架 2 件</p> <p>托手架 2 件</p> <p>记忆海绵床垫 1 套</p> <p>麻醉屏架 1 付</p>				
2	医用吊塔	铭泰、山东铭泰医疗设备集团有限公司	<p>1、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力。</p> <p>2、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力。</p> <p>3、吊塔箱体通过 IPX6 等级防水检测。</p> <p>4、主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于 6063 号，加工级别达到 T5 标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，采用粉末涂料表面处理达到良好的抗菌效果。</p> <p>5、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置。</p> <p>6、吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。</p> <p>7、通过静态力负荷测试，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量$\leq 1.5^\circ$。</p>	2 台	16000.00	32000.00	

			<p>8、每套配置气源：氧气 2 只、负压吸引 2 只、压缩空气 1 只。</p> <p>9、其它技术指标：</p> <p>标准配置：</p> <p>底座 1 套</p> <p>护罩 1 个</p> <p>横臂 1 套</p> <p>吊管 1 套</p> <p>箱体 1 套</p> <p>托盘 2 个</p> <p>抽屉 1 个</p> <p>输液架 1 个</p> <p>氧气 2 个</p> <p>负压吸引 2 个</p> <p>压缩空气 1 个</p> <p>插座 6 个</p> <p>接地端子 2 个</p> <p>网线接口 1 个</p> <p>厂家资质资料一套</p>				
3	无影灯	铭泰、山东铭泰医疗设备集团有限公司	<p>1、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳。</p> <p>2、采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒。</p> <p>3、灯罩壳为铝型材质，一体化 ABS 内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过 18CM。</p> <p>4、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。</p> <p>5、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。</p> <p>6、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。</p>	2 台	56500.00	113000.00	

		<p>7、每个 LED 灯泡都配有独立的散热片，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。</p> <p>8、其它技术指标：</p> <p>照度 (Lux)：母灯≤160,000 子灯≤130,000</p> <p>色温可调 (K) 3500-4500</p> <p>演色性指数 (CRI) 96</p> <p>红色还原指数 (Ra)96</p> <p>调光范围 10—100%</p> <p>术者头部温升≤0.5℃</p> <p>术野温升≤2℃</p> <p>照明深度≥80cm</p> <p>光斑直径 100-300MM</p> <p>灯泡平均寿命≥60000h</p> <p>LED 灯杯直径≥60mm</p> <p>灯泡数量母灯 48LEDS (主灯)+144LEDS (副灯)，子灯 24LEDS (主灯)+72LEDS (副灯)</p> <p>照度和色温调节范围≥12 档</p> <p>电源输入 100-240VAC, 50/60Hz</p>				
报价合计 (包含税费等所有费用)：(大写)人民币 <u>肆佰玖拾捌万壹仟玖佰陆拾肆元柒角伍分</u> (¥ <u>4981964.75</u> 元)						
<u>无分标</u> (此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”)						

注：

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、 本表内容均不能涂改， 否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，**否则其投标作无效标处理。**

4、以上表格要求细分项目及报价，具体填写货物名称、生产厂家、规格型号，**否则其投标作无效标处理。**。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



投标人名称(电子签章)：浙江强盛医用工程有限公司

日期：2023年4月19日