

三、 投标报价明细表

项目名称：平果市城市综合管理服务平台项目

项目编号：BSZC2022-G3-230038-KLZB

1. 软件系统配置

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
(一) 行业应用系统							
1、智慧执法平台							
1	平果市城市综合管理服务平台项目						
	移动执法通子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	移动执法通子系统是基于移动互联的移动执法 app, 替代传统执法方式 的一种新的执法方式, 通过一个 app 实现所有执法工作的移动办理, 实现对执法活动全过程跟踪记录, 提升日常执法工作效率, 确保执法工作依法进行, 有据可查。	148037	148037
	执法线索管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	执法线索管理子系统是汇集各种不同来源的城市管理问题, 实现问题处置的全流程工作闭环, 支持多级流转, 既能满足监管分离、高位监督的管理模式, 也能满足主动发现、快速处置的工作机制。	124024	124024
	执法统一办案子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合	执法统一办案子系统是按照《行政处罚法》的要求严格按照自由裁量 权标准将案件受理、立案、调查取证、依法告知、重大执法案件法	202611	202611

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	执法案由管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	制审核、作出处罚决定、送达、执行、结案等执法环节在平台中建立规范化的执法流程,规范每个环节、每个岗位的要求,从源头上约束和规范执法行为。	132756	132756
	执法文书管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	结合部门权力清单,将具有裁量幅度的各种执法行为的裁量权进行细化、量化,严格设定自由裁量情形和相对应的不同裁量幅度范围,有效帮助执法人员用好法、用对法,从源头保障法律的执行能够公平公正。	131664	131664
	执法勤务管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	通过系统后台可以自由编辑法律文书模板,并可以灵活的配置在相对应的案件处理流程中。从案件登记到最终结案的全流程中,都可以自动生成相应的法律文书,大幅提高工作效率,并能对文书进行审核管理。	153494	153494
	日常执法指挥调度子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	对执法人员的信息化管理,包括执法人员台帐管理、考勤管理、工作任务管理以及实现对执法人员外出的位置全程监控。	197165	197165

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供者	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
					肯思捷信息系统咨询有限公司	反应快、处置明、管理勤”的目标,提高城管信息化管理水平,规范城管突发事件处置过程,提高突发事件处置效率,打通各级信息壁垒,实现可视化指挥调度。		
2、智慧市政								
1	平果市城市综合管理服务平台项目	市政概览系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	显示各类市政设施数量,各类物联网监测设备数量及分布情况,针对某个具体设备的监测情况。	306301	306301
		市政设施更新管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	基于市政设施的全面摸底普查,形成市政设施基础数据库。涵盖桥梁、道路、管网、泵站、路灯、园林绿化等各类市政基础数据。为保持数据的现势性,平台提供按区域、按类别的数据动态更新。	339046	339046
		配置维护管理系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	配置维护子系统是给系统管理员使用的管理平台,用于配置维护市政业务基本信息,维护市政体系内组织机构,完成岗位、人员权限管理,可以方便快捷地调整系统使之适应用户需要,并在系统运行过程中不断的完善系统配置以适应业务变化的需求。	164409	164409

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供者	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
		内涝点位监测预警系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	安装地下管网的液位监测,实时回传监测数据,对于超过阈值的情况,及时生成报警信息提醒处理。	164409	164409
3、智慧环卫								
1	平果市城市管理服务平台项目	基础资源管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供对环卫人员、车辆、设备、设施、终端和企业,对环卫系统的六大资源进行全面有效的管理。	164409	164409
		环卫设施管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	主要提供了设施信息、设施分布以及设施的维护标准管理,建立设施维护制度,通过设施巡查、设施改造、设施工程等对设施的养护周期进行全面管理。	158951	158951
		清扫保洁管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	结合环卫管理中的清扫保洁业务,制定网格化、精细化管理规则制度,建立权责主体。系统对保洁业务的人员、车辆作业管控,借助物联网传感设备,实现人、车作业量化管理,提供人员基础信息、人员排班、片区划定、人员轨迹、轨迹回放、工作时间、通信记录、跨区	202611	202611

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	环卫指挥调度管理	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	域报警、一人多带报警等功能。提供车辆基础信息、车辆排班、车辆轨迹、轨迹回放、车辆区域、车辆油耗监测、车辆工作状态监测油耗报警、超速报警、跨区域报警等作业人员监管。	173141	173141
	数据分析考核子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	将全部队伍资源进行精细化掌控,并实现精准化调度。本次建设指挥调度监管应用,通过物联网硬件终端,将人、车全部接入,可以实现应急任务的第一时间响应与互动。	204794	204794
	应用支撑管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	系统针对清扫保洁考核得分进行统计,得出环境卫生管理站、所及保洁公司的考核得分,同时分析出在作业保洁上存在的突出问题,并分析出各问题高发的时间段,根据各单位的历史得分,对各单位作业质量进行科学评估。	88005	88005
4、智慧园林							

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
1	基础资源管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	通过数据采集,把全市园林绿化资源(如树种、道路、公园、绿地、苗木、古树、病虫害、法律法规、绿化规划等)进行集中式管理,并使用遥感影像、人工和自然地物的纹理、数字园林绿化规划图、数字地形图等数据,采用对接地理信息系统、遥感、三维仿真等技术建立园林绿化规划区域的三维景观模型。	197153	197153
	古树名木管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	通过对古树名木的分布在地图上进行显示,古树名木的分类管理,古树名木的基本信息管理,不同的科室可以管理不同类别的古树名木,古树名木的管理养护信息维护,古树名木的分类统计的信息化管理,实现高效科学的管理目的,满足规划决策的需要。	282289	282289
	园林一张图系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	园林一张图主要从宏观上监管园林绿化所有业务的运行情况。	328131	328131
	应用支撑管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	主要包括四个管理模块应用,统一定位管理系统通过整合全市园林绿化作业、执法、巡查管理中的各种车辆和人员等信息,开发统一的GPS接收、共享和轨迹回放模块;GIS地图应用系统实现对基础地理数据、遥感影像数据、网格数据、事件数据等地理空间数据的管理、维护、显示、操作和更新等功能;视频监控管	175324	175324

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务供应商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	理现主要对全市绿化管理内容进行可视化监控管理,对监控范围内的突发性绿化管理问题进行视频调度、视频分析等功能;维护管理提供统一的运行平台,通过统一资源管理系统面向多个应用的基础管理服务系统。		
5、智慧路灯监控系统							
1	平果市城市管理服务平台项目						
	路灯概况展示子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	直观显示路灯总数、亮灯数、连接数,以此计算亮灯率。同时显示各本周能耗和上周能耗的对比,方便用户直观了解路灯能耗。统计近期路灯能耗变化,以曲线图显示近两周的能耗变化。	77090	77090
	图分布子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	路灯根据集中器分组来显示路组织形式,在地图上可直观显示路灯分布情况。	55260	55260
	能耗管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	以列表形式将辖区内所有的集中器、路灯等设备显示出来,可方便查询路灯、集中器的详细信息	55260	55260

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务供应商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
		资产管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	管理路灯相关的备件,如灯杆、灯具、集中器、电缆等的相关信息,如供应商、维护商、采购时间、设备投入使用状态等。	55260	55260
		配置维护管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	配置维护子系统是给系统管理员使用的管理平台,是路灯业务的配置管理工具和维护平台,用于配置维护市政业务基本信息,维护市政体系内组织机构,完成岗位、人员权限管理,可以方便快捷地调整系统使之适应用户需要,并在系统运行过程中不断的完善系统配置以适应业务变化的需求。	49803	49803
6、舆情监控系统								
1	平果市城市综合管理服务	全天候信息采集	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供全天 7*24 小时信息采集服务,根据多种条件设置如:时间范围、文章排序、敏感属性、结果呈现、相似文章、转发微博、来源网站、来源类型等查询不同属性的舆情信息,做到用户舆情一键掌握。	218983	218983
		信息实时预警	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	基于设置的监测方案的基础上,对涉及设置的预警关键词的信息进行实时推送,可实时将最为精准的信息进行筛选推送,方便用户从众多舆情中迅速了解当前重点舆情状况。	109834	109834

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	平台项目			广西广播电视信息网络股份有限公司			
	监测方案信息总览及多维度分析	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供信息监测总览,实时刷新展示用户设置的监测方案的整体情况以及多种维度的分析报表,方便用户直观了解舆情信息的发展动态和正负面舆情重点。	246270	246270
	特定事件分析	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	支持对特定的时间进行专项分析,支持对特定事件进行全网分析、微博分析、传播分析、评论分析等。方便用户掌握舆情爆点辅助用户进行准确的舆情处置。	137122	137122
	舆情简报	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	支持用户自助或平台服务的模式为用户提供定期舆情简报可根据用户需求按日、按周、按月提供舆情简报,方便用户进行舆情信息汇报及汇总。	107652	107652
(二) 指挥协调系统							
1、指挥协调系统							

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务供应商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
1	监管数据无线采集子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	为城市管理监督员量身定制的手持信息采集终端,实现监督员对城市管理问题的采集与核实核查,提供发现问题和反馈问题的渠道。	137147	137147
	监督受理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供给监督指挥中心受理员、值班长使用,通过系统完成信息收集、处理和立案操作,为“协同工作子系统”提供城管问题的采集和立案服务,保证问题信息能及时准确地受理并传递到处置中心。	142605	142605
	协同工作子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供给监督指挥中心派遣员和专业部门的工作人员使用,将信息收集、案件建立、任务派遣、任务处置、处置反馈、核查结案、综合评价等环节进行关联,实现监督中心、指挥中心、专业部门和各级领导之间信息同步、协同工作和协同督办等功能,对城市管理实现图、文、表、业务一体化管理。	158980	158980
	监督指挥子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	可直观地掌握各个区域的城市事件信息、业务办理信息、综合评价信息等全局情况,还可以对每个网格、城管监督员、部件等个体的情况进行监管,实现对城市管理全局情况的总体把握。	137147	137147

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	综合评价子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	供监督中心领导及有权限的用户使用。综合评价系统提供对城市管理过程中发生的案件全面的评价功能,主要包括:按区域评价、按责任单位评价、按操作人员评价、区级平台运行评价。	110103	110103
	应用维护子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	可对用户、访问权限、网格、监督员等基础数据进行管理维护,也可进行业务流程管理维护等。	126230	126230
	移动APP处置通	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供给专业部门处置人员使用的手持移动办公应用平台,提供移动端案件处置功能,处置人员无需回到办公室通过电脑进行办理,通过处置通即可随时随地对数字城管指挥中心派遣的案件进行办理,提高处置反馈效率。	131689	131689
	移动APP领导通	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供给领导使用的手持移动办公应用平台,领导可以通过系统随时随地查阅城市管理的宏观状态、处理城市管理中的紧急事件,并能查看核心数字化监管平台中的各类信息,包括重要紧急的问题,超时处理的问题,高发的问题,每日发生问题来源,监督员的工作情况等。	158980	158980

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
	监督员管理子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	对监督员的上岗情况、巡查路线、案件上报情况、核查情况、案件上报类型等各方面的数据做统计分析,实现对数字化部署的监督员的实时动态监控、及时跟踪和纠正其在工作过程中出现的问题,从而提高监督员的工作效率,减少监督员在工作过程中出现的问题和偏差,实现对监督员的实时、精细、科学、规范化管理。	196098	196098
	扁平化流程子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	对指挥协调系统标准流程进行了“精兵简政”创新扁平化流程,根据权责清单实现“点对点、端到端,直达处置最末端”的扁平化处置,全面提升管理效能。	114222	114222
	案件智能分配子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	系统支持多种方式的案卷定向分配方式,比如顺序分配、平均分配和交班分配,解决同一角色不同人员案件分配不科学、不准确的问题。	107672	107672
	疑难案件处置子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	通过协同处置机制,会同多部门,处理多属性案件;通过确权处置机制,对于权责不清的案件,通过系统可发起确权任务,发送给相关部门进行明确,无法明确的,则进行现场约谈确权,明确处置部门后,进行相应的派遣,从而解决部门间推诿扯皮。	82563	82563

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务供应商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
		移动对讲指挥子系统	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	指挥中心在第一时间,快速定位案件,查找案发地周围边的资源,通过移动对讲指挥子系统,与一线人员进行语音、视频通话,下达工作调度指令,实时查看回传画面,实现点对点,端到端的案件快速处置。	142605	142605
(三) 公众服务系统								
1、公众服务系统								
1	平果市城市综合管理服务平台项目	我要爆料	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	社会公众使用我要爆料功能,将发现的问题上报给监督指挥中心,在报送表单的同时,用户还可以附带事件(部件)发生的位置、照片和声音信息,使报送的问题更精确、直观。	77212	77212
		建议咨询	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	为了更好的了解社会公众的需求以及相应的提议和良好的意见,社会公众可通过建议咨询功能以留言的方式向数字城市管理中心进行问题咨询或者对当前城市管理工作给出相关建议。系统工作人员将对留言进行逐一查看后进行处理并回复。	77212	77212
		信息公开	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	将城管局最新热点资讯、通知公告、政策法规、政务动态面向社会公众进行公开,让信息透明化,扩大社会公众对城市管理的知情权。同时,将城管相关业务办理方法面向社会公众进行公开,让社会公众可以获取相关的办理指南。	77212	77212

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	并提供业务办理的入口。帮助社会公众快速办理城管相关业务,缩短社会公众的办理时间,提升城管的公众服务水平。		
(四) 综合性城市管理数据库建设							
1、综合性城市管理数据库建设							
1	平果市城市综合管理服务平台项目						
	地理编码普查	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.符合《数字化城市管理信息系统》第3部分:地理编码(GB/T 30428.3-2016) 2.符合本地管理实际需求; 3.普查范围:15平方公里市内区域。	94830	94830
	单元网格和责任网格划分	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	按照国家标准对社区边界进行方米单元网格划分及编码,符合《数字化城市管理信息系统》第1部分:单元网格(GB/T 30428.1-2013)标准。	81750	81750
	部件普查	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	符合《数字化城市管理信息系统》第2部分:管理部件和事件(GB/T 30428.2-2013)。	343350	343350

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	园林普查	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	包括绿化资源数据、树种数据、树高树径冠幅数据、行道树数据、公园管理数据、绿地数据、灌木面积数据、苗木数据、古树名木数据, 数据格式 SHP。	239800	239800
	环卫数据普查	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	按《CJT171-2016 城市环境卫生设施属性数据采集表及数据库结构》要求, 将环卫设施分为12小类。采集环卫设施坐标信息, 收集设施名称、设施类别、设施编码、地址、所属区域、所属街道、所有权归属、启用日期等业务信息。	106588	106588
	执法数据	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	包括执法人员, 机构, 主体, 事由, 依据等数据处理建库。	60655	60655
	综合性城市管理数据库建库	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	包括城市管理基础数据、城市部件事件监管数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据和网络舆情数据等在内的综合性城市管理数据库。	382306	382306
(五) 业务指导系统							

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
1、业务指导系统							
1	平果市城市管理服务平台项目						
	政策法规	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	政策法规模块通过汇聚、共享城市管理领域相关法律、法规、规章、规范性文件以及标准规范等数据,实现对政策法规类信息的分类分级管理。	39979	39979
	行业动态	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	行业动态模块是通过汇聚地方推送的城市管理机构设置、队伍建设、执法保障、工作机制等信息,以及改革创新、专项行动、重点任务落实等工作动态,实现对城市管理行业动态信息的全面掌握。	39979	39979
	经验交流	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	经验交流模块是通过汇聚地方推送的城市管理好经验、好做法,通过平台向各地推广典型案例,发挥引领示范作用。	39979	39979
(六) 数据汇聚系统、数据交换系统							
1、数据汇聚系统							

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务供应商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
1	平果市城市综合管理服务平台项目						
	数据获取模块	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	数据获取模块通过接口方式实时获取城市管理基础、城市部件事件监管、重点工作任务处理反馈等数据,并能够获取市政公用、市容环卫、园林绿化和城市管理执法等城市管理行业应用数据,并且获取相关行业数据。	197438	197438
	数据清洗模块	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	数据清洗模块对获取到的城市管理基础、城市部件事件监管、重点工作任务处理反馈、市政公用、市容环卫、园林绿化和城市管理执法等城市管理行业应用数据及相关行业数据此类多源异构数据进行转换、审核、比对校验、去重和纠错等。	193066	193066
	数据融合模块	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	以城市综合管理服务评价体系为依据,按照综合性城市管理数据库建库标准,通过数据接口、ETL工具等多样化的数据交换方式,动态获取数字城管、市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等相关行业信息系统的基础数据和运行数据,以及相关部门的信息资源;并通过数据清洗、比对、去重、合并等技术手段,对获取的城市管理多源数据进行融合处理,确保数据获取的实效性和准确性。	175577	175577
	数据资源目录模块	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	资源目录体系的总体格局是“物理分散、逻辑集中”的。“物理分散”指的是共享信息资源分散在各个部门;“逻辑集中”,指的是一个区域或行业的共享信息资源的目录内容集中在目录中心或子中心统一发布。	140599	140599

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
2、数据交换系统							
1	平果市城市综合管理服务平台项目			(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	提供相应的数据接口,通过接口对接方式上报数据和汇聚共享相关行业数据。	44409	44409
	与百色市城市综合管理服务平台接口	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	预留与百色市城市综合管理服务平台接口。	31293	31293
	与视频监控系统的接口	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	与自建视频监控系统对接,实现对城市管理问题的实时监控。	31293	31293

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供方	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	与执法记录仪管理后台接口	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	实现对执法记录仪设备的实时定位获取、音频、视频联动。	31293	31293
	与垃圾满溢监测设备对接	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	与垃圾满溢监测设备对接,实现对垃圾桶的实时监控与及时清理。	31293	31293
	与内涝点液位监测设备对接	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	与内涝点液位监测的数据对接,实现对易涝点的水位检测。	31293	31293
	与舆情监测系统接口	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	与舆情监测系统对接,实现结果数据获取与展示。	31293	31293

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
		与智慧路灯系统接口	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	与路灯集中控制器对接,实现智慧路灯远程监控、一张图展示。	31293	31293
小计(元)								9528291

2. 终端系统建设

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供者	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
一、多维感知终端建设								
1	平果市城市综合管理服务平台项目	路灯监控设备:集中控制器	5	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	1.采用高性能32位处理器; 2.回路负载:4/8回路/5A; 3.通讯接口:GPRS、RJ可选; 4.传感器接入:开关量,4-20MA,0-5V等; 5.单网容量:0~500个节点; 6.通信距离:单点之间视距2000M。	3422.2	17111

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	水位监测	5	套	 (联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 400万8寸35倍黑光水位识别球, 含水尺; 2. 内置水尺读取智能算法, 自动读取标准水位尺, 获得水位数据; 3. 水尺测量距离≤100 m, 测量落差 0~40 m, 分辨力 1 cm, 4. 检测精度±2cm; 4. 利用球形摄像机自动转动巡航的特性, 支持矮桩式水尺自 6. 动水位识别, 支持最多 20 个场景; 5. 休眠功耗低至 0.3 W, 全天平均功耗低至 2 W (1 小时休眠间隔); 6. 实时水位雨量数据上报符合《SL 651-2014 水文监测数据通信规约》的要求; 7. 实时水位雨量数据可直接叠加在视频画面上, 查看更直观; 8. 可外接雨量计, 组成水雨情遥测站; 支持智能雨刷, 雨天自适应工作, 保障成像清晰; 9. 传感器类型: 1/1.8" progressive scan CMOS, 双 sensor 架构; 10. 最低照度: 彩色: 0.0004 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; 11. 宽动态: 数字宽动态; 12. 光学变倍: 35 倍; 13. 焦距: 5.9~206.5 mm; 14. 补光灯类型: 混合补光; 15. 红外照射距离: 250m; 16. 防补光过曝: 支持;	16648.4	83242

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	17. 水平范围: 360°; 18. 垂直范围: -20°~90° (自动翻转); 19. 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~40°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 40°/s; 20. 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~40°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 40°/s; 21. 主码流帧率分辨率: 50 Hz; 25 fps (2560×1440); 0 Hz: 30 fps (2560×1440); 22. 频压缩标准: H. 265, H. 264, MJPEG; 23. 网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS); 24. SD 卡扩展: 支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡, 最大支持 256 GB; 25. 报警输入: 7 路报警输入; 26. 报警输出: 2 路报警输出; 27. 音频输入: 1 路音频输入; 28. 音频输出: 1 路音频输出; 29. 网络接口: RJ45 网口, 自适应 10 M/100 M 网络数据; 30. RS485 接口: 支持对接太阳能; 31. 光纤接口: 采用 FC 接口, 内置光纤模块 (100 M 网络数据, 波长 TX1310/RX1550 nm, 单纤单模, 20 km 传输距离); 32. 供电方式: DC: 12 V; 33. 设备功耗: 最大功耗: 70 W (其中加热最大功耗: 12 W, 红外灯最大功耗: 15 W); 平均功耗 < 0.3 W;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
					34. 工作温湿度: -40℃~70℃; 湿度小于95%; 35. 雨刷: 支持; 36. 参考尺寸: ≥274mm×430mm; 37. 参考重量: ≥8kg; 38. 防护: IP66。		
	GPS 定位仪(车载主机)	20	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 车载 NVR: 4 路 PoE IPC, 标配 512GB SSD; 2. 视频输入: 支持 4 路 PoE IPC (RJ45 接口) 接入, 每路最高支持 4MP/3MP 相机接入, 使用标准 H.264、H.265 码流, 支持双码流; 3. 硬盘存储: 支持 2 块 2.5 寸硬盘; 4. 通信模块: 4G 全网通; 5. 定位模块: 标配 GPS/GLONSS/北斗三模定位; 6. WIFI 模块: 下单走 ZTA 流程备注; 7. 电源输入: DC+8V~+36V; 8. 参考尺寸: ≥206mm(宽)×225.35mm(深)×60.05mm(高)。	4684.5	93690
	执法记录仪	10	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 六按键安卓执法记录仪, 安卓系统, 4G; 2. 显示屏参考尺寸: ≥2.0 英寸 TFT LCD; 320*240; 触摸屏; 3. 操作系统: 安卓 9.0 系统或同等系统; 4. 内存: 2GB; 5. 视频输入: 主机内置摄像机录像分辨率 1080P、720P、D1; 6. 视频录像: 视频分辨率最高为 1080P/25 帧, 1280×720、720x576 可选; 7. 双码流: 录像 1080P25, 同时网传 1080P25;	3351.5	33515

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	8. 视频编码格式: H.264,H.265; 9. 拍照: 主相机支持 3000 万像素; 10. 快门: 电子快门; 11. 红外夜视: 自动红外夜视灯开/关, 滤光片自动切换(3 米看清人脸); 12. 白平衡: 自动; 13. 白光灯: 支持; 14. 存储容量: 内置存储, 不可拆卸, 存储芯片容量 32GB; 15. 卫星定位: 内置 GPS 和北斗二代组合定位功能; 16. 网络传输: 支持 4G 全网通; 17. WIFI: 支持 WIFI 功能, 802.11b/g/n; 18. 蓝牙: BT4.2; 19. NFC: 可选配, 默认不支持; 20. 传感器: 加速度; 21. 电池: 不可拆卸, 3220mAh, 1080P 录像不低于 13 小时, 720P 录像不低于 15 小时; 22. 适用环境: 适用于-20~55℃、湿度小于 90% 的工作环境; 23. 参考尺寸: 约 82.6mm×58mm×29mm (不含背夹、外接设备); 24. 参考重量: 约 165g (不含背夹); 25. 按键: 电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记、MENU、HOME; 26. 充电方式: Mini USB 接口; 触点式 USB 接口。		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	智能采集站	1	台	 (联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 16口双系统智能采集站; 2. 材质: 主体黑色; 3. 参考尺寸约为: 长×宽×厚=635mm×874.2mm×73mm; 4. 接入数量: 支持16台执法终端同时接入; 5. 显示屏参考尺寸: ≥13.3寸液晶显示屏, 分辨率1920×1080; 6. 内存: 2G内存; 7. 系统: 嵌入式、安卓双系统设计; 8. 安装方式: 默认标配壁挂式支架, 可选配桌面式或移动式支架; 9. 存储硬盘: 自带2T硬盘, 可扩展至6块硬盘, 单盘最大支持8T, 支持RAID功能; 10. 功率: 180W; 11. USB接口: 1个USB 3.0; 1个USB2.0; 12. 数据线: 4P USB数据线16根(Mini-B型USB); 13. 网络线: RJ45后置, 千兆用于本地网络通讯和调试; 14. 电源线: 1.8M标准电源线; 15. 工作电源: 智能温控电源; 额定电压AC100V-240V/50/60HZ(宽电压); 16. 喇叭: 1个; 17. 按键: 电源键; 18. 串口: 1个RS232串口, DB9接口; 19. 工作温度: -10~55℃; 20. 工作时间: 7×24不间断工作;	28398	28398

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
					21. 指示灯: 每个仓位正面有条形 3 色指示灯, 红、绿、蓝。		
	采集站支架	1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	双系统智能采集站支架。	1766	1766
	执法一体机	10	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 接口: 蓝牙/USB; 2. 打印介质: 热敏纸打印密度 576 点/行; 3. 打印速度 70mm/秒; 4. 打印宽度支持 48mm/72mm, 打印纸宽度支持 58mm/80mm, 配套热敏打印纸, 80mm 宽, 每 1 套执法一体机含 10 套热敏打印纸。	8620.2	86202
	CA 签章	10	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 具有《电子认证服务许可证》、《电子认证服务使用密码许可证》; 2. 标识用户网络身份; 3. 证书格式标准遵循 ITU X.509 标准; 4. 数字签名算法支持 SM2。	9237.1	92371

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	布控球	5	台	 <p>(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司</p>	<p>1. 布控球, 纯监控版本; 2. 包含: 布控球主机、电池(可拆卸)、220V 电源适配器、10 芯航插转接线; 3. 传感器: 200W 像素, 1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度: 彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON); 4. 焦距: 4.5-135mm; 5. 电子快门: 1/1 秒 ~ 1/30,000 秒; 6. 变倍: 光学变倍 30 倍; 数字变倍 16 倍; 7. 水平旋转角度: 360°; 8. 垂直旋转角度: -20° ~ 90°; 9. 存储: 支持双 TF 卡存储, 单卡最大支持 256GB; 10. 网络: 全网通, 默认单张 SIM 卡, 可支持三 SIM 卡; 11. 定位: 支持 GPS/北斗双模定位; 12. 蓝牙: BT4.0; 13. 电源供应: DC 12V; 14. 音频输入输出: LINE IN、LINE OUT(需选配九芯航插线); 15. 电池容量: 13400mAh; 16. WiFi: 802.11a/b/g/n/ac; 支持 WIFI 热点, 可通过平板/手机控制; 17. 视频编码: H.264、H.265; 18. 防护等级: IP66; 19. 重量: 约 3.7kg (含电池)。</p>	15534	77670

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	布控球座充	5		(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	布控球专用座充、12V 输入。	480	2400
	布控球支架套件	5	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 布控球/便携全景通用三脚架; 2. 包含: 三脚架、固定盘; 3. 布控球磁吸式安装, 可随时随地部署; 4. 负重不少于 30kg。	1210	6050
	环卫工人智能工牌	150	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 信网络: 标配 NB-IOT 850/900MHz, 可增加 1 个 4G 卡实现语音通话; 2. 定位模式: 支持 GPS、北斗、Wifi 和加速度传感器四重混合定位, 定位精度: 5-20 米; 3. 聚合物电池, 1000mAh; 4. SOS 功能: 支持一键报警; 5. 告警功能: SOS 告警, 出入电子围栏告警, 低电告警, 关机告警等。	940	141000
	垃圾满溢监测设备	20	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份	1. 智能垃圾桶检测标签 1.1 作为前端感知设备, 支持垃圾桶内废物填充水平实时监测;	1901.5	38030

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	1.2 拓展性高: 支持拓展 GPS, 可定时上报位置信息; 1.3 误报率低: 基于 MP-SONIC(微功率超声波检测)技术, 内置环境因素自动补偿算法; 1.4 超长续航: 超低功耗, 五年待机时长, 可更换电池; 1.5 高适用性: 防尘、防水、防破坏, IP66 防护等级; 1.6 安装简便: 无需布置基站, 信号全覆盖, 即装即用; 1.7 一般规范: 工作湿度: -5%~95%; 重量: < 350g; 工作温度: 温度-30℃~70℃; 1.8 参考尺寸: 约 110mm×90mm×40mm。 2. 物联网卡 2.1 卡类型: SIM 卡; 封装类型: 插拔卡; 2.2 参考规格: 15.0mm×12.0mm; 2.3 有效期: 3 年; 流量: 2 万次/年。		
	移动终端	30	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西大板肯思捷信息系统咨询有限公司	巡查采集终端及处置单位终端, 4G 全网通, 4000ma 以上安卓系统。	3660.5	109815
二、视频监控系統							

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
1	平果市城市管理服务平台项目 监控摄像头	80	套	广西广播电视信息网络股份有限公司(联合体成员方)广西天极肯思通信系统咨询有限公司	1. 支持双摄双模: 默认单路拼接模式; 可选配双路输出模式。支持全景、细节 3D 关联跟踪; 2. 道路监控: 支持车辆检测(支持车牌识别, 车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测, 多场景巡航检测、云存储服务功能; 3. 人脸抓拍: 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸; 4. 支持 GB35114 安全加密; 5. 传感器类型: 全景 1/1.8" progressive scan CMOS, 细节 1/1.8" progressive scan CMOS; 6. 最低照度: 6.1 全景 彩色: 0.0003 Lux @AGCON); 0 Lux with Light 黑白: 0.0001 Lux@AGC ON); 0 Lux with Light 6.2 细节 彩色: 0.0005 Lux @AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux@AGC ON); 0 Lux with IR 7. 宽动态: 120dB 超宽动态; 8. 焦距: 全景: 4 mm, 定焦; 细节: 6.0~198 mm, 33 倍光学变倍; 9. 水平范围: 360°; 10. 垂直范围: -15°~90° (自动翻转); 11. 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s; 12. 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s;	7172.2	573776

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
					13. 主码流帧率分辨率: 13.1 单路模式: 50 Hz: 25 fps (2560×1440); 60 Hz: 24fps (2560×1440); 13.2 双路模式: 通道 1: 50 Hz: 25 fps (2560×1440); 60 Hz: 24 fps (2560×1440); 通道 2: 50 Hz: 25 fps (1920×1080); 60 Hz: 24 fps (1920×1080); 14. 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG; 15. 网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS); 16. 网络接口: RJ45 网口, 自适应 10 M/100 M 网络数据; 17. SD 卡扩展: 支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡, 最大支持 256GB; 18. 报警输入: 1 路报警输入; 19. 报警输出: 2 路报警输出; 20. 音频输入: 1 路音频输入; 21. 音频输出: 1 路音频输出; 22. 支持 RS485 接口; 23. 红外照射距离: 250m; 24. 防补光过曝: 支持; 25. 电流及功耗: AC24 V, 最大功耗: 42 W (其中加热最大功耗: 3 W, 红外灯最大功耗: 12 W); 26. 工作温湿度: -40℃~70℃; 湿度小于 95%; 27. 参考尺寸: 232mm×386mm;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
					28.重量:约 6kg; 29.防护:IP66; 30.支架:前端产品/摄像机配件/支架/支架。		
	网络存储主机	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.机架式/4U 24 盘位/1536Mbps 接入带宽/24 块 6T 企业级 SATA 硬盘; 2.64 位多核处理器/4GB 缓存(可扩展至 64GB)/2 个千兆数据网口; 3.1 个千兆管理网口/冗余电源/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/(GB/T28181)。	79680	79680
	核心交换机	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.全网管三层交换机,机架式,24 个千兆电口, 8 个复用的千兆 SFP 光口, 4 个万兆 SFP+ 光口; 2.1 个业务扩展槽, 2 个电源模块槽位, 2 个风扇模块槽位, 交换容量 598Gbps; 3.包转发率 222Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0℃~45℃; 4.支持交流供电, 满负荷功耗 87W(单交流电源情况下); 5.支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/RRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRPP/ERPS, 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。	10665	10665
	分析一体机	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合	1.内置 8 颗 GPU, 每颗 GPU 支持以下智能分析功能; 2.街道事件分析 街道事件包含:	95882	95882

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	摊位管理: 店外经营、游摊小贩、占道经营; 街面管理: 乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒; 垃圾管理: 打包垃圾、晾晒垃圾、垃圾箱满溢; 车辆管理: 非机动车乱停放(需要配置违停区域, 否则不输出报警); 图片流分析: 32路/GPU; 硬件规格: 3U 标准机架式, 2个HDMI, 1个VGA, HDMI+VGA 组内同源, 16盘位, 可满配12T盘; 4个千兆网口, 2个USB3.0接口、2个USB2.0接口1个eSATA接口; 报警 IO: 16进8出。 3. 软件性能: 支持64个人脸库, 总库最大支持50万张人脸图片; 输入/输出带宽: 512M/512M; 128路H.265、H.264/编码混合自适应接入; 最大支持20路1080P解码; 最大支持16路同步回放; 支持GB28181协议接入平台; 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10, 支持全局热备。		
	平台管理服务	1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份	1. 2U 单路标准机架式服务器; 2. CPU: 1颗x86架构处理器, 核数≥24核, 频率≥2.2GHz;	214782	214782

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	3. 内存:128G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存; 4. 硬盘: 4 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘; 5. 阵列卡: SAS HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10 PCIe 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽 网口: 2 个千兆电口, 2 个万兆光口; 6. 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 2 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部, 1 个 VGA 口, 位于机箱后部; 7. 电源: 标配 550W (1+1) 白金冗余电源 8. 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC"; 9. 机箱参考规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深); 10. 设备重量: 约 28kg (含导轨); 11. 操作系统: 11.1 平台门户: 支持用户自定义快捷入口; 支持自定义菜单内容, 支持平铺及分类两种菜单展示模式; 支持页面元素设置, 支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 11.2 统一认证: 支持用户名密码认证方式及 PKI 认证方式; 11.3 权限管理: 支持用户管理、部门管理、角色管理; 支持设置用户权限信息; 支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等; 11.4. 资源目录管理: 支持区域目录管理及资源		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
					管理：支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 11.5 日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询； 11.6. 时间同步：支持通过 NTP 服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步。 11.7 详细功能可见功能列表中“系统管理”中的功能说明。		
	流媒体服务器	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 2U 单路标准机架式服务器 2. CPU: 1 颗 X86 架构处理器, 核数≥24 核, 频率≥2.2GHz, 内存 2*32G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存; 3. 硬盘: 4 块 600G 10K/2.5 英寸 SAS 盘 4. 可选支持 12 块 3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔 SAS/SATA 硬盘; 5. 可选支持 2 块后置 2.5 寸热插拔 SAS/SATA 硬盘; 6. 可选支持 4 块 NVME U.2 热插拔硬盘; 7. 支持 1 个 M.2 插槽; 8. 支持 1 个 TF 插槽; 9. 阵列卡: 标配 SAS HBA 卡, 支持 RAID0/1/10; 10. 可选 RAID_2G 卡, 支持-0/1/5/6/10/50/60, 可选支持断电保护; 11. PCIe 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽; 12. 网口: 2 个千兆电口; 13. 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 2 个位于机箱后部, 2 个位	193552	193552

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	于机箱前部, 1个VGA口, 位于机箱后部; 14. 电源: 标配550W(1+1)白金冗余电源; 15. 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC"; 16. 机箱参考规格: 87.8mm(高)x448mm(宽)x730mm(深); 17. 设备重量: 约28KG(含导轨); 18. 移动执法的过程会录音录像形成电子证据, 按照取证要求对证据进行存储归档, 自动与执法事件关联, 提供证据资料的分类检索。		
	接入服务器	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 2U 单路标准机架式服务器; 2. CPU: 1颗 x86 架构处理器, 核数≥24核, 频率≥2.2GHz; 3. 内存 2*32G DDR4, 16根内存插槽, 最大支持扩展至2TB内存; 4. 硬盘: 4块600G 10K 2.5英寸SAS盘; 5. 可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘; 6. 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘; 7. 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘; 8. 支持1个M.2插槽; 9. 支持1个TF插槽; 10. 阵列卡: 标配SAS HBA卡, 支持RAID0/1/10; 11. 可选RAID_2G卡, 支持0/1/5/6/10/50/60, 可选支持断电保护; 12. PCIe扩展: 最大可支持6个PCIe扩展插	188521	188521

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
					槽; 13. 网口: 2个千兆电口; 14. 其他接口: 1个千兆 RJ-45 管理接口, 4个 USB 3.0 接口, 2个位于机箱后部, 2个位于机箱前部 1个 VGA 口, 位于机箱后部; 15. 电源: 标配 550W (1+1) 白金冗余电源; 16. 支持 200-240V 50/60Hz AC/HVDC; 17. 机箱参考规格: 87.5mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深); 18. 设备重量: 约 28KG(含导轨); 19. 移动执法的过程会录音录像形成电子证据, 按照政策要求对证据进行存储归档, 自动与执法事件关联, 提供证据资料的分类检索。		
小计(元)							2168118

3. 指挥中心建设

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
一、指挥中心装修							
(一) 大厅装饰系统工程							

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)	
1	平果市城市综合管理服务平台项目	铝合金天花板	60	m ²	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	铝合金扣板 抗油污滚油板 筒白色 600mm*600mm*0.8mm	170	10200
		龙骨	60	m ²	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	主龙骨、三角龙骨、扣板	64	3840
		拉爆头	60	m ²	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	6mm	4.4	264
		金属收边	60	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	25mm×25mm	15.5	930
		地面处理	60	m ²	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	水泥铺平, 加地平漆	25	1500

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
		墙面处理	180	平方米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	6面墙,刮腻子刷乳胶漆	69.5	12510
		大门	1	樘	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	定制	3806	3806
		定制窗帘	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	按3.5米高,含滑竿等	8762.5	8762.5
		辅材	1	项	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	铁丝、螺丝、等	327	327
(二) 大厅配电系统								
1	平果市城市综合管理服务平	市电配电柜	1	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	含空气动力开关、防雷器等。	4163	4163

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	台项目			广西广播电视信息网络股份有限公司			
	母线电缆	50	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	4*16mm ² +1*10mm ² 。	87.5	4375
	插座电缆	50	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	BVV3*2.5mm ² 。	13	650
	照明电缆	50	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	BVV3*1.5mm ² 。	10	500
	地面插座	15	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	金属二三插, 10A。	194.5	2917.5

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
	墙面插座	15	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	二三插, 10A。	28	420
	镀锌线槽	60	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	150mm×100 mm×1.2 mm。	106	6360
	金属软管	80	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	ø 25 包塑金属软管防水、阻燃。	14.6	1168
	平板灯盘	6	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1200mm×600mm 32W LED 灯。	289	1734
	消防应急灯	2	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	3W 充电时间<24 小时 应急时间>90 分钟。	112.8	225.6

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
		辅材	1	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	直通、弯头、管码等。	1097.6	1097.6
(三) 综合布线系统工程								
1	平果市城市管理服务平台项目	配线架	1	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	24口六类。	772.6	772.6
		理线架	2	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	金属。	122.8	245.6
		超五类屏蔽模块	20	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	六类屏蔽模块。	31.4	628
		屏蔽跳线	20	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	屏蔽跳线 1m。	11	220

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司			
	屏蔽跳线	20	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	屏蔽跳线 2m。	16	320
	信息插座面板	10	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	信息插座面板。	27.5	275
	6类双绞线	1	箱	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	6类双绞线。	1206.5	1206.5
	多模光纤跳线	15	条	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	多模光纤跳线 10m。	143.8	2157

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	12口光纤盒	2	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	含尾纤、耦合器。	327.5	655
	镀锌线槽	50	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	150 mm×100 mm×1.2 mm。	106.4	5320
	金属线管	50	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	φ20 包塑金属软管防水, 阻燃。	14.7	735
	HDMI 线	10	米	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	20 米, HDMI 带芯片。	6	60
	辅材	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	线码、线标、底盒、熔纤等。	907	907

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
(四) 指挥中心设备							
1、大屏幕显示系统							
1	平果市城市综合管理服务平台项目	LCD 液晶显示单元	12	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司 1. LCD 液晶显示单元; 2. 参考尺寸: ≥55 英寸; 3. 分辨率: 1920×1080@60 Hz (向下兼容); 4. 视角: 178° (水平) / 178° (垂直); 5. 响应时间: 8ms (G to G); 6. 对比度: 1200 : 1; 7. 亮度: 500cd/m ² ; 8. 物理拼缝: 3.5mm; 9. 输入接口: HDMI×1, DVI×1, VGA×1, DP×1, USB×1; 10. 输出接口: HDMI×1; 11. 控制接口: RS232 IN×1, RS232 OUT×1; 12. 可定制接口: 3G SDI (输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI (输入×1、输出×1)、网络源; 13. 功耗: ≤210W; 14. 电源要求: 100~240 VAC, 50/60 Hz; 15. 寿命: ≥60000 小时; 16. 工作温度和湿度: 0℃~40℃,	17626	211512

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
						10%~80% RH (无冷凝水); 17. 外形参考尺寸: 1213.5(W) mm×684.3(H) mm×71.74 (D) mm; 18. 边框宽度: 2.3mm (左/上), 1.2mm (右/下); 19. 含 LCD 支架: 定制, 12个框架, 4个底座。		
	视频综合平台		1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 5U 机箱+4 路 DVI 输入(支持转 VGA 或 HDMI) +16 路 2. HDMI 输出+单主控板+单电源; 整机支持解码 8 路; 3. 2400W@25fps、或 16 路 1200W@25fps、或 32 路 800W@25fps、或 64 路 400W@25fps、或 128 路 200W@30fps, 256 路 720P@30fps, 或 256 路 4CIF@30fps 以下分辨率。	72829	72829
2、扩声系统								
1	平果市城市综合管理服务平台项目	专业音箱	4	只	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 与专业功放、前级效果处理器配套使用, 组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统, 适用于 KTV 房, 高档会议室及多功能厅等场所的补声使用; 2. 采用 1 只 6.5 寸中低音喇叭单元和 2 只 3" 锥形高音单元; 3. 箱体采用 12mm 夹板制作, 重量轻,	4161	16644

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
	专业功放	2	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极青思捷信息系统咨询有限公司	<p>耐磨喷漆处理,外贴防尘网棉;</p> <p>4.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力;</p> <p>5.阻抗:8Ω;</p> <p>6.频响:70Hz~20KHz;</p> <p>7.额定功率:120W;</p> <p>8.峰值功率:480W;</p> <p>9.灵敏度:95dB/W/M;</p> <p>10.最大声压级(额定/峰值):116dB/122dB;</p> <p>11.覆盖角度:(H)120°(V)60°;</p> <p>12.高音:3"锥形高音单元×2;</p> <p>13.低音:6.5"低音×1;</p> <p>14.参考尺寸(HxWxD):≥215mmx310mmx208mm;</p> <p>15.重量:约5.7Kg;</p> <p>16.支架:固定面板固定孔参考尺寸(长*宽):34mm*34mm;箱体固定面板固定孔参考尺寸:110mm;重量:约0.31Kg。</p> <p>1.工业造型钢面板,专业设计坚固耐用。面板防尘网可折洗结构设计,可拆卸清洗的散热通风口;</p> <p>2.开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备;</p> <p>3.智能控制强制散热设计,风机噪音</p>	4556	9112

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	小, 散热效率高特点; 4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择, 轻松接纳宽幅度范围信号源输入; 5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护), 让用户放心使用; 6. 智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作; 7. 标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口, 简洁的接口更加方便不同用户需求; 8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波, 保证大动态工作应付自如; 9. 适应不同场合所需, 可选立体声或桥接工作模式; 10. 输入座接地脚接地和悬浮控制; 11. 输出功率 (20Hz-20KHz/THD ≤ 1%): 立体声/并联 8Ω×2: 200W×2; 立体声/并联 4Ω×2: 300W×2; 桥接 8Ω: 600W 12. 连接座: XLR、TRS 接口; 13. 电压增益(@1KHz): 32dB; 14. 输入灵敏度: 0.775V/1V/1.44V; 15. 输入阻抗: 10KΩ 非平衡、20KΩ		



项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				 	平衡; 16. 频率响应(@1W 功率下): 20Hz-20KHz/+0/-2dB; 17. THD+N (@1/8 功率下): ≤0.05%; 18. 信噪比(A 加权): ≥90dB; 19. 阻尼系数(@ 1KHz): ≥200@ 8 ohms; 20. 分离度(@1KHz): ≥80dB; 21. 保护方式: 过流保护、直流保护、短路保护; 22. 指示灯: 电源、保护、失真; 23. 冷却方式: 风扇冷却; 24. 供电: ~ 220V; 50Hz; 25. 最大功耗: 900W; 26. 参考尺寸(LxWxH): ≥ 483mmx394mmx88mm; 27. 重量: 约 11.2Kg。		
	调音台	1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 紧凑型调音台, 超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源, 功能强大齐全, 音质动听; 2. 提供 8 路 Mic 输入接口兼容 6 路线路输入接口, 话筒输入接口带 48V 幻象电源; 3. 提供 2 组立体声输入, 4 路 RCA 输入, 可连接立体设备; 4. 提供 2 组立体声输出、4 路编组	6065.8	6065.8

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)	
				 		输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出; 5.提供1组主混音断点插入、6个断点插入,可连接额外的处理器(压缩器、均衡器、限幅器等); 6.具有13个60mm行程的高精密碳膜推子; 7.内置MP3播放器,支持1路USB接口,外接U盘播放音乐; 8.内置USB声卡,连接电脑进行音乐播放和声音录音; 9.内置24位DSP效果器,提供100种预设效果; 10.提供1个USB供电接口,可连接USB照明灯; 11.支持7段图示均衡推子调节; 12.麦克风输入:8路(8个XLR接口); 13.线路输入:6路单插单声道/立体声自动切换混合接口; 14.立体声输入通道:2组(4路单声道)、4路RCA输入; 15.输出通道:2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	个效果输出; 16. INSERT: 1组主混音断点插入、6个断点插入; 17. USB 接口: 外接U盘播放音乐; 18. 效果器: 24位DSP效果器(包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱 GTR、旋转 GTR、颤音 GTR 类型), 100种预设效果; 19. USB 声卡端口: 支持电脑播放录音, 通过 CH11/12 通道回放; 20. 幻象电源: +48V 带开关; 21. 频率响应: 20Hz~20kHz, ±2dB; 22. 失真度: <0.03% at+0dB, 22Hz~22KHz Aweighted; 23. 灵敏度: +21dB~-30dB; 24. 信噪比: <-100dB A-weighted; 25. 单声道均衡: 高频: +/-15dB @12KHz; 中频: +/-15dB @100KHz~8KHz; 低频: +/-15dB @80KHz; 26. 立体声均衡: 高频: +/-15dB @12KHz; 中频: +/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz; 低频: +/-15dB @80KHz;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
					27. 主混音单音: <-80dB @0dB 20Hz-22KHz Aweighted, 主输出: 0dB, 其他通道: 最小; 28. 供电电压: AC100-240V 50/60Hz; 29. 额定功率: 30W; 30. 参考尺寸(L×W×H): ≥438mm× 431mm×81mm; 31. 重量: 约 6.7Kg。		
	音频处理器	1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 音频处理器是一款多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器; 内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能, 还原高品质声音。主要应用于中大型场所, 可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求; 2. 输入每通道: 4路平衡式话筒/线路, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 3. 输出每通道: 4路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 3. 提供 24bit/48KHz 的高品质声音; 4. 全功能矩阵混音, 支持用户灵活、简单的信号路由操作, 路由路径可自由组合; 5. 面板具备 USB 接口, 支持多媒体存	7457	7457

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	5. 可进行播放或存储录播; 6. 配置双向 RS-232 接口, 可用于控制外部设备; 7. 配置 RS-485 接口, 可实现自动摄像跟踪功能; 8. 配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口 (可自定义输入输出); 9. 支持断电自动保护记忆功能; 10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能; 11. Ethernet 多用途数据传输及控制端口, 可以支持实时管理单台及多台设备; 12. 支持通过浏览器访问设备, 下载自带管理控制软件; 软件界面直观、图形化, 可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下; 13. 支持 iOS、iPad、Android 的手机/平板 APP 进行操作控制; 14. 输入通道: 前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除; 15. 输出通道: 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器; 16. 采样率: 48K;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				 	17. 幻象供电: DC 48V; 18. 频率响应: 20Hz-20KHz; 19. 总谐波失真+噪声: < 0.002% @1KHz, 4dBu; 20. 数/模动态范围(A-计权): 120dB; 21. 模/数动态范围(A-计权): 120dB; 22. 输入阻抗(平衡式): 20KΩ; 23. 最大输出阻抗(平衡式): 100Ω; 24. 通道隔离度: 1kHz, 100dB; 25. 输入共模抑制: 60Hz, 80dB; 26. 最大输出电平: +24dBu, 平衡; 27. 最大输入电平: +24dBu, 平衡; 28. 工作温度: 0℃-40℃; 29. 工作电源: AC110V-220V, 50Hz/60Hz; 30. 电源功耗: <40W; 31. 参考尺寸(宽x深x高): ≥482mm ×258mm×45mm; 32. 净重: 约 1.95kg; 33. 毛重: 约 2.9kg。		
	抑制器	1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 96KHz 采样频率, 32-bit 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换。 2. 数字信号输入输出通道提供 coaxial, AES 及光纤接口。 3. 采用 144x32 的 LCD 显示屏显示参数功能, 提供 6 段 LED 显示输出电	5522	5522


项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	<p>平。</p> <p>4. 每通道 24 个 LED 灯显示啸叫抑制状态数量;</p> <p>5. 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置;</p> <p>6. 可切换工作模式为直通或反馈抑制;</p> <p>7. 可任意编辑固定和动态反馈点数量, 可一键清除啸叫点;</p> <p>8. 单机可存储 30 组用户程序;</p> <p>9. 输入通道及插座: 2 路 XLR 母座模拟输入/2 组立体声同轴/光纤/AES 输入(每组数字口传输两路音频信号);</p> <p>10. 输出通道及插座: 2 路 XLR 公座模拟输出/2 组立体声同轴/光纤/AES 输入(每组数字口传输两路音频信号);</p> <p>11. 输入阻抗: 平衡: 20KΩ;</p> <p>12. 输出阻抗: 平衡: 100Ω;</p> <p>13. 共模抑制比: >70dB(1kHz);</p> <p>14. 输入范围: \leq+25dBu;</p> <p>15. 频率响应: 20Hz-20kHz;</p> <p>16. 信噪比: >110dB;</p> <p>17. 失真度: <0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz;</p> <p>18. 通道分离度: >110dB(1kHz);</p>		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
				广西广播电视信息网络股份有限公司	19. 啸叫寻找与抑制方式: 全自动式陷波; 20. 信号输入频率响应: 20Hz-20KHz ±0.5dB; 21. 滤波器: 每通道独立可以调整最多 24 个, 默认值 12 个固定点, 默认值 12 个动态点; 22. 最小带宽: 1/27th Octave; 23. 最大带宽: 1/14th Octave; 24. 频率分辨率: 0.5Hz; 25. 啸叫寻找时间: 0.1-0.5S; 26. FFT 长度: 2048; 27. 传声增益: 6-10dB; 28. 系统增益: 0dB; 29. 压缩: 启动电平: -40dB +20dB 压缩比率: 1:1.0~1:20.0; 响应时间: 10~200ms 恢复时间: 50ms~5000ms; 30. 压限: 启动电平: -40dB +20dB 响应时间: 10~200ms; 31. 恢复时间: 50ms~5000ms; 32. 噪声门: -120dB~-40dB; 33. 显示: 采用分辨率为 144x32 的 LCD 显示屏, 提供 6 段 LED 显示输出电平; 34. 处理器: 96KHz 采样频率, 32-bit 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)	
					35. 电源: AC 110V-220V, 50Hz/60Hz; 36. 功耗: <15W; 37. 参考尺寸(LxDxH): ≥482mm × 148mm × 44 mm。			
3、WIFI 会议系统								
1	平果市综合管理服务平 台项目	会议系统 主机	1	台	(联合体牵头方) 广西广 播电视信息网络股份有限 公司、(联合体成员方) 广 西太极肯思捷信息系统咨 询有限公司	1. 采用 5GHz 的通信频段, 拥有更强 的抗干扰能力, 提供更大的带宽和传 输速度, 并不受移动电话和其他蓝牙 设备干扰, 确保实现最佳的信号接 收。广泛应用圆桌会议室、方桌会议 室、多功能厅、宴会厅、报告厅等场 所; 2. 采用 128 位 AES 加密技术, 支持 WPA/WPA2 无线安全技术, 防止窃听 和非授权访问, 提供更高的会议系统 机密性; 3. 内置高性能双 CPU 处理器, 内核具 有 96 位、50MIPS 数字音频处理器, 立体声音频 ADC 和 DAC, 支持 8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率, 并支持 数字音量控制。支持输出音频音量大 小可调节, 支持均衡和消噪等处理算 法, 提供更好的音质体验; 4. 采用数字处理和传输技术, 20Hz~20KHz 带宽的非压缩音频传输,	4485	4485

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				  	采用超五类线屏蔽线传输,确保会议信息长距离可靠传输,同时提供完美音质。具有WIFI网络接口,可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量,提供更大的无线覆盖范围; 5.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用,具有超大系统容量,具有4路会议单元输出接口,系统最大支持4096台有线会议单元,300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒; 6.支持同声传译功能,系统支持传输15+1的有线同声传译,支持最大可同时传输63+1的有线同声传译; 7.支持四种话筒管理模式:FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY; 8.具有1路RS-485接口,支持一台摄像机实现摄像跟踪,支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能; 9.具有1路消防报警联动触发接口,在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息; 10.具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口,1路平衡信号和1路		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				 	非平衡信号输出接口,采用3针XLR平衡式音频线路,提高系统抗干扰能力; 11.具有1路EXTENSION口,可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口(COM接口)连接到中控系统主机或摄像跟踪主机,实现话筒按键指令下发联动; 12.具有1路USB接口,支持插入U盘设备进行录音功能,支持播放背景音乐功能; 13.具有两路功放输出接口,可接驳2×25W的定阻音箱; 14.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换; 15.支持投票表决功能,支持数据在后台实时更新显示,并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果;支持将表决结果投影放大显示; 16.支持会议签到功能,支持按键签到、IC卡签到等方式,可设定签到限时时间,支持补充签到、远程控制签到,后台实时显示签到结果,并支持将签到结果投影放大显示;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				 	17. 支持会议信息导出, 包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格; 18. 支持5段EQ调节功能, 可针对发言者的声音特点调节不同的音效, 直至达到完美的效果; 19. 后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示, 提醒单元机使用者; 20. 支持茶水申请服务功能, 后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求, 并且提示后台人员处理; 21. 支持对话简单单元机进行发言控制, 包括计时发言和定时发言功能; 22. 支持从PC端管理软件获取时间, 并可同步下发到在线的会议单元; 23. 话筒容量: 有线单元支持4096台、无线单元支持300台; 24. 通道数量: 16CH(默认)、32CH、64CH 25. 频率响应: 20Hz~20KHz; 26. 信噪比: >85dB(A); 27. 动态范围: >80dB; 28. 总谐波失真: <0.05%; 29. 主电源: 90~132VAC/180~264VACbyswitch;		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	30. 音频输入: LINE IN1:350mV 平衡; LINEIN2:350mV 非平衡; 31. 音频输出: LINE OUT1:1V 平衡; LINEOUT2:1V 非平衡。 1. 软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制; 2. 支持中英文语言管理界面; 3. 支持同声传译功能; 4. 内置音频处理技术,支持EQ均衡调节音频处理能力; 5. 支持48KHz采样率音频处理能力; 6. 支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序; 7. 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。	2180	2180
	会议话筒	10	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 话筒采用48KHz采样率,清晰明亮; 2. 采用先进处理芯片架构,及独特的处理算法,话筒开机连接时间只需5秒; 3. 具有智能检测故障功能,提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况; 4. 支持通过Type-C口充电,具有智	1343.5	13435

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
				 	能指标状态, 支持 18W 快充; 5. 可选择设置 SSID 功能; 6. 具有中英文切换显示功能, 通过 PC 软件统一设置; 7. 具有发言计时和定时发言功能; 8. 代表机具有申请发言功能, 通过主席机批准申请人发言; 9. 具有声控功能, 可智能打开话筒。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间; 10. 支持签到功能, 通过 PC 软件设置并发起; 11. 支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决 功能, 灵活方便; 12. 支持 WPA/WPA2 无线安全技术, 防止窃听和非授权访问, 提供更高的会议系统机密性; 13. 采用无线传输技术, 只需要极少会场布置时间, 即可开展会场活动; 14. 主席具备优先权功能, 可关闭正在发言的所有代表话筒; 15. 内置锂电池, 电池容量支持 14 小时持续发言; 16. 采用 4.3 英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏; 17. 电源开关按钮设计于话筒底部,		

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
					让话筒整体更加美观; 18. 麦克风类型: 心型指向性驻极体; 19. 频率响应: 70Hz~12KHz; 20. 灵敏度: -36±1.5dB; 21. 最大 SPL: 100dB (THD>3%); 22. 信噪比: >80dB (A); 23. 串扰: >70dB; 24. 动态范围: >80dB; 25. THD: <0.1%; 26. 最大功耗: 3W; 27. 供电方式: 18650 锂电池供电; 28. 充电方式: 通过 Type-C 接口, 连接充电箱充电; 29. 颜色: 石墨灰; 30. 签到功能: 触屏签到; 31. 显示屏: IPS 屏; 32. 参考尺寸 (LxWxH): ≥149mm × 145mm × 61mm; 33. 安装方式: 桌面式; 34. 无线频率范围: 5.15~5.85GHz; 35. 电池容量: 9600mAh; 36. 咪杆长度: 380mm (黑色) 37. 重量: 约 1kg。		
	全数字会议系统音频传输内	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西广播电视台	1. 软件内嵌于会议单元设备, 应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制;	109	109

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	嵌软件			广西广播电视信息网络股份有限公司 西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	2. 支持中英文语言管理界面; 3. 支持 48KHz 采样率音频处理能力; 4. 支持电池管理功能, 可显示电量/信号等信息。		
	全数字会议系统音频传输内嵌软件	9	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 软件内嵌于会议单元设备, 应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制; 2. 支持中英文语言管理界面; 3. 支持 48KHz/采样率音频处理能力; 4. 支持电池管理功能, 可显示电量/信号等信息	109	981
	发射器	1	台	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 为室内公共区域等无线应用环境所设计的双频无线接入点, 产品采用最新 802.11ac 方案, 能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。在不同的网络规模下, 可采用不同的配置方式, 灵活部署。在小型网络中, 可独立部署, 应用灵活。在大型网络下, 可与无线网络控制器配合使用, 实现集中管理控制, 大大提升运维的可靠性; 2. 吸顶式的设计, 空间占用率低, 与室内公共区域的整体环境相融合。此外, 智能 AP 采用 PoE 供电方式, 安	332	332

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
					装使用便捷方便; 3. 网络吞吐量: 采用 802.11n 和 802.11ac 双频双空间流技术, 提供最高约 1.2Gbps 的千兆 WiFi 接入, 满足室内大容量, 高吞吐量的应用需求; 4. 无线安全: 无线 AP 支持包括 OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i 在内的多种认证加密标准, 钓鱼 AP 检测, 无线用户隔离和无线用户黑白名单等安全特性, 为用户提供一个安全的网络应用环境; 5. 供电/安装: POE (IEEE 802.3at); 6. 安装方式: 吸顶、放装、壁挂; 7. 功耗: <13W; 8. 参考尺寸: 约 196mmx196mmx45mm (不包含天线接口和附件); 9. 重量: 约 0.5kg; 10. 接入单元数量: 55 个。		
	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1. 软件内嵌于会议系统中枢传输设备, 应用于对全数字会议系统音频传输管理; 2. 支持 48kHz 采样率音频传输能力; 3. 实现对无线话筒单元的集中控制及信号的传输。	109	109

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
	充电箱	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 充电器可同时插满所有 USB 接口, 供设备批量充电; 2. 使用 USB 线充电, 一端连接充电器一端连接会议单元; 3. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电, 同时有过流保护功能, 保证被充电单元的安全; 4. 智能自动电路保护, 所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能; 5. 输入电压: 100-240V AC 50/60Hz; 6. 充电接口 (USB): 10 个/100W; 7. 充电电压: 5V; 8. 充电电流: 2A (最大); 9. 颜色: 黑色; 10. 参考尺寸(长×宽×高): ≥217mm×142mm×64mm; 11. 重量: 约 1.68kg。 	2400	2400
	交换机	1	台	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 端口描述: 9个 10/100Mbps RJ45 端口, 其中 1-8 端口支持 PoE 功能; 2. 传输模式: 全双工/半双工自适应; 3. 网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at; 4. 参考尺寸: 250mm×158mm×44mm; 5. 单端口 PoE 功率可达 30W, 整机最 	697.6	697.6

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
					大 PoE 输出功率为 125W。		
4、周边设备							
1	平果市城市综合管理服务平 台项目	1	台	(联合体牵头方) 广西广 播电视信息网络股份有限 公司、(联合体成员方) 广 西大极肯思捷信息系统咨 询有限公司	一、功能特点 1. 8 通道电源时序打开/关闭; 2. 远程控制(上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开 关锁处于 off 位置时有效; 支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状 态; 3. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通一起到级联 控制 ALARM (报警) 功能; 4. 单个通道最大负载功率 2200W, 所 有通道负载总功率达 6000W; 5. 输入连接器: 大功率线码式电源连 接器; 6. 输出连接器: 多用途电源插座; 二、技术参数 1. 额定输出电压: AC 220V50Hz; 2. 额定输出电流: 30A; 3. 可控制电源: 8 路; 4. 每路动作延时时间: 1 秒;	1437	1437

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术要求及要求	单价(元)	合价(元)
	机柜	1	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5. 供电电源: VAC, 220V50/60Hz, 30A; 6. 单路额定输出电源: 10A; 7. 参考尺寸(LxWxH): 484mm×295mm×44mm; 8. 重量: 约4.2Kg。 1. 27U 经济型机柜, 黑色, 600mm×600mm×1405mm; 2. 6口10A PDU 国标电源插排×1, 固定板部件×1, 风扇×2, 2"重型脚轮×4, M12支脚×4, M6方螺母螺钉×20, 内六角扳手×1。	1836.5	1836.5
	音频连接线	18	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.8米音频连接线: 卡侬头(母)-卡侬头(公)。	28.3	509.4
	音频连接线	1.8	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.8米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)。	40	72
	音频连接线	3.6	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.8米音频连接线: 6.35话筒插头-卡侬头(公)。	23	82.8

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
	音频连接线	3.6	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.8米音频连接线:莲花(RCA)-6.35话筒插头。	16.5	59.4
	音箱线	100	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	1.线径:10mm; 2.芯数:307芯*2,总芯数614; 3.平方数:2.5平方*2,共5平方。	22.5	2250
	电源线	100	m	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	RVV电线电缆,国标纯铜环保,RVV3*1.5。	5	500
	空气开关	5	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	漏保 1P+N+0A1 小型空气漏电保护开关,单式,1单极。	76	380
	电源插头	10	个	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	10A 三脚插头 GNT-10。	22.5	225

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)	
	镀锌钢管	10	米	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	DN=32mm, 厚度: 2.5mm, 每支钢管通常定尺长度为 6000mm。	35.5	355	
	大厅中央空调	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5 匹空调柜机冷暖新能效变频三相;	9083	9083	
	空调排水及铜管	1	套	(联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	空调排水及铜管。	741	741	
小计(元)								450653.4

4. 线路及流量卡租

项号	服务(标的)名称	数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)	
一、线路及流量卡租用								
1	平果市城市综合管理服务平台项目	视频监控线路租用	80	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	20Mbps。	7141.7	571336
		终端流量卡	40	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	30G/月。	476	19040
		移动终端	30	套	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	30G/月。	476	14280

				西太极肯捷信息系统咨 询有限公司				
终端流量 卡	173			(联合体牵头方) 广西广 播电视信息网络股份有限 公司、(联合体成员方) 广 西太极肯捷信息系统咨 询有限公司	6G/月。	238	41650	
电子政务 专线租赁	1	套		(联合体牵头方) 广西广 播电视信息网络股份有限 公司、(联合体成员方) 广 西太极肯捷信息系统咨 询有限公司	100M点对点线路, 连接市局平台, 3年租用	19044.5	19044.5	
小计(元)								665350.5

5.其他

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供方	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
一、系统集成								
1	平果市城市综合管理服务云平台项目	系统集成网络系统联调	1	系统	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	系统集成网络系统联调暂定 3000 点。	375832.1	375832.1
		系统集成网络系统试运	1	系统	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司	系统集成网络系统试运行暂定 3000 点	115285	115285
二、初步设计								

项号	服务(标的)名称		数量	单位	服务提供商	技术需求及要求	单价(元)	合价(元)
1	平果市城市综合管理服务平台项目	初步设计	1	项	广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	设计满足项目需要(设计内容包括但不限于项目建设红线范围内的按照可研的要求并结合现状条件进行的设计),包括配合现场安基指导,系统调试,测评,开通,竣工验收文档资料,人员培训等。	402000	402000
三、系统维护								
1	平果市城市综合管理服务平台项目	系统维护	1	项	(联合体牵头方)广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方)广西大极肯思捷信息系统咨询有限公司	满足本次项目所有的软、硬件的系统维护(从项目建设验收合格之日起计算,为期3年运行维护期)。	124470	124470
小计(元)								1017587.1

投标总报价

投标总报价(元) 1+2+3+4+5	(大写)人民币 <u>壹仟叁佰捌拾叁万元整</u> (小写)¥ <u>13830000.00</u> 投标货物中,属于优先采购节能产品总值为¥ <u>0</u> (具体明细详见附表,附表格式自拟),占本投标报价的比例为 <u>0</u> %;属于优先采购环境标志产品总值为¥ <u>0</u> (具体明细详见附表,附表格式自拟),占本投标报价的比例为 <u>0</u> %。
服务交付时间	1、 <u>建设周期: 6 个月 (自合同签订之日起算), 完成初步设计、项目实施、系统试运行与技术培训、项目检验、项目验收、项目移交等内容;</u> 2、 <u>合同签订后 20 个工作日提供设计方案 (含设备) 及完成预算编制;</u> 3、 <u>项目运行维护及工程保修期为: 1095 日历天 (从项目建设验收合格之日起计算, 为期 3 年运行维护期)。</u>
服务地点	广西百色平果市采购单位指定地点。

备注:

1. 表中“服务(标的)名称、数量、单位、服务提供商、技术需求及要求、单价、合价、小计、投标总报价、服务交付时间、服务地点”必须如实填写完整,如没有相关内容则填无,填写有缺漏的,作无效投标处理。
2. 该表必须加盖投标人电子公章,否则其投标作无效标处理。
3. 报价一经涂改,应在涂改处加盖投标人电子公章,否则其投标作无效标处理。
4. 如为联合体投标,“投标人名称”“服务提供商”处必须列明联合体各方名称,并标注联合体牵头人名称,否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标,盖章处须联合体成员加盖公章扫描后由联合体牵头人上传并加盖联合体牵头人电子公章,否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标,分别列明各分标的投标报价明细表,否则其投标文件作无效处理。


 投标人名称(盖公章/电子签章): (联合体牵头方) 广西广播电视信息网络股份有限公司、(联合体成员方) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司

日期: 2022 年 3 月 29 日