

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：510184202200001

原公告的采购项目名称：崇州市民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭照护床位建设）

首次公告日期：2022年2月7日

二、更正信息

更正事项：第五章 采购项目技术（服务）、商务和合同重要条款等要求

更正内容：

（一）、采购清单

家庭照护床位建设适老化改造配备清单及最高单价限价

序号	改造类别	产品名称	单位	产品参数	最高单价 限价（元）	项目类型	备注
1	地面建设	防滑垫	个	1、尺寸：≥300mm*300mm 2、材质：环保PVC 3、功能要求：环保无味、双面防滑、耐磨耐用、排水迅速、抗菌透气、自由拼接剪裁、柔软舒适，可任意弯曲。	30	可选	含安装费
2		橡胶坡道	个	1.天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑，承重≥500kg； 2、尺寸≥90*14cm（长*宽）	200	可选	含安装费
3	卧室建设	可折叠护理栏杆	个	1、尺寸护栏使用长宽≥1460mm*400mm 2、材质：不锈钢立柱、铝合金上管、全金属连接件； 3、功能要求：一键折叠、环保材质、防磨套防变形堵、免打孔安装。	200	可选	含安装费
4	如厕洗浴 设备建设	洗脸盆安全扶手	个	1、材质：不锈钢内管+ABS外管 2、尺寸：≥长50cm*宽60cm 3、功能要求：具有防滑颗粒设计，具有荧光功能、安装方便，腿部可拆卸、结实耐用。	299	可选	含安装费
5		一字扶手	个	1、材质：不锈钢内管+ABS外管 2、尺寸≥30cm 3、功能要求：具有防滑颗粒设计，具有荧光功能、安装方便、结实耐	120	可选	含安装费

				用。			
6		L 型扶手	个	1、材质：材不锈钢内管+ABS 外管 2、尺寸≥长 50cm*宽 50cm（正反通用）。 3、承重≥150KG 4、功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。	130	可选	含安装费
7		135° 扶手	个	1、材质：材不锈钢内管+ABS 外管 2、尺寸：壁厚 1.2mm 防水耐腐 201 不锈钢管复合而成，其外层 ABS 直径为 35*3.5mm，内衬不锈钢管直径 28*1.2mm。 3、承重≥150KG 4、功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。	240	可选	含安装费
8		T 型扶手	个	1、材质：材不锈钢内管+ABS 外管 2、规格：竖长 1200mm，横 800mm，横边扶手到支柱距离 250mm，内衬壁厚 1.2mm 防水耐腐 201 不锈钢，外套抗菌尼龙。 3、功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。	280	可选	含安装费
9		洗脸盆扶手 无落地支撑	个	1、材质：材不锈钢内管+ABS 外管 2、尺寸：≥长 50cm*宽 60cm 产品结构：抗菌无障碍扶手为彩色 ABS 尼龙材料，和壁厚 1.2mm 防水耐腐 201 不锈钢管复合而成，其外层 ABS 直径为 35*3.5mm，内衬不锈钢管直径 28*1.2mm，专用不锈钢和尼龙配件。 3、功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。	300	可选	含安装费
10		楼梯走廊扶手	个	1、材质：铝材（厚度≥1.5mm） 2、功能要求：具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。	170	可选	含安装费
11	物理环境 建设	143 型防撞扶手	个	1、规格：143mm*38mm/离墙距离 76mm。 2、材质：采用高聚物外饰:PVC.PP/ABS，内芯优质铝合金。 3、功能要求：防腐，抗菌，专业设计，紧固合理；特殊设计的防撞胶条，起到防震，缓冲作用；表面皮	150	可选	含安装费

				纹防火耐光，清洁简易，色彩多样，安装简单适合多种场合作作用			
12		马桶扶手	个	1、尺寸≥长宽 600mm*750mm 2、材质：不锈钢内管+ABS 外管 3、功能要求：具有防滑颗粒设计，手感舒适防滑、具有荧光效果、结实耐用。	269	可选	含安装费
13		马桶扶手围架	台	1、材质：碳素钢材管 2、净重：小于 5kg 3、承重：大于 100kg 4、高度调节：6 挡可调 5、扶手间距：495mm-545mm 6、扶手高度：680mm-805mm 7、功能要求：符号人体工程学设计，具有防止绊脚设计和侧翻功能。	290	可选	含安装费
14		移动可折叠坐便椅	个	1、材质：铝合金材质， 2、尺寸≥长 57cm*宽 56cm*高 85cm 3、净重 ≤6kg 4、承重≥160kg 5、便孔尺寸 19*21cm 6、便桶尺寸：28*16cm 7、高度可调节，调节档数≥3 8、扶手加深防滑纹，坐便桶 PP 材质耐腐易冲洗，易便携	480	可选	含安装费
15		坐便椅	个	1、主体材质：喷涂钢管 2、承重≥100kg 3、不易生锈，光滑坐板，无毛刺，坐便安心舒适，防滑纹扶手，防止沐浴手部滑落，手提式便桶，掀开坐板，橡胶脚垫，防滑稳固耐磨耐用，简约锁扣设计	160	可选	含安装费
16		折叠沐浴座椅	个	1、承重：大于 100kg 2、材质：不锈钢内管+抗菌尼龙 3、功能要求：加厚不锈钢底板弹簧助力、90° 折叠设计，节省空间面积、强力承重，稳固可靠	380	可选	含安装费
17		沐浴椅	个	1、材质：铝合金管壁 厚实弧形靠背，铝合金靠背管设计， 2、高度可调节，调节档数≥6 3、防滑脚垫，PE 吹塑坐板 4、净重≤2kg 5、坐板尺寸：49*29*3cm	220	可选	含安装费
18		旋转沐浴椅	个	1、材质：铝合金 2、承重：大于 150kg	188	可选	含安装费

				3、净重：小于 3kg 4、尺寸≥40~50cm（至少 6 挡可调节），坐板尺寸≥30*38cm（长*宽），靠背高度≥30cm； 6、挡位调节：六挡调节 5、功能要求：凳面可 360° 旋转、抗冲击、不生锈、承重强、座板颗粒纹防滑设计。			
19		防撞条	个	1、材质：高单体环保 NBR 材质。 2、功能要求：免贴胶、自由剪裁、防水防油、高弹防撞包边处理，适用广泛老年群体，防止碰撞和刮伤。	45	可选	含安装费
20		感应灯	个	人体感应亮灯，灯亮时间≥30 秒，灯角度可调，供电方式：可充电。	69	可选	含安装费
21		旋转式智能感应小夜灯	个	1、材质：ABS 2、电池容量 1200mAh 锂电池 3、感应距离：0-4 米 4、尺寸：89mm*52mm 5、重量：103g 6、额定功率：1.5W 7、额定电压：5V 8、功能要求：具有常亮模式和夜灯模式、免打孔免布线、低耗耐用超长使用时间、人体感应自动亮灯，360 度旋转。	80	可选	含安装费
22	老年用品配置	充电护眼台灯	个	1、光源类型：LED 2、挡位调节：3 档触控调光 3、电池容量：1250mAh 4、灯光色温：5000k—6000k 5、功能要求：USB 接口充电、触控开关设计、360° 可旋转任意扭曲灯杆。	100	可选	含安装费
23		半月型小夜灯	个	1、材质：ABS 环保材料 2、重量 40-60g 3、灯珠数量：2LED 4、产品颜色：白色 5、灯光颜色：正白光（6000） 6、灯亮方式：人体感应+光感 7、感应距离：3 米 8、供电方式：三节七号电池 9、功能要求：半月形感应夜灯、低耗耐用超长使用时间、发光面积广、	68	可选	含安装费

				自由安装无需根据电源位置安装、3M胶和强磁吸附、智能感应，人走15秒后熄灯。			
24		照明拐杖	个	1. 主体材质：铝合金 2. 高度可调节，调节档数≥5 3. 承重：≥180斤 4. 可折叠，方便携带，防滑耐用 5. 带LED灯，夜晚照明方便	120	可选	含安装费
25		四角拐杖	个	1. 主体材质：铝合金 2. 高度可调节，调节档数不小于十 3. 承重≥80公斤 4. 防滑脚塞，耐磨不开裂	120	可选	含安装费
26		拐杖凳	个	1、承重≥100kg 2、净重：小于3kg 3、材质：铝合金+高强调ABS塑料 4、挡位调节：高度可调，坐板高度可调。	149	可选	含安装费
27		带轮双阶助行器	个	1、净重：≤2.3kg 2、材质：1.25mm铝合金钢管 3、可叠方便收藏携带 4、高度可调，调节档上≥8，身高140-205均可使用 5、承重≥380斤	280	可选	含安装费
28		腋下拐杖	个	1、材质：高强度铝合金管厚1.2mm 2、高度可调节，调节档数≥10 3、握把可调节，调节档数≥4 4、防滑脚垫，人体工程学设计	150	可选	含安装费
29		上下楼助行器	台	1、材质：钢管加厚 高密度海绵扶手 2、高度可调节，调节档数≥5 3、高度范围：109-132cm 4、带刹车 5、脚轮前后轮距66cm 左右轮距60cm	480	可选	含安装费
30		助行器	台	净重≥2.6kg，总高75.5-93.5cm，8档可调。加厚铝合金材质，一键可折叠，加厚H横杆，耐磨防滑脚垫。	210	可选	含安装费
31		肘拐	个	1. 最大承重≥90kg 2. 材质：红花梨 3. 手杖长度：75-90cm 4. 适合身高：140-180cm 5. 整木制作而成，不易弯曲，不易折断，舒适握把，符合人体工程学	150	可选	含安装费

				实用加固黄铜圈，美观更牢固防滑耐磨，加厚牛津脚垫			
32		全躺型护理型轮椅	个	1、材质：钢管 2、净重≤29.5kg 3、承重≥100kg 4、免充气轮胎 5、防水坐垫可拆卸靠背随心搭配，骨科脚踏板，双扶手可拆卸，车座底部双支撑架	1000	可选	含安装费
33		轮椅	个	1、材质：钢管 2、净重≤15kg 3、承重≥100kg 4、免充气轮胎 5、透气坐垫 6、双向四刹车 7、尺寸≥长 90*宽 50*高 82cm	480	可选	含安装费
34		电动轮椅	个	1. 供电：20 铅酸/锂电池； 2. 续航里程≥15km； 3. 充电时间：空电充电≤8 小时； 4. 可折叠, 扶手可上翻, 靠背可折, 挂脚可拆, 配后倾轮	2560	可选	含安装费
35		防抖叉勺碗筷 4 件套	套	1、材质：碗筷：食品级 PP 塑料，叉勺：TPE 把手、不锈钢叉勺。 适用于手指力量缺失，或手抖无法正常用餐具的老年人。	350	可选	含安装费
36		防水围嘴	个	1、材质：棉布+PVC 防水面料 2、尺寸≥45*90cm； 适用于有闭唇和吞咽动作不协调症状的老年人。	66	可选	含安装费
37		护理餐桌	张	1、高度：85-107cm 2、功能特点：加大护栏、防撞圆角设计、升降调节器、自由旋转、台面可倾斜调节。	350	可选	含安装费
38		穿衣杆+提鞋器	套	1、辅助穿衣服、裤子、袜子，辅助取物。 用于手臂无法正常弯曲、弯腰困难者辅助穿衣、提鞋。	80	可选	含安装费
39		长柄刷	个	适合老年人或上肢活动不便人士进行刷洗。	100	可选	含安装费
40		长柄梳	个	1. 材质：ABS+PP+TP 2. 适合老年人或上肢活动不便人士	55	可选	含安装费

				进行头发梳理			
41		多功能护理杯	个	1、容量≥350ml 2、材质：内胆 304 不锈钢、杯体为食品级 PP、吸管为食品级 PP 3、耐热温度：-20--120℃ 4、功能要求：适合饮水和流食随意切换，具有防洒、防漏。	189	可选	含安装费
42		卧床护理专业便盆	个	1、材质：ABS 材质 2、容量≥1580ml 3、适合各种体型的宽大座面的曲面形设计，内附腰部软垫，清洗刷 用于完全失能老人或暂时完全失能的老年人，对应无法起身的情况。	60	可选	含安装费
43		接尿器	个	1、接尿器内径尺寸：3cm-5cm 2、医用真硅胶，双侧透气孔，生理结构设计，螺纹连接口。 用于完全失能老人或暂时完全失能的老年人，对应无法起身的状况。	55	可选	含安装费
44		成人纸尿裤	包	1、建议腰围 2.5-3.8 寸 2、饱和吸收大于 1000ml 3、材质：优质无纺布	100	可选	含安装费
45		平躺式洗头盆	个	1、材质：pp 材质 2、承重≥150 斤 3、尺寸≥460mm*350mm 4、最高耐温：100° 5、功能要求：弹性枕垫、舒适耐用、硅胶水堵，弹性严密不漏水、原生 PP 料，环保卫生。 用于完全失能老人或暂时完全失能的老年人，对应无法起身的状况。	88	可选	含安装费
46		防褥疮床垫	个	1、安全载重≤270 斤 2、气垫尺寸：1850*850mm 3、气泵噪音≤45db 4、可调档位≥3 5、气垫面料：医用级 PVC 6、便孔：30*32cm 静音型可波动，可侧翻身	380	可选	含安装费
47		防褥疮坐垫	个	材质：丝光棉布； 尺寸：12cm -32cm； 承重≥100kg； 4.中空设计 均匀分压无缝锁边不跳针	45	可选	含安装费
48		洗浴按摩床	张	1、规格≥1900mm*650mm*600mm（长	600	可选	含安装费

				宽高)。 2. 材质: 303 不锈钢+优质 PU 皮革, 防水; 3. 带头洞。			
49		LED 放大镜指甲刀	个	1、外观尺寸≥9*10cm, 2、镜片直径≥38mm; 3、颜色:陶瓷白,黑; 4、放大倍数:3.5 倍; 5、产品重量:约 65g; 6、材料: ABS\K9 玻璃 7、光源: 3 个 LED 的白灯; 8、电源:CR2016 纽扣电池*2; 10、工作时长:约 5 小时。	100	可选	含安装费
50		手持放大镜	个	1、放大原理: 光学原理 2、放大倍率: 10 倍 3、材质: 金属边框、木质手柄。 用于有视力障碍的老年人。	50	可选	含安装费
51		耳背式助听器	个	1、无线,体积小,噪音小,可旋转 式耳钩 肤色听头 2、工作电压 1.5V 用于出现听力障碍的老年人。	200	可选	含安装费

家庭照护床位建设智能设备配备清单及服务报价最高单价限价

序号	产品名称	规格参数	单位	最高单 价限价 (元)	项目类型	备注
1	路由器	AC1200 双千兆路由	套	300	基础	含安装费
2	交换机	SG105 5 口千兆交换机 4 口家用宿舍交换机 监控网络网线分线器 分流器 兼容百兆	个	150	基础	含安装费

3	固定通信服务费	安装电信/联通/移动宽带，带宽≥50M	2年	1400	基础	含安装费
4	智能床垫	供电方式：DC 5V 1A 电源适配器，无电池设计，免维护。 检测认证：CE、FCC。 产品尺寸：睡眠主机：94*92*23mm 传感带：85*56*2mm 通讯模式：2.5G/4G、WiFi、蓝牙、射频	套	800	基础	含安装费
5	室内手表式呼叫器	可配合呼叫网关、睡眠网关和看护主机网关使用，适用于床头。 参数：电池供电 2节 23A 12v 电池供电 无线频率：433M 编码方式：ASK 1527 触控式按键+手柄按键 待机时间：>1年 防水：防水淋 简易推拉底座，安装方便 外形尺寸：86*86*17.5mm	套	179	基础	含安装费
6	一键拉绳紧急报警	1、产品名称：NB-IOT智能紧急求救报警器； 2、型号：PH-NBJA-02 3、触发方式：按钮和拉绳两种方式； 4、传输网络：NB-IoT网络，能够兼容国内三大运营商物联网卡（电信/移动/联通） 5、自动复位：触发后能够自动复位初始状态	套	260	基础	含安装费

		<p>6、防拆报警：支持底座与主体分离报警</p> <p>7、本地报警方式：蜂鸣提示音和闪灯</p> <p>8、工作电流：静态 < 10μA，报警电流： < 200mA</p> <p>9、NB-IOT 联网通讯指示灯：设备上电后 7 秒钟左右指示灯连闪 3 下，表示通讯正常。闪烁 4 下，则代表网络故障。闪烁 6 下，则表示无法检测到物联卡</p> <p>10、信号灵敏度：-128dBm</p> <p>11、发射功率：23dBm ±2dB</p> <p>支持巡检上报，间隔小于 24 小时，支持远程修改上报周期；</p> <p>12、支持设备信号值，电池电压值，基站信噪比等数据上传。</p> <p>13、支持设备离线报警提示</p> <p>14、支持电池低压报警提示</p> <p>15、远程报警方式：微信公众号推送，物联网管理平台推送，语音电话通知，短信通知，远程联动 NB-IoT 声光报警器。</p> <p>16、3V 锂电池 2400mAh 电池使用寿命 2-3 年</p> <p>17、温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%</p>				
7	红外线探测器	<p>1、报警机制：探测器感应到非法入侵者，立即鸣响高音报警</p> <p>2、监视范围：检测距离可达 4m-8m</p> <p>3、安装：双面胶粘贴</p>	套	268	可选	含安装费

		4、特点：可装在门口防止撬门入室；也可装在窗户防止翻窗入室、遥控开关，操作简单；睡觉前和出门时打开开关，回家时关闭				
8	门磁感应	1、报警机制：探测器感应到门窗打开，立即鸣响高音报警 2、安装：双面胶粘贴 3、特点：120 分贝仿真警铃，60 分贝门铃，可当门铃也可报警、定时布防撤防，开门立刻报警、实时查看门的开关状态	套	358	可选	含安装费
9	海康威视萤石-CS-C6C（球机）	功能：360° 水平全景，红外夜视，双向通话，红外夜视，智能追踪，镜头遮蔽 镜头：4mm@ F2.2，对角视场角 100°，水平 85° 云台角度：水平 0° -340°，垂直向上 105°，向下 15° 镜头接口类型：M12 最大图像尺寸：1920×1080，支持双码流 图像设置：亮度，对比度，饱和度等（通过萤石工作室客户端调节设置） 背光补偿：支持 智能报警：移动侦测 一键配置：SmartConfig、声波配置 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，水印 红外照射距离：10 米（因环境而异）	套	480	可选	含安装费

10	定时药盒	1、材质：食品级 PP（放药格）+ABS（定时器） 2、重量：小于 100g 3、功能要求：1、采用食品级 PP+电子元件材质，无毒无异味，健康环保；2、4 组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃；3、7 分格，对应星期一到星期天英文标识，避免错服漏服药；4、每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。	个	150	可选	含安装费
11	智能药箱	1. 大容量，密封设计。上下分层，有序收纳。便携手提，轻松省力。	套	250	可选	含安装费
12	手动单摇护理床	1. ABS 单摇； 2. 材质：加厚钢管； 3. 起背功能：0-85°； 4. 外形尺寸 ≥ 长 2050 × 宽 900 × 高 550mm	个	1300	可选	含安装费
13	手动双摇护理床	1. ABS 单摇； 2. 材质：加厚钢管； 3. 起背功能：0-85°，曲腿功能 0-45° 4. 外形尺寸 ≥ 长 2050 × 宽 900 × 高 550mm	个	1880	可选	含安装费
14	手动双摇护理床	1. ABS 双摇； 2. 材质：加厚钢管； 3. 0-80° 起背功能，0-65° 翻身功能，0-20° 抬腿功能，0-85° 曲腿功能； 4. 外形尺寸 ≥ 长 2050 × 宽 900 × 高 550mm	张	2080	可选	含安装费
15	电动护理床	1. 电动控制升降； 2. 材质：加厚钢管，方管面板或网状碳钢床面板；	张	3000	可选	含安装费

		3.0-80° 起背角度， 0-75° 落脚角度， 0-20° 抬腿功能， 0-65° 翻身功能； 外形尺寸≥长 2050× 宽 900×高 550mm				
16	手电一体护理床 升级款	1. 主要功能;电动左右翻身、电动起背、电动曲腿、电动助便、防侧翻、防下滑 2. 尺寸≥长 2000mm×宽 950mm(含护栏)×高 500mm。 3. 床头尾采用 ABS 吹塑成型 4. ABS 吹塑成型大护栏 5. ABS 吹塑成型餐桌板 6. 静音轮 7. 米黄网格床垫	张	3680	可选	含安装费
17	燃气报警器	1、报警机制：当泄露的气体浓度超过设置的报警值时即可报警 2、安装：探测器边缘应距燃气灶所在的墙面 1.5m—4m 的距离，距离天花板 30cm 3、特点：探测器具有故障自检能力，一旦检测到故障，自动进行提醒、采用独立安装，插上 220v 插座即可使用	套	380	可选	含安装费
18	燃气报警器	1、探测气体 天然气(CH4) 2、传感器类型 半导体气敏元件 3、报警浓度 6%LEL 4、报警浓度误差 ±3%LEL 5、采样方式 自然扩散 6、稳定性 长期工作报警浓度误差±5%LEL 7、重复性 重复测试报警浓度误差±3%LEL 8、输出形式 语音报	套	299	可选	含安装费

		<p>警，声光报警</p> <p>9、报警音量 $\geq 70\text{dB}$ (正前方 1 米处)</p> <p>安装方式 壁挂</p> <p>10、工作电压 AC220V</p> <p>11、静态电流 $< 100\text{mA}$</p> <p>12、报警电流 $\leq 200\text{mA}$</p> <p>13、工作温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$</p> <p>14、环境湿度 $\leq 95\%RH$ (室内使用型)</p> <p>执行标准/认证标准 GB15322.2-2003</p> <p>15、通讯方式 NB-IoT (全网通)</p> <p>16、通讯协议 TCP/COAP 协议</p> <p>17、平台对接 支持直 连对接/电信 18、IoT 平台/电信 AEP 平台/ 移动 OneNet 平台</p> <p>19、心跳功能 支持</p> <p>20、自检功能 支持</p> <p>21、联动电磁关闭气阀 支持</p> <p>22、报警内容 发生报 警时间；发生报警地 址；报警地图定位</p> <p>23、报警类型 离线报 警；网络信号低预警； 燃气泄漏报警</p> <p>24、尺寸 11.1*8.6*4.7cm</p>				
19	水侵报警器	<p>1、报警机制：感应探 头检测到水位超标，会 立即发出报警声，提示 老人，及时采取措施</p> <p>2、安装：双面胶粘贴</p> <p>3、特点：一键开关： 使用时，拨开开关即可 使用，不使用时，关闭 开关即可、自带探测 线：自带 0.7 米探测 线，探测方便，可自行</p>	套	280	可选	含安装费

		延长探测线、感应灵敏：探测器检测到水时，会立即发出 120 高分贝报警声				
20	浸水报警器	<p>1、硬件指标：探测类型：NB-IoT 智能水浸报警器；型号：PH-NBLS-03；工作电流：静态<10μA，报警电流：<200mA；感应方式：感应头接触到水，或者在水中的感应头离开了水；</p> <p>2、通讯指标：无线传输方式：NB-IoT（全网通）；信号灵敏度：-128dBm；发射功率：23dBm±2dB；支持周期上报，间隔小于 24 小时；支持低电压/故障数据上报</p> <p>3、通讯协议：TCP/COAP 协议；</p> <p>4、平台对接：支持直连对接/电信 IoT 平台/电信 AEP 平台/移动 OneNet 平台；</p> <p>5、电池：支持电池低电量告；电池容量：3.0V 锂 锰 电 池 1500mAh；电池使用寿命 2-3 年；</p> <p>14、使用环境：温度：-10℃ - 50℃；相对湿度：≤95%；</p> <p>6、其他：微信小程序推送通知；语音电话通知；短信通知；管理平台通知</p> <p>7、报警内容：发生报警时间；发生报警地址；报警地图定位</p> <p>8、报警类型：离线报警；电池电压报警；水</p>	套	290	可选	含安装费

		浸报警：网络信号低预警； 9、产品尺寸： 95*40*20mm				
21	烟雾报警器	1、报警机制：烟雾浓度达到 20%即可报警 2、监视范围：大于等于 20 平方米 3、安装：螺丝安装或者双面胶安装到天花板即可 4、特点：90 分贝大音量，报警穿透力强；2 秒智能识别精准报警、网状探测窗口设计，有效防止蚊虫和灰尘进入、一键消音，自动进入正常检测工作状态。	套	290	可选	含安装费
22	感烟火灾探测报警器	1、硬件指标：探测类型：独立式光电感烟火灾报警器 型号：OWY-CS-806 智能编码：内置 MCU 和光电感烟电路 报警阈值：0.20-0.5dB/m，灵敏度等级：II 或 III 级 报警音量：≥75dB(正前方 3 米处) 报警方式：声、光同时警 工作电流：静态 < 50μA，报警电流：< 150mA 按键：测试及静音按键 指示灯：能够表示探测器不同工作状态； 2、通讯指标：无线传输方式：NB-IoT 信号灵敏度：-128dBm 发射功率：23dBm±2dB 支持周期上报，间隔小于 24 小时	套	299	可选	含安装费

		<p>支持低电压/故障数据上报</p> <p>3、接口协议：TCP/COAP 协议</p> <p>4、平台对接：支持第三方平台对接,支持直连,电信 IoT 平台,电信 AEP 平台,移动 OneNet 平台;</p> <p>5、电池：支持电池低电量告警;</p> <p>电池容量：3.0V 锂锰电池 2400mAh;</p> <p>电池使用寿命 3 年;</p> <p>6、其他：使用环境：温度：-10℃ - 50℃;相对湿度：≤95%;执行标准：GB 20517-2006;微信小程序推送通知;语音电话通知;短信通知;管理平台通知</p> <p>7、报警内容：发生报警时间;发生报警地址;报警地图定位</p> <p>8、报警类型：离线报警;电池电压报警;火灾烟雾报警;</p> <p>9、其他功能：远程消音;</p> <p>10、产品尺寸：直径:10CM, 高: 4.5CM</p>				
23	床垫式多参数监测系统	<p>1、上/离床灵敏度：上离床信号至服务器时间≤15 秒;</p> <p>2、离床值：每天测得的离床次数与实际发生的离床次数出现的差异次数小于等于 2 次,离床信号至服务器时间≤15 秒;</p> <p>3、呼吸率：呼吸(胸部)检测范围：静息卧床情</p>	套	2100	可选	含安装费

		<p>况下, 6 次/分 ~ 45 次/分, 误差范围 ± 20% 或 ± 5rpm</p> <p>4、心率: 心率 (胸部) 检测范围: 静息卧床情况下, 40 次/分 ~ 200 次/分, ± 10% 或 ± 5bpm 中较大者</p> <p>5、系统可在线自动升级;</p> <p>6、设备配置 WiFi 方式: 智能一键配网;</p> <p>7、支持智能系统: iOS, Android, PC;</p> <p>8、通信数据使用 HTTPS 加密;</p> <p>9、具备恢复出厂设置;</p> <p>10、电气特性 DC 24V 20VA</p> <p>11、工作温度 -20 到 80 摄氏度</p> <p>12、无线标准 Wi-Fi, 802.11 b/g/n</p> <p>13、工作电流 平均: 150mA, 峰值: 800mA</p> <p>14、频段 2.4GHz</p> <p>15、国家二类医疗器械注册证</p>				
24	智能音箱	<p>750ml 超大音腔容积、组合立体声、AUX IN 支持有线连接、专业级 DTS 音效、Hi-Fi 级音频芯片、蓝牙 Mesh 网关</p>	套	350	可选	含安装费

(二)、商务要求:

1. 履约时间和地点: 1. 履约时间: 家庭照护床位建设 2022 年 2 月 28 日前完成, 及后续养老服务自合同签订之日起 1 年。

2. 履约地点: 采购人指定地点。

更正时间: 2022 年 2 月 16 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：崇州市民政局

地 址：崇州市唐安西路140号

联系人：马先生，联系电话：18982215719

2、采购代理机构：四川宇诚一心招标代理有限公司

通讯地址：崇州市世纪大道1212号隆腾国际装饰城20栋5楼501号

联 系 人：涂先生

联系电话：13880293714

邮编：611230

3、政府采购监督管理部门：崇州市财政局

联系电话：028-82313883

