序号	产品名称	品牌	技术指标	生产厂家	单价	数量
1	望远镜	远锦牌 YJP20-60x50	放大倍率 20-60X, 调焦系统: 中调, 物镜直径(mm) 50。	云南远锦光学 仪器有限公司	800 元	150 台
2	森林消防 风水化快 速机动站	R04-FT10-00 02-00 送水泵	25L 的水囊 摩托车安装的配置:	光速摩托车有限公司五洲机械件制造有 市东公司 台 塑有 限公 拓林森林	15000	50 辆
		镇江拓林牌 送水泵 1 台 防火有限公司   TL-250 送水泵 1 台 邢台盛海消防   加油机 摩托车安装的配置: 设备有限公司   SHSF-3 5L 加油机 1 个				
3	四轮摩托车	拓林牌 ATV-4	最高车速: 55km/h, 外廓尺寸 2365x1060x1956mm 轴距: 1150mm, 最小离地间隙: 155mm,发动机排量: 250cc,传动方式: 轴传动,喷雾灭火装置储液罐容积: 60L高压泵工作压力: 12.05MPa流量: 0.17L/s 工作压力: 7.0MPa喷射离: ≥6m,有效喷射时间: 5.6min	防火器材有限	38300	10 辆
4	移动应急 指挥部	指挥帐篷 富强牌 FQ-005	1、指挥帐篷 总体尺寸: 6x5x3.1m,外部 肩高 2.2 米,投影面积 30 m²,内部尺寸: 5.52x4.52x2.86m,内部面 积 24.9 m²,前后门尺寸: 1.4x1.9m(2扇),窗户尺寸: 0.75x0.6m(6扇),气 柱:灰色 0.7mmPVC 双面涂 层夹网布,外披:pvc涂层 牛津布,内衬:260T 白色涤 塔夫 地布:绿色 0.4mmPVC 双面	甘肃省金城富强宏业帐篷厂	200000	1 顶

涂层夹	网布,气柱安装阀门
一组(2	2个充排气阀,1个
安全阀	
帐篷配注	通风口2个,阀口1
个, 主体	<b>本结构使用高频热合</b>
热封工	艺制作; 充气时间:
3~5min	适应温度:
-30 <sup>~</sup> 70°	C,工作压力:
	pa; 15. 抗水等级:
≥20cm,	抗风等级: ≥7级,
	20Kg , 包装寸:
	3xO.6m, 配置: 1.电
	气泵 1 台; 2 地钉:
	纹钢 8 根; 3 胶罐:
1 个; 4	
2、指挥	
	桌:产品尺寸:
	)*75cm, 外箱尺寸:
	*12cm/1pcs 产品材
	Bmm 优质冷轧钢钢板
112 102 10 10	圣: 30*30-1.0mm 钢
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	处理: 小花防刮喷塑 沧州茂升五金
	量: 27kg, 安全承重: 制造有限公司
椅 150kg	4套
	产品尺寸:
	フログリ:  22cm 外箱尺寸:
	220m 7 相尺寸: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
	层数码牛津布,PVC
	层数码干净布,PVC
	m 钢管,表面处理:
	<b>刘喷塑产品重量:</b>
4. 6kg	V- 4- 17 A 12- 4-
通讯系统 3、通讯	· · · =
	能: 天空卫星移动和 技术股份有限
	边网络话音、短信、公司
	能; 具备北斗和 GPS
	能;全网通地面移动
	卫星网络业务速率: 6套
话音数打	
	s/2.4kbps/4kbps
	各制式: 2G: GSM
B3/B8;	3G: CDMA BC03G:
WCDMA B	1/B8; 3G: TDSCDMA
B34/B39	

B34/B38/B39/B40/B41:; 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B8 系统配置:八核64位 ARM-A53 处理器, LTE 语音 方案:可支持VoLTE漫游LTE 语音方案,外部接口:耳机 接口: TYPE-C 模拟耳机接 口;数据接口:TYPE-C接口, USB3.0 支持下载升级, CFT, 代码跟踪调试, 大功 率充电; 支持 WiFi: 2. 4GHz, 5GHz; 802.11 a/b/g/n/ac, 最高 433Mbps; 支持蓝牙: BT4.2 LE; SIM 卡: 双卡 nano SIM卡 储存单元:运行内存: 4GB RAM; 机身内存: 64GB ROM : 可支持 32G TF 卡 扩展 显示单元: 5 寸显示屏, AMOLED 材质, 阳光下可见; 电容触摸屏,多点触控,屏 幕分辨率: FHD 1920\*1080, 对讲: 支持 POC 对讲, 适配 CTChat 对讲,摄像功能:摄 像头: 前置800万像素FF、 后置 1300 万像素 AF; 闪光 灯:支持,传感器:重力感 应器、电子指南针、陀螺仪、 光线和距离感应器、电量 计,尺寸:82\*171\*24 MM (不 包含天线)、82\*280\*24MM (含天线), 重量: 350g(含 电池),电池及工作待机时 间: 电池: 5000mAh 锂电 |池; 待机时间: ≥160 小时; 工作时间:≥10小时,工作 温度: 可支持-40℃~+65℃ 防护等级: IP68 防侵水一 米、防灰尘侵入; 抗1.2米 硬面防跌落,终端组成: LeSat P2 智能全网通卫星 电话设备主要包括主机及 配套附件, 其中附件主要包

,				
		括:彩盒包装套件、电源适		
		配器、耳机、数据线、保修		
		卡、合格证。		
		4、炊具		
		食物定量标准: GJB		
		826B(1h 可加工 40 人份),		
		规格:主、副单元箱,外观		
		尺寸: 800x650x420mm, 主		
		单元箱清单: 30L 铝行军锅		
		1 套、30L 铁行军锅 1 套、		
	炊具	34CM 不锈钢菜盆6个、野战		
	沧州茂升	燃油炉灶(油管1个、燃烧	沧州茂升五金	
	排用野战给	器2个、备件包1个、输油	制造有限公司	
	养器材单元	胶管2根、打气筒1个/手		
		动充气机1台)切菜板1块、		一套
		菜刀及护套1把、帆布手套		
		2付、调料袋1个、焖饭器		
		1套、切菜(和面)布1块、		
		饭勺3把、锅罩袋1个、锅		
		铲1把、饭勺1把、应急灯		
		1盏、蒸盘1个,副单元清		
		单: 行军锅背架1付、给养		
		携行包背架1付、野战燃油		
		炉背架1付、7.5KG 软体油		
		桶1只、20L送饭(背水)		
		袋3条、折叠式支架2个		
	照明系统	5、照明系统	照明系统(中	
	灯具美琪亚	功率: 200W*2 灯具尺寸: 187	山市美琪亚照	
	照明	X 41cm, 光色: 正白光, 启	明电器有限公	
		动方式:手启动/电启动	司)	
		电机材质:永磁和铜线,频		
		  率:50Hz(永磁);60Hz(铜		
	发电机	(线), 电压: 230V(永磁);	发电机(重庆	
	宗申牌	  120V(铜线),额定输出:	宗申通用动力	
	ZS2000i	  1.6KW(永磁/铜线), 最大	机械有限公	
		  输出: 1.8KW(永磁/铜线),	司)	一套
		波形畸变率: ≦3%, 50%负		
		  载连续运行时间:6H,油箱		
		额定容积: 4H, 噪音等级:		
		68dBA(4 米 75%负载 声压		
		级), 电机绝缘等级: F,		
		发动机类型: OHV, 风冷, 4		
		冲程		
		排量: 79cc, 包装尺寸:		
	I	1 =		

		I	100 005 150 75 50 5			1
			460x305x470, 净重: 18.5kg			
5	防 巡	防村东 巡浪   火衣廷 火衣廷 护游   上版 工 服   股 工 股   股 型   上 上	" 1、7 即达良全以燃 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	温州东廷服饰有限公司	2400	300 套
		図全电子 雷锋帽	4、巡护帽:面料 高密防 风防水面料,内里 加厚丝 绵,颜色 迷彩(颜色多 选),可拆卸防雾护目镜, 尺码 标准。样式、颜色签 订合同后与甲方商定。	商务有限公司		
6	野外巡护包	野外巡护包 森耐特 Sand-Knit	双肩背包, 材质: 牛津布 尺寸: ≥30 x 20 x 40cm 样式、颜色签订合同后与甲 方商定。	森耐特体育股 份有限公司	100	500 个
7	电热马甲	千秋商贸	材质:涤纶布料和金属点纳 米面料,采用活性炭纤维发 热磁性材质,把活性炭纤维 发热材料和衣服制作在一	北京正德千秋	500	300 件

			起达到衣服加热,增加衣服	商贸有限公司		
			的保暖性。			
			样式、颜色签订合同后与甲			
			方商定。			
8	灭火弹	澳德华	总重量 (g): 1500±50;	太原市澳德华	60	2000 4
		SMF-1500	新型超细干粉	科贸有限公司		2000 发