(13) 分项报价表

分项报价表

投标人名称:青海博悦生态建设有限公司

包号:包十

序号	产品名称	品牌	規格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免费质保期
1	改平取整 长度	博悦	/	青海博悦生态 建设有限公司	242690m	/	1	1 年
2	网围栏 网片	博悦	91L8×110×30	青海博悦生态 建设有限公司	242690m	6.50元	1577485.00元	1年
3	小立柱	博悦	高2008mm、40× 40.2×4.1mm	青海博悦生态 建设有限公司	23096根	40.00元	923840.00元	1 年
4	中立柱	博悦	高2161mm、70.3 ×70.1×7.2mm		607根	145.00元	88015.00元	1年
5	大立柱	博悦	高2165mm、90.3 ×90.1×8.3mm	10 000 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 2	243根	150.00元	36450.00元	1 年
6	支撑杆	博悦	高3010mm、 50.3mm的电焊 钢管	青海博悦生态 建设有限公司	1132根	125.00元	141500.00元	1 年
7	周栏双扇门	博悦	框架采用 GB/T13793中 25的直缝电 钢管: 圆栏/ 蜗高为1300mm, 宽为1500mm,原 材料采用30× 3mm高铁,40× 40×4mm角钢, 1.5mm钢板;圆 栏门的高铁间 距为150mm		162付	510.00元	82620.00元	1 年

×3.9mm	青海博悦生态 建设有限公司	2345根	24.00元	VISO MANAGEMENTAL	
			5 57	56280.00元	1 年
	青海博悦生态 建设有限公司	23946根	28.00元	670488.00元	1 年
度不低 Pa。直径 mm的镀 ,每根长 m	青海博侃生态	218421根	0.80元	174736.80え	1 年
度不低 pa。直径 mm的镀 ,每根长 m	青海博悦生态	24269根	0.80元	19415. 20元	1 年
/	青海博悦生态 建设有限公司	14367 <mark>4</mark> m	0.80元	114939.20元	1 年
/	青海博悦生态 建设有限公司	242690m	0.80元	194152.00元	1 年
/	+ /c .t. 11	建设有限公司	建设有限公司 242690m	建设有限公司 242690m 0.80元	建设有限公司 242690m 0.80元 194152.00元

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号较原序逐项填写,不得遭漏,否则,按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案

投标人: 青海博说生态建设有限公司 (公章)

法定代表人成委托代理人: 13/2 (签字成盖章)

2024年01月25日

(13) 分项报价表

女	人名	16:	西主义青农牧	服务有阿	艮公司	包	1号:包二十		
号	存品 名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	免费 质保 期	
1	阿围 栏网 片	兴青	91L8/110/30	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	176690 米	3.5元	618415.00 元	1年	
2	小立 柱	兴青	热轧等边角 钢 40×40× 4mm,尺寸长 度≥ 2000mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	16815 根	65, 00 元	1092975.00 元	1年	
3	中立柱	兴青	热轧等边角 钢 70×70× 7mm, 尺寸长 度≥ 2150mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	442根	90. 00 元	39780.00元	1年	
4	大立柱	兴青	热轧等边角 钢 90×90× 8mm,尺寸长 度≥ 2150mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	176 根	80, 00 元	14080.00元	1年	
5	支撑杆	兴青	电焊钢管 50mm,尺寸长 度≥ 3000mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	824根	91.5 元	75396.00元	1年	
6	関栏 双扇	兴青	国栏门采用 双扇/T13793中 ゆ25的管管扇 电焊门单扇 为1300mm, 第 料料系列 大1500mm; 財子 大1500mm; 対子 大1500mm; 対子 大1	西宁兴青聚名司	118付	296. 1 7c	34939.8元	1年	

			为150mm; 围栏门应涂防锈漆和银粉,涂层均匀,无裸露和涂层					
7	门柱	兴青	热轧等边角 钢 90×90× 8mm,尺寸长 度≥ 2150mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	236根	92. 5 元	21830.00元	1年
8	地锚	兴青	热轧等边角 钢 40×40× 4mm,尺寸长 度≥ 600mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	1708根	6.8元	11614.4元	1年
9	下立柱	兴青	热轧等边角 钢 40×40× 4mm,尺寸长 度≥ 600mm	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	17433 根	18. 00 元	313794, 00 元	1年
10	绑钩	兴青	材料应为抗 拉强度不低 于350MPa。直 径为2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	西宁兴青报名有服公司	159021 根	0.2元	31804.2元	1年
11	挂钩	兴青	材料应为抗 拉强度不低 于350MPa。直 径为2.50mm 的镀锌钢丝, 每根长度 200mm	西宁兴青农务有服公司	17669 根	0.4元	7067.6元	1年
12	拉线	兴青	直径为2.8毫 米的钢丝	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	104600 米	0.4元	1810.007	が経める
13	钢丝	兴青	直径为2.8毫 米的钢丝	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	176690 米	0.5元	.88345.00%	21年

14	安装费	兴青	网围栏及配 套的安装	西宁兴 青农牧 服务有 限公司	176690 米	3.5元	618415, 00 元	1年
书	标	大	号: 叁佰零壹	万零贰佰	5玖拾陆	元整		
总	价	小生	号: 3010296.	00元				

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏,否则,按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



13、分项报价表

投标人名称:海晏金银滩草原生态建设有限公司 包号:包六十一

	1277/	TIME:	得安重银粹早原生心建议有限	(A H)		6.5	I GVI	
序号	产品名称	品牌	规格型号	生土	数量及单 位	单价	合计	免费质保期
1	阿围栏网片	金银滩	采用 9118×110×30 型的移些编纂内。 纬线根数 8 根,网壳 1100m,及线间 距 300mm,从而增大了编结陶器度,每 延长使用寿命。钢丝直径:边缘线 2.8mm,中继线 2.5mm,经线 2.5mm。经 纬线采用热镀锌钢丝编结 网,每卷 100m。	海晏全根 新草原生态建设有 限公司	796000#	2,00	159200.00	1年
2	小立柱	全银洲	尺寸长度 2010 毫米,材料规格热轧等 边角钢 40.1×40.0×4.0 毫米	海晏金银滩草 原生态建设有 限公司	7575根	62.00	469650.00	1年
3	中间柱	全银滩	尺寸长度 2156 毫米,材料规格热轧等 边角钢 70.2×70.3×7.8 毫米	海晏全银滩草 原生态建设有 限公司	199根	90.00	17910.00	1年
4	大立柱	金银渊	尺寸长度 2159 毫米,材料规格热轧等 边角钢 90.0×90.1×8.2 毫米	海晏金银滩草 原生态建设有 限公司	80根	115.00	9200.00	1年
5	支撑杆	全银滩	尺寸长度 3008 毫米,材料规格电焊钢 管 50.1	海晏金银滩草 原生态建设有 限公司	372根	115.00	42780.00	1年
6	围栏双扇门	金银滩	框架采用 GB/T13793 中 φ 25 的直缝电焊钢管; 围栏门单扇高为1300 毫米, 宽为 1500 毫米; 原材料采用 30×3mm 腐铁, 40×40×4 毫米角钢, 1.5 毫米	限公司	53付	450.00	23850.00	1年

			钢板;国栏门的扁铁间距为 150 毫米; 国栏门应涂防铸漆和银粉,涂层均匀。 无裸露和涂层堆积表面。大门应安装牢 固,转动灵活					
7	门柱	金银滩	尺寸长度 2159 毫米,材料规格技术等 边角钢 90.0×90.1×8.2 毫米	海里全银河草 原生产建设 原公司	106根	115.00	12190.00	1年
8	地譜	金银滩	尺寸长度 607 毫米,材料抵佔無數等边 角钢 40.3×40.1×4.1 毫米	海夏金银海南 原生态建设有 概公司	770根	45.00	34650.00	1年
9	下立柱	金银滩	尺寸长度 607 毫米,材料规格热轧等边 角钢 40.3×40.1×4.1 毫米	海要金银滩草 原生态建设有 限公司	7854根	45.00	353430.00	1年
10	绑构	金银滩	材料为抗拉强度 51200 so 直径为 2.51 毫米的镀锌钢丝,每根长度 200 毫米	海晏金银滩草 原生态建设有 限公司	71640根	0.20	14328.00	1年
11	挂钩	金银洲	材料为抗拉强度 51200 so 直径为 2.51 毫米的镀锌钢丝,每根长度 200 毫米	海要金银滩草 原生态建设有 限公司	7960根	0.20	1592.00	1年
12	拉线	金银道	材料为抗拉强度55% pa。 直径为2.81 变米的镀锌钢丝	海晏金银滩草 原生态建设有 限公司	47124*	0.30	14137. 20	1年
13	钢丝	金银湖	材料为抗拉强度558mpa。直径为2.81 变米的镀锌钢丝	海奥金银滩草 原生态建设有 限公司	79600*	0.30	23880.00	1年
14	网围栏安装	金银滩	拐点坐标接作业调查配合查寻,在建设 单位确认位置后施工企业方可按围栏 施工要求进行埋设立柱以及加强柱,进 行回填夯实,然后挂网片、紧网片。工	海要金银運車 原生态建设有 限公司	79600 *	1.50	119400.00	1年

序严格按照国家颁布的封育技术规程 以及相关的规程进行。对特殊地段,如 高低起伏处或土质松散处需做特殊处 理的一定要做,确保封育工程质量。 1. 国栏定线 平地定线。根据围栏地块地形,规划 确定围栏线路走向。确定起始标样,每 隔30a设1标桩,直至全线完成4%路封 闭。 起伏地段定线。对拟建国栏地块线路部 两端各设一处标桩,定准方位,若中间 遇小丘或凹地 要依据地形的复杂程度 增设标桩,要求观察者能同时看到三个 标桩,使各标桩成一条直线。 曲线形图栏定线。沿着地物边界或权属 区界用标桩标出匀滑的曲线。 2. 线路青理 对拟建国栏的作业线路要清除土丘、石 块等障碍物,平整地面,便于施工。 3. 小立柱间距及埋深 小立柱间距10m,埋深0.6m以上。小立 柱下端有支撑物,埋入地下时方向应与 网片平行,按规定间距用套简格小立柱 垂直砸入地下,至标记为止,确保不易 左右摆动。 4. 中间柱埋设 中间柱间距400m,埋菜0.6m以上,地上 部分与小立柱取齐,然后在其受力的方 向上方加支撑杆。架设曲线围栏,小立

柱顶端应向曲线外侧倾斜5cm左右。
6. 大立柱埋设
原则上每1000w设一根大立柱,特殊地
段上要加设大立柱,围栏安装要求大立
柱埋入地下部分不得少于0.6m,留在地
上部分不得少于1.40,并用支撑在和操生。
丝进行固定。
6. 角柱、地锚埋设和支撑建设公
角柱埋棄0.6m以上,在角柱要力的吸荷
埋设地苗(用拉线固定)或在角柱内侧
加支撑杆。
7. 特殊地段围栏立柱環设
若围栏通过低凹地,凹地两边为缓坡,
应在凹地最低处增设下立柱,可使用悬
吊式加重小立柱。亦可采取以石块加重
的方式。跨越河流沟整在两端埋设加长
立柱
8. 支撑杆架设
在门柱受力内例加支撑杆。支撑杆的支
撑方向与围栏线路的方向一数,拧紧支
擇杆与门柱的连接螺栓。支撑杆的尾部
翼板应完全埋入地下,并复土夯实。
9. 她描埋设
在角柱、受力的反向堙设地锚,对角柱
起到加固的作用。围栏安装过程中,着
遇凹凸不平的小地形。在已安装围栏的
下面形成较大较长的空洞,足以钻过柱
富时 ,在此处安设地磁。
10.编结网围栏架设

围栏架设要以两个中间柱之间的跨度 为作业单元。国栏线端应各自固定在中 间柱上。 施工程序:拐角柱和受力中立柱,展开 网片 + 固定起始端 + 专用张紧器固定 →夹紧纬线→实施张紧→绑扎固定网 片→移至下一个网片段施工◆架張編结 阿时,下边纬线离地面15cm 上进纬线 离小立柱上im5cm。 铺设网片:从中间柱的一端开始。沿 栏线路铺放编结网。将编结网铺在小立 柱内侧,将网格较紧的一端朝向立柱, 起始端留5~8m编结网;编结网的—端 剪去一棵经线,将编结网竖起,把每一 根纬线线端在起始中间柱上绑扎军面。 维续铺设网围栏,直到下一个中间柱, 将编结网竖起并初步固定,若需将两部 分编结网连接在一起,可使用围栏线绞 结器接头。 张紧器固定:埋设临时作业立柱,安装 张紧器张紧围栏,各纬线张紧力为 700~900%,整片围栏受力要均匀。 实施张紧:将围栏另一端相对中间柱的 位置除去一根经线,自中纬线分别向上 向下将每根纬线分别线中间柱绞紧。 固定网片:将编结网自边纬线用扎丝逐 一绑扎在小立柱孔上,不得出现最绑。 11.围栏门安装 围栏门采用双扇结构,框架采用

15 运输	唐 全银滩	含长短途运输费	海宴全银滩草 原生态建设有 限公司	1	V	58902.80	1年
		材料采用30×3mm關決,40×40×4mm 角钢,1.5mm间接;固栏门的關缺间距 为150mm;围栏门应该防锈率和银粉, 涂层均匀,无课器和涂层堆积。面。 完成围栏拉设后并进行移动,发带攀数 公告。阿围栏建设区域通过和数率差 位,确定实际面积。在每个阿围栏建设 单元门上要标明项目名称、阿围栏长度、生产厂家名称等相关信息。	生まる場合展が				

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏,否则,按无效投标处理。 2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

磋商供应商:海晏金银滩草员 医有限公司(公章) 法定代表人或委托代理人: (盆字或盖章) 2024年

投标人	如果		、分项 _{工程有限公}		ŧ	六十六	
产品名称	報の記録	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价	合计	免质纲
阿爾拉	金具	多 照 輸 並 同 団 栏 (JB/T7138-2010) 行 业标准执行, 規格: 91L8/110/30;	青海金具建 筑工程有限 公司	51200 未		575047.00 元	
園 栏 网	金 吴	采用 911.8×110× 30 型的钢丝编结 网。纬线根数 8 根,网宽1100mm, 经线间 距 300mm,从而增大了编结网寿命。钢丝直径:边纬线 2.8mm,中纬线 2.5mm,经纬线采用 热镀锌钢丝编结网,每卷100m。	青海金 吳建 筑工程 有限 公司	51200米	5.00 元	256000.00 元	-4
小立柱	金昊	尺寸长度 2003mm,热 轧等边角钢 40×40 ×4mm	青海金昊建 筑工程有限 公司	4873 根	25.00 元	121825.00 元	
中立柱	金具	尺寸长度 2152mm, 热 乳等边角钢 70×70 ×7mm	青海 金 吳建 筑工程 有限 公司	128 根	60.00 元	7680,00 元	
大立柱	金昊	尺寸长度 2154mm, 热 乳等边角钢 90×90 ×8mm	青海金吳建 筑工程有限 公司	51 根	90.00 元	4590.00 元	
支撑杆	金具	尺寸长度 3000mm, 电 焊钢管 50mm	青海金吳建 筑工程有限 公司	238 根	90.00 元	21420.00 元	梅

6	固栏双扇门	金具	围栏门的框架采用 GB/T13793中Φ25的 直缝电焊钢管: 围栏 门采用双扇结构, 单扇高为1300mm, 宽为 1500mm: 原材料采用 30×3扁钠, 40×40 ×4角钢, 1.5mm 板: 围栏门的扁锉门 应焊接烧除的饲料 起为150mm: 围栏门 应焊接烧除的均匀。 、	青海金昊建筑工程有限公司	34 付	300.00 元	10200.00 元	
7	门柱	金具	表面 尺寸长度 2154mm, 热 轧等边角钢 90×90 ×8mm		68 根	90.00 元	6120.00 元	
8	地锚	金具	尺寸长度 610mm, 热 乳等边角钢 40×40 ×4mm	青海金吳建 筑工程有限 公司	494 根	10.00 元	4940.00 元	
9	下立柱	金具	尺寸长度 610mm, 热 轧等边角钢 40×40 ×4mm	青海金吳建	5052 根	10.00 元	50520.00 元	
10	绑钩	金異	鄉沟的材料为抗粒 程度不低于350MPa 直径为2.50mm的键 锌钢丝,每根200mm	青海金具建	46080	0.20 元	9216.00 元	
11	挂钩	金異	挂钩的材料力抗槽 程度不低于3504Pax 直径为2.50mm的数 锌钢丝,每根200mm。	青海金 吳建 筑工程有例 公司	5120 根	0. 20 元	1024.00 元	梅
12	拉线	金	拉线的材料为抗拉	青海金具建	30312	1.00	30312.00	印

投标	基份	120	V: 拥拾除万翻仟泉佰: V: 868736.00元	\$			
E.	安萊賽	,	旧图栏拆除、每地清理、平整1.5元/米; 图栏及其附件人工 安装2.5元/米	青海全具定 筑工程有限 公司	51200 **	4.00 元	204800.00 元
=	长 短 地 运输费	,	长短途运输	青海金吳建 筑工程有限 公司			88889.00 元
13	钢丝	金異	直径2.8mm的镀锌钢 丝,防锈处理	青海金 吳建 筑工程有限 公司	51200 米	1.00 元	51200.00 元
		吴	程度不低于 350MPa。 直径为 2.50mm 的镀 锌钢丝	筑工程有限 公司	*	尤	尤

注: 1. 本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写,不得遗漏,否则,按无效 投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。



梅蒋印生