

# 开标一览表及投标报价明细表

## (1) 开标一览表

项目名称：西山农场学校 2022 年十二师薄弱环节改善与能力提升项目（厨具）

项目编号：HJZX-[2022]96

| 序号 | 内容                                   | 备注 |
|----|--------------------------------------|----|
| 1  | 供应商名称 新疆金久德厨房设备有限公司                  |    |
| 2  | 投标总报价 大写：肆拾玖万肆仟柒佰捌拾元整<br>小写：494780 元 |    |
| 3  | 交货期 合同签订后 10 天内完成安装调试。               |    |
| 4  | 质保期 五年                               |    |
| 5  | 其他事项申明                               |    |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括项目实施所需的安装、运输保险费、利润、税费及其他一切费用。

3、本表后须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

供应商名称（盖单位章）：新疆金久德厨房设备有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2022 年 6 月 20 日



## (2) 投标报价明细表

项目名称：西山农场学校 2022 年十二师薄弱环节改善与能力提升项目（厨具）

项目编号：HJZX-[2022]96

金额单位：元

| 序号 | 名称        | 型号和规格             | 制造商名称国别/地区            | 单位 | 数量 | 单价    | 总价    |
|----|-----------|-------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|
| 1  | 单头大锅灶     | 1100*1100*800+450 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东 | 台  | 4  | 2800  | 11200 |
| 2  | 炉拼台       | 500*1100*800+450  | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东 | 台  | 4  | 380   | 1520  |
| 3  | 电烤箱       | 三层六盘              | 广州红菱电器设备有限公司/广州       | 台  | 1  | 5800  | 5800  |
| 4  | 蒸饭车（电磁）   | 12 盘              | 滨州市美厨厨业有限公司/山东        | 台  | 2  | 3800  | 7600  |
| 5  | 双门蒸饭车(电磁) | 1400*650*1700     | 滨州市美厨厨业有限公司/山东        | 台  | 1  | 4800  | 4800  |
| 6  | 冷面操作台     | 1800*760*800      | 银都餐饮设备股份有限公司/浙江       | 台  | 3  | 2100  | 6300  |
| 7  | 单通工作台     | 1800*800*800      | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东 | 台  | 5  | 2100  | 10500 |
| 8  | 调料车       | 500*660*600       | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东 | 台  | 2  | 560   | 1120  |
| 9  | 双星水池      | 1200*760*800+150  | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东 | 台  | 1  | 1200  | 1200  |
| 10 | 双温四门高身柜   | 1220*760*1980     | 银都餐饮设备股份有限公司/浙江       | 台  | 3  | 3800  | 11400 |
| 11 | 油烟一体机     | 2000*1600*500     | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司       | 套  | 5  | 18000 | 90000 |

|    |         |                  |                   |    |    |      |      |
|----|---------|------------------|-------------------|----|----|------|------|
|    |         |                  | 司/佛山市             |    |    |      |      |
| 12 | 不锈钢装饰扣板 | 10000*1000       | 新疆金久德厨房设备有限公司/新疆  | 平方 | 10 | 280  | 2800 |
| 13 | 低噪音风机   | 7.5KW            | 博兴县强丰通风设备厂/山东     | 台  | 1  | 6800 | 6800 |
| 14 | 不锈钢排烟管道 | 400*600          | 新疆金久德厨房设备有限公司/新疆  | 米  | 20 | 100  | 2000 |
| 15 | 送鲜风机    | 1.1KW            | 博兴县强丰通风设备厂/山东     | 米  | 1  | 800  | 800  |
| 16 | 送鲜风管    | 300*300          | 新疆金久德厨房设备有限公司/新疆  | 米  | 20 | 100  | 2000 |
| 17 | 风机变频器   | 7.5KW            | 新疆金久德厨房设备有限公司/新疆  | 台  | 1  | 1200 | 1200 |
| 18 | 双星水池    | 1200*700*800+150 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东 | 台  | 1  | 1200 | 1200 |
| 19 | 木案工作台   | 1800*800*800     | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东 | 台  | 2  | 1500 | 3000 |
| 20 | 压面机     | 750*960*1000     | 陕西宝翔机械制造有限公司/陕西   | 台  | 1  | 2700 | 2700 |
| 21 | 搅拌机     | 30 型             | 广州红菱电器设备有限公司/广州   | 台  | 1  | 4800 | 4800 |
| 22 | 和面机     | 50kg             | 陕西宝翔机械制造有限公司/陕西   | 台  | 2  | 4800 | 9600 |
| 23 | 长槽水池带柜  | 1800*700*800+150 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东 | 台  | 2  | 1500 | 3000 |
| 24 | 双层平板工作台 | 1800*800*800     | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东 | 台  | 2  | 1100 | 2200 |
| 25 | 四门碗柜    | 1200*500*1800    | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东 | 台  | 2  | 2100 | 4200 |

|    |           |                    |                     |   |   |       |       |
|----|-----------|--------------------|---------------------|---|---|-------|-------|
| 26 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1160*525*1800      | 佛山市顺德区加尔电器制造有限公司/佛山 | 台 | 4 | 2800  | 11200 |
| 27 | 开水器带底座    | 9KW                | 江门市腾飞实业有限公司/江门市     | 台 | 1 | 1700  | 1700  |
| 28 | 长槽水池带柜    | 1800*700*800+150   | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 1 | 1800  | 1800  |
| 29 | 单星工作台     | 1200*700*800+150   | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 1 | 700   | 700   |
| 30 | 双层平板工作台   | 1500*700*800       | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 2 | 800   | 1600  |
| 31 | 四层平板货架    | 1200*500*1600      | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 3 | 1200  | 3600  |
| 32 | 毛刷机       |                    | 邢台市德汇机械制造有限公司/邢台市   | 台 | 1 | 7000  | 7000  |
| 33 | 绞肉机       | 32 型               | 邢台市德汇机械制造有限公司/邢台市   | 台 | 2 | 2200  | 4400  |
| 34 | 多功能切菜机    | 1180*528*1280 (mm) | 邢台市德汇机械制造有限公司/邢台市   | 台 | 2 | 18000 | 36000 |
| 35 | 四层平板货架    | 1500*500*1600      | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 3 | 1200  | 3600  |
| 36 | 双层平板工作台   | 1800*800*800       | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 4 | 800   | 3200  |
| 37 | 洗手池带柜     | 2500*650*800+150   | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 2 | 2100  | 4200  |
| 38 | 洗拖池       | 1800*800*500       | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/山东   | 台 | 1 | 1200  | 1200  |
| 39 | 开水器带底座    | 12KW               | 江门市腾飞实业有限公司/江门市     | 台 | 1 | 2800  | 2800  |

|    |                     |                  |                         |   |      |      |       |
|----|---------------------|------------------|-------------------------|---|------|------|-------|
| 40 | 双孔收餐工作台             | 1500*700*800+150 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东   | 台 | 1    | 1800 | 1800  |
| 41 | 米面架                 | 1200*600*150     | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东   | 台 | 4    | 700  | 2800  |
| 42 | 四层平板货架              | 1200*500*1600    | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东   | 台 | 3    | 1200 | 3600  |
| 43 | 平板车                 | 2100*800*300     | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东   | 台 | 10   | 1500 | 15000 |
| 44 | 四门更衣柜               | 900*500*1800     | 新疆鑫辉家具制造有限公司/新疆         | 台 | 4    | 700  | 2800  |
| 45 | 配餐保温箱（放<br>50 个快餐盒） | 放 50 个快餐盒        | 宁波华盛电器有限公司/宁波           | 个 | 50   | 800  | 40000 |
| 46 | 学生快餐盒               | 24*17*4.5cm      | 安泰不锈钢制品厂/潮州市            | 套 | 2200 | 32   | 70400 |
| 47 | 学生餐盒（304<br>食品级）    | 规格型号： 6 格        | 安泰不锈钢制品厂/潮州市            | 套 | 220  | 32   | 7040  |
| 48 | 消毒机“新冠病<br>毒”       | 120M3            | 深圳国创名厨商用设备制造有限<br>公司/深圳 | 台 | 2    | 4800 | 9600  |
| 49 | 保温桶                 |                  | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东   | 个 | 40   | 350  | 14000 |
| 50 | 片刀                  | 2 号              | 阳江十八子刀具/广东阳江市           | 把 | 15   | 160  | 2400  |
| 51 | 砍刀                  | 中号               | 阳江十八子刀具/广东阳江市           | 把 | 15   | 180  | 2700  |
| 52 | 冷柜                  | 708L             | 江苏星星冷链科技有限公司/江苏         | 台 | 2    | 3200 | 6400  |
| 53 | 刀具消毒柜               | 1200×500×1800    | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司/<br>山东   | 台 | 1    | 2300 | 2300  |
| 54 | 留样柜                 |                  | 江苏星星冷链科技有限公司/江苏         | 台 | 1    | 1500 | 1500  |

|    |                   |              |                     |   |    |      |        |
|----|-------------------|--------------|---------------------|---|----|------|--------|
| 55 | 轮式保温汤桶架           | 1400*800*800 | 潮州市潮安区志同五金实业有限公司/潮州 | 台 | 10 | 1500 | 15000  |
| 56 | 油水分离器             |              | 博兴县强丰通风设备厂/山东       | 台 | 1  | 4800 | 4800   |
| 57 | 不锈钢地沟管道<br>盖板 隔油池 |              | 新疆金久德厨房设备有限公司/新疆    | 套 | 1  | 8000 | 8000   |
| 58 | 厨师服               |              | 柳州市康安劳保物资有限公司/柳州    | 套 | 15 | 58   | 870    |
| 59 | 树脂菜墩              | 15CM         | 烟台皇祥塑料制品有限公司/烟台     | 个 | 8  | 330  | 2640   |
| 60 | 灭蝇灯               | 75#          | 中山市灯下电器科技有限公司/中山市   | 个 | 6  | 65   | 390    |
|    | 货物合计              |              |                     |   |    |      | 494780 |
|    | 备品备件分项            |              |                     |   |    |      |        |
| 61 | 蒸柜弹簧              | 6"           | 佛山黄伟厨具配件制造有限公司/佛山市  | 条 | 2  | 55   | 免费赠送   |
| 62 | 温控器               | 220V         | 浙江欧泰电子科技有限公司/浙江     | 个 | 1  | 260  | 免费赠送   |
| 63 | 发热管               | 3kw          | 浙江欧泰电子科技有限公司/浙江     | 个 | 1  | 85   | 免费赠送   |
| 64 | 防水开关              | 常规优质         | 浙江欧泰电子科技有限公司/浙江     | 个 | 2  | 12   | 免费赠送   |
| 65 | 蒸柜门绞              | 6"*2"        | 江门吕泉记五金制品厂/江门       | 个 | 1  | 45   | 免费赠送   |
| 66 | 燃气炉头              | 6"           | 佛山黄伟厨具配件制造有限公司/佛山市  | 个 | 1  | 175  | 免费赠送   |
| 67 | 节能炉头              | 60#          | 东方厨配/山东             | 个 | 1  | 350  | 免费赠送   |

|       |           |       |                 |   |   |     |      |
|-------|-----------|-------|-----------------|---|---|-----|------|
| 68    | 气阀        | 15#   | 东方厨配/山东         | 个 | 2 | 110 | 免费赠送 |
| 69    | 闸阀        | 15#   | 东方厨配/山东         | 个 | 2 | 80  | 免费赠送 |
| 70    | 摇摆水龙头     | 常规    | 不倒翁厨房配件/山东      | 个 | 1 | 55  | 免费赠送 |
| 71    | 不锈钢工作台调节腿 | 常规    | 不倒翁厨房配件/山东      | 个 | 2 | 20  | 免费赠送 |
| 72    | 不锈钢货架调节腿  | 常规    | 不倒翁厨房配件/山东      | 个 | 2 | 20  | 免费赠送 |
| 73    | 不锈钢水池调节腿  | 常规    | 不倒翁厨房配件/山东      | 个 | 2 | 20  | 免费赠送 |
| 74    | 防爆照明灯     | 30W   | 信达五金厨房配件/山东     | 个 | 1 | 40  | 免费赠送 |
| 专用工具箱 |           |       |                 |   |   |     |      |
| 75    | 活动扳手      | 300   | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 把 | 1 | 35  | 免费赠送 |
| 76    | 十字改锥      | 100*6 | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 把 | 1 | 15  | 免费赠送 |
| 77    | 一字改锥      | 100*6 | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 把 | 1 | 15  | 免费赠送 |
| 78    | 平锤        | 300   | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 个 | 1 | 25  | 免费赠送 |
| 79    | 内六角       | 32    | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 套 | 1 | 65  | 免费赠送 |
| 80    | 电笔        | 常规    | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 把 | 1 | 50  | 免费赠送 |
| 81    | 合尺        | 3m    | 温州烽火五金制造有限公司/温州 | 把 | 1 | 28  | 免费赠送 |

总 计：大写人民币：肆拾玖万肆仟柒佰捌拾元整

¥：494780

注：1. 提供所供货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2. 各项货物、服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述

供应商名称（盖单位章）：新疆金久德厨房设备有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

于建翠



日期：2022 年 6 月 20 日



### (3) 各项货物服务详细技术规格、参数及要求

| 编号 | 产品名称  | 尺寸(WxDxH)         | 详细技术规格参数及要求                                                                                                                                                                                                                                       | 品牌 | 产品彩页                                                                                 | 备注 |
|----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A  | 操作间   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                      |    |
| 1  | 单头大锅灶 | 1100*1100*800+450 | <p>规格: 1100×1100×800+400</p> <p>材质: 全部不锈钢结构, 不锈钢台面厚度 1.2mm, 侧板为 1.2mm 厚, 整体冲压成型, 下嵌进口防火隔热棉, 下垫 1.0mm 厚镀锌钢板;</p> <p>炉膛内部: 采用耐火砖、泥和耐火隔热棉, 3mm 钢板围护, 火眼与灶台用耐火材料绝热;</p> <p>预混燃烧器: 按照天然气配置, 可以方便的拆卸、维修和更换;</p> <p>脉冲电子点火: 每燃烧器分别配独立风气连动阀门进行连续火力调节。</p> | 旺泉 |   |    |
| 2  | 炉拼台   | 500*1100*800+450  | <p>台柜面均为采用 1.2mm 不锈钢. 板材; 支架。通脚 <math>\varnothing 25 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢钢管, <math>\varnothing 38 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢钢管, <math>\varnothing 51 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢钢管; 加强筋 1.2 mm 板材;</p>                           | 旺泉 |  |    |

|   |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                       |  |
|---|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | 电烤箱     | 三层六盘 | <p>三层六盘，功率：19KW/380V；</p> <p>1、最大特点：采用瑞典引进的先进发热管生产设备制造电阻管，质保8年，经久耐用。</p> <p>2、远红外辐射加热，升温速度快，热力均匀。</p> <p>3、正面采用足0.8mm厚度优质拉砂不锈钢，内胆采用进口高热反射镀铝板</p> <p>4、升温速度快，25℃温度环境12分钟可达200℃。</p> <p>5、自动恒温，安全超温断电保护，上下火定时烘烤功能，安全省心。</p> <p>6、上下火独立控制，满足不同产品的烘烤需要。</p> <p>7、适合单位食堂，酒店宾馆，中小型面点店，西饼屋等各种场所使用。</p> <p>8、可加装蒸汽功能、换装石板炉底。</p> | 红菱 |    |  |
| 4 | 蒸饭车(电磁) | 12盘  | <p>额定电压380V，盘数12盘，整机加厚发泡食物，保温更长久，360度立体循环加热，加粗不锈钢发热管升温快，使用寿命长，安全水位浮球，自动进水，满水自停，有效防止缺水造成干烧，整体加热蒸汽均匀，快速加热食物更美味，发泡保温层，减少热量流失，节能更省电，不锈钢机身，强抗污、抗油渍，更耐用易清洁，加厚硅胶门封，密封性强，耐高温耐腐蚀。坚固型门扣+稳固把手，密封效果好，开关方便。</p>                                                                                                                       | 美厨 |  |  |

|   |               |               |                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                     |  |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | 双门蒸饭车<br>(电磁) | 1400*650*1700 | <p>尺寸：1400*650*1700，整机加厚发泡食物，保温更长久，360 度立体循环加热，加粗不锈钢发热管升温快，使用寿命长，安全水位浮球，自动进水，满水自停，有效防止缺水造成干烧，整体加热蒸汽均匀，快速加热食物更美味，发泡保温层，减少热量流失，节能更省电，不锈钢机身，强抗污、抗油渍，更耐用易清洁，加厚硅胶门封，密封性强，耐高温耐腐蚀。坚固型门扣+稳固把手，密封效果好，开关方便。</p> | 美厨 |  |  |
| 6 | 冷面操作台         | 1800*760*800  | <p>尺寸：1800*760*800<br/>容积：398L<br/>温度范围：-5℃/+10℃<br/>功率：376W/220V<br/>自动回归门设计，有效避免冷量流水；精准电子控温，清晰易读，温度控制精确；高效风冷系统，节能环保；科学风道循环设计，温度均衡，智能自动化霜。</p>                                                       | 银都 |  |  |

|   |       |              |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                     |  |
|---|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 尺寸：1800×500×800mm，用料：不锈钢板板材：整体采用 1.2mm, 配推拉门或掀门，双移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗），台面下用 20mm 密度板起加强减震作用，通脚 $\phi 50 \times 1.0$ mm 不锈钢，可调不锈钢子弹脚。加厚不锈钢操作台面，加厚筋基，承重非凡，台面采用回字形折弯，底部采用凹字形加强筋，加粗不锈钢支撑腿，内部加强层板，大空间超承重。 | 旺泉 |  |  |
| 8 | 调料车   | 500*660*600  | 规格尺寸：500*660*600mm. 采用 304 食品级不锈钢 1.2 mm 不锈钢板制作，支柱采用 25*25*1.0 不锈钢方管制作，推柄为 25*1.0 不锈钢圆管弧形制作，配 2 个万向轮带刹车掣。                                                                                              | 旺泉 |  |  |

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                       |  |
|----|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | 双星水池    | 1200*760*800+150 | <p>规格：1200×760×800+150</p> <p>材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；</p> <p>星盆、台面：均采用 1.5mm、侧板为 1.2mm 厚不锈钢板制造；</p> <p>结构：所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；</p> <p>水龙头：采用不锈钢材料或合金材料；</p> <p>进水管：采用不锈钢或铜管材料。食品级不锈钢制作，坚固耐用，精致美观，采用圆角设计，污渍无残留，排面凹槽设计，防止水满溢出，安装简单便捷，方便使用，承重力强，优质下水管加厚设计，使用寿命更长久</p> | 旺泉 |    |  |
| 10 | 双温四门高身柜 | 1220*760*1980    | <p>尺寸：1220*815*1945</p> <p>容积：415L/415L</p> <p>温度范围：≤-18℃/0℃-+10℃</p> <p>功率：776W/220V</p> <p>自动回归门设计，有效避免冷量流水；</p> <p>精准电子控温，清晰易读，温度控制精确；</p> <p>高效风冷系统，节能环保；科学风道循环设计，温度均衡，智能自动化霜。</p>                                                                                                                                                                                             | 银都 |  |  |

|    |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                     |  |
|----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | 油烟一体机 | 2000*1600*500 | <p>1. 设备利用高压静电油烟净化技术原理，前端净化单元为不锈钢圆筒蜂巢电场，充分利用空间，净化面积更大，阴极位于阳极中心，获得更大的平均电场强度，在高压静电作用下发射电子，油烟荷电后被高效净化；后端净化单元为全不锈钢板式电场，再次高压作用下，将剩余油烟吸附达到深度净化。</p> <p>2. 设备外壳全部为国标 1.0mm 及以上厚度的 201 不锈钢板。净化收集单元为全不锈钢双模结构蜂窝状圆筒蜂巢电场+板式电场，电场分为高效净化区及深度净化区，高效净化区为极距较宽的蜂巢电场结构，201 不锈钢板阳极，304 不锈钢阴极，深度净化区为极距较窄的板式电场结构。耐腐蚀易维护，净化效率达 98%。</p> <p>3. UV 除味技术处理，油烟经过 UV 灯管时，紫外线将油脂分子链切断形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，管道中大部分异味被去除，UV 灯管为高纯石英玻璃管材，使用寿命达到 12000 小时以上；电子镇流器通过了安全性、EMC 以及抗扰度测试，使用寿命可达 10 年，具有开路、短路、过载、灯管破裂保护、寿末保护，整流效应保护。</p> | 科蓝 |  |  |
|----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |         |            |                                                                                                                                    |     |                                                                                       |  |
|----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | 不锈钢装饰扣板 | 10000*1000 | 规格尺寸：10000*1000，材质：为 304 不锈钢。 <b>扣板采用 1.5 mm 厚不锈钢板材</b> ，背面 U 型边压死角边形成加加强筋，连接处满焊，去尖棱、倒角，光滑不伤手。                                     | 金久德 |    |  |
| 13 | 低噪音风机   | 7.5KW      | 规格型号：7.5KW，筒体材料可采用低碳钢或镀锌钢板，进出口为发兰连接形式。叶轮材料可采用 PPG，PAG 或铝，叶片角度可动调节；标准镀锌或喷漆处理；-20℃~+55℃；全封闭电机、绝缘等级 Class' F'，防护等级不低于 IP54。           | 强丰  |    |  |
| 14 | 不锈钢排烟管道 | 400*600    | 规格尺寸：400*600， <b>优质不锈钢板厚 1.2mm</b> ，法兰为 40×40×4，用石棉垫密封。不锈钢含镍量不低于 7.8，光谱检测。板材厚度破坏性检测。 <b>外观美观大方，使用时间长，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象。</b> | 金久德 |  |  |

|    |       |         |                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                       |  |
|----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | 送鲜风机  | 1.1KW   | 规格型号：1.1KW，风机采用低转速、高压系数的设计方法，研制成宽叶片大弦长、空间扭曲、倾斜式叶形，使其在低速驱动的前提下，达到所需风量、风压的目的，具有效率高、噪声低、能耗省、运转平稳的特点。                                                                                                        | 强丰  |    |  |
| 16 | 送鲜风管  | 300*300 | 优质不锈钢板厚 1.2mm，法兰为 40×40×4，用石棉垫密封。不锈钢含镍量不低于 7.8%。光谱检测。板材厚度破坏性检测。外观美观大方，使用时间长，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象。                                                                                                    | 金久德 |    |  |
| 17 | 风机变频器 | 7.5KW、  | 功率:7.5KW<br>调试简单；模块化的结构，因而组态具有最大的灵活性；具有三个完全可编程的隔离的数字输入；一个可标定的模拟输入（0V 至 10V），它也可以作为第 4 个数字输入来使用；一个可编程的模拟输出（0mA 至 24mA）；一个完全可编程的继电器输出，（30V，直流/5A，电阻负载或 250V，交流/2A，感性负载）；采用较高的开关频率时，电动机运行的噪声很小；（在脉冲的开关频率较高的 | 金久德 |  |  |

|    |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                     |  |
|----|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |                  | 情况下，额定输出电流要降格使用）；完善的变频器和电动机保护功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                     |  |
| 18 | 双星水池 | 1200*700*800+150 | <p>规格：1200×760×800+150</p> <p>材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；</p> <p>星盆、台面：均采用 1.5mm、侧板为 1.2mm 厚不锈钢板制造；</p> <p>结构：所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；</p> <p>水龙头：采用不锈钢材料或合金材料；</p> <p>进水管：采用不锈钢或铜管材料。食品级不锈钢制作，坚固耐用，精致美观，采用圆角设计，污渍无残留，排面凹槽设计，防止水满溢出，安装简单便捷，方便使用，承重力强，优质下水管加厚设计，使用寿命更长久</p> | 旺泉 |  |  |

|    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                      |  |
|----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19 | 木案工作台 | 1800*800*800 | <p>规格：1800×800×800</p> <p>材质：<b>整体为 1.2mm 不锈钢材质</b>，实木面板厚度 60mm；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；</p> <p>支腿材料：采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，<del>金</del>不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；<b>加厚不锈钢操作台面，加厚筋基，承重非凡，台面采用回字形折弯，底部采用凹字形加强筋，加粗不锈钢支撑腿，大空间超承重。</b></p> | 旺泉 |   |  |
| 20 | 压面机   | 750*960*1000 | <p>生产效率：70 kg，功率 1.5KW/380V；该设备根据西北、东北、南方的使用特点自行设计的新型产品，该机严格按照国家标准规定的各项技术指标和要求精心制造。设备具有力量大、体积小、结构合理、寿命长、噪音低等特点，可制作馄饨皮，宽、细面条。</p>                                                                                                                                            | 宝翔 |  |  |

|    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                     |  |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21 | 搅拌机 | 30 型 | <p>规格型号：30 型，料桶容积： 30L；最大和面量：3.5KG；功率：0.95KW；电压 220V；不锈钢料桶；三档机械变速。结构合理，操作方便、安全，加工效率高，性能可靠，搅拌均匀，并配三套搅拌器。具有体积小，重量轻，噪音低，省人员，省电力，性能稳定，质量可靠，清洗容易，移动方便等优点</p>                                                                                             | 红菱 |  |  |
| 22 | 和面机 | 50kg | <p>料桶容积：50L；功率：3KW；电压 380V；最大和面量：50 kg/h，缸体为不锈钢缸体；齿轮组安装稳固，三角皮带更换方便；齿轮为钢质，具有足够的强度和刚度，噪音小，自动可翻箱体、蛟龙与轴采用优质 304 不锈钢，进口电动机，符合国家《食品卫生法》；做工精细，结构紧凑，和面均匀，维修方便，操作简单，安全卫生。仿生手揉和面会更彻底，360 度无死角深度和面，每个角落揉面率大大提升，杜绝浪费余粮，加厚油封拒绝漏油黑面，304 食品级不锈钢，耐腐蚀，易清洗，使用寿命更长</p> | 宝翔 |  |  |

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                      |  |
|----|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 23 | 长槽水池带柜  | 1800*700*800+150 | <p>规格：1800×760×800+150</p> <p>材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；</p> <p>星盆、台面：均采用 1.2mm、侧板为 1.2mm 厚不锈钢板制造；</p> <p>结构：所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；</p> <p>水龙头：采用不锈钢材料或合金材料；</p> <p>进水管：采用不锈钢或铜管材料。</p> | 旺泉 |   |  |
| 24 | 双层平板工作台 | 1800*800*800     | <p>尺寸：1800×800×800mm，用料：不锈钢</p> <p>板材：面 1.5mm，层板厚 1.2mm，台面下用 20mm 高密度防潮板板加防护及加 2 个强筋为 U 型 30*100 不锈钢板托底板厚：1.2mm，通脚 Φ 50×1.2mm 不锈钢，全部满焊成型，无螺丝 组装痕迹，可调不锈钢子弹脚。加厚不锈钢操作台面，加厚筋基，承重非凡，台面采用回字形折弯，底部采用凹字形加强筋，加粗不锈钢支撑腿，大空间超承重。</p>                                                                           | 旺泉 |  |  |

|    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                      |  |
|----|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25 | 四门碗柜      | 1200*500*1800 | <p>规格：1200×500×1800</p> <p>材质：整体为 1.5mm 不锈钢材质；</p> <p>推拉门：配有不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用 1.2mm 厚；</p> <p>支架横通：应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；</p> <p>支腿材料：采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；优选不锈钢材质，光泽亮丽，手感舒适，环保健康，加厚不锈钢板材，坚固耐用，承重力强</p> | 旺泉 |   |  |
| 26 | 双门不锈钢门消毒柜 | 1160*525*1800 | <p>规格尺寸：1160*525*1800mm, 容积：700L</p> <p>功率：1800W/220V</p> <p>1、全采用不锈钢柜体外观结构，豪华、坚固、耐用。2、采用整体全发泡结构，柜内装置优质红外线发热管，高温杀菌。进口优质不锈钢，整体发泡保温；3、豪华不锈钢把手，超厚筛网支架。4. 特设超高温保护功能，进口电子原件。5、高温消毒，不锈钢内胆干净卫生，门采用双层不锈钢门；网架框为不锈钢圆钢焊接，消毒温度可任意调节</p>                                                | 加尔 |  |  |

|    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                     |  |
|----|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 27 | 开水器带底座 | 9KW | <p>用料:采用优质食品级不锈钢板。厚度1.2mm, 步进式进水加热技术, 防止阴阳水千层水常沸水, 速度 1:3, 增容 1:3; 程控恒温出水, 100%纯开水; 具有防漏电防干烧防火防开盖防蒸汽五防安全设计; 功率: 9KW/380V。机器工作状态显示出水温度, 加热方式步为进式加热, 内胆材质食品级 sus304 不锈钢, 供水量开水 100L/h 可供人数 60 人, 感应系统双电极, 温控高度灵敏, 六防设计防漏电, 防火, 防干烧, 放开盖, 防垢, 防蒸汽。产品优势: 1、可根据使用时间 &amp; 人数进行变容调整, 最大程度节约能效, 出水温度 45-100 度随意设置, 节能环保, 满足不同供水需求。2、步进式加热方式电脑板控制, 逐层进水, 逐层加热, 水不开不出水 3、人性化新鲜水饮用, 可根据设定时间自动加热, 保证随时饮用新鲜水 4、采用不锈钢, 高端大气, 防止指纹生成易清洁打理。</p> | 腾飞 |  |  |
|----|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                     |  |
|----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28 | 长槽水池带柜 | 1800*700*800+150 | <p>规格：1800×700×800+150</p> <p>材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；</p> <p>星盆、台面：均采用 1.5mm、侧板为 1.2mm 厚不锈钢板制造；</p> <p>结构：所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；</p> <p>水龙头：采用不锈钢材料或合金材料；</p> <p>进水管：采用不锈钢或铜管材料。食品级不锈钢制作，坚固耐用，精致美观，采用圆角设计，污渍无残留，排面凹槽设计，防止水满溢出，安装简单便捷，方便使用，承重力强，优质下水管加厚设计，使用寿命更长久</p> | 旺泉 |  |  |
|----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                      |  |
|----|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29 | 单星工作台   | 1200*700*800+150 | <p>规格：1200×700×800+150</p> <p>材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；</p> <p>星盆、台面：均采用 1.2mm、侧板为 1.2mm 厚不锈钢板制造；</p> <p>结构：所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；</p> <p>水龙头：采用不锈钢材料或合金材料；</p> <p>进水管：采用不锈钢或铜管材料。</p> | 旺泉 |   |  |
| 30 | 双层平板工作台 | 1500*700*800     | <p>尺寸：1500×700×800mm，用料：不锈钢</p> <p>板材：面 1.2mm，层板厚 1.2mm，台面下用 20mm 高密度防潮板板加防护及加 2 个强筋为 U 型 30*100 不锈钢板托底板厚：1.2mm，通脚 Φ 50×1.2mm 不锈钢，全部满焊成型，无螺丝 组装痕迹，可调不锈钢子弹脚。加厚不锈钢操作台面，加厚筋基，承重非凡，台面采用回字形折弯，底部采用凹字形加强筋，加粗不锈钢支撑腿，大空间超承重。</p>                                                                           | 旺泉 |  |  |

|    |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                     |  |
|----|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 31 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 定制尺寸：1200×500×1600mm，用料：不锈钢板，板材：立柱≥ $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆管， <b>横格支撑及层板不锈钢板材1.5mm</b> ，每层板加2个强筋为U型30*100 <b>不锈钢板托底板厚：1.5mm</b> ，全部满焊处理，无螺丝组装痕迹，全不锈钢调节腿。 <b>优选不锈钢材质，泽亮丽，手感舒适，环保健康，加厚不锈钢板材，坚固耐用，承重力强</b>                                                     | 旺泉 |  |  |
| 32 | 毛刷机    |               | 1、小型毛刷机采用 SUS304 不锈钢制造，符合国家食品行业使用标准，采用气泡翻滚冲洗/刷洗/喷淋技术，限度的对物料进行清洗，流水线中各单机可以根据用户不同的特点加工定制，限度的满足工艺要求，清洗运行速度无极调速，清洗内容任意设定，该机结构紧凑，自动化程度高，适合各种加工规模企业使用。2、毛刷机带有循环水泵和过滤水箱，实现清洗水循环使用，节约用水。输送电机可实现调节变速功能。 <b>快速去皮，褶皱处清洗彻底，不易伤果肉，本机不锈钢品机毛刷，适合各类根茎动物蹄筋，自动喷淋管方便清洗，喷射面积大，清洗效率高</b> | 德汇 |  |  |

|    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                      |  |
|----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 33 | 绞肉机    | 32 型 | <p>规格型号:32 型, 采用全封闭式齿轮传动, 外型美观, 结构合理, 操作方便, 运转平稳, 工作可靠, 具有体积小, 重量轻, 噪音低, 省人员, 省电力, 性能稳定, 质量可靠, 清洗容易, 移动方便等优点。</p> <p>生产能力(kg/h):320<br/>           绞刀转速(r/min):172<br/>           电机功率(w):1500<br/>           电源电压(v):220/380</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 德汇 |   |  |
| 34 | 多功能切菜机 |      | <p>产量: 300-1000KG/小时<br/>           切片厚度:1-7mm 切丁:8-20mm(可定做)<br/>           重量: 148KG<br/>           外形尺寸: 1180*528*1280(mm)<br/>           电源: 220V;改进型新款多功能切菜系统:一头用于切球茎类切片、切丝、切丁工作;<br/>           另一头用于叶类菜切长条, 切丝, 切片工作;<br/>           本机两部分有不同功能:球茎类可切马铃薯、芋头、番薯瓜类、竹笋、洋葱、茄子等产品;叶菜类蔬菜可切芹菜、大白菜、菠菜、韭菜、辣椒等蔬果类;<br/>           本机具有自动感应断电功能, 即操作人员未关闭仓门, 机器则不能正常工作;<br/>           采用变频控制系统, 精确且便捷;切菜速度快, 可抵 10-12 个人工;<br/>           本机骨架均为 304 不锈钢材质制作, 球茎类切菜系统采用铝镁合金材质制成, 经久耐用;本机为双头型切菜机, 一机多</p> | 德汇 |  |  |

|    |         |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                      |  |
|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |         |               | 用,功能齐全:切丁、切丝、切片切换方便;<br>适用于企事业单位中央厨房、食品厂、农产品加工、快餐酒店连锁以及学校餐厅等;                                                                                                                                                            |    |                                                                                      |  |
| 35 | 四层平板货架  | 1500*500*1600 | 定制尺寸: 1500×500×1600mm, 用料: 不锈钢板, 板材: 立柱≥Φ38×1.2mm 圆管, 横格支撑及层板不锈钢板材料 1.5mm, 每层板加2个强筋为U型 30*100 不锈钢板托底板厚: 1.5mm, 全部满焊处理, 无螺丝组装痕迹, 全不锈钢调节腿。优选不锈钢材质, 泽亮丽, 手感舒适, 环保健康, 加厚不锈钢板材, 坚固耐用, 承重力强                                    | 旺泉 |   |  |
| 36 | 双层平板工作台 | 1800*800*800  | 定制尺寸: 1800×800×800mm, 用料: 不锈钢板 板材: 面 1.5mm, 层板厚 1.2mm, 台面下用 20mm 高密度防潮板板加防护及加2个强筋为U型 30*100 不锈钢板托底板厚: 1.2mm, 通脚Φ50×1.2mm 不锈钢, 全部满焊成型, 无螺丝 组装痕迹, 可调不锈钢子弹脚。加厚不锈钢操作台面, 加厚筋基, 承重非凡, 台面采用回字形折弯, 底部采用凹字形加强筋, 加粗不锈钢支撑腿, 大空间超承重。 | 旺泉 |  |  |

|    |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                       |  |
|----|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37 | 洗手池带柜 | 2500*650*800+150 | <p>规格：2500×650×800+150</p> <p>材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；</p> <p>星盆、台面：均采用 1.5mm、侧板为 1.2mm 厚不锈钢板制造；</p> <p>结构：所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；</p> <p>水龙头：采用不锈钢材料或合金材料；</p> <p>进水管：采用不锈钢或铜管材料。不锈钢制作，坚固耐用，精致美观，采用圆角设计，污渍无残留，排面凹槽设计，防止水满溢出，安装简单便捷，方便使用，承重力强，优质下水管加厚设计，使用寿命更长久</p> | 旺泉 |    |  |
| 38 | 洗拖池   | 1800*800*500     | <p>规格尺寸：1800*800*500mm. 材质：整体为不锈钢材质；</p> <p>支腿：采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；</p> <p>不锈钢制作，坚固耐用，精致美观，采用圆角设计，污渍无残留，排面凹槽设计，防止水满溢出，安装简单便捷，方便使用，承重力强</p>                                                                                                                                                                                                       | 旺泉 |  |  |

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                       |  |
|----|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 39 | 开水器带底座  | 12KW             | <p>规格型号：12KW，用料：采用优质不锈钢板。厚度 1.0mm, 步进式进水加热技术，防止阴阳水千层水常沸水，速度 1:3, 增容 1:3；程控恒温出水，100%纯开水；具有防漏电防干烧防火防开盖防蒸汽五防安全设计；功率：12KW/380V，机器工作状态显示出水温度，加热方式为步进式加热，内胆材质食品级 sus304 不锈钢，供水量开水 100L/h 可供人数 60 人，感应系统双电极，温控高度灵敏，六防设计防漏电，防火，防干烧，放开盖，防垢，防蒸汽。产品优势：1、可根据使用时间及人数进行变容调整，最大程度节约能效，出水温度 45-100 度随意设置，节能环保，满足不同供水需求。2、步进式加热方式电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水 3、人性化新鲜水饮用，可根据设定时间自动加热，保证随时饮用新鲜水 4、采用不锈钢，高端大气，防止指纹生成易清洁打理。</p> | 腾飞 |    |  |
| 40 | 双孔收餐工作台 | 1500*700*800+150 | <p>定制尺寸：1500×700×800+150mm，用料：不锈钢板 板材：面 1.2mm，层板厚 1.2mm，台面下用 20mm 高密度防潮板板加防护及加 2 个强筋为 U 型 30*100 不锈钢板托底板厚：1.2mm，通脚 <math>\phi 50 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢，全部满焊成型，无螺丝 组装痕迹，可调不锈钢子弹脚。不锈钢材质，做工精细，防腐蚀老化，防锈物理不粘技术，承重力强，大口径收餐口，不刮</p>                                                                                                                                                                 | 旺泉 |  |  |

|    |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                       |  |
|----|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |        |               | 手不易生锈                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                       |  |
| 41 | 米面架    | 1200*600*150  | <p>尺寸:1200*600*150mm,用料:不锈钢板,板材:立柱<math>\Phi 50*50 \times 1.2\text{mm}</math> 方管,横格支撑及层板不锈钢板材 1.5mm。横格支撑及层板不锈钢板材 1.5mm。优选不锈钢材质,泽亮丽,手感舒适,环保健康,加厚不锈钢板材,坚固耐用,承重力强</p>                                                                                | 旺泉 |    |  |
| 42 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | <p>定制尺寸:1200<math>\times</math>500<math>\times</math>1600mm,用料:不锈钢板,板材:立柱<math>\geq \Phi 38 \times 1.2\text{mm}</math> 圆管,横格支撑及层板不锈钢板材 1.5mm,每层板加2个强筋为U型 30*100 不锈钢板托底板厚:1.5mm,全部满焊处理,无螺丝组装痕迹,全不锈钢调节腿。优选不锈钢材质,泽亮丽,手感舒适,环保健康,加厚不锈钢板材,坚固耐用,承重力强</p> | 旺泉 |  |  |

|    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                     |  |
|----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 43 | 平板车   | 2100*800*300 | 规格尺寸：2100*800*300mm，材质：采用不锈钢板， <b>板材：承重面采用 1.5mm 厚不锈钢板</b> ；把手采用 42 圆管 1.2mm 厚不锈钢板加强支撑，配 4 套承重型带刹车 20 寸树脂静音轮。                                                                                                                                                                                      | 旺泉 |  |  |
| 44 | 四门更衣柜 | 900*500*1800 | 规格尺寸： <del>2100</del> 900*500*1800mm，1. 材质：采用 1.0mm 的冷板焊接为一整体的柜体。<br>2. 柜体：柜采用宽边工艺，宽度为 25mm；所有门口均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边，上门为一体成型，门面无拼接，门板设有标签卡，拉手为一次冲压成型的钢质暗拉手。<br>3. 侧板：的侧板和柜体的后被板的 50% 成为一体，被板的中间形成加强筋，增强柜体的强度。<br>4. 隔板：活动可调，可根据个性需求灵活使用。<br>5. 柜门：合页为一体式隐藏静音合页。柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音。<br>6. 门锁：暗锁。 | 鑫辉 |  |  |


|    |                      |             |                                                                                                                                                    |      |                                                                                       |  |
|----|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 45 | 配餐保温箱<br>(放 50 个快餐盒) |             | 规格型号：85L。饭菜保温箱 大容量配送恒温水果海鲜食品泡沫箱商用饭菜保温箱配餐 EPP 保温箱升级款人体工学提手材质 EEP                                                                                    | 宁波华盛 |    |  |
| 46 | 学生快餐盒                | 24*17*4.5cm | 餐盒分 4 格;材质为不锈钢, 分格设计, 互不串味, 科学定量, 保护食物独特的味道, 优选 304 食品级不锈钢材质, 耐腐蚀抗氧化, 不含铅、锰等有害元素, 卷边设计不伤手, 贴心卷边设计, 拿捏舒适不划手。加深食物槽, 弧形内角, 贴合勺型。一体成型工艺, 无缝焊接设计。       | 安泰   |    |  |
| 47 | 学生餐盒<br>(304 食品级)    | 规格型号: 6 格   | 规格型号: 6 格 主要技术参数:不锈钢, 分格设计, 互不串味, 科学定量, 保护食物独特的味道, 优选 304 食品级不锈钢材质, 耐腐蚀抗氧化, 不含铅、锰等有害元素, 卷边设计不伤手, 贴心卷边设计, 拿捏舒适不划手。加深食物槽, 弧形内角, 贴合勺型。一体成型工艺, 无缝焊接设计。 | 安泰   |  |  |

|    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                      |  |
|----|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 48 | 消毒机“新冠病毒” | 120M3 | <p>规格型号：120M3，1、对环境中的新型冠状病毒。甲流病毒、手足口病毒、肺炎克雷伯氏菌。大医杆黄，金营色简有球菌、里曲霉等绝大多数致病性病毒和缩苗都有消系效果。其中，对环境中的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)及德尔塔变异毒株达到99.99%杀灭率。</p> <p>2、无副作用，产生活性复合粒子的原料为空气中的水和氧气，无盖添加照外化学消毒剂，消毒生成物是水和二氧化碳，人机友好，安全、绿色。</p> <p>3、符合《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》。W5628(消毒产品卫生安全评价技术要求》。《消毒技术规范》(2002 年版)及其他析</p> | 加尔 |   |  |
| 49 | 保温桶       |       | <p>不锈钢保温桶，内胆采用 304#不锈钢板冲制成型不会生锈，坚固耐用。一般用于盛放奶茶，饮料，果汁，牛奶等等，保持新鲜。聚氨酯发泡具有保温与防水功能的新型合成材料，其导热系数低仅 0.022-0.33W/(·k) 相当于挤塑板的一半，是目前所有保温材料中导热系数较低的，具有低温传导率，耐热保温</p>                                                                                                                                     | 志同 |  |  |

|    |    |      |                                                                                                                                          |     |                                                                                       |  |
|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50 | 片刀 | 2号   | 规格型号：2号，专为厨师行业设计制造，刀身采用传统锻造工艺，再一次冲压成型，使其刀身性能更加优越，采用百年利保密热处理技术，突显刀具强度，双刃倒三角开刃，符合力学原理，使刀具的切割性能达到理想状态，独特的传统夹柄工艺，木柄抛光细腻，让手掌与手柄握感更佳，切割时更得心应手。 | 十八子 |    |  |
| 51 | 砍刀 | 中号   | 规格型号：中号，专为厨师行业设计制造，刀身采用传统锻造工艺，再一次冲压成型，使其刀身性能更加优越，采用百年利保密热处理技术，突显刀具强度，双刃倒三角开刃，符合力学原理，使刀具的切割性能达到理想状态，独特的传统夹柄工艺，木柄抛光细腻，让手掌与手柄握感更佳，切割时更得心应手。 | 十八子 |    |  |
| 52 | 冷柜 | 708L | 有效容积 708L，外部尺寸 2000×750×850mm，内部尺寸 1850×600×610mm，冷藏温度 0~10℃，冷冻温度小于等于 -22℃，制冷方式：直冷                                                       | 星星  |  |  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                     |  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 53 | 刀具消毒柜 | <p>规格：1200×500×1800</p> <p>材质：整体为 1.5mm 不锈钢材质；</p> <p>推拉门：配有不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用 1.2mm 厚；门上带锁</p> <p>支架横通：应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；</p> <p>支腿材料：采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；</p> | 旺泉 |  |  |
| 54 | 留样柜   | <p>自动回归门设计，有效避免冷量流水；</p> <p>精准电子控温，清晰易读，温度控制精确，内置蒸发器铜管；加厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低；采用绿色环保戊烷发泡剂整体发泡，保温效果好</p>                                                                                                                                     | 星星 |  |  |

|    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                      |  |
|----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 55 | 轮式保温汤桶架 | 1400*800*800 | 规格型号: 1400*800*800mm, 用料: 不锈钢板 板材: 面 1.5mm, 层板厚 1.2mm, 台面下用 20mm 高密度防潮板板加防护及加 2 个强筋为 U 型 30*100 不锈钢板托 底板厚: 1.2mm, 通脚 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢, 全部满焊成型, 无螺丝 组装痕迹, 不漏不锈钢子弹脚。                                                                                                        | 志同 |   |  |
| 56 | 油水分离器   |              | 全不锈钢制造, 防腐处理, 耐磨损: 全密闭结构, 无气味泄漏, 使用寿命长, 设计紧凑, 占地小, 自由安装, 无需做基础, 操作简单安全, 运行维护费用低。1、油水分离器采用全不锈钢制造, 美观耐用。<br>2、密闭机构, 无任何异味, 排放管路密闭, 无异味溢出。<br>3、油水分离器的占地面积小、分解效率高、安装方便。<br>4、运行费用极低, 不需药剂, 无二次污染。<br>5 维护方便: 通过透明观察窗能够方便的监控油脂厚度和准确确定检修间隔,<br>6、配置油层加热装置, 更有效净化分离油品质, 防止排放废油时因温度降低造成凝固现象堵塞排油口。 | 强丰 |  |  |

|    |                       |      |                                                                                                                                                                            |     |                                                                                       |  |
|----|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 57 | 不锈钢地沟<br>管道盖板 隔<br>油池 |      | <p>不锈钢排水沟 每个星盆等下面加装隔油池 要做到后厨易清洁易打理, <b>超强承重, 钢筋加固, 持久耐用, 抛光处理不伤手, 双排防滑, 防鼠, 防堵塞,</b></p>  | 金久德 |    |  |
| 58 | 厨师服                   |      | <p>优质棉布 含厨师帽 皮裙 袖套, 加厚全工艺棉, 厚度适中, 宽松版型, 柔软, 工作服, 带纯棉白色蘑菇布帽, 皮裙: 加厚, 防水, 皮质, 袖套: 防水, PU 材质, 加厚长 37cm, 宽 19cm</p>                                                            | 安富利 |    |  |
| 59 | 树脂菜墩                  | 15CM | <p>规格型号: 15cm, 无菌树脂, 采用低密度聚乙烯材质压制而成, 韧性强, 耐腐蚀, 不开裂。PE 特有柔韧性, 不伤刀, 网纹表面设计不吸水, 光滑, 表面清洁, 易清洗。厚实心防粘防滑, 一次成型。</p>                                                              | 呈祥  |  |  |

|    |     |     |                                                                                                                                        |      |                                                                                     |  |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 60 | 灭蝇灯 | 75# | 规格型号：75#，360° 无死角诱蚊蝇，2200V 瞬间一触即死，内置升级版铜丝电子镇流器，全覆盖高效诱蚊，孕妇小孩老人，均可使用，节能省电，不含汞和氡等有害物，采用蚊蝇钟爱的波长，科学捕蚊蝇，高压电网强力灭蚊蝇效果，瞬间击杀，大面积覆盖，大范围全方位呵护您的健康。 | 灯下科技 |  |  |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

供应商名称（盖单位章）新疆金久德厨房设备有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2022 年 6 月 20 日



#### (4) 节能、环境标志产品明细表

(若有, 请如实填写)

| 标段(包) | 行次 | 清单产品名称 | 金额   | 清单页数及序号  | 备注 |
|-------|----|--------|------|----------|----|
|       | 1  | 单头大锅灶  | 2800 | 第 7795 页 |    |
|       | 2  |        |      |          |    |
|       | 3  |        |      |          |    |
|       | 4  |        |      |          |    |
|       | 5  |        |      |          |    |
|       | 6  |        |      |          |    |
|       | 7  |        |      |          |    |
|       | 8  |        |      |          |    |
| 合计    |    |        | 2800 |          |    |

注:

- 1、以上属节能、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。
- 2、计算分值保留两位小数。
- 3、此表的行次可根据实际情况变动或顺延。
- 4、若无属于节能、环境标志产品的, 则不填写此表。

供应商名称(盖单位章): 新疆金久德厨房设备有限公司

法定代表人或其委托代理人签字:

日期: 2022 年 6 月 20 日



翠建



## 产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC19702213938

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2027年03月17日

委托人名称 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  
及注册地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

品牌 WANGQUAN

制造商名称 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  
及注册地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

生产企业名称 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  
及生产地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

产品名称和系列、规格、型号 炊用燃气大锅灶  
SDGT35-A1(天然气, 12T, 额定热负荷 35kW)

产品标准和技术要求 GB 30531-2014

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC61-445151-2015 认证规则的要求, 特此发证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年02月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇熙



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



## 产品认证证书 中国环保认证

证书编号: CQC19702213939

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2027年03月17日

委托人名称 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  
及注册地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

品牌

WANGQUAN

制造商名称 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  
及注册地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

生产企业名称 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  
及生产地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

产品名称和系列、规格、型号 双用燃气灶  
SDGT35-A (天然气, 12T, 额定热负荷 35kW)

产品标准和技术要求 GB 30531-2014; CJ/T451-2014

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC61-445151-2015 认证规则的要求, 特此发证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年02月28日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

| 制造商             | 品牌       | 产品型号                              | 节能标志认证证书号       | 认证证书有效截止日期 |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 山东华泰厨业有限公司      | 华泰厨业     | ZCTG 1-25                         | CQC 15702129805 | 2018-08-11 |
| 山东天龙厨业有限公司      | TL       | ZCTG 1-26 (天然气12T, 额定热负荷26kW)     | CQC 15702132208 | 2018-10-09 |
| 山东宇丰商用厨具有限公司    | 御丰       | ZXTF35-A (天然气12T, 额定热负荷35kW)      | CQC 17702177263 | 2020-09-15 |
|                 |          | DZTY780/26-A (天然气12T, 额定热负荷26kW)  | CQC 17702177261 | 2020-09-15 |
|                 |          | ZCTG 1-35A (天然气12T, 额定热负荷35kW)    | CQC 17702177259 | 2020-09-15 |
| 山东宇王厨业有限公司      | 宇王       | ZXTF40-A                          | CQC 16702144078 | 2019-05-16 |
| 山东巨之宝餐饮设备有限公司   | 巨之宝      | DZTY800/28-A (天然气12T, 额定热负荷28kW)  | CQC 17702178006 | 2020-09-28 |
|                 |          | ZXTF35-A (天然气12T, 额定热负荷20kW)      | CQC 17702178003 | 2020-09-28 |
| 山东振宇厨业有限公司      | 振宇       | ZCTG 1-25A (天然气12T, 额定热负荷25kW)    | CQC 16702140222 | 2019-02-28 |
| 山东新泰炊事节能科技有限公司  | 燧智       | ZCTG 1-25A (天然气12T, 额定热负荷25kW)    | CQC 16702139491 | 2019-02-05 |
| 山东普迪厨房设备有限公司    | 普迪       | ZCTG 1-28A (天然气12T, 额定热负荷28kW)    | CQC 16702154764 | 2019-11-03 |
|                 |          | DZTY800/28-A (天然气12T, 额定热负荷28kW)  | CQC 17702166299 | 2020-04-10 |
|                 |          | ZXTF40-A (天然气12T, 额定热负荷40kW)      | CQC 17702166296 | 2020-04-10 |
| 山东比特威商用厨具有限公司   | 比特威      | ZCTG 1-28A (天然气12T, 额定热负荷28kW)    | CQC 16702147598 | 2019-06-12 |
|                 |          | ZCTG 1-28A (天然气12T, 额定热负荷28kW)    | CQC 16702147220 | 2019-05-31 |
| 山东汇泉厨业有限公司      | 匯泉       | ZCTG 1-20A                        | CQC 18702195770 | 2021-05-31 |
|                 |          | ZXTF35-A (天然气12T, 额定热负荷35kW)      | CQC 17702177990 | 2020-09-28 |
|                 |          | DZTY800/26-A (天然气12T, 额定热负荷26kW)  | CQC 17702177941 | 2020-09-27 |
| 山东泰尔厨业有限公司      | 泰尔       | ZCTG 1-26A                        | CQC 16702146931 | 2019-05-31 |
| 山东滨州龙海厨房设备有限公司  | 龙海       | ZCTG 1-25A                        | CQC 15702137900 | 2018-12-24 |
| 山东省全兴厨业有限公司     | 全兴       | ZXTF40-A                          | CQC 17702165641 | 2020-03-31 |
|                 |          | DZTY800/28-A (天然气12T, 额定热负荷28kW)  | CQC 17702165593 | 2020-03-31 |
|                 |          | ZCTG 1-28A (天然气12T, 额定热负荷28kW)    | CQC 16702144226 | 2019-05-10 |
| 山东省博兴县万利达厨业有限公司 | 万利达      | ZCTG 1-25A (天然气12T, 额定热负荷25kW)    | CQC 17702164875 | 2020-03-20 |
| 山东省博兴县东瑜厨业有限公司  | 东瑜       | ZCTG 1-25A                        | CQC 16702140387 | 2019-03-03 |
| 山东省博兴县兰冶金属有限公司  | 兰冶       | ZCTG 1-25A (天然气12T, 额定热负荷25kW)    | CQC 16702147121 | 2019-05-31 |
| 山东省博兴县旺泉厨业有限公司  | WANGQUAN | DZTD 800/25-A (天然气12T, 额定热负荷25kW) | CQC 16702141855 | 2019-04-05 |
|                 |          | ZCTG 1-26 (天然气12T, 额定热负荷26kW)     | CQC 16702141769 | 2019-04-05 |
| 山东省博兴县格瑞特厨业有限公司 | 格瑞特      | ZCTG 1-25A (天然气12T, 额定热负荷25kW)    | CQC 16702141595 | 2019-03-29 |
| 山东省鲁宝厨业有限公司     | 鲁宝       | ZXTF40-A (天然气12T, 额定热负荷40kW)      | CQC 16702153710 | 2019-11-17 |
|                 |          | DZTY800/28-A (天然气12T, 额定热负荷28kW)  | CQC 16702153708 | 2019-11-17 |
|                 |          | ZCTG 1-22A (天然气12T, 额定热负荷22kW)    | CQC 15702132030 | 2018-09-29 |
| 山东硕辉厨业有限公司      | 硕辉       | ZCTG 1-30A (天然气12T, 额定热负荷30kW)    | CQC 17702181470 | 2020-11-15 |
| 山东科宇厨业有限公司      | 科宇       | ZCTG 1-20A (天然气12T, 额定热负荷20kW)    | CQC 15702130964 | 2018-09-06 |
| 山东联众商用厨具有限公司    | 优迈克      | ZXTF35-A                          | CQC 17702182561 | 2020-11-24 |
|                 |          | DZTY780/26-A                      | CQC 17702182559 | 2020-11-24 |
|                 |          | ZCTG 1-35 (天然气12T, 额定热负荷35kW)     | CQC 15702133570 | 2018-10-30 |

注：本期《节能产品政府采购清单》中的所有产品均为2018年05月31日前认证

第 7795 页，共 7874 页