1. 开标一览表

报价一览表

供应商	新疆信联视讯智能科技有限公司
总报价（大写元）	捌拾捌万肆仟捌佰伍拾元整
总报价（小写元）	884850元
备注	完全响应谈判文件要求

我方将严格按《政府采购法》及谈判采购文件的要求参加本次竞争性谈判，并理解你方以最低价法确定成交结果，且对成交结果也没有解释义务。如我方为成交供应商，在接到你方发出的成交通知书五个工作日内，按成交通知书、谈判采购文件和本谈判响应文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。

我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目交纳的投标保证金。

1、交纳保证金后无故不参加谈判。

2、在谈判过程中，未经采购人同意的情况下，我方代表人中途退场。

3、被通知成交后，我方不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同，即未按成交时采购人的要求及我方的承诺签订合同。

4、与其他供应商串通或发生其他影响谈判公平竞争的行为。

供应商（盖公章）：新疆信联视讯智能科技有限公司

法定代表人（签字或加盖印鉴）：

联系人：王彦君

联系地址：新疆昌吉州昌吉市文庭雅苑 2 号楼 1 单元 410 室

电　话：13899668885　　邮　编：831100

2025 年 7 月 1 日

2.报价明细表

序号	产品名称	产品描述	生产厂家或制造商	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	无人机	起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件） 1219g 起飞重量（含电池、静音桨叶和 microSD 卡、无配件） 1229g 最大起飞重量 1430（带静音桨） 折叠后尺寸（长×宽×高） 260.6×113.7×138.4mm 对角线轴距 438.8mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） 25km 最长飞行时间 49 分钟 最大可抗风速 6 级风，12m/s 全向感知系统 全向双目视觉系统，飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车或绕行 GNSS 支持 GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 单北斗定位(仅北斗版本硬件）支持仅单北斗定位模式(仅北斗版本硬件） 单北斗定位(仅北斗版本硬件） 单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务 工作环境温度 工作温度范围覆盖-10° C 至 40° C GNSS 定位悬停精度 垂直：± 0.5 m，水平：± 0.5 m RTK 定位悬停精度 垂直：± 0.1 m，水平：± 0.1 m	大疆	DJI Matrice 4E	部	25	28260	706500	

		最大上升速度 10m/s 最大下降速度 8m/s 最大水平飞行速度 前飞最大 21m/s，侧飞最大 18m/s 最大飞行海拔高度 6000 米 图传加密 为保证数据安全，图传链路需通过 AES-256 技术进行加密。采用 O4 图传技术，支持 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz 三个频段，具备更强的抗干扰能力 飞行器自检功能 具备飞行器自检功能 低电量自动返航 具备低电量自动返航功能 信号丢失自动返航 具备信号丢失自动返航功能 RTK "RTK 不可拆卸 RTK 固定解时水平精度：1 cm + 1 ppm；垂直精度：1.5 cm + 1 ppm" 云台相机 相机类型 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光 广角相机 CMOS 具备广角相机，相机 CMOS4/3 英寸 广角相机像素 广角相机像素 2000W 广角相机快门 机械快门 最小拍照间隔 0.5s 中长焦相机 CMOS 具备中长焦相机，相机 CMOS 1/1.3 英寸 中长焦相机像素 像素数 4800 万 长焦相机 CMOS 具备长焦相机，相机 CMOS 1/1.5 英寸 长焦相机像素 像素数 4800 万 可见光相机变焦倍数 最大支持 112 倍数字变焦 稳定系统 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）							

		可见光相机视频 可见光相机支持 4k30p 视频录制 激光测距模块 最远正入射量程可达 1800m 软件功能 航线功能 支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 云台摆拍方式 支持智能五向摆拍，倾斜摄影效率更高 遥控器三维重建 遥控器内置大疆智图三维建模引擎,能够重建得到稀疏点云粗模，并可在三维虚拟空间中浏览 地理位置时间戳水印 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置 坐标和时间 激光测距信息 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标 ADS-B 功能 能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 实时远程直播 飞机接入大疆司空 2 后,可通过大疆司空 2 实现画面远程实时直播 实时远程控制 飞机接入大疆司空 2 后,可通过大疆司空 2 实现远程实时控制无人机飞行、云台拍照等动作 一键全景 支持一键全景功能 智能识别功能 可见光支持人车船目标的 AI 识别 遥控器&图传系统 天线 8 天线，采用 2 发 4 收天线方案 工作频段 支持 2.4G、5.8G 图传 一体化设计 具备遥控器和显示屏一体化设计							

		显示器分辨率 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率 1920*1080p 显示器亮度 显示器亮度=1400 尼特 遥控器 4G 增强图传 支持 4G 增强图传模块，提升图传稳定性，支持 eSIM 卡 遥控器重量 不带外置电池重量为 1.15kg 接口 支持的接口包括 HDMI 1.4，SD3.0，Type-C 支持 OTG，支持 PD 充电，USB-A 遥控器外置电池 选配支持 WB37（4920 mAh @ 7.6 V）37Wh 外置电池 遥控器防护等级 遥控器支持 IP54 防护等级 配件 喊话器与喊话器 支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 喊话器重量 92.5 克（含支架）；90 克（不含支架） 探照灯重量 99 克（含支架）；91 克（不含支架） 充电器 充电器输出功率为 100W 图传中继站 支持选配 D-RTK3 图传中继站，实现更远更稳定图传 开放 SDK 支持 SDK 开放 支持 SDK 开放，可基于 MSDK 开发控制无人机的 APP，基于 PSDK 可开发更多挂载在飞机上的负载设备 支持 API 开发 支持上云 API 开发，实现无人机信息与云端的实时同步 机载算力开放 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用							

		支持 API 开发 支持上云 API 开发,实现无人机信息与云端的实时同步 机载算力开放 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用							
2	智能飞行电池	与无人机为相同大疆品牌，支持使用原装电池 1.容里:6741 毫安时 2.能量:99.5 瓦时 3.重里:401 克 循环次数:200	大疆	M4E 智能飞行电池	块	25	1200	30000	
3	遥控器外置电池	7.与无人机为同一品牌支持使用，原装电池 8.1.容量:多 4000 毫安时 9.2.电压:>5 伏 10.3.能量:>30 瓦时	大疆	WB37	块	10	385	3850	
4	探照灯	.与无人机为相同大疆品牌支持使用。 DJI AL1 探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动，并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域	大疆	DJI Matrice 4T 系列探照灯 AL1	套	25	2040	51000	
5	喊话器	与无人机为同一大疆品牌支持使用。 实时喊话（支持回声啸叫抑制*）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音	大疆	DJI Matrice 4T 系列喊话器 AS1	套	25	1500	37500	
6	充电管家	与无人机为同一大疆品牌，支持使用。 1.输入:USB-C:5 伏至 20 伏，最高 5 安 2.额定功率:100 瓦	大疆	DJI Matrice 4 行业系列充	套	25	560	14000	

		3.充电方式:4 块电池轮充		电管家 (100W)					
7	四足机器狗（遥控器 ）	1.整机重量（带电池）：15kg; 2.长宽高（站立时） 700*310*400 mm 长宽高（趴下时）760*310*200 mm; 3.最大爬坡角度：40°； 4.最大攀爬落差高度：16cm; 5.负载能力：静态站立最大负载能力 20kg（持续时间 10 分钟），行走时最大负载能力 8kg; 6.最大运动速度：3.7m.s; *7 腿和机身连接处具备全向柔性缓冲结构，可有效吸收全向冲击; *8.全系支持智能 OTA 升级; 9.具备安卓&苹果端 APP，具备 APP 高清图传、遥控、机器狗状态查看等功能，具备图形化编程功能; *10.关节模组外径：80mm，关节模组直径越大，关节输出扭矩越大，机器狗运动性能越好。采用外转子电机; 11.在保证机器狗安全情况下，各关节都有足够大的运动范围: 机身关节：-48°~+48° 大腿关节：-200°~+90° 小腿关节：-156°~-48° 12.膝关节电机附近内置专利热管辅助散热系统; 13.膝关节内走线，小腿和大腿关节之间无外置线缆; 14.配备 4G 通信，内置 eSIM; 15.内置 WiFi6 双频无线模组，支持 2.4G 以及 5.8G wifi ,且同时	宇树科技	Go2 pro	部	2	21000	42000	

		支持 STA 和 AP 两种模式； 16.内置蓝牙 5.2 模组； *17.配备无线矢量定位及控制系统，无需使用遥控器控制机器狗即可实现机器狗位于人的侧向余光视线内伴随； *18.下巴处配置 1 台超广角 4D 激光雷达:FOV360° × 90°，扫描距离 30m；近处盲区为 0.05m；可实现探物避障，配备麦克风、扬声器、照明灯，具备系统状态指示功能，实时反馈机器人状态； 19.内置语音识别模块，具备语音交互功能； *20.电池容量 15000mAh； 配置：专业喊话器、定制昌吉公安警用标识							
	合计							884850	

供应商（盖章）：新疆信联视讯智能科技有限公司　　法定代表人（签字或加盖印鉴）：

2025 年 7 月 1 日