

博乐市 2023 年城市市政基础设施维护、维修项目——三标段

技术参数

一、维修排水管道				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按 2.5 米深计算	m ³	14676.72
2	回填方	1. 密实度要求:机械填土夯实 槽、坑,人工回填 30%,机械回填 70%	m ³	13866.74
3	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:15 公里	m ³	809.98
二、安装工程				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN500	m	1000
2	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN600	m	300
3	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN400	m	300
4	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300	m	500
5	阀门	1. 种类:伸缩蝶阀 DN200 2. 连接方式:平焊法兰 DN200	个	5
6	铸铁管管件	1. 种类:DN300*300*200-铸铁三通	个	5
7	铸铁管管件	1. 种类:DN300*200-铸铁变径	个	5
8	塑料管	1. 材质及规格:PE200 给水管	m	60
9	塑料管管件	1. 种类:PE200 法兰芯	个	20
10	室外消火栓	1. 安装方式:地下式消火栓	套	70
11	阀门	1. 种类:伸缩蝶阀 DN100 2. 连接方式:平焊法兰 100	个	70
12	铸铁管管件	1. 种类:DN300*300*100-铸铁三通	个	70
13	塑料管管件	1. 种类:PE-DN100 弯头	个	70
14	维修、维护清理疏通排水主管网	1. 维修、维护清理疏通排水主管网	m	300000
三、维修更换排水管网井盖				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	垫层	1. 材料品种、规格:垫层 砂 2. 厚度:10CM 厚	m ³	564
2	维修更换道路排水主管网井盖	1. 名称:检查井筒砌筑(Φ700mm) 筒高 1m 以内 --70 吨铸铁井盖	套	200

3	清理雨水井	清理疏通雨水井	座	2500
4	砖检查井	1. 井截面、深度:预制混凝土砌块砌筑盖板式直筒式井 1250 检查井 3.1 米深	座	40
四、道路工程				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	拆除路面	1. 人工拆除旧路基层和面层 人工拆除砼面层 20CM 2. 垃圾外运按 15 公里	m2	500
2	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:水泥混凝土路面 (商品混凝土) C25	m2	500
五、其他项目费				
编号	项目名称	项目特征	单位	数量
1	暂列金额		元	87950
2	专业暂估价 (城市防洪防涝应急抢修及物资储备等)		元	400000