

四、投标产品配置及分项报价表

序号	货物名称	规格型号	参数	品牌	数量	单位	单价	交付期	产地	总价	备注
1	A4 纸	得力木尚 A4/70g	A4 80g/m²，规格为 21*29.7cm；（210mm×297mm），1 箱/8 包，1 包；500 张、通过国际质量认证，符合环保要求；管理体系认证 执行标准：；Q/0921STH004-2019 国标纸白度：≥92%，确保打印效果清晰。平滑度：≥20s，保证打印流畅不卡纸。原料：采用可再生木浆，环保无毒。荧光剂：不含荧光增白剂，保护眼睛健康。可回收：100%可回收，符合绿色环保要求。适用于多数常见激光打印机、喷墨打印机、复印机等设备。抗静电：表面经过抗静电处理，减少纸张粘连。湿度适应性：在湿度 20%-80%环境下保持稳定性能	得力	3950	箱	200	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	790000	无
2	A3 纸	得力复印纸-A3（绿）	规格：420mm×297mm，A3 标准尺寸。；克重：70g/m²，适用于日常所需打印、复印工作。包装：1 箱=4 包，1 包=500 张，总计 2000 张/箱。质量标准认证：通过国际质量体系（ISO 9001）及环境管理体系（ISO 14001）认证。执行标准：Q/0921STH004-2019，符合国标纸标准。白度：≥92%，确保打印效果清晰。平滑度：≥20s，保证打印流畅不卡纸。3. 环保与安全原料：采用可再生木浆，环保无毒。荧光剂：不含荧光增白剂，保护眼睛健康。可回收：100%可回收，符	得力	870	箱	210	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	182700	无

117

			合绿色环保要求。4. 性能要求打印兼容性：适用于激光打印机、喷墨打印机、复印机等设备。抗静电：表面经过抗静电处理，减少纸张粘连。湿度适应性：在湿度 20%-80%环境下保持稳定性能								
3	A4 彩纸	得力 A4 彩色复印纸/打印纸 80g/m²	A4 彩色复印纸/打印纸 80g/m²，规格为 21*29.7cm（210mm×297mm），1 包 100 张，全木浆材质，纸张平滑光鲜，色彩稳定，常规色：大红、柠檬黄、浅蓝、浅绿、粉红等	得力	925	包	6	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	5550	无
4	彩色长尾夹	得力 8555	15mm 电镀漆 60 个装，金属材质，长尾夹表面电镀工艺处理，防锈耐用夹体弹簧张力适中，夹持力稳定	得力	925	盒	7	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	6475	无
5	彩色长尾夹	得力 8554	19mm 电镀漆 40 装金属材质，长尾夹表面电镀工艺处理，防锈耐用夹体弹簧张力适中，夹持力稳定	得力	925	盒	9	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	8325	无
6	彩色长尾夹	得力 8551	25mm 电镀漆 48 装金属材质，长尾夹表面电镀工艺处理，防锈耐用夹体弹簧张力适中，夹持力	得力	925	盒	10	自合同签订之	浙江宁波	9250	无

118

	夹		稳定					日起至验收合格 60 个日历日			
7	订书机	得力 0358	可连续执行标准: QB/T 1300 12#: 适用 50 页, 弹簧张力稳定, 夹持力 $\geq 10\text{mm}$ 纸张厚度, 按压回弹无卡顿	得力	595	个	7	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	4165	无
8	订书针	得力 0012	1000 枚/盒, 10 盒装, 执行标准: ; QB/T 1151	得力	470	盒	8	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	3760	无
9	大头针	得力 0039	2#24mm 大头针, 50g/盒, 执行标准: ; QB/T 1148-2011	得力	470	盒	0.8	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	376	无
10	拉杆夹	得力 5854	拉杆夹 25mm*10 个装, 彩色 PVC 材质, 透明	得力	470	包	24	自合同签订之日起至	浙江宁波	11280	无

119

								验收合格 60 个日历日			
11	拉杆夹	得力 63201	拉杆夹 10mm*10 个装, 彩色 PVC 材质, 透明	得力	470	包	12	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	5640	无
12	文件夹	得力 27019	A4 蓝色单夹 尺寸: 外部尺寸: 310mm $\times$ 215mm $\times$ 15mm (误差 $\leq \pm 1\text{mm}$); 文件夹适用纸张: 标准 A4 尺寸 (210mm $\times$ 297mm), PP 塑料材质, 表面防潮处理, 夹体边缘光滑无毛刺	得力	470	个	2	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	940	无
13	牛皮纸档案盒	得力 63201	牛皮纸档案盒材质克重 250g, 外部尺寸: 310 $\times$ 215 $\times$ 15mm (误差 $\leq \pm 1\text{mm}$) 产品背宽 20mm, 牛皮纸档案盒可装 A4 纸张约 50-750 张	得力	4700	个	2	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	9400	无
14	牛皮纸档案盒	得力 5624	牛皮纸档案盒牛皮纸档案盒材质克重 230g, 外部尺寸: 310 $\times$ 215 $\times$ 15mm (误差 $\leq \pm 1\text{mm}$), 产品背宽 40mm	得力	2820	个	2.2	自合同签订之日起至验收合格	浙江宁波	6204	无

120

23	回形针	得力 S760	金属回形针, 10 枚/盒, 24 盒装	得力	235	盒	20	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	4700	无
24	笔芯	得力 S760	子弹头 0.7 通用/20 支 书写流畅不易断墨 单支尺寸: 125mm	得力	235	盒	8	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	1880	无
25	笔芯	得力 S760	子弹头 0.5 通用/20 支 书写流畅不易断墨 单支尺寸: 130mm	得力	235	盒	8	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	1880	无
26	中性笔	得力 S101	0.5 透明杆*12 支 书写流畅不易断墨 单支尺寸: 150mm	得力	235	盒	12	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	2820	无

123

27	中性笔	得力 S330	0.7 黑杆签字笔*12 支 书写流畅不易断墨 单支尺寸: 146mm	得力	235	盒	12	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	2820	无
28	记号笔	得力 33668	大容量 干后不易擦掉 执行标准: QB/T 2777-2015 10 支装	得力	235	盒	9	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	2115	无
29	剪刀	得力 TJ118	175mm 人机造型剪刀	得力	235	把	8	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	1880	无
30	标签贴纸	得力 33429	标签贴纸 144 枚 24*27mm 红框不干胶贴纸	得力	47	个	2	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	94	无

124

31	印台	得力 9879	快干印油 10ml, 光敏波长: 365nm UV-LED 最佳适配 (光强 $\geq 30\text{mW/cm}^2$), 固化深度 $\geq 0.5\text{mm}$ 表干时间: ≤ 3 秒 (UV 光照条件: $365\text{nm}/50\text{mW/cm}^2$); 全固化时间: ≤ 8 秒	得力	94	盒	5	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	470	无
32	印油	得力 9879	快干印油 40ml 粘度: $50\sim 80\text{ mPa}\cdot\text{s}$ (25°C Brookfield DV2T 转子 #3/60rpm); 固含量: $\geq 35\%$ (105°C 烘箱法, GB/T 1725-2025) 指触干燥时间: ≤ 8 秒 ($23^\circ\text{C}/50\%\text{RH}$, 涂布于光面铜版纸); 完全固化时间: ≤ 30 秒 (渗透性纸张如报纸 ≤ 15 秒)	得力	94	盒	5	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	470	无
33	印油 (红色)	得力 9040	16K 荣誉证书绒面带内页 尺寸: $190*132\text{mm}$, 超细纤维绒面布 (克重 $\geq 220\text{g/m}^2$), 耐磨等级 ≥ 4 级 (Martindale 测试 $\geq 20,000$ 次), 色牢度: 干摩擦 ≥ 4 级, 湿摩擦 ≥ 3 级 (GB/T 3920-2025)	得力	900	个	7	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	6300	无

125

35	板夹	得力 6043	A4 蓝色塑料带不锈钢夹板夹 尺: 寸: $225*315\text{mm}$ 夹板展开尺寸: $225\times 315\text{mm}\pm 1\text{mm}$ (适配 A4 纸张), 闭合厚度 $\leq 25\text{mm}$, 不锈钢夹臂长度: 80mm , 夹持深度 $\geq 50\text{mm}$	得力	235	个	4	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	940	无
36	会议记录本	得力 BP137	会议记录本黑皮本, 96 张 尺寸: $210*143\text{mm}$ 00g 无酸书写纸 (FSC 认证) 平滑度 $\geq 80\text{s}$ (Bekk 法), 不透明度 $\geq 94\%$ (ISO 2471 标准), pH 值 7.5-9.5	得力	2350	本	6	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	14100	无
37	会议记录本	得力 3323	18K 会议记录本黑皮本, 80 张 尺寸: $182*118*260\text{mm}$, 内页: 80 张/160 页 (含 2 张索引页), 100g 无酸书写纸 (FSC 认证) 平滑度 $\geq 80\text{s}$ (Bekk 法), 不透明度 $\geq 94\%$ (ISO 2471 标准), pH 值 7.5-9.5	得力	2350	本	7	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	16450	无
38	软皮本	得力 P0765	软皮本尺寸: $148\times 210\text{mm}$ (A5 标准), 厚度 $8\pm 1\text{mm}$ (含封面), 对角线误差 $\leq \pm 1.5\text{mm}$ 页数: 60 页/本 (30 张纸, 含扉页+目录页+58 张书写页), 80g 无酸书写纸装订方式: PUR 热熔胶装订 (开放时间 ≥ 20 秒), 书脊弧角 $120^\circ \pm 5^\circ$	得力	2350	本	3	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	7050	无

126

39	插板	得力 11384 	插板全长 1.8 米, 插位布局: 6 组新国标五孔插位 (3+2 组合), 孔距 42mm±0.5mm, 适配各类线缆规格: 3×1.0mm²铜芯线 (阻燃 PVC 护套), 线长 1.8m±0.05m,	得力	470	个	48	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	22560	无	画
40	扫把	大扫把 莠草	把/1.2kg 把头 总高度: 150cm±2cm (握柄长度 130cm, 草束长度 20cm) 草束直径: 35cm±2cm (自然蓬松状态), 密实捆扎后≤25cm	星联	1190	把	20	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	喀什叶城县	23800	无	画
41	光盘	得力 3724	光盘直径 120mm±0.3mm, 厚度 1.2mm±0.03mm, 单面容量 4.7GB (实际可用 4.38GiB) 写速: 16X (21.12MB/s), 读速: 48X (63.36MB/s), 兼容 DVD-ROM/RW±R DL50 张	得力	235	盒	300	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	70500	无	画
42	光盘	得力 3725	光盘 DVD+RW 光盘 1~4 速/4.7G/筒装 10; 片, 直径 120mm±0.3mm, 厚度 1.2mm±0.03mm,	得力	470	盒	200	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	94000	无	画

127

43	海绵胶	得力 3044 	高粘度泡沫海绵双面胶; 18mm*5y (5.57 米/卷) 或聚氨酯 (PU) 发泡体, 密度 50±5kg/m³, ≥90%, 回弹率≥80% (ASTM D3574)	得力	470	卷	1	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	470	无	画
44	台签	得力 500T	台签为 T 型桌牌, 亚克力材质, 100mm*200mm, 总高度 200mm±0.5mm, 底座宽度 100mm±0.5mm, 厚度 5mm±0.2mm (立牌与底座一体化注塑成型) 基材: 抗 UV 亚克力 (透光率≥92%), 表面硬度≥3H (ASTM D3363 测试), 再生料比例≥30%	得力	470	个	8	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	3760	无	画
45	台签	得力 TF205	台签为 T 型桌牌, 亚克力材质, ; 210mm*105mm 基材: 抗 UV 亚克力 (透光率≥92%), 表面硬度≥3H (ASTM D3363 测试), 再生料比例≥30%	得力	470	个	7	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	3290	无	画
46	美工刀	得力 2056	塑料壳 15cm*5.5cm 8 刀头 执行标准: QB/T 2961-2017 外壳尺寸: 闭合长度 150mm±0.5mm, 宽度 55mm±0.3mm, 厚度 18mm±0.2mm 外壳: 阻燃 ABS+PC 合金 (UL94 V-0 级), 表面磨砂处理 (摩擦系数≥0.6); 刀片: SK5 高碳钢 (硬度 HRC 58-62), 盐雾测试≥72h 无红锈 (ISO 9227)	得力	235	把	12	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	浙江宁波	2820	无	画

128

47	电池		碱性电池 8 粒装 1.5v 标准尺寸；为：电池高度 $49.0 \pm 0.5\text{mm}$ ，无汞镀镍钢壳（厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ） 抗变形压力 $\geq 300\text{N}$ （GB/T 8897.2-2025）独立绝缘套（防短路设计）	晨光	940	节	3	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	上海	2820	无
48	电池	晨光 LR03	碱性电池 8 粒装 1.5v 电池高度： $48.0 \pm 0.5\text{mm}$ ，直径 $14.1 \pm 0.2\text{mm}$ 无汞镀镍钢壳（厚度 $\geq 0.25\text{mm}$ ），抗变形压力 $\geq 300\text{N}$ （GB/T 8897.2-2025）独立绝缘套（防短路设计）	晨光	940	节	3	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	上海	2820	无
49	洁厕剂	超威 800g	绿伞洁厕液，800g*4 瓶装，单瓶净含量 $800\text{g} \pm 10\text{g}$ ，4 瓶/箱，瓶身高 $23\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ ，直径 $8\text{cm} \pm 0.3\text{cm}$ 5 分钟溶解尿垢厚度 $\geq 0.3\text{mm}$	超威	470	箱	16	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	广州	7520	无
50	洗洁精	奇强 223	洗洁精 1kg，适用果蔬表面活性剂：APG（烷基糖苷） $\geq 12\%$ ，茶皂素 $\geq 5\%$ （GB 14930.1-2025 食品级）；添加剂：食品级柠檬酸缓蚀剂（0.5-1.0%），纳米纤维素增稠剂（粘度 50-80mPa·s）去农残率：有机磷类 $\geq 95\%$ ，拟除虫菊酯类 $\geq 90\%$ （GB 23200.113-2025 液相色谱法）；生物降解性：28 天降解率 $\geq 98\%$ （OECD 301F 标准），B	奇强	470	瓶	12	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	山西运城	5640	无

129

			OD5/COD ≥ 0.6								
51	洗手液	拉芳 300g/瓶	洗手液 300g/瓶，抑菌 99.9% 抑菌成分：0.3% 苯氧乙醇（符合 GB 19877.1-2025）+ 1.2% 植物酚（迷迭香/茶树油提取）安全添加剂：食品级甘油（保湿率 $\geq 25\%$ ），pH 值 5.5-6.5（GB/T 6996 测试）；	拉芳	470	瓶	4	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	广东省汕头市	1880	无
52	免洗洗手液	海氏海诺 500ml/瓶	免洗洗手液 500ml/瓶，75% 酒精乙醇免洗洗手液/执行标准：GB 19877.1-2005，乙醇浓度 $75\% \pm 3\%$ （体积分数），采用食品级变性乙醇（GB 31640-2025）	海氏海诺	470	瓶	12	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	山东青岛	5640	无
53	洗衣粉	奇强 808g	洗衣粉超效加酶 508g*12 袋，活性去渍，耐高温性能：40℃ 水中保持酶活性 $\geq 90\%$ （GB/T 30797-2025 测试）	奇强	470	袋	60	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	山西运城	28200	无
54	硒鼓	格之格硒鼓	基本通用打印机，硒鼓套装	格之格	1230	套	260	自合同签订之日起至验收合格 60 个日历日	广东珠海	319800	无

130

55	粉盒	格之格 通用打印机, 粉盒套装	格之格	1000	套	260	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	广东珠海	260000	无
56	碳粉	格之格 通用, 碳粉密度 $\geq 1.1\text{g/cm}^3$, 熔点110-130℃	格之格	2350	瓶	80	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	广东珠海	188000	无
57	水龙头	九牧 B083 水龙头阀体: H59 级无铅铜 (铅析出量 $\leq 1\mu\text{g/L}$, GB 18145-2025); 表面处理: 24 小时盐雾测试 ≥ 9 级 (ISO 9227), 陶瓷阀芯寿命 ≥ 50 万次	九牧	235	个	8	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	广州深圳	1880	无
58	水管	九牧 25# 水管为 PVC 国标, 耐压等级 S2.5 (20℃/50 年, 爆破压力 $\geq 5.0\text{MPa}$)	九牧	2350	米	3	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	广州深圳	7050	无

59	开关	公牛 开关为 PC 阻燃材料, 跷板式开关通断 ≥ 4 万次 (IEC 60669-1:2025) 触控式开关感应灵敏度 ≤ 5 毫安, 误触发率 $\leq 0.01\%$ 外壳材料阻燃等级 V-0 (UL94 V-0), 850℃灼热丝测试无燃滴	公牛	235	个	4	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	浙江省慈溪市	940	无
60	灯泡	公牛 E27 灯泡, 灯体材料: 压铸铝散热器 (回收率 $\geq 85\%$) + 无卤阻燃 PC (UL94 V-0); 芯片封装: COB 集成光源 (金线键合强度 $\geq 5\text{g}$, JESD22-B116 测试)	公牛	235	个	6	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	浙江省慈溪市	1410	无
61	超五类网线	海康威视 DS-ZC5EU0/PE 超五类网线 UTP5/305 米/箱, 出具国标检测报告	海康威视	296	箱	230	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	浙江杭州	68080	无
62	电源线	立孚 RW-3*2.5mm 护套电源线/200 米/卷, 出具国标检测报告	立孚	196	卷	100	自合同签订之日起至验收合格60个日历日	福建龙岩	19600	无
63	会议	科达 SKY 1.终端采用一体式设计, 内置编解码器、PTZ 摄	科达	27	台	1200	自合同	江苏	32400	无

摄像头	A230	像机、数字阵列麦克等。2.终端采用国产嵌入式操作系统。（投标人需提供权威机构检测报告证明）3.★终端核心芯片采用国产化元器件，包括视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像头镜头等均采用国产化器件。（投标人需提供权威机构检测报告证明）4.支持ITU-T H.323和IE TF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps—8Mbps。（投标人需提供权威机构检测报告证明）5.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。6.支持MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、G.711A-law、G.711μ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C、Opus等音频协议，达到20KHz以上的宽频效果。7.支持H.239、B FCP双流协议标准。8.★内置高清PTZ摄像机，采用846万像素1/2.8英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，水平视角≥80°。9.★支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。10.★在保证主视频4K30fps前提下，辅视频支持到4K30fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。11.★除内置摄像机外，支持1路高清HDMI				签订之日起至验收合格60个日历日	苏州	倪兵	画
-----	------	--	--	--	--	------------------	----	----	---

133

		视频输入接口、支持2路HDMI路高清视频输出接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明）12.支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立视频输出接口（投标人需提供权威机构检测报告证明）13.★终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无水印。（投标人需提供权威机构检测报告证明）14.★支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。（投标人需提供权威机构检测报告证明）15.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。16.★支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。（投标人需提供权威机构检测报告证明）17.★支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。（投标人需提供权威机构检测报告证明）18.★支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。（投标人需提供权威机构检测报告证明）19.终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。（投标人需提供权威机构检测报告证明）						倪兵	画
--	--	---	--	--	--	--	--	----	---

134

									验收合格 60 个 日历日				
67	球机 电源 适配器	海康威视 D S-K1TGXYZ UV-ABCD 42500M	输入 240V-240V 50/60HZ；输出+24V-10A	海康 威视	470	台	35		自合同 签订之 日起至 验收合 格 60 个 日历日	海康 威视 倪兵 6450	无		
68	门禁 主机	海康威视 D S-K1TGXYZ UV-ABCD	门禁主机处理器: 1.2GHz ; 系统: LINUX ; 屏幕: 电容触摸屏; 摄像头: 双目 100W 像素(活体) ; 内存: 256MB; 存储: 256MB; 识别时间: <0.3 秒; 用户数量: 1500 人; 人脸容量: 1500 人; 指纹容量: 1500 枚; 密码容量: 1500 个; 卡容量: 1500 个 (IC 卡、身份证物理号); 掌静脉数量: 500 个; 记录容量: 20 万条; 验证方式: 人脸/指纹/卡/密码; 识别距离: 0.5~2 M (活体距离 0.5~1 M); 特性: 双目活体检测, 口罩识别; 卡式报表; U 盘卡式考勤报表; 专业门禁: 42 时间段、反潜回; 报警功能: 防拆报警、非法开门报警、门未关报警; 支持语言: 简体中文 (其它语言可定制); 通信方式: USB 2.0、U 盘、TCP/IP (10M/100M 自适应)、485; 门禁接口: 韦根 26/34 (输入/输出)、门磁、电锁、开门按钮、门铃、消防输入; 电源: DC12V/5A;	海康 威视	94	台	130		自合同 签订之 日起至 验收合 格 60 个 日历日	浙江 杭州	12220	无	

137

69	硬盘 录像机	海康威视 D S-8632N- X16	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 整机采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持热插拔, 满配 20TB 硬盘; 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA; 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口; 报警接口: 16 路报警输入, 16 路报警输出 (其中第 9 路支持 CTRL 12V); 供电: 1 路 DC12V 1A 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口; USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 扩展接口: 1×eSATA; 【产品性能】输入带宽: 320Mbps (开启 RAID 后为 200Mbps); 输出带宽: 256Mbps (开启 RAID 后为 200Mbps); 接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入; 解码能力: 最大支持 32×1080P; 显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备盘, RAID 与智能应用互斥 【智能应用】整机搭载高性能 AI 处理器, 搭配智能相机, 支持全路数图文搜图应用一、以文搜图应用: 内置图文搜索引擎, 支持开放式语义检索, 输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标; 支持搜索结果按相似度排序展示, 根据搜索结果, 可一键关联录像片段及以图搜图; 以文搜图能力: 32 路; 以图搜图能力: 32 路	海康 威视	37	台	300		自合同 签订之 日起至 验收合 格 60 个 日历日	浙江 杭州 倪兵	11100	无	

138

法定代表人(签字、盖章):  倪兵

139