


报价明细表

项目名称： 和田县 2025 年园舍维修及设备采购项目-设备采购（包一）

项目编号： XKZX-ZFCG-2025-004 号




序号	名称	规格型号、参数	品牌	生产厂家	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1	两电源六分区时程音乐播放器（2.8寸彩屏）	<p>型号：JG-612</p> <p>1、微电脑控制，图形化界面，多级菜单操作模式。</p> <p>2、简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。真彩色 TFT 显示器。</p> <p>3、内置 2GB/4GB 内存，外扩展 TF 卡最大容量可达 32G。</p> <p>4、可定时播放内存和 TF 卡节目，6 分区输出，2 路定时电源输出口。</p> <p>5、强大的音乐播放功能，支持 MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、等音频格式。</p> <p>6、强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。</p> <p>7、强大的音效处理功能，支持 3D，重低音，微软音效等多种音效功能。</p> <p>8、HiFi 级的音频解码性能，音质与专业 CD 相媲美。</p> <p>9、支持高清 MIC 录音、LINEIN 录音、FM 录音。</p> <p>10、内置高清晰 FM 收音机，并支持 FM 节目录制，可随意录制选定的 FM 收音机节目。</p> <p>11、灵活设置定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。</p> <p>12、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动音乐播放、收听广播、电源、广播分区管理。</p> <p>13、可通过 TF 卡更新定时节目。</p> <p>14、高精度 RTC 时钟、定时可精确到秒。</p> <p>15、支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。</p> <p>16、支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备。</p>	ZRD(快想)	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	广州	台	1	3950	3950	

2	麦克风	型号：ZR-747 1、换能方式：双电容式 2、频率响应：50Hz-16kHz 3、指向性：超心型指向 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-38dB±2dB 6、供电电压（V）：DC9V 7、咪管长度：400mm 8、咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 9、单支话筒重量：0.67kg 10、输出、指示：不平衡、座灯 11、开关：机械自锁 12、抗手机、电磁、高频干扰 13、出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、9V 电池	ZRD（快想）	智瑞迪声 光科技 （广州） 有限公司	广州	支	1	260	260	
3	UHF 一拖二真分集无线话筒	型号：ZR-M68 1、UHF 频段、采用锁相环 PLL 频率合成技术，200 个可选择通道，红外线自动对频功能。 2、接收机为双通道双接收设计，每接收通道工作时 AB 信号接收点自动跟踪话筒发射 RF 信号；从而消除有效接收范围内的通信盲点出现，增强话筒移动范围。 3、接收机具有静音调节功能，发射机有射频强弱选择开关（H/L 开关）。 4、具有采用场强、噪声静音方式，抗干扰强。 5、设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声。 6、麦克风采用独特的声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能。 7、分集整机射频频段：640-690，频段范围：50MHz，调制方式：宽带 FM；通道间隔：250kHz，频率稳定度：±10ppm，最大调制度：±45kHz，T. H. D≤0.8%，音频回应：80Hz-18KHz（±3dB）。 8、使用距离约：100-300 米（按实际使用环境为准）。 9、接收机方式：二次变频超外差，中频频率：第一中频：110MHz、第二中频 10、7MHz、无线介面：BNC/50Ω，灵敏度：12dBV（80dBS/N），灵敏度调节	ZRD（快想）	智瑞迪声 光科技 （广州） 有限公司	广州	套	1	3450	3450	



		范围：12-32dBV，杂散抑制： ≥75dB，最大输出电平： +10dBV 微处理器控制的分 集、实现双通道双接收。 10、天线路式：佩挂发射器采 用 1/4 波长鞭状天线，输出功 率：高功率 30mW；低功率 3mW， 杂散抑制：-60dB。							
4	分区广 播功放 450W	型号：JG-450 1、5 组定压输出（100V）独 立 6 分区调节输出，一路定阻 输出（4-16Ω），一路定压输 出（70V），一路定压输出 （100V） 2、话筒优先开关功能 3、录音/重放功能 4、支持 USB 播放，三组 RCA 信号输入，一组 RCA 前置输出 5、高低音调节 6、▲使用电源： AC220V-240V50Hz，具有欠压 及过载保护控制功能（投标文 件中提供欠压及过载保护控 制功能类计算机软件著作权 登记证书扫描件） 7、频率响应：20-20KHz 8、信噪比：≥80DB 9、谐波失真：≤0.5% 10、输入灵敏度：550mV 11、输出功率 450W 12、高音调节：±14dB(10KHz) 13、低音调节：±14DB(100Hz)	ZRD(快想)	智瑞迪声 光科技 (广州) 有限公司	广州	台	1	2100	2100
5	壁挂音 箱	型号：ML-10 1、功率：5W/10W； 2、定压输入：70V-100V； 3、频响：150Hz-15KHz； 4、灵敏度：92±3dB； 5、外观尺寸：275*182*120mm； 6、安装形式：壁挂式； 7、装饰材料：ABS； 8、重量：1.38kg； 9、喇叭尺寸：6.5"*1*1"*1(带 高音)。	ZRD(快想)	智瑞迪声 光科技 (广州) 有限公司	广州	只	12	130	1560
6	5 寸全天 候防水 音柱	型号：ML290 1、功率：90W； 2、定压输入：70V-100V； 3、频响：100Hz~18KHz； 4、灵敏度：89±3dB； 5、外观尺寸：965*134*155mm； 6、安装形式：壁挂式室外音 柱； 7、装饰材料：铝合 8、金/铝网；	ZRD(快想)	智瑞迪声 光科技 (广州) 有限公司	广州	只	1	1250	1250

		9、重量:7kg; 10、喇叭尺寸:5寸全频*6+1寸高音。								
7	安装辅材	型号: HG-FC-8 施工所需要的线材、辅材等	和润	新疆阳光和润供应链有限公司	新疆	项	1	3500	3500	
8	1开3温过滤饮水机	<p>型号: J0-4D-R0</p> <p>一、四龙头饮水机, (1) ▲加热内胆≥30升(提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据, 证件内须注明: 加热内胆容量≥30升)。</p> <p>(2) ▲电源/功率: 220V/50Hz, ≥3KW(提供与投标产品型号一致的整机 CQC 产品认证证书复印件, 证件内须注明电源/功率: 220V/50Hz, ≥3KW)。</p> <p>(3) 出水方式: 四出水口(一开水, 三温开水, 感光触摸取水方式, 杜绝按键)。</p> <p>(4) 开水具有开水锁, 需刷卡后出水。</p> <p>(5) ▲过滤配置: 不低于5级反渗透过滤(PP棉+活性炭+活性炭+RO反渗透+活性炭), 净水流量≥1L/min(提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件, 证件内须注明净水流量≥1.05L/min, 不低于5级过滤); 包含备用过滤一套。</p> <p>(6) ▲配备不锈钢压力储水罐≥45L, 杜绝压力罐(提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据, 证件内须注明: 压力储水罐容量≥45升)。</p> <p>(7) ▲整机黑钛金防指纹不锈钢板, 水槽不锈钢厚度≥0.8mm, 加热水胆采用食品级304不锈钢厚度≥1.0mm, 外观高档大气, 细节精致, 防溅水设计, 结实耐用。要求提供核心部件门板、水胆、发热管800、热交换器不锈钢检测报告证明材料; 出水龙头采用无</p>	碧丽(J0-4D-R0)	广东碧丽饮水设备有限公司	佛山	台	11	6350	69850	





		<p>铅材质, 铅的增加量≤ 0.001, 具备检测报告。</p> <p>(8) ▲节约水资源, 要求整机具有中国节水产品认证证书, 证书中明确显示所投产品型号, 水效等级为1级。</p> <p>(9) ▲杀菌装置: 整机带有紫外线杀菌器, 功率$\geq 12W$, 水处理量: $\geq 200L/H$; (以投标产品品牌、型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件为依据; 证件内须注明带有紫外线杀菌器, 功率$\geq 12W$, 水处理量: $\geq 200L/H$)。</p> <p>(10) ▲温开水安全要求: 采用热交换器技术, 热交换器内外管采用304不锈钢材质, 提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件, 要求与投标产品整机为同一品牌。</p> <p>(11) ▲采用高温杀菌技术: 能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用(不采用化学方式杀菌的饮水设备)(提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明, 且网上可查, 提供网站截图识别真伪)。</p> <p>(12) ▲采用智能保鲜功能: 设备配置定时智能排放隔夜水每天使用新鲜水质(提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明, 且网上可查, 提供网站截图识别真伪)。</p> <p>▲采用滤芯射频感应功能: 滤芯射频感应功能, 具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能, 保证水质卫生安全(提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明, 且网上可查, 提供网站截图识别真伪)。</p>								
9	1开3温过滤饮水机	<p>型号: J0-4D-R0</p> <p>一、四龙头饮水机, (1) ▲加热内胆≥ 30升(提供与投</p>	碧丽 (J0-	广东碧丽	佛山	台	17	6350	107950	

	<p>标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据,证件内须注明:加热内胆容量≥ 30升)。</p> <p>(2) ▲电源/功率: 220V/50Hz, $\geq 3KW$ (提供与投标产品型号一致的整机 CQC 产品认证证书复印件,证件内须注明电源/功率: 220V/50Hz, $\geq 3KW$)。</p> <p>(3) 出水方式: 四出水口(一开水, 三温开水, 感光触摸取水方式, 杜绝按键)。</p> <p>(4) 开水具有开水锁, 需刷卡后出水。</p> <p>(5) ▲过滤配置: 不低于 5 级反渗透过滤 (PP 棉+活性炭+活性炭+RO 反渗透+活性炭), 净水流量$\geq 1L/min$ (提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件, 证件内须注明净水流量$\geq 1.05L/min$, 不低于 5 级过滤)。</p> <p>(6) ▲配备不锈钢压力储水罐$\geq 45L$, 杜绝压力罐 (提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据, 证件内须注明: 压力储水罐容量≥ 45升)。</p> <p>(7) ▲整机黑钛金防指纹不锈钢板, 水槽不锈钢厚度$\geq 0.8mm$, 加热水胆采用食品级 304 不锈钢厚度$\geq 1.0mm$, 外观高档大气, 细节精致, 防溅水设计, 结实耐用。要求提供核心部件门板、水胆、发热管 800、热交换器不锈钢检测报告证明材料; 出水龙头采用无铅材质, 铅的增加量≤ 0.001, 具备检测报告。</p> <p>(8) ▲节约水资源, 要求整机具有中国节水产品认证证书, 证书中明确显示所投产品型号, 水效等级为 1 级。</p> <p>(9) ▲杀菌装置: 整机带有紫外线杀菌器, 功率$\geq 12W$, 水处理量: $\geq 200L/H$; (以投标产品品牌、型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件为依</p>	4D-RO)	有限公司						
--	--	---------	------	--	--	--	--	--	---



		<p>据；证件内须注明带有紫外线杀菌器，功率$\geq 12W$，水处理量：$\geq 200L/H$）。</p> <p>（10）▲温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用 304 不锈钢材质，提供热交换器的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，要求与投标产品整机为同一品牌。</p> <p>（11）▲采用高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）。</p> <p>（12）▲采用智能保鲜功能：设备配置定时智能排放隔夜水每天使用新鲜水质（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）。</p> <p>▲采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全（提供投标产品制造商获得国家质检、科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明，且网上可查，提供网站截图识别真伪）。</p>							
10	★空气源	<p>型号：340HGZ/S 低温空气源热泵机组</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制冷量：约 25kW 2. 制热量：约 32kW 3. 电源：380V/50Hz（三相） 4. 制冷剂：R410A（环保型制冷剂） 5. 压缩机类型：高效涡旋压缩机 6. 能效比（EER）：≥ 3.0（具体值以实际测试为准） 7. 制热性能系数（COP）：≥ 2.8（具体值以实际测试为准） 8. 噪音水平：$\leq 60dB(A)$（通常在满负荷运行时测量） 	海信 (340HGZ/S)	青岛海信日立空调系统有限公司	青岛	台	12	29980	359760

		触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。整体牢固、美观、易挪动。								
12	攀爬架	<p>型号: KL-Y-011</p> <p>攀爬架: 尺寸: 460*150*200cm, 配置要求: 攀岩石、蜘蛛网爬、轮胎爬、梯爬等功能。</p> <p>1、立柱材质: 巴蒂木, 木立柱需剥皮自然风干后做方加工处理, 木材需结构均匀、材料密度高, 经整体烘干后生产加工成型, 然后经过至少三遍的防腐、防水、防蛀处理, 打磨光亮, 喷涂聚氨酯清漆, 稳定性、耐候性。</p> <p>2、塑料配件: 采用食品级 LLDPE 工程塑料, 经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型, 工程塑料滚塑壁厚 6mm 色彩艳丽, 渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素, 安全、环保、不易老化。</p> <p>3、网绳: 采用 11mm 钢丝绳, 网绳打结处采用塑料多功能连接扣连接, 多功能连接扣需符合国家强制性要求, ★提供多功能连接扣国家强制性产品 CCC 认证证书及对应网页截图材料。★提供网绳断裂强力、线密度符合 GB/T8834-2016 标准检测报告。</p> <p>4、工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。整体牢固、美观、易挪动。</p>	宇蓉 (KL-Y-011)	江苏康乐玩具有限公司	江苏扬州	架	1	8200	8200	
13	大型碳化积木	<p>型号: KL-151</p> <p>大型碳化积木: 万能搭建工匠大型积木一套, 大型 30 品种 850 块以上碳化积木 (适合户外), 原木无漆, 厚度不少于 4 厘米; 材质: 优质新西兰松木, 经过高温碳化技术处理。碳化木经过高温处理后, 半纤维素的吸水官能团被重组, 吸水性下降, 膨胀性降低, 尺寸稳定性提高, 不易变形开裂。积木的多种形状和颜色能够</p>	宇蓉 (KL-151)	江苏康乐玩具有限公司	江苏扬州	套	6	5800	34800	

		<p>激发孩子们的想象力和创造力。</p> <p>通过组装和搭建,可以培养孩子们的空间想象力、逻辑思维能力和动手操作能力。</p> <p>为孩子们提供一种乐趣与学习相结合的教育体验。</p>								
14	大型碳化积木	<p>型号: KL-151</p> <p>大型碳化积木: 万能搭建工匠大型积木一套, 大型 30 品种 760 块以上碳化积木 (适合户外), 原木无漆, 厚度不少于 4 厘米; 材质: 优质新西兰松木, 经过高温碳化技术处理。碳化木经过高温处理后, 半纤维素的吸水官能团被重组, 吸水性下降, 膨胀性降低, 尺寸稳定性提高, 不易变形开裂。积木的多种形状和颜色能够激发孩子们的想象力和创造力。</p> <p>通过组装和搭建,可以培养孩子们的空间想象力、逻辑思维能力和动手操作能力。</p> <p>为孩子们提供一种乐趣与学习相结合的教育体验。</p>	宇蓉 (KL-151)	江苏康乐玩具有限公司	江苏扬州	套	1	5800	5800	
15	悬浮地垫	<p>型号: JA3038-16DM</p> <p>1. 规格: $\geq 30.48 \times 30.48 \times 1.58 \text{cm}$/片; 材质: 聚丙烯 (PP) 原料注塑一次成型, 表面形态: 窗花, 适用温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$, 超强的耐候性能, 抗紫外线及抗老化。</p> <p>产品优点:</p> <p>1、良好的弹性与支撑力, 运动中起到垂直缓冲及保护性能。</p> <p>2、采用 100% 食品包装级别的改性聚丙烯为基材, 无毒无味、无重金属, 安全环保。</p> <p>3、拼装设计简易, 方便安装及拆卸, 施工工艺简单, 不需要任何黏合剂, 避免了甲醛、苯等有害物质。</p> <p>4、个性化色彩系统, 色彩丰富, 可根据客户要求拼装造型图案, 实现时尚魅力的运动梦想。</p> <p>5、迅速排水, 全天候使用。</p> <p>6、可任意移动和拼装; 产品广泛用于: ①. 室内外运动场地: 羽毛球场、篮球场、网球</p>	巨安 (JA3038-16DM)	江苏巨安教学设备科技有限公司	江苏	平方米	2890	105	303450	





		<p>场、排球场、轮滑场地、多功能球场等；②. 儿童乐园、幼儿园活动场所、体操房、文艺舞台及健身中心等。</p> <p>7、冲击法脆化温度：测试温度不高于-60° C。</p> <p>8、耐酸碱：分别在 40%浓度硫酸溶液和 40%浓度碳酸钠溶液中浸泡不少于 96h，试验后地板颜色无明显变色。</p> <p>9、▲耐光色牢度≥8 级，时长不低于 96h。（连续四个年度色牢度检测报告，且色牢度≥3 级）</p> <p>10、紫外老化 6500h 后，外观无龟裂，无明显色差，无局部粉化，无明显变形，无鼓包；灰卡等级≥3 级。</p> <p>11、气味性测试≤3 级。</p> <p>12、▲205 种高关注物质 (SVHC) 筛分测试报告，测试结果≤0.1% (w/w)，提供检验报告。</p> <p>13、包含运送安装，款式及颜色图案，供货之前指定。</p>							
16	人造草皮（足球场）	<p>型号：WY-202511</p> <p>草纤维材质：100%赛尔隆单丝+PP 曲单丝，无方向性，抗紫外线纤维</p> <p>草纤维宽度：1.4mm/0.6mm，草纤维厚度：205 μm/135±5 μm，基布：高强度双层黑 PP，背胶：丁苯乳胶：6mm 透水孔，透水率：≥30 升/分钟/m²（无填充物）</p> <p>植草高度：30±5%mm，针距（机械间隔）：3/8，织距：18 针/10cm，植草密度：18900 针/m²，颜色：田/柠+绿，有效幅度：4.0 米</p> <p>排水性（10cm×10cm 间隔的排水孔）未填沙：≥30 升/平方米/分钟</p> <p>填沙：≥10 升/平方米/分钟</p> <p>色牢度蓝光≥8 灰光≥4▲提供检测报告</p>	万源（WY-202511）	江苏万源人造草坪有限公司	江苏	平方米	400	90	36000
17	爬网	<p>型号：KL-Y-01</p> <p>爬网：规格参数：幼儿园户外活动爬网：8m*1.6m*1.8m，钻窟式，壁厚 2.0mm 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然</p>	宇蓉	江苏康乐玩具有限公司	江苏扬州	架	1	5000	5000

		后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。											
18	一拖二无线话筒	<p>型号: ZR-M78</p> <p>1、采用先进 PLL 频率合成锁相环技术,微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。</p> <p>2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道,杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制,信号更稳定。</p> <p>3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。</p> <p>4、先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。</p> <p>5、每个模块全部采用 U 频段,在不同的带宽,提供多个频道选择,轻松避开各类干扰。</p> <p>6、真分集模组组成一体,每个通道由金屏蔽壳体屏蔽本振辐射,相互不干扰。</p> <p>7、采用传统按键操控,更省电,更经济实惠,性价比高,内置高性能的语音压扩技术。</p> <p>8、支持四路卡农平衡输出和一路 6.35 非平衡输出。</p> <p>9、频率指标: 470-510MHz, 540-590MHz, 640-690MHz, 803-830MHz</p> <p>10、调制方式: 宽带 FM</p> <p>11、频道数目: 700 个</p> <p>12、频道间隔: 250KHz</p> <p>13、频率稳定度: $\pm 0.005\%$ 以内</p> <p>14、动态范围: 100dB</p> <p>15、最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$</p> <p>16、频率响应: 80Hz-18KHz ($\pm 2\text{dB}$) (整个系统的频响取决于话简单元)</p> <p>17、综合信噪比: $> 105\text{dB}$</p> <p>18、综合失真: $\leq 0.5\%$</p> <p>19、工作距离: 约 100-300m (工作距离取决于很多因素,包括 RF 信号的吸收、反射和干扰等) 直线无障碍</p> <p>20、工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$</p>	ZRD(快想)	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	广州	套	2	5400	10800				
19	★空气源压缩机	<p>型号: 340HGZ/S 压缩机</p> <p>1. 压缩机类型: 高效涡旋压缩</p>	海信(340)	青岛海信日立空调	青岛	台	4	5990	23960				



	机 2. 压缩机数量: 通常为单台或多台并联(具体数量以实际机型为准) 3. 制冷剂类型: R410A 4. 压缩机功率: 约 8-10kW(具体值以实际机型为准) 5. 运行频率范围: 变频控制, 频率范围通常为 30Hz 至 120Hz(具体值以实际机型为准) 6. 排气压力: 约 2.5-4.5MPa(根据运行工况变化) 7. 吸气压力: 约 0.5-1.2MPa(根据运行工况变化) 8. 压缩比: 约 3:1 至 5:1(根据运行工况变化) 9. 润滑油类型: POE 油(聚酯油, 适用于 R410A 制冷剂) 10. 噪音水平: ≤65dB(A)(通常在满负荷运行时测量) 压缩机特点 高效节能: 采用涡旋压缩技术, 运行效率高, 能耗低。 宽温运行: 支持低温环境运行, 最低可达-25° C。 变频控制: 可根据负荷需求自动调节运行频率, 实现精准温控和节能运行。 可靠性高: 采用优质材料和精密制造工艺, 确保长期稳定运行。	HGZ/S)	系统有限公司						
总价	998040.00 元 (玖拾玖万捌仟零肆拾元零角零分)								

(此表可延长)

投标单位名称: 新疆阳光和润供应链有限公司 (单位公章)

法定代表人或授权代表人: 权燕 (签字或盖章)

日期: 2025 年 07 月 14 日