

# 开标一览表及报价明细表

价格单位： 元

|        |  |
|--------|--|
| 项目名称   | 墨玉县普恰克其镇巴扎博依村人居环境改善项目二次                          |
| 投标总价   | 小写： <u>1814240</u> 元<br>大写： <u>壹佰捌拾壹万肆仟贰佰肆拾元</u> |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起, 两个半月内完成供货、安装、调试直至交付使用（工期提前半个月）         |
| 质保期    | 两年，具体以合同签订约定为准                                   |
| 备注：    | 无  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或明细表中某一项填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、投标总价应等于明细表报价的和。

4、投标单位在报价时需注意不能超最高限价，否则为无效报价（即作否决投标处理）。

供应商名称（签字或盖章）：新疆鑫瑞亿达暖通设备有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2025 年 7 月 7 日



图尔荪妮撒·艾合麦提特合提

## ★报价明细表

项目名称：墨玉县普恰克其镇巴扎博依村人居环境改善项目二次

项目编号：JMSZB-MYX-2025-CG001-1

金额单位：元

| 序号 | 设备名称     | 规格型号   | 品牌   | 单位 | 数量 | 产地     | 厂家           | 单价     | 合计金额   | 备注  |
|----|----------|--|------|----|----|--------|--------------|--------|--------|---|
| 1  | 成品公共卫生厕所 | 尺寸规格 12.4m*3m*2.9m 主体框架 热镀锌方管<br>焊接 10*10*2 (mm)<br>底层主框架 热镀锌方管焊接 10*10*2 (mm)<br>外墙材质 金属雕花板 16 (mm)<br>内墙体材质 树脂晶华板<br>顶部 PVC 吊顶<br>底座 加密镀锌钢构龙骨<br>门 断桥铝门窗<br>隔断 抗倍特隔断板<br>洁具 感应蹲便器+感应小便池+冷热水龙头+大理石台盆<br>厕所内配置 开关 不锈钢衣帽钩 排风扇 漏电保护器<br>布线方式 不得留有明线<br>地板 灰色地砖<br>进水管 PPR2 厘米<br>排污管 PVC11 厘米<br>配电箱 16*16*9cm (长*宽*厚) | 德州速启 | 座  | 1  | 山东省德州市 | 德州速启机械加工有限公司 | 127640 | 127640 | <b>小便器：</b><br>品牌：恒洁<br>产地：广东省佛山市<br>厂家：佛山市恒洁卫浴有限公司<br><b>蹲便器：</b><br>品牌：安华<br>产地：广东省佛山市<br>厂家：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司<br><b>水嘴：</b><br>品牌：润旺达<br>产地：河北省<br>厂家：河北润旺 |

图尔森妮撒 艾合麦提托合提



|   |             |  |     |   |     |        |               |      |           |   |
|---|-------------|--|-----|---|-----|--------|---------------|------|-----------|---|
|   |             | <p>供暖方式 电采暖</p> <p>★已提供便器（小便器、蹲便器、水嘴）节能认证证书</p> <p>型号：小便器：HC4008H-084、蹲便器：aLD5320C、水嘴：F2201</p> <p>成品公共卫生厕所型号：SQJXGC-12.4*3*2.9</p>  |     |   |     |        |               |      | 达洁具制造有限公司 |   |
| 2 | 太阳能定制路灯 10米 | <p>一、灯杆：灯杆总高度等于 10 米、单臂；（含灯头及太阳能板支架），Q235 优质钢材，壁厚等于 3.5mm，内外热镀锌防锈处理（镀锌厚度等于 80 μm，防腐处理（含支架），表面喷塑或户外氟碳漆，灯杆木纹颜色质量保证 10 年，灯杆防腐寿命等于 20 年。</p> <p>1、灯杆采用圆锥单臂灯杆，底径等于 170mm，顶径等于 70mm，壁厚等于 3.5mm，灯杆法兰盘标准为等于 320*320mm。</p> <p>2、灯杆采用热镀锌内外表面防腐处理，符合 GB/T13912-92 标准，热镀锌表面应光滑美观。</p> <p>3、焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷。</p> <p>4、供方应保证灯杆按照图片样式生产制作，由于考虑抗风问题，灯臂必须焊接而成，不能用螺丝固定，满足当地风压要求，保证灯杆正常使用。</p> <p>5、灯杆颜色及样式：样式根据甲方需求定制，颜色乙方提供色卡由甲方确认。</p> <p>二、太阳能光伏组件：工作电压等于 3.2V；晶硅太阳能电池板 120W，组件转换率等于 15%，寿命等于 20 年，质量保证 5 年。</p> | 菲利特 | 盏 | 120 | 江苏省高邮市 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 3670 | 440400    | / |

图尔菲妮撒 始表提托后提



1、采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率等于 17%。  
2、采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率等于 95%。  
3、由抗老化的 EVA 树脂，耐候性优良的 TPT 复合膜层压而成。  
4、使用寿命等于 20 年。  
5、阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。  
6、输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。  
7、接线盒内应安装防止热斑效应的旁路二极管。  
三、储能单元：太阳能专用锂电池，3.2V120Ah 一块，环保无污染。  
锂电池要求：  
1、使用温度范围满足-20-55℃，低温性能好，高温特性稳定，满足低温、高温环境使用要求。  
2、循环使用寿命长，达到 3000-4000 次以上充放电。锂电池使用寿命等于 5 年。  
具有单独的锂电池保护板，具备均衡充电和保护功能，具备过充/放电、低温、高温保护功能。  
3、产品质保等于 5 年。  
四、灯具及光源：LED 路灯光源规格为 100W，铝型材或压铸铝灯具，蝠型配光，透光性好，质量保证 5 年。  
灯具：



图尔森妮撒 艾合麦提托合提



- 1、LED 路灯灯具安装仰角采用可调式或固定式，保证灯具与灯杆安装后协调美观，灯具整灯光效等于 170 (lm/W)。
- 2、灯具防护等级不低于 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
- 3、灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝（ADC12）或钣金结构外壳（厚度等于 2.5mm）。
- 4、采用二次配光技术，呈蝙蝠翼形配光，以确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
- 5、灯具具合理设计，灯具适应环境温度：-40℃至+55℃。正常工作时外表温升不大于 30℃，高温不大于 85℃。

LED 光源：

- 1、采用技术先进的光源芯片。
  - 2、LED 封装方式：单颗大功率芯片（等于 1W）。
- 五、控制及光源驱动器：1、3.2V/12V/24V 自适应 10A 恒流一体控制器，
- 2、具备 PWM 脉宽调制或者 MPPT 最大功率跟踪控制功能，具备 LED 光源恒流驱动功能
  - 3、具备智能光控、时控、智能驱动功率调节、过压、过冲、过放、雷击、短路、反接等保护功能
  - 4、产品防水防尘等级等于 IP67
  - 5、产品质保等于 5 年。
  - 6、工作时间：每天 12 小时（节能模式）。
- 六、电缆线：国标铜芯电缆。国标铜芯电缆；光



图尔森妮撒·艾合麦提托合提



|   |                  |   |   |     |        |               |      |        |   |
|---|------------------|---|---|-----|--------|---------------|------|--------|---|
|   |                  | 源连接线等于 2*2.5 m <sup>2</sup> ，光伏组件连接线等于 2*2.5 m <sup>2</sup> 。<br>◆已提供 LED 路灯节能认证证书<br>型号：FLT-010-tyn  |   |     |        |               |      |        |   |
| 3 | 太阳能定制路灯<br>5.5 米 | <p>一、灯杆：灯杆总高度等于 5.5 米、单臂；（含灯头及太阳能板支架），Q235 优质钢材，壁厚等于 2.75mm，内外热镀锌防锈处理（镀锌厚度等于 80 μm，防腐处理（含支架），表面喷塑或户外氟碳漆，灯杆木纹颜色质量保证 10 年，灯杆防腐寿命等于 20 年。</p> <p>1、灯杆采用圆锥单臂灯杆，底径等于 140mm，顶径等于 60mm，壁厚等于 2.75mm，灯杆法兰盘标准为等于 240*240mm。</p> <p>2、灯杆采用热镀锌内外表面防腐处理，符合 GB/T13912-92 标准，热镀锌表面应光滑美观。</p> <p>3、焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷。</p> <p>4、供方应保证灯杆按照图片样式生产制作，由于考虑抗风问题，灯臂必须焊接而成，不能用螺丝固定，满足当地风压要求，保证灯杆正常使用。</p> <p>5、灯杆颜色及样式：样式根据甲方需求定制，颜色乙方提供色卡由甲方确认。</p> <p>二、太阳能光伏组件：工作电压等于 3.2V；晶硅太阳能电池板 120W，组件转换率等于 15%，寿命等于 20 年，质量保证 5 年。</p> <p>1、采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率等于 17%；</p> | 盏 | 300 | 江苏省高邮市 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 1540 | 462000 | / |

图尔菲妮撒 始末提托给提



2、采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率等于 95%。

3、由抗老化的 EVA 树脂，耐候性优良的 TPT 复合膜层压而成。

4、使用寿命等于 20 年。

5、阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。

6、输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。

7、接线盒内应安装防止热斑效应的旁路二极管。

三、储能单元：太阳能专用锂电池，3.2V100Ah 一块，环保无污染。

锂电池要求：

1、使用温度范围满足-20-55℃，低温性能好，高温特性稳定，满足低温、高温环境使用要求。

2、循环使用寿命长，达到 3000-4000 次以上充放电。锂电池使用寿命等于 5 年。  
具有单独的锂电池保护板，具备均衡充电和保护功能，具备过充/放电、低温、高温保护功能。

3、产品质保等于 5 年。

四、灯具及光源：LED 路灯光源规格为 100W，铝型材或压铸铝灯具，蝠型配光，透光性好，质量保证 5 年。

灯具：

1、LED 路灯灯具安装仰角采用可调式或固定式，保证灯具与灯杆安装后协调美观，灯具整灯光效



图尔森妮撒 艾合麦提托合提



等于 170 (lm/W)。

2、灯具防护等级不低于 IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

3、灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝（ADC12）或钣金结构外壳（厚度等于 2.5mm）。

4、采用二次配光技术，呈蝙蝠翼形配光，以确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

5、灯具合理设计，灯具适应环境温度：-40℃至 +55℃。正常工作时外表温升不大于 30℃，高温不大于 85℃。

LED 光源：

1、采用技术先进的光源芯片。

2、LED 封装方式：单颗大功率芯片（等于 1W）。

五、控制及光源驱动器：1、3.2V/12V/24V 自适应 10A 恒流一体控制器，

2、具备 PWM 脉宽调制或者 MPPT 最大功率跟踪控制功能，具备 LED 光源恒流驱动功能。

3、具备智能光控、时控、智能驱动功率调节、过压、过冲、过放、雷击、短路、反接等保护功能

4、产品防水防尘等级等于 IP67

5、产品质保等于 5 年。

6、工作时间：每天 12 小时（节能模式）。

六、电缆线：国标铜芯电缆。国标铜芯电缆；光源连接线等于 2\*2.5 m<sup>2</sup>，光伏组件连接线等于 2\*2.5 m<sup>2</sup>。



图尔森妮撒 艾合麦提托合提



|   |         |   |     |   |   |        |              |        |        |   |
|---|---------|---|-----|---|---|--------|--------------|--------|--------|---|
|   |         | ◆已提供 LED 路灯节能认证证书<br>型号: FLT-05.5-tyn   |     |   |   |        |              |        |        |   |
| 4 | 压缩式垃圾车  | 车辆排放《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》GB17691-2018 国VI<br>外型尺寸(长×宽×高)(mm):8750×2500×3100<br>总质量(kg):18000<br>额定载质量(kg):8260<br>发动功率:147(KW)<br>有效容积(m3):12<br>污水箱容积L 350L<br>垃圾装载方式 摆臂式<br>压缩方式 双联油泵压缩<br>已提供车辆检测报告 省级检测报告;3C 认证及网站查询<br>型号:SGW5180ZYBJ6 | 祥农达 | 辆 | 1 | 山东省嘉祥县 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 221700 | 221700 | / |
| 5 | 垃圾收集转运车 | 整车外形尺寸:长*宽*高(mm):5047×1800×2411<br>箱体尺寸:长*宽*高(mm):3000×1550×1250<br>空载续航里程(km)80<br>整备质量(kg):1710<br>总质量(kg):3000<br>轮数 四轮<br>能源 电动<br>已提供车辆检测报告 省级检测报告;3C 认证及网站查询<br>型号:SGW5030ZZZBEVEQ  | 祥农达 | 辆 | 1 | 山东省嘉祥县 | 山东祥农专用车辆有限公司 | 147700 | 147700 | / |

图尔森妮撒 艾合麦提托合提



|   |          |   |      |   |     |        |                |        |        |   |
|---|----------|---|------|---|-----|--------|----------------|--------|--------|---|
| 6 | 洒水车      | <p>车辆排放《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》GB17691-2018 国VI<br/>         功能 前冲、后洒、侧喷、带雾炮、高炮 360° 旋转, 带工作台<br/>         外型尺寸(长×宽×高) (mm): 8568×2500×3205<br/>         总质量 (kg): 18000<br/>         额定载质量 (kg): 11105<br/>         发动功率 147 (KW)<br/>         前喷宽度 (m): 16<br/>         水枪射程 (m): 38<br/>         后洒宽度 (m): 12<br/>         自吸高度 (m): 6.5<br/>         罐体容积 (m<sup>3</sup>) : 12.27<br/>         已提供车辆检测报告 省级检测报告; 3C 认证及网站查询<br/>         型号: SGW5181GPSBJ6</p> | 祥农达  | 辆 | 1   | 山东省嘉祥县 | 山东祥农专用车辆有限公司   | 170400 | 170400 | / |
| 7 | 垃圾船      | <p>与压缩式垃圾车配套使用, 5 立方米, 镀锌钢板材质。<br/>         尺寸 2600X1700X1200<br/>         骨架材质 GB60*30mm 国标槽钢<br/>         边板材料 GB3.0mm 碳素钢<br/>         底板材质 GB3.0mm 碳素钢<br/>         型号: LJC-5</p>   | 鑫瑞亿达 | 个 | 10  | 新疆和田地区 | 新疆鑫瑞亿达暖通设备有限公司 | 8970   | 89700  | / |
| 8 | 垃圾桶 (塑料) | <p>240 升加厚有轮带盖塑料垃圾桶, 与垃圾收集转运车配套使用。<br/>         厚度: 1.2mm 尺寸 1080X580X720</p>   | 众鑫塑胶 | 个 | 640 | 河南省周口市 | 周口众鑫塑胶有限公司     | 155    | 99200  | / |

图尔森妮撒 艾合麦提托合提



|    |                                     |   |    |   |     |        |             |     |       |
|----|-------------------------------------|---|----|---|-----|--------|-------------|-----|-------|
|    |                                     | 型号: ZX-240L   |    |   |     |        |             |     |       |
| 9  | 垃圾桶<br>(不锈钢)                        | 双桶, 不锈钢材质。<br>外围厚度 1mm 内胆厚度 0.8mm (镀锌)<br>尺寸 980X360X890<br>型号: YKG-1 | 豫恺 | 个 | 100 | 浙江省金华市 | 永康市豫恺工贸有限公司 | 555 | 55500 |
| 合计 | 人民币: 壹佰捌拾壹万肆仟贰佰肆拾元整      ¥1814240 元 |   |    |   |     |        |             |     |       |

- 备注: 1、上述全部报价均应包括项目实施所需的设备材料费、包装运输费、装卸费、安装、调试及税金。  
2、注: 供应商必须填写报价明细表, 否则将导致投标被拒绝。  
3、投标单位在报价时需注意不能超最高限价, 否则为无效报价 (即作否决投标处理)。

供应商名称 (签字或盖章): 新疆鑫瑞亿达暖通设备有限公司

法定代表人或授权代理人 (签字或盖章) :

图尔荪妮撒·艾合麦提托合提



日期: 2025 年 7 月 7 日