

报价明细表

项目名称： 和田县消防综合能力提升建设项目（包二）

招标文件编号： HTXZFCG(2025)HTJA-003-02

序号	货物或设备名称	规格技术参数、品牌、产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	手动破拆工具组	品牌：欧盾 产地：浙江 符合 GB32459-2015 消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件要求。用于事故现场手动破拆作业。由冲杆、破锁锤、金属切割器、凿子等部件组成，不少于 8 付（套）。符合国家相关标准。提供中文详使用说明书。结构简单、牢固可靠、表面应光洁,平整，不应有裂纹，毛刺，磕碰损伤等影响操作和性能缺陷。产品有铝合金包装箱。	套	3	2800	8400	/
2	移车器	品牌：路倍安 产地：北京 杠杆式原理，每套由 4 个万向轮移车器，单个≤25 公斤，单个负载≥1T，可举升不小于 4T 的车辆，1-2 人就可轻松推车。	个	24	1000	24000	/
3	夜视仪	品牌：东帝 产地：深圳 新型数码夜视仪。采用低照度图像传感器，更容易发现目标，搭配独特图像处理器，图像处理速度快，图像更加清晰，细节更加完美。日夜两用功能：根据使用环境可选择白天和夜间两用观看模式。白天及微光下彩色成像；夜间黑白颜色成像，不同颜色模式下对于被观测目标有更佳的辨识度。记录功能：支持 1920X1080 的高清录像及图片拍摄；可记录使用者自己及周围的声音，有助于保存当时的使用情形，便于日后查询；可记录日期和时间。画面缩放功能：数码电子变倍功能，5 倍-30 倍可将观看目标拉近或者推远，即可总观全局，又可细致观察。WIFI 功能：通过夜视仪自带 WIFI 连接夜视仪和手机 APP，在 APP	个	3	20000	60000	/

		支持的移动终端上，实时预览夜视仪观看图像；可以直接点击手机屏幕上的相应按钮执行录像和照相功能；可以直接对夜视仪的部分功能进行设置，无需进入仪器的功能菜单；可以对夜视仪存储的文件进行存储/删除/下载/播放操作；管理存储于本地下载的拍摄视频，可对其进行播放、删除、分享等。 红外调节功能：红外灯辅助照明可开启或者关闭，红外照明范围可调整大小。 端口功能：支持 4G-128G 内存 TF 卡；USB 端口可以连接电脑读取内存卡文件，还可外接 5V1A 的移动电源、直流电、车载电源等；HDMI 高清视频输出端口可外连接一个单独的显示屏，通过显示屏来观看图像或者进行其他操作。回放功能：可在夜视仪上回放图片或影像文件，并且可对文件进行删除或者保护。 GPS 定位功能：带有 GPS 定位功能，可显示使用者的坐标位置。升级版本还包括电子罗盘、俯仰角、气压计功能。超宽带多层镀膜，极致透光率，图像更加明亮。 目距调节功能：双眼眼距可调节，适应不同眼距的人使用。仪器内置屏幕大，观看视野范围更广，更加舒适。单手调节右镜头可快速对焦，尤其是对于户外观看移动目标或者行进中搜寻目标非常方便。人体工程学设计，双手握持非常舒适，轻便的机身，单手握持亦可。当您在户外寻找某个目标的时候，尤其是移动的目标，能够及时的捕捉到目标并记录下影像资料。支持英文、简体中文语言选择，满足不同国家使用者需求。具备≥IP65 防尘防水级别，能够在恶劣的环境中（雾、雨尘土飞扬的环境等）正常使用。屏幕亮度调节功能：可根据使用环境光线情况不同适当调整观看屏幕的亮度以便更清晰观看目标及满足使用者舒适度的要求					
4	高压起重气垫	品牌：安瑞特 产地：江苏	套	3	89000	267000	/

		1. 操作压力: ≥ 12 巴; 最大插入高度: ≥ 2.5 厘米 2. 起重气垫 A: 最大举升力 ≥ 17 吨, 最大举升高度 $\geq 22\text{cm}$, 面积 $\leq 38*38\text{cm}$, 工作压力 12.5 巴时需气量 $\leq 195\text{L}$, 重量: ≤ 3.0 公斤。 3. 起重气垫 B: 最大举升力 ≥ 32 吨, 最大举升高度 $\geq 28.0\text{cm}$, 面积 $\leq 50.8*50.8\text{cm}$, 工作压力 12.5 巴时需气量 $\leq 280\text{L}$, 重量 ≤ 5.5 公斤。 4. 起重气垫 C: 最大举升力 ≥ 40 吨, 最大举升高度 $\geq 32\text{cm}$, 面积 $\leq 50.8*65.8\text{cm}$, 工作压力 12.5 巴时需气量 $\leq 480\text{L}$, 重量: ≤ 6.5 公斤。 5. 起重气垫 D: 最大举升力 ≥ 52 吨, 最大举升高度 $\geq 37\text{cm}$, 面积 $\leq 65.8*65.8\text{cm}$, 工作压力 12.5 巴时需气量 $\leq 605.0\text{L}$, 重量: ≤ 11.21 公斤。 6. 每套含 A、B、C、D 起重气垫各两块。减压器 1 个、复式操纵仪 1 个、截流阀 4 个、10 米充气软管 2 根。配件箱 1 只					
5	多功能挠钩	品牌: 欧盾 产地: 浙江 符合 GB32459-2015 消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件多功能挠钩试验大纲标准要求, 结构简单、牢固可靠、表面应光洁, 平整, 不应有裂纹, 毛刺, 磕碰损伤等影响操作和性能缺陷。配备至少 10 种工作头, 可对障碍物进行抓取、破拆剪断等。配备两根环氧树脂加长杆, 能够自由组合; 2. 单件手动破拆工具质量 消防木榔头: $\leq 1.0\text{kg}$ 消防锹: $\leq 1.30\text{kg}$ 消防爪耙: $\leq 1.50\text{kg}$ 链刀锯: $\leq 0.20\text{kg}$ 消防剪: $\leq 1.50\text{kg}$ 单爪挠钩: $\leq 1.50\text{kg}$ 双爪钩耙: $\leq 1.00\text{kg}$ 双爪挠钩: $\leq 1.50\text{kg}$ 双爪无头挠钩: $\leq 1.20\text{kg}$ 消防斧: $\leq 1.20\text{kg}$ 延长杆: $\leq 1.20\text{kg}$; 手柄: $\leq 1.20\text{kg}$; 杆部至少为三节, 可组装加长;	套	3	2500	7500	/

		挠钩连接件抗拉离性能 $\geq 12.564\text{kN}$; 明示登高钩连接件抗拉离性能 $\geq 12.66\text{KN}$; 明示操作手柄抗压强度 $\geq 15.4\text{KN}$					
6	伸缩式救援梯	品牌：酉金 产地：浙江 材质：铝合金展开尺寸 $\geq 500\text{cm}$ 收缩高度： $\geq 94\text{cm}$ 踏板间隔距离： $\geq 40\text{cm}$ 折叠尺寸： $\geq 48.5*9*94\text{cm}$ 承载： $\geq 150\text{kg}$	个	6	2000	12000	/
7	抢险救援头盔	品牌：火蓝勇士 产地：广东 1 符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006） 2 半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 3 冲击吸收性能最大冲击力 $\leq 3000\text{N}$ 。 4 耐穿透性能，钢锥不应与头模建立电接触。 5 阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在 5S 内自熄。 6 热稳定性能：在温度 $180\pm 5^{\circ}\text{C}$ 条件下，经 5 分钟后，头盔边沿应无明显变形，硬质附件须保持功能完好，反光材料表面无炭化、脱落现象。 7 侧向刚性：帽壳最大变形 $\leq 27.5\text{mm}$ ，卸载后变形 $\leq 6.2\text{mm}$ 。 8 头盔质量 $\leq 765\text{g}$ 。 9 型号、印字、颜色等在合同签订时根据实际需求确定	顶	90	600	54000	/
8	消防员防护靴（夏季）	品牌：火蓝勇士 产地：广东 1 符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006） 结构及颜色 2. 技术性能 2.1 靴帮抗穿刺性能 $\geq 130\text{N}$ 。 2.2 鞋帮抗热辐射性能：内表面温升 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ 。 2.3 鞋底抗穿刺性能： $\geq 2700\text{N}$ 。 2.4 外底耐弯折性能： $\leq 9\text{mm}$ 。 2.5 防滑性能：始滑角 $> 15^{\circ}$ 。 2.6 电绝缘性能：泄漏电流 $\leq 0.1\text{mA}$ 。 2.7 阻燃性能：离火自熄时间 0S，损毁长度 0mm。 2.8 隔热性能：鞋底内表面温升 $\leq 9^{\circ}\text{C}$ 。 2.9 重量 $\leq 1.50\text{kg}$ 。	双	90	580	52200	/

9	消防手套(夏季)	品牌：开拓者 产地：江苏 1、符合《消防员抢险救援防护手套试验大纲》标准要求； 2、外层阻燃性能，掌心面材料经向续燃时间 $\leq 5s$ ，损毁长度 $\leq 15mm$ ，纬向续燃时间 $\leq 5s$ ，损毁长度 $\leq 15mm$ ，无熔融、滴落现象。背面材料经向续燃时间 $\leq 5s$ ，损毁长度 $\leq 15mm$ ，纬向续燃时间 $\leq 5s$ ，损毁长度 $\leq 15mm$ ，无熔融、滴落现象。 3、热稳定性能（整只手套）收缩率长度方向上 $\leq 5\%$ ，宽度方向上 $\leq 5\%$ 。 4、掌心面耐磨次数 ≥ 5000 次。 5、抗切割性能，割破力，掌心面材料 $\geq 5.0N$ ，背面材料 $\geq 5.0N$ 。 6、撕破强力，掌心面材料横、纵向 $\geq 100N$ ，背面材料横、纵向 $\geq 100N$ 。 7、抗机械刺穿性能，掌心面刺穿力 $\geq 190N$ ，背面刺穿力 $\geq 200N$ 。 8、接缝断裂强力 $\geq 300N$ 。 9、灵巧性能徒手控制百分比 $\geq 100\%$ 。 10、抓握性能拉重力比 $\geq 85\%$ 。 11、穿戴性能穿戴时间 $< 5s$ 。	双	90	160	14400	/
10	抢险救援腰带	品牌：火蓝勇士 产地：广东 破断力 $\geq 35000N$	条	90	180	16200	/
11	抢险救援服(夏季)	品牌：火蓝勇士 产地：广东 ※1. 产品符合《消防员抢险救援防护服装》(XF633-2006)标准与XF10-2014《消防员灭火防护服》要求。消防员抢险救援防护服（夏季款）1套。 2.2 阻燃性能经25次洗涤后进行试验：经向损毁长度 $\leq 45mm$ ，纬向损毁长度 $\leq 50mm$ ，续燃时间0s且无熔融、滴落现象。 2.3 断裂强力：面料经向干态断裂强力 $\geq 850N$ ，纬向干态断裂强力 $\geq 700N$ 。 2.4 撕破强力：面料经向撕破强力 $\geq 180N$ ，纬向撕破强力 $\geq 160N$ 。 2.5 热稳定性能：经 $(180 \pm 5)^{\circ}C$ 热稳定性能试验后，沿经方向尺寸变化率 $\leq 1.0\%$ ，沿纬方向尺寸变化率 $\leq 0.5\%$ ，且试样表面无明显变化。 2.6 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度 $\geq$	套	90	1600	144000	/

		四级。 2.7 外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级$\geq$三级。 2.8 接缝断裂强力$\geq$750N 3. 服装质量：总质量$\leq$1.2kg（不含腰带和行军帽）。 4. 衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。					
12	抢险救援服 (冬季)	品牌：火蓝勇士 产地：广东 ※1. 产品符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006）与 XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。 2 阻燃性能经 25 次洗涤后进行试验：损毁长度经向$\leq$50mm，纬向$\leq$50mm，续燃时间 0s 且无熔融、滴落现象。 3 断裂强度：经向干态断裂强度$\geq$1300N，、纬向干态断裂强度 1100N。 4 撕破强力：经向撕破强力$\geq$160N，纬向撕破强力$\geq$130N。 5 接缝断裂强度：面料接缝断裂强度经向$\geq$1200N，纬向$\geq$1000N。 6 热稳定性能：经（180$\pm$5）℃热稳定性能试验后，面料经纬方向尺寸变化率均$\leq$1%，且试样表面无明显变化。 7 色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度符合四级要求。 8 表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级四级。 9 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率经向$\leq$2%，纬向$\leq$2%。 10. 服装质量：总质量$\leq$1.9kg（不含腰带和行军帽）。 11. 衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。	套	90	1890	170100	/
13	备用发电机组	品牌：晟源 产地：新疆 发动机功率$\geq$132kW 额定转速$\geq$1500rpm 缸径$\geq$105mm 缸径行程$\geq$130mm 排量$\geq$6.75L	辆	3	172000	516000	/

	缸数≥ 6 调速系统电子调速 启动方式 DC24V 电启动，带充电发电机 冷却系统 水泵类型多楔带，离心式 发动机水容积 (L) ≥ 8 散热器水容积 (L) ≥ 30 出水温度报警值 (°C) 98 ± 2 润滑系统 机油滤清器类型全流式，旋装 推荐机油类型 CF15W/40 及以上 机油容量 (L) ≥ 18 机油冷却方式水冷 发电机技术参数 发电机功率$\geq 100\text{KW}$ 轴承数量≥ 1 绝缘等级 H 稳态电压偏差$\leq \pm 2.5\%$ 防护等级$\geq \text{IP21}$ 线圈节距 2/3 绕组绕线方式 12 励磁方式无刷自励 功率因数 0.8（滞后） 发电机效率 90.8% 操作功能电源开关、启动、停机、急停、怠速/额定、手动合闸/分闸等 显示功能相电压、线电压、电流、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、累计发电电能、转速、机油压力、冷却水温度、机组运行时间、累计开机次数、蓄电池电压等。 保护功能超速、欠速、过压、欠压、过频、欠频、过电流、过功率、油压低、水温高、蓄电池电压低、充电失败等 功率定义 额定功率：额定功率（PRP）是指在规定维修周期之间和规定的环境条件下，发电机组能够在 24 小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率，即额定功率。 长宽高重量 机 组 净 尺 寸 & 净 重 $\geq$					
--	--	--	--	--	--	--

		2300mm700mm1450mm1150kg 机组包装尺寸 & 毛重 ≥ 3000mm1100mm1800mm1650kg					
14	无人机	品牌：大疆 产地：广东 起飞重量≥900g 尺寸折叠： 214×91×84mm（长×宽×高）±50 展开： 322×242×84mm（长×宽×高）±50 有效像素 2000 万 ISO 范围 视频： 100-6400 照片： 100-3200（自动） 100-12800（手动） 快门速度 电子快门：8-1/8000s 最大照片尺寸 5472×3648 照片拍摄模式 单张拍摄 多张连拍（BURST）：3/5 张 定时拍摄（间隔： 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW： 5/7/10/15/20/30/60 秒） 录像分辨率 4K:3840×216024/25/30p 2.7K:2688x151224/25/30/48/50/60p FHD:1920 × 108024/25/30/48/50/60/120p 视频最大码率 100Mbps 色彩模式 支持文件系统 FAT32 (≤32GB) exFAT (>32GB) 图片格式 JPEG/DNG (RAW) 视频格式 MP4/MOV (MPEG-4AVC/H. 264, HEVC/H. 265)	套	3	19800	59400	/
15	风力四冲程 灭火机	品牌：晟源 产地：新疆 四冲程背负式功率 ≥ 6kW 转速 ≥ 16000RPM 排量 ≥ 110CC 净重 ≤ 10.2kg	台	15	3100	46500	/

16	闪光警示灯	品牌：永鑫 产地：浙江 1、手持式，ABS 工程塑料材质，LED 灯； 2、闪光指示，底部可做手电筒使用	个	15	460	6900	/
17	隔离警示带	品牌：浪岩 产地：浙江 警示带采用加厚涤纶布材质，外壳采用高强度塑料；2、警示带长度 $\geq 100\text{m}$ 、宽度 $\geq 5\text{cm}$ ；3、印刷警戒带字样	个	15	300	4500	/
18	佩戴式防爆照明灯	品牌：华亮 产地：江西 满足消防标准《GB30734-2014 消防员照明灯具》，同时满足防爆标准：《GB3836.1-2010 爆炸性环境第 1 部分：设备通用要求》、《GB3836.4-2010 爆炸性环境第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》。适用于易燃易爆场所，如满足油田、石化、电力、冶金、消防、船舶等行业巡视、检修时的便携式照明，同时也适合佩戴在头盔上，作为头灯使用。 结构特性： 本质安全型防爆等级 ExibIIC T4Gb, 满足 1、2 区安全工作的要求。 采用大功率 LED 光源，光效高、寿命长，平均使用寿命长达 100000 小时。 反光杯的反射层采用特殊工艺真空镀膜，反光率高。 高能锂离子电池，充放电性能优良，安全环保，自放电率低。 电池具有过充、过放和短路保护功能。 外形美观，体积小，重量轻，特别适合安装在头盔上，作为头灯使用。 采用轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，满足在恶劣环境及气候条件下使用。 可采用手持、腰挎、袋装、头盔机佩戴等携带方式，携带非常方便。 冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。 灯具带有电量显示装置，可以实时显示灯具剩余电量及充电进行状态。当灯具电量不足（低于 25%）时，最后一格电量指示灯会闪烁提醒，请及时充电。	个	30	260	7800	/

		尾部带有红色方位指示灯，可视距离大于 100m，可以有效指示佩戴者相互方位。 灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒 60 次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动 30 秒，灯具尾部红色 LED 爆闪。 电筒充电采用最新 Type-c 充电接口，用户使用不必担心插拔时带来的正/反问题，可使用所有 USB 输出端口进行充电，方便快捷。行选择。 可靠实用:特制镍氢电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，一次充电强光可连续工作 8 小时以上。 防水耐用:外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，有防水功能。 专业智能:灯具内配置有电池过放、过充及短路保护装置，智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。 灵活方便:外表面经阳极氧化处理，造型轻盈美观，携带有手持、肩挎两种方式，携带方便，操作灵活。 额定电压 DC11.1V 防护等级 IP68 防爆标志 ExdiaIICT6 额定容量 4.4Ah 光源类型 LED 光源功率 3x3W 光源寿命 10 万小时 连续放电时间强光 8h 工作光 16h 充电时间≈7h 电池使用寿命≈1000 次循环外形尺寸 Φ68×160mm 重量≤0.8KG					
19	单兵摄像	品牌：索尼 产地：上海 重量 ≤ 1390g ， 尺寸 ≤ 130*181.5*287mm(含 配 件) 功 耗 6.5-6.9W、电池运行时间：约 140 分钟，储存温度：-20° C 至+60° 录制格式（视频）：MPEG 高清代理：MPEG-4AVCXAVC 高清:MPEG-4AVC 录制格式（音频）：线性 PCM2 声道，24BIT，48KH，配件 充 XLR 把手、镜头罩、镜头盖、大眼罩、附件靴套件、USB 电缆、可充电电池组、交流适配器、电源线（母线）、无线遥控器、锂电池。	台	3	27500	82500	/

20	天通卫星电话	品牌：华为 产地：广东 $\leq 165 \times 80 \times 8.5 \text{mm}$, 230g(含电池) OLED, 运行内存 (RAM) $\geq 16 \text{GB}$ RAM/机身内存 (ROM) $\geq 512 \text{GB}$ /电池额定容量为 $\geq 5600 \text{mAh}$ 。 天通卫星通信、北斗卫星消息/ 支持 GPS(L1+L5 双频)/AGPS/GLONASS/ 北 斗 (B1I+B1C+B2a+B2b 四 频) /GALILEO (E1+E5a+E5b 三频) /QZSS (L1+L5 双频) /NavIC	套	30	12500	375000	/
21	橡皮艇	品牌：海上漂 产地：山东 1、尺寸：外长 $\geq 470 \text{cm}$ ，外宽 $\geq 193 \text{cm}$ ， 舷直径 $\geq 50 \text{cm}$ ； 2、颜色：消防橙色，船身印刷有“XX 应急”字样（具体根据单位需求）。 3、承员：12 人； 4、重量： $\geq 105 \text{kg}$ ； 5、安全载重： $\geq 1000 \text{kg}$ ； 6、全体周围有安全拉绳； 7、艇身材质：橡皮艇 PVC 材料，1.2MM 橡胶涂覆织物 8、外观质量：橡皮艇整体表面平整， 色泽均匀，没有开裂、破损等缺陷 9、尺寸测量：长 4715mm，宽 1954mm 10、气密性试验：浮囊在充气 40kPa 时静放 120min，无泄漏：龙骨在充气 20kPa 时静放 120min，无泄漏 11、耐压性试验：浮囊充气 40kPa 时， 静放 5min 无异常；龙骨充气 40kPa 时， 静放 5min 无异常 12、水密性试验：在艇体内注入水后 保持 2h，艇体无漏 13、承载试验：将橡皮艇放入水中， 额定承载人数（12 人，75kg/人）均匀 坐于艇内，艇未出现断裂、裂纹、撕 裂等现象，艇未翻转艇内 14、载重试验：将橡皮艇放入水中， 增加载重至 1125kg，艇体任何部分或 部件，未出现断裂、裂纹，撕裂，分 离等形式的结构破坏：艇未翻转和下 沉 15、包装配置要求：配置铝合金划桨 一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝 合金底板一套，铝合金坐板 2 块，修 补工具一套，说明书一本。	套	8	45000	360000	/

		16、成交后，在船体合适位置制作铭牌，铭牌上面标有中国船级社检验证书编号，生产厂家，生产日期，型号标识 舷外机最大功率（千瓦）：≥29.4kW 转速（转/分）：4500-5500， 马力：≥40HP 冲程：2 缸体：2 排气量（立方厘米）：≥703CC 缸径 x 行程（毫米）：80*70 长 x 宽 x 高（毫米）：≥短轴 1073*402*1218 长轴 1073*402*1345 重量（公斤）：短轴：≥78kg 长轴：≥80kg 齿轮比：26:13 档位：前进-空档-倒档 点火系统：CDI 冷却系统：水冷 启动系统：手动 混合比：50:1 标准配置油箱（升）：≥24L 最大油耗/L/H：≤20 满舵角度(°)：左 45，右 45； 起翘角度(°)：64。 启动发动机落水 5 分钟后，沥干、排水后，2 次拉发能正常启动。 通过舷外机定型试验规程可靠性试验方法 GJB968-90 试验要求，可靠性耐久≥250h；					
22	超薄灭火手套	品牌：晟源 产地：新疆 1，手背采用≥260 克重的海军蓝配色防切割芳纶材质+反光条。 2，掌心采用≥0.8cm 牛皮，具有一定的防火及防切割功能，绒面具有耐摩擦效果，可应用于大多数比武作训场景。 3，指尖增加补强牛皮贴块，保护指尖。手指关节处开孔，方便使用时手指弯曲便利 4，腕部 5cm 松紧带，便于收紧和保护腕部。尾部的搭扣便于存放挂置	双	15	300	4500	/
23	抢险救援手套	品牌：晟源 产地：新疆 1，本品主要用于绳索类消防救援行动中，舒适合手、灵活耐磨，适用的科目有攀爬、拉绳、结绳等。	双	15	460	6900	/

		2, 本品不具备防火、防烫伤、防化学腐蚀功能, 请不要用于相关场合。 3, 本品不具备防穿刺、防电功能, 请不要用于相关场合。 4, 本品使用过程中, 尽量避免高温高湿场所, 受潮后请置于阴凉处晾干, 避免日光直晒。					
24	20带锁止装置款二分水 器	品牌: 阿蓝勇士 产地: 山东 符合 GA868-2010《分水器 and 集水器》标准, 进水口采用 65 或 80mm 锻造雄接口, 出水口采用 65mm 锻造雌接口。 参数: 1、接口: 采用锻造工艺, 铝镁合金 A6061 材质, 金色阳极氧化防腐处理。 阀体: 采用压铸工艺, 选用 YL112 材质, 表面红色喷塑防腐处理。 手柄: 采用锻造工艺, 铝镁合金 A6061 材质, 阳极氧化防腐处理。 球体: 选用铝镁合金 A6061 材质, 黑色阳极氧化防腐处理。 保护胶圈: 选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。 2、进水口孔径$\geq 69.5\text{mm}$, 出水口孔径$\geq 57.5\text{mm}$, 阀体通水孔径$\geq 57.5\text{mm}$。 3、阀门采用减压式 T 型通孔球阀, 单手柄式结构, 采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构, 可在$+250^{\circ}\text{C}$至-180°C的温度下保证密封性。 4、总重量$\leq 3.3\text{kg}$, 耐压强度$\geq 4.0\text{MPa}$。 5、自带压力表, 以便实时监测水压。 6、自带蓝色 T 型涂胶把手, 方便携带。 7、密封圈采用防脱结构设计, 空排水时有效防止密封圈脱落。 选配参数: 自带上压式省力型自锁装置, 防止阀门自动关闭。	个	2	1800	3600	/
25	直流水枪	品牌: 阿蓝勇士 产地: 山东 参数: 产品符合 GB8181-2005《中华人民共和国国家标准》 接口、阀体、手柄、枪嘴、枪管: 全部采用高强度铝镁合金 A6061 材质, 表面阳极氧化防腐处理, 中性盐雾试验≥ 300 小时, 阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型, 结合 T6 调质处理, 增	个	2	400	800	/

		强抗压防爆能力。 技术参数：配置 65 卡式雄接口，通水孔径$\geq 60.5\text{mm}$，阀门采用减压式 T 型通孔球阀，阀体通水孔径$\geq 33\text{mm}$，单手柄式结构，手柄采用软体包胶，枪管壁厚$\leq 2.0\text{mm}$，总长度$\leq 355\text{mm}$，总重量$\leq 0.58\text{kg}$，耐压强度$\geq 6.0\text{MPa}$；流量 7.5L/s，射程$\geq 28\text{m}$，喷射压力 0.35MPa，操作力矩$\leq 7.2\text{N}\cdot\text{m}$；密封元件采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在$+250^{\circ}\text{C}$至-180°C的温度下保证密封性。 采用防脱落式接口设计，确保水带连接可靠，防止接口意外分离脱落。 产品重量：$\leq 0.58\text{kg}$					
26	20带锁装置款止水器	品牌：阿蓝勇士 产地：山东 1、接口、阀体、手柄：全部采用高强度铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥ 300 小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合 T6 调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标挤压高强度黄铜棒加工成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。 2、配置 65 卡式接口，通水孔径$\geq 57.5\text{mm}$，阀门采用减压式 T 型通孔球阀，阀体通水孔径$\geq 57.5\text{mm}$，单手柄式结构，重量$\leq 1.35\text{kg}$，耐压强度$\geq 6.0\text{MPa}$；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在$+250^{\circ}\text{C}$至-180°C的温度下保证密封性。 3、密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 选配参数： 4、自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭	个	5	880	4400	/
27	25公斤轻型六米拉梯	品牌：建功 产地：安徽 13 节梯档，竹制； 技术性能：1、工作高度：$6\pm 0.2\text{m}$。 2、最小梯宽：$300\pm 3\text{mm}$。 3、梯蹬间距：$280\pm 2\text{mm}$。 4、整梯质量：$\leq 26\text{kg}$。 5、梯节扭转角：$\leq 20^{\circ}$	个	2	1300	2600	/

28	D型多功能水枪	品牌：阿蓝勇士 产地：山东 1、适用消防水车高压卷盘和其它小水带配套，用于扑救车辆火灾，船舶火灾等，在具备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫。可配德式接口，英式快速接口, 高压卷盘接口和其它丝接接口。 2、流量和冲洗挡位的调整都是通过旋转调节环来实现，可以实现的流量均雕刻在此环上。通过旋转此环到对应的流量挡位上，可以获得消防枪在额定工作压力≥ 6 公斤时对应的流量。 3、调节环上还有对应冲洗挡位, 此挡位使水流可以冲出卡在水路中的颗粒物。水带防缠绕接口。 4、最大工作压力≥ 16 公斤。·快速球阀开关。产品结构 5、. 枪体 T5 铝合金结构，坚固且重量轻。表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏。 6、枪头有阻燃橡胶保护套，它在极热的环境下也不会融化，是极好的绝缘体，保证了在极热的情况下消防枪仍然可以正常工作，不会有燃烧现象; 同时在低温时也不会粘住消防员的手指。人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握	个	4	880	3520	/
29	65mm超轻漂浮水带	品牌：华森 产地：上海 16-65-20 型（漂浮水带），含接口$\leq 4.5\text{kg}$	盘	10	980	9800	/
30	80mm超轻漂浮水带	品牌：华森 产地：上海 16-80-20 型（漂浮水带），含接口$\leq 6.5\text{kg}$	盘	10	1180	11800	/
31	阻燃头套	品牌：美康 产地：山东 消防员灭火防护头套	个	20	180	3600	/
32	绳索头盔	品牌：晟源 产地：新疆 专为高空作业和地面作业而设计的头盔，外壳采用 ABS（丙烯腈丁二烯苯乙烯）材料，六点式纺织物悬架内衬完全贴合头部的形状，使头盔在头部上完美居中，头带始终处于较低位置，确保头盔牢固地固定在头上，该系统	个	2	1080	2160	/

		可折叠后收进外壳，便于存储和运输，带有可更换的标准舒适泡沫，双颞带允许工人调节强度，高空作业或在地面上作业。下颞带夹子有两个位置，分别对应两种用途：强度高，限制跌落时失去头盔的风险；强度低，如果使用者在地面上头盔被钩住，则限制窒息的危险。减震通过外壳变形，不通风的外壳可防止电气危险，熔融金属飞溅和火焰，可搭配带有的护目镜、听力保护装置、带支架的专用头灯，或带弹性头带的头灯。头围：53-63cm、重量≤500g					
33	绳索手套	品牌：晟源 产地：新疆 柔软的山羊皮制成，双层皮革保护手掌和其他高磨损区域。背面由耐磨，透气的拉伸尼龙制成，确保舒适性和合身性。腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连材料：山羊皮，弹力尼龙	副	2	610	1220	/
34	全身吊带攀锁	品牌：晟源 产地：新疆 五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背（腰带和腿环之间）带有自锁扣；配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。具有带自动扣的腿环。每个肩带上的防坠落挂绳上连接器使用户不受挂绳的束缚，并使连接器保持触手可及。万一跌落，系统会释放连接器并允许展开势能吸收器，肩带单侧可打开，便于穿着，跌倒指示器：跌倒后，在背侧附着点上出现一条红色的皮带，表示应将安全带报废，1码：腰带 70-93cm，腿环 47-62cm，身高 165-185cm；重≤2550g；	个	2	5580	11160	/
35	阿兹特克绳索系统	品牌：晟源 产地：新疆	套	2	4800	9600	/

		多功能省力系统具有体积小、重量轻、集成系统（部件不容易丢失）、携带方便等特点。它具有极其紧凑的高效双向双滑轮组，仅需要颠倒悬挂的方向（上下）就可以根据需要拥有 4:1 或 5:1 的机械省力系统。 主要用途（1）救援人员进行担架升降护送；（2）高层绳索牵拉作业（3）快速调整绳索系统方向 整套系统包含： 万向滑轮装置（1 个蓝色和 1 个橙色） 万向滑轮插销 蓝色筒带 60cm 直径 8mm 长度 15m 的绳索，绳端缝合套圈； 安全 D 型环$\geq 31\text{KN}$； 鸡爪绳 (6mm) 1 根蓝色和 1 根橙色； 长绳圈 (6mm) 1 根蓝色； 椭圆形快速连接环（7mm）； 器材包 1 个。					
36	大师	品牌：晟源 产地：新疆 材料：铝，不锈钢，尼龙 - 重量≤ 1100 克 - 最小。绳索直径:10.5 毫米 最大限度。绳索直径:11.5 毫米. 滑轮类型: 剖面，在密封的滚珠轴承上. - 破裂强度$\geq 18\text{kN} \times 2 = 36\text{kN}$ 效率:$\geq 86\%$	个	2	6540	13080	/
37	散扁带	品牌：晟源 产地：新疆 重量$\leq 38\text{g}$. 断裂负荷$\geq 1500\text{daN(kg)}$. 结点断裂负荷$\geq 2000\text{daN(kg)}$. 材质尼龙。	米	2	24	48	/
38	短链接	品牌：晟源 产地：新疆 重量$\leq 22\text{g}$，长度$\geq 17\text{cm}$	个	2	90	180	/
39	挽索	品牌：晟源 产地：新疆 可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径$\leq 10.3\text{mm}$，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。重量$\leq 175\text{g}$，	个	2	830	1660	/
40	势能吸收器	品牌：晟源 产地：新疆	个	2	4730	9460	/

		配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的两端可开启的保护袋内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。长度 $\geq 40\text{cm}$ ，重量 $\leq 205\text{g}$ ，最大负荷 $\geq 250\text{kg}$ ；					
41	止坠器	品牌：晟源 产地：新疆 安全绳索通过止坠器移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。止坠器内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。止坠器配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。兼容 10-13 毫米直径的绳索，颜色为金黄色，重量 ≤ 425 克；材料：铝，不锈钢和尼龙。	个	2	2700	5400	/
42	水钻钻头	品牌：晟源 产地：新疆 安装环：60mm；水压 $\geq 8\text{bar}$ ；内螺纹：G1/2"；外螺纹 11/4" 7UNC；配备钻头：62mm, 72mm	个	2	500	1000	/
总合计		2394888.00元（大写：贰佰叁拾玖万肆仟捌佰捌拾捌元零角零分）					

报价明细表

项目名称： 和田县消防综合能力提升建设项目（包三）

招标文件编号： HTXZFCG(2025)HTJA-003-03

序号	货物或设备名称	规格技术参数、品牌、产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	抢险救援车	品牌：豪沃 产地：重庆 技术规格： 驱动型式：4×2轴距≥4700mm±50 ※最高车速：≥95km/h±10 ※功率：≥255kW±10 二、驾乘室： 结构：平头、原装双排座四开门乘员室。 座位设置：前排2人后排4人。座位前面加装护栏兼扶手。消防队员在奔赴灭火救援途中快速背负空气呼吸器，到达火场后，迅速投入灭火救援行动。 驾驶室结构：安装适应倾翻的液压翻转机构。 驾驶室内设备：除原车设备外，加装取力器控制开关、100W警报器、警灯开关、爆闪灯开关等。 驾驶室外部：驾驶室顶靠前部安装有长排警灯1个。 三、器材箱结构： 主要材质： 骨架、蒙皮均为优质碳钢；内部器材架采用铝合金型材；内饰板为氧化处理的 1.5mm铝花纹板。 基本结构： 1、为整体结构，其前中后部均为器材箱。 2、器材箱设带锁卷帘门。 3、空间可任意调整，器材箱设排水孔。 4、器材箱可靠、美观、可任意调节，六扇大空间帘子门器材箱，确保空间充分利用。 5、箱体内设有照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。 6、器材箱后部设置一个上下车的铝合金爬梯。 铝合金卷帘门： 1、所有器材厢都采用带锁卷帘门，把手和锁销坚固耐用，不变形，密封性能经过水淋实验，确保无渗漏现象。 2、卷帘门两侧滑道内有铆钉固定，以免脱落。 3、每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制。 4、左、右各三扇铝合金帘子门，安全可靠，美观实用。 1. 升降照明系统： ※功率≥10KVA 频率≥50HZ	辆	3	951000	2853000	/

	电压$\geq 380V/220V$ 主照明灯功率$\geq 1500W \times 4$（卤素灯） 升降杆：铝合金 型式：气动 最大离地高度：8m 供气压力：$\geq 0.3MPa$ 起升速度：≤ 8秒 举升重量：45kg 安装位置：位于箱体前部 云台：铝合金 俯仰度：$\geq \pm 90^\circ$ 左右旋转：$\pm 155^\circ$ 电压：220V/24V 配电箱：设有功能控制键、仪表、各种操作全部集中于控制箱上，并能准确快捷的控制全部运转动作，配置无线按键。 2. 牵引绞盘系统： 驱动型式：电动 ※最大拉力$\geq 75KN$ 最大牵引速度$\geq 4.2m/min$ 钢丝绳直径$\geq 13.2mm$ 钢丝绳长度$\geq 38m$ 安装位置：位于车头前部 3. 折叠式车载吊机系统： 驱动型式：液压 ※最大吊重$\geq 5000Kg$ ※最大幅度$\geq 8m$ 回转角度：$-90^\circ \sim +90^\circ$ 安装位置：位于车后尾部 4. 附加电器系： 1) 驾驶室顶部前端为全红长排警灯。 2) 车辆两侧上方各配有3盏LED爆闪灯和照明灯（组合式），下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前后示廓灯，乘员室、器材箱内均装有照明灯，并符合GB4785规定。 3) 警报器功率为100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 4) 车顶后部安装一个360度旋转照明灯。 5. 制造技术工艺要求： 1) 整车采用优质漆，上护板、车轮罩为白色，其余部分为消防红。 2) 所有结构件均用二氧化碳保护焊接，牢固、平整、光洁、无虚焊。防锈、防腐应符合有关规定。 3) 整车性能符合GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定。 4) 电器系统符合国家发电电器照明BG5493、BG5476、BG5174有关规定。 5) 消防车标记符合GB7258-2004《机动车安全技术条件》。 6) 消防车外部照明和信号装置符合GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》				
--	--	--	--	--	--

		。7) 消防车后下防护要求符合GB11567.1-2001《汽车和挂车后下部防护要求》。 8) 整车外观符合GA39规定。外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB1589-2004有关规定。 9) 所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志。车尾部两二侧粘贴反光警示膜，用于夜间行驶警示。 6. 器材布置要求及配置标准： 1) 站在地面或踏板上快速取用任何器材。 2) 器材布置紧凑、装夹牢固，取用方便。 7. 随车文件： 1) 消防车使用说明书 2) 消防车合格证 3) 底盘合格证 4) 底盘维护保养册 5) 牵引及吊机使用说明书 6) 消防车跟踪服卡 7) 底盘使用说明书 8) 底盘质量保修卡 9) 随车工具清单 10) 消防车交接					
2	2.5吨轻型水罐消防车	品牌：程力 产地：湖北 底盘 轴距：≥3300mm±50 外形尺寸（mm）：≥6000*1900*2800 ※发动机：≥全柴115马力 ※功率：≥85（kw） 排放标准：国六 驱动型式：后轮驱动 驾驶室 结构：平头、四开门双排驾驶室。 座位设置：2+3人 设备：除原车设备外,加装有取力器控制开关、警报器、回转警灯开关、电台电源线桩头。 整车主要参数 消防泵：CB10/20消防泵 ※流量：常压≥20L/s 压力：常压≥1.0MPa 真空泵形式：活塞式 安装形式：后置式 接近角/离去角：≥24° /12° 容罐 ※容量：水：≥2500Kg 材质：水罐采用优质碳钢板，罐体内部进行腐处理，水罐底板4mm碳钢板水罐侧板及封板3mm碳钢板，水罐顶板3mm碳钢花纹板。 结构：框架焊接。内设防荡板 设备：1个人口盖，带有快速锁紧及开启装置。 1个液位指示器。 1个排污口，带不锈钢球阀。 2个注水口（左右各一）	辆	1	260000	260000	/

	技术要求：符合XF39《消防车消防要求和试验方法》的有关规定 消防泵及管路系统 型号：CB10/20常压消防泵 ※流量：≥20L/s 压力：≥1.0Mpa ※最大吸深：≥7m 引水时间：≤35s 真空泵形式：活塞式 安装形式：后置式 管路系统 罐体管路材质为优质无缝钢管，通过法兰与各部件连接。 吸水管路：水泵设有Φ100mm进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水。 放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。 冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，管路中配有一冷却水管路进出水管路中配不锈钢球阀。 消防炮 型号：PS10/20W 流量：≥20L/s ※射程：≥50m 压力：≥0.8MPa 回转角度：水平360°，俯仰-35°~70° 取力器 型式：夹心式(全功率) 操纵：电磁阀控制（电动操控） 冷却方式：强制可调式水冷 润滑方式：飞溅式油润滑 器材箱及泵房 结构：全钢框架焊接结构，前器材箱左右侧各1扇铝合金卷帘门，后泵房左右后侧各1扇铝合金卷帘门，轻便可靠、噪声小。 器材布置原则 所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉； 按照使用频率和器材重量及外形放置器材； 按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材； 按照人体行为科学放置器材。 电器系统 驾驶室顶部配备豪华红红LED警灯。 整车后顶部安装LED消防探照灯1个，360度遥控转动。 车辆尾部安装可折叠式爬梯。 车辆两侧上方各配有2个红蓝爆闪灯及2个侧照明灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，器材箱、泵房内均装有照明灯，并符合GB4785规定。 警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操				
--	--	--	--	--	--

	作。仪表板上装有：压力表、液位计、电源总开关及器材箱灯开关等。 总体技术要求 1、整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 2、整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定。 3、所有铆接保持一定的密度，符合企标规定。 4、所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定。 5、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。 随车文件 1) 底盘使用说明书 2) 底盘维修手册 3) 底盘质量保修卡 4) 底盘合格证 5) 随车工具清单 6) 发动机号码拓印件 7) 底盘号码拓印件 8) 消防车使用说明书 9) 消防车消防器材清单 10) 消防车合格证					
总合计	3113000.00元（叁佰壹拾壹万叁仟元零角零分）					