

吴明

3、报价明细表

项目名称：2022 年和田县乡村振兴发展资金项目（新增）-采购项目（二次）

招标文件编号：HTXZFCG(2025JZ)2 号

序号	货物或设备名称	规格技术参数、品牌、产地	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	警示标识牌	品牌：定制 产地：新疆和田 规格：长 $\geq 300\text{mm}$ *宽 $\geq 180\text{mm}$ *高 $\geq 1450\text{mm}$ ， $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢，原木漆饰面，背后含 2.5KG 晶格救生圈+30 米救生绳+提示牌+安全钩。正面标识字眼“水深危险，请勿嬉水，违者后果及责任自负！”	个	13	1700.00	22100.00	
2	标识牌一	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 基底为长 $\geq 250\text{mm}$ *宽 $\geq 250\text{mm}$ *高 $\geq 350\text{mm}$ 灰色自然面料石，上部结构为长 ≥ 440 *宽 ≥ 300 *厚 $\geq 30\text{mm}$ 原色自然面木板材； 2. 面层雕刻叶脉状花纹及警示标语“爱护花草”，花纹下凹 $\geq 5\text{mm}$ ，外罩清漆三道，最宽处 $\geq 10\text{mm}$ ；	个	13	2000.00	26000.00	
3	标识牌二	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 基底为梯形基座，下底尺寸为长 $\geq 300\text{mm}$ *宽 $\geq 300\text{mm}$ *高 $\geq 300\text{mm}$ ，上部尺寸为长 $\geq 200\text{mm}$ *宽 $\geq 200\text{mm}$ *高 $\geq 200\text{mm}$ ，材质为，灰色自然面梯形料石（规格长 $\geq 600\text{mm}$ *宽 $\geq 200\text{mm}$ *高 $\geq 300\text{mm}$ ）； 长 $\geq 3150\text{mm}$ *宽 $\geq 1050\text{mm}$ *高 $\geq 300\text{mm}$ 厚原木雕刻树叶标识，纹理下凹 $\geq 5\text{mm}$ ，宽度 $\geq 2\text{mm}$ ，5 个，标识样式“村史馆”、“萌宠乐园”、“树屋”、“集散中心”、“房车营地”。 2. 中部为长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 120\text{mm}$ *厚 $\geq 120\text{mm}$ 原色木方，外罩清漆两道，四边下凹 $\geq 10\text{mm}$ ，外罩清漆三道； 3. 上部为核桃和核桃叶立体木雕，尺寸规格：长 $\geq 180\text{mm}$ *宽 $\geq 120\text{mm}$ *高 $\geq 120\text{mm}$ ，基座抹 10 斜角。/定制/地产	个	10	8000.00	80000.00	

和田

4	标识牌三	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 基底尺寸为长$\geq 600\text{mm}$*宽$\geq 200\text{mm}$*高$\geq 300\text{mm}$，上部尺寸为长$\geq 200\text{mm}$*宽$\geq 200\text{mm}$*高$\geq 200\text{mm}$，材质为灰色自然面梯形料石（规格长$\geq 600\text{mm}$*宽$\geq 200\text{mm}$*高$\geq 300\text{mm}$），侧面中轴线处下凹 10mm； 2. 标识牌身为≥ 30 厚原色光面板材，外罩清漆三道。尺寸为长$\geq 450\text{mm}$*宽$\geq 1500\text{mm}$*厚$\geq 30\text{mm}$；5mm 厚耐候钢板制成核桃状，镂空成树叶状，核桃形状处凸出 30mm 木板 20mm，核桃表面凹凸约为 10mm，与 5mm 厚耐候钢板焊接一体； 3. “集散中心”、“蔬菜村”指向标志为黑体字，下凹$\geq 5\text{mm}$，字高$\geq 80\text{mm}$，字宽$\geq 60\text{mm}$； 4. $\geq 5\text{mm}$ 厚耐候钢板，镂空成树叶状；$\geq 5\text{mm}$ 厚耐候钢板制成核桃状，凸出木板牌身厚$\geq 20\text{mm}$，核桃表面凹凸约为$\geq 10\text{mm}$；/定制/地产	个	1	11000.00	11000.00	
5	分类垃圾桶	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 桶身为带树皮板； 2. 侧面为长$\geq 1020\text{mm}$*宽$\geq 250\text{mm}$*厚$\geq 80\text{mm}$/长$\geq 730\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 80\text{mm}$，侧面为长$\geq 475\text{mm}$*高$\geq 850\text{mm}$*厚$\geq 30\text{mm}$/长$\geq 475\text{mm}$*高$\geq 560\text{mm}$*厚$\geq 30\text{mm}$ 原木带树皮木板，带木质门把手； 3. 中部长$\geq 350\text{mm}$*宽$\geq 1490\text{mm}$*厚$\geq 50\text{mm}$ 原木，正立面带树皮木板， 4. 上部为长$\geq 575\text{mm}$*宽$\geq 350\text{mm}$*厚$\geq 80\text{mm}$/长$\geq 730\text{mm}$*宽$\geq 250\text{mm}$*厚$\geq 80\text{mm}$ 原木，带树皮木板，木板侧面中轴线处下凹 5mm，带树皮，侧面抛光，三道清漆。/	个	14	1500.00	21000.00	
6	木质宣传栏（带座凳）	品牌：定制 产地：新疆和田 尺寸长≥ 12.5 米*高≥ 2.5 米，1. 基地素土夯实； 2. 独立基础制作及安装，C20 砼$\geq 150\text{mm}$ 厚垫层，C20 独立基础长$\geq 500\text{mm}$/300mm*宽$\geq 600\text{mm}$/400mm*高$\geq$	组	2	77000.00	154000.00	

6. 和合

		150mm/150mm 共计 3 个，C20 独立基础长$\geq 500\text{mm}/300\text{mm} \times \text{宽} \geq 840\text{mm}/640\text{mm} \times \text{高} \geq 150\text{mm}/150\text{mm}$ 共计 2 个，C20 独立基础长$\geq 500\text{mm}/300\text{mm} \times \text{宽} \geq 1160\text{mm}/960\text{mm} \times \text{高} \geq 150\text{mm}/150\text{mm}$ 共计 4 个； 2. 标识牌钢架采用 8 长 80mm*宽 80mm*厚 3mm 厚不锈钢管焊接，尺寸长≥ 12.5 米*高≥ 2.5 米； 3. 里面左侧为 120mm 厚核桃木原木色木料拼合成五角星，叠落在一起，前两个五角星为镂空五角星，最后一个为实心五角星； 4. 其余线条采用横截面尺寸长 100mm*120mm 宽核桃木原木，外罩三道木蜡油，连接处 M5 螺丝固定。 5. 座凳：尺寸长≥ 6 米*宽≥ 0.5 米龙骨采用 50mm*50mm*3mm 厚钢管焊成钢架，座板采用 30mm 厚核桃木原色整块封板，外罩木蜡油三道。/定制/地产					
7	成品卫生间	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 尺寸（单位：米）：长$\geq 2.6 \times \text{宽} \geq 1.5 \times \text{高} \geq 2.8$； 2. 泡沫封堵型免水冲洗型生态厕所； 3. 顶部包边：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 4. 顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘 SBS 沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 5. 顶部吊顶：PVC 扣板（厚度 8mm，哑光白色），配套龙骨；LED 吸顶灯（12W，色温 4000K，IP44 防水） 6. 墙体立柱：采用长$\geq 60\text{mm} \times \text{宽} \geq 60\text{mm} \times \text{厚} \geq 1.5\text{mm}$ 镀锌方管立柱，焊接处抛光； 7. 墙体框架：采用长$\geq 60\text{mm} \times \text{宽} \geq 60\text{mm} \times \text{厚} \geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm} \times \text{宽} \geq 30\text{mm} \times \text{厚} \geq 1.2\text{mm}$、长$\geq 40\text{mm} \times \text{宽} \geq 60\text{mm} \times \text{厚} \geq 1.2\text{mm}$ 镀锌方管，焊接抛光； 8. 外墙面板：采用厚度为 12mm 厚的防腐原木； 9. 内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗	个	6	28000.00	168000.00	

6.01.03

		污染等特点。厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性。 10. 门：钢结构焊接+防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长$\geq 800\text{mm}$×高$\geq 2000\text{mm}$；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304 不锈钢压把锁； 11. 底座骨架：底层采用镀锌方管长$\geq 60\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$，长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 30\text{mm}$*厚$\geq 1.2\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 1.2\text{mm}$ 焊接方通架。 12. 地板：采用木地板打底（≥ 10 厚），上铺仿大理石瓷砖，地板为 800mm*800mm 瓷砖，勾缝采用环氧树脂防水填缝剂； 13. 整体外立面颜色：原木颜色。 14. 电路：设置专用钢制配电箱长$\geq 300\text{mm}$*宽$\geq 400\text{mm}$、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；开关、三孔插座、2.5mm²、6.0mm² 电线； 15. 厕间：蹲便器 保温发泡蹲坑（长$\geq 480\text{mm}$×宽$\geq 280\text{mm}$，陶瓷材质），配不锈钢冲水阀（压力 0.2MPa），防水型单控开关（250V/16A，IP55 防护等级），白色 ABS 防火面板，按键式设计，带荧光指示，防水型五孔插座（250V/16A，IP55 防护等级），带防溅盒，预留 USB 接口，陶瓷洗手盆一体式台下盆（长 500mm×宽 400mm），304 不锈钢冷热水龙头（节水型，阀芯为陶瓷材质）； 16 进水系统：2.0 进水管，不锈钢储物箱，300 升储液箱：尺寸：约长 800 - 900mm × 宽 600 - 700mm × 高 500 - 600mm。 17. 排风系统：排风扇 1 台，静音排气扇（风量 150m³/h，噪音$\leq 35\text{dB}$），ABS 材质外壳，可逆式百叶窗设计。				
8	车道闸	品牌：宇视 产品：浙江杭州 1. 智能类型：停车场管理云平台 2. 道闸门类型：车牌识别 3. 开门方式：直杆道闸 4. 输入电压（V）：500	个	4	15300.00	61200.00

6.012

		5. 控制系统类别：停车系统 6. 工作电压（V）：220 7. 工作温度（℃）：-20-50 8. 工作湿度≤90% 9. 产品尺寸（mm）：长≥200mm*宽≥230mm*高≥1204mm 10. 闸杆规格：≥4米					
9	漂流船及配套	品牌：柏泰塑料 产地：浙江宁波 1. 2.4米自排水漂流船+配件； 2. 外尺寸长≥2.4米*宽≥1.3米，内尺寸长≥1.7米*宽≥0.6米； 3. 载人数：2人。 4. 木船桨*2+修补包*2+脚踩气泵*2+救生衣*2+头盔*2。 5. 材质：0.9mm 高密度 PVC 材质。	套	25	2400.00	60000.00	
10	检修设备	品牌：绿林 产地：山东烟台 含手工具*1，套筒组*1，数显电笔*1，电工胶带*1，十字螺丝刀*1，一字螺丝刀*1，美工刀*1，美工刀刀片*1，内六角扳手*1，迷你螺丝刀*4，长批头组*1，麻花钻头*3，木工钻头*3，木工开孔器*1，老虎钳*1，尖嘴钳*1，羊角锤*1，活动扳手*1，卷尺*1，零件盒*1，手电钻*1，电池*2，充电器*1，6mm 冲击钻头*2；25V 冲击锂电钻*1	套	5	980.00	4900.00	
11	浮筒-水渠亲水平台	品牌：柏泰塑料 产地：浙江宁波 浮筒，单个尺寸长≥50cm*宽≥50cm*高≥40cm，单位承重：350KG/m²，抗拉强度 1600kgf（千克力），材质：PVC 塑料浮箱	m²	200	900.00	180000.00	
12	救援设备-水渠亲水平台	品牌：柏泰塑料 产地：浙江宁波 1. 水上漂浮救援绳 12mm+50 米，1 组； 2. 激流救生衣套装，含激流救生衣 1 套，水域救援头盔 1 套，水域救援套 1 套，水域救援手套 1 套，水域救援牛尾绳 1 套，水域救援鞋 1 双，连体式救援服 1 套，潜水型救援靴 1 双，潜水型救援手套 1 套。	套	8	4500.00	36000.00	
13	漂流救生	品牌：柏泰塑料	件	50	80.00	4000.00	

6. 增加

	衣-水渠亲水平台	产地：浙江宁波 其中： 1. 小号（15-35kg）：5 个，长$\geq 44 \times$宽$\geq 39 \times$厚≥ 7cm； 2. 中号（35-55kg）10 个，长$\geq 48 \times$宽$\geq 46 \times$厚≥ 7cm； 3. 大号（55-85kg）10 个，长$\geq 54 \times$宽$\geq 48 \times$厚≥ 7cm； 4. 加大号（80-100kg）10 个，长$\geq 57 \times$宽$\geq 50 \times$厚≥ 7cm； 5. 特大号（100-130kg）15 个，长$\geq 60 \times$宽$\geq 54 \times$厚≥ 7cm； 6. 配带夹子式口哨、跨带。每一件独立包装。 7. 材质：高档图层防水牛津面料，内含高浮力泡沫，两侧肩带佩带夜间反光条。					
14	主题造型设备-中心广场	品牌：定制 产地：新疆和田 1 套包括 2 个造型。 1. 尺寸(mm)：长≥ 6200mm*高≥ 3500mm，五星相框宣传造型雕塑，含基础底座。 2. 尺寸(mm)：长≥ 17200mm*高≥ 4200mm，红旗造型雕塑、石榴造型雕塑、字体语雕塑。含基础。/定制/地产	套	1	170000.00	170000.00	
15	大型爬网	品牌：汉林游乐 产地：河南郑州 1. 规格：长≥ 8 米*宽≥ 4 米。 2. 材质为原木，局部结合不锈钢材质外框，直径 16mm 不锈钢夹钳钢丝绳，不锈钢双头金属烤漆扣件，中间布置爬网。 要求符合：《无动力类游乐设施技术条件》GB/T 20051-2006、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017）	套	1	85000.00	85000.00	
16	蹦床	品牌：梦奇游乐 产地：浙江温州 1. 材质：不锈钢构架，外罩 PVC，四层弹力网面，第一层为亲肤制的软橡胶，第 2 层为超级尼龙，第 3 层为超级橡胶，第 4 层为软性橡胶，高弹跳步。 2. 单个尺寸大小：R≥ 1.25m，要求符合：《无动力类游乐设施技术条件》GB/T 20051-2006、《小型游乐设施安全规范》	m ²	80	2000.00	160000.00	

6.012

		(GB/T 34272 - 2017)				
17	彩虹滑梯、 不锈钢滑梯	品牌：梦奇游乐 产地：浙江温州 1. 尺寸：长≥6m*宽≥10m*高≥4.8m，结构柱直径 120mm，台阶长 300mm*宽 100mm，面层为 30mm 厚木板材，外罩三道清漆。栏杆高度 850mm，直径 20mm，间距 100mm； 2. 材质：采用实木+不锈钢滑梯。要求符合《无动力类游乐设施儿童滑梯》GB/T 27689-2011、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017）	座	2	210000.0 0	420000.0 0
18	网红秋千、 儿童秋千	品牌：梦奇游乐 产地：浙江温州 1. 材质：采用原木，刷清漆三道，提供参考效果图片。 2. 尺寸：立柱高≥2.3m，绳长≥2m，座位为木板，打磨平整，外罩三道清漆，尺寸（mm）长≥6000*宽≥350*高≥2000。要求符合：《无动力类游乐设施技术条件》GB/T 20051-2006、《小型游乐设施安全规范》（GB/T 34272 - 2017）	座	2	13000.00	26000.00
19	成品办公 用房	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 尺寸规格：长≥2.5 米*宽≥1.5 米*高≥2.8 米； 2. 顶部包边：采用≥1.2mm 镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3. 顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘 SBS 沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4. 顶部吊顶：豪华 PVC 扣板(厚度≥8mm，哑光白色)，配套龙骨；LED 吸顶灯(12W，色温 4000K，IP44 防水)； 5. 墙体立柱：采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm 镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6. 墙体框架：墙体框架采用 spf 材料，外饰面 10mm 厚防腐木板材；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户 2 扇，塑钢框，≥8mm 厚白玻璃；采用长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm、长≥40mm*	组	6	38000.00	228000.0 0

6.01.03

		宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 60\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌方管，焊接抛光； 6. 外墙面板：采用厚度 12mm 厚的防腐原木； 7. 内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性； 8. 门：钢结构焊接+防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长$\geq 800\text{mm}$×高$\geq 2000\text{mm}$；材质：镀锌钢骨架+12mm 防腐木包覆；锁具：304 不锈钢压把锁 9. 底座骨架：底层采用镀锌方管长$\geq 80\text{mm}$*宽$\geq 80\text{mm}$*厚$\geq 2.0\text{mm}$、长$\geq 40\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$ 焊接方通架，坚固耐用； 10. 地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长 600mm×宽 600mm，厚度 10mm，防滑等级 R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11. 整体外立面颜色：原木色。 12. 电路：设置专用配电箱（长$\geq 300\text{mm}$*高$\geq 400\text{mm}$ 钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 13. 窗户：铝合金推拉窗长$\geq 1500\text{mm}$*高$\geq 1000\text{mm}$。					
20	遮阳伞休息座椅及野营桌	品牌：鑫虎 产地：浙江金华 1. 遮阳伞（香蕉伞）：单顶圆形 2.7 米，伞骨采用铁艺材质，伞面采用高密度聚酯纤维加厚涤纶布面料。 2. 椅子 6 把，展开尺寸：长≥ 55*宽≥ 52.5*高$\geq 61\text{cm}$；椅面材质：牛津布；椅架材质：钢管。长$\geq 120\text{cm}$*宽$\geq 80\text{cm}$ 实木长桌 1 张，颜色为核桃木色。	套	9	1500.00	13500.00	
21	垃圾中转站-“三交”核桃广场东	品牌：定制 产地：新疆和田 垃圾亭主体材质：镀锌钢板，激光雕刻，高温原木色烤漆，长 3 米、宽 1.02 米、高 2.3 米，含中转垃圾桶（180L）4 个。	处	1	18000.00	18000.00	

吴明峰

22	新能源摆渡车	品牌：汉晨 产地：山东德州 1. 额定乘员（人）6； 2. 最高车速（km/h）30； 3. 最大爬坡度（%）≥15； 4. 续航里程（km）：80； 5. 充电时间（h）≤10； 6. 功能为载客。	辆	4	58500.00	234000.00	
23	定点式太空舱-旅居营地	品牌：瑞克斯 产地：江苏镇江 入住人数：2人 1. 舱体外护：全金属外护模块拼接，材质为铝且含铝量不低于95%厚度为2.5mm~3mm, 顶部及四周厚度≥3mm, 底部厚度≥2.5mm。采用氟碳喷涂烤漆工艺。 2. 舱体结构：采用矩形热镀锌钢结构体系设计，主结构采用截面尺寸≥150mm*100mm 厚度≥5mm 钢结构的力学性能满足产品在使用状态下对不同荷载承载力的要求，结构最大应力<305Mpa, 结构最大变形<2574mm/350mm, 弯曲刚度达到2.3*10 ⁸ *N*mm ² 以上。 3. 舱体保温：环保聚氨酯材料、高压发泡工艺、顶部及四周厚度≥80mm、底部厚度≥50mm 导热系数小于0.019W/m·K, 抗老化, 防水耐腐蚀, 与舱体物同寿命。 4. 外护玻璃：外围护玻璃为信义双层中空钢化玻璃 Low-E (8mm+12Ar+8mm), 天窗玻璃为 (6mm+1.52 夹胶+6mm) 夹胶钢化玻璃。 5. 舱体门窗：门窗断桥铝型材制作壁厚>1.4mm, 隔热条为PA66 尼龙条, 密封胶条为三元乙丙橡胶材质, 玻璃厚度≥8mm, 玻腔厚度≥12mm 具有隔热、保温、防火、防盗功能, 推拉式开启方式, 配备抽拉隐形纱窗, 烤漆重型不锈钢平开入户门。 6. 舱内精装：顶部集成吊顶、走道区域及内门窗周围装饰材质为氟碳烤漆 一次成型铝制吊顶, 厚度为2.5mm。墙体装饰材质为高档复合装饰面板具有抗	辆	4	188000.00	752000.00	

6. 和合

	污、防潮、抗冲击效果，且防火等级不低于 B1 级。卫生间地面采用瓷砖地面、大理石台面，除卫生间以外的 室内地板选用 8mm 石晶地板+隔音地胶，防水防刮耐磨。 7. 舱内空气调节装置：配置中央高效变频空气室内调节器 1 套（能效等级不低于 2 级），空气循环系统 1 套、自动控制发热地暖模块一套（每平方热负荷 > 180w）。 8. 双人床：1.8m*2.0m 床及床垫采用优质 E0 级环保高密度刨花板材；饰面纸：表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮，耐磨，耐腐蚀，耐高温，不怕烟头烫，采用纯三聚氰胺板使表面透明度更好，软，硬质覆盖面耐污染性能，不低于 3 级。PVC 封边：采用优质加厚 PVC 封边，厚度 2MM。胶水：优质环保热熔胶。五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗，磷洗等防锈处理。床垫：优质海绵和弹簧。 9. 沙发尺寸长 ≥ 1.6m * 宽 ≥ 0.5m 面料：采用优质皮布，甲醛含量要求未检出，可分解致癌芳香胺染料要求未检出，染色牢度 ≥ 4 级，异味检测结果符合要求，符合 GB18401-2010 标准。海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m² h，TVOC ≤ 0.1mg/m² h，回弹率 ≥ 50%，拉伸强度 ≥ 110kpa，湿热老化后拉伸强度 ≥ 120kpa，撕裂强度 ≥ 10N/cm，密度座面 ≥ 55kg/m³，通过香烟抗引燃特性试验，符合 QB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。扶手：采用优质皮扶手，邻苯二甲酸酯 ≤ 0.1%，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性镉要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合 GB28481-2012 标准。 10. 茶几尺寸：长 ≥ 1.2*宽 ≥ 0.6m 采用优质 E0 级环保高密度刨花板材；饰面纸：表面硬度是一般油漆的 3 倍，耐刮，耐磨，耐腐蚀，耐高温，不怕烟头烫，采用纯三聚氰胺板使表面透明度更好，				
--	---	--	--	--	--

6. 验收

		软，硬质覆盖面耐污染性能，不低于3级。PVC封边：采用优质加厚PVC封边，厚度$\geq 2\text{mm}$。胶水：优质环保热熔胶。五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗，磷洗等防锈处理。 11. 专用投影环境规格：产品净重：$\geq 0.93\text{kg}$ 噪音(dB)$< 28\text{dB}$ 产品尺寸长$\geq 192\text{mm}$；宽$\geq 192\text{mm}$；高$\geq 45\text{mm}$；镜头材质：玻璃+树脂光学变焦；不支持光学变焦对焦方式：自动投射比：$\geq 1.2:1$ 显示比例：$\geq 16:9$ 梯形校正：六向校正最大兼容分辨率：$\geq 3840*2160\text{dp}$ 智能避障：支持智能避障智能系统：其他智能系统幕布自适应：支持幕布自适应3D播放：支持3D功能建议尺寸范围：$\geq 80-120$英寸投影光源：LED					
24	露营天幕	品牌：鑫虎 产地：浙江金华 1. 遮阳面积16-30平方米。 2. 碳钢合金杆，210d防水加厚牛津布，内涂黑胶	个	20	1650.00	33000.00	
25	遮阳伞野营桌椅	品牌：鑫虎 产地：浙江金华 1. 120cm蛋卷桌，桌面材质碳钢，离地高度60cm； 2. 桌架：铝合金； 3. 椅子6把，展开尺寸：长≥ 55*宽≥ 52.5*高$\geq 61\text{cm}$；椅面材质：牛津布；椅架材质：钢管。	组	20	700.00	14000.00	
26	露天电影放映配套设备	品牌：国产组合 产地：中国境内 1. 投影仪、幕布及影音播放设备； 2. 幕布300寸； 3. 投影机光学分辨率1920x1080dpi； 4. 投射比：1.32-1.65； 5. 支持投放画面范围：30-600英寸；光源类型：激光光源； 6. 200W广场音响2套； 7. 音箱线80米1卷； 8. 内置智能系统2G+16G+500W*2输出系统。	套	1	85000.00	85000.00	
27	特色网红桥	品牌：梦奇游乐 产地：浙江温州	组	5	75000.00	375000.00	

6.01

		1. 长 20 米-25 米; 2. 运行高度 (距地面) <2 米; 3. 最大运行线速度 <2 米/秒; 4. 性能: 防水防滑防潮; 5. 宽度 ≥ 1.2 米; 6. 桥面: 防腐木; 7. 链接: 锰钢链; 8. 加厚防撞条; 9. 钢架结构;					
28	成品功能房	品牌: 定制 产地: 新疆和田 1. 尺寸 (米): 长 ≥ 5 米*宽 ≥ 3 米*高 ≥ 2.8 米; 2. 顶部包边: 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板折弯、焊接、打磨成型, 外部原色防腐木包边; 3. 顶部框架: 镀锌方管焊接 双面自粘 SBS 沥青卷材做防水处理, 上铺沥青瓦杜绝漏水; 4. 顶部吊顶: 豪华 PVC 扣板 (厚度 $\geq 8\text{mm}$, 哑光白色), 配套龙骨; LED 吸顶灯 (12W, 色温 4000K, IP44 防水); 5. 墙体立柱: 采用长 $\geq 80\text{mm}$ *宽 $\geq 80\text{mm}$ *厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌方管立柱, 焊接处抛光; 6. 墙体框架: 墙体框架采用 spf 材料, 外饰面 10mm 厚防腐木板材; 屋面三层防水, 玻纤胎沥青瓦; 墙体上有窗户 2 扇, 塑钢框, $\geq 8\text{mm}$ 厚白玻璃; 采用长 $\geq 80\text{mm}$ *宽 $\geq 80\text{mm}$ *厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 、长 $\geq 30\text{mm}$ *宽 $\geq 50\text{mm}$ *厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 、长 $\geq 40\text{mm}$ *宽 $\geq 60\text{mm}$ *厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 、长 $\geq 60\text{mm}$ *宽 $\geq 60\text{mm}$ *厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌方管, 焊接抛光; 6. 外墙面板: 采用厚度 12mm 厚的防腐原木; 7. 内墙面板: 内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板, 具有防腐、防水、抗污染等特点。 厕所中间隔断墙焊有方钢支架以增加墙体牢固性; 8. 门: 钢结构焊接+防腐原木全包+优质压把锁, 单开门尺寸: 长 $\geq 800\text{mm}$ ×高 $\geq 2000\text{mm}$; 材质: 镀锌钢骨架+12mm 防腐木包覆; 锁具: 304 不锈钢压把锁 9. 底座骨架: 底层采用镀锌方管长 $\geq 80\text{mm}$ *宽 $\geq 80\text{mm}$ *厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 、长 $\geq 40\text{mm}$ *	个	4	68000.00	272000.00	

6. 和合

		宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$ 焊接方通架，坚固耐用； 10. 地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长600mm*宽600mm，厚度10mm，防滑等级$R10$），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11. 整体外立面颜色：原本色。 12. 电路：设置专用配电箱（长$\geq 300\text{mm}$*高$\geq 400\text{mm}$ 钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐，保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 13. 窗户：铝合金推拉窗长$\geq 1500\text{mm}$*高$\geq 1000\text{mm}$。				
29	成品仓库	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 尺寸（米）：长≥ 5米*宽≥ 3米*高≥ 2.8米； 2. 顶部包边：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3. 顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘 SBS 沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4. 顶部吊顶：豪华 PVC 扣板（厚度$\geq 8\text{mm}$，哑光白色），配套龙骨；LED 吸顶灯（12W，色温 4000K，IP44 防水）； 5. 墙体立柱：采用长$\geq 80\text{mm}$*宽$\geq 80\text{mm}$*厚$\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6. 墙体框架：墙体框架采用 spf 材料，外饰面10mm厚防腐木地板；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户 2 扇，塑钢框，$\geq 8\text{mm}$厚白玻璃；采用长$\geq 80\text{mm}$*宽$\geq 80\text{mm}$*厚$\geq 2.0\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 40\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 60\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌方管，焊接抛光； 6. 外墙面板：采用厚度12mm厚的防腐原木； 7. 内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐、防水、抗污染等特点。 厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性；	个	4	68000.00	272000.00

6. 和合

		8. 门：钢结构焊接+防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长$\geq 800\text{mm}$×高$\geq 2000\text{mm}$；材质：镀锌钢骨架+12mm防腐木包覆；锁具：304 不锈钢压把锁 9. 底座骨架：底层采用镀锌方管长$\geq 80\text{mm}$*宽$\geq 80\text{mm}$*厚$\geq 2.0\text{mm}$、长$\geq 40\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$焊接方通架，坚固耐用； 10. 地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长600mm×宽600mm，厚度10mm，防滑等级 R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11. 整体外立面颜色：原木色。 12. 电路：设置专用配电箱（长$\geq 300\text{mm}$*高$\geq 400\text{mm}$ 钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 13. 窗户：铝合金推拉窗长$\geq 1500\text{mm}$*高$\geq 1000\text{mm}$。				
30	成品更衣室	品牌：定制 产地：新疆和田 1. 尺寸（米）：长≥ 1.1 米*宽≥ 1.1 米*高≥ 2.35 米； 2. 顶部包边：采用$\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板折弯、焊接、打磨成型，外部原色防腐木包边； 3. 顶部框架：镀锌方管焊接 双面自粘 SBS 沥青卷材做防水处理，上铺沥青瓦杜绝漏水； 4. 顶部吊顶：豪华 PVC 扣板（厚度$\geq 8\text{mm}$，哑光白色），配套龙骨；LED 吸顶灯（12W，色温 4000K，IP44 防水）； 5. 墙体立柱：采用长$\geq 80\text{mm}$*宽$\geq 80\text{mm}$*厚$\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌方管立柱，焊接处抛光； 6. 墙体框架：墙体框架采用 spf 材料，外饰面10mm 厚防腐木板材；屋面三层防水，玻纤胎沥青瓦；墙体上有窗户 2 扇，塑钢框，$\geq 8\text{mm}$ 厚白玻璃；采用长$\geq 80\text{mm}$*宽$\geq 80\text{mm}$*厚$\geq 2.0\text{mm}$、长$\geq 30\text{mm}$*宽$\geq 50\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 40\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$、长$\geq 60\text{mm}$*宽$\geq 60\text{mm}$*厚$\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌方管，焊接抛光；	个	4	20000.00	80000.00

6. 外墙面板：采用厚度 12mm 厚的防腐原木；
7. 内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性；
8. 门：钢结构焊接+防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm 防腐木包覆；锁具：304 不锈钢压把锁（品牌：固力）；
9. 底座骨架：底层采用镀锌方管长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm 焊接方通架，坚固耐用；
10. 地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长 600mm×宽 600mm，厚度 10mm，防滑等级 R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。
11. 整体外立面颜色：原木色。
12. 电路：设置专用配电箱（长≥300mm*高≥400mm 钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。
13. 窗户：铝合金推拉窗长≥1500mm*高≥1000mm。

		6. 外墙面板：采用厚度 12mm 厚的防腐原木； 7. 内墙面板：内墙板为防滑耐磨性质的竹木纤维墙板，具有防腐蚀、防水、抗污染等特点。厕所中间隔断墙焊有方钢支骨架以增加墙体牢固性； 8. 门：钢结构焊接+防腐原木全包+优质压把锁，单开门尺寸：长≥800mm×高≥2000mm；材质：镀锌钢骨架+12mm 防腐木包覆；锁具：304 不锈钢压把锁（品牌：固力）； 9. 底座骨架：底层采用镀锌方管长≥80mm*宽≥80mm*厚≥2.0mm、长≥40mm*宽≥60mm*厚≥1.5mm、长≥30mm*宽≥50mm*厚≥1.5mm 焊接方通架，坚固耐用； 10. 地板：采用木地板打底，上铺仿大理石防滑瓷砖（长 600mm×宽 600mm，厚度 10mm，防滑等级 R10），勾缝采用环氧树脂防水填缝剂。 11. 整体外立面颜色：原木色。 12. 电路：设置专用配电箱（长≥300mm*高≥400mm 钢制）、漏电保护器；做到防水、防潮、防火、防腐、保证电路正常运作、安全；双联开关、五孔插座、电线等。 13. 窗户：铝合金推拉窗长≥1500mm*高≥1000mm。					
31	雾化设备（冷雾机组）-林下活动场地（露营区）	品牌：力之鑫 产地：河南新乡 1. 型号：4 台 7.5KW 不锈钢静音主机。 2. 功能：园林造景，造雾，除尘，加湿；	组	1	100000.00	100000.00	
32	冷雾管-林下活动场地（露营区）	品牌：力之鑫 产地：河南新乡 不锈钢直管 9.52mm*0.7mm	m	500	10.00	5000.00	
33	冷雾喷头-林下活动场地（露营区）	品牌：力之鑫 产地：河南新乡 宝石撞针喷头，螺纹：1/8；孔径 0.15mm； 操作压力：30kg/c m ² ；喷雾量：48-145cc/min。	个	1450	19.00	27550.00	
34	安防监控清单(管线、设备)					0.00	

6.0012

35	智能警戒球机★	型号: IPC-D94144-FW@XCZX-DZ 品牌: 宇视 产地: 浙江杭州 基础参数: 双 400 万全彩警戒双摄球型网络摄像机 全彩: 支持 红外: 支持 传感器靶面: 1/1.8" 传感器靶面: 1/2.7" 最高分辨率: 2688*1520 像素: 400 万 焦距: 4 mm 焦距: 4.8 mm ~ 120.0 mm 变焦方式: 定焦 变焦方式: 电动变焦 倍率: 25 倍 光圈: F1.0 光圈: F1.5(W)~F3.8(T) 补光模式: 暖光补光 补光模式: 红外补光 补光距离: 暖光补光 30 米 补光距离: 红外补光 100 米 信噪比: >56dB 宽动态: 光学宽动态 120dB 背光补偿: 支持 最高帧率: 30 帧 视 频 编 码 格 式 : 超 级 265 H.265 H.264 MJPEG 视频码率: 128Kbps~16384Kbps 最大实况流路数: 20 路 隐私遮盖规则: 3D 规则 隐私遮盖区域数目: 4 个 隐私遮盖区域数目: 单场景 4 个, 多场 景 24 个 OSD 字库: 矢量字库 OSD 字库: 点阵字库 区域增强(ROI): 8 个区域 抓图: 手动抓图 定时抓图 周期抓图 巡航预置位抓图 OSD 数量: 8 行, 每行 OSD 最多 60 个字 符 内置扬声器: 1 个 内置扬声器: 1 个	台	13 5	3500.00	472500.0 0
----	---------	--	---	---------	---------	---------------

6.01.2

	周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 混行检测:不支持 人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标; 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤; 支持人脸、人体抓拍及关联,支持人脸属性提取; 人脸属性:性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩; 人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤; 人数统计:人流量统计:支持总人数、进入人数、离开人数统计,支持滞留人数三级报警,支持人数统计清零; 人员密度检测:支持人员密度三级报警 人脸属性-人脸检测:性别 年龄段 戴眼镜 戴口罩 水平范围:360° 连续旋转 垂直范围:下俯 18° ±5° 手动可调 垂直范围:-15° ~90° 垂直最高转速:80 垂直预置位转速:80° /s 预置位个数:1024 巡航个数:16 普通事件:运动检测 遮挡检测 声音检测 报警输入 报警输出 巡航模式:预置位巡航 轨迹巡航 录制巡航 云台精度:±0.8° 除雪:不支持 除雪:支持 加热:支持 UNP:UNP1.0 和 UNP2.0 后端存储:双路 iSCSI 数据块直存 缓存补录:支持 SD 卡断网缓存补录 透雾:自适应透雾 SD 卡接口:Micro SD 插槽*1,最大支持				
--	---	--	--	--	--

6.01.03

	512GB 音频输入:1 入 音频输入:1 入 音频输出:1 出 音频输出:1 出 告警输入:2 入 告警输入:2 入 告警输出:1 出 告警输出:1 出 网口:RJ45 10M/100M 自适应以太网电 口 网口:RJ45 10M/100M 自适应以太网电 口 串口:1 路 RS485 串口(防护等级 6000V) 串口:1 路 RS485 串口(防护等级 6000V) 电源:DC12V±25% POE(IEEE802.3at) 电源:DC12V±25% POE(IEEE802.3at) 电源防护:过压保护 过流保护;输入短 路保护 6KV 防雷设计 防反接 温度:-40℃~65℃ 湿度:5%~95%RH(无冷凝) 1、★网络摄像机内置 2 个 GPU 芯片、8GB eMMC 芯片,具有 1 个 RJ45 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个 TF 卡槽。 2、★ 全景相机:镜头应为定焦镜头,焦距为 4mm 特写相机:镜头应为电动变焦镜头,短焦:4.8mm 长焦:120.1mm 3、全景相机:光圈应为 F(1.0±0.1) 特写相机:光圈应为 F(1.5±0.1)~F(3.8±0.1) 4、具有双向语音对讲和单向语音广播功能 5、摄像机支持全景相机和特写相机联动跟踪功能,在跟踪模式下,被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央;可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪,可设定持续跟踪时间,可自动变倍 6、★ 可对出现在监控场景内的两眼瞳距 26 像素的人脸进行检测				
--	---	--	--	--	--

6.01.2

		全景相机：可同时对出现在图片中的至少 200 个 人脸目标进行检测； 特写相机：可同时对出现在图片中的 8 个人脸目标进行检测； 7、 摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 8、 水平手控最大速度 200°/s，垂直手控最大速度 150°/s 9、 当环境温度低于设定阈值时，加热器应自动开启并工作；当环境温度高于设定阈值时，风扇应自动开启并工作 10、 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 11、 应符合 GB/T4208-2017 中 IP67 的要求					
36	支架	型号：TR-UF45-G 品牌：宇视 产地：浙江杭州 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠	个	13 5	75.00	10125.00	
37	一体式监控杆	品牌：定制 产地：新疆和田 静电喷涂，镀锌钢管，高≥4 米，30cm 球机臂；防雨交接箱（二合一防雷器；电源适配器）；C30 水泥基础，钢筋地笼，避雷针；600mm*600mm*1000mm 弱电井；	套	13 5	1700.00	229500.0 0	
38	单模单纤光纤收发器	型号 DS-3D501R-3 (FC) /DS-3D501T-3 (FC) 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 网络接口：具备 1 个 1Gbps 光口 (FC)、1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口 (RJ-45)；光纤类型：单模单纤；光接口类型：FC；发送端/接收端：发送端；波长：≥1310nm 发送，≥1550nm 接收；接收端；波长：≥1550nm 发送，≥1310nm 接收；光传输距离：≤20km；输入电压范围：5~12VDC；是否标配电源：是，标配 5VDC 电源；	对	13 5	450.00	60750.00	

吴明峰

39	控制机柜	品牌：恒硕 产地：天津 室外不锈钢防雨机柜； 1200*600*600mm；22U(标准弱电控制机柜)	台	2	1800.00	3600.00	
40	室外单模 12 芯光纤	品牌：弘毅光 产地：河南濮阳 12 芯单模金属加强件光缆室外 1. 采用中心束管式结构，抗拉、抗压，具有良好的机械性能； 2. 外护套采用聚乙烯 PE 料，添加 UV 防晒材料，具有抗 UV、耐高低温、不易老化；	米	1500	2.65	3975.00	
41	室外单模 24 芯光纤	品牌：弘毅光 产地：河南濮阳 24 芯单模金属加强件光缆室外 1. 采用中心束管式结构，抗拉、抗压，具有良好的机械性能； 2. 外护套采用聚乙烯 PE 料，添加 UV 防晒材料，具有抗 UV、耐高低温、不易老化；	米	1200	3.50	4200.00	
42	室外单模 48 芯光纤	品牌：弘毅光 产地：河南濮阳 48 芯单模金属加强件光缆室外 1. 采用中心束管式结构，抗拉、抗压，具有良好的机械性能； 2. 外护套采用聚乙烯 PE 料，添加 UV 防晒材料，具有抗 UV、耐高低温、不易老化；	米	5000	5.50	27500.00	
43	室外单模 96 芯光纤	品牌：弘毅光 产地：河南濮阳 96 芯单模金属加强件光缆室外 1. 采用中心束管式结构，抗拉、抗压，具有良好的机械性能； 2. 外护套采用聚乙烯 PE 料，添加 UV 防晒材料，具有抗 UV、耐高低温、不易老化；	米	800	11.50	9200.00	
44	PE80	型号：Φ80 品牌：定制	米	5800	9.00	52200.00	

吴明峰

		产地：新疆和田					
45	PE50	型号：Φ50 品牌：定制 产地：新疆和田	米	1500	4.50	6750.00	
46	PE25	型号：Φ25 品牌：定制 产地：新疆和田	米	9000	1.80	16200.00	
47	可挠金属软管	型号：Φ25 品牌：定制 产地：新疆和田	米	200	1.30	260.00	
48	穿线管	型号：SC50 品牌：定制 产地：新疆和田	米	150	8.00	1200.00	
49	电力电缆	型号：RVV3*4 品牌：宁鑫 产地：山西太原 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：4mm ²	箱	40	360.00	14400.00	
50	室外超五类百兆双屏蔽网线	品牌：海康威视 产地：浙江杭州 材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 导体结构：0.50mm±0.01mm； 线规：24AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：橙色； 长度：305m±2m；	箱	1	900.00	900.00	
51	光电交换机	型号：DS-3E2528-HL 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。DS-3E2528-HL交换机可以支持9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。	套	6	2750.00	16500.00	

6.01.2

	支持 ARP 入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过 ARP 报文实施日趋盛行的“ARP 欺骗攻击”。支持 IP Source Guard 特性，防止包括 MAC 欺骗、IP 欺骗、MAC/IP 欺骗在内的非法地址仿冒，以及 DoS 攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于 MAC 地址的攻击，实现基于 MAC 地址允许/限制流量。提供 802.1X 和 MAC 认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网 OAM 和 CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式。同时还支持入/出方向双向 ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm 标准机架高度：1U 重量：≤ 2.1 kg 工作温度：-5 °C~45 °C 工作湿度：5%~95%（非凝结） 空载功耗：14W 整机最大功耗：21 W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108/126Mpps 端口规格：24 个 10/100/1000Base-T				
--	--	--	--	--	--

6.0.1.2

	以太网端口 4 个 1000Base-X 以太网端口 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的 VLAN 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping ARP：支持 ARP Detection 功能 支持 ARP 限速 IPv4 路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持 STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持 8 个端口 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于 PPS 的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度 ACL：支持包过滤功能 支持双向 ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持 SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持 MAC 地址认证 支持 IP Source Guard 支持 HTTPs Console 口：支持 Console 口 SSH：支持 SSH Telnet：支持 Telnet SNMP：支持 SNMP V1/V2/V3 NTP：支持 NTP 时钟 RMON：支持 RMON FTP：支持 FTP 文件上下下载管理				
--	---	--	--	--	--

6.01.2

		TFTP: 支持 TFTP 文件上下下载管理 CFM: 支持 CFM EFM: 支持 EFM DLDP: 支持 DLDP, 可检测发现单向连通链路 系统日志: 支持系统工作日志					
52	光电交换机	型号: DS-3E2528-HL 品牌: 海康威视 产地: 浙江杭州 二层网管型千兆交换机 (24 千兆电+4 千兆光) 支持所有端口线速转发, 满足了用户对高带宽的需求。DS-3E2528-HL 交换机可以支持 9 台连接, 形成一个逻辑上的独立实体, 简化网络设备管理, 同时大大降低系统扩展的成本, 保护了用户投资。 支持 ARP 入侵检测功能, 可有效防止黑客或攻击者通过 ARP 报文实施日趋盛行的“ARP 欺骗攻击”。支持 IP Source Guard 特性, 防止包括 MAC 欺骗、IP 欺骗、MAC/IP 欺骗在内的非法地址仿冒, 以及 DoS 攻击。支持端口安全特性族, 可以有效防范基于 MAC 地址的攻击, 实现基于 MAC 地址允许/限制流量。提供 802.1X 和 MAC 认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网 OAM 和 CFD, 可以有效提高对以太网的管理和维护能力, 保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能, 防止恶意侵占网络带宽, 也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持 L2 (Layer 2) ~ L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法, 可以同时基于端口和队列进行设置, 支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式。同时还支持入/出方向双向 ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像, 用于对指定端口上的报文进行监控, 以进行网络检测和故	套	1	2750.00	2750.00	

6.01.2

	障排除。 支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm 标准机架高度：1U 重量：≤ 2.1 kg 工作温度：-5℃~45℃ 工作湿度：5%~95%（非凝结） 空载功耗：14W 整机最大功耗：21 W 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108/126Mpps 端口规格：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个 1000Base-X 以太网端口 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz MAC 地址表：支持黑洞 MAC 地址 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 VLAN：支持基于端口的 VLAN 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 QinQ、灵活 QinQ、VLAN Mapping ARP：支持 ARP Detection 功能 支持 ARP 限速 IPv4 路由：支持 IPv4 静态路由 IPv6 路由：支持 IPv6 静态路由 STP：支持 STP/RSTP/MSTP 链路聚合：支持 LACP 聚合组最大支持 8 个端口 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于 PPS 的风暴抑制 端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 QoS：支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度 ACL：支持包过滤功能 支持双向 ACL 支持基于端口的限速				
--	---	--	--	--	--

6.01.2

		支持基于流的重定向 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持 SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持 MAC 地址认证 支持 IP Source Guard 支持 HTTPs Console 口：支持 Console 口 SSH：支持 SSH Telnet：支持 Telnet SNMP：支持 SNMP V1/V2/V3 NTP：支持 NTP 时钟 RMON：支持 RMON FTP：支持 FTP 文件上下下载管理 TFTP：支持 TFTP 文件上下下载管理 CFM：支持 CFM EFM：支持 EFM DLDP：支持 DLDP，可检测发现单向连通链路 系统日志：支持系统工作日志					
53	综合平台一体机★	型号：VMS-U300-H08-XCZX-DZ 品牌：宇视 产地：浙江杭州 基础参数： 智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行、运维、安保、智能等各类管理业务于一体； 支持局域网接入并管理 IPC、NVR、AIBOX 智能分析盒、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商（报警、门禁）设备； 支持云端设备接入：IPC、NVR 和人脸门禁； 支持私有协议、GB/T28181 国标协议、GA/T1400 视图库协议、ONVIF 标准协议； 支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、	套	1	43500.00	43500.00	

6.01.2

	客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能； 设备管理能力编码设备：600，视频通道：1000，智能通道：200（含人脸识别，车牌识别，混行检测），国标设备+ONVIF设备：600，视图库设备：200，门禁设备（包含门禁控制器）：100，可视对讲设备（门口机）：150，可视对讲设备（室内机）：1000，访客终端：2，雷达：50，云端设备：200，报警主机通道：800； 支持第三方厂商报警、门禁、访客机等各类设备对接协议套数限制3套，包含2套SDK； 支持IPSAN管理，管理设备数5台； 转码能力：国标流转RTSP带宽（Mbps）200、RTSP转国标流带宽（Mbps）200； 国标GB/T28181互联能力：下级域视频设备接入数下级域视频设备接入数：1000；下级域告警事件（条/秒）50； 视音频接入带宽400（Mbps）、视音频转发带宽400（Mbps）； 视图库GA/T1400互联能力：注册路数1000、带宽130（Mbps）； P2P能力：转发带宽200（Mbps）、接入带宽200（Mbps）； 支持设备主从扩展，转发性能、存储容量线性增加； 支持PC客户端（C/S、B/S）、移动客户端（iOS、Android）； 支持网络容错、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤； 支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能； 采用高性能处理，操作系统：openEuler 23.09-LTS；内存：16GB；系统盘：SSD 128GB；存储盘：SATA 槽位 x 8 eSATA 槽位 x 1； 其它硬件接口：视频输出：HDMI x 3、VGA x 1（暂不支持本地解码）；网络接口：GbE x 4；USB：USB2.0 x 2、USB3.0 x 2；开关量：16进8出；音频口：RCA 1进1出；串口：RS232：RJ45 x 1					
--	---	--	--	--	--	--

6.01.2

	RS485: 凤凰端子 x 1; 尺寸 (长深高): 443mm x 426mm x 93mm (不带挂耳) 482.6mm x 426mm x 93mm (带挂耳); 重量: 单电源不带硬盘 6KG 功能参数: 1、★具有 1 个 eSATA 存储扩展接口、4 个千兆网口、16 个告警输入接口、8 个告警输出接口、1 个 12V 电源输出接口、3 个 HDMI 视频输出接口、1 个 VGA 输出接口、1 个 RS485 串口 (凤凰端子)、1 个 RS232 串口 (RJ45)、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、2 个 USB3.0 接口、2 个 USB2.0 接口 (前面板) 2、★配备 16GB 内存, 配备 128GB SSD 固态硬盘, 具有 8 个 SATA 盘位 3、接入带宽 400Mbps, 转发带宽 400Mbps, 存储带宽 400Mbps 4、支持本域接入 600 路网络摄像机/网络录像机 5、支持接入 100 路门禁设备 6、支持接入 150 路门口机 7、支持接入 3 套第三方对接协议 8、支持对图片进行预处理, 图片矫正; 支持通过门禁设备提取特征值和下发 9、支持配置视频通道的基本存储/存储计划增、删、改、查; 支持启停视频通道的存储计划/中心录像增、删、改、查; 支持视频通道配置手动备份/计划备份增、删、改、查 10、支持创建、修改、删除、查询用户信息; 支持一个用户可以分配一个或多个角色 11、支持创建、修改、删除、查询角色; 支持对角色进行功能权限配置, 不同角色只允许看到有权限的功能菜单; 支持对角色进行资源权限配置, 不同角色只允许看到有权限的资源信息 12、支持 logo 定制; 支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的 LOGO/背景/名称的展示效果 13、支持 ONVIF/私有协议设备报警; 支持第三方自定义报警; 支持第三方自定义报警; 支持紧急事件报警手动触发				
--	---	--	--	--	--

6012

		报警；支持按用户订阅告警类型； 14、支持资源级联（从下级平台资源获取汇总）；支持数据级联（下级平台数据全量上报）					
54	超高清解码器★	型号：ADU8809-E 品牌：宇视 产地：浙江杭州 1、★ 设备具有 2 个 10/100/1000M 自适应网口、3 个 HDMI 视频输入接口，9 个 HDMI 视频输出接口、2 个音频输入接口（1 个 3.5mm 音频输入+1 路凤凰端子音频输入）、2 个音频输出接口（1 个 3.5mm 音频输出+1 路凤凰端子音频输出）、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS485 接口、1 个 RS232 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口。设备采用采用 AC220V 供电，运行稳定可靠 2、★ 具有 3 路高清输入接口，每个接口都支持 3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080PI）（隔行扫描）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1280*720（720P）@60Hz、 3、具有 8 路高清输出接口，每个接口都支持输出 7680*4320@60/7680*4320@30/3840*2160@60/3840*2160@30/1920*1200@60/1920*1080@60/1280*720@60 等分辨率显示 4、支持 5 路音频输入，11 路音频输出 5、支持 3200W:8640×3840/8K:8192×4320/1200W:4000×3000/4K:4096×2160/6MP:3072×2048/5MP:2592×1944/4MP:2560×1440/3MP:2304×1296/1080P:1920×1080/720P:1280×720:CIF 分辨率解码；支持 CIF~3200W 任意分辨率解码 6、★ 单口最大解码能力:1 路 8K@60/12 路 1200W@20/12 路 3840x2160@30/48 路 1080P@30/96 路 720P@30 7、可对 9:16、16:9、4:3、3:4 等比	套	1	65000.00	65000.00	

6.01.2

		例视频图像解码输出并执行上墙操作 8、支持接入 IPC、NVR、键盘等类型设备，也可接入第三方厂商的 IPC 和 NVR，支持第三方私有码流同时解码上墙 9、可接入将传输协议设置为 GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2022、ONVIF 或 RTSP 的摄像机并进行解码上墙 10、支持自定义电视墙布局，并一键完成对整个电视墙的布局，可自定义行列数或选择固定布局，也支持一键关闭电视墙内所有窗口，可通过输入坐标、右键选择窗口大小进行开窗操作 11、设备应支持 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64 分屏 12、支持对输入的视频画面进行 90°，180°，270° 旋转显示 13、★设备的单个输出接口可支持 64 个窗口，整机可开 576 个窗口 14、支持查看设备的运行状态，CPU 使用率、温度等					
55	磁盘阵列	型号：VX1648-EB@XCZX-DZ 品牌：宇视 产地：浙江杭州 基础参数： 磁盘通道数：48，磁盘类型：SATA/SSD，（包含 33 块 20T 企业级硬盘） 磁盘阵列级别：支持 JBOD、RAID 0、1、5、6 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 CPU 处理器：Intel 64 位多核处理器，CPU 主频：4 核 2.0GHz 单控制器内存：8GB，内存类型：DDR4 网络接口：3 个千兆以太网接口 4 端口 2.5Gbps 以太网接口（选配） 2 端口万兆以太网接口（选配） 4 端口万兆以太网接口（选配）支持端口链路聚合、负载均衡， GB/Onvif 接入性能：ONVIF/GB 写入（启 MS）300 路 2M、回放 30 路 ONVIF（不启 MS）300 路 2M、回放 30	套	1	155000.00	155000.00	

6.01.03

		行供电，在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前 1s 的视频录像 8、自动识别磁盘的剩余空间容量；可根据用户的数据存储需求，划分多个容量不同的逻辑卷，并支持在线空间扩展，存储业务正常；可划分≥1024 个逻辑资源卷；单个逻辑资源卷容量为 64TB，并可扩容 9、可配置支持 1000 台设备接入；可配置支持 2000 路通道接入（含云端设备通道）； 10、★ 支持主机管理 20 台从机；支持通过国标协议接入上级平台无需平台管理服务参与，单台主机可管理视频和图片业务 11、 可将多台存储主机配置为集群管理方式，当某台存储主机发生故障时，备用存储主机可替换故障存储主机继续录像，业务不中断故障恢复后，录像业务自动切回原设备继续存储录像，业务不中断 12、 视频监控管理平台支持第三方报警主机的接入和报警联动；支持接收报警主机通道报警，如火警、窃警、救护报警等；					
56	显示器(键鼠)	型号：DS-AXF142P-W10HN/I5/22 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 酷睿 i5 12 代高性能多屏商用办公主机 台式电脑 全套整机 【100Hz】 SE27 英寸 2K 高清显示器 标准版 i5-12400 16G 内存 1T	套	1	5500.00	5500.00	
57	拼接屏	型号：MW5246-P3-D@A2 品牌：宇视 产地：浙江杭州 1、 亮度:≥500cd/m²，图像显示清晰度为 1050TVL，亮度鉴别等级为 11 级 2、 对比度:≥5000:1，动态对比度≥1000000:1 3、 背光功能检测:采用直下式 Mini LED 背光，支持智能背光控制，可根据图像调节局部背光源的亮度，支持一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保	套	6	4500.00	27000.00	

6.01.03

		效果 4、漏光检测:液晶拼接显示单元漏光$\leq 0.001\text{cd/m}^2$，屏幕无明显漏光现象 5、坏点率:液晶拼接显示单元出厂时亮点、暗点或其他坏点率须为0，且在最大亮度下运行3000小时后产生的坏点率不超过1ppm 6、十级灰阶校正技术:液晶拼接显示单元具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到85%，整墙拼接校正后，亮度误差$\leq \pm 10\text{nit}$，色坐标误差$\leq \pm 0.001$， 7、可视角度:垂直视角$\geq 178^\circ$，水平视角$\geq 178^\circ$ 8、拼接控制:液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持220块屏拼接显示 9、无边框显示:液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性。 10、视频输入与输出:液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160@60HZ，支持环出20路无信号延时和衰减 11、防撞击功能检测:屏幕具定防撞击功能，用500g表面光滑的钢球在大于0.7米的高度自由落体撞击，屏幕无损坏					
58	拼接屏支架	型号: HB-2009-T-B 品牌: 宇视 产地: 浙江杭州 产品配置: 左右上封板; 前封板, 后留空; 材质: 优质冷轧钢板(SPCC), 材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明: 无 颜色: 黑色	台	6	3500.00	21000.00	

6.01.2

		底座高度：800mm 弧度：0° 适用规模：不宜超过4行，5行及以上需要走（需支撑拉杆，后墙为承重墙），成本有上升 可范围：颜色，底座高度（≥200mm），后封板/后开门，前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板				
59	UPS	型号：DS-IUH1110E-K/T/DS-IUHB12120-J/ZX/DS-IUHA16X100-C/DS-IUHC17C1G-T/10 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 10KVA，高频塔式采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术具有体积小、性能高、可靠性高等特点； 额定容量：10000VA / 9000W 输入电压范围：80~275Vac 相数：单相三线 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：>0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% 整机效率：最高可达95% 功率因数：0.9（默认） 过载能力：115%-130%过载：10min；130%-150%过载：30s；150%以上过载：0.5s 电池电压：192-240V 可设置（默认16节） 输出方式（塔式）：接线排 工作温度：-5~40℃ 海拔高度：≤1000米，超过指定海拔高度时，按照国标要求降容。 告警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 通信功能：RS232，EPO（标配），可选配USB、SNMP、干接点等 尺寸(W*D*H)：190×422×337 mm	套	1	45000.00	45000.00

6.01

		净重: 12.5kg 配套 16 组电池, 后备供电 2 小时					
60	广播系统设备材料清单(管线、设备)					0.00	
61	景观定压草坪音响	型号: DS-KBS3200-CL 品牌: 海康威视 产地: 浙江杭州 技术参数: 1. 功率: 20W 2. 输入电压: 70V/100V 3. 灵敏度: 95dB 4. 频响: 80-16KHz 5. 尺寸: 200*210*210mm	套	83	500.00	41500.00	
62	IP 网络音柱	型号: DS-QA6C300 品牌: 海康威视 产地: 浙江杭州 功能特点: 1. 网络音频解码、数字功放、扬声器一体化设计; 2. 采用航空铝外壳和 ABS 工程塑料上下盖, 防水防锈, 经久耐用; 3. 内置高保真扬声器及立体声数字功率放大器; 4. 可实现网络远程控制管理, 监听音柱工作状态, 操作维护更方便; 5. 可通过服务软件远程音量调节; 6. 与主流监控摄像头进行视频联动; 7. 内置网络硬件音频解码模块, 可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号; 8. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由; 9. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构; 10. 1 个复位键: 具有一键复位功能。 技术参数: 1. 输入电源: AC220V/50Hz; 2. 网络接口: RJ45; 3. 网络通讯协议: TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP; 4. 低音喇叭: 4" *3; 5. 高音喇叭: 3" *1; 6. 额定功率: 30W;	套	2	1800.00	3600.00	

6. 灵敏度: 91dB;
7. 频率响应: 100Hz-18KHz;
8. 功耗: ≤35W;
9. 尺寸: ≥148*≥101*≥640mm;
10. 重量: 4Kg。

		7. 灵敏度: 91dB; 8. 频率响应: 100Hz-18KHz; 9. 功耗: ≤35W; 10. 尺寸: ≥148*≥101*≥640mm; 11. 重量: 4Kg。					
63	光电交换机	型号: DS-3E0510HP-S 品牌: 海康威视 产地: 浙江杭州 提供 2 个千兆 Hi-PoE 电口, 6 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口 Hi-PoE 口支持 IEEE 802.3at/af/bt PoE 口支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: Hi-PoE 端口 90W, PoE 端口 30W 整机最大供电功率: 230W 交换容量: 20Gbps 包转发率: 14.88Mpps 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 供电方式: AC220V 安装方式: 机架式	套	2	1500.00	3000.00	
64	IP 网络寻呼话筒	型号: DS-QA6IP01 品牌: 海康威视 产地: 浙江杭州 功能特点: 专业控制台设计, 坚固耐用; 具有 7 寸数字真彩显示屏, 电容式触摸屏; 内置 3W 扬声器和话筒咪头, 用于免提通话、接收广播和监听; 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播; 支持一键报警功能, 一键广播到预设分区; 支持来电/去电显示功能, 具有常用通信电话簿查询功能; 内置 Flash 存储, 可以存储音频、配置信息及备份, 支持远程修改和升级;	套	1	2300.00	2300.00	

65012

		标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 产品参数： 显示器：7 寸（1024*600）横屏 内置喇叭：8Ω 3W 接口：1 路网口，1 路 RS232 串口，1 路线路输入，1 路线路输出 网络通讯协议：TCP、UDP 音频格式：MP3 采样率：8K~44KHz 传输速率：10/100Mbps 音频模式：16 位立体声 CD 音质 输出频率：20Hz~16KHz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：>70dB 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：10%~90% 功耗：≤20W 输入电源：DC 12V/1A 尺寸：机身 300*180*115mm，咪杆：425mm 净重：1.5Kg 毛重：2.3Kg				
65	IP 网络广播服务器	型号：DS-QAG6MM17G1 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 功能特点： 1. 工业级机箱，良好的内部散热设计， 2. 配置 17.3 英寸高清触摸显示屏，高效低耗的 Intel I5 CPU 处理器，240G 大容量固态硬盘，8G 内存， 3. 选配内置 8 路交换机功能， 4. 可扩展 WIFI 模块功能， 5. 暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观。 6. 6 个 USB 接口（前面板带 2 个 USB 接口，后面板带 4 个 USB 接口。 7. 1 个 VGA 接口可外接显示设备， 8. 定时自动开关机维护功能。 9. 1 路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出。 10. 选配自带扬声器监听功能。 11. 安装系统控制软件组成系统的管理	台	1	23000.00	23000.00

66012

		控制中心，开机系统即可自动运行，统一管理所有终端，包括 IP 寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，软件界面操作直观； 12. 能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； 13. 标准 RJ45 网络接口，支持千兆/百兆网传输，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 14. 支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术参数： 1. 1 路话筒输入，1 路线路输入，1 路线路输出 2. 6 个 USB 接口（前面板带 2 个 USB 接口，后面板带 4 个 USB 接口） 3. 1 个 VGA 接口可外接显示设备 4. 尺寸：≥484×≥340×≥325（mm） 5. 电源：AC 220V 6. 功耗：230W 7. 重量：≥15kg				
66	无线网桥	型号：DS-3WF0EC-2N/D(B) 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 5KM 2.4G 室外网桥 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 网络协议：NTP（网络校时）；SADP（自动搜索 IP 地址）；HTTPS（Web 管理）；SSH（调试） LED 指示灯：PWR 电源指示灯；LAN 口指示灯；信号强度指示灯 设备维护：支持 WEB、客户端和 APP 管理，支持 Syslog 和控制台信息，支持终端识别、终端准入 无线传输距离：5000 m	对	2	750.00	1500.00

6
7012

	组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n (2*2 MIMO 300 Mbps) 工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 垂直天线角度：65° ± 5° 接收灵敏度：-87 ± 2dB @11Mbps 最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 配对方式：成对 带机量：100 米支持：22 路 2MP IPC 或 11 路 4MP IPC 或 7 路 6MP IPC； 200 米支持：20 路 2MP IPC 或 10 路 4MP IPC 或 6 路 6MP IPC； 500 米支持：12 路 2MP IPC 或 6 路 4MP IPC 或 4 路 6MP IPC； 1 公里支持：8 路 2MP IPC 或 4 路 4MP IPC 或 3 路 6MP IPC； PoE 受电距离：60 m 网络接口类型：2 个 RJ45 , 10/100 Mbps 自适应 信道宽度：10/20/40 MHz 工作场景：中心端/摄像机端 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 管理方式：Web, 4200 客户端, 易调试 APP 系统日志：海康私有 log 机制、syslog Firmware 更新：WEB、客户端和 APP 更新 应用功能：支持智能频谱管理, 支持故障自愈 电源输入：12~24 VDC 外形尺寸（宽×深×高）（mm）： 92mm*58mm*187mm 重量：250g 以内（仅单台设备本身） 包装尺寸：256mm*86mm*228mm 工作温度：-30℃~70℃ 工作湿度：5% RH~95% RH 不凝结 存储温度：-40℃~80℃ 存储湿度：5% RH~95% RH 不凝结 安装方式：抱杆 供电方式：DC12V 1A 电源适配器+百兆				
--	--	--	--	--	--

67012

		POE 注入器 装箱形式：成对装					
67	IP 网络功放	型号：DS-KBA6650 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 功能特点： 1. 带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号 1 分钟，功放待机，待机功耗≤5W； 2. 带直通、节能转换开关，自由切换； 3. 采用全新 D 类数字功放，效率达 90% 以上； 4. 额定功率：650W； 5. 100V、70V 定压输出或 4-16 欧定阻输出； 6. 2 路话筒输入，3 路 AUX 输入，1 路混合输出； 7. 各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 8. 条形电平指示带； 9. 数字式短路保护技术、新型智能直流风机控制技术、动态限幅保护技术； 10. 与网络摄像头实现视频联动； 11. 具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 12. 网络功放接受网络 AI 语音智能呼叫功能； 13. 内置网络音频解码模块，可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号； 14. 标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15. 支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16. 本产品在高温+55℃和低温-20℃时能稳定工作； 技术参数： 1. 辅助输出：大于 700mV； 2. 输入灵敏度：MIC1、2:10mv，AUX1、2、3:600mv 不平衡； 3. 频响：100Hz-18KHz； 4. 总谐波失真：≤1%；	套	2	8500.00	17000.00	

6.01.03

		5. 信噪比: AUX1、2、3:70dB; 6. 音量调节: 低音:±7dB (100Hz) , 高音:±7dB (10KHz) ; 7. 额定功率: 650W; 8. 默音功能: MIC1 输入覆盖其他输入; 9. 电源: AC 220V/50Hz; 10. 外型尺寸: 485*382*88mm; 11. 净重: 11Kg, 毛重: 12.5Kg; 12. 功耗: 800W;				
68	IP 网络功放	型号: DS-KBA6650 品牌: 海康威视 产地: 浙江杭州 功能特点: 1. 带节能检测模块, 有信号输入时功放启动, 无信号 1 分钟, 功放待机, 待机功耗≤5W; 2. 带直通、节能转换开关, 自由切换; 3. 采用全新 D 类数字功放, 效率达 90% 以上; 4. 额定功率: 650W; 5. 100V、70V 定压输出或 4-16 欧定阻输出; 6. 2 路话筒输入, 3 路 AUX 输入, 1 路混合输出; 7. 各输入通道独立音量控制, 高、低音调制控制; 8. 条形电平指示带; 9. 数字式短路保护技术、新型智能直流风机控制技术、动态限幅保护技术; 10. 与网络摄像头实现视频联动; 11. 具有文字广播模块, 接收输入文字内容自动进行广播; 12. 网络功放接受网络 AI 语音智能呼叫功能; 13. 内置网络音频解码模块, 可实现 320kbps 网络化传输 16 位 CD 音质的高品质 MP3 音频信号; 14. 标准 RJ45 网络接口, 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由; 15. 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 16. 本产品在高温+55℃和低温-20℃时	套	1	8500.00	8500.00

6. 和 2. 号

		能稳定工作； 技术参数： 1. 辅助输出：大于 700mV； 2. 输入灵敏度：MIC1、2:10mv， AUX1、2、3:600mv 不平衡； 3. 频响：100Hz-18KHz； 4. 总谐波失真：$\leq 1\%$； 5. 信噪比：AUX1、2、3:70dB； 6. 音量调节：低音：$\pm 7dB$（100Hz），高音：$\pm 7dB$（10KHz）； 7. 额定功率：650W； 8. 默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 9. 电源：AC 220V/50Hz； 10. 外型尺寸：485*382*88mm； 11. 净重：11Kg，毛重：12.5Kg； 12. 功耗：800W。					
69	电源时序器	型号：DS-65A2T0016 品牌：海康威视 产地：浙江杭州 功能特点： 1. 16 路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个用电系统运行时的稳定性； 2. 额定输出电压：交流 220V，50Hz； 3. 额定输出电流：30A； 4. 可控制电源：16 路； 5. 每路动作延时时间：1 秒； 6. 可以通过定时主机自动开启或关闭； 7. 采用 2U 机架式结构，防锈铝质黑色拉丝面板。 技术参数： 1. 电源：AC 220-240V/50-60Hz 2. 功耗：50W 3. 机器尺寸：$\geq 482 * \geq 375 * \geq 88mm$ 4. 净重：6.5Kg	套	1	4500.00	4500.00	
70	室外超五类百兆双屏蔽网线	品牌：海康威视 产地：浙江杭州 室外超五类百兆双屏蔽网线：室外超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线, 24AWG, 工作温度为-20~60℃ 标准：符合 ISO/IEC 11801、	箱	1	880.00	880.00	

		TIA-568-C. 2、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行超 5 类线缆 100MHz 标准; 标准装箱长度: 305m±1.5m; 芯线规格: 24AWG, 无氧铜; 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;					
71	音频信号线	型号: RVV2*1.0 品牌: 宁鑫 产地: 陕西太原 导体类型: 无氧铜 护套类型: PVC 线缆芯数: 2 芯 线缆类型 (电源线): RVV 屏蔽性能: 屏蔽 标称截面积: 1mm ²	箱	12	260.00	3120.00	
72	室外单模四芯光纤	品牌: 弘毅光 产地: 河南濮阳 4 芯单模金属加强件光缆室外 1. 采用中心束管式结构, 抗拉、抗压, 具有良好的机械性能; 2. 外护套采用聚乙烯 PE 料, 添加 UV 防晒材料, 具有抗 UV、耐高低温、不易老化;	米	200	1.50	300.00	
73	可挠金属软管	型号: $\phi 25$ 品牌: 定制 产地: 新疆和田	米	200	1.30	260.00	
74	穿线管	型号: PE $\phi 25$ 品牌: 定制 产地: 新疆和田	米	2500	1.80	4500.00	
75	穿线管	型号: SC50 品牌: 定制 产地: 新疆和田	米	100	8.00	800.00	
76	小计					5607520.00	

投标单位: 新疆方太利通电子科技有限公司 (法人公章)

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章): _____

日期：2025 年 6 月 22 日

吴雪峰

