

三、开标一览表

标段名称：皮山县预备费-皮山县委党校培训设施场地设备维修改造提升
项目（二次）（包一）
标段编号：PSXZC2025-035-01 号-2

投标人名称	新疆和盛建设工程有限公司
投标报价（元）	大写：人民币 <u>贰佰伍拾万零陆仟零叁拾元整元</u> 小写：¥ <u>2506030.00元</u>
合同履约期限	合同签订后 30 天完成所有供货（具体以合同签订为准）
交货地点	甲方指定地点
保证金缴纳方式	电汇
备注	1、以人民币计算（含税），投标人应在开标一览表中表明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝； 3、报价为含税金额，税票为增值税专用发票。 4、大写标注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

注：1、本表格式不得更改，投标单位只能按要求填报，否则将被视为无效。
2、投标一览表中投标单价总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。
3、以上报价含一切费用，是指货物经验收交付采购人使用的价格。

投标单位：新疆和盛建设工程有限公司（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

2025年6月23日



谢梁山

投标报价明细表

标段名称：皮山县预备费-皮山县委党校培训设施场地设备维修改造提升 项目（二次）（包一）

标段编号：PSXZC2025-035-01 号-2

序号	标的名称	规格及 要求	单位	数量	品牌、型号、产地	单价（元）	总价（元）	备注
1	音响系统	1、专业一体化壁挂式设计，外观采用ABS抗摔材料，弧形发射面设计，声音清晰洪亮，覆盖角度广。 2、喇叭采用5.5寸布盆低音，20芯3寸蚕丝膜高音，中频与高频具备良好的衔接性。 3、四种安装方式可选，U形支架横装、U形支架竖装、V形支架75° 辐射角度安装、葫芦孔壁装。 4、接口≥1路线路输入，≥1路麦克风输入，并带 独立音量调节功能。≥1组功率输出，≥1组天线接口。（提供设备接口图） 5、带1个电源开关，在需要时可关闭音箱电源，保障系统安全运行。 6、1路≥30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 7、带1.2G数字无线发射器（无线话筒），2小时充足电可持续续航时间≥12h。 8、无线发射器支持远距离电子激光教鞭、无线翻页。发射器带LCD液晶屏，显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。 9、输出功率：30W（额定）/60W（峰值） 10、信噪比：≥90dB 11、喇叭单元：5.5"×1低音单元；3"×1高音单元 12、频率响应：60Hz-18KHz 13、灵敏度：97dB±3dB 14、头戴式有线麦克风，扩音器通用耳麦，线长约 1 米，持久不变形经济耐用，双手释放佩戴舒适3.5MM 插头兼容市面上大部分设备，使用方便即插 即用。 15. 自带配套辅助音响，采用加厚ABS材质外盒，优质铝网面罩，两层防水线圈设计	套	12	特美声、JT18-66、广州市	12200	146400	/
2	直饮机	温开水流量：150L/H； 输入电压：220V/50HZ； 额定容量：30L； 电源：2 相 3 线； 出水设计：一开三温开； 智能控制：智能 LED 显示屏/定时开关/滤芯更换提醒/开水直饮水一机两用； 材质：触摸式按键；不锈钢 360 ° 烤漆工艺；钢化 玻璃面板。 技术：步进式加热技术，沸腾只需一次；多档位加 热满足瞬间连续用水；低废水系统纯废水3:1 节水 算法；内置 5 级 RO 反渗透净化。	台	3	水之园、SY-4K、广州市	3200	9600	/
3	讲桌	1、颜色：胡桃色 尺寸为：1600*600*1000mm 2、基材：E1级优质绿色环保型中密度纤维板，达 国际E1级标准，甲醛含量≤4mg/100g,板材干燥处 理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处 理，永久不变形。 3、饰面：天然实木贴片，厚度≥0.6mm，经过7-9 道涂研工艺处理。 4、油漆：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度 ≥3H。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不 变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、 易清洁；采用高级环保胶粘剂， 5. 配件：五金连接件，合金基材，表面镀锌或镀镍， 经防锈处理，接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。 6、有害物质含量符合国际E1级含量要求。	张	12	圣斯顿、GL-Z169A、四川成都	600	7200	/

4	桌子1	1、颜色：胡桃色 尺寸为：1200*400*760mm 2、基材：E1级优质绿色环保型中密度纤维板，达国际E1级标准，甲醛含量$\leq 4\text{mg}/100\text{g}$，板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形。 3、饰面：天然实木贴片，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过7-9道涂研工艺处理。 4、油漆：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度$\geq 3\text{H}$。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂， 5、配件：五金连接件，合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理，接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。 6、有害物质含量符合国际E1级含量要求。	张	324	圣斯顿、 GL-Z1407A 、四川成都	520	16848 0	/
5	马头椅	1、颜色为：胡桃色 尺寸为：450*740*1050mm 扶手基材颜色：实木 2、面料：采用环保皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久，皮面厚度1.3~1.5mm，撕裂强度$\geq 35\text{N}/\text{mm}$，断裂伸长率$\leq 80\%$； 3、海绵采用优质阻燃高密度高弹PU泡棉，密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，阻燃性能测试达到国家标准，回弹力$\geq 50\%$，符合人体工程学原理要求； 4、压力300公斤无破坏现象， 5、优质实木脚架，油漆喷涂为：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度$\geq 3\text{H}$。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁； 6、脚架：实木	把	1750	圣斯顿、 GL-Z19、四 川成都	320	56000 0	/
6	桌子2	1、颜色：胡桃色 尺寸为：1400*500*760mm 2、基材：E1级优质绿色环保型中密度纤维板，达国际E1级标准，甲醛含量$\leq 4\text{mg}/100\text{g}$，板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形。 3、饰面：天然实木贴片，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过7-9道涂研工艺处理。 4、油漆：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度$\geq 3\text{H}$。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂， 5、配件：五金连接件，合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理；接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。 6、有害物质含量符合国际E1级含量要求。	张	551	圣斯顿、 GL-Z1903A 、四川成都	590	32509 0	/
7	主席椅	1.颜色：胡桃色 尺寸为：1200*700*650mm 颜色：胡桃色 椅架：采用实木制作，木材含水率小于7%，经过防虫、防腐蚀处理，无结疤，强度高，韧性好，表面亚光，持久防火防水，不变形，底板下加固三根50mm左右的实木衬，用以支撑座板。 2.座板：为大于20mm厚的多层夹板，经过热压成型。 3.椅面：采用高档西皮，防潮、防腐、防皱，皮面细腻柔软，手感舒适，耐拉力，结实耐用。 4.海绵：采用一次成型阻燃PU发泡高弹力海绵，密度达45 kg/m³，回弹力达90%，久压不变形，软硬适中，无添加再生棉，透气性好。 5.扶手：实木扶手，经过耐酸碱处理，防腐蚀、防火、防水、耐磨、不变形，表面亚光效果。 6.五金件：采用优质五金件紧固，并设有角木四角加固，稳定性好。	把	216	圣斯顿、 GL-Z016、 四川成都	480	10368 0	/
8	主席桌	1、颜色：胡桃色 尺寸为：1400*600*740mm 2、基材：E1级优质绿色环保型中密度纤维板，达国际E1级标准，甲醛含量$\leq 4\text{mg}/100\text{g}$，板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形。 3、饰面：天然实木贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，经过7-9道涂研工艺处理。 4、油漆：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度$\geq 3\text{H}$。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂， 5、配件：五金连接件，合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理，接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。 6、有害物质含量符合国际E1级含量要求。	张	76	圣斯顿、 GL-Z1867A 、四川成都	600	45600	/

9	手机屏蔽柜	优质冷轧钢板，表面静电粉末喷塑处理，具有屏蔽功能、防潮、防锈、防静电的特性（120-200格）	个	5	冠度、Gd162、河南洛阳	220	1100	/
10	窗帘	1. 尺寸：单个具体尺寸根据甲方需求定制 2. 材质：窗帘布料符合标准GB17591-2006装饰用货物B，折光率 $\geq 95\%$ ，阻燃，环保，遮光化纤布 1: 2 配比，四边缝边，滑轨安装。（高度根据实际有的窗户的位置来计算） 3. 颜色：根据甲方要求定制； 4. 滑轨：铝合金（6063 T5级优先），化学成分及力学性能符合GB/T 5237.4-2017，尼龙或消音橡胶包裹，4轮以上轴承结构	m ²	2024.2	铭聚布艺、MJB Y16、四川成都	75	151815	/
11	电动窗帘	1. 尺寸：单个具体尺寸根据甲方需求定制 2. 材质：窗帘布料符合标准GB17591-2006装饰用货物B，折光率 $\geq 95\%$ ，阻燃，环保，遮光化纤布 1: 2 配比，四边缝边，滑轨安装。（高度根据实际有的窗户的位置来计算） 3. 颜色：根据甲方要求定制； 4. 电机扭矩： $\geq 3.0\text{Nm}$ 噪音水平： $\leq 30\text{dB}$ 轨道类型：直轨加厚铝镁合金，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 滑轮：尼龙包裹 轴承（静音顺滑）面料：窗帘布料符合标准GB17591-2006装饰用货物B	m ²	382.4	铭聚布艺、MJB Y108、四川成都	90	34416	/
12	大会议桌	1、颜色尺寸：胡桃色；尺寸 $\geq 7000*2000*760\text{mm}$ ； 2、基材：E1级优质绿色环保型中密度纤维板，达国际E1级标准，甲醛含量 $\leq 4\text{mg}/100\text{g}$ ，板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形。 3、饰面：天然实木贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，经过7-9道涂研工艺处理，中间采用异形磨砂玻璃，美观大方。 4、油漆：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度 $\geq 3\text{H}$ 。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂， 5. 配件：五金连接件，合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理，接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。 6、有害物质含量符合国际E1级含量要求。	张	1	圣斯顿、GL-Z1603A、四川成都	8000	8000	/
13	人行道闸	摆闸：双向通行，支持无障碍通道，外观大气 机箱材质：304不锈钢（防锈、耐用，符合政府单位形象） 防暴设计（全高转闸/平移闸，防破坏） 表面处理：拉丝/喷砂（防指纹，易清洁） (3) 通行控制 通行速度：20~40人/分钟（摆闸/翼闸） 通道宽度：标准600~900mm（无障碍通道 $\geq 1000\text{mm}$ ） 开闸方式： 刷卡（IC卡、身份证读卡） 人脸识别（对接公安系统） 2. 安全与防护标准 防尾随：双红外/多光束检测（GA/T 1093标准）防夹功能：机械+红外双重保护（防止夹伤） 紧急模式：断电自动开闸（消防联动） 防冲撞：电机过载保护（防止暴力破坏） 报警功能：非法闯入、强行通过、故障报警 3. 智能化管理 (1) 系统对接 对接政务系统：支持公安数据库联动 数据记录：通行记录存储（含人脸/身份证信息，可追溯） (2) 扩展功能 人证比对：身份证+人脸双重核验（公安标准） 4. 电气与环境适应性 电源：AC 220V $\pm 10\%$ ，50Hz（备用电池 ≥ 2 小时） 防护等级：IP54（室内）/ IP65（室外）	套	1	道闸防砸雷达、BR7901C、广东深圳	26000	26000	/



		工作温度：-30℃~70℃（北方需防冻设计） 抗电磁干扰：符合GB/T 17626注意事项 合规性：需符合《GB 16796-2009 安全防范报警设备》和地方政府要求。 数据安全：人脸/身份证信息存储需符合《网络安全法》和《个人信息保护法》。 售后维护：确保快速响应（含安装调试）						
14	变压器	800KVA 箱变，根据功率因素、负载波动、环境温度 综合选型至少包含两组组高压柜一组低压柜（允许 专业分包，需具有相应资质的安装单位进行安装） 电缆长度 箱变→教学楼AP1 YJV-2(4×185) 2根×81m=162m 箱变→教学楼AP2 YJV-2(4×150) 2根×81m=162m 箱变→教学楼APEA YJV-4×25 81m	台	1	中电、CEEg-13-m、南京江宁	150000	150000	/
15	大门口伸缩门	门体尺寸：长度：10米（单槓）*2，高度：1.6~1.8 米（可根据门洞定制） 材质类型：铝合金（6605-T5 级）或不锈钢（304 级），厚度≥1.0mm 门排间距320~350mm，确保结构稳定，减少运行噪音 电机性能：功率≥370W（适配门长），电子软启动 防抖动，支持热保护防烧毁，噪音≤55dB 电压/频率：220V/50Hz，停电时可切换手动离合操作 控制方式：标配双遥控器（距离≥30m），支持手柄 联控、433MHz 无线遥控； 导向系统：无轨磁力导航，适应-20℃低温（无脱轨 风险） 显示屏：高亮度LED屏（支持滚动显示，含COM接口） 防撞装置：红外线双探头（探测距离30~50cm），遇阻自动返回	套	1	彩鲸、CJ-ssm015、江苏	26000	26000	/
16	监控设备	室外枪机：32个 分辨率：至少1080P（1920×1080），确保画面清晰。 帧率：25/30 fps（流畅无拖影），重要区域可提高至60 fps。 编码格式：H.265（节省存储空间）。 夜视功能：红外夜视（有效距离10-30米）或全彩夜视（低照度下保持彩色画面）。 视角范围：广角（110°~140°）或变焦镜头（可调焦距，覆盖重点区域）。 2. 存储参数 存储时长：至少90天。 存储方式：NVR（本地存储）+ 云存储（双重备份，防破坏）。 覆盖模式：循环录制（自动覆盖最旧内容）或事件触发录制。 3. 智能分析功能移动侦测：划定敏感区域，触发报警或录制。 人脸识别：识别值班人员或陌生人。 行为分析：如长时间静止、闯入、物品遗留等。 声音检测：异常声响（如玻璃破碎、大声呼救）触发告警。 4. 网络与安全参数 网络带宽：多摄像头时需保证带宽（每路1080P约4-8 Mbps）。 加密传输：HTTPS/RTMP 加密，防止数据劫持。访问权限：分级管理（管理员、操作员、只读用户）。 5. 报警联动参数 触发条件：移动侦测、遮挡、断网、存储异常等。报警方式：声光报警、手机推送（如APP/短信）、联动门禁系统。报警记录：保存报警时间、位置、截图/视频片段。 6. 环境适应性参数 温湿度范围：-10℃~50℃。 防尘防水：IP66或以上。 室内球机：12个 分辨率：分辨率≥400万像素（2560×1440）	个	44	 镭威视、Luowice、广州	9800	431200	/

		- 最低照度：彩色0.001Lux (F1.0)，支持红外补光（距离≥30m） - 宽动态≥120dB，支持强光抑制/3D降噪 - 智能分析：人脸抓拍、区域入侵、徘徊检测。 帧率：25/30 fps（流畅无拖影），重要区域可提高至60 fps。 编码格式：H.265（节省存储空间）。 夜视功能：红外夜视（有效距离10-30米）或全彩夜视（低照度下保持彩色画面）。 2. 存储参数 存储时长：至少90天。 存储方式：NVR（本地存储）+ 云存储（双重备份，防破坏）。 覆盖模式：循环录制（自动覆盖最旧内容）或事件触发录制。 3. 智能分析功能移动侦测：划定敏感区域，触发报警或录制。 人脸抓拍、区域入侵、徘徊检测 4. 网络与安全参数 网络带宽：多摄像头时需保证带宽（每路1080P约4-8 Mbps）。 加密传输：HTTPS/RTMP加密，防止数据劫持。访问权限：分级管理（管理员、操作员、只读用户）。 5. 报警联动参数 触发条件：移动侦测、遮挡、断网、存储异常等。报警方式：声光报警、手机推送（如APP/短信）、联动门禁系统。报警记录：保存报警时间、位置、截图/视频片段。 6. 环境适应性参数 温湿度范围：-10℃~50℃。 防尘防水：IP66或以上。							
17	水泥预制板房	尺寸：5m*7m*2个 混凝土强度等级：C30 钢筋种类及含量：HRB400 层高：3米 包含：运输、安装、外墙装修（外墙真石漆（详见效果图）、铝合金门窗安装、入户门安装配套桌椅、板凳、空调），内墙装修等	m²	70	温以嘉、YJ-05、库尔勒	1600	112000	/	
18	路灯	太阳能 1. 太阳能板功率：80w，多晶硅，转换率18.5%以上 2. 锂电池容量：40AH三元锂电； 3. 灯头功率40w，单颗流明为120lm，显指80 4. 灯杆高度6m，上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，整体热镀锌后进行全树脂喷塑 5. 预埋件对角尺寸为260*260*16 6. 工作时间：每晚亮8小时，4-5个阴雨天接电： 1. 灯头功率40w，单颗流明为120lm，显指80 2. 灯杆高度6m，上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，整体热镀锌后进行全树脂喷塑 3. 预埋件对角尺寸为260*260*16 注：太阳能路灯15个、接电路灯15个	个	30	普鸣、100692、中山	1200	36000	/	
19	布沙发单座	框架：桦木实木，主梁厚度≥2.5cm 填充：高密度海绵（≥30 kg/m³）+ 乳胶层 面料：棉麻/绒布（色牢度4级以上，抗起球）	个	20	宜洛、YL-S136B-2、佛山市	1600	32000	/	
20	方形茶几	1、颜色：胡桃色 尺寸为：600*600*450mm 2、基材：E1级优质绿色环保型中密度纤维板，达国际E1级标准，甲醛含量≤4mg/100g，板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，永久不变形。 3、饰面：天然实木贴面，厚度≥0.6mm，经过7-9道涂研工艺处理。 4、油漆：优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂， 5. 配件：五金连接件，合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理，接合处无崩茬或松动、无透钉漏钉现象。 6、有害物质含量符合国际E1级含量要求。	张	15	适航、88茶几、佛山市	720	10800	/	



21	保温不锈钢水壶	1、容量：2100ml 2、内胆材质：304 不锈钢 3、外壳材质：304 不锈钢 4、接触液体塑件材质：食品级PP（聚丙烯） 5、密封材质：食品级硅胶（甲基乙烯基） 6. 颜色：钢本色、木制手柄	个	100	慕馨、慕馨42号、成都	86	8600	/
22	瓷茶杯	1、尺寸：高100mm，杯口直径80mm。 2、材质：陶瓷 3、颜色：白色	个	100	慕馨、慕馨21号、成都	100	10000	/
23	玻璃方形烟灰缸	1、尺寸：150*150mm 2、材质：玻璃 3、颜色：透明	个	30	妙语诺、XGX8PkteNr23813、和田	15	450	/
24	桌套	绿色桌套	个	500	铭聚布艺、MJB Y38、四川成都	12	6000	/
25	椅套	白色椅套	个	1000	铭聚布艺、MJB Y88、四川成都	19	19000	/
26	茶杯消毒柜	1. 尺寸：≥1200*660*1730mm 2. 功率：≥1800W，220V/50Hz，3. 安装方式：立式； 4. 面板材质：钢化玻璃； 5. 结构形式：双门， 6. 内观：层架，每个门各五个层架，内外不锈钢箱体， 7. 消毒方式：臭氧+红外线中温， 8. 消毒容量：900L	个	1	德派龙、DPL-YTP-750B2、佛山市	299	299	/
27	桌签	1、尺寸：105*220mm 2、材质：亚克力板 3、颜色：透明	个	500	致境、100053736、山东	3	1500	/
28	舞台系统	包含幕布4块，瞻慕1块 舞台尺寸：长22.5米宽7.25米 幕布颜色：黄色、正红、酒红、墨绿 舞台灯光系统1套（不少于20盏） 舞台置物柜：20米长*0.6宽*0.6米高，上部开洞 放置红旗（具体要求根据现场实际和甲方需求定制）	套	1	先科、K-88、佛山市	7800	7800	/
29	宣传物料	标识牌（镀锌板材料 5个字 每个字直径不小于1.5m）、喷绘布（不少于120m²）、广告字（材质：亚克力板 不少于40m²）、背景墙（16个字，每个 不少于0.6m）等（具体要求根据现场实际和甲方需求定制）	套	1	星翔宇、61016、和田	2000	2000	/
30	国旗台配套	国旗台、杆（1套3m*3m）、国旗（1面2号国旗）、国徽（1个100cm）、花岗岩路障石球（30个60cm）红旗（10个6m高）等	套	1	和盛、3m*3m、皮山县	65000	65000	/
合计总价（元）		人民币小写：2506030.00元、大写：贰佰伍拾万零陆仟零叁拾元整						

（报价项目填报不下的，可自行扩展）

注：1、若获得中标资格并与采购人签署供货合同，由于报价遗漏造成在供货、等工作中出现费用的增加，均由中标投标人自行承担，采购人将不再支付任何额外费用。



2、投标人必须填写报价明细表且明细表中需包含采购需求表中所有内容，否则将 导致投标被拒绝。

3、投标报价明细表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

投标单位（公章）：新疆利盛建设工程有限公司

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

2025年6月23日



谢梁山