

### 1.3 投标报价明细表

项目名称: 霍尔果斯市智慧广电固边工程

项目编号: HEGSCG-2023GK-22号

金额单位: 元

序号	货物名称	制造商、原产地	品牌型号	投标参数	单位及数量	单价	合计	备注
1	光(电)缆工程施工测量	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:光(电)缆工程施工测量	1项	132353.44	132353.44	
2	电缆沟	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:电缆沟挖填	1150m <sup>3</sup>	80	92000	
3	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:平原地区敷设埋式光缆 2.规格:GYTS-12芯	2076m	36.5	75774	
4	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:平原地区敷设埋式光缆 2.规格:GYTS-24芯	714m	36.8	26275.2	
5	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:平原地区敷设埋式光缆 2.规格:GYTS-48芯	902m	38	34276	

6	电缆保护管	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:铺管保护 2.材质:塑料管 $\phi$ 32	2152m	10	21520	
7	电缆保护管	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:铺管保护 2.材质:塑料管 $\phi$ 63	590m	20	11800	
8	木电杆	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:立8.0米木电杆平原 综合土 梢径 $\phi$ 140mm	758根	570	432060	
9	木电杆	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:立10米木电杆 平原 综合土 梢径 $\phi$ 140mm	53根	600	31800	
10	木电杆	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:立12米品接杆 平原 综合土 梢径 $\phi$ 140mm	2根	1000	2000	
11	拉线	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:拉线 2.规格:木杆另缠法装7/2.2 单股拉线 综合土/水泥拉线 盘 400 $\times$ 800	158组	230	36340	
12	拉线	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:拉线 2.规格:木杆另缠法装7/2.6 单股拉线 平原综合土/水 泥拉线盘 400 $\times$ 800	135组	230	31050	
13	拉线隔电子	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:拉线隔电子	293组	10	2930	

14	拉线警示保护管	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:拉线警示保护管	293组	130	38090	
15	电杆地线	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:电杆地线 直埋式	208组	110	22880	
16	预留缆架	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:预留缆架	330组	110	36300	
17	电缆保护管	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:过电力保护管	400m	35	14000	
18	跨路警示管	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:跨路警示管	230m	65	14950	
19	导线架设	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:木电杆架设7/2.2吊线 平原	47.201km	3500	165203.5	
20	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:架设自承式蝶形光缆	320770m	3.35	1074579.5	
21	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:挂钩法架设架空光缆 平原 GYTS 12芯	16854m	5	84270	
22	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:挂钩法架设架空光缆 平原 GYTS 24芯	44705m	5.3	236936.5	

23	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:挂钩法架设架空光缆 平原 GYTS 48芯	11520m	7.5	86400	
24	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:敷设管道光缆 12芯以下	22618m	5	113090	
25	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:敷设管道光缆 24芯以下	14856m	5.3	78736.8	
26	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:敷设管道光缆 48芯以下	10908m	7.5	81810	
27	开孔(打洞)	中国广电新疆公司	中国广电	1.部位:墙体打洞	40个	30	1200	
28	开孔(打洞)	中国广电新疆公司	中国广电	1.部位:楼板打洞	800个	25	20000	
29	套管	国产	国标	1.名称、类型:套管	149个	20	2980	
30	进局光(电)缆防水封堵	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:进局光(电)缆防水封堵	5处	25	125	
31	尾纤	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.规格:穿放引上光缆GYTS 24芯	228根	155	35340	

32	尾纤	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.规格:穿放引上光缆GYTS 48芯	21根	155	3255	
33	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:架设吊线式墙壁光缆 GYTS 12芯	506m	5	2530	
34	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:架设吊线式墙壁光缆 GYTS 24芯	138m	5.3	731.4	
35	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:架设吊线式墙壁光缆 GYTS 48芯	45m	7.5	337.5	
36	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:布放钉固式墙壁光缆 GYTS 12芯	7082m	5	35410	
37	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:布放钉固式墙壁光缆 GYTS 24芯	1872m	5.3	9921.6	



38	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:布放钉固式墙壁光缆 GYTS 48芯	455m	7.5	3412.5	
39	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:桥架、线槽、网络地板内明布光缆 12芯	10389m	5	51945	
40	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:桥架、线槽、网络地板内明布光缆 24芯	1787m	5.3	9471.1	
41	光缆	西安北方光通信有限责任公司	西安北方	1.名称:桥架、线槽、网络地板内明布光缆 48芯	786m	7.5	5895	
42	光缆成端接头	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:光缆成端接头	8396套	178	1494488	
43	光纤连接	中国广电新疆公司	中国广电	1.方法:敷设光缆 在室外光缆接续(4芯以下)	541头	245	132545	
44	光纤连接	中国广电新疆公司	中国广电	1.方法:敷设光缆 在室外光缆接续(12芯以下)	63头	460	28980	
45	光纤连接	中国广电新疆公司	中国广电	1.方法:敷设光缆 在室外光缆接续(24芯以下)	42头	780	32760	

46	光纤连接	中国广电新疆公司	中国广电	1.方法:敷设光缆 在室外光缆接续(48芯以下)	49头	1070	52430	
47	工厂通讯线路 光缆敷设 光缆 中继段测试	中国广电新疆公司	中国广电	1.测试类别:工厂通讯线路 光缆敷设 光缆中继段测试	5段	1000	5000	
48	光纤测试	中国广电新疆公司	中国广电	1.测试类别:光纤测试	669链路	100	66900	
49	浇筑交接箱基座-144芯	中国广电新疆公司	中国广电	混凝土种类:预拌 混凝土强度等级:C25	2m3	735	1470	
50	浇筑交接箱基座-288芯	中国广电新疆公司	中国广电	混凝土种类:预拌 混凝土强度等级:C25	3.9m3	700	2730	
51	机柜、机架	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:安装落地式光缆交接箱 144芯以下	7台	2400	16800	
52	机柜、机架	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:安装落地式光缆交接箱 288芯以下	11台	4400	48400	
53	机柜、机架	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:安装室内有源综合架(柜)落地式 600mm*600mm*2000mm	8台	2200	17600	

54	机柜、机架	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:安装室内有源综合架(柜)落地式 600mm*1000mm*2000mm	2台	3700	7400	
55	机柜、机架	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:安装光分配架 整架	2台	350	700	
56	机柜、机架	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:安装光分配架 子架	7台	350	2450	
57	布放尾纤	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:放、绑软光纤 设备机架之间放、绑 15m以下	249根	38	9462	
58	跳线	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:放、绑软光纤 光纤分配架内跳纤	720条	25	18000	
59	电力电缆	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:布放电力电缆(单芯相线截面积) 16mm <sup>2</sup> 以下	80m	95	7600	
60	模块	中兴通讯	中兴 SFP-XG-LX-SM1310-D	1.名称:增(扩)装、更换光模块 2.类型:10km-10G	22个	1700	37400	
61	模块	中兴通讯	中兴 SFP-XG-LX-SM1310-D	1.名称:增(扩)装、更换光模块 2.类型:40km-10G	16个	5800	92800	
62	模块	中兴通讯	中兴 SFP-XG-LX-SM1310-D	1.名称:增(扩)装、更换光模块 2.类型:80km-10G	4个	9000	36000	

63	小型OLT	中兴通讯、广东省	中兴	<p>1.名称:小型OLT</p> <p>2.规格:(1)设备采用 GPON 技术路线;支持 GPON/10G EPON/XG(S) PON 业务的混合接入共硬件平台;(2)支持组播和 IPV6;新疆霍尔果斯市智慧广电固边工程初步设计(3)支持标准 21 英寸或 19 英寸机柜安装;中型:支持业务板卡槽位:7 个;</p> <p>小型:支持业务板卡槽位:2 个;业务板卡端口数:16 个;</p> <p>(4)设备主控板、电源板 1+1 冗余热备份,设备支持交流供电,含交流转直流电源模块;配置不少于 2*10GE、2*GE 上联接口;(5)工作环境温度:-40° C ~+65° C;环境湿度范围 5% RH 到 95% RH;(6)支持双上联盘冗余保护;(7)采用国产化设备。</p>	3台	20200	60600	
----	-------	----------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--

64	中型OLT	中兴通讯、广东省	中兴	<p>1.名称:中型OLT</p> <p>2.规格:(1)设备采用 GPON 技术路线;支持 GPON/10G EPON/XG(S) PON 业务的混合接入共硬件平台;(2)支持组播和 IPV6;新疆霍尔果斯市智慧广电固边工程初步设计(3)支持标准 21 英寸或 19 英寸机柜安装;中型:支持业务板卡槽位:7 个 ;</p> <p>小型:支持业务板卡槽位:2 个;业务板卡端口数:16 个 ;(4)设备主控板、电源板 1+1 冗余热备份,设备支持交流供电,含交流转直流电源模块;配置不少于 2*10GE、2*GE 上联接口;(5)工作环境温度:-40° C ~+65 ° C,环境湿度范围 5% RH 到 95% RH;(6)支持双上联盘冗余保护;(7)采用国产化设备。</p>	5台	35200	176000	
65	16PON口板卡	中兴通讯、广东省	中兴	<p>1.名称:16PON口板卡</p>	18台	16200	291600	
66	OLT 设备本机测试上联 SNI 接口	中国广电新疆公司	中国广电	<p>1.名称:OLT 设备本机测试上联 SNI 接口</p>	16端	2600	41600	

67	OLT 设备本机测试 下联光接口	中国广电新疆公司	中国广电	1.名称:OLT 设备本机测试下联光接口	225端	2600	585000	
68	ONU	创维集团有限公司	创维	<p>1.名称:安装光网络单元(ONU) 集成式设备及机顶盒</p> <p>2.ONU: (1) 盒式 ONU 设备。网络侧接口: 网络层支持 GPON 上下行, 为用户提供GE 接口; (2) 安全性能: 支持配置防 DoS 攻击、MAC 地址过滤、IP 地址过滤、URL 地址过滤、IPv6/IPv4 防火墙和静态 MAC 地址绑定; (3) 支持 IPv6 业务处理转发、组播业务承载; (4) 支持 GPON TypeB 单/双归属保护; (5) 支持 4 个千兆电口; (6) 采用国产化设备。</p>	6568台	245	1609160	

69	▲机顶盒	创维集团有限公司	创维	<p>(1) 具备良好的散热性能，采用塑料外壳，并符合RoHS《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》标准；</p> <p>(2) CPU主频：2GHz、运算能力：18000 DMIPS；</p> <p>(3) RAM：2GByte，DDR4；</p> <p>(4) 支持IPV4和IPV6协议；</p> <p>(5) 1个，10/100Mbps全双工自适应，支持符合RFC2131标准的DHCP功能；</p> <p>(6) HDMI接口1个、电源接口1个，DC/AC、支持红外遥控。</p> <p>(7) 机顶盒操作系统为TVOS3.1及以上版本。</p>	6568台	230	1510640	
70	OLT 上联通道测试	中国广电新疆公司	中国广电	1.测试类别:OLT 上联通道测试	8系统	200	1600	
71	服务器机柜	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:服务器机柜	2台	3700	7400	



72	交换机	新华三、杭州	华三	<p>(1) 整机交换容量128Tbps，转发性能96000Mpps;</p> <p>(2) 设备配置冗余引擎、主控、电源、风扇，全部板卡支持热插拔;</p> <p>(3) 整机设备具备10个业务槽位，业务接入板卡端口需要千兆/万兆自适应;</p> <p>(4) 支持组播和IPV6，板卡端口支持端口汇聚;</p> <p>(5) 设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数：2;</p> <p>(6) 设备支持RIP/OSPF/BGP4等动态路由协议、完整组播协议、IPV6端口汇聚;</p> <p>(7) 配置48个GE/10GE自适应业务接口;</p>	2台	3200	6400	
73	插箱、机柜	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:安装光分纤箱、光分路箱 架空式	131台	153	20043	
74	插箱、机柜	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:安装光分纤箱、光分路箱 墙壁式	550台	143	78650	

75	增(扩)装光纤一体化熔接托盘	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:增(扩)装光纤一体化熔接托盘	40块	350	14000	
76	机架(箱)内安装光分路器插片式1: 2	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:光分路器-单模-1×2均分	151套	32	4832	
77	机架(箱)内安装光分路器插片式1: 4	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:光分路器-单模-1×4-均分	74套	48	3552	
78	机架(箱)内安装光分路器插片式1: 8	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:光分路器-单模-1×8-均分	274套	60	16440	
79	机架(箱)内安装光分路器插片式1: 16	上海屹扬通信设备有限公司	屹扬	1.名称:光分路器-单模-1×16-均分	293套	82	24026	



80	卫星终端	北京	未来媒体	<p>1. 名称:卫星终端</p> <p>2. (1) 硬件扩展支持蓝牙遥控器, 支持蓝牙语音遥控器, 支持外置 WIFI 模块; 业务扩展支持省级应急广播模式, 支持流媒体数据广播;</p> <p>(2) 符合使用 TVOS、DCAS、北斗定位对原有系统全面升级, 支持 2K 和4K 解码;</p> <p>(3) 双模接收设施的性能及功能应符合卫星直播系统综合接收解码器(智能基本型-卫星地面双模)技术要求与测量方法;</p> <p>(4) 具备接收北斗卫星信号功能的卫星直播系统一体化变频器技术要求和测量方法;</p> <p>(5) 具备通过新一代通信技术完成本地化节目点播。</p>	111台	500	55500	
----	------	----	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-------	--



81	点对多点主站设备	北京	文汇新辰	<p>1.名称:点对多点主站设备  2.型号:点对点设备支持频宽: 10/20/40/80/AUTO,  4.9-6GHz宽频段软件可调,支持OFDM,支持MIMO,支持802.1Q VLAN封装、解析;  3.支持GPS时钟信号同步、以太网同步,无线传输采用私有协议,设备SSID手机、PC无法扫描  4.上下行带宽动态分配,工信部无线电发射设备型号核准证;  5.采用国产化设备;含3年产品质量保</p>	2套	205000	410000	
----	----------	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--



82	点对点设备	北京	文汇新辰	<p>1.名称:点对点设备</p> <p>2.型号:RW2000系列600M点对点设备;集成15BD天线,支持频宽: 10/20/40/80/AUTO,4.9-6GHz宽频段软件可调,支持OFDM,支持MIMO,支持802.1Q VLAN封装、解析;</p> <p>3.支持GPS时钟信号同步、以太网同步,无线传输采用私有协议,设备SSID手机、PC无法扫描;4.上下行带宽动态分配,工信部无线电发射设备型号核准证;采用国产化设备;含3年产品质保</p>	2套	195000	390000	
83	天线增益提升罩	北京	文汇新辰	<p>1.名称:天线增益提升罩</p> <p>2.规格:通过卡扣方式安装于集成天线面板外侧,提升天线增益至22dbi,双极化</p> <p>4.9-6GHz宽频。含3年产品质保</p>	4个	2000	8000	
84	外界抛物面天线	北京	文汇新辰	<p>1.名称:外界抛物面天线</p> <p>2.规格:外界抛物面天线,天线增益至28dbi,双极化</p> <p>4.9-6GHz宽频。含3年产品质保</p>	4个	2000	8000	

85	同步设备	北京	文汇新辰	1.名称:同步设备 2.规格:站间无线同步设备	2个	4500	9000	
86	交换机	北京	文汇新辰	1.名称:网络系统设备 局域网交换机设备安装、调试 工作组级交换机 2.功能:千兆以太网交换机5个千兆电口; 材质: 金属; 3.网络标准: IEEE802.3/802.3u/802.3x; 供电方式: 可拓展电源; 4.缓存: 4M; 5.含3年产品质保	5台	700	3500	



87	太阳能集热装置	北京	北京国基	<p>1. 名称:太阳能集热装置</p> <p>2. 太阳能板:太阳能板: 4 块多晶硅太阳能板, 单块额定功率为550W, 42V开路电压, 3. 6A短路电流, 工作电压为36V, 工作温度在-45℃~+90℃, 太阳能片单晶硅转换效率17% 以上, 经过CE认证, 需在阴雨天气里连续三天可不间断的供电。配套总功率: 1100W. 含3年产品质保</p> <p>3. 充放电控制器:充放电控制器: 转换效率≤98%;</p> <p>4. MPPT追踪效率&gt;99%; 温度补偿系数-3mv/℃/2V (默认值); 工作温度-35℃ ~ +45℃; 防护等级IP 32; 重量2.3Kg; 最大接线尺寸25 mm; 通信方式RS485, RS232; 产品尺寸226*182*81mm; 光伏系统最大输入功率: 400W/12V、800W/24V、1200W/36V、1600W/48V; 系统电压 12V/24V/36V/48V Auto;</p> <p>5. 空载损耗0.7 W ~ 1.2W; 蓄电池电压9V ~ 70V; 太阳能最大输入电压&lt;150 V;</p>	3套	18500	55500	
----	---------	----	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--

				<p>6. 最大功率点电压范围：蓄电池电压+2V ~ 120V；</p> <p>7. 额定充电电流30A；额定负载电流20A；最大容性负载容量10000uF，含3年产品质保。</p> <p>8. 蓄电池：4块太阳能风能专用蓄电池，自放电小，充电效率高，密封性能好，免维护，长寿命。单块技术指标：额定电压12V，电池容量100AH，额定功率约100W，电池端子直接由3M VVC2*4电缆接出，低温性能：-20℃；高温性能：+50℃；</p> <p>9. 相对湿度：≤90%。含3年产品质保。</p> <p>10. 2*6mm<sup>2</sup>直通专用光伏线、连接线；4组可满足1块12V/100AH电瓶放置的蓄电池保温柜</p>				
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



88	计算虚拟化节点服务器	华为、广东省东莞市	HUAWEI (TaiShan2280)	<p>1.名称:计算虚拟化节点服务器</p> <p>2.规格:2U机架式服务器: CPU: 2颗处理器,单颗处理器主频2.6GHz, 32核 内存: 512GB内存, 配置16根DDR4RDIMM内存-32GB 硬盘: 1200GB-SAS-10K硬盘, 固态硬盘-3200GB-NVMePCIe, 96000GB-SATA-7.2K硬盘RAID卡: 1块RAID卡-RAID0, 1, 10。网口: 4*GE+4*10GE(满配多模光模块);采用国产化设备</p>	1台	186500	186500	
89	分布式存储服务器	华为、广东省东莞市	HUAWEI (TaiShan2280)	<p>1.名称:分布式存储服务器</p> <p>2.规格:2U机架式服务器: CPU: 2颗处理器,单颗处理器主频2.6GHz, 32核 内存: 512GB内存, 配置16根DDR4RDIMM内存-32GB 硬盘: 1200GB-SAS-10K硬盘, 固态硬盘-3200GB-NVMePCIe, 96000GB-SATA-7.2K硬盘; RAID卡: 1块RAID卡-RAID0, 1, 10 网口: 4*GE+4*10GE(满配多模光模块)采用国产化设备</p>	2台	186500	373000	

90	业务接入交换机	华为、广东省东莞市	HUAWEI (华为 CloudEngine 6881)	1.名称:业务接入交换机 2. 功能:万兆SFP+接口: 48个, 100GE QSFP 接口: 6个, 万兆堆叠线缆: 1, 万兆多模光模块: 48, 双交流电源。交换容量: 4.8Tbps, 包转发率: 2000Mpps。采用国产化设备	1台	100000	100000	
91	交换机	华为、广东省东莞市	HUAWEI(S5335-L24T4XE)	1.名称:BMC 管理网络交换机 2. 功能:支持: 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 配置4个万兆单模光模块; 交换容量: 500Gbps, 包转发率: 140Mpps。采用国产化设备	1台	10500	10500	
92	系统软件	华为、广东省东莞市	华为服务器虚拟化软件	1.名称:云平台系统 2. 功能:云平台软件许可: 6CPU, 包括计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、虚拟化管理运维等平台。采用国产化软件	1套	60000	60000	

93	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	天山融合媒体云	<p>1.名称:全媒体系统</p> <p>2.提供基础的媒体内容处理功能,支持直播、点播、时移、回看等多种业务类型。媒体处理能力包括频道列表信息导入、节目信息导入、节目搜索、节目推荐、节目信息发现、节目观看记录、会话资源管理、节目编码、节目封装、即时打包、录制节目数据管理、录制管理、录制数据存储等能力。</p>	1套	90000	90000	
94	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	天山融合媒体云	<p>1.名称:业务运营管理系统</p> <p>2.提供身份管理、会话管理、授权管理等功能,包括身份授权、会话认证、用户身份管理、位置标识、授权管理等,提供终端认证、业务鉴权、消费记账服务。</p>	1套	100000	100000	
95	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	天山融合媒体云	<p>1.名称:运维管理系统</p> <p>2.支持设备级、业务级的精细化管理,实现各个环节业务指标的智能监测。系统通过数据采集、记录、统计分析、图形化展示实现预先主动维护和报警,并通过自动任务执行进行自我修复。</p>	1套	100000	100000	

96	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	天山融合媒体云	1. 名称:统一门户呈现系统 2. 为终端用户收视、互动、个性化等功能提供门户支撑服务。	1套	80000	80000	
97	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	天山融合媒体云	1.名称:内容汇聚分发系统 2. 提供对平台内容的全生命周期管理功能, 包括内容汇聚、内容管理和内容分发等服务。为媒体类业务提供内容分发服务, 通过传播渠道与媒体版本、媒体格式的匹配, 实现融合 媒体内容跨云、跨网、跨终端的分发。	1套	200000	200000	
98	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	中国广电	1.名称:监测监管系统 2. 最高可支持20套调频节目的采集监测; 3. 最高可支持10套中波节目的采集监测; 4. 最高可支持40套地面数字电视节目的采集监测; 5. 最高可支持250套有线数字电视节目的采集监测; 6. 最高可支持20套调频节目、10套中波节目、40套地面数字电视节目的转码和视音频实时监测; 7. 可支持40套有线数字电视节目转码和视音频实时监测	1套	600000	600000	

				<p>,可支持8套节目按照轮巡方式监测;</p> <p>8.最高可支持20套调频节目、10套中波节目、40套地面数字电视节目、40套有线数字电视节目及8套轮巡监测的有线数字节目的录制存储;支持实时录制30天,触发录制180天;</p> <p>9.支持报表等系统数据存储365天。</p>				
99	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	中国广电	<p>1.名称:平台业务应用系统</p> <p>2.提供专用文化信息平台业务(党建服务、政务服务以及ID服务)应用服务</p>	1套	110000	110000	
100	系统软件	中国广电新疆公司、新疆	中国广电	<p>1.名称:平台门户服务系统</p> <p>2.提供专用文化信息服务平台业务终端呈现与门户响应服务</p>	1套	50000	50000	
101	边界防火墙	北京神州绿盟科技有限公司、北京	绿盟NF 防火墙NX3(千兆) V6.0	<p>1.名称:边界防火墙</p> <p>2.机型:128G SSD系统盘(可扩展),配置千兆电口数量:4个;千兆光口数量:2个;冗余电源;网络吞吐量:2Gbps,最大并发连接数:80万,每秒最大新建连接数:1.3万,标配功能:防病毒(AV)、入侵防御(IPS)</p>	1套	40000	40000	

				、应用识别、上网行为管理、策略路由、审计中心、上网认证与SSO第三方认证、流量控制、基础防火墙等模块；设备含三年维保服务+全库特征库授权。				
102	安全防护	<p>1、名称：安全防护</p> <p>2、北京神州绿盟科技有限公司、北京。</p> <p>3、北京长亭未来科技有限公司、北京。</p> <p>4、北京长亭未来科技有限公司、北京。</p> <p>5、北京神州绿盟科技有限公司、北京。</p> <p>6、奇安信网神信息技术（北京）股份有限</p>	<p>1、名称：安全防护</p> <p>2、名称：出口防火墙：绿盟NF 防火墙NX5(万兆) V6.0。</p> <p>3、云主机安全防护：长亭牧云(CloudWalker)主机安全管理平台V1.0。</p> <p>4、Web防火墙：配套系统：长亭雷池web应用防火墙SL-C10/W10(万兆) V1.0。</p> <p>5、漏洞扫描：双电源绿盟网络安全漏洞扫描系统NX3V6.0。</p> <p>6、互联网控制网关：奇安信网神上网行为管理系统 NBMV 7.0。</p> <p>7、运维审计与管理平台(堡垒机)：网御运维安全网关系统 LA-OS/V3.0。</p>	<p>1.名称：安全防护</p> <p>2. 出口防火墙：2U标准机架式，双电源（1+1），480G SSD系统盘（可扩展），板载千兆电口：6个，万兆光口：4个，扩展槽：4个；业务能力：网络层吞吐量10G，并发连接数330万，新建连接数10万</p> <p>标配功能：防病毒（AV）、入侵防御（IPS）、应用识别、上网行为管理、策略路由、审计中心、上网认证与SSO第三方认证、流量控制、基础防火墙等模块，设备含三年维保服务+全库特征库授权。</p> <p>3.云主机安全防护：云主机安全管理系统，授权数：500点，含三年软件升级和维保服务。</p> <p>4.Web防火墙：配套系统，含交流冗余电源模块，USB接口</p>	2套	195000	390000	

		公司、北京。 7、北京网御星云信息技术有限公司、北京。 8、北京神州绿盟科技有限公司、北京。	8、日志审计平台(日志审计):绿盟日志审计系统NX3 V2.0。	：2个,RJ45串口1个,GE管理口：1个,HA口：1个,网卡接口扩展槽位：2个,企业级硬盘：2T,千兆电口：4个(2路bypass),千兆光口：4个,万兆光口：4个(无bypass),含三年软件升级和维保服务。 5.漏洞扫描:双电源,USB接口：2个,RJ45串口：1个,GE管理口2个,千兆电口6个(业务口),千兆光口8个,企业级硬盘2T,网卡接口扩展槽位2个,冗余电源。包含主机服务扫描和web扫描、基线合规检查。IP、域名扫描数量无限制。含三年软件升级 6.互联网控制网关(上网行为管理及网络审计):2U标准机架,标配冗余电源,可选冗余电源,千兆电口6个,千兆SFP光口12个(含2组Bypass千兆电口),万兆光口2个,扩展槽2个,内存8GB,硬盘2T,网络吞吐率10Gbps,七层吞吐4G,可支持10000并发终端用户,设备包含三年标准维保服务;服务时间				
--	--	------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>: 7*24h (本地时间)。服务内容: 1. 产品故障维修, 因产品本身问题导致产品无法正常使用, 为客户提供现场保修和技术支持服务; 2. 产品版本及引擎升级, 提供产品升级服务, 并承担升级期间的技术支持工作; 3. 远程技术支持服务, 针对产品使用、升级、故障、技术咨询等问题,</p> <p>7. 运维审计与管理平台 (堡垒机): 标准2U机架, 单电源, 可选配扩展冗余电源, 千兆电口6个, Console口1个, 网卡扩展插槽1个, 硬盘2TB。审计节点数1000个, 含三年软件升级和维保服务。</p> <p>8. 日志审计平台 (日志审计): 标准1U机架, 冗余电源, 千兆电口6个, Console口1个, 网卡扩展插槽1个, 内存16G, 硬盘4TB。含96个授权许可 (可扩展), 含三年标准维保服务, 事件处理能力3500 EPS。</p>				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



总报价	<p>大写：壹仟叁佰壹拾伍万贰仟玖佰叁拾柒元零角肆分</p> <p>小写：¥13152937.04元</p>
-----	--------------------------------------------------------

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖公章）：中国广电新疆网络股份有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或签章）吐尔洪阿不力孜

日期：2023年8月25日

