

谈判最终报价表

项目名称：托里县人民医院医共体服务器及医共体智慧大屏建设

项目编号：XJZCXD20250709

单位：元

供应商名称	中国电信股份有限公司托里分公司
投标报价（元）	大写：伍拾伍万零壹佰捌拾贰元整 小写：550182.00 元
合同履行期限	15 日历天
质保期	3 年

注：1、上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切税费。

2、本开标一览表还需单独上传至政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>。

3、报价栏内如供应商免费提供，则注明“免费”字样。

响应单位(盖章)：中国电信股份有限公司托里分公司

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年7月14日



最终明细报价表

项目名称：托里县人民医院医共体服务器及医共体智慧大屏建设 单位：元

产品名称	内容简述	品牌及产地	单位	数量	单价	合价
超融合节点扩容	机型：2U 机架式服务器 CPU： CPU_Intel_5318Y (24C, 165W, 2.1GHz)*2； 内存：32G DDR4_3200MHz*8；数据盘：4 块 8T 7.2Krpm SATA 企业级硬盘；缓存盘：2 块 960G SSD 硬盘；系统盘：2块 480GB SSD 硬盘；RAID：PM8204-8i 2G raid/9230-2i raid 卡；四口万兆光纤网络子卡；管理网卡：四口千兆网络子卡；电源 800W*2 冗余电源；其它：标准导轨若干；服务器虚拟化系统高级版*2；存储虚拟化系统*2。 超融合系统远程维保服务： 该授权内容为 3 年期的超融合软件（包括虚拟化 ICS、分布式存储 SDS）远程维保和技术支持服务，服务内容包括：1、7*24 小时 400 客服电话支持服务；2、 软件迭代补丁和安全修复补丁免费升级；3. 重大问题故障浪潮研发专家远程技术支持（不含现场技术支持服务）。 ★超融合设备维保：三年原厂维保,含首次安装实施服务； 与原有超融合平台实现无缝对接；提供业务及数据迁移，并提供服务承诺函。	浪潮、济南	台	3	85500	256500
超融合硬盘扩容	8T 7.2Krpm SATA 企业级硬盘	浪潮、济南	个	3	1800	5400
超融合硬盘扩容	1.92TB SSD 硬盘	浪潮、济南	块	3	2100	6300
超融合平台升级	该授权内容为 1 年期的 InCloud Rail 超融合软件（包括 3 节点虚拟化 ICS、3 节点分布式存储 SDS）远程维保和技术支持服务，服务内容包括：1、7*24 小时 400 客服电话支持服务；2、 软件迭代补丁和安全修复补丁免费升级；3. 重大问题故障研发专家远程技术支持；超融合设备维保	浪潮、济南	项	1	51300	51300
全彩 LED 显	1、像素构成：表贴三合一 1010 (1R1G1B)； 2、点间距：1.53mm ；	天合、深圳	平方	13.11	4500	58995

示屏	3、像素密度：422500； 4、单元面积：0.0512 m²； 5、模组重量：0.485kg； 6、模组分辨率（WH）：208*104； 7、模组尺寸（W*H*D）：320×160×15mm； 8、视角（水平、垂直）：H≥170° V≥155° ； 9、平整度：≤0.2mm ； 10、箱体间缝隙：≤0.1mm； 11、白平衡亮度：≥550cd/m²； 12、亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 13、换帧频率：60Hz； 14、刷新频率：≥3840Hz ； 15、最大对比度：≥5000:1； 16、色温：3000~18000 可调； 17、最大功耗：≤590W/m²； 18、平均功耗：≤235W/m²； 19、亮度均匀性：≥97%； 20、色度均匀性：±0.003Cx, Cy 之内； 21、发光点间距偏差：<3%；					
控制设备	三画面；带载 650 万、横向最大 10240、纵向最大 8192；输入：2 × HDMI1.4 、1 × DVI、1x3G-SDI（选配）、1 × Audio；输出：1 ×SDI Loop、1 × HDMI 预监，1 ×Audio，网口 × 10，支持一键缩放，支持 OSD，专业控制软件	天合、深圳	台	1	6000	6000
	集成 12 个 HUB75E 接口，单卡带载 512×512，针对 1.86、2.0 模组可满载	天合、深圳	台	48	130	6240
	1、支持 8K 超高清视频硬件解码，流程播放高分辨率视频，降低电脑 CPU 占用率（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 2、支持多图层播放，各个图层可相互叠加、透明化融合，并可通过剪切蒙版、旋转等功能组合成各种创意效果（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 3、具有良好适应性，输出图像帧率 1-60Hz 任意调整（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 4、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象（提供 CNAS、ilac-MRA	天合、深圳	套	1	6000	6000

认可实验室出具的测试报告）。 5、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif、 、Microsoft Office 文件（Excel、Word、PowerPoint）等各种媒体文件的播放；支持流媒体、网页、本地桌面镜像、外部视频信号的播放（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 6、Microsoft Office 的 Word、PowerPoint 文件支持自动翻页滚动播放；PowerPoint 文件播放支持动画特效（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 7、支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具插件。 8、支持视频转折播放，实现超长分辨率显示屏的点对点播放（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 9、支持画面旋转功能，可以将画面进行 360° 任意旋转（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 10、支持画面透明度调节、羽化特效、蒙版、镜像显示等特效（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 11、支持图像亮度、对比度、饱和度设置。 12、支持多文件列表播放，各种媒体可以混编，按指定顺序、时长进行播放；单文件支持循环播放。 13、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量。 14、支持场景、画面淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 15、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 16、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理。 17、支持素材直接拖拽到播放中进行播放；支持文件拖拽到软件界面当中完成素材添加（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 18、支持操作区锁定，防止误操作。 19、支持串口控制和 UDP 协议下的远程指					
---	--	--	--	--	--

	令控制（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 20、支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 21、支持后台可视化操作，本地操作不影响大屏显示，同时无需外接显示器进行实时回显。 22、支持 IOS、安卓系统的移动端 APP 可视化控制，能够所见即所得地完成画面布局调整与场景切换（提供 CNAS、ilac-MRA 认可实验室出具的测试报告）。 23、软件可实时监测系统运行状态，并以数据形式呈现给用户，以便预防系统错误。 24、软件具有环境自检功能，确保软件所需的安装环境、驱动正常工作。 25、支持播放参数保存成工程文件导出，后期可直接导入工程文件重新进行编辑。 26、播控系统/视频处理器系统/控制系统为同一厂家，无任何兼容性问题； 27、可提供设备生产商针对本项目的售后服务承诺函					
电源	可靠性高，负载能力强，符合 3C 要求保护功能具有：短路/过载 转换效率不小于 86%空气自然对流冷却 工作温度 -20℃~+50℃	天合、深圳	台	64	45	2880
钢结构	1. 贴着墙安装 2. 屏表面离后墙 20cm 以内 3. 需承重墙	天合、深圳	m²	13.89	300	4167
LED 显示屏配电箱	额定功率不小于 20KW 内置避雷器，具有避雷防雷功能 配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能 具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能输入电压不小于 380V	天合、深圳	台	1	1600	1600
辅材及安装	六类网线，排线，HDMI 线等；大屏安装、调试、测试、培训等	天合、深圳	项	1	20000	20000
主扩扬声器	本音柱扬声器系列产品为哑铃式两分频无源音箱，箱体表面喷黑色耐磨水性漆。运用高精度的分频系统确保声音清晰、饱满，穿透力强。音柱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，声场饱满，频响宽，防啸叫能力强，适用于各种的环境场	湖山、四川	只	4	900	3600

合。音柱安装方便快捷，配有安装吊挂架孔位，可挂墙安装，也可使用落地支架安装。 规格：4” 2 way, 100W8Ω Transducer 喇叭配置： HF Driver 高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，钹铁硼高频驱动单元； 30mm 钹铁硼磁体，25mm 音圈 AES Power: 20W, Program Power: 40W, 阻抗：8Ω Woofer 低音单元：四个特别开发的 4 英寸低频单元；90mm 铁氧体磁体， 25mm 音圈 AES Power: 50W, Program Power: 100W, 阻抗：8Ω Cabinet 箱体：哑铃式结构音箱 Board 箱体板材：15mm 多层夹板 Surface 箱体表面处理：黑色水性磨砂漆 Net 铁网：1.0mm 厚 3mm 圆孔铁网，表面喷黑色平光粉 Horn 号角：90x60 度恒指向号角 Connecting 连接器件：NL4 (1+/1-) Connector panel 接线板：塑料 Flying points 吊挂：M8 吊点 x 6 Handle 把手：无 底座：黑色塑料 Crossover 分频器 Crossover PCB 分频器 PCB：PCB Slope 分频衰减斜率：Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct System 系统：2 Ways full range 2 路全频 Impedance 额定阻抗：8Ω Power handling capacity RMS 功率：RMS 100W (Peak 200W) Sensitivity 1W/1m 灵敏度：93dB Max. SPL 最大声压值：113dB Frequency response -10dB 频率响应：100Hz ~ 20KHz Nominal coverage (H*V) 指向性：90° x40° Dimension (W×D×H) 产品尺寸：142x188x684mm				
---	--	--	--	--

	Weight 重量: 8.28Kg					
功率放大器	产品特点 Class-D 拓扑架构并集成开关电源设计，重量轻巧。 拥有高效率功率转换电路、功率输出强劲、电源消耗低、绿色环保。 前面板精确增益控制，有电源、信号、保护和消波的工作信号灯。 每通道独特全自动保护电路设计，保护功能有直流、过热、过载以及限幅。 自动变频散热风扇，使用功率越大转速越高，高可靠性运行和使用。 机器的轻巧以及强大的功率输出允许产品更多领域的应用。 采用平衡 XLR 输入接口和专业 SPEAKON 输出接口。 后排拨动开关用于选择立体声或桥接或单声道工作模式。 规格参数 8Ω 立体声(输出)功率: 2x300W 4Ω 立体声(输出)功率: 2x550W 8Ω 桥接(输出)功率: 900W 频率响应: 20Hz~20KHz (±0.5%) 总谐波失真(8Ω/1KHz) : < 0.5%(20Hz~20KHz) 输入阻抗: 平衡 20K/不平衡 10K 输入灵敏度: 0.77V, 1 V, 1.4V 信噪比: >100dB 分离度: >70dB 阻尼系数: >300dB 输出级: Class D 保护: 短路, 直流输出, 过载, 低压 通电延时: 4S 输入: XLR 母座 输出: SPEAKON 尺寸/(宽 x 高 x 深) : 482X44X355mm	湖山、四川	台	2	3200	6400
调音台	输入电压: AC220V/50Hz 额定功率: 35W 输入方式: 8 路话筒卡龙母, 4 路线路莲花 输出方式: 主声道双声道平衡、6.35 插座。SUB 双声道 6.35 插座 功能: 高中低音调节, 话筒 48V 供电选择, 录音输出, 2 编组输出, 2 路辅助输出, 数	湖山、四川	台	1	2000	2000

	码混响 置式低噪声电源设计 备有录音输入输出功能 最大输出电平:19dBm(1KHz, THD=0.5%) 剩余噪声: -75dB 信噪比: 71dB 等效噪声源输入电动势: -12dBm 重量: 5.57KG 均衡: 低频: 80Hz±15dB 中频: 2.5KHz±15dB 高频: 12KHz±15dB 增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB 频率响应: 20Hz~20KHz 规格(长*宽*高) mm: 443*400*45 开关、指示: 船型开关、面板电源指示灯, 监听电平指示 出厂配置: 成品、说明书、合格证、保修卡、电源适配器					
移频器	双通道数字自适应反馈抑制器采用智能识别算法, 专门针对会议室语音发言演讲、教室扩声等场景设计。可脱离计算机编程、调试, 让现场人员轻松完成安装调试。数字自适应反馈抑制器, 内置专用高速浮点数字信号处理器, 自适应反馈(AFC)抑制和(ANC)降噪消除算法, 可以根据环境自动搜寻并处理和锁定陷波频点, 有效的消除掉系统的啸叫声和噪音, 从而提高话筒的拾音和改善音质。双通道输出, 产品规格 供电电压: AC220V / 50-60Hz 功耗: 10W 2.8寸IPS显示屏, 配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能 两路卡龙与6.35两用话筒输入接口, 卡龙可选48V幻象供电开关。 两路莲花输入接口。 输入增益: 0-21dB可调 线路输入阻抗: 20kΩ 两路卡龙、6.35mm输出接口, 两路莲花输出接口。 混音模式与立体声模式切换开关	湖山、四川	台	1	1500	1500

	线路输出阻抗：200Ω 抑制啸叫方式：移频+自适应反馈抑制 双通道,每通道可设 1-50 个频率自动搜寻反馈抑制点 反馈抑制时间：≤0.4s @ 1KHz 抑制深度：-10dB 移频量：0-7Hz 可设 失真：<0.1%@ 1KHz 信噪比：>90dB 信号延迟：7ms 采样率：48kHz 数字处理：采用 32bit 450MHZ 高速 DSP 频率响应：20Hz-20kHz，可在此范围内设置高通、低通频率 输入接口：卡龙或 6.35mm、莲花接口 输出接口：卡龙或 6.35mm、莲花接口 尺寸(长*宽*高)：420*205*44mm					
无线一拖五会议话筒	1. 使用 UHF612-698MHz 频段，应用 PLL 频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率；2. 集成中央处理器 CPU 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众；3. 采用音频压缩—扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大；4. 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；5. 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度；6. 多重噪音监测电路，特设 ID 身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性；7. 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色；8. 空阔最大使用范围 80 米以上，理想空阔使用范围 60 米；9. 接振荡方式：锁相环频率合成；10. 频率范围：UHF 612MHz- 698MHz；11. 频率稳定性：+0.001%；12. 最大频率偏：±50KHz；13. 调制方式：FM；14. 信噪比：> 105dB；15. 总谐波失真：<0.5% @1KHz；16. 接收机灵敏度：1.2/ UV @S/N=12dB；17. 电源供应：DC 12V 1000mA；18. 音频输出电平：独立式：0-400mV；19. 混合式：0-300mV；桌面会议发射器 1. 载波频段：UHF610~937MHZ；2. 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成；3. 谐波辐射：<65dBm；4. 最大偏移度：±45kHz；5. 频率	湖山、四川	套	2	5500	11000

	响应：45Hz~18kHz(±3dB)；6. RF 功率输出：10MW；7. 拾音头：电容；8. 电池：AA×3；9. 电流消耗：≤100mA；10. 连续工作时间：>8 小时；11. 底座尺寸：150mm*115mm*65mm；					
无线话筒	系统指标 1. 频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2. 调制方式：pi/4-DQPSK 3. 频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4. 信噪比：≥105dB（XLR） 5. THD+N：<0.1% 6. 工作距离：约 80m 接收机指标 1. 天线接口：BNC/50Ω 2. 接收灵敏度：<-95dBm 3. 最大输出：平衡输出 500mV，非平衡输出 1000mV 4. 电源：DC 12V/1A 5. 工作电流：≤320mA 发射机指标 1. 音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2. 输出功率：≥10dBm 3. 工作电流：≤200mA 4. 电池：2×1.5V(AA) 5. 电池使用时长：>10H	湖山、四川	套	2	2200	4400
电源时序器	本设备有 8 路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合。 电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性。 输入电压：AC220V/50Hz 额定功率：3200W, 总容量 10A 输出功率：每路插座最大输出电流 10A 交流电压指示表 多媒体电源插座	湖山、四川	台	1	1500	1500

	重量：3.42KG 规格(长*宽*高)mm：1U 机箱 425*265*48 输入方式：3*2.5 平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接 输出方式：8 路电源输出，标准通用三芯插座 功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间 1.5 秒 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示 出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡					
三基色会议灯	三基色会议灯	湖山、四川	台	8	800	6400
机柜	24U 落地机柜	湖山、四川	台	1	1200	1200
线材及安装辅材	音频线、电源线、接插件、地插盒+	湖山、四川	项	1	20000	20000
会议桌	条桌规格：1200*400*760cm 1. 基材：采用 E0 级环保高密度中纤板(密度 750kg/ m ³ , 静曲强度≥20Mpa，甲醛释放量≤0.8 mg / L)，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，含水率低于 10%； 2. 面材：贴面采用优质纸皮饰面；纸皮纹理自然清晰，含水率低于 0.7%；油漆封边； 3. 油漆：采用净味环保油漆，达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色；台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀、硬度高； 4. 五金配件：采用国内知名品牌的优质五金配件；三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011 标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥350N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥680N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N； 5. 采用无毒环保型胶水（甲醛释放量≤0.15 mg / L），符合国际环保标准。	立达鑫、新疆	张	30	700	21000
主席台会议桌	主席台规格：1400*600*760cm 1. 基材：采用 E0 级环保高密度中纤板(密度 750kg/ m ³ , 静曲强度≥20Mpa，甲醛释	立达鑫、新疆	张	3	3500	10500

	放量$\leq 0.8 \text{ mg/L}$), 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%; 2. 面材: 贴面采用优质纸皮饰面; 纸皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 油漆封边; 3. 油漆: 采用净味环保油漆, 达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色; 台面光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀、硬度高; 4. 五金配件: 采用国内知名品牌的优质五金配件; 三合一连接件: 符合 GB/T 28203-2011 标准, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 350\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 680\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 830\text{N}$; 5. 采用无毒环保型胶水 (甲醛释放量$\leq 0.15 \text{ mg/L}$), 符合国际环保标准。					
会议座椅	会议座椅规格: 宽 450mm、深 440mm、坐高 460mm、总高 900mm。 1. 基材: 采用 E0 级环保高密度中纤板 (密度 750kg/m^3, 静曲强度$\geq 20\text{Mpa}$, 甲醛释放量$\leq 0.8 \text{ mg/L}$), 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%; 2. 面材: 贴面采用优质纸皮饰面; 纸皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 油漆封边; 座面及靠背人造仿皮革黑色。 3. 油漆: 采用净味环保油漆, 达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色; 台面光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀、硬度高; 4. 五金配件: 采用国内知名品牌的优质五金配件; 三合一连接件: 符合 GB/T 28203-2011 标准, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 350\text{N}$, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 680\text{N}$, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 830\text{N}$; 5. 采用无毒环保型胶水 (甲醛释放量$\leq 0.15 \text{ mg/L}$), 符合国际环保标准。	立达鑫、新疆	把	60	520	31200
主席台会议座椅	会议座椅规格: 宽 610mm、深 500mm、坐高 450mm、总高 1000mm、背高 620mm、扶手高 190mm。	立达鑫、新疆	把	6	600	3600

	1. 基材:采用 E0 级环保高密度中纤板(密度 750kg/ m³,静曲强度≥20Mpa, 甲醛释放量≤0.8 mg / L), 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%; 2. 面材: 贴面采用优质纸皮饰面; 纸皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 油漆封边; 座面及靠背人造仿皮革黑色。 3. 油漆: 采用净味环保油漆, 达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色; 台面光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀、硬度高; 4. 五金配件: 采用国内知名品牌的优质五金配件; 三合一连接件: 符合 GB/T 28203-2011 标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥350N, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥680N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N; 5. 采用无毒环保型胶水 (甲醛释放量≤0.15 mg / L), 符合国际环保标准。					
讲台	可移动式讲台规格: 550*660*1100cm 1. 基材:采用 E0 级环保高密度中纤板(密度 750kg/ m³,静曲强度≥20Mpa, 甲醛释放量≤0.8 mg / L), 经防虫、防潮、防腐及烘干处理, 含水率低于 10%; 2. 面材: 贴面采用优质纸皮饰面; 纸皮纹理自然清晰, 含水率低于 0.7%; 油漆封边; 3. 油漆: 采用净味环保油漆, 达国家 E1 级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色; 台面光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀、硬度高; 4. 五金配件: 采用国内知名品牌的优质五金配件; 三合一连接件: 符合 GB/T 28203-2011 标准,三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥350N, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥680N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥830N; 5. 采用无毒环保型胶水 (甲醛释放量≤0.15 mg / L), 符合国际环保标准。	立达鑫、新疆	套	1	500	500
运、保等杂费(元)	包含:	/		/		/

检测 费、安 装费 (元)	包含:	/	/	/
其他费 用(元)	包含:	/	/	/
投标总 报价 (元)	大写: 伍拾伍万零壹佰捌拾贰元整			
	小写: 550182.00 元			

- 注: 1、本表投标总报价应与《投标报价一览表》中投标总报价相符。
- 2、如上表中有关费用供应商免费提供, 请注明“免费”字样。
- 3、明细报价表必须列明分项的报价, 不得只报出一个总价, 否则视为实质性不响应谈判文件。
- 4、可根据 “第四部分 采购需求” 参数技术要求内容适当调整本表。

响应单位(盖章): 中国电信股份有限公司托里分公司

法人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2025年7月14日