

主要标的信息：

序号	名称	品牌	规格	型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	接入交换机	锐捷	48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个1GE/10GESFP+接口；交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：166Mpps	RG-S2910-48GT4XS-L	4500	12	54000
2	三层交换机	锐捷	交换容量：51.2Tbps/256Tbps，包转发率：38400Mpps；3个独立业务模块插槽，2个管理引擎插槽，内置交换网板；实际配置2个主控引擎，2个电源模块，48个千兆电口，32个万兆光口，12个万兆单模光模块。	RG-S7805C	73600	2	147200
3	防火墙	山石网科	1.1U标准机架式设备，配备双电源，配备1个console接口，2个USB3.0接口，1个千兆管理接口，8个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光口，1TBSSD固态硬盘。 2.防火墙吞吐量：12Gbps，最大并发会话数：200万，每秒新建(HTTP)：10万，IPS吞吐量：8Gbps，防病毒吞吐量：5Gbps；IPSecVPN隧道数：20000条；最大SSLVPN用户数：10000，提供8个并发SSL用户授权和8个零信任并发用户授权；	SG-6000-A2700	101000	2	202000
4	投影机	松下	1.光源：激光二极管； 2.投影技术：3LCD； 3.中心亮度：5500流明； 4.对比度：3,000,000:1； 5.标准分辨率：1920×1200，支持3840*21604K信号输入；	PT-BMZ51SC	17200	6	103200
5	设备机柜 1	图腾	600*600*1610mm<32U>，单开平板六角网孔前后门	G3663281S000	3800	6	22800
6	设备机柜 2	图腾	600*1200*2000mm(42U)，单开平板六角网孔前门，双开平板六角网孔后门，带底部进线孔和顶部风扇孔，快开两段式侧门	PF624201S732	4200	2	8400
7	UPS主机	艾特网能	额定容量：20KVA；三相输入单相输出；输入制式：Ph+N+PE；额定输入电压：220/230/240VAC；输入电压范围：110-300VAC；输入频率范围：46-54Hz/56-64Hz；输入功率因数：0.99	昆仑 UPS-UE-20KVA	17500	1	17500

8	UPS蓄电 池	金悦诚	12V100AH免维护铅酸蓄电池	12V100AH	650	32	20800
9	学生桌椅	优学时代	二、材料与工艺： 81.整体材质：采用钢木结构，框架结构中各部件均使用一级冷轧钢板冲压折弯成型，主体框架冷轧钢构厚度1mm，外表面静喷塑处理；产烟毒性能满足ZA2级别要求。 82.台面板及屏风：绿色环保，板材厚度25mm，采用高密度颗粒板三聚氰胺板，台面边缘用PVC封边，封边条厚度2mm 83.后板：采用1.0m厚度优质冷轧钢板，须有通风散热设计；84.表面工艺：表面运用静电喷粉工艺，增强产品的耐磨性和抗腐蚀性，外观平整光滑。 三、主体结构：85. 板材选用：主体采用厚度为1.0-1.5mm的冷轧钢板，保证结构强度。钣金部分先经过酸洗磷化处理，再进行喷涂及高温烘烤，提升防锈性能。86. 桌体左右侧板采用板材厚度25mm高密度颗粒板三聚氰胺板，侧板外面具有不同颜色高密度颗粒板三聚氰胺板装饰板，厚度15mm。 87. 台面前挡上每人位前各装有1个5孔国标电源插座和USB插座，用于笔记本和手机供电。前挡采用冷轧钢构厚度1mm，内部空心，便于走线。四、抽屉设计： 88. 功能布局：采用双键盘抽屉设计，抽屉内部预留键盘、鼠标安装位 89. 导轨配置：抽屉导轨采用三节静音钢珠导轨，材料厚度为1.2mm	定制	2450	222	543900
10	机房制冷 系统	TCL	制冷量：12050W，制热量：14110W，循环风量：2060m³/h，内机噪音：47dB	KFR-120LW AP1a+B2S	8200	14	114800

11	智能融合多媒体中控系统	艾迪思特/台电/富可士	一、智能融合信息终端 二、智能触控面板三、无线电子时钟四、扩声系统主机五、音柱六、红外无线麦克风七、有线麦克风八、中控桌	一、智能融合信息终端：NC-01HB 二、智能触控面板：CP-03 三、无线电子时钟：LC-03 四、扩声系统主机：TES-5690MA 五、音柱：HCL-1200B_W 六、红外无线麦克风：TES-5604N_W 七、有线麦克风：TES-5600CSML 八、中控桌：SP-Y770	27000	6	162000
12	门禁系统	新中新	158.一、门禁控制器（1台） 159.可接读卡器数量为2个 160.可接开门按钮数量为2个 161. 可接门磁数量为1个 162. 可接电锁数量为1个 163. 所投产品单门门禁控制器具备无缝接入至学校现有的门禁管理系统，现有门禁管理系统可对门禁控制器设备参数配置、人员权限下发、状态监控、断网续传等功能。能够无缝对接现有校园一卡通系统并能读取学校现有的校园卡人员信息，可持现有校园卡的识别进出，避免出现多套门禁系统，便于学校统一管理。已提供相关的对接服务，响应报价中须包含涉及到的对接现有系统的相关费用，结算时采购人不再另行支付相关费用。 二、门禁读卡器（1台）：164. 门禁识别方式：能读取现有校园IC卡； 165. 输入电压：12VDC； 166. 工作频率：13.56MHz； 167. 读卡距离：2~8cm； 168. 配套：闭门器、电磁锁、开门按钮、电源线、信号线、线管、五金及安装调试等	WA102/ ER6C	8750	6	52500

13	监控系统	海康威视/锐捷	一、摄像机：星光级轻智能半球型网络摄像机，1/2.7"ProgressiveScanCMOS，供电方式：DC12V、PoE 二、NVR：3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机。存储接口：16个SATA接口；视频接口：2*HDMI，2*VGA 网络接口：2*RJ45自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，9路报警输出；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2*USB2.0，2*USB3.0；扩展接口：1*eSATA；配置48TB容量硬盘。 三、监控显示屏：55英寸安防显示器；物理分辨率：3840*2160；音视频输入接口：HDMI2.0*1,DP1.2*1,VGA*1,AudioIn*1；音视频输出接口：AudioOut*1,Speaker(8Ω5W)*2；数据传输接口：USB2.0*1；控制接口：RS232IN*1,RS232OUT*1；配置壁装支架。 四、POE交换机：24个10/100/1000Base-TPoE+以太网端口，4个1000Base-X以太网端口；交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps；整机最大输出功率375W，单端口最大输出功率35W。	一、摄像机：DS-2CD7D45DWD-IS/EPC 二、NVR：DS-8632NX-I16 三、监控显示屏：DS-D5055UHL 四、POE交换机：RG-S5000-24GT4SFP-P	42500	1	42500
14	实验桌椅	和瑞丰	实验桌尺寸：1600*800*750(mm)；一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板成型制作；四周厚25.4mm；内槽式铝合金框架桌体结构，直径50mm厚度1.0mm圆柱形铝型材，ABS材质接头；ABS可调地脚；板材为厚度为16mmE1级三聚氰胺双贴面板柜体，ABS双脚连接件。2mm厚塑料机械封边。	定制	5100	4	20400
15	实验柜	和瑞丰	1、上玻下铁中二斗实验柜，内嵌式一体拉手，隐藏式钢制柜锁，每锁配2把钥匙； 2、加厚冷轧钢材质，厚度0.6mm； 3、2层可调节层板； 4、单层可承重30KG； 4、环保喷塑采用粉末涂料，不含溶剂，酸洗磷化； 5、尺寸：1800*850*390mm；	定制	950	14	13300

16	打印设备	惠普	A4幅面多功能一体机：209.功能：打印、扫描、复印 210.打印机规格：激光打印、自动双面打印 211.打印速度：黑白：33页/分钟；黑白（双面打印）：20面/分钟 212.标配端口：高速USB2.0；10/100Mbps以太网；无线 802.11b/g/n、双频2.4GHz/5GHz；BLECartridgesAndPrintheads 213.最大输入容量：250页； 214.打印分辨率：1200x1200dpi 215.复印件规格：复印量：999份；复印缩小/放大设置：25%到400% 扫描仪规格：216.扫描技术：CIS 217.彩色扫描：具备彩色扫描 218.扫描文件格式：JPG、TIFF、XPS、PDF、PDF/A 219.硬件扫描分辨率：1200x1200dpi（彩色和单色，平板）；220.光学扫描分辨率：1200dpi（彩色和单色，平板） 221.内存：512MB 222.控制面板：2.7"CGD； 223.触摸屏；具备后退、主页、信息按钮。	LaserJet Pro MFP M329dw	3400	4	13600
17	实验台桌	和瑞丰	224.尺寸为2400*1200*750(mm) 225.实验台台面尺寸及材质：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火，机械打磨。226.结构参数：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，直径50mm的圆柱形铝型材，厚度1.0mm，接头为ABS材质模具注塑而成。表面经过环氧树脂高温固化喷涂，防酸耐碱。 227.地脚功能：采用ABS可调地脚228.柜体:板材为E1级三聚氰胺双贴面板，厚度16mm，连接件为ABS双脚连接件。2mm厚塑制优质封边条机械封边。229.配套4把实验椅 230.类型：弓形椅 231.功能参数：固定弓形脚架（钢制，厚度为2.0mm） 232.坐垫：高密度海绵（厚度80mm）+透气网布面料	定制	5500	6	33000
18	UPS 电源主机	艾特网能	额定容量：3KVA，单相输入单相输出；输入制式：Ph+N+PE； 额定输入电压：220/230/240VAC；输入电压范围：110-300VAC；输入频率范围：46-54Hz/56-64Hz；输入功率因数：0.99。 配置16节免维护铅酸蓄电池，1个电池箱及配套连接线	昆仑 UE-0030SCL	13200	1	13200

19	语言教学 调频广播 发射机	乔益师	237.发射功率300W； 238.发射频率：可定制频率区间，频率可调； 239.供电电源：AC220V； 240.失真：总失真在100%调制下小于0.5%； 241.信噪比：音频信号频率为1kHz、100%调制时，信噪比大于60dB； 242.频率容限±1000Hz；占用带宽256kHz；杂散发射限值-60dB； 243.全中文操作界面，一键开机；无需初始设置；无附加功能； 开机无延时；244.前面板音频输入接口1路,前面板话筒输入接口1路；245.具备输入音量调调节旋钮/开关；具备话筒输入音量调节旋钮/开关； 246.前面板音频输入接口可实现快速插播，插入后可自动断开其他音频输入信号； 247.具备针孔式频率调节孔； 248.带限幅低频放大电路，可使输入音量自动均衡； 249.采用铝合金散热器和静音风扇设计即提供良好散热又能降低机器噪音，方便考试监听； 250.具备频率显示和音频频偏反馈窗口；	TY868-CD	64300	2	128600
----	---------------------	-----	--	----------	-------	---	--------

20	语言教学 馈线天线 避雷针设 备	乔益师	252.频率范围：70-108MHz；增益：8dBi；阻抗：50±1Ω；馈线(2条)：馈线(2条) 253.内导体规格不低于mm：7/0.95铜 254.线径：12.2mm±0.4mm 255.特性阻抗：50±2Ω 256.驻波比：1.1±0.1 257.屏蔽衰减：38dB 258.馈线长度：标配25米，根据实际所需配备，两端带N型连接头。 259.与天线安装架配套，底部与天线杆连接。 260.回波损耗：-28dB 261.插入损耗：0.1dB输入 262.输出阻抗：50±1Ω 263.抗风强度不低于（m/s）：40塔架（1座） 264.尺寸：1.3*1.3*6米（正负偏离0.5米） 265.采用全不锈钢方管焊接； 266.抗风能力强，防止风摆，减少信号漂移； 267.底部有找平调节设计，适合楼顶地面不平的情况； 268.根据现场情况采取固定方式，并做好防水处理。 269.钢管边长38MM，国际1.2MM厚度270.包含施工、配件、调试服务。	乔益师 TY868-TX	20000	1	20000
----	---------------------------	-----	--	--------------	-------	---	-------

21	听力播放设备应急切换机	乔益师	271.该设备可实现主备音源播放设备和主备发射设备的集中控制管理，可一键快速切换音源播放设备，也可以一键快速切换发射设备。 272.各路选择按键带有记忆功能，断电开启后可自动记忆上次关闭前的选择。学生收听无感衔接。273.可受控所有接入的音频播放设备和广播发射设备的电源，其中3路为常供电，3路为互锁供电。 274.具备双电源双电路双操作系统的主备保障设计，并且通过单刀双掷开关进行切换，当一组发生故障，可以一键切换到另一组控制，提高设备的可靠性。（已提供相关证明材料） 275.前面板具备电源总开关，考试结束后可以一键关闭所有受控设备电源，无需逐一关闭设备开关。276.前面板具主备2组操作按键，每组按键不少于3路音频切换按键和独立的音频全关按键，以及不少于3路的发射设备选择按键和独立的发射设备全关按键。各操作按键对应位置均有工作指示灯。（已提供相关证明材料） 277.后面板具备6路供电接口，每路接口均可以同时接入一个两项插头和三项插头，可同时接入12台设备。（已提供相关证明材料） 278.后面板带有3路RCA左右声道音源输入插孔和3路RCA左右声道音源输出插孔。	TY868-KX/TY868-TX/TY868-BL	35000	1	35000
----	-------------	-----	--	----------------------------	-------	---	-------

22	智能播控系统	乔益师	279.支持网络远程控制播放，支持网络接收音频节目内容；280.支持固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失； 281.具备设备应急电源开关； 282.有1路网络信号输入和2路立体声音频信号输出； 283. 音质达到CD级（音频文件位速为32-256kbps自适应）； 284. 有2路电源控制（220V），最大承受功率2000W； 285. 有2组开关量输出、可触发控制连接设备； 286. 自动控制外接功放设备的电源；287. 兼容TCP/IP网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控； 288. 具备网络管理功能；节目播放控制功能； 289. 管理软件具备注销、设备信息、终端分组、媒体文件、播放列表、预设任务、设备任务、运行管理、优先策略、系统设置等主要功能。（已提供功能截图证明）290. 支持播放任务16个。播放任务的内容从媒体文件中选取；播放任务可以选择终端设备。 291. 新建定时任务，可以设置任务类型、定时类型、时间模式、星期选项、提前开机时间、播放模式、自定义任务名称、任务音量、任务扩展码、LED字幕显示等功能。任务类型：文件播放、采播设备；定时类型：指定时刻、起止时段；时间模式：星期循环、绝对时间；播放模式：单曲播放、单曲循环、顺序播放、循环播放、随机播放；（已提供功能截图证明） 292. 任务设置完成可以定时任务预览，以及查看正在运行的任务； 293. 可临时插播任务；	TY868-QH	20000	1	20000
23	播控采编一体工作台	乔益师	294.材质:优质冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。桌面采用高密板；295.结构：双层 296.转椅2把。	TY868-BK	9000	1	9000
							1797700