





3.2 所有产品参数报价（必填）

项目名称：和田县2025年产业补配套建设项目（三次）


招标文件编号：HTXZFCG(2025FS)37-2号

序 号	货物或设备名称	规格及技术参 数	品 牌	型 号	生 产 厂 家	单 位	数 量	单 价 （元 ）	小 计 （元 ）	备 注	
B3 厂房内消防改造采购清单											
1	镀锌管	 壁厚4.0mm	天成 消防	DN65	营口天成消防设备有 限公司西北分公司 	m	30	 78	2340		
2	镀锌管	 壁厚4.5mm	天成 消防	DN150	营口天成消防设备有 限公司西北分公司 	m	36	 164	5904		
3	消火栓箱（含水带、卷盘、枪头、玻璃、贴 纸）	1800*700*240	天成 消防	SG24D 65Z-J	营口天成消防设备	套	12	121	1452		

					有限公司西北分公司						
4	钢卡	材质：优质碳钢，直径：65mm 	天成消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	12	42	504		
5	沟槽蝶阀	材质不锈钢，65mm 	天成消防	DN65	梁秀荣 营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	109	545		
6	机三	65*150	天成消防	梁秀荣 DN65*150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	89	178		



					公司						
7	沟槽弯头	65mm, 材质球墨 铸铁	天成 消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	49	98		
8	焊条	材质: H0Cr21Ni10	蓝宇 焊材	E4303	保定蓝宇焊材有限公司	盒	1	142	142		
9	胶水	防火阻燃密封	信意 胶业	UV - 6100	深圳市信意胶业有限公司	支	10	15	150		
10	150 抗震支架	自选	天成 消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	14	440	6160		




梁秀

梁秀

11	其它配件	自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	1批		240		
12	打压调试		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	处	1	1500	1500		
13	自来水管修补		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	处	12	150	1800		
									21013		

自动报警及应急照明安全 疏散系统

1	自动报警联动控制 区域分机	挂壁式	天成 消防	GST - ZF - 101	营口天成消防设备 有限公司西北分公司	套	1	5980	5980		
2	消火栓按钮	 插拔式安装	天成 消防	J - SAP - 8403	营口天成消防设备 有限公司西北分公司	套	13	146	1898		
3	电话	 壁挂安装	天成 消防	GST - HY - 5711A	营口天成消防设备 有限公司西北分公司	套	4	278	1112		
4	烟感	埋盒	天成 消防	JTY - GD - 3102	营口天成消防设	套	32	142	4544		

					备有限公司西北分公司					
5	复合烟感	 电压DC24V	天成消防	GST - JTY - GF - G3N	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	165	990	
6	手动报警按钮	 墙体埋盒	天成消防	J - SA - F118	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	9	146	1314	
7	声光报警器	 电压DC24V	天成消防	JV - SB - N - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	289	1734	

					分公司						
8	消防广播	壁挂安装	天成消防	MP - 9800	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	4	278	1112		
9	消防设备电源护感监控器（电压信号传感器）	DC24V	天成消防	AFPM100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	8	270	2160		
10	电气火灾监控器（组合式电气火灾监控探测器—拖八）	90*92*33	天成消防	ZX - FDS - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	18	293	5274		
11	防火门闭门器（门磁开关）	200*28*24.5	天成消防	GMT - 200	营口天成	套	10	262	2620		

					消防设备有限公司西北分公司					
12	防火门监控器（电动闭门器）		天成消防	XW - FHM - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	套	14587	8218		
13	应急照明灯（吊打）		天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	1880	1440		
14	应急照明灯（门头）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司	个	680	480		



					司西北分公司						
15	应急照明灯（左指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	80	640		
16	应急照明灯（右指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	80	400		
17	安全出口	1w	天成消防	ICD - C - 01	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	80	320		




梁秀荣




梁秀荣

18	应急照明控制分机	410*150*500	天成消防	HTFC - II - 10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	4570	4570		
19	应急照明电源箱	 550*180*700	天成消防	EPS - 10KVA	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 1	2665	2665		
20	输入输出模块	 15~28V（脉冲） DC20~28V	天成消防	GST - LD - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 6	1962	1962		
21	输入模块	15~28V（脉冲）	天成消防	FS122 9	营口天成消防设	个	8	189	1512		


					备有限公司西北分公司							
22	输出模块	15~28V（脉冲） 	天成消防	GST - LD - 8301	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	6	165	990			
23	隔离模块	15~28V（脉冲） 	天成消防	AFN - FS123 6	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	5	147	735			
24	模块箱	400*300*120	天成消防	GST-LD-8332	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	6	137	822			

					分公司						
25	接线盒	自选	天成消防	118型	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	18	21	378		
26	线管	优质薄壁板材	天成消防	KBG	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	150	25	3750		
27	电线	2*1.5	天成消防	BVR	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	500	4	2000		
28	应急照明电线	2*2.5	天成消防	NH - BVR	营口天成	m	420	8	3360		

					消防设备有限公司西北分公司						
29	其它配件	 自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	若干	2000	2000		
30	调试费	 验收前编程调试	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	处	2	1000	2000		
									66980		
消防防排烟系统											
1	防爆排烟风机	22kw	天成消防	HTFC - II - EX	营口天成消防	台	1	21000	21000		

					防设备有限公司西北分公司					
2	送风机		天成消防	GXF	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	500	500	
					梁秀荣					
3	防火阀	800*600 	天成消防	FHF - WSDc - FK	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	3	530	1590	
					梁秀荣					
4	防火阀	600*500	天成消防	FHF - WSDc - FK	营口天成消防设备有限公司	个	4	426	1704	



					西北分公司					
5	百叶	600*500	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司 西北分公司	个	4	282	1128	
6	风管	共板法兰	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司 西北分公司	M 2	38	117	4446	
7	风机控制箱	3-4-5.5-7.5- 22kw	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司 西北分公司	套	1	2016	2016	



8	电缆线	3*35+2*16	天成消防	VV - 0.6/1 kV - 3×10 + 1×6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	16	134	2144		
9	抗震支架	 自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	 8	450	3600		
10	窗户	 断桥铝，双层玻璃	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	 7	550	3850		
11	主机压差开关	可调节的触发压力差阈值 5-50 kPa 灵敏度 1-5 kPa	天成消防	PFS20 - 30AA	营口天成消防设	个	8	1580	12640		

					备有限公司西北分公司						
									54618		


新风系统采购清单

肉食加工全热交换新风系统采购清单

1	全热交换风机	 风量 6000m³ /h 、余压 300pa、 电压380V、功率 3KW、	天成 消防	XF - 1500	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	4	11000	44000		
2	70℃防火阀	 800*400	天成 消防	FHF - WSDc - FK 500	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	312	2496		
3	止回阀	800*400	天成 消防	H41X - 16	营口天成消	个	8	265	2120		

					防设备有限公司西北分公司					
4	单层百叶风口		天成消防	FK - 300×300	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	43	138	5934	
5	双层百叶		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	40	153	6120	
6	组合式消音器		天成消防	ZXY - 1000	营口天成消防设备有限公司 梁秀荣	个	4	865	3460	

					西北分公司						
7	镀锌钢板管道	厚度：0.75mm	天成消防	DN200 ×1.0	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1357	245	33246 5		
8	橡塑保温	厚度：20cm	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	758	35	26530		
9	减震器	吊式弹簧减震器	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	16	23	368		

10	三防布	玻纤阻燃布	天成消防	A级	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	52	25	1300		
11	开洞	 根据现场情况	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	66	197	13002		
									437795		

肉食加工、热炒区水冷空调系统采购清单

1	水冷空调	 风量 18000m³/h、电压 220V、功率 1.1KW、注：须提供中国节能产品认证证书	美的	KFR-120QW/BP2S-D(2)-W	广东美的制冷设备有限公司	台	2	3340	6680		
2	风机焊接底座	角铁焊接	天成消防	定制	营口天成消防	个	2	1600	3200		

					设备有限公司西北分公司						
3	止回阀	 800*400	天成消防	H41X - 16	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	265	530		
4	单层百叶风口	 400*400	天成消防	FK - 300×300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	14	162	2268		
5	组合式消音器	800*400	天成消防	ZXY - 1000	营口天成消防设备有限公司西	个	2	865	1730		

					北分公司					
6	镀锌钢板管道	厚度：0.75mm	天成消防	DN200 ×1.0	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	156	110	17160	
7	橡塑保温	厚度：20cm	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	156	34	5304	
8	减震器	吊式弹簧减震器	天成消防	WJ-40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	23	92	
9	三防布	玻纤阻燃布	天成消防	A级	营口天	米	6	23	138	

1	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验	天成消防	DN65 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	314	187	58718		
2	消火栓钢管	 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验	天成消防	DN65 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	102	95	9690		
3	室内消火栓	 1. 安装方式:明装 2. 规格:1800*700*240 3. 附件材质、规格:水带、水枪、栓头、接扣、玻璃、卷盘、消防标识	天成消防	SN65 - J: 65mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	19	800	15200		
4	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格:MF-ABC5	天成消防	MFZ/A BC4	营口天成消防设	具	42	107	4494		


					备有限公司西北分公司					
5	灭火器	1. 形式:露天摆 放 2. 规格:5*2 	天成 消防	MFZ/A BC4	具	2	74	148		
6	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 连接形式:沟 槽连接 	天成 消防	Z41H - 16C DN100	个	10	873	8730		
7	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 连接形式:丝 接 	天成 消防	J11W - 16P DN20	个	2	70	140		

					分公司						
8	螺纹阀门	1. 类型：自动放气阀 2. 材质：铜 3. 连接形式：丝接	天成消防	J11W - 16P DN20	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	60	120		
9	焊接法兰阀门	 1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 连接形式：沟槽连接	天成消防	Z41H - 16C DN100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	987	1974		
10	焊接法兰阀门	 1. 类型：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 连接形式：沟槽连接	天成消防	Z41H - 16C DN100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	827	3308		
11	管道支架	1. 材质：角钢 2. 管架形式：非保温管架	天成消防	ZJ - 100	营口天成	kg	663	8	5304		

					消防设备有限公司西北分公司						
12	金属结构刷油	1. 油漆品种: 红丹防锈漆 2. 结构类型: 角钢 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	天成消防	C53 - 31	营口天成消防设备有限公司西北分公司	kg	668	230	3978		
13	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 室外消火栓系统调试	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	点	19	230	4370		
14	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 液	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司	m	300	165	49500		

		压试验			司西北分公司						
15	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	200	105	21000		
16	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	50	93	4650		
17	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	50	75	3750		

					司						
18	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热侵镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	50	94	4700		
19	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热侵镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	50	82	4100		
20	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热侵镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	100	62	6200		




21	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验	天成消防	DN25 - Q235B	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	1200	47	56400		
22	末端试水装置	 1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	组	 1	512	512		
23	水喷淋(雾) 喷头	 1. 安装部位:外露 2. 连接形式:螺纹连接 3. 装饰盘设计要求:其他	天成消防	ZSTZ1 5 - 68℃	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	350 	36	12600		
24	水流指示器	1. 马鞍式水流指示器 2. 连接形式:马鞍式	天成消防	ZSJZ - DN50	营口天成消防设	个	1	263	263		


					备有限公司西北分公司					
25	信号蝶阀	1. 类型:沟槽信号蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 	天成消防	D371X-10Q DN80	个	3	498	1494		
26	压力仪表	1. 名称:就地压力表真空表 2. 规格:1.6MPa 	天成消防	Y-100	台	1	88	88		
27	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:丝接 	天成消防	J11W-16P DN20	个	1	76	76		

					分公司						
28	螺纹阀门	1. 类型：自动放气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:丝接	天成消防	J11W - 16P DN20	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	97	97		
29	管道支架	 1. 材质:角钢 2. 管架形式:非保温管架	天成消防	ZJ - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	kg	 865	13	11245		
30	金属结构刷油	 1. 油漆品种:红丹防锈漆 2. 结构类型:角钢 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	天成消防	C53 - 17-34	营口天成消防设备有限公司西北分公司	kg	 865	1	865		
31	报警装置	1. 名称:报警阀 2. 规格:预作用	天成消防	JB - QB - 200 - 2L	营口天成	组	1	3726	3726		




					消防设备有限公司西北分公司					
32	水灭火控制装置 调试	1. 系统形式 2000 点以上 	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	点	350	89	13650	
33	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 	天成消防	SG - 24V	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	10	202	2020	
34	按钮	1. 名称: 手动报警按钮 (带电话插孔)	天成消防	J - SAP - 8401	营口天成消防设备有限公司	个	10	174	1740	

					司西北分公司					
35	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	67	447	29949	
										
36	按钮	1. 名称:消火栓按钮	天成消防	J - SAP - 8401	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	19	100	1900	
										
37	点型探测器	1. 名称:点型探测器2. 类型:感烟探测器	天成消防	J - TY - LD - 3000E	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	113	134	15142	
										



38	点型探测器	1. 名称:点型探测器2. 类型:烟温符合探测器	天成消防	J - TY - LD - 3000E	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	162	648		
39	模块(模块箱)	 1. 名称:隔离模块	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 3	391	1173		
40	模块(模块箱)	 1. 名称:端子箱	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	台	 1	233	233		
41	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设	台	1	245	245		


					备有限公司西北分公司						
42	模块(模块箱)	1. 名称:广播模块 	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	414	414		
43	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶安装 	天成消防	Y - XG - 3W	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	13	149	1937		
44	重复显示器	1. 名称:重复显示器 2. 线制:总线制 	天成消防	CF - 9000	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	1000	1000		



					分公司						
45	消防报警电话插孔 (电话)	1. 名称:消防报警电话 2. 安装方式:挂装	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	部	2	228	456		
46	配线	 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	1656	4	6624		
47	配线	 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	656	5	3280		

48	配线	1. 名称:管内穿线2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	636	5	3180		
49	配线	 1. 名称:管内穿线2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	m	 785	7	5495		
50	配管	 1. 名称:钢管2. 材质:JDG3. 规格:DN15mm4. 配置形式:暗配	天成消防	86型	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	m	 930	16	14880		
51	配管	1. 名称:钢管2. 材质:JDG3. 规格:DN20mm4. 配置形式:暗配	天成消防	DN25	营口天成消防设	m	1213	15	18195		

					备有限公司西北分公司					
52	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制3. 规格:86 型4. 安装形式:暗装	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	410	8	3280	
53	自动报警系统调试	1. 点数:128 点以下2. 线制:总线制	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	系统	1	5759	5759	
54	安全出口标志灯	1. 名称:A 型安全出口标志灯2. 壁挂式3. 规格:350*1804. 类型:集中控制型	天成消防	AX - 101	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	15	80	1200	


					分公司						
55	单向应急疏散指示	1. 名称:A 型应急疏散指示2. 壁挂式3. 规格:350*1804. 类型:集中控制型 	天成消防	DX - 201	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	18	80	1440		
56	应急照明灯	1. 名称:A 型双头壁挂应急照明灯2. 壁挂式3. 规格:350*1804. 类型:集中控制型 	天成消防	YZ - 3W	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	套	30	80	2400		
57	楼层标志灯	1. 名称:A 型楼层标志灯2. 壁挂式3. 规格:350*1804. 类型:集中控制型 	天成消防	梁秀荣 LC - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	2	80	160		



58	双向应急疏散指示	1. 名称:A 型应急疏散指示 2. 壁挂式 3. 规格:350*180 4. 类型:集中控制型	天成消防	SX - 301	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	2	80	160		
59	A 型集中式应急照明控制器	 1. 名称:A 型集中式应急照明控制器 2. 1KW	天成消防	AJ - 1000	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	台	1	4814	4814		
60	配线	 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线缆 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	750		5250		
61	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG3 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	天成消防	DN25	营口天成消防设	m	750	15	11250		




					备有限公司西北分公司					
62	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制3. 天成 规格:86-型4. 安消防 装形式:暗装	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	96	8	768	
63	模块(模块箱)	1. 名称:双扇常开防火门监控模块2. 输出形式:总线制	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	458	2748	
64	配线	1. 名称:管内穿线2. 配线形式:消防多芯软导线3. 规格:2*1.54. 材质:铜芯5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2. 5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	260	5	1300	

					分公司						
65	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	260	7	1820		
66	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 	天成消防	DN25	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	m	 260	15	3900		
67	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装 	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	 65	8	520		

68	防火门监控分机	1. 总线制:防火门监控分机2. 安装方式:壁挂式3. 控制点数量:64 点以下4. 显示器类型:汉字/中文式	天成消防	FM - 1.5kW	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	2989	2989		
69	防火门监控系统 调试	 1. 点数:128 点以下2. 线制:总线制	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	系统	 1	6072	6072		
70	消防电源监控模块	 1. 名称:消防电源监控模块2. 类型:监视模块3. 输出形式:总线制	天成消防	RFPM1 - DV	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 5	399	1995		
71	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块2. 类型:监视模块3. 输出形式:总线制	天成消防	RE130 2 - 160Y	营口天成消防设	个	7	352	2464		

					备有限公司西北分公司						
72	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	360	5	1800		
73	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH - BV - 2.5mm ²	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	360	7	2520		
74	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	天成消防	DN25	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	360	17	6120		

					分公司						
75	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制3. 规格:86 型4. 安 装形式:暗装	天成 消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	70	8	560		
76	电气火灾及消防电 源监控系统调试	1. 点数:128 点 以下2. 线制:总 线制	天成 消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	系统	1	6172	6172		
77	贮存装置	1. 介质、类型: 七氟丙烷2. 规格 :120L	天成 消防	J40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	2	16987	33974		
78	气体灭火声光报警 器	1. 名称:气体灭 火声光报警器2. 规格:普通型	天成 消防	GST - LD - 8318	营口天成	个	2	200	400		

					消防设备有限公司西北分公司					
79	启停按钮	1. 名称: 启停按钮 	天成消防	GST - LD - 8318	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 178	178		
80	放气勿入门灯	1. 名称: 放气勿入门灯 	天成消防	TX304 2C	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	1 	220	220	
81	800*500自动泄压口	1. 名称 : 自动泄压口 2. 规格 : 800*500 3. 质量 : 2kg 以下	天成消防	ZYXY - 0.07	营口天成消防设备有限公司	个	7	634	4438	

					司西北分公司						
82	气体灭火控制器	1. 总线制: 气体 灭火控制主机2. 安装方式: 壁挂 式3. 控制点数量 : 64 点以下4. 显 示器类型: 汉字/ 中文	天成 消防	GST - QKP01	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	3254	3254		
										53952 6	

和田县2025年产业补配套建设项目（三次）C2厂房内消防改造清单

室内消火栓系统

1	镀锌管	壁厚4.0mm	天成 消防	DN40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	66	88	5808		
2	镀锌管	壁厚4.5mm	天成 消防	DN45	营口天成消防设备有	m	42	167	7014		

					限公司西北分公司						
3	消火栓箱（含水带、卷盘、枪头、玻璃、贴纸）	1800*700*240 	天成消防	SG24D 65Z-J	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	13	121	1573		
4	钢卡	材质：优质碳钢，直径：150mm 	天成消防	U型	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	16	65	1040		
5	沟槽蝶阀	材质不锈钢，65mm 	天成消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	21	109	2289		

					司						
6	机三	65*150	天成消防	DN65*150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	14	89	1246		
7	沟槽弯头	150mm, 材质球墨铸铁	天成消防	DN150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	62	496		
8	沟槽弯头	65mm, 材质球墨铸铁	天成消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	13	49	637		
9	焊条	材质: H0Cr21Ni10	蓝宇焊材	E4303	保定蓝宇	盒	1	142	142		




梁秀荣



梁秀荣

					焊材有限公司						
10	胶水	耐压6.8MP	信意胶业	UV - 6100	深圳市信意胶业有限公司	支	10	15	150		
11	150 抗震支架	 自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	 12	443	5316		
									25711		
 自动报警及应急照明安全疏散系统											
1	自动报警联动控制区域分机	 挂壁式	天成消防	 GST - ZF - 101	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	 1	5980	5980		


2	消火栓按钮	插拔式安装	天成消防	J - SAP - 8403	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	5	146	730		
3	电话	 壁挂安装	天成消防	GST - HY - 5711A	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	2	278	556		
4	烟感	 埋盒	天成消防	JTY - GD - 3102	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	32	142	4544		
5	复合烟感	电压DC24V	天成消防	GST - JTY - GF - G3N	营口天成消防设	套	2	165	330		



					备有限公司西北分公司					
6	手动报警按钮		天成消防	J - SA - F118	套	7	146	1022		
7	声光报警器	DC24V	天成消防	JV - SB - N - 100	套	5	289	1445		
8	消防广播	壁挂安装	天成消防	MP - 9800	套	4	278	1112		

					分公司						
9	消防设备电源护感 监控器（电压信号 传 感器）	DC24V	天成 消防	AFPM1 00	营口天成消防设备 有限公司西北分公司	套	8	270	2160		
10	电气火灾监控器（ 组合式电气火灾监 控 探测器一拖八 ）	90*92*33	天成 消防	ZX - FDS - 01	营口天成消防设备 有限公司西北分公司	套	10	293	2930		
11	防火门闭门器（门 磁开关）	200*28*24.5	天成 消防	GMT - 200	营口天成消防设备 有限公司西北分公司	套	6	265	1590		
12	防火门监控器（电 动闭门器）	65KG	天成 消防	XW - FHM - 100	营口天成	套	5	587	2935		

					消防设备有限公司西北分公司					
13	应急照明灯（吊打）		天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	12	80	960	
14	应急照明灯（门头）		天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	80	320	
15	应急照明灯（左指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司	个	6	80	480	

					司西北分公司						
16	应急照明灯（右指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	80	320		
17	安全出口	1w	天成消防	CD - C - 01	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	80	320		
18	应急照明控制分机	410*150*500	天成消防	HTFC - II - 10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	4570	4570		



19	应急照明电源箱	550*180*700	天成消防	EPS - 10KVA	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	2465	2465		
20	输入输出模块	 15~28V（脉冲）、DC20~28V	天成消防	GST - LD - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 8	327	2616		
21	输入模块	 15~28V（脉冲）	天成消防	FS1229	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 6	189	1134		
22	输出模块	15~28V（脉冲）	天成消防	GST - LD - 8301	营口天成消防设	个	6	165	990		

					备有限公司西北分公司						
23	隔离模块	15~28V 脉冲	天成消防	AFN - FS123 6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	142	852		
					梁秀荣						
24	模块箱	400*300*120	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	137	822		
					梁秀荣						
25	接线盒	自选	天成消防	118型	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	25	21	525		

[illegible]

消防防排烟系统

1	排烟风机	22Kw	天成消防	HTF - II	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	23500	23500		
2	送风机	11Kw	天成消防	GXF	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	9860	9860		
3	电动挡烟垂壁	活动柔性	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	18	300	5400		
4	防火阀	800*600	天成消防	FHF-WSDC-FK-400X4	营口天成	个	2	580	1160		

				00	消防设备有限公司西北分公司					
5	防火阀		天成消防	FHF-WSDc-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 426	1704		
6	百叶		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4  282	1128		
7	排烟口	800+250*630	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司	米	15	650	9750	

					司西北分公司					
8	风管	共板法兰	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	50	117	5850	
										
9	风机控制箱	3-4-5.5-7.5-20kw	天成消防	XL-21	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	1	3200	3200	
										
10	电缆线	3*35+2*16	天成消防	0.6/1kV-3x10+1x6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	16	134	2144	
										


11	抗震支架	自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	10	450	4500		
									68196		



和田县2025年产业补配套建设项目（三次）C3厂房内消防改造清单

室内消火栓系统

1	镀锌管	壁厚4.0mm	天成消防	DN40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	84	78	6552		
2	镀锌管	壁厚4.5mm	天成消防	DN45	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	60	164	9840		

					公司						
3	消火栓箱（含水带、卷盘、枪头、玻璃、 贴纸）	1800*700*240	天成消防	SG24D 65Z-J	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	15	121	1815		
4	钢卡	 材质：优质碳钢，直径：150mm	天成消防	DN150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 13	65	845		
5	沟槽蝶阀	 材质不锈钢，65mm	天成消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4	109	436		
6	机三	65*150	天成消防	DN65* 150	营口天成	个	17	89	1513		

					消防设备有限公司西北分公司					
7	沟槽弯头	150mm, 材质球墨铸铁 	天成消防	DN150	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	 62	434		
8	沟槽弯头	65mm, 材质球墨铸铁 	天成消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	11  49	539		
9	焊条	材质: H0Cr21Ni10	蓝宇焊材	E4303	保定蓝宇焊材有限公司	盒	1 142	142		

10	胶水	耐压6.8MP	信意胶业	UV - 6100	深圳市信意胶业有限公司	支	10	15	150		
11	150 抗震支架		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	套	12	440	5280		
12	其它配件		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	若干	2000	2000		
13	打压调试		天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西 	处	1	2000	2000		

					北分公司						
									31546		

自动报警及应急照明 安全疏散系统

1	自动报警联动控制 区域分机		天成消防	GST - ZF - 101	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	1	5980	5980		
2	消火栓按钮	插拔式安装	天成消防	J - SAP - 8403	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	3	146	438		
3	电话	壁挂安装	天成消防	GST - HY - 5711A	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	3	278	834		

					分公司						
4	烟感	埋盒	天成消防	JTY - GD - 3102	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	29	142	4118		
5	复合烟感	电压DC24V	天成消防	GST - JTY - GF - G3N	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	4	165	660		
6	手动报警按钮	墙体埋盒	天成消防	J - SA - 1118	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	4	146	584		
7	声光报警器	电压DC24V	天成消防	JV - SB - N - 100	营口天成	套	4	289	1156		


					消防设备有限公司西北分公司					
8	消防广播		天成消防	MP - 9800	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	套	 278	556		
9	消防设备电源护感监控器（电压信号传感器）		天成消防	AFPM1 00	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	套	 270	2160		
10	电气火灾监控器（组合式电气火灾监控探测器—拖八）	90*92*33	天成消防	ZX - FDS - 01	营口天成消防设备有限公司	套	10 293	2930		

					司西北分公司					
11	防火门闭门器（门磁开关）	200*28*24.5	天成消防	GMT - 200	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	8	262	2096	
										
12	防火门监控器（电动闭门器）	65KG	天成消防	XW - FHM - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	487	2922	
										
13	应急照明灯（吊打）	3W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	10	80	800	
										

14	应急照明灯（门头）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	80	320		
15	应急照明灯（左指向）	 1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	 4	80	320		
16	应急照明灯（右指向）	 1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	 7	80	560		
17	安全出口	1w	天成消防	CD - C - 01	营口天成消防设	个	3	80	240		

					备有限公司西北分公司							
18	应急照明控制分机	410*150*500 	天成 消防	HTFC - II - 10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	4570	4570			
19	应急照明电源箱	550*180*700 	天成 消防	EPS - 10KVA	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	2465	2465			
20	输入输出模块	15~28V（脉冲） 、DC20~28V	天成 消防	GST - LD - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	327	1962			

					分公司						
21	输入模块	15~28V（脉冲）	天成消防	FS1229	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	189	1134		
22	输出模块	15~28V（脉冲）	天成消防	GST - LD - 8301	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	165	990		
23	隔离模块	15~28V（脉冲）	天成消防	AFN - FS123	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	142	568		
24	模块箱	400*300*120	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成	个	6	137	822		

					消防设备有限公司西北分公司					
25	接线盒	 自选	天成消防	118型	个	20	 21	420		
26	线管	 优质薄壁板材	天成消防	KBG	m	190	21	3990		
27	电线	2*1.5	天成消防	BVR	m	500	4	2000		

					司西北分公司					
28	应急照明电线	2*2.5	天成消防	NH - BVR	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	360	7	2520	
29	其它配件	自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	若干	1500	1500	
30	调试费	验收前编程调试	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	处	2	1500	3000	


								52615		
消防防排烟系统										
1	排烟风机	22Kw	天成消防	HTF - II	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	23500	23500	
2	送风机	11Kw	天成消防	GXF	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	9860	9860	
3	电动挡烟垂壁	活动柔性	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	18	300	5400	




梁秀荣



梁秀荣

4	防火阀	800*600	天成消防	FHF-WSDC-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	580	1160		
5	防火阀	 600*500	天成消防	FHF-WSDc-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4	426	1704		
6	百叶	 600*500	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4	282	1128		
7	排烟口	800+250*630	天成消防	定制	营口天成消防设	米	15	650	9750		


					备有限公司西北分公司					
8	风管	共板法	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	58	117	6786	
					梁秀荣					
9	风机控制箱	3-4-5.5-7.5-20KW	天成消防	XL-21	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	1	3200	3200	
					梁秀荣					
10	电缆线	3*35+2*16	天成消防	VV-0.6/1kV-3x10+1x6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	16	134	2144	

[illegible]

室内消火栓系统


1	镀锌管	壁厚4.0mm	天成消防	DN40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	42	60	2520		
2	镀锌管	壁厚4.5mm	天成消防	DN45	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	32	145	4640		
3	消火栓箱（含水带、卷盘、枪头、玻璃、贴纸）	1800*700*240	天成消防	SG24D 65Z-J	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	16	100	1600		

4	钢卡	优质碳钢，直径 ： 150mm	天成 消防	DN150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	9	60	540		
5	沟槽蝶阀	 材质不锈钢， 65mm	天成 消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	10	95	950		
6	机三	 65*150	天成 消防	DN65* 150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	11	70	770		
7	沟槽弯头	150mm, 材质球墨 铸铁	天成 消防	DN150	营口天成消防设	个	5	62	310		


					备有限公司西北分公司							
8	沟槽弯头	65mm, 材质球墨铸铁	天成消防	DN65	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	10	49	490			
					梁秀荣							
9	焊条	材质: H0Cr21Ni10	蓝宇焊材	E4303	保定蓝宇焊材有限公司	盒	1	142	142			
10	胶水	耐压6.8MP	信意胶业	UV - 6100	深圳市信意胶业有限公司	支	10	15	150			
					梁秀荣							
11	150 抗震支架	自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司	套	12	400	4800			



					公司西北分公司						
									16912		

自动报警及应急照明安全疏散系统

1	自动报警联动控制区域分机		天成消防	GST - ZF - 101	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套		5680	5680		
2	消火栓按钮		天成消防	J - SAP - 8403	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	7	120	840		
3	电话	壁挂安装	天成消防	GST - HY - 5711A	营口天成消防设备有限公司	套	2	254	508		

					司西北分公司					
4	烟感	埋盒	天成消防	JTY - GD - 3102	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	24	130	3120	
5	复合烟感	电压DC24V	天成消防	GST - JTY - GF - G3N	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	3	165	495	
6	手动报警按钮	墙体埋盒	天成消防	SA - F118	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	4	146	584	

7	声光报警器	电压DC24V	天成消防	JV - SB - N - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	2	280	560		
8	消防广播	 壁挂安装	天成消防	MP - 9800	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	 1	278	278		
9	消防设备电源护感监控器（电压信号传感器）	 DC24V	天成消防	AFPM1 00	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	 4	250	1000		
10	电气火灾监控器（组合式电气火灾监控探测器一拖八）	90*92*33	天成消防	ZX - FDS - 01	营口天成消防设	套	12	242	2904		

					备有限公司西北分公司					
11	防火门闭门器（门磁开关）	200*28*24.5	天成消防	GMT - 200	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	262	1572	
					梁秀荣					
12	防火门监控器（电动闭门器）	65KG	天成消防	XW - FHM - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	487	2922	
					梁秀荣					
13	应急照明灯（吊打）	3W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	10	155	1550	

					分公司						
14	应急照明灯（门头）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	128	768		
15	应急照明灯（左指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	128	512		
16	应急照明灯（右指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	128	640		
17	安全出口	1w	天成消防	CD - C - 01	营口天成	个	4	128	512		

					消防设备有限公司西北分公司					
18	应急照明控制分机	 410*150*500	天成消防	HTFC - II - 10	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	 4370	4370		
19	应急照明电源箱	 550*180*700	天成消防	EPS - 10KVA	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个	1  2465	2465		
20	输入输出模块	15~28V（脉冲）	天成消防	GST - LD - 8300	营口天成消防设备有限公司	个	6 327	1962		

					司西北分公司					
21	输入模块	15~28V（脉冲）	天成消防	FS1229	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	7	169	1183	
22	输出模块	15~28V（脉冲）	天成消防	GST - LD - 8301	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	151	906	
23	隔离模块	15~28V（脉冲）	天成消防	AFN - FS1236	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	132	660	



梁秀荣




梁秀荣

24	模块箱	400*300*120	天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	137	822		
25	接线盒	 自选	天成消防	118型	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	17	17	289		
26	线管	 优质薄壁板材	天成消防	KBG	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	m	160	16	2560		
27	电线	2*1.5	天成消防	BVR	营口天成消防设	m	500	4.5	2250		

					备有限公司西北分公司						
28	应急照明电线	2*2.5	天成消防	NH - BVR	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	420	6.5	2730		
									44642		
消防防排烟系统											
1	排烟风机	22Kw	天成消防	HTF - II	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	21800	21800		
2	送风机	11Kw	天成消防	GXF	营口天成消防设备	台	1	9860	9860		



					有限公司西北分公司						
3	电动挡烟垂壁	活动柔性 	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	18	790	14220		
4	防火阀	800*600 	天成消防	FHF-WSDC-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	580	1160		
5	防火阀	600*500 	天成消防	FHF-WSDC-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	413	1652		




					公司						
6	百叶	600*500	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	272	1088		
7	排烟口	800+250*630	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	15	580	8700		
8	风管	共板法兰	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	50	92	4600		
9	风机控制箱	3-4-5.5-7.5	天成消防	XL-21	营口天成	套	1	2800	2800		

					消防设备有限公司西北分公司						
10	电缆线	 3*35+2*16	天成消防	VV-0.6/1kV-3x10+1x6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	16	120	1920		
11	抗震支架	 自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	10	550	5500		
									73300		

室内电力设备采购清单

1	国标铜芯电缆	4*240	峻鸿	BVR	峻鸿线缆（	米	192	702	134784		
---	--------	-------	----	-----	-------	---	-----	-----	--------	--	--

					湖北)有限公司						
2	国标铜芯电缆	4*185	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司	米	295	510	150450		
3	国标铜芯电缆	 4*150	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司	米	 65	420	27300		
4	国标铜芯电缆	3*150+2*70	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司	米	150	413	61950		
5	国标铜芯电缆	 4*70	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司	米	 60	198	11880		
6	国标铜芯电缆	4*50	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖	米	60	132	7920		

					北)有限公司						
7	国标铜芯电缆	4*16	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司	米	110	49	5390		
8	国标铜芯电缆	 3*50+2*25	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司 	米	390	120	46800		
9	国标铜芯电缆	3*35+2*16	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司	米	415	98	40670		
10	国标铜芯电缆	 3*16+2*10	峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北)有限公司 	米	144	51	7344		
11	电缆测试		峻鸿	BVR	峻鸿线缆(湖北	条	25	200	5000		




					有限公司						
									499488		

A5消防改造工程项目清单

1	消防卷盘箱	1. 安装方式:明装 2. 规格:800*650*240 3. 附件材质、规格:消防卷盘箱、玻璃、消防标识	天成消防	SG24A65Z	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	12	500	6000		
2	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装	天成消防	MFZ/A BC1	营口天成消防设备有限公司西北分公司	具	24	83	1992		
3	灭火器	1. 形式:露天摆放 2. 规格:3*2灭火器箱	天成消防	MFZ/A BC1	营口天成消防设备有限公司西	具	12	89	1068		

					北分公司						
4	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液 压试验	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	60	50	3000		
5	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:整体消火栓系统调试	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	点	12	249	2988		
6	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	天成消防	JV-SB 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	14	175	2450		
7	按钮	1. 名称:手动报警按钮 (带电话插孔)	天成消防	J-SAP-8401	营口天	个	15	158	2370		

					成消防设备有限公司西北分公司						
8	输入输出模块	1. 名称: 输入输出模块 2. 类型: 控制模块 3. 输出形式: 总线制 天成消防	J-XAP-8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	12	191	2292			
9	按钮	1. 名称: 消火栓按钮 天成消防	J-SAP-8401	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	12	134	1608			
10	点型感烟探测器	1. 名称: 点型探测器 2. 线制: 总线制 3. 类型: 感烟探测器 天成消防	GST - LD - 8319E	营口天成消防设备有限公司	个	222	124	27528			

					公司西北分公司					
11	烟温符合探测器	1. 名称:点型探测器 2. 线制:总线制 3. 类型:烟温符合探测器 	天成消防	JTF-GOM-GST601T	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	13	136	1768	
12	消防广播模块	1. 名称:模块 (模块箱) 2. 类型:广播模块 3. 输出形式:总线制 	天成消防	MP - 9800	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	1	165	165	
13	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶安装 	天成消防	HK-GY-3703	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	18	108	1944	

14	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防报警电话 2. 安装方式:挂装	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	部	5	135	675		
15	配线	 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	3000	5	15000		
16	配线	 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	1000	5	5000		
17	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗	天成消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设	m	2500	8	20000		

		敷			备有限公司西北分公司					
18	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:5*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	3000	18	54000	
19	应急疏散指示	1. 名称:A型应急疏散指示 2. 壁挂式 3. 规格:350*180 4. 类型:集中控制型	天成消防	Yz - 3W	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	45	173	7785	
20	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:消防多芯软导线 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	天成消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	3000	5	15000	

					分公司						
21	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	天成消防	DN25	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	8000	15	12000 0		
22	A型集中式应急照明控制器	 1. 名称:A型集中式应急照明控制器 2. :1KW	天成消防	JT - ZF - F8600 A	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	台	 1	6151	6151		
23	联动控制主机	 1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:落地式	天成消防	JB - QG - GST50	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	台	 1	23396	23396		
24	火灾报警控制微机(CRT)	1. 规格:CRT图形显示装置 2. 安装方式:落地式	天成消防	SIPAT 3020	营口天成	台	1	12093	12093		

					消防设备有限公司西北分公司					
25	电气火灾监控主机	1. 总线制: 电气火灾监控主机 2. 安装方式: 壁挂式 3. 显示器类型: 汉字/中文式	天成消防	Acrel - 6000	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	4115	4115		
26	电气火灾监控模块	1. 名称: 电气火灾监控模块 2. 类型: 监视模块 3. 输出形式: 总线制	天成消防	ARCM300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	252	1260	
27	消防电源监控主机	1. 总线制: 消防电源监控主机 2. 安装方式: 壁挂式 3. 显示器类型: 汉字/中文式	天成消防	LFS - 6000	营口天成消防设备有限公司	台	1	4961	4961	

					司西北分公司					
28	消防电源监控模块	1. 名称:消防电 源监控模 块 2. 类型:监视模 块 3. 输出形式:总 线制	天成 消防	LFD - 6001	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	329	1645	
29	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:10mm2以 下 3. 材质:铜芯	天成 消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	500	20	10000	
30	配线	1. 名称:管内穿 线 2. 配线形式:动 力线路 3. 规格:4 5. 材质:铜芯	天成 消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	450	8	3600	


31	自动报警系统调试	1. 点数:256点以下 2. 线制:总线制	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	系统	1	19673	19673		
32	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:共板法兰	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m2	200	110	22000		
33	(1600+250)*1000 多叶排烟口	1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:(1600+250)*1000 3. 质量:10kg以内 4. 类型:防火阀	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	12	1407	16884		
34	1600*1000 280° 防火阀	1. 名称:280°排烟防火阀 2. 规格:1600*1000 3. 质量:10kg以内 4. 类型:防火阀	天成消防	定制	营口天成消防设	个	12	968	11616		



					备有限公司西北分公司						
35	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:风机电缆 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯	天成消防	NH-BV - 2.5mm	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	200	24	4800		
					梁秀荣				434827		

2025年产业补配套建设项目B4厂房内消防改造设备清单


室内消火栓系统

1	镀锌管	 壁厚4.0mm	天成消防	DN40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	42	78	3276	含安装	
2	镀锌管	壁厚4.0mm	天成消防	DN40	营口天成消防	m	60	164	9840	含安装	

					防设备有限公司西北分公司					
3	消火栓箱（含水带、卷盘、枪头、玻璃、贴纸）	 1800*700*240	天成消防	SG24D 65Z-J	套	14	121	1694	含安装	
4	钢卡	材质：优质碳钢，直径：65mm 	天成消防	DN65	个	10	42	420	含安装	
5	沟槽蝶阀	材质不锈钢，65mm	天成消防	DN65	个	3	109	327	含安装	

					西北分公司						
6	机三	65*150	天成消防	DN65*150	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	3	89	267	含安装	
											
7	沟槽弯头	5mm, 材质球墨铸铁	天成消防	DN50	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	49	98	含安装	
											
8	焊条	68mm, 材质球墨铸铁	蓝宇焊材	E4303	保定蓝宇焊材有限公司	盒	1	142	142	吊顶内施工	
											
9	胶水	防火阻燃密封	信意胶业	UV - 6100	深圳市信意胶业有限公司	支	10	15	150		

					公司						
10	150 抗震支架	自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	14	440	6160		
									22374		
自动报警及应急照明安全疏散系统											
1	自动报警联动控制区域分机	挂壁式	天成消防	GST - ZF - 101	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	1	5980	5980		
2	消火栓按钮	插拔式安装	天成消防	J - SAP - 8403	营口天成消防设备有限公司西北分	套	9	146	1314		



梁秀荣





梁秀荣

					公司						
3	电话	壁挂安装	天成消防	GST - HY - 5711A	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	2	278	556		
4	烟感	埋盒	天成消防	JTY - GD - 3102	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	24	142	3408		
5	复合烟感	电压DC24V	天成消防	GST - JTY - GF - G3N	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	3	165	495		
6	手动报警按钮	墙体埋盒	天成消防	J - SA - F118	营口天成	套	4	146	584		


					消防设备有限公司西北分公司					
7	声光报警器		天成消防	JV - SB - N - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	套	 289	578		
8	消防广播		天成消防	MP - 9800	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	套	1 	278	278	
9	消防设备电源护感 监控器（电压信号 传感器）	DC24V	天成消防	AFPM1 00	营口天成消防设备有限公司	套	4	270	1080	

					司西北分公司					
10	电气火灾监控器（组合式电气火灾监控探测器—一拖八）	90*92*33	天成消防	ZX - FDS - 01	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	11	293	3223	
										
11	防火门闭门器（门磁开关）	200*28*24.5	天成消防	GMT - 200	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	262	1572	
										
12	防火门监控器（电动闭门器）	65KG	天成消防	IXW - FHM - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	6	487	2922	
										

13	应急照明灯（吊打）	3W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	10	80	800		
14	应急照明灯（门头）	 1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 6	80	480		
15	应急照明灯（左指向）	 1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 4	80	320		
16	应急照明灯（右指向）	1W	天成消防	PAK - YG237	营口天成消防设	个	5	80	400		


					备有限公司西北分公司					
17	安全出口		天成消防	CD - C - 01	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	80	320	
18	应急照明控制分机	410*150*500 	天成消防	HTFC - II - 10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	4570	4570	
19	应急照明电源箱	550*180*700 	天成消防	EPS - 10KVA	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	2465	2465	


					分公司						
20	输入输出模块	15~28V（脉冲）、DC20~28V	天成消防	GST - LD - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	327	1962		
21	输入模块	15~28V（脉冲）	天成消防	FS1229	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	189	1512		
22	输出模块	15~28V（脉冲）	天成消防	GST - LD - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	165	990		
23	隔离模块	15~28V（脉冲）	天成消防	AFN - FS1236	营口天成	个	5	142	710		

					消防设备有限公司西北分公司					
24	模块箱		天成消防	J - XAP - 8300	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个		187	822	
25	接线盒		天成消防	118型	营口天成消防设备有限公司西北分公司 梁秀荣	个		17	21	357
26	线管	优质薄壁板材	天成消防	KBG	营口天成消防设备有限公司	m		150	21	3150

					司西北分公司					
27	电线	2*1.5	天成消防	BVR	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	500	4	2000	
28	应急照明电线	2*2.5	天成消防	NH - BVR	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	420	7	2940	
									45788	
消防防排烟系统										
1	排烟风机	22Kw	天成消防	HTF - II	营口天成消防设备有限公司	台	1	23500	23500	

					西北分公司					
2	送风机	11Kw	天成消防	GXF	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	1	9860	9860	
										
3	电动挡烟垂壁	活动柔性	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	18	300	5400	
										
4	防火阀	800*600	天成消防	FHF-17SD6-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	580	1160	
										

5	百叶	600*500	天成消防	FHF-WSDc-FK-400X400	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	4	282	1128		
6	排烟口	 800+250*630	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	15	650	9750		
7	风管	 共板法兰	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	M2	50	117	5850		
8	风机控制箱	3-4-4.5-7.5-20KW	天成消防	定制	营口天成消防设	套	1	3200	3200		

					备有限公司西北分公司					
9	电缆线	3*35+2*16 	天成消防	XL-21	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m	16	134	2144	
10	抗震支架	自选 	天成消防	VV-0.6/1kV-3x10+1x6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	10	450	4500	
11	其它配件	自选	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司		若干	2000	2000	


					分公司						
12	调试费	验收前编程调试	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	处	1	1500	1500		
									69992		

和田县2025年产业补配套建设项目（三次）C2通风设备清单

C2 厂房（肉食加工）

1	离心式净化风机箱	风量 12000m³ /h 、余压 280pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成消防	1500m³ /h	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	4	11000	44000	含安装	
2	排风风机箱	风量 12000m³ /h 、余压 400pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成消防	HTF	营口天成消防设备有限公司	台	4	6500	26000	含安装	

					西北分公司						
3	70℃防火阀	800*400	天成消防	FD	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	312	2496	含安装	
4	止回阀	800*400	天成消防	H44H - 160	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	265	2120	含安装	
5	单层百叶风口	350*350	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	40	135	5400	含安装	

6	双层百叶	300*300	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	52	153	7956	含安装	
7	组合式消音器	 800*400	天成消防	SQS—ZX	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4	865	3460	含安装	
8	镀锌钢板管道	 金属管道	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 1358	100	135800	吊顶内施工	
9	橡塑保温	弹性闭孔发泡材料	天成消防	定制	营口天成消防设	个	750	34	25500		

[illegible]

					分公司						
13	配电箱	1800*600*370	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	1500	1500		

									267350		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--



和田县 2025 年产业补配套建设项目 C3 厂房设备清单
食品加工

C3 厂房（肉食加工）											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	离心式净化风机箱	风量 12000m ³ /h 、余压 280pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成消防	1500m ³ /h	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	4	11000	44000	含安装	
---	----------	---	------	-----------------------	-------------------	---	---	-------	-------	-----	--

2	排风风机箱	风量 12000m ³ /h 、余压 400pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成消防	HTF	营口天成消防设备有限公司	台	4	6500	26000	含安装	
---	-------	---	------	-----	--------------	---	---	------	-------	-----	--

					西北分公司						
3	70℃防火阀	800*400	天成消防	FD	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	312	2496	含安装	
4	止回阀	800*400	天成消防	H44H - 160	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	265	2120	含安装	
5	单层百叶风口	350*350	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	38	135	5130	含安装	

6	双层百叶	300*300	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	58	153	8874	含安装	
7	组合式消音器	 800*400	天成消防	SQS—ZX	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4	865	3460	含安装	
8	镀锌钢板管道	 金属管道	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 1388	100	138800	吊顶内施工	
9	橡塑保温	弹性闭孔发泡材料	天成消防	定制	营口天成消防设	个	790	34	26860		

					备有限公司西北分公司					
10	减震器	减震器减震效率可达 80%以上	天成消防	WJ - 40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	16	23	368	
					梁秀荣					
11	三防布	防水、防火、防霉	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m²	65	25	1625	含安装
					梁秀荣					
12	电源布线	消防电源应采用耐火电 缆或矿物绝缘电缆	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	项	1	11000	11000	



					分公司						
13	配电箱	1800*600*370	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	1500	1500		
									272233		

和田县 2025 年产业补配套建设项目C4 厂房设备采购清单

C4 厂房食品加工

1	离心式净化风机箱	风量 12000m ³ /h 、余压 280pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成消防	1500m ³ /h	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	4	11000	44000	含安装	
2	排风风机箱	风量 12000m ³ /h 、余压 400pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成消防	HTF	营口天成消防设备有限公司	台	4	6500	26000	含安装	

					西北分公司						
3	70℃防火阀	800*400	天成消防	FD	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	312	2496	含安装	
4	止回阀	800*400	天成消防	H44H - 160	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	265	2120	含安装	
5	单层百叶风口	350*350	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	45	135	6075	含安装	

6	双层百叶	300*300	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	48	153	7344	含安装	
7	组合式消音器	 800*400	天成消防	SQS—ZX	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4	865	3460	含安装	
8	镀锌钢板管道	 金属管道	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 1319	100	131900	吊顶内施工	
9	橡塑保温	弹性闭孔发泡材料	天成消防	定制	营口天成消防设	个	890	34	30260		

					备有限公司西北分公司						
10	减震器	减震器减震效率可达80%以上	天成消防	WJ - 40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	16	23	368		
11	三防布	防水、防火、防霉	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m²	63	25	1575	含安装	
12	吊顶内施工工费	自定	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	项	1	12500	12500	含开洞、封堵、垃圾清运	





					分公司						
13	电源布线	消防电源应采用耐 火 电缆或矿物绝 缘电缆	天成 消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	项	1	11000	11000		
14	配电箱	1800*600*370	天成 消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	1500	1500		
									28059 8		


和田县 2025 年产业补配套建设项目B4 厂房内消防改造设备采购清单

B4 厂房食品加工

1	离心式净化风机箱	风量 12000m³ /h 、余压 280pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成 消防	1500m ³ /h	营口天成消防设备有限公司	台	4	11000	44000	含安 装	
---	----------	---	----------	---------------	--------------	---	---	-------	-------	---------	--

					西北分公司						
2	排风风机箱	风量 12000m³/h 、余压 400pa、电压 380V、功率 5.5KW、	天成 消防	HTF	营口天成消防设备有限公司西北分公司	台	4	6500	26000	含安 装	
3	70℃防火阀	800*400	天成 消防	FD	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	312	2496	含安 装	
4	止回阀	800*400	天成 消防	144H - 160	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	265	2120	含安 装	

5	单层百叶风口	350*350	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	45	135	6075	含安装
6	双层百叶	 300*300	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 48	153	7344	含安装
7	组合式消音器	 800*400	天成消防	SQS—ZX 	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 4865		3460	含安装
8	镀锌钢板管道	金属管道	天成消防	定制	营口天成消防设	个	1296	100	129600	吊顶内施工

					备有限公司西北分公司					
9	橡塑保温	弹性闭孔发泡材料 	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	725	34	24650	
10	减震器	减震器减震效率可达80%以上 	天成消防	WJ - 40	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	16	23	368	
11	三防布	防水、防火、防霉 	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	m²	63	25	1575	含安装

					分公司						
12	电源布线	消防电源应采用耐火电缆或矿物绝缘电缆	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	项	1	11000	11000		
13	配电箱	1800*600*370	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	1500	1500		
									260188		
暖气维修材料清单											
1	铜闸阀	铜材质	天成消防	Z15T-10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分	个	21	144	3024		C1

					公司					
2	热镀锌钢管	碳素钢	天成消防	DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	242	168	40656	
3	暖气片	 单柱片 80mm×85mm, 中心距为600mm	天成消防	GZ306 - 600	营口天成消防设备有限公司西北分公司	片	 900	79.5	71550	铸铝
4	波纹补偿器	 不锈钢	天成消防	JXB - DN100 - 1.6	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 1	358	358	
5	波纹补偿器	不锈钢	天成消防	JXB - DN100 - 1.6 - 100	营口天成	个	2	354	708	

					消防设备有限公司西北分公司					
6	铜闸阀		天成消防	Z15T - 10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	16	144	2304	B4
7	法兰闸阀		天成消防	Z41H - 16C DN50	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	2	834	1668	
8	补偿器	不锈钢	天成消防	DN60	营口天成消防设备有限公司	个	1	584	584	


					司西北分公司					
9	过滤器	铜材质	天成消防	Y - 100Y - DN25	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	708	1416	
10	铜闸阀	铜材质	天成消防	Z15T - 10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	5	144	720	
11	补偿器	不锈钢	天成消防	DN60	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	354	708	



梁秀荣



梁秀荣

12	铜闸阀	铜材质	天成消防	Z15T - 10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	144	864	A4
13	补偿器	 不锈钢	天成消防	DN60	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 2	472	944	
14	铜闸阀	 铜材质	天成消防	Z15T - 10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司 	个	 12	144	1728	A5
15	法兰闸阀	不锈钢	天成消防	Z41H - 16C DN50	营口天成消防设	个	2	1112	2224	



					备有限公司西北分公司					
16	地暖管		天成消防	PE - RT - De20 × 2.0	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	300	5.4	1620	
17	热镀锌钢管		不锈钢	天成消防 DN60	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	42	126	5292	
18	铜闸阀		铜材质	天成消防 Z15T - 10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	7	144	1008	水厂

					分公司					
19	补偿器	不锈钢	天成消防	DN60	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	2	472	944	
20	钢管	不锈钢	天成消防	Φ108	营口天成消防设备有限公司西北分公司	米	120	168	20160	
21	暖气片	单柱片 80mm×85mm， 中心距为600mm	天成消防	GZ306 600	营口天成消防设备有限公司西北分公司	片	126	79.5	10017	铸铝
22	波纹补偿器	不锈钢	天成消防	JXB - DN100 - 1.6 - 100	营口天成	个	3	854	2562	植物园

					消防设备有限公司西北分公司					
23	波纹补偿器		天成消防	JXB - DN100 - 1.6 - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	 488	1314		
24	波纹补偿器		天成消防	JXB - DN100 - 1.6 - 100	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1  375	375		
25	波纹补偿器	不锈钢	天成消防	JXB - DN100 - 1.6 - 100	营口天成消防设备有限公司	个	2  354	708		


					司西北分公司					
26	铜闸阀	铜材质	天成消防	Z15T-10K DN15	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	144	864	
									174320	
过滤器清单										
1	高效过滤器	1170*570*69mm	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	26	270	7020	接种室
2	高效过滤器	915*610*90mm	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司	个	103	240	24720	净化

					西北分公司						
3	高效过滤器	1170*670*69mm	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	12	290	3480	接种室	
											
4	高效过滤器	1443*670*69mm	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	6	420	2520	接种室	
											
5	大风量过滤器	290*595*292	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	8	320	2560	新风口过滤机箱	
											

6	大风量过滤器	595*595*292	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	30	480	14400	新风口过滤机箱
7	中效过滤器	 29*59.5*60	天成消防	D-HEPA	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	 8	120	960	新风口过滤机箱
8	高效过滤器	 59.2*59.2*29.2	天成消防	HEPA-H10	营口天成消防设备有限公司西北分公司 <i>梁秀荣</i>	个	 30	220	6600	新风口过滤机箱
9	初效板式（G4）	59.5*59.5*46	天成消防	定制	营口天成消防设	个	56	70	3920	新风口过滤机箱

[illegible]


					分公司					
13	初效板式（G4）	29*29*46	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	60	60	新风口过滤机箱
14	初效（风袋）	29*29*381	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	个	1	80	80	新风口过滤机箱
15	无纺布	10mm	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	卷	5	300	1500	初效
16	百叶窗格栅	内径：74*54， 外径：80*60	天成消防	定制	营口天成	个	20	108	2160	灭菌柜出

					消防设备有限公司西北分公司						炉间	
									79360			
生产车间-菌棚改造清单												
											材质	
1	钢管柱	 1. 镀锌钢管 2. 构件类型：立柱 3. 其他：包含构件制作	天成消防	镀锌钢管	营口天成消防设备有限公司西北分公司	梁秀荣	根	80	290	23200	镀锌管	
2	利得膜(绿白膜)	 1. 绿白膜pep利得膜大棚膜食用菌种植膜反光塑料膜 2. 厚度>0.15mm, 折射率	天成消防	大棚膜	营口天成消防设备有限公司西北分公司	梁秀荣	平方米	3510	5	17550	聚乙烯	

3	遮阳网	12*28 3针	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	平方米	2016	4	8064	全新聚乙烯+抗老化剂	
4	棚膜	 12.2*36*12S	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	平方米	 2700	5	13500	聚乙烯	
5	风机	 包含配件运输 装卸安装调试	天成消防	4-72	营口天成消防设备有限公司西北分公司	组	 122500		30000	热镀锌	
6	水帘	配合智能化水泵控器，时控开关，流量表	天成消防	定制	营口天成消防设	组	12	1900	22800	佳木斯纸	

					备有限公司西北分公司						
7	卷帘器	卷膜器及配件	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	套	24	2650	63600	铁	
					营口天成消防设备有限公司西北分公司						
8	土建菇架	2*0.9*1.7 7层	天成消防	定制	营口天成消防设备有限公司西北分公司	组	1	80	80	镀锌管	
									178794		

序号	货物或设备名称	技术参数	项目赋能	品牌	型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	晨检机器人	1. 通过AI人工智能自动采集，实时检测工作人员的健康状况，具有人脸识别身份，健康证比对提醒，人员额温测量，手部异		翎锋科技	沃柯雷克	四川翎	台	2	153500	307000	

		物识别，健康调查，以及考勤打卡等功能； 2. 机器人高度155cm~165cm，外形似人形，头部带有面部表情提示的点阵屏，机器人胸口位置具有液晶显示屏； 3. 采用点阵式测温，具有测温距离的自动判定功能，以保证测温的准确性。针对体温异常人员，预警提醒； 4. 设备具有手部照片拍摄腔，拍摄腔能容置双手，内部具有均匀的光照以保证手部照片的拍摄效果； 5. 支持自动晨检动作，自动抓拍手部正反两面照片，并对手部图片进行AI识别，自动判定手部正反面，以及手部的指甲油、创可贴、戒指等异物，并予以提醒； 6. 设备具有面部识别的摄像头，对操作者身份、是否佩戴口罩及佩戴是否规范、是否配戴帽子及颜色、发型（长度、颜色）以及表情（消极、愤怒）进行自动识别。 7. 设备具有前置的补光灯，补灯因光线不足以提高人脸识别，补光灯还可作为晨检成功与否的状态指示灯：当通过晨检时以绿色提示，未通过晨  检以红色提示； 8. 具有健康调查功能，通过触屏调查操作者健康情况，并予以记录； 9. 设备有USB接口，支持晨检数据U盘导入、导出功能，支持远程更新人员基础信息，远程添加或更新人脸数据； 10. 支持wifi、RJ45、4G或5G（定制）通讯； 11. 能与“食品安全监管系统”软件实现数据互通。 技术参数： 12. 人脸识别成功率大于99%，人脸识别时间：不大于0.5秒； 13. 额温测量温度误差：±0.3℃，测量距离30cm~60cm； 14. 采用10.1吋以上显示界面，电容多点触控屏，安卓10.0以上系统	锋科技有限公司										
2	智能留样柜	实时监控，记录留样时间、开关门时间、留样信息，取样信息等。 1、尺寸：560*525*1940mm；2、电压/功率：220V/120W；3、有效储存容积：228L；4、独立留样格：6个（单独控制）；5、最大留样数：120个（留样盒尺寸：100*100*80mm）；6、留样温度：-2~-8度；7、开门方式：人脸识别、账号登录并支持刷卡开门；8、显示屏尺寸：10.1寸触摸屏；9、摄像头：人脸识别和环境摄像头均为 200万像素；	松润智能	翎锋科技	四川翎锋科技有限公司	台	2	43500	87000				
3	冷链车运输管理平台硬件	多路功能型防水主机、硬盘机	支持 8 路 1080P 高清输入；支持 HDD，SD 双备份；支持 WIFI，WIFI AP，3G，4G；	翎锋科技	朗致温控	四川翎锋科技有限公司	套	29	9600	278400			

		通过预置接口，可连接加速传感器、温度传感器、油量、控制面板、LED 屏等外设； 支持 IP 语音对讲； 视频压缩 H265；防震硬盘设计，防水主机		有限公司					
		车箱内视摄像头	支持 H265 视频压缩率；						
		前置摄像头	1/3"CMOS（1280H*720V）						
			AHD720P；支持 H265 视频压缩率						
		温度传感器	6 米线长						
		TTS 语音播报器	4 米线长						
		开门报警器	线长 12 米						
		硬盘	固态硬盘，监控录像专用，512G						
		航空头延长线	3m, 4 芯，多芯缠绕屏蔽；10m, 4 芯，多芯缠绕屏蔽		梁秀荣				
		信息平台流量服务	冷链车管理信息平台 基于 PC\端移动端 设备网络通讯流量卡年费 微信管理推送平台						
		安装调试	设备进行安装调试						
4	智能快检仪	产品功能:可以检测农药残留、兽药残留、非法添加物等，多通道检测，自带打印机，可以上传数据至信息平台;主要技术指标 1、硬件及接口：1.1、屏幕显示：2个10.1英寸分布式智能操控终端，可互不干扰分别检测、存储、上传、导出检测数据，屏幕分辨率1920x1200。 1.2、操作界面：可拆卸操作终端，远距离操作仪器，android智能操作系统，）；	勤邦 GT-181 梁秀荣	北京勤邦生物技术有限公司	台	1	54000	54000	

1.3、接口：3个USB接口、1个RS232接口、1个以太网接口；

1.4、支持3G/4G/WIFI连接网络。可将数据上传至食品安全追溯系统平台，实现数据安全化管理；

1.5、内置GPS模块，可实现检测地址精确定位，定位精度50米；

1.6、内置微型打印机（热敏/点阵），可随时打印测量报告；

1.7、电源适配器：12V/2A，内置大容量锂离子电池，待机时间不少于10小时；

1.8、存储容量：可扩展内存卡，可保存不少于10万条检测数据；

1.9、二维码识别：仪器具备二维码识别功能，检测终端可扫描二维码通过webservice接口实时上传检测数据；

1.10、权限安全登录管理：设备具有指纹识别安全登录功能，可使用指纹，数字，字母等方式解锁。

1.11、语音播报功能：具有中文语音播放指导功能，语音播放清晰，表达清楚。

2、分光光度模块：

2.1、光源：固态高亮度LED光源；

2.2、比色池：≥8通道；

2.3、具有阵列式通道异常指示信号灯，直观提供各检测通道状态报警，提醒用户仪器状态；

2.4、透射比重复性：≤0.1%；

2.5、透射比准确度≤±1.5%；

2.6、曲线形式：具有内置曲线、自制曲线双模式；

3、胶体金卡检测模块：


3.1、光源：LED



梁秀



梁秀

		光源；3.2、结果显示：自动计算浓度，并给出阴性、阳性判定结果； 3.3、检测时间：<0.5S；3.4、样本切换时间：<2S； 3.5、光检重复性≤0.5% 3.6、稳定性≤±1.0%； 3.7、自动识别无效或失效试纸条； 3.8、数据拟合：线性、对数变换、多项式、四参数、半定量等，可以根据需要选择CT线位置可自定义，支持线宽及线间距设定；可自动精确识										
5	AI人工智能实时违规抓拍边缘计算网关	运用AI人工智能技术，主动识别作业人员不戴口罩、不穿工作服、不戴厨师帽、吸烟等不规范行为，实现主动监管和图像抓拍推送功能。		翎锋科技	DH-IPC-HFW5431M	四川翎锋科技有限公司		台	4	36000	144000	
6	数字工厂	蔬菜加工车间物联网网关设；备需带PLC接口或串口						个	6	2000	12000	
7	公务用车平台	车辆实时位置监控、历史轨迹回放、里程显示、报表统计、电子围栏、报警通知、客户端/浏览器支持、手机 APP 查车、微信查车、车辆档案，司机档案，用车人管理。（含 3 年流量费）；实现公务用车轨迹等信息实时管理		翎锋科技	擎 Mobile	四川翎锋科技有限公司		个	6	960	5760	
8	电脑	CPU:I5 12 代 硬盘：1T 固态 内存：16G 注：须提供中国节能产品认证证书		DELL	chengMi 3900Tower er 370931	戴尔（中国）有限公司		台	10	4600	46000	
9	打印机	大型彩色A3复合机；标配双面器和输稿器；双纸盒、		夏普	BP-C2621R	夏普办		台	1	18000	18000	

		1200*2400DPI; 7寸触摸屏、USB+网线+无线; U盘打印扫描; 4G+128G; 注: 须提供中国节能产品认证证书				公设备 (常熟) 有限公司					
10	打印机	24针击打式点阵打印、440字符/秒、打印厚度6联、前后进纸、针头寿命4亿次; 注: 须提供中国节能产品认证证书	映美	DP5730		新会江裕信息产业有限公司	台	1	1050	1050	
11	打印机	打印、复印、扫描一体; 支持USB+网线; 28页/分钟; A4幅面。双面打印、多张自动扫描。 注: 须提供中国节能产品认证证书	得力	P3100D	梁秀荣	得力集团有限公司	台	1	1600	1600	
12	数字工厂综合布线	各栋厂房数据联动	翎锋科技	六类		四川翎锋科技有限公司	项	1	130000	130000	
1	55寸液晶拼接屏	尺寸: 55 “ 外观尺寸: 1213.5X684.3mm 显示尺寸: 1209.6X680.4mm 双边拼缝: 3.5毫米 响应速度: 8MS 刷新频率: 60HZ 信号输入: HDMI/DVI/BNC/USB 可视角度: 89/89/89/89 安装方式: 机柜、壁挂、支架、前维护 *拼接显示产品采用	博视锐	BSR-M65	梁秀荣	深圳市博视锐科技有限公司	个	9	4600	41400	


双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时。

*拼接显示产品具备智能通道巡航功能和自动检测功能。智能通道巡航功能，可支持智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示。自动检测功能，采用信号轻度自动检测技术，实现检测信号轻度，并提示当前信号强度图标；支持 7X24 小时不间断运行。*拼接显示产品智能去除黑边功能可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形

*拼接显示产品智能光感护眼功能，
*拼接显示产品色彩饱和度 $\geq 70\%$ ，亮度均匀性 $\geq 90\%$ ，白平衡误差 $\leq \pm 0.001$ ，色彩还原能力 $\geq 16.7M$ ；具有色彩调整矫正功能。

注：注：须提供中国
节能产品认证证书


1. 允许任意HDMI显示器随时接收信号源信号；多个信号源输入
2. 允许任意信号源信号同时在多路显示器上展示；
3. 支持480p, 720p, 1080i, and 1080p分辨率，最高的视频分辨率高达1080P；
4. 支持HDMI 165MHZ的时钟带宽，每通道1.65Gbps数据带宽；
5. 支持无压缩音频如LPCM；
6. 支持压缩数字音频信号传输；



梁 梁



深圳市东健宇电子有限公司



梁雪榮

东健
宇

定制

↑

1



22000

22000





图形 处理 器


2

		7. 支持 HDCP 设备，军工级冗余电源设计； 8. 支持HDMI to HDMI或者DVI to HDMI 线与本机输入端和输出端的连接； 9. 支持通过前面板按键盘、遥控器或者RS-232， RS-485控制显示设备的输入源； 10. LED灯指示输入端口的状态； 11. 不同声音指示指令是否接收正确； 12. 全部兼容HDMI1.3B； 13. 具有均衡和放大能力，确保通过长电缆没有质量损失的HDMI信号的传输； 14. 独特的DDC通道及EDID管理									
3	前维护液压支架	材料：防静电，防锈锈，美观、大方、耐用，易安装，拆卸，方便运输 方便调节：配有可调屏挂件，可上下水平调节，前后平整调节		易捷	定制	梁秀荣	件	9	500	4500	
4	拼接软件	操作系统中英文 Windows98/2000/NT/XP/WIN7/Vista 最低配置 CPU：双核 2.0GHz 以上 内存：1GB 以上 显示卡：标准 VGA，256 色显示模式以上 硬盘：典型安装 10M 串行通讯口：标准 RS232 通讯接口或其兼容。 其它设备：鼠标器		博视锐	定制	梁秀荣	件	1	42000	42000	
5	线材	RS232 控制转接口：9针串口控制信号接收头 图像信号连接线（视频线、VGA 线、高清线）：分配器或矩阵到屏幕专用链接线材； 控制信号线材：根据现场环境，从控制点至幕墙墙的距离放置		博视锐	定制	梁秀荣	件	9	95	855	

6	32 寸触摸一体机 含K形底座		博视锐	E95Z	司 深圳市博视锐科技有限公司		1	3600	3600	
7	安装（原厂工程师上门安装一年内免费维护）		博视锐	定制	深圳市博视锐科技有限公司		1	13000	13000	
电视（接待室）										
1	电视机	智能语音助手:遥控器语音; 系统:Android; 背光方式:直下式/DLED; 运行内存/RAM:3GB CPU架构:四核A55; WIFI频段:2. 4G&5G; 存储内存:64GB; 屏幕尺寸:55英寸 色域标准:BT. 709; 亮度:200-300尼特; 屏幕分辨率:超高清4K; 色域值:72% 响应时间:7ms; 屏幕比例:16:9; 移动可旋转支架。 注:须提供中国节能产品认证证书	创维	KF55B06A	梁秀荣 深圳创维-RGB电子有限公司		台 1	5200	5200	
投影仪（会议室）										
1	投影仪	4200 流明含吊架幕布+20 米HDMI 线	捷星	W1130	捷星显示科技（福建）有限公司		台 1	13000	13000	


[illegible]

					信 技 术 有 限 公 司					
6	核心 交换机	交换容量：256 Gbps ，转发性能：95.2 Mpps，端口速率：16 个 10/100/1000Mbps 千兆电口 + 2个 1G SFP 光口，16个千兆 以太网 端口（10/100/1000M bps）电口，2个千兆 SFP 光口（支持光纤 模块），支持链路聚 合（LACP），VLAN： 支持 802.1Q VLAN（ 最多 4094 个 VLAN）QoS ：支持基于端口、 802.1p、DSCP 的优 先级和流量控制路由 功能：支持静态路由 、RIPv1/v2安全特性 ：支持 ACL、 端口安全、风暴控制 、DHCP Snooping管 理功能：支持 Web 管理、CLI、SNMP		RG - S7800C - 10	深 圳 市 美 科 星 通 信 技 术 有 限 公 司 	台	1	2600	2600	
7	汇聚 交换机	24个 10/100/1000Mbps自 适应电口，交换机容 量48Gbps，包转发率 35.7Mpps，汇聚交换 机		水星 Catalys t 3850 - 24P	深 圳 市 美 科 星 通 信 技 术 有 限 公 司 	台	1	2000	2000	
8	无线 AP	1167M双频千兆吸顶 AP，一个千兆LAN口 上联，内置天线，支 持2.4GHz/5GHz双频 通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。		TP - LINK TL - WA7502N	普 联 技 术 有 限 公 司 	台	8	1100	8800	
9	路由 器	5口全千兆路由器， 铁壳设计，终端带机 量200台，最大支持 600M带宽。整机带5		TP - LINK TL - ER6120G	普 联 技 术 有 限 公 司 	台	1	3600	3600	

		个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的智能交换机				有限公司					
10	POE交换机	8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，非网管型交换机，机架式。POE 交换机		Mercury	TP - LINK TL - SG3210PE	深圳市美科星通信技术有限公司	台	4	1100	4400	
											
11	3 连安防中控室监控柜	3 连安防中控室监控柜		翎锋科技	XLS - 5000	翎锋科技	个	1	3200	3200	
12	网络机柜	32U机柜 600*600*1600（机房用）		翎锋科技	ITA2 - 0300: 3000W	四川翎锋科技有限公司	个	1	4100	4100	
											
13	网线	6类，国标纯铜		翎锋科技	6类	四川翎锋科技有限公司	箱	15	700	10500	
14	音柱	60W音柱		海康威视	ITC T - 610	杭州海康威视数	个	2	2000	4000	


					字技术股份有限公司					
15	功放	200W大功率功放		海康威视	AVR - X550BT	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	3500	3500
										
16	音响线	音响线		海康威视	KE - 1030	杭州海康威视数字技术有限公司	米	50	10	500
17	6u机柜	机柜容量：6u 机柜颜色：灰白色 机柜尺寸： H368*W600*D450 机柜配件：风扇，层板，排插 机柜使用：安防监控，壁挂，交换机柜，设备柜 机柜标准：19英寸标准机柜		加工定制	ES82602	四川翎锋科技有限公司	个	4	3638	14552
										
18	人脸、指纹、刷卡门禁主机	人脸、指纹、刷卡门禁主机		海康威视	33033	杭州海康威视	台	8	4000	32000

						数字技术股份有限公司				
19	磁力锁	磁力锁		海康威视	H - 280A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	8	280	2240
										
20	磁力锁支架	磁力锁支架		海康威视	定制	梁秀荣 杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	8	95	760
										
21	专用电源	专用电源		海康威视	DS - 2FA1210 - D: 12V	梁秀荣 杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	8	210	1680

22	普通开门按钮	普通开门按钮		海康威视	TCL	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	4	30	120	
23	综合布线布管	综合布线布管		海康威视	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	 1	20000	20000	
24	安装调试	安装调试		海康威视	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	20000	20000	
25	辅材	辅材		海康威视	定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	10000	10000	

						股份有限公司					
拼接屏（大厅）											
1	LED全彩显示屏	1. 点间距：≤2.5mm；2. 刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1；3. 水平/垂直视角≥140°，发光中心距偏差≤1%；4. 模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度等级P≤0.05，水平/垂直相对错位等级CS≤5%。5. 亮度≥500cd/m²。6. 产品在-40℃-80℃存储72h后工作无异常，在-20℃-50℃环境下通电72h后可正常工作；7. 产品支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3840Hz，支持3840Hz至7680Hz，同时支持0~100%极调节8. 寿命≥100000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥80000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤3分钟。9. LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试10. 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%。11. LED显示屏符合GB/T36101-2018LED显示屏干扰光标准LED显示屏亮度的限值规定。12. LED显示屏画面延时≤500ns.	 	LeoX	XS-CP0700	广东建业 显仕电子有限公司	 	平方	32	4200	134400
2	控制软件	支持同步显示播图片、文字和视频文件；支持多种播放格式；可通过软件调整显示屏的亮度、对比度、		博视锐	定制	深圳市博视	套	1	35000	35000	


		色 彩等功能				锐科技 有限公司					
3	信号接收卡	集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB；单卡输出 RGB 数据 24 组；单卡带载像素为 512×512；支持配置文件回读；支持温度监控。支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持高灰度高刷新；支持逐点亮度校正；支持接收卡预存画面设置；		博视锐	A16	深圳市博视锐科技有限公司	张	58	260	15080	
4	电源	高效节能电源，转换效率高，电源的温升小，可靠性高。		显仕	Rdeps z1k301	广东建业显仕电子有限公司	个	80	160	12800	
5	LED 视频控制器	带载 390 万，宽度 4096，高度 1920，支持多台级联拼接，输入：1 个 3G-SDI，2*HDMI1.3，1 个 DVI，1 个 CVBS，1 个 VGA，1 个 USB 播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1 路 DVIOUT，1 路 OSD，支持 10 个用户场景模板		显仕	RS- LE800	广东建业显仕电子有限公司	台	1	21000	21000	
6	安装支架	采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理		显仕	定制	易捷（深圳）五金有限公司	平方	32	545	17440	


7	包边	定制不锈钢包边，颜色有客户指定		显仕	定制	易捷（深圳）五金有限公司	平方	32	30	960	
8	配电箱	LED 专用PLC 配电箱		显仕	定制	广东建业显仕电子有限公司	套	1	4000	4000	
9	辅料线材	屏体内部连线 and 网线、磁铁等		博视锐	定制	深圳博视锐科技有限公司	项	1	4200	4200	

研发室设备清单


1	220V 1.5KW 锯骨机（铝合金）	【占地面积】0.28m² 【材质说明】压铸铝（喷漆）+201#不锈钢（载物台+挡板+推料板+电机罩） 【工作效率】200-300kg/h 【工作台尺寸】390mm*490mm 【锯条尺寸】1420mm 【切割厚度调节范围】 【锯条材质】不锈钢 【带轮直径】 【产品净重】36KG 【机器尺寸】480mm*590mm*860mm 【包装尺寸】550*550*930mm 【包装方式】纸盒箱+泡沫 【锯条转速】		480*590*860mm	麦大厨	东莞市麦大厨节能科技有限公司	台	1	20000	20000	
---	---------------------	--	---	---------------	-----	----------------	---	---	-------	-------	--

		1420m/min 【切割尺寸】 180*250mm【产品毛重】38KG 【控制模式】按键款 电机:纯铜电机(强劲动力持续运转)【核心配置】 【功能描述】手动送肉、自动切肉，不伤手，产量高，省时省力: 用于冻肉、家禽、带骨头、冻鱼鱼等食物的切割									
2	220V 240W+ 300W 10寸 台式全自动切片机	【占地面积】0.164m² 【外壳材质】压铸铝 【刀片材质】碳钢+抛光 【刀片直径】p250mm 【刀片转速】530转/min 【刀片厚度】4.5mm 【切断行程】155mm(最大载肉宽度) 【送料速度】50片/min 【出品厚度范围】0-17mm 【产品净重】48kg 【机器尺寸】535*475*690mm 【生产效率/产能】50片/min 【产品毛重】59.5kg 【固定压肉高度】120mm 【包装尺寸】610*560*750mm(泡沫+纸箱包装) 【控制模式】按键+旋钮款 【核心配置】刀片:碳钢+抛光 电机:纯铜涡轮电机(强劲动力持续运转)铝制机身，符合食品要求 齿轮:铜材材质 【功能描述】自动送肉、自动切肉，不伤手，产量高，省时省力 机器切割出来的肉片大小均匀，口感统一，出品美观; 适合切无骨肉类合其	 	麦大厨	1200型	东莞市麦大厨节能科技有限公司	台	1	13500	13500	




		它类似榨菜带有弹性的食物，把原材料/肉切成片，并可自动									
3	真空滚揉机	参考投料：18 kg 电源规格： 1P220V270W 滚筒转速：5-28RPM 真空度： -0.08 Mpa 重量：35 kg 外形尺寸： 680*340*600mm 滚筒和机架可以分离，滚筒内部叶片可拆，清洗操作方便。 单向转动。速度可调。内置真空泵。 时间继电器控制，总时间、运转时间、暂停时间参数可选。 可以实现：滚揉-暂停-滚揉-暂停 循环模式 整机采用优质 304 优质不锈钢材料。滚筒内部精细打磨，外表喷砂处理。	680*340*600	多麦	RGR - 800HY	北京多麦机械设备有限公司	台	1	20000	20000	
											
4	220V 0.37KW 台式斩拌机	【占地面积】0.23m 【外壳材质】201#不锈钢 【刀片材质】3cr13 【料盘材质】 1.5mm 不锈钢 【刀片转速】1200rpm(转/分钟，不可调)【料盘转速】22rpm(不可调) 【生产效率/产能】2kg /分钟 【产品净重】40kg 【机器尺寸】500x420x530mm 【料盘容量/直径】5L/35cm 【产品毛重】50 kg 【包装尺寸】590x490x560mm 【控制模式】按键式 【功能描述】铸件外壳，美观耐用；刀片，锋利耐磨；防护网罩，盖开停机；皮带传动，耐磨静音；防滑脚垫，防震防水；国际铜线电机，稳定耐用。	500×420×530mm	麦大厨	JY - ZB40L	东莞市麦大厨节能科技有限公司	台	1	15000	15000	
											
5	电子秤	内置镍氢充电电池，交直流两用 量程：3kg		鼎卓鑫	EB836	成都鼎	台	2	4500	9000	



		检定精度：1g 可读 精度;0.2g				卓鑫 衡器 有 限 公 司						
6	真空 包装 机	外形尺寸：1460(L) ×690(W)×990(H) (mm) 电源电压： 380V/50HZ 真空泵电机功率： 1500w 热封功率： 800W 真空极限：1Kpa 每室热封条数：2 条 热封条长度：600 mm 热封条宽度：10 mm 物品最大长度：440 mm 真空室尺寸：640(L) ×540(W)×45(H)(mm)) ×2 真空泵排气量： 65*65m³ /h 真空室材质：SUS 304 不锈钢 净量：230KG		坤泰	SG - 400	诸 城 市 坤 泰 食 品 机 械 有 限 公 司	台	1	32000	32000		
7	100 升全 自动 两用 杀菌 锅	SUS304 不锈钢 100 升;主要技术参 数 1. 100 升全自动两用 杀菌锅 2. 外形尺寸： 950*720*1420（长宽 高） 3. 电源功率： 380V/220v 4kw/14kw 4. 提篮尺寸： 370*360mm(两个) 5. 直径：400mm 6. 温度：0-137 度 7. 每锅产量：80-100 斤		950*720*1420 雷磁	100L	上 海 雷 磁 科 学 仪 器 有 限 公 司	台	1	34000	34000		
8	不锈 钢实 验室 混合 机	规格：10L；最大承 重量：5 公斤；机器 重量：25 公斤；电 机功率：90W；混 合转速：1-35 分钟 （可调转速）；电机 电压 220V；混合变 异系数： CV>5%		华创	AIR - 1S	郑 州 华 创 机 械 有 限 公 司	台	1	13500	13500		
9	380V 3KW 4 头柜	晶板尺寸： 300*300*4mm 控制： 旋钮式开关 机身材	75*800*800+150m m	麦大 厨	9G - RQ - 4	东 莞 市	台	1	13000	13000		

式煲仔炉 (定制电陶炉任何锅具都可以使用)	质: 201 底板厚度材质: 1.0mm 面板厚度: 1.0mm 侧板厚度: 1.0mm 微晶面板厚度: 4.0mm 发热直径: 265mm 垫脚高度: 15mm (活动空间 5 公分) 垫脚材质: 201 风扇数量:4 个 风扇种类: 滚珠直流涡轮风扇 排风口材质: 201 机芯芯片: 第四代机芯 单管方案: 单管 接线方式: 380v 三项五线 (三根火线 一根零线 一根地线)			麦大厨节能科技有限公司						
1 0	标准款 380V 8KW 涂层锅炒菜机 (配水枪)	【外壳材质/钣金厚度】不锈钢 201/1.0mm【翻锅方式】七档手动翻锅 【用餐人数】8-12人 【容量】3-15L 【锅@翅按寸】360MM 【滚筒锅体材质】熟铁锅/特氟龙涂层锅 (两种可选, 客户下单备注即可) 【显示屏】智能显示数码屏【机器尺寸】650*900*1350 火力调节【8档可调】 【包装尺寸】700*950*1400 【产品毛重】60KG 【产品净重】55.5KG 【外露电源线长度/平方数】接线端子, 不配电源线/建议6平方 电源线 【控制模式】七档手动翻锅+旋钮调节转锅+磁控开关 【转速】40转/分 【功能描述】 ◆特氟龙涂层锅, 不易粘锅, 但是经常高温炒菜, 涂层容易脱落。 ◆熟铁锅锅体无涂层 (已开锅), 更耐烧, 无需担心涂层脱落。 ◆落地款星盘式排水系统, 推拉门式设计	 	麦大厨	ESL - GQ60	东莞市麦大厨节能科技有限公司	台	1	41500	41500

		，内藏储物空间。 ◆整机无管线外露，流线型结构设计，便于清洁维护。 ◆采用人体工程学设计，操作轻便省力。 ◆锅体升降防滑手柄。 ◆锅转无极调速调节，最快40转/分钟。 ◆霍尔磁力滑控8档火力控制。◆大幅减轻厨师劳动强度，降低厨师的各种职业病几率。										
1 1	按键款 220V 3.5KW 台式 转锅 搅拌 炒菜机（ 400 炒饭 机）	材质：整机外壳不锈钢材质 410*530*410/750 功率：5kW；电压：220V；频率：50Hz 锅体规格：40CM 双耳铁锅 锅体容量：8L 加护锅圈 锅体材质：Φ400MM 无涂层生铁锅 不粘锅 显示屏：多功能数码显示屏 搅拌角度：搅拌系统可往上抬起，方便出料 翻炒方式：锅体旋转+卧式立体翻炒加热火力和翻炒速度：多档位可调节，正反转功能：破饭团，多方向翻炒	 410*530*410/750	麦大厨	PY18 - X1S	东莞市麦大厨节能科技有限公司		台	1	24500	24500	
1 2	220v 3.2kw 台式 升降 炸炉 8L	1、立体 U 型三环不沾涂层加热管 316 加热管功率大、升温快、热传导均匀，易于清洁 2、自动融油系统 当使用固态油时，炸炉处于脉冲通断状态，油温慢慢上升 直到融化后，炸炉直接高功率加温，避免损坏发热管 3、自动升降功能 完成预设时间后自动升起/完成预设温度后自动升起 4、12 个菜单存储功能制 多达 12 个菜单存储能力，任意调用，弱电控制面板更安全	 351*576*421mm	麦大厨	PE8S	东莞市麦大厨节能科技有限公司		台	1	4000	4000	
1		【外壳/背板/内胆】	670*600*670mm	麦大	S10ESCT	东	台	1	70000	70000		




3	220 6.1kw 万能 蒸烤 箱	304#不锈钢【电压/功率】220V/6.1kw【外壳/背板/内胆材质】1.0mm足厚【加热方式】电热+热风循环【容量】4*2/3GNP【烤制时间】1秒-59小时可选【蒸制时间】1秒-59小时可选【温度范围】30-300℃【机器尺寸】670*600*670mm【功能描述】1、简单易操作，只需三个旋钮，控制温度、时间和湿度2、可根据温度、自动设定合适的湿度3、具备多种烹饪功能：烘烤、蒸、烤、蒸烤模式、炖、4、快速蒸汽，最佳烹饪能力，节能减耗5、正反转涡流送风，温度更均匀6、内胆采用304镜面板圆弧结构，易清洁7、两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤。		厨	X	东莞市麦大厨节能科技有限公司					
						梁秀					
1 4	380V 1.5KW 全不 锈钢 落地 式绞 肉机	[外壳材质]201#不锈钢[电动功率]1.5kw[控制模式]旋钮式[核心配置]304#精钢刀片+纯铜静音电机[功能描述]加厚不锈钢外壳、磨砂表面处理;不锈钢三通、孔板、十字刀 旋钮开关、安全稳定:防滑脚轮，移动方便:链条链轮，耐磨长效广泛适用于各种香肠、火腿肠、午餐肉、丸子、咸味香精、宠物食品和其他 每次使用绞肉机前，得简单冲洗一下,以免输轴内部发臭。可同时实现切肉丝肉片及肉沫	 630*430*810	麦大厨	ZAJR -	东莞市麦大厨节能科技有限公司		台	1	23500	23500
1		制冷风扇：直径	1220*720*1970mm	美厨	RF4	滨	台	1	11000	11000	

5	220V 380W 四门 风冷 无霜 左冷 藏+右 冷冻 层架 柜	120mm（二门 2 个， 四门 3 个，六门 4 个） 标配 10A 插头 ，正常家用的是 10A 电流（单相有接地） 电源线长度：2m 脚轮高度：150mm 发泡层厚度：60mm 外壳材质：201#不锈 钢 层架高度：高度可调 温度范围：冷藏 2～ 8℃ / 冷冻-12～-20 ℃ 产品功能：过载保护 ，断电延时， 自动 化霜，温度精准				州市美厨 届业有 限公司						
1 6	220V 1350W 10 盘 单门 风冷 速冻 柜（- 45℃）	板材：内外 201#不 锈钢 0.6 厚，背板 ：彩板 0.6 厚 发泡厚度：75mm，密 度：53 脚轮高度：100mm， 承重量：80kg/个 蒸发器材质：紫铜管 托盘材质： 400*600mm 铝盆 1.0mm 厚 电源线长度：2 米 制冷剂：R404a		800*870*1590mm	爱雪	B- 950F4S 梁	浙江爱雪 制冷电 器有 限公司		台	41000	41000	
1 7	380V 1.5KW 油烟 净化 一体 机（ 铝电 场）	【产品尺寸】 1500*1250*1000mm【 电压/总功率】 380V/1.5KW【风机功 率】 0.75kw 【风量】 3600 m³/H 【出风口方向】 右 、前、上、后/可变 口【排风口尺寸】 350*350mm 【电场齿片间距】 0.75cm【净化电场组 】1 组【油烟分离器 】3 组【电场材 质 】铝/不锈钢 【电场尺寸】 740*360*490mm【拦 截滤网】1 个【配 件】帆布软件，		3000*1250*1000m m	麦大 厨	SMK - 20A/B - 1.5 - 5 梁	东莞 市麦 大厨 节能 科技 有限 公司		米	3	9600	28800
1 8	双层 工作 台	304 不锈钢材质，板 厚 1.2		1800*800*800	煜富 宝	定制	山东 煜富 宝厨 房设		台	2	2000	4000

19	双层玻璃门	冷柜	立式 1200*750*1905, -18℃;	宝创	AG-5181	备有限公司 四川宝创制冷设备有限公司	台	4	12600	50400	
20	卧式钢化玻璃展示柜	冷柜	 卧式，带钢化玻璃大视窗-25-8℃	宝创	MDC - ZLA5 - E10 梁	四川宝创制冷设备有限公司	 台	1	12000	12000	

厨房设备清单

1	单通工作台	1800*700*800	说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用 δ 1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用 δ 1.0mm不锈钢板； 4、门采用 δ 0.8mm不锈钢板； 5、加强筋采用 δ 1.2mm不锈钢制作； 6、腿管采用1.2 ϕ 51mm不锈钢管； 7、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 8、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	2500	2500	
2	四格保温	1500*700*800	说明：采用不锈钢磨砂板	煜富宝	定制	山东	台	2	2500	5000	

	台		1、台面采用 δ 1.2mm不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm Φ 38不锈钢管制作； 4、横档采用 1.0mm Φ 25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7、配1/1×4份数盆，水热式。电 量： 2KW/1PH/220V。		煜富宝厨房设备有限公司						
3	双头蒸煮炉	1200*700*800	 说明：采用不锈钢磨砂板 1、炉台面采用 δ 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、前饰板、背板采用 δ 1.0mm不锈钢板； 3、炉体骨架3.5mm×40mm×40mm角铁架 4、炉膛内采用高级耐火棉带隔热及耐火材料砌结火位； 5、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。	沁鑫	不锈钢	 广东鑫源科技有限公司	台	1	6000	6000	
4	双门消毒柜	1160*520*1860	 1、尺寸：1200*550*1920 2、功率/电压：≥3KW/220V； 3、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能； 4、产品依据GB17988-2008标准检测合格，内部加热120℃以上高温消毒，符合二星级消毒柜要求，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>	云康	 RTP680-T01	中山市云康电器科技有限公司		台	1	5000	5000

			4.00, 5、制造商消毒柜食品接触部位（内壁/层架）依据《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准检测合格；							
5	四门冰柜	1200*700*1950	采用全不锈钢设计制造，外观高档豪华，款式新颖； 可拆卸万向脚轮和可拆卸调节脚互换，方便客户根据情况而选用； 可拆卸门封条，可自由拆卸门封条方便清洁； 冲压成型内衬板便于清洁； 温度：双温 材质：采用SUS201板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	宝创	不锈钢	四川宝创制冷设备有限公司	台	1	4980	4980
6	调料拼台	300*1200*800+350		煜富宝	定制	山东煜宝厨房设备有限公司	台	3	790	2370
7	双头大锅炒炉	2200*1200*800+350	材料采用SUS201#不锈钢油磨拉丝板制作，炉面板b=1.2mm，侧板及挡板b=1.2mm。 (1)采用国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度、位置调整输出达到最佳火力，真正实现抛锅，主板控制线路温度在摄氏70度以下，有效延长使用寿命。	沁鑫	不锈钢	广东沁鑫科技有限公司	台	1	15000	15000
8	单头小炒灶	1200*1200*800+350	材料采用SUS201#不锈钢油磨拉丝板制作，炉面板b=1.2mm，侧板及挡板b=1.2mm。 (1)采用国际专	沁鑫	不锈钢	广东沁鑫科技	台	1	14000	14000

			利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度、位置调整输出达到最佳火力，真正实现抛锅，主板控制线路温度在摄氏70度以下，有效延长使用寿命。			有限公司				
9	双头吊汤炉	1200*800*800+300	材料采用SUS201#不锈钢油磨拉丝板制作，炉面板b=1.2mm，侧板及挡板b=1.2mm。 （1）采用国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度、位置调整输出达到最佳火力，真正实现抛锅，主板控制线路温度在摄氏70度以下，有效延长使用寿命。	沁鑫	不锈钢	广东沁鑫科技有限公司	台	2	6200	12400
10	双门蒸饭车	24盘	0.02Mpa、25-50分钟、米饭72-96面食48-72 肉类96-120	煜富宝	ZHENGBA002	煜富宝厨房设备有限公司	台	1	7900	7900
11	双通工作台	1800*800*800	说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2φ51mm不锈钢管；	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	2	2300	4600

			6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。							
1 2	双层台上架	1800*300*600	材质：采用SUS201板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	2	780	1560
1 3	四门冰柜	1200*700*1950	采用全不锈钢设计制造，外观高档豪华，款式新颖； 可拆卸万向脚轮和可拆卸调节脚互换，方便客户根据情况而选用； 可拆卸门封条，可自由拆卸门封条方便清洁； 冲压成型内衬板，便于清洁； 温度：双温	宝创	不锈钢	四川宝创制冷设备有限公司	台	2	4900	9800
1 4	四层货架	1200*500*1550	材质：采用SUS201板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	2	1500	3000
1 5	三星水池	1800*800*800+150	所有材质采用：201#不锈钢拉丝制作，4#打磨工艺； (1) 台面不锈钢厚1.2mm，靠背120MM (2) 星盆兜采用不锈钢板冲压成型，盆体厚1.0mm	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	2100	2100

			； (3) 星盆下水口设计在盆底的中心位置； (4) 台横通采用Φ25*1.2mm不锈钢圆管； (5) 台脚通采用Φ38*1.2mm不锈钢圆管； (6) 台脚配不锈钢可调节子弹脚连Φ50mm圆脚杯 ； (7) 星盆带手动去水连满水去水槽，配隔渣器。		限公司						
16	双层工作台	1500*800*800	材质：采用SUS201板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	台		1600	3200	
17	加深大单星水池	1200*800*800+150	所有材质采用：201#不锈钢拉丝制作，4#打磨工艺； (1) 台面不锈钢厚1.2mm，靠背120MM (2) 星盆兜采用不锈钢板冲压成型，盆体厚1.0mm ； (3) 星盆下水口设计在盆底的中心位置； (4) 台横通采用Φ25*1.2mm不锈钢圆管； (5) 台脚通采用Φ38*1.2mm不锈钢圆管； (6) 台脚配不锈钢可调节子弹脚连Φ50mm圆脚杯 ； (7) 星盆带手动去水连满水去水槽，配隔渣器。	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	台		2200	6600	
1	单通	1800*800*800	说明：采用不锈	煜富	不锈钢	山	台	2	2600	5200	

8	工作台		钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm 不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、侧板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，门采用 δ 0.8mm 不锈钢板； 4、加强筋采用 δ 1.2mm 不锈钢制作； 5、腿管采用1.2 ϕ 51mm 不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。	宝		东煜富宝厨房设备有限公司					
19	双门消毒柜	1160*520*1860	说明：采用不锈钢磨砂板 1、内壳板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 2、外壳板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、托盘兰采用 ϕ 6mm 不锈钢条； 4、腿管采用1.2mm ϕ 51 不锈钢管； 5、设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管式加热管，独立不锈钢电源控制箱进口原配件，自动温控，自动开关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。	云康	RTP680-T01	中山市云康电器科技有限公司 梁秀荣	台	1	5200	5200	
20	双层工作台	1500*700*800	材质：采用 SUS201 板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	1500	1500	




			管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈 钢子弹脚。			限 公 司				
2 1	双孔 收餐 台	1200*700*800	材质：采用 SUS201板材； 层板：方形不锈 钢矩管； 承受力强，焊接 连接，坚固耐用 ，易清洁； 衬筋：不锈钢矩 管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方 管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈 钢子弹脚。	煜富 宝	定制	山 东 煜 富 宝 厨 房 设 备 有 限 公 司	台	1	2200	2200
2 2	双星 盆	1200*700*800	所有材质采用： 201#不锈钢拉丝 制作，4#打磨工 艺； (1) 台面不锈钢 厚1.2mm，靠背 120MM (2) 星盆兜采用 不锈钢板冲压成 型，盆体厚1.0mm ； (3) 星盆下水口 设计在盆底的中 心位置； (4) 台横通采用 Φ25*1.2mm不锈 钢圆管； (5) 台脚通采用 Φ38*1.2mm不锈 钢圆管； (6) 台脚配不锈 钢可调节子弹脚 连Φ50mm圆脚杯 ； (7) 星盆带手动 去水连满水去水 槽，配隔渣器。	煜富 宝	不 锈 钢	山 东 煜 富 宝 厨 房 设 备 有 限 公 司 梁秀荣	台	2	2000	4000
2 3	开水 器加 底座	9KW	功率：6KW 加热方式：储水 式加热(浮球控制 式) 节能特设高效热 能回收技术，省 电80% 智能具有智能水 控系统	煜富 宝	J0 - 2E	山 东 煜 富 宝 厨 房 设 备 有 限 公 司	台	1	4100	4100
2 4	单通 工作	1400*700*800	说明：采用不锈 钢磨砂板	煜富 宝	不 锈 钢	山 东	台	1	2500	2500

	台		1、台面采用 δ 1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用 δ 1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用 δ 1.0mm不锈钢板，门采用 δ 0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用 δ 1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2 φ 51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。			煜富宝厨房设备有限公司						
25	四格保温台	1500*700*800	说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm不锈钢板； 2、水箱、侧板、背板用 δ 1.0mm不锈钢板； 3、腿管采用 1.2mm φ 38不锈钢管制作； 4、横档采用 1.0mm φ 25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式； 7、配1/1×4份数盘，水热式。电量：2KW/1PH/220V。	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	梁秀荣印	台	1	2400	2400	
26	单头煮炉	1200*700*800	电压：380V 功率：12KW	沁鑫	ZHENGBA029	广东沁鑫科技有限公司	梁秀荣印	台	1	7200	7200	
2	双门	1160*520*1860	说明：采用不锈	云康	RTP680	中	台	1	5300	5300		

7	消毒柜		钢磨砂板 1、内壳板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 2、外壳板采用 δ 1.0mm 不锈钢板； 3、托盘兰采用 Φ 6mm 不锈钢条； 4、腿管采用 δ 1.2mm Φ 51 不锈钢管； 5、设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管式加热管，独立不锈钢电源控制箱进口原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。		-T01	山市云康电器科技有限公司					
28	调料拼台	300*1200*800+350	材质：采用 SUS201 板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度 1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	荣印秀	台	1	800	800
29	双头大锅炒炉	2200*1200*800+350	材料采用 SUS201# 不锈钢油磨拉丝板制作，炉面板 $b=1.2mm$，侧板及挡板 $b=1.2mm$。 (1) 采用国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度、位置调整输出达到最佳火力，真正实现抛锅，主板控制线路温度在摄氏 70 度以下，有效延长使用寿命。	沁鑫	XF - CTL2	广东沁鑫科技有限公司	荣印秀	台	1	16000	16000
30	双门蒸饭车	12盘	0.02Mpa、25-50 分钟、米饭 72-96 面食 48-72 肉类 96-120	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房		台	1	6500	6500

						设备有限公司					
31	保鲜工作台	1800*800*800	采用全不锈钢设计制造，外观高档豪华，款式新颖； 可拆卸万向脚轮和可拆卸调节脚互换，方便客户根据情况而选用； 可拆卸门封条，可自由拆卸门封条方便清洁； 冲压成型内衬板，便于清洁； 温度：双温	宝创	不锈钢	四川宝创制冷设备有限公司	台	1	5800	5800	
32	双通工作台	1800*800*800	说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2φ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇碰门，上吊螺式结构。	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	2400	2400	
33	四门冰柜	1200*700*1950	采用全不锈钢设计制造，外观高档豪华，款式新颖； 可拆卸万向脚轮和可拆卸调节脚互换，方便客户根据情况而选用； 可拆卸门封条，可自由拆卸门封	宝创	不锈钢	四川宝创制冷设备有限公司	台	1	5100	5100	

			条方便清洁； 冲压成型内衬板，便于清洁； 温度：双温			司					
3 4	四层 货架	1200*500*1550	材质：采用 SUS201板材； 层板：方形不锈 钢矩管； 承受力强，焊接 连接，坚固耐用 ，易清洁； 衬筋：不锈钢矩 管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方 管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈 钢子弹脚。	煜富 宝	SUS201	山 东 煜 富 宝 厨 房 设 备 有 限 公 司	台	1	1300	1300	
3 5	单星 水池	800*760*800+150	所有材质采用： 201#不锈钢拉丝 制作，4#打磨工 艺； (1) 台面不锈钢 厚1.2mm，靠背 120MM (2) 星盆兜采用 不锈钢板冲压成 型，盆体厚1.0mm ； (3) 星盆下水口 设计在盆底的中 心位置； (4) 台横通采用 Φ25*1.2mm不锈 钢圆管； (5) 台脚通采用 Φ38*1.2mm不锈 钢圆管； (6) 台脚配不锈 钢可调节子弹脚 连Φ50mm圆脚杯 ； (7) 星盆带手动 去水连满水去水 槽，配隔渣器。 所有材质采用： 201#不锈钢拉丝 制作，4#打磨工 艺； (1) 台面不锈钢 厚1.2mm，靠背 120MM (2) 星盆兜采用 不锈钢板冲压成 型，盆体厚1.0mm ； (3) 星盆下水口 设计在盆底的中 心位置；	煜富 宝	不锈 钢	山 东 煜 富 宝 厨 房 设 备 有 限 公 司	台	1	1100	1100	
3 6	加深 大单 星水 池	1100*700*800+150	所有材质采用： 201#不锈钢拉丝 制作，4#打磨工 艺； (1) 台面不锈钢 厚1.2mm，靠背 120MM (2) 星盆兜采用 不锈钢板冲压成 型，盆体厚1.0mm ； (3) 星盆下水口 设计在盆底的中 心位置；	煜富 宝	不锈 钢	山 东 煜 富 宝 厨 房 设 备 有 限 公 司	台	3	2100	6300	

			(4) 台横通采用 Φ25*1.2mm不锈 钢圆管； (5) 台脚通采用 Φ38*1.2mm不锈 钢圆管； (6) 台脚配不锈 钢可调节子弹脚 连 Φ50mm圆脚杯 ； (7) 星盆带手动 去水连满水去水 槽，配隔渣器。							
3 7	双通 工作台	1800*800*800	说明：采用不锈 钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm不锈钢板、 底夹15mm高密度 板； 2、层板、底板采 用 δ1.0mm不锈钢 板； 3、侧板采用 δ 1.0mm不锈钢板， 门采用 δ0.8mm不 锈钢板； 4、加强筋采用 δ 1.2mm不锈钢制作 ； 5、腿管采用1.2 Φ51mm不锈钢管 ； 6、调节脚采用全 金属外包不锈钢 子弹脚； 7、移门挂轮为尼 龙挂轮，配2扇趟 门，上吊螺式结 构。 	煜富 宝	不锈钢 	山东煜富宝厨 房设备有限公司		台 1	2500	2500
3 8	双门 消毒 柜	1160*520*1860	1、尺寸： 1200*550*1920 2、功率/电压： 3KW/220V； 3、外壳采用无磁 不锈钢板制作，高 压整体发泡保温层 ，移动式层架，方 便使用，一体式折 边豪华把手，内设 超高温保护功能， 使用更安全；定温 定时功能； 4、产品依据 GB17988-2008标准 检测合格，内部加 热120℃以上高温 消毒，符合二星级 消毒柜要求，对脊 髓灰质炎病毒的平均灭活对数值> 	云康	 RTP608- Y01	中山市云康电 器科技有限公司		台 1	5200	5200

			4.00, 5、制造商消毒柜 食品接触部位（内 壁/层架）依据《G B4806.9-2016 食 品安全国家标准 食品接触用金属材 料及制品》标准检 测合格；							
3 9	双层 工作 台	1550*700*800	材质：采用 SUS201板材； 层板：方形不锈 钢矩管； 承受力强，焊接 连接，坚固耐用 ，易清洁； 衬筋：不锈钢矩 管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方 管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈 钢子弹脚。	煜富 宝	SUS201	山东 煜富 宝厨 房设 备有 限公 司	台	1	1780	1780
4 0	双孔 收餐 台	1200*700*800	材质：采用 SUS201板材； 层板：方形不锈 钢矩管； 承受力强，焊接 连接，坚固耐用 ，易清洁； 衬筋：不锈钢矩 管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方 管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈 钢子弹脚。	煜富 宝	SUS201	山东 煜富 宝厨 房设 备有 限公 司	台	1	2500	2500
4 1	双星 盆	1200*700*800	所有材质采用： 201#不锈钢拉丝 制作，4#打磨工 艺； (1)台面不锈钢 厚1.2mm，靠背 120MM (2)星盆兜采用 不锈钢板冲压成 型，盆体厚1.0mm ； (3)星盆下水口 设计在盆底的中 心位置； (4)台横通采用 Φ25*1.2mm不锈 钢圆管； (5)台脚通采用 Φ38*1.2mm不锈 钢圆管； (6)台脚配不锈 钢可调节子弹脚 连Φ50mm圆脚杯 ；	煜富 宝	不锈钢	山东 煜富 宝厨 房设 备有 限公 司	台	1	2000	2000

			(7) 星盆带手动去水连满水去水槽，配隔渣器。							
4 2	开水器加底座	9KW	功率：6KW 加热方式：储水式加热(浮球控制式) 节能特设高效热能回收技术，省电80% 智能具有智能水控系统	煜富宝	JO - 2E	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	3980	3980
4 3	单通工作台	1700*700*800	说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2Φ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。	煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	2300	2300
4 4	台式电烧烤炉	980*400*200		煜富宝	台式电烧烤炉	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	2450	2450
4 5	台式扒炉	520*450*200		煜富宝	台式电烧烤炉	山东煜	台	1	1980	1980

						富宝厨房设备有限公司					
46	万能蒸烤箱	670*600*670	1、尺寸： 1200*550*1920 2、功率/电压： ≥3KW/220V； 3、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能； 说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用 δ 1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板； 2、层板、底板采用 δ 1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用 δ 1.0mm不锈钢板，门采用 δ 0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用 δ 1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2 φ 51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。	麦大厨		东莞市麦大厨节能科技有限公司	台	1	73000	73000	
47	方脚带背双层工作台	1200*800*300/100		煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	1580	1580	
48	保鲜工作台	1500*700*800	采用全不锈钢设计制造，外观高档豪华，款式新颖； 可拆卸万向脚轮和可拆卸调节脚互换，方便客户根据情况而选用	宝创	不锈钢	四川宝创制冷设备	台	2	6000	12000	

			可拆卸门封条，可自由拆卸门封条方便清洁； 冲压成型内衬板，便于清洁； 温度：双温		有限公司				
49	单星水池	700*700*800	所有材质采用：201#不锈钢拉丝制作，4#打磨工艺； (1) 台面不锈钢厚1.2mm，靠背120MM (2) 星盆兜采用不锈钢板冲压成型，盆体厚1.0mm (3) 星盆下水口设计在盆底的中心位置； (4) 台横通采用Φ25*1.2mm不锈钢圆管； (5) 台脚通采用Φ38*1.2mm不锈钢圆管； (6) 台脚配不锈钢可调节子弹脚连Φ50mm圆脚杯 (7) 星盆带手动去水连满水去水槽，配隔渣器。	煜富宝	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	1100	1100
50	单缸炸炉	400*700*850	功率：380V/6KW+3KW	煜富宝	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	7100	7100
51	炉拼台	300*1000*800	材质：采用SUS201板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm	煜富宝	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	2	820	1640

			柱脚：可调不锈钢子弹脚。			公司					
5 2	电磁单炒单尾小炒炉	1000*1000*800	材料采用SUS201#不锈钢油磨拉丝板制作，炉面板b=1.2mm，侧板及挡板b=1.2mm。 (1) 采用国际专利明火仿真技术，能根据锅具材质、温度、位置调整输出达到最佳火力，真正实现抛锅，主板控制线路温度在摄氏70度以下，有效延长使用寿命 (2) 采用变频技术，能在300V至400V以上平稳启动并正常工作。加热均匀，加热面积大。 (3) ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。 (4) 喇叭形隧道散热风道设计 散热快、避免油烟侵蚀电路。 (5) PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火不烧线盘，超静音炉具设计并配特制加厚不锈钢电磁专用锅。 (6) 全域软启动系统，全桥，能长时间工作不自我保护，并带电脑自动检测和自动修复系统，保证3年免费保修，10年的使用寿命。动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度。 (7) 一体成型台面，IP*5标准防水设计，四面可直接喷淋；多重	沁鑫	定制	广东梁秀荣 鑫科技有限公司	台	1	11800	11800	

[illegible]

制线路温度在摄氏70度以下，有效延长使用寿命。

(2) 采用变频技术，能在300V至400V以上平稳启动并正常工作。加热均匀，加热面积大。

(3) ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。

(4) 喇叭形隧道散热风道设计，散热快，避免油烟侵蚀电路。

(5) PPS“齿”形线圈组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火不烧线圈。超静音炉具设计并配特制加厚不锈钢电磁专用锅。

(6) 全域软启动系统，全桥，能长时间工作不自保，并带电脑自动检测和自动修复系统，保证3年免费保修，10年的使用寿命。动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度。

(7) 一体成型台面，IP*5标准防水设计，四面可直接喷淋；多重防辐射外壳屏蔽设计，绿色环保，对人体无伤害。

(8) 进口6mm厚凹面微晶板承锅，抛锅10mm以上均有火力输出，且坚固耐用；三防结构设计，防水、防油烟、防虫。

(9) 合金材质火力调节把手，人



梁秀



梁秀

[illegible]




			(7) 一体成型台面，IP*5标准防水设计，四面可直接喷淋；多重防辐射外壳屏蔽设计，绿色环保，对人体无伤害。 (8) 进口6mm厚凹面微晶板承锅，抛锅10mm以上均有火力输出，且坚固耐用；三防结构设计，防水、防油烟、防虫 (9) 合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好 (10) 电压：15kw*2/380V三相五线								
56	油烟净化一体机	6400*1200	采用304不锈钢材质、超强分层复合净化装置，净化率达98%，达国家标准，室外直排！	德粤	NZ7	苏州德粤通风机机电设备有限公司	米	6.4	11500	73600	明档
57	不锈钢烟罩	L*1300*500	201不锈钢1.2MM	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	米	30	1670	50100	
58	背风管	600*600	镀锌管1.0MM	煜富宝	定制	山东煜富宝厨房	m²	120	210	25200	含明档

						设备有限公司					
59	风管	600*600	镀锌管1.0MM	煜富宝	DN100	山东煜富宝厨房设备有限公司	m²	550	220	121000	含明档
60	风柜	18.5KW		德粤	NZ7	苏州德粤通风机设备有限公司	台	1	35000	35000	
61	风柜支架及减震	与风机配套		煜富宝	不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	套	1	2500	2500	
62	低空油烟净化器	36000风量		德粤	GOJEK	苏州德粤通风机机电设备有限公司	台	1	25000	25000	

63	净化器支架	与净化器配套		煜富宝	定制	公司 山东煜富宝厨房设备有限公司	套	1	2500	2500	
64	软连接	定制		煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司 梁秀荣	个	1	450	450	
65	防火阀	定制		煜富宝	DN75	山东煜富宝厨房设备有限公司	个	1	1500	1500	
66	风柜变频控制箱	18.5KW		德粤	定制	苏州德粤通风机机电设备有限公司 梁秀荣	台	1	7800	7800	
67	不锈钢封墙板	L*800*20	201不锈钢1.2MM	煜富宝	定制	山东煜	m²	65	310	20150	

[illegible]


						限公司				
6	中央台	5900*1500*800		造实	定制	昆明造实家具有限公司	米	5.9	3200	18880
7	中央台	3000*1500*800		造实	定制	昆明造实家具有限公司	米	3	3200	9600
8	试剂架	2250*300*700	试剂架：立柱采用40mm×100mm×1.5mm，优质冷轧钢板 折弯制作，主柱每 15mm 有一调节孔，方便层板任意调节高度，层板采用 12.7mm 实芯理化板，四周磨边处理，光滑、不伤手，玻璃层板由钢板托臂衬托，承重大于 50kg，边缘配Φ12.7mm 不锈钢管，经EPOXY 喷涂处理，表面平整光滑，无喷涂层脱落，鼓泡、麻点等现象，具有耐酸碱、防锈等功能，立柱内可安电线，表面可安装插座。	造实	定制	昆明造实家具有限公司	米	2.25	840	1890
9	试剂架	4400*300*700		造实	定制	昆明造实家具有限公司	米	4.4	800	3520
10	通风柜	1500*850*2350	通风柜：全钢结构。主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用2mm 厚钢板外壳：镀锌钢材，表面EPOXY 粉末烤漆处理，耐酸碱；	造实	定制	昆明造实家具有限公司	米	2	7500	15000

			内侧板为 6mm 抗倍特板，耐酸碱，耐高温，防潮湿。台面：12.7mm 实芯理化板。电动调节门：二截式安全钢化玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置；照明：防腐日光灯，光源与气体隔离，台面照明不少于400LUX；操作板：照明开关，风机开关，220V20A 多功能插座两个，不带水			司				
1 1	通风管道	材质：铁皮	 窗外直排	造实	定制	昆明造实家具有限公司	 条	2	1500	3000
1 2	器皿柜	900*450*1800	 柜架采用 1.2mm 厚铝合金方管制作，塑模连接件连接，铝合金表面经环氧权脂塑粉喷涂高温处理，表面平整光滑，具有耐酸碱功能。柜身采用 15mm 厚双饰面新飞林 E1 级三聚氰胺板；所有载面 采用优质PVC 封边，经高温热熔胶自动封边机封边防水处理，柜 门内嵌玻璃双开门，层板为 PVC 板，配有 Φ 20、 Φ 35、 Φ 60、 Φ 70 层板各一块，底部带 PP 接水盘，柜下配有可调地脚，可调高 度为 10-50mm，拉手	造实	定制	昆明造实家具有限公司	 个	1	3150	3150
1 3	易制毒柜	900*450*1800		造实	定制	昆明	个	1	13200	13200

						造实家具有限公司				
14	药品柜	900*450*1800	铝木结构，主体采用 1.2mm 厚铝合金方管，接头采用 1.2mm 厚铝合金方管，接头采用PPS 专用接头，柜体采用 15mm 厚双饰面板截面 1mm 厚 PVC 封边处理，经全自动封边机高温压制精贴而成，具有防水、粘贴牢固，上玻璃门，下木门，DTC 专用铰链，实验室专用可调地脚，层板采用25mm 厚双饰面板，承重性能好。	造实	定制	昆明造实家具有限公司	个	2	3400	6800
										
							梁秀			
15	水盆	550*450*310	一、规格：550*450*310mm，三联化验水嘴。 二、性能要求：水盆采用PP 一体成型水盆，耐酸碱、耐有机溶剂，底部落水口设滤水网及盖子，水盆采用台下盆式安装法，台面开口上缘采用圆弧倒圆处理。水嘴采用全铜质三联化验水嘴，表面高亮度环氧树脂涂层，高头可 360 ° 旋转，方便使用，可拆卸清洗，陶瓷阀芯，具耐腐蚀，耐热等特点。	造实	定制	昆明造实家具有限公司	套	5	800	4000
										
							梁秀			
16	洗眼器	桌上型单口	桌上型单口洗眼器：主体：加厚铜质。涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线。高喷淋头：软性橡胶，出水经缓	造实	定制	昆明造实家具有限公司	套	1	610	610

			压处理层泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 防尘盖：pp 材质，使用时自动被水冲开。 开关：水流开启、水流锁定功能一次完成。 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭。 软管：软性优质PVC 管外附不锈钢网			公司				
17	滴水架	pp 材质	pp 材质	造实	定制	昆明造实家具有限公司	套	1	800	800
18	洁净工作台	BBS-DDC	技术参数： 1.1 外部尺寸：1060mm×620mm×1850mm； 1.2 内部尺寸：938mm ×530mm×650mm； 1.3 过滤器尺寸：900mm ×450mm ×69mm； 1.4 额定功率：750 W； 1.5 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6 紫外灯功率：18W； 1.7 LED 日光灯功率：12W； 1.8 前窗玻璃最大开口高度：100mm； 1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10 工作台到地面高度：750mm； 1.11 噪音≤ 65dB(A)； 1. 转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率 90W； 1.13 产品安全性：菌落数≤ 0.5CFU/30min； 1.14 照明：≥ 300lx； 1.15 毛重：185KG；	造实	定制	昆明造实家具有限公司	台	1	13500	13500


19	插座			造实	G07B101	昆明造实家具有限公司	套	24	85	2040	
20	实验凳	不锈钢		造实	定制	昆明造实家具有限公司	个	12	150	1800	
设备及耗材需求											
1	电子数显滴定器	1. 工作范围： 0.01mL~99.99mL，单次最大移液量为10mL，最小为10 μL 2. 工作精准度： R=0.2% CV=0.07% 3. 速率调节范围：16 档 4. 工作温度范围：10℃~30℃ 5. 部件组成 外置控制器，外置磁力搅拌器	带瓶	力辰	DDB 303A	上海力辰邦西仪器科技有限公司	只	2	13100	26200	
2	移液器	1. 移液枪一套包含10ml/5ml/200 μL/50 μL/10 μL 200ul、1ml、5ml、10ml 2. 配备相应吸头，移液枪架、吸头盒各2套		大龙	P20	大龙兴创实验仪器（北京）股份有限公司	套	2	320	640	
3	可调式瓶口分配器	1. 大耐压 500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3； 2. 配置要求：0.5-5	带瓶	力辰	4600101	上海力辰邦西仪	只	2	460	920	


		、1.0-10、2.5-25、 5.0-50 各一支				器 科 技 有 限 公 司					
4	酒精 灯	1. 材质：玻璃 250ml 2. 配件：石棉网： 200*200mm*10 片； 灯芯 10 根；三脚架 *1		力辰	玻璃	上 海 力 辰 邦 西 仪 器 科 技 有 限 公 司	只	4	15	60	
5	接种 环	15cm		力辰	15cm	上 海 力 辰 邦 西 仪 器 科 技 有 限 公 司		只	2	75	150
6	广口 瓶（ 棕色 ）	玻璃		天玻	玻璃	天 津 天 玻 科 技 发 展 有 限 公 司	套	10	28	280	
7	试剂 瓶（ 棕色 ）	玻璃	100mL、250mL、 500mL	天玻	玻璃	天 津 天 玻 科 技 发 展 有 限 公 司	套	10	28	280	



8	烧杯	玻璃	50mL、100mL、 250mL	天玻	玻璃	司天津天玻科技发展有限公司	套	10	18	180	
9	烧杯	玻璃	500mL、1L	天玻	玻璃	天津天玻科技发展有限公司	套	5	28	140	
10	试剂瓶	玻璃	500mL、1L	天玻	玻璃	天津天玻科技发展有限公司	套	2	65	130	
11	透明试剂瓶	玻璃	50mL、100mL、 250mL	天玻	玻璃	天津天玻科技发展有限公司	套	10	65	650	
12	一次性培养皿	90*90mm		天玻	90*90mm	天津天玻科技发展有限公司	箱	2	480	960	


13	量筒	玻璃	100mL	天玻	玻璃	只	2	8	16	天津天玻科技发展有限公司
14	酸式滴定管	玻璃 25cm		天玻	玻璃 25cm	支	1	52	52	天津天玻科技发展有限公司
15	碱式滴定管	玻璃 25cm		天玻	玻璃 25cm	支	1	52	52	天津天玻科技发展有限公司
16	铁架台	80cm		天玻	80cm	支	1	28	28	天津天玻科技发展有限公司
17	pH 计	1. 仪器级别: 0.01 级 2. mV 范围: (-1999 ~1999)mV 3. 最小分辨率: 1 mV 4. 电子单元示值误差: ±0.1%FS 5. pH		雷磁	定制	台	1	2400	2400	上海雷磁科学仪器


		范围：（-2.00～18.00）pH				器有限公司					
18	家用破碎机	1. 转速：2500r/min 2. 刀片页数：4 刀 3. 容量:2L	美的	MJ-PB13S59	美的集团股份有限公司	台	2	620	1240		
19	纯水机	1. 工作条件 1.1 环境温度：5～45℃ 1.2 电源：AC220V，50Hz 2. 主要用途 该系统由城市自来水作进水，利用多级别过滤（三级预处理组件、反渗透 膜组件、离子交换组件）制作出实验室去离子水。可应用于微生物培养基 的配制、缓冲液配制、水栽法、制备化学和生化试剂、火焰法原子吸收、生化分析仪的等实验室设备的供水 3. 技术规格 3.1 进水要求：城市自来水 3.2 纯水水质（三级水） 3.2.1 电导率：≤进水电导率 x2% 3.2.2 有机物去除率：>99%，当分子量>200 道尔顿时 3.2.3 颗粒和微生物去除率：>99% 3.2.4 产水量（25℃）：≥15 升/小时 3.2.5 瞬间产水量：2.0 升/分钟（储水桶有水时） 3.3 去离子水质（一级水） 3.3.1 电阻率：>15MΩ . cm@25℃ 3.3.2 重金属离子：<0.01ppb 3.4 性能特点： 3.4.1 全自动微电脑控制系统，LED 液晶	 	上海	ED-20	骇思仪器科技（上海）有限公司 梁秀荣 梁秀荣	台	1	13500	13500	 

		屏全程实时显示动画式工作状态 3.4.2 运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态，可在线监控去离子水水质 3.4.3 便携式检测仪，干电池设计，可随时测量自来水、RO水、去离子水的TDS值、水温 3.4.4 具有开机自检、断电复位、超限工作、缺水、低压和高压保护等声光报警功能 3.4.5 具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30秒冲洗程序，最大程度延长RO膜寿命 3.4.6 预处理采用旋转式接口设计，只需轻轻转动就能实现耗材的轻松更换 3.4.7 采用反渗透膜，可去除最高可达99%离子以及颗粒污染物等 3.4.8 纯化柱采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，并且采用在行业中具有最高离子交换能力的树脂，降低使用成本 4. 基本配置 4.1 纯水主机 1台 4.2 预处理纯化柱 1根 4.3 颗粒活性炭纯化柱 1根 4.4 活性炭棒纯化柱 1根 4.5 RO反渗透膜 1根 4.6 去离子纯化柱 2根 4.7 附件包、说明书等辅助工具 1套									
											

		0.2mg 5. 秤盘尺寸： 90mm 6. 天平根据温度设定 智能内部校准 7. 内嵌实时动态温度 补偿，实时修正温度 变化对称量结果的影 响				西 仪 器 科 技 有 限 公 司					
2 2	移液 器吸 头 200ul	1000 支/包		力辰	1000 支 /包	上 海 力 辰 邦 西 仪 器 科 技 有 限 公 司	袋	5	23	115	
2 3	移液 器吸 头 1mL	500 支/包		勤邦	500 支/ 包	北 京 勤 邦 科 技 股 份 有 限 公 司	袋	5	23	115	
2 4	容量 瓶	玻璃		勤邦	玻璃	北 京 勤 邦 科 技 股 份 有 限 公 司	套	10	320	3200	
2 5	容量 瓶	玻璃		天玻	玻璃	天 津 天 玻 科 技 发 展 有 限 公 司	套	5	70	350	

26	实验室手推车	材质：201 或 304 不锈钢 尺寸：多种尺寸可选，例如 850450900mm 承重：500KG 特点：推拉方便不费力、承重力强、钢材骨架坚固、防尘、防腐蚀、防锈		天玻	304 不锈钢	司天津天玻科技发展有限公司	辆	1	350	350	
27	电热水浴锅	1. 控温范围：室温--100℃ 2. 温度波动度：±0.5℃ 3. 工作室尺寸：长300*宽 300*高120mm 4. 加热功率：800W		勤邦	JHY-101S	北京勤邦科技股份有限公司	台	2	950	1900	
28	拍打式均质器	1. 显示方式：触摸~屏控制，调节拍击速度、时间、拍击板距离等参数 2. 有效容积：50 400mL 3. 拍击板距离调节范围：0~15mm 4. 运行时间范围：10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s 或连续运行、~八档可调 ~ 5. 可变速度：6 9 次/秒（可订做 3 12 次/秒） 6. 均质袋尺寸：300×185mm 7. 功率：200W		力辰	BL - 400A	梁秀荣 上海力辰邦西仪器科技有限公司	台	1	5300	5300	
29	立式高压灭菌锅	1. 自控型，微电脑智能化控制 2. 手轮式快开门安全连锁装置结构 3. 外壳、筒体、网篮均采用 SUS304 材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 4. 压力安全连锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气 5. 低水位报警，断水自控，超压自泄；灭菌终了		力辰	BXM-30R	上海力辰邦西仪器科技有限公司	台	1	8500	8500	

		蜂鸣器提醒 6. 容积: $\geq 50L$ 7. 功率: $\leq 3.2kW$ 8. 最高工作/设计温度: $\geq 135^{\circ}C/139^{\circ}C$ 9. 最高工作/设计压力: $\geq 0.22MPa/0.25MPa$ 10. 内腔尺寸(mm): $\geq \Phi 400 \times 630$, 筒体直径: $\geq 400mm$ 11. 提篮尺寸(mm): $\geq \Phi 360 \times 230 \times 2$ 个									
30	菌落计数器	1. 培养皿直径: 150mm、120mm、90mm、60mm 2. 光源: 长寿命的 LED 光源 3. 光学放大范围: 3X & 6X 4. 计数方式: 半自动点击式计数, 适用于任何探针式触笔 5. 计数范围: 0~999 6. 调节: 底座亮度及传感器灵敏度可调, 计数声响分三档可调 7. 平均功能: 内置平均数计数系统 8. 归零功能: 计数归零功能 9. 计数减数功能: 方便更正计数 10. 语言: 中文 11. 材质: ABS 12. 重量 $\leq 2.5Kg$ 13. 外形尺寸 $\geq 260x260x140mm$ 14. 适用培养皿: 适用于传统的平板接种法、螺旋接种法等培养皿 15. 配置要求: 主机 1 台, 电源线 1 根, 放大镜 1 个, 照明灯 1 个, 记号笔 1 支, 培养皿 1 个, 培养皿支架 2 个, 说明书 1 份	 	力辰	定制	上海力辰邦西仪器科技有限公司	 	台	1	2000	2000
31	生化培养箱	1. 外壳采用冷轧钢板制造, 表面静电喷塑, 内胆镜面不锈钢, 搁板可以任意调节; 2. 操作系统控温精度高, 性能稳定, 具有超温报警, 自我诊断功能; 3. 背光触控式按键设定, 具有温度, 时间		力辰	BSP - 150	上海力辰邦西仪器科技有限公司		台	1	4980	4980

		调节控制，便于观察和操作； 4. 数码液晶背光显示，示值直观，简单易懂，性能优越； 5. 具备 6 级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发； 6. 工作室内配置 8W 的照明灯，便于观察； 7. 带有保温功能的大视角真空钢化玻璃窗，方便用户观察内部情况。 8. 设备腔体内标配 220V 电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用； 9. 采用变频式制冷系统，环保制冷剂（R134a），高效率，低能耗，全温段持续无霜运行； 10. 采用降噪压缩机组，噪音低，性能稳定； 11. 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电，死机而造成数据丢失； 12. 控温范围：≥0-60℃ 13. 分辨率：≤0.1℃ 14. 波动度：≤±1℃ 15. 均匀度：≤±1.5℃（37℃时） 16. 输入功率：≤670W 17. 容积：≥250L 18. 定时范围：0-9999 min/h 19. 内胆尺寸≥500*440*1100 20. 外形尺寸≥615*620*1597 21. 载物托架（标配/最多）：3/7 块 22. 每层隔板承重≥15kg 23. 制冷剂：R134a			限公司					
					梁秀荣					
3 2	马弗炉	1. 加热元件：镍铬丝 2. 输入功率：4000W 3. 工作尺寸：200×300×120mm 4. 容积：≥7L	力辰	SX2 - 2.5 - 10	上海力辰邦西仪	台	1	2100	2100	

						器科技有限公司					
3 3	坩埚	25ml		力辰	25ml	上海力辰邦西仪器科技有限公司	个	20	12	240	
3 4	坩埚钳	45cm		力辰	45cm	上海力辰邦西仪器科技有限公司	个	2	12	24	
3 5	液相色谱	二元梯度液相色谱分析仪： 1) 二元梯度输液泵 流量范围： 0.001ml/min~10ml/min 流量精度：≤0.5%； 流速稳定性： RSD<0.1%； 压力范围：0.00MPa~ 42MPa (420Kgf/cm2) 梯度准确度：<± 0.5% 微处理器控制，采用 外梯度混合模式，混 合比例精度高，长时 间使用混 合比例精 度不变。 马达，驱动器，细分 两万步，无机械噪音 ；确保精度。 密封 系统，耐高压能力强		福立		浙江福立分析仪器有限公司	台	1	361000	361000	

单柱塞往复泵，单一
单向阀设计，溶液无
须脱气。 高效脉动
阻尼器，缓冲能力强
，使脉动最小。 多
个时间程序，可做二
元梯度洗脱。

安全控制：压力上下
限控制，蜂鸣报警，
自动停机。

单柱塞往复泵，单一
单向阀设计，溶液无
须脱气。

自动记忆程序，轻松
调出方法。安全控制
：压力上下限控制，
蜂鸣报警， 自动停
机。

2) 可变波长紫外可
见检测器

光路系统：设计衍射
光栅单色仪，光电接
收器件。 光 源

： L6302 氙灯
波长范围：190~
700nm

波长精度： ± 1nm

波长重复性： ±
0.4nm

噪 声：0.5×
10-5AU (p-p) (动态
指标，流动相甲醇，
254nm，接柱)

漂 移：1×10-
4AU/hr (动态指标，
流动相甲醇，254nm
，接柱)

衰减范围： (0.002~
2) AU/mV 10 档

检测池体积：4.5 μ
l；池体可耐最高压
力 120Kgf/cm2 最小

检出量：1×10-
9g/ml (萘/甲醇溶液)
微处理器控制， 自
动停留扫描；波长重
复性高。

独特的氙灯控制，启
辉电压使氙灯使用寿
命可达 2500 小时。
专利的反压器设计，
使气泡不易进入流通
池。

3) 色谱柱温箱
温度控制器及柱温箱
采用一体或分体结构
。



梁秀荣



梁秀荣

温度范围：室温~150℃ 设定精度：±0.5℃ 柱温箱容量：一体 300mm 长色谱柱 4 支。

4) 色谱工作软件：双通道，外置式，符合 GMP 认证要求。

5) 荧光检测器
光源：高精度氙灯，150W
单色器：激发/发射单色凹面，全息衍射光栅单色器，F/2.4
测量波长范围：200-650nm(可选 200-750nm 或 200-900nm)
光谱宽度：15nm，激发或发射状态
波长精度：±2nm
波长重复性：±2nm
灵敏度：光电倍增管
检测单元：池体积：10-12ul, 最大承受压力：2MPa(约 20kgf/cm2) 材质：SU

标准配置：S316、石英、PTFE
可选配置：2ul 惰性池

波长扫描：支持激发和发射两种波长扫描
时间可编程：波长参数可设置成 32 步
温度范围：4-35℃

6) 柱后衍生装置

1. P98 II 型等梯度高压输~液泵
流量范围：0.001ml/min~10ml/min ；
流量精度：≤0.5%；
流量稳定度：RSD<0.1%；
压力范围：0.00MPa~42MPa (420Kgf/cm2) ；
马达，驱动器，细分两万步，无机械噪音 ； 确保精度； 密封系统，耐高压能力强 ；
高效脉动阻尼器，缓冲能力强，使脉动最小； 全液路管；
显示方式：液晶屏幕



梁秀荣



梁秀荣




		显示； 显示模式：实际压力，流量设定，压力上下限设定； 安全控制：压力上下限控制，蜂鸣报警， 自动停机； 卧式机箱，轻触面板； 显示模式：实际压力，流量设定，压力上下限设定； 安全控制：压力上下限控制，蜂鸣报警， 自动停机。 2. T98 柱后衍生装置 温度范围：室温~ 15 0 °C 设定精度：±0.5℃ 内设密封衍生液路管。 售后服务要求：仪器保修期两年，终身维护。产品保修期内的修理免 费（人为造成以及自然灾害造成的损坏除外），接到维修通知后在 24 小时 内响应；需要在现场进行维修的，在 48 小时内到达仪器现场；									
36	索式脂肪仪	检测范围：0-100% 重复性：RSD≤1% 批处理能力：6 个/批，可扩展为 12 个/批 溶剂体积：40-110 ml 溶剂回收率：80% 操作系统：全自动，运行中不需人员看守，支持 24 小时操作 浸提温度范围：室温—285℃，每个浸提步骤可单独设置时间，从 0 分钟至数十个小时		华唐	SE-A6/206	天 长 市 华 唐 实 验 设 备 科 技 有 限 公 司	台	1	23800	23800	
37	低速离心机	1、最大功率(W)：4~5w 2、转速范围：300 4000rpm，步进 10rpm 3、最大相对离心力：≥1860xg 4、转速精度：≤ 20rpm 5、转子容量：		勤邦	TD5A	北 京 勤 邦 科 技 股 份 有 限	台	1	5500	5500	


		8x15ml, 适配器 10mL 6、时间设置范围: 30 秒 -99 分钟 55 秒/连续运行 7、噪音<55dB 8、电机类型: 直流 无刷电机 9、外壳防护等级: IP20 ~ 10、使用环境温度: 5 ° C 40 ° C, 80%RH 11、安全性能: 运行 进程显示, 状态诊断 系统, 声音提示功能 , 运行自锁功能			公司							
3 8	旋转 蒸发 仪	1. 配置 5L 水、油浴 两用加热锅, 加热温 度可达 180℃ , 独 立控温, 可单 独使 用, 水、油浴两种加 热模式切换方便; 铝 合金材质, 重量轻、 导热快 (相对于不 锈钢), 表面形成致 密的氧化膜后不易生 锈。 2. 转速范围 20 -200 rpm; 3. PID 精确控温, 具 有过温保护功能; 4. 加热锅干烧保护, 自动断电; 5. 专利技术冷凝器, 双螺旋冷凝管+中心 圆弧设计, 加快液体 下流速度, 回收率 高, 冷凝效果出色; 6. 双层改性 PTFE 高 弹性密封圈和压簧设 计, 超强密封性, 耐高温、耐腐 蚀, 经久耐 用; 7. 手动升降+辅助升 降, 蒸发瓶升降操作 方便; 8. 蒸发瓶带 辅助推出器, 拆卸方 便 ; 9. 具有定时和正反转 间歇定时功能; 10. USB 接口, 外接 电脑控制仪器并记录 转 速, 温度数据。 11. 电机类型: 直流 无刷电机 12. 转速范围: 20- 200rpm	 	力辰	RE100- Pro	梁秀荣 上海 力辰 邦西 仪器 科技 有限 公司	 	台	1	7000	7000	

		13. LED 显示屏，可显示速度/温度/时间 14. 正反向旋：有 15. 温度范围：室温~180 °C 16. 温度控制精度：水浴： ±1oC；油浴： ±3oC 17. 加热功率： 1010 W 18. 升降行程:手动 110mm+辅助延长 100mm 19. 正反转间歇时间设定:1~999 秒 20. 尺寸（深 x 宽 x 高）： 主机≥440×320×450 mm 加热锅≥300×300×240mm 21. 外壳防护等级: IP20 22. USB 接口 :有 23. 配置要求：玻璃组件 1 套 水浴加热锅 1 个 循环水真空泵 1 台									
39	电热干燥箱	1. 控温范围：室温+5~200℃ 2. 分辨率：1℃ 3. 波动度： ±1℃ (105℃) 4. 均匀度： ±2.5% 5. 升温速率： >4℃/min (180℃) 6. 输入功率： 1350W 7. 定时范围： 0~999min/h 8. 容积： 76L 9. 内胆尺寸： 450×380×450mm 10. 外形尺寸： 740×606×605mm 11. 载物搁架： 2/5 块（标配/最多） 12. 搁架承重： 15Kg		力辰	梁秀荣 鼓风	上海力辰邦西仪器科技有限公司	台	1	3900	3900	
40	干燥器	20L		天玻	梁秀荣 20L	天津天玻科技发展有限公司	个	2	420	840	
4	玻璃	60ml		天玻	60ml	天	只	10	10	100	

1	称量皿					天津天玻科技发展有限公司					
42	铝制称量皿	60ml		天玻	60ml	天津天玻科技发展有限公司	只	20	0.8	16	
43	水分活度仪	1. 精度： 分辨率：0.001Aw 温度分辨率：±0.1℃ 2. 测量范围 Aw：0-1.000 温度：4-50℃ 传感器：HW传感器 4. 通道：（可选 1-4 通） 5. 显示：彩色 7 寸 Retina 触摸屏 6. 测试方式：自动、定时（0-120 分钟） 7. 校准方式：自动校正 8. 校准点：0.328Aw、0.753Aw 9. 检测曲线：实时显示		力辰	定制	上海力辰邦西仪器科技有限公司	台	1	4300	4300	
44	立式冷藏柜	1. 容量：800L 2. 温度：2-8℃ 3. 功率：310W 4. 尺寸：1200*600*1920		乐创	800L	广东乐创电器有限公司	台	1	3000	3000	
45	常温样品柜	1. 容量：800L		乐创	1. 容量：800L	广东乐创电器有限公司	台	2	2650	5300	

						有限公司					
46	电脑	仪器自带 注：须提供中国节能 产品认证证书		DELL	chengMing 3900Tower 370159	戴尔（中国）有限公司	台	1	5500	5500	
47	打印机	仪器自带 注：须提供中国节能 产品认证证书		得力	P3100DN W	得力集团有限公司	台	1	2950	2950	
48	玻璃 试管	18*180mm		天玻	18*180mm	天津天玻科技发展有限公司	只	100	3	300	
49	杜氏 小管	6*30		天玻	6*30	天津天玻科技发展有限公司	只	100	0.5	50	
50	蒸馏 器（ 玻璃 ）	加热功率：整体加热 功率≤3600W。 样品处理数量： ≥5 个。 冷却水温度范围：5- 35℃可调。 蒸馏终点范围：1- 500ml 可调。 时间控制：1-200min 可调。 升温时间： ≤15min 。		天玻	玻璃	天津天玻科技发展有限公司	套	1	700	700	

		蒸馏终点控制：自动 侦测蒸馏终点功能， 采用称重和时间双重 控制，蒸馏 体积控 制在±2ml之内， 自 动化程度高。 防倒吸功能：设有防 真空电磁阀，具有防 倒吸功能								
5 1	汽肼 （玻 璃）	（玻璃）	天玻	玻璃	天津 天玻科技发 展有限公司	套	1	450	450	
5 2	电陶 炉	1. 加热盘尺寸[mm]: 184x184 2. 加热盘材 质：玻璃陶瓷，3. 加 热区域[mm]: 176x176 4. 热输出功 率 [W]: 1000 5. 加热盘控温范围[° C]：室温—550 6. 安全温度[° C]: 580 7. 温度显示：LED 8. 温度显示分辨率： 1 ° C		艾诗 凯奇	184x184 	台	1	550	550	
5 3	电加 热套	18cm		艾诗 凯奇	18cm 	台	1	500	500	
5 4	90mm 培养 皿灭 菌筒	90mm	天玻	90mm	天津 天玻科技发 展有	个	2	80	160	

5	304 不锈钢 清洗篮	45mm	力辰	45mm	限公司 上海力辰邦西仪器科技有限公司	个	1	80	80	
5	20ML 试管	20ML	 天玻	20ML 梁秀	天津天玻科技发展有限公司	支	20 	3	60	

药品采购清单

1	石油 醚	500ml/瓶		联禾	500ml/ 瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	24	35	840	
2	无水 硫酸 钠	500ml/瓶		联禾	500ml/ 瓶 梁秀	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	12	12	

3	冰乙酸	500ml/瓶		联禾	500ml/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	5	58	290	
4	碘化钾	500ml/瓶		联禾	500ml/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	18	18	
5	可溶性淀粉	500ml/瓶		联禾	500ml/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	9	9	
6	硫代硫酸钠（基准）	500ml/瓶		联禾	500ml/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	18	18	
7	农残试剂	1000 次/盒		联禾	1000 次/盒	成都	盒	2	650	1300	

	盒					联禾化工医药有限责任公司				
8	兽残试剂盒（瘦肉精）	50 次/盒		勤邦	50 次/盒	北京勤邦科技股份有限公司	盒	2	560	1120
9	结晶紫	250g		勤邦	250g	北京勤邦科技股份有限公司	瓶	1	500	500
10	中性红	250g		联禾	250g	成都联禾化工医药有限公司	瓶	1	140	140
11	胆盐	250g		联禾	250g	成都联禾化工医药	瓶	1	180	180

						有限责任公司					
1 2	革兰氏染色液	250ml		联禾	250ml	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	98	98	
											
1 3	溴甲酚绿	250ml/瓶		联禾	250ml 瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	16	16	
					梁秀荣						
1 4	营养琼脂	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	10	260	2600	
					梁秀荣						
1 5	氯化钠	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限公司	瓶	1	10	10	

						责任公司					
1 6	柠檬酸钠	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	20	20	
1 7	无水乙醇	500ml/瓶		联禾	500ml/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	 瓶	24	35	840	
1 8	中速滤纸	11cm		联禾	11cm	成都联禾化工医药有限责任公司	盒	3	5	15	
1 9	磷酸氢钠	11cm		联禾	11cm	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	1030	1030	

						公司				
20	磷酸氢二钠	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	1360	1360
21	磷酸二氢钾	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	65	65
22	磷酸氢二钾	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	100	100
23	胰蛋白胨	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	150	150

24	酵母浸膏	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	50	50	
25	葡萄糖	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	18	18	
26	氢氧化钠	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	2	45	90	
27	月桂基硫酸钠	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	260	260	
28	牛胆粉	250g/瓶		联禾	250g/瓶	成都	瓶	1	560	560	

						联禾化工医药有限责任公司						
29	0.1% 煌绿溶液	100g/瓶		联禾	100g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	盒	1	65	65		
												
30	酚酞	100g/瓶		联禾	100g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	95	95		
												
31	变色硅胶	250g/瓶		联禾	100g/瓶	成都联禾化工医药有限责任公司	瓶	1	30	30		
												
直播设备清单												
1	电视	65 寸智能电视 注：须提供中国节能 产品认证证书		长虹	65J3600 UH	四川长	台	1	4800	4800		

						虹电 器股 份有 限公 司					
2	电脑	高配 注：须提供中国节能 产品认证证书	DELL	chengMi ng 3910 Tower 370159	戴尔（中国）有限公司	台	1	6300	6300		
3	摄像头	超清，带麦克风，画 面缩放，一键静音	海康 威视	C1000E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	46000	46000		
4	补光灯	2700K-6500K 色温全 段可调，并内置两种 亮度输出模式；内置 12 种 特效，支持亮 度、色温、速度等参 数自定义	影邦	SL60W	中山市展之光照明有限公司	台	2	7800	15600		
5	手机	高性能智能手机	华为	S18	华为设备有限公司	台	1	7800	7800		






调料研发打样设备清单

收货区

1	电子	最大称重：500KG，	鼎卓	不锈钢	成	台	1	750	750		
---	----	-------------	----	-----	---	---	---	-----	-----	--	--

	称	不锈钢材质。		鑫		都鼎卓鑫衡器有限公司					
原料库											
1	卡板	全新塑胶，网格 9 脚式，1000*1200, 承重 1 吨		仟源	全新塑胶		块	42	100	4200	
脱包间											
1	操作台	材质：采用 SUS304 板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度 1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。		煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	个	4	1300	5200	
挑选分拣											
1	分拣台	材质：采用 SUS304 板材； 层板：方形不锈钢矩管； 承受力强，焊接连接，坚固耐用，易清洁； 衬筋：不锈钢矩管厚度 1.0mm； 脚通：不锈钢方管，38*38*1.2mm 柱脚：可调不锈钢子弹脚。		煜富宝	定制	山东煜富宝厨房设备有限公司	个	8	2000	16000	
2	脉冲除尘粉碎机	粉碎电机15KT;引风机电机2.2KW;关风机电机0.75KT生产能力300-500kg/h;主轴转速:3600r/min 进料细度:10mm		辉恒	MC - 30B	靖江市辉恒机械制造有限公司	个	1	19856	19856	
包装间											
1	给袋式包	500-1000G		小康	260F	山东	台	2	355000	710000	

	装机					小康机械有限公司						
2	金检机	灵敏度: FE(Φ0.8mm), NONFE(\$1.2mm), SUS316(1.5Φmm)	科盾	UHD	东莞市科盾金属检测设备有限公司	台	2	53000	106000			
3	卡板	全新塑胶, 网格 9 脚式, 1000*1200, 承重 1 吨	仟源	定制	东莞市仟源塑胶制品有限公司	块	20	100	2000			
更衣消毒												
1	洗鞋机	食品厂专用手动式雨鞋清洗机	煜富宝	HQ1 - P101	山东煜富宝厨房设备有限公司	台	1	5800	5800			
2	鞋柜	304 不锈钢	煜富宝	304 不锈钢	山东煜富宝厨房设	个	4	2400	9600			

						备有限公司					
3	更衣柜	304 不锈钢		煜富宝	304 不锈钢	山东煜富宝厨房设备有限公司	个	8	2500	20000	
4	洗手消毒池	304 不锈钢，食品车间专用		煜富宝	定制 	山东煜富宝厨房设备有限公司	 个	2	5500	11000	
5	风淋	1、风淋室喷嘴数量 24 个，LED 照明灯 2 盏，高效过滤器 2 台，风机 2 台，电压 380v，整机功率 2.2kw； 2、控制方式：自动红外感应吹淋（语音提示），双门互锁，不吹淋时只能打开其中的一扇门，吹淋时两扇门都打不开，防止工人不经风淋室直接进入车间； 3、材质：箱体框架采用 304 不锈钢，标厚 1.0 mm，实厚 0.9mm（± 0.07）。不锈钢拉丝板，进出门观察窗采用 5 mm 的钢化玻璃，风淋室的喷淋嘴选用不锈钢喷嘴口径为 30 mm，喷淋嘴嵌入式安装，喷淋嘴方向可调 360 度，喷淋嘴出口风速 30m/s（±5）		琦嘉	定制 	成都琦嘉风淋净化设备有限公司	 台	1	14700	14700	

7、采用阿基米德螺旋线型设计的送风吹淋系统，先进的减噪静音装置系统，在吹淋的时候使人倍感亲切舒适；确保达到彻底除尘的完美效果



梁 梁



材质采用304 不锈钢板制作，面板 0.9mm 厚；下置一平层板，板厚 0.9mm；台面下垫 15mm 厚夹木板，以万能胶水粘连；台面下以 0.9mm 厚 U 形加强槽钢承托补固，立管采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节 高度子弹脚。



煜富
宝

304 不
锈钢


山东煜富宝厨房设备有限公司 山东煜富宝厨房设备有限公司

↑

8

1100

8800



煜富
宝

热风循环

山东煜富宝厨房设备有限公司

台

1

4300

4300

3	卡板	全新塑胶，网格 9 脚式，1000*1200, 承重 1 吨		仟源	全新塑胶	司 东 莞 市 仟 源 塑 胶 制 品 有 限 公 司	块	10	100	1000			
成品库													
1	卡板	全新塑胶，网格 9 脚式，1000*1200, 承重 1 吨		仟源	全新塑胶	东 莞 市 仟 源 塑 胶 制 品 有 限 公 司 梁秀荣	块	35	100	3500			

供应商：（供应商公章）宁夏龙津消防安全技术有限公司

供应商代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：2025年7月3日



梁秀荣