

广 播 报 价

序号	产品名称	产品型号	品牌
1	IP网络广播服务器	MCP-8000	itc
2	软件	V1.0	itc
3	分控软件	V2.03	itc
4	七寸触摸屏网络话筒	T-7702A	itc
5	终端采集器	T-7770	itc
6	CD播放器	T-6221	itc
7	数字调谐器	T-6222	itc
8	前置放大器	T-6201	itc
9	电源时序器	T-6216	itc
10	IP网络音箱	T-7707BG	itc
11	广播控制器	T-7704	itc
12	纯后级功放	T-61000D	itc
13	纯后级功放	T-61500D	itc
14	吸顶音箱	T-106Y	itc
15	壁挂音箱	T-601	itc
16	室外防水音柱	T-904	itc
17	机柜	参数要求：42U广播专用机柜，以满足各种需求；采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；底座可着地或安装活动脚轮；装配简单，方便搬运；底座、支架、顶盖和两个侧板；四条可调节铝合金槽轨；四个活动脚轮；内配置可调横托、一块前板、一块后板	鑫鑫
18	交换机	S5720-28P-LI-AC	华为
19	网线	超五类线	海康
20	广播线缆	国标，纯铜/RVVP2*1.5	海康
21	电源线缆	国标，纯铜/RVVP2*1.5	海康
22	技术服务费		

精品录播报价清单

序号	设备名称	产品型号	品牌
1	4K录播主机	AE-U6Pro	AVA
2	录播管理软件	V8.0	AVA
3	录播导播软件	V8.0	AVA
4	4K高清摄像机	AX-C12PU	AVA
5	高清摄像机管理软件	V1.0	AVA
6	教师定位分析仪	ITS-T100	AVA
7	学生定位分析仪	ITS-S100	AVA
8	教师定位分析软件	V1.0	AVA

9	学生定位分析软件	V1.0	AVA
10	数字音频矩阵	IAM-804	AVA
11	数字音频处理软件	V2.0	AVA
12	采访话筒（指向性）	AT-680	AVA
13	无线话筒	GTS-968	AVA
14	录制面板	KP-8P	AVA
15	电源管理器	RY-8	AVA
16	导播控制台	DCP-1000	AVA
17	功放	AM-1200	AVA
18	音箱	CS-305	AVA
19	资源平台主机	AX-F100+	AVA
20	校园教学视频资源管理平台	V3.2	AVA
21	纳米黑板	BV86ED	希沃
24	装修	<p>1. 隔音辅助设施总体要求：教室吊顶使用矿棉板，或其他吸音装饰；教室中的前后门均采用高质量隔音门，窗户加装中空玻璃窗体；地面宜使用PVC材质的静音塑胶，厚度不小于2.5毫米；四周墙体采用采用浅色新型环保的聚酯吸音材料，窗帘等宜选择色淡遮光的，教室内的布局尽量简洁；</p> <p>录播教室的室温为18℃—26℃，湿度为60%—80%较合理；录播教室内须安装低噪声的空调系统，具有加热、加湿、制冷、去湿、换气的功能，室内要求空气新鲜，每人每时换气量不小于18立方米；录播专用教室内部装修选用环保型材料。甲醛、苯、氡等有害气体物质达到环保规范要求。</p> <p>2. 矿棉板吊顶：38轻刚龙骨基层处理，60*60高密度矿棉板安装，长12.2米，宽7.8米，高6米。</p> <p>3. 灯安装：60*60LED平板灯，2.5特变电铜芯线连接</p> <p>4. 吸音墙面制作：底层木龙骨，石膏板找平，面层吸音板安装。</p> <p>5. 塑胶地板：塑胶地面铺贴，焊缝连接。</p> <p>6. 边角修饰：不锈钢包边。</p> <p>7. 踢脚线：不锈钢踢脚线。</p> <p>8. 讲台制作：木龙骨框架，奥松板找平。塑胶铺面。</p> <p>9. 观摩室吊顶：38轻刚龙骨基层处理，60*60高密度矿棉板安装，长3.5米，宽3.3米，高6米。</p>	国标
23	课桌椅	FT025	东鑫
24	教室护眼灯	NT-JSD-1501	捷能通
25	讲桌	TS01	希沃
26	电视机	65寸	飞利浦
27	机柜	42U	鑫鑫