布尔津县第二中学教育园区建设项目 -家具用具设备采购

招标文件

招标单位:布尔津县教育局

代理机构:布尔津县政府采购中

日期:二〇二四年十月

目 录

第一章:	招标公告	3
第二章:	供应商须知	5
第三章:	项目参数清单	14
第四章:	投标文件的编制	16
第五章:	评标办法	17
第六章:	合同主要条款	21
第七章:	废标情形及相关责任	22
第八章:	投标文件封面格式及相关表格	24

第一章:招标公告

公开招标公告

一、项目基本情况

项目编号: ZFCGBEJX2024-006-2

项目名称:布尔津县第二中学教育园区建设项目-家具用具设备采购

采购方式:公开招标

预算金额 (元): 5923245

最高限价(元):5923245

采购需求:

购置第二中学教育园区教学教具、办公家具、生活家具一批。(具体参数详见招标文件)

备注:

合同履约期限:标项 1,自合同签订之日起20个日历天,安装、调试完成并验收合格本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:标项1:为非专门面向中小企业,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)及(财库[2022]19号)的规定,评标时将给予价格扣除10%的优惠,用优惠后的价格参与评审。
- 3. 本项目的特定资格要求: 【标项1】须具备有效的营业执照; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货安装能力。

三、获取招标文件

时间: 2024年10月10日至2024年10月16日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:政采云平台线上获取

方式:供应商登录政采云平台的注册账号后,进入政采云系统"项目采购"模块"获取采购文件"菜单,进行网上获取采购文件。

售价(元):0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024年10月30日 11:30 (北京时间)

投标地点:请登录政采云投标客户端投标

开标时间: 2024年10月30日 11:30(北京时间)

开标地点: 政采云平台 http://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标,采用电子投标文件,请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。若供应商参与投标,自 行承担投标一切费用。
- 2、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购 网正式注册入库投标人,并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
- 3、投标人可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区,下载政采云电子投标客户端,安装完成后,可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
- 4、本项目采用不见面开标,投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。备注:投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询,可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询,也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询,网址为:https://service.zcygov.cn/#/help, "项目采购"—"操作流程-电子招投标"—"政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人"版面获取操作指南,同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
- 5、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器),开标时请使用制作加密电子投标文件的 CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟,如因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。

特别提示:

- 1、采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。
- 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。
- 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%^{20%}(工程项目为3%^{5%})的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%^{6%}作为其价格分。
- 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%[°]6%(工程项目为1%[°]2%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%[°]2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系

- 1. 采购人信息
- 名 称: 布尔津县教育局
- 地 址:布尔津县卧龙弯路3号
- 联系方式: 0906-6522354
- 2. 采购代理机构信息
- 名 称: 布尔津县政府采购中心
- 地 址:新疆布尔津县财政局大楼四楼采购中心

联系方式: 0906-6526021

第二章: 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1		名 称: 布尔津县教育局 地 址: 布尔津县 联系方式: 0906-6522354
2	代理机构	名 称: 布尔津县政府采购中心 地 址: 布尔津县 联系方式: 0906-6526021
3		项目名称:布尔津县第二中学教育园区建设项目-家具用具设备采购 项目编号:ZFCGBEJX2024-006-2
4	资金来源	政府一般债券资金
5	联合体投标	本次招标不接受联合体投标
6	供应商对招标文件提 出质疑的时间	本项目公告期限为5个工作日,供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自收到采购文件之日(发售截止日之后收到采购文件的,以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人和代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目,质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
7		1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,法人或者其他组织须提供营业执照等证明文件,自然人须提供身份证明; ②参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章; ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函; ④投标人须具备投标截止之 日起半年内任意两个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料; ⑤投标人须具备投标截止之 日起半年内任意两个月的缴纳社会保障资金的证明材料,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料; ⑥提供近三年 2021 年度至 2023 年度经审计的财务报告(至少包括审计报告、资产负债表和利润表,成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表); 2. 本项目的特定资格要求: 须具备有效的营业执照; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货安装能力。
8	投标有效期	投标截止之日起60日历天
9		自合同签订之日起20个日历天,安装、调试完成并验收合格,质保期3年。 交货地点:甲方指定地点。
10	网	提供近三年 2021 年度至 2023 年度经审计的财务报告(至少包括审 计报告、资产负债表和利润表,成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)
11	业结要求	投标人提供近三年(2021年09月01日-至今)销售相关业绩(须提供中标通知书 或合同复印件,以合同签订时间为准)
12	现场勘察	<u> </u>

13	评标办法	综合评分法
14		投标保证金的形式:以转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交,投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 投标保证金的金额:70000元(大写:柒万元整)/单位 开户银行及帐号如下: 开户名称:布尔津县国库集中支付中心 开户银行:新疆布尔津县喀纳斯农村商业银行股份有限公司帐 号:822010012010102297228行 号:402902200010联系电话:0906-6526021 投标保证金递交截止日期同开标截止时间,投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的,其投标无效。银行保函须从基本开户行办理。注:以电汇方式交纳投标保证金的须在电汇凭据附言栏中写明项目编号及用途(投标保证金)可简写。
		自中标通知书发出之日起 5 个工作日内,未中标单位持投标保证金汇款凭证到采购 代理机构财务部门办理投标保证金退还手续。中标单位的投标保证金,在采购合同 签订后 5 个工作日内退还。
15	投标文件的递交截 止时间和开标时间	投标截止时间: 2024年10月30日 11:30(北京时间)逾期其投标无效。
16	投标文件的递交地 点和开标地点	政采云平台(https://www.zcygov.cn/)
17	中标供货商履约保证金	中标供应商在合同签订后 5 个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金(鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交;若以电汇、银行转账方式提交的,必须转到采购人的指定账户),如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为,采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。
18	最高限价金额	5923245元(伍佰玖拾贰万叁仟贰佰肆拾伍元整)
19	付款方式	投标人投标报价超过项目预算的按无效投标处理。 具体额度及支付方式以双方签订合同为准。
20	投标文件份数	投标现场无需递交投标文件,前三名投标人需另行提供纸质版投标文件 3 份,中标公示期结束后递交至政府采购中心。纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印生成,应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求:正本壹份、副本两份,电子版 2 份(光碟)。2、装订要求:投标文件商务技术部分装订成一册,投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】
21	补充说明	1. 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生 因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如 因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由供应商承担所有相关 责任的同时不得耽误本项目供货。 2. 投标人应当在投标截止时间前,将政采云投标客户端生成的电子加密标书(文件 名后缀. jmbs)上传至政采云平台。投标人应充分考虑到网络 环境、网络带宽等风 险因素,如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全 部责任。代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。备注

22	低价不正当竞争预防 措施	: 加密的电子投标文件为使用政采云投标客户端制作生成的加密版 投标文件;请 投标人开标时使用制作生成加密电子标书时所用的CA 锁进行开标解密。因投标人 自 身原因导致解密失败的,将导致其投标被拒绝且投标文件被退回;但因 网上开 标系统故障导致所有投标人均解密失败时,允许投标人使用备份标书(文件名后缀 bfbs.)进行开评标。未递交加密的电子投标文件,将导致投标被拒绝。 3. 因采用"不见面"方式开标,投标人的法定代表人或其授权委托人无需到场; 有效证件原件不再查验,投标人需将有效证件附在投标书中,并承诺所附证件真实有 效。投标人应及时登录新疆政府采购网学习《政府采购项目电子交易管理操作指南- 投标人》。 在评审过程中,供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算 术平均价30%,有可能影响货物质量或者不能诚信履约的,评审委员会应当要求其 在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明,并提交相关证明材料。供应商书 面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和 服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用 、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或 者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,供应商为法人的,由其法定代表人 或者被授权委托人签字确认;供应商为其他组织的,由其主要负责人或者代理人签 字确认。供应商提供书面说明后,评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实 际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审 查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价
		供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,供应商为法人的,由其法定代表人或者代理人签字确认,供应商为其他组织的,
		由其主要负责人或者代理人签字确认;供应商为自然人的,由其本人或者代理人签 字确认。
		供应商提供书面说明后,评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情
		况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评
		价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理
		性的,评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。
		(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定执行;本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 (2)本项目为非专门面向中小企业(含中型、小型、微型企业)采购项目。
23	价格评审	(3) 促进中小企业发展政策:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定,本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的,将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明。供应+造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提

		交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任,供应商提供的货物既有中
		小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政
		策。 (4)监狱企业扶持政策:供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业,且报价产
		品为小型或微型企业生产的,将对该产品的评审报价给予10%的扣除。供应商为监
		新企业的,应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出
		具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性
		负责,提交的监狱企业的证明文件不真实的,应承担相应的法律责任。
		(5) 残疾人福利性单位、节能产品、环境标志产品视同小型、微型企业。不重复
		享受政策。
		(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
		(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
		(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
		(4)被依法暂停或者取消投标资格;
		(5)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
		(6)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
		(7)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单:
		型石手; (8)供应商被列入"信用中国"网站信用信息报告、中国政府采购网未被列入
24	 投标人不得存在下	では一般などのである。
	列情形之—	(9) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为
		的;
		(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
		注:全国企业信用信息公示系统查询截图,信用中国网址下载的信用报告,中国
		政府采购网查询截图,中国裁判文书网查询截图。(涉及到网站信息的附网站进
		行现场查询,如有违法行为将禁止参与本次项目采购)
		采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和
		验收标准进行验收,采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第
		三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考
0.5	 履约验收(含验收内	资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时,以质量技术检验检测机构检 验结果为准,如产生检验费用,则该费用由过失方承担。
25	容、标准、程序等)	其他要求:
	口 、 小山下 、 小玉 (1 .4.2.)	1、提供履约保证金的保函必须在项目所在地。
		2、中标方提供的所有货物必须符合国际或国家通用标准,如出现质量问题、内容
		问题或系假冒伪劣产品,中标方负责包退、包
		换,一切责任和费用由中标方承担。
		3、中标方必须承诺招标文件中提出的全部质量和服务要求,提供的材料如有虚假
		,视为不实质性响应招标文件要求,已中标的取消其中标资格,并按《政府采购
		货物和服务招标投标管理办法》第七十四条"提供虚假材料谋取中标"相关处理
		办法处理。预中标单位在公示期内将所投主要产品,提供至甲方指定地点,如所
		提供样品与投标产品参数、检测报告等不符,将取消中标资格。

备注: 1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应,如有矛盾,应以投标须知前附表为准。

二、总则

- 1. 适用范围
 - 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物项目采购。
- 2. 有关定义:
 - 2.1 "采购人"指布尔津县教育局。
 - 2.2 "招标代理机构"系指布尔津县政府采购中心。
 - 2.3 "潜在供应商"指符合招标文件规定的合格供货商。
 - 2.4 "供应商"指符合本文件规定并参加投标的供货商。
 - 2.5 "中标供应商"指在本次招标项目中标并签订合同的合格供应商。
- 3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件:

- (1) 具备"招标公告"的基本条件;
- (2) 遵守国家有关的法律、法规和条例;
- (3) 招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。
- 4. 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

5. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6. 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标货币

本次招标项目的投标报价以元。

- 9. 投标文件的修改和撤回
- 9.1 供应商在递交了投标文件后,可以修改或撤回其投标文件,但必须在规定的投标截止时间前,以书面形式通知招标机构。
- 9.2 供应商的修改书或撤回通知书,应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封和标注,并在密封袋上标注"修改"字样。
 - 9.3 在投标截止时间之后,供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
- 10. 关系供应商限制
- 10.1 供应商不符合国家或招标文件规定的资格条件的,如法定代表人为同一个人的两个及两个以上 法人企业,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一货物招标中同时投标。
 - 10.2 参与该项目前期咨询论证的供应商不能参加投标,参加投标的也不能作为有效供应商。

- 11. 供应商的投标文件在本次招投标工作后不予退还。
- 12. 采购人对评标过程和结果不做解释工作。

三、开标和评标程序

1. 开标时间和地点

采购人在投标截止时间(开标时间)和地点公开开标,所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。若递交有效投标文件不足三名,则此项目废标。

2. 开标程序

- (1) 开标时间到后, 主持人宣布开标会议开始。
- (2) 投标文件解密。
- (3) 投标文件解密异常情况处理。
- (4) 公布投标文件解密情况
- (5) 开启标书信息(资格证明文件、商务技术文件)。标书信息开启后,首先由采购人或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商,其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
- (6)商务技术评审结束后,主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商,其报价不再进入评审。
- (7) 开启有效投标供应商的报价,公布开标一览表有关内容。开标结束后,由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
 - (8) 评审结束后, 采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明:

- (1)本项目采用电子交易,如遇"新疆政府采购云平台"电子化开标或评审程序调整的,按调整后程序执行。
- (2) 开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过"政府采购云平台"进行,若因"政府采购云平台"技术问题无法进行签章或盖章确认的,采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认,请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线,签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的,视为无异议。

3. 评标程序

3.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。对所有供应商的投标评估都采用 相同的评标程序和标准,严格按照招标文件的要求和条件进行。

3.2 评标办法、评审流程、内容和标准

详见第五章"评标办法"。

3.3 投标文件的澄清和修正

- 3.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会将通过"政府采购云平台"在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正,投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。
- 3.3.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过"政府采购云平台"在线答复的方式提交,并加盖公章(电子印章),或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容,不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
- 3.3.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过"政府采购云平台"在线进行的,将采用电子邮件等形式进行,请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的,视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
 - 3.4 确定中标人及定标方式

详见第五章: 评标办法

根据评标委员会的评审结果,将以招标结果公告的形式在《新疆政府采购网》公示1日。

四、签订及履行合同和验收

1. 签订合同

- 1.1 中标人应在得到中标通知书之日起三十天内与采购人签订项目合同。由于中标人的原因逾期未与 采购人签订项目合同的,将视为放弃中标,取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
- 1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的任何合同,所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
- 1.3 合同供货商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的,采购人可以与排在此合同供货商之后 第一位的候选人签订项目合同,以此类推。

2. 履约保证金

- 2.1 中标人应在合同签订前交纳招标文件规定的履约保证金。
- 2.2 如果中标人没有按照招标文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃中标,其交纳的投标保证金将不与退还。

3. 履行合同

- 3.1 中标人与采购人签订合同后,合同双方应严格执行合同条款,履行合同规定的义务,保证合同的顺利完成。
 - 3.2 在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

4. 验收

验收要求:

- 1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:
- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;
- ②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
- 2. 货物为原厂商全新,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 3. 根据文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、 包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。中标人 必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供货物的有关证明。
- 4. 拆箱后,应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质 进行登记,并与装箱单对比,如有出入应立即书面记录,由中标人解决,如影响安装则按合同有关条款处理。中标人必须派技术人员到现场安装调试,货物安装完毕后中标人派专业人员检查安装质量。
- 5. 如商检或货物测试中发现货物性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时,将被看作性 能不合格,招标人有权拒收并要求赔偿。
- 6. 验收时中标人负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等到文档汇集成册交付招标人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 7. 招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由招标人承担;否则鉴定费由中标人承担。

五、纪律和监督

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会 公共 利益或者他人合法权益。

2. 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作,在投标文件中做出相应承诺。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标 候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程 序正常进行,不得使用本项目"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评 审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作 人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。

六、处罚、询问和质疑

1. 处罚

- 1.1 发生下列情况之一,供应商的保证金不予退还;情节严重的将其列入不良记录名单。
- 1) 开标后在投标有效期内,供应商撤回其投标;
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的;

- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议;
- 4)将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购代理机构同意,将中标项目分包给他人的;
 - 5) 存在串通投标行为的;
 - 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的:
 - 7)供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

2. 询问

2.1 供应商对采购事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问。

3. 供应商有权就招标事宜提出质疑

- 3.1本项目公告期限为 5 个工作日,供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自收到采购 文件之日(发售截止日之后收到采购文件的,以发售截止日为准)或者采购文件公告期限届满之日起7 个 工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目,质疑供应商对 采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答 复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
- 3.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《 政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定,以书面形式向采购代理机构提出。
- 3.3 质疑书应当附上相关证明材料,否则质疑将视为无有效证据支持,将被予以驳回,并不得以上述 理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商,其未参加后续采购活动,不得对递交投标文件截止 后的采购过程、采购结果提出质疑。
- 3.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后,对质疑书进 行审查,对符合质疑条件的将办理签收手续,自签收质疑书之日起即为受理。
- 3.5 采购代理机构将在受理书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项,作出答复或相关处理决定,并以 书面形式通知质疑人和其他相关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密。
- 3.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工 作日内向财政部门投拆。

七、保密和披露

1. 保密和披露

- 1.1 供应商自领取招标文件之日起,须承担本招标项目保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料(若有),被视为保密资料,仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意,不能向任何第三方透露。开标结束后,应采购人要求,供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。
 - 1.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

1.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下, 采 购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商 的名 称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等,但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过 的内容 或与之内容相同的资料,以及供应商已经泄露或公开的,无须再承担保密责任。

第三章:项目清单

序号	设备名称	参数	配备数 量	单位	参考图片
		家且窗帘设备配条明细			
1	窗帘(3m*2.6m)	家具窗帘设备配备明细 1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到 B1级以上。 2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。 3. 制作工艺要求机器冷裁封边,帘布两边不能有起毛飞丝现象。 4. 阳光面料编织效果为双经双纬,阳面1%开孔率,阴面5%开孔率。 手动卷帘配件技术要求制头技术指标: 1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM,尼龙加高玻纤的优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能承受10米高空落下的撞击; 2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘使用; 3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装; 4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg铝合金圆管技术标准: 采用高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行氧化处理;管外径=38mm;卷筒壁厚;≥1mm;产品质量符合国家规范和行业要求。下梁技术标准: 近用高分:40mm,厚度≥15.8mm.重量≥0.395kg/m.底杆处加保护膜,安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。拉珠技术标准: Φ1.5微伸长率的优质拉线;承重力≥40KG,在30kg的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用进口POM工程塑料,外观造型流畅、美观,制作圆滑饱满	66	9. 6m²	
2	窗帘(3m*1.8m)	、间距均匀、表面光洁、不易褪色,用手触摸, 无毛刺感,具有自润作用。 1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到B1级以上。 2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。 3. 制作工艺要求机器冷裁封边,帘布两边不能有起毛飞丝现象。 4. 阳光面料编织效果为双经双纬,阳面1%开孔率,阴面5%开孔率。 手动卷帘配件技术要求制头技术指标: 1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM,尼龙加高玻纤的优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能承受10米高空落下的撞击; 2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘使用; 3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装; 4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg铝合金圆管技术标准: 采用高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行氧化处理;管外径=38mm;卷筒壁厚;≥1mm;产品质量符合国家规范和行业要求。 下梁技术标准: 选用铝合金材质,表面喷涂层厚度为6μ±1μ。底杆宽为:40mm,厚度≥15.8mm.重量≥0.395kg/m.底杆处加保护膜,	2	9.6m²	

		安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。			
		拉珠技术标准:			
		Ф1.5微伸长率的优质拉线;承重力≥40KG,在30kg			
		的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用POM工程塑料,外			
		观造型流畅、美观,制作圆滑饱满、间距均匀、表			
		面光洁、不易褪色,用手触摸,无毛刺感,具有自			
		润作用。			
		1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到B1			
		级以上。			
		2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油			
		、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且			
		抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。			
		3. 制作工艺要求机器冷裁封边, 帘布两边不能有起			
		毛飞丝现象。			
		4. 阳光面料编织效果为双经双纬, 阳面1%开孔率, 阴			
		面5%开孔率。			
		手动卷帘配件技术要求制头技术指标:			
		1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM, 尼龙加高玻纤的			
		优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能			
		承受10米高空落下的撞击;			
	\$3.53	2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘			
3	窗帘	使用;			
	(2.4m*2.6m)	3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装;	9	7. 8m ²	
		4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg		1.011	
		铝合金圆管技术标准:			
		采用高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行			
		氧化处理;管外径=38mm;卷筒壁厚:≥1mm;产品			
		质量符合国家规范和行业要求。			
		下梁技术标准:			
		选用铝合金材质,表面喷涂层厚度为6 μ ±1 μ。底			
		杆宽为:40mm,			
		厚度为≥15.8mm. 重量≥0.395kg/m. 底杆处加保护膜			
		,安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。			
		拉珠技术标准:			
		Φ1.5微伸长率的优质拉线;承重力≥40KG,在30kg 的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用POM工程塑料,外			
		观造型流畅、美观,制作圆滑饱满、间距均匀、表			
		面光洁、不易褪色,用手触摸,无毛刺感,具有自			
		面几石、小勿松已,用于敝揆,几七利恋,其有日 润作用。			
		1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到B1			
		级以上。			
		2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油			
		、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且			
		抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。			
		3. 制作工艺要求机器冷裁封边,帘布两边不能有起			
		毛飞丝现象。			
		4. 阳光面料编织效果为双经双纬,阳面1%开孔率,阴			
		面5%开孔率。			
		手动卷帘配件技术要求制头技术指标:			
		1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM,尼龙加高玻纤的			
4	窗帘	优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能	20	G F2	
4	(2.4m*2.0m)	承受10米高空落下的撞击;	20	6. 5m ²	
		2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘			
		使用;			
		3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装;			
		4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg			
		铝合金圆管技术标准:			
		采高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行氧			
		化处理; 管外径=38mm; 卷筒壁厚: ≥1mm; 产品质			
		量符合国家规范和行业要求。			
		下梁技术标准:			
		选用铝合金材质,表面喷涂层厚度为 6 μ ±1 μ			
		。底杆宽为:40㎜,			
		厚度≥15.8mm.重量≥0.395kg/m.底杆处加保护膜,			

		安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。			
		拉珠技术标准:			
		Φ1.5微伸长率的优质拉线; 承重力≥40KG, 在30kg			
		的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用POM工程塑料,外			
		观造型流畅、美观,制作圆滑饱满、间距均匀、表			
		面光洁、不易褪色,用手触摸,无毛刺感,具有自			
		润作用。			
		1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到B1			
		级以上。			
		2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油			
		、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且			
		抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。			
		3. 制作工艺要求机器冷裁封边, 帘布两边不能有起			
		毛飞丝现象。			
		4. 阳光面料编织效果为双经双纬,阳面1%开孔率,阴			
		面5%开孔率。			
		手动卷帘配件技术要求制头技术指标:			
		1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM,尼龙加高玻纤的			
		优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能			
		承受10米高空落下的撞击; 2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘			
		在			
		以用; 3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装;			
		4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg			
	窗帘	铝合金圆管技术标准:			
5	(1.8m*2.6m)	采用高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行			
	, = , = = , = = ,	氧化处理; 管外径=38mm; 卷筒壁厚: ≥1mm; 产品	11	6m²	
		质量符合国家规范和行业要求。			
		下梁技术标准:			
		选用铝合金材质,表面喷涂层厚度为 6 μ ±1 μ			
		。底杆宽为:40mm,			
		厚度≥15.8mm. 重量≥0.395kg/m. 底杆处加保护膜,			
		安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。			
		拉珠技术标准:			
		Φ 1.5 微伸长率的优质拉线; 承重力≥40KG, 在			
		30kg的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用进口POM工程			
		塑料,外观造型流畅、美观,制作圆滑饱满、间距			
		均匀、表面光洁、不易褪色,用手触摸,无毛刺感			
		,具有自润作用。			
		1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到B1			
		级以上。			
		2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油			
		、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且 抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。			
		机耐电、机老化、垂感好、机系外线。 3. 制作工艺要求机器冷裁封边,帘布两边不能有起			
		毛飞丝现象。			
		4. 阳光面料编织效果为双经双纬,阳面1%开孔率,阴			
		面5%开孔率。			
		手动卷帘配件技术要求制头技术指标:			
		1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM,尼龙加高玻纤的			
		优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能			
		承受10米高空落下的撞击			
6	窗帘	2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘	6	F,	
0	(1.8m*2.0m)	使用;	U	5m²	
		3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装;			
		4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg			
		知人人国 练 社- 2 -14-14			
		铝合金圆管技术标准: 采用高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行			
		不用高速度拍音並专用官,內含加速肋,表面近行 氧化处理;管外径=38mm;卷筒壁厚:≥1mm;产品			
		新花处理; 自升在-30mm; 每同型序: ≥1mm; / 品 质量符合国家规范和行业要求。			
		下梁技术标准:			
		选用铝合金材质,表面喷涂层厚度为 6 µ ±1 µ			
		。底杆宽为:40mm,			
	ı				

		厚度≥15.8mm. 重量≥0.395kg/m. 底杆处加保护膜,			
		安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。			
		拉珠技术标准: Φ 1.5 微伸长率的优质拉线; 承重力≥40KG, 在			
		30kg的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用POM工程塑料			
		,外观造型流畅、美观,制作圆滑饱满、间距均匀			
		、表面光洁、不易褪色,用手触摸,无毛刺感,具			
		有自润作用。			
		1. 阳光面料必需是玻璃纤维面料产品,阻燃达到B1			
		级以上。			
		2. 卷帘面料要求绿色环保、阻燃防火、防水、防油 、防污、耐脏、抗拉、抗撕裂、易清洗、不褪色且			
		抗静电、抗老化、垂感好、抗紫外线。			
		3. 制作工艺要求机器冷裁封边,帘布两边不能有起			
		毛飞丝现象。			
		4. 阳光面料编织效果为双经双纬, 阳面1%开孔率, 阴			
		面5%开孔率。			
		手动卷帘配件技术要求制头技术指标:			
		1、整体采用ABS(苯乙烯)、POM,尼龙加高玻纤的 优质工程塑料,使产品具有超高强度及耐磨性,能			
		承受10米高空落下的撞击;			
		2、采用高强度弹簧,可承受高重力,适合工程卷帘			
7	窗帘	使用;			
'	(1.2m*2.0m)	3、锁扣型尾塞,安全牢固且易于安装;	291	3. 5m ²	
		4、配合工程卷帘拉珠使用,承重力大于12kg	201	3. 5111	
		铝合金圆管技术标准: 采用高强度铝合金专用管,内含加强筋,表面进行			
		不用同短度拍音並专用目,內音加强肋,衣面近行 氧化处理;管外径=38mm;卷筒壁厚:≥1mm;产品			
		质量符合国家规范和行业要求。			
		下梁技术标准:			
		选用铝合金材质,表面喷涂层厚度为 6 µ ±1 µ			
		。底杆宽为:40mm,			
		厚度≥15.8mm. 重量≥0.395kg/m. 底杆处加保护膜			
		,安装后拆除,采用方形或者水滴形设计。 拉珠技术标准:			
		型 Λ 1.5 微伸长率的优质拉线; 承重力≥40KG, 在			
		30kg的拉力时,伸长率≤2%,拉珠采用POM工程塑料			
		, 外观造型流畅、美观, 制作圆滑饱满、间距均匀			
		、表面光洁、不易褪色,用手触摸,无毛刺感,具			
		有自润作用。			
		1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料			
		; 2、制作工艺:按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不			
		小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布			
		料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不			
		变形,不纸化。★3、质量要求:			
	 窗帘	(1) 织物密度: 径向: ≥660根(10CM), 纬向≥			
8	(1.8m*1.8m)	200根(10CM)。 (2)耐水色牢度:变色≥3级,沾色≥3级。(提供	126	5米	
		(2) 啊水巴牛皮: 变巴/3级,沾巴/3级。(提供 相关检测报告);			
		(3)耐干摩擦色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报			
		告);			
		(4) 耐酸性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测			
		报告);			
		(5) 耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测 报告);			
		★4、安全及环保要求 :			
		(1) 甲醛含量: 符合GB/T2912. 1-2009国家标准,			
		甲醛含量为≤300(提供相关检测报告);			
		(2) PH值: 4.0-9.0 (提供相关检测报告);			
		(3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关			
		检测报告); (4) 无异味;			
		1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料			
	l	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

	1				7
9	窗帘 (2. 1m*1. 8m)	; 2、制作工艺:按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。 3、质量要求: (1)织物密度:径向:≥660根(10 CM),纬向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度:变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告);(3)耐干摩擦色牢度:沾色≥3(提供相关检测报告);(4)耐酸性汗渍色牢度:沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度:沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度:治色≥3(提供相关检测报告);(5)时碱性汗渍色牢度:治色≥3(提供相关检测报告);(5)时碱性汗渍色牢度:治色≥3(提供相关检测报告);(5)时碱性汗渍色牢度:治色≥3(提供相关检测报告);(5)时碱性汗渍色牢度:治色≥3(提供相关检测报告);(5)时碱性汗渍色牢度:治色≥3(提供相关检测报告);(5)时值:4.0-9.0(提供相关检测报告);(3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告);(4)无异味;	23	5米	
10	窗帘 (2. 1m*1. 5m)	1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料: 2、制作工艺: 按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。 3、质量要求: (1)织物密度: 径向: ≥660根(10 CM),纬向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度:变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告);(3)耐干摩擦色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(4)耐酸性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 治色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 治色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 治色≥3(提供相关检测报告);(4)干醛含量:符合GB/T2912.1-2009国家标准,甲醛含量为≤300(提供相关检测报告);(3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告);(4)无异味;(提供相关检测报告);(4)无异味;(提供相关检测报告);(4)无异味;(提供	96	5米	
11	窗帘(3m*3m)	1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料; 2、制作工艺: 按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。3、质量要求: (1)织物密度: 径向: ≥660根(10CM),纬向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度: 变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告);(3)耐干摩擦色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(4)甲醛含量:符合GB/T2912.1-2009国家标准,甲醛含量为≤300(提供相关检测报告);(2)PH值: 4.0-9.0(提供相关检测报告);(3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告);(4)无异味;	6	8米	

12	窗帘(3m*3.3m)	1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料; 2、制作工艺: 按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使 用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。3、质量要求: (1)织物密度: 径向: ≥660根(10CM), 纬向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度: 变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告); (4)耐酸性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (4) 干醛含量为≤300(提供相关检测报告); (2) PH值: 4.0-9.0(提供相关检测报告); (3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告); (4) 无异味;	4	9米	
13	窗帘(3m*3.6m)	1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料; 2、制作工艺: 按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。3、质量要求: (1)织物密度: 径向: ≥660根(10CM),结向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度: 变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告);(3)耐干摩擦色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(4)甲醛含量:符合GB/T2912.1-2009国家标准,甲醛含量为≤300(提供相关检测报告);(2)PH值: 4.0-9.0(提供相关检测报告);(3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告);(4)无异味;	2	9米	

14	窗帘(3m*6m)	1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料; 2、制作工艺: 按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。3、质量要求: (1)织物密度: 径向: ≥660根(10CM),结向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度: 变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告); (3)耐干摩擦色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告); (4)甲醛含量: 符合GB/T2912.1-2009国家标准,甲醛含量为≤300(提供相关检测报告); (2)PH值: 4.0-9.0(提供相关检测报告); (3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告); (4)无异味;	12	14米	
15	窗帘(3m*8.4)	1、窗帘面料: 材质为100%聚酯纤维的色织棉麻布料; 2、制作工艺: 按实际窗户尺寸宽*高定制,褶皱不小于两倍。窗帘制作工艺针码均匀,熨烫整齐,布料平整无瑕疵。布带使用防晒有纺布布带,久晒不变形,不纸化。 3、质量要求: (1)织物密度: 径向≥660根(10CM),纬向≥200根(10CM)。(2)耐水色牢度: 变色≥3级,沾色≥3级。(提供相关检测报告);(4)耐酸性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(4)耐酸性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(5)耐碱性汗渍色牢度: 沾色≥3(提供相关检测报告);(1)甲醛含量: 符合GB/T2912.1-2009国家标准,甲醛含量为≤300(提供相关检测报告);(2)PH值: 4.0-9.0(提供相关检测报告);(3)可分解致癌芳香胺染料含量为≤20(提供相关检测报告);(4)无异味;	10	19米	

16	罗马杆/轨道	成品窗帘罗马杆,采用优质加厚型合金材质挤压成型,合金表面象牙白色静电粉末喷涂处理,直径尺寸28mm,保证4米内不弯曲不变形。罗马杆头采用PS优质塑料,优质装饰头,与罗马杆同色。罗马圈采用原生树脂喷塑,直径≥65mm,罗马圈安全负荷优于5kg/个,罗马圈破坏负荷26kg/个,罗马圈内含加强筋,数量不少于每米6个。支称架采用加厚铝合金支称架,表面烤漆工艺,使用不掉色。罗马杆参数: 1、克重≥520g/m; 2、规定非比例延伸强度≥165; 3、拉伸强度≥185; 4、断后伸长率≥10; 5、韦氏硬度≥12; 6、维氏硬度≥65; 7、壁厚尺寸≥2.5。	279	个	
17	窗纱	成分: 70%人造丝30%聚酯纤维经线支数150D棉 纬线支数:250D涤 空隙系数:188根 透气性:优 缩水率:0 每米重量:800克 幅宽:1.5米 日照色牢度:5级 水洗色牢度:5级 断裂强度:N460颜色:以甲方要求为准。	10	5米	
		小计			
		45人普通教室家具设备配备明细			

		规格: 650L×450W×760Hmm(课桌)。尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、			
1	钢木单人课桌椅	高土1nm。依据标准:学校课桌椅国家标准《学校课桌椅功能尺寸》(GB/T3976-2002),并可调高度。★各部分使用材料: 1、桌面:桌面基材为E1级高密度颗粒板,双面贴 0.7mm的火板,厚度≥18mm。四周封边采用模具控制与聚氨酯高温发泡一次成型,面板上下两面封边宽度分别不小于27mm。桌面与钢架用螺杆、螺母穿透加固处理; 2、桌架管:25mm×50mm×1.2mm优质椭圆钢管。桌面托架撑采用20mm×40mm×350mm×150mm,采用单层冷轧板冲压一次成型,冷轧板厚度0.8mm; 4、桌脚:25mm×50mm×1.2mm的桶圆管。桌腿之间连接下撑采用25mm×50mm×1.2mm优质椭圆管,桌斗下的托撑用15*30*1.2mm方管焊接而成。5、椅架管和椅脚:25mm×50mm×1.2mm优质椭圆管,对椅座板底下进行加固处理。7、椅面靠背板、座板:椅面靠背板采用APS材料一次成型。8、座底套:采用优质工程聚丙防滑脚垫。9,课桌椅钢制部分表面处理,采用除油,除锈,磷化,高温静电喷涂等工艺,静电喷涂具体要求光泽度为65%。喷涂厚度50%UM。表面无痕迹、无剥落、不起皱纹。	2880	套	

2	讲桌	1. 外形尺寸: 总体尺寸850*560*910mm; 2. 上体部分: 长度850mm, 宽度560mm, 高度270mm; 3. 下体部分: 长度650mm, 宽度500mm, 高度640mm; 4. 底座部分: 长度610mm, 宽度460mm, 高度70mm。尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 5. 材质: 优质冷轧钢板。整体钢板采用1.0mm。 6. 工艺: 全数控设备冲压, 剪裁, 切割, 折弯。二氧化碳保护焊内外双重焊接。 7. 颜色: 主体灰白皱纹,后门配深灰色,表面选用优质塑粉。前期整体经酸洗、磷化静电喷涂、高温固化而成。桌面选用优质三聚氰胺板, 扶手(宽度为60MM)选用高档橡木拼接板经数控调色, 电脑喷漆,色泽饱满均匀。 8. 讲台前面设置隐藏式抽拉储物盒(长×宽×高:≥310×290×100mm),可放置笔记本电脑、键盘鼠标、板擦、粉笔等教学用具。	64	张	
3	后墙黑板	尺寸: 1.2×4米 1. 板面: 采用镀锌板板面,厚度≥0.3mm,黑板面达到永不生锈,永不脱层。采用烤漆双用干擦书写板面,环保水写笔和粉笔两用,墨绿色,亚光,面层无折痕,整张平整无接缝,光泽度≤3.2%,背板材料为优质镀锌钢板厚度≥0.2mm。2.边框:外边框采用工业高强度香槟色铝合金,规格25mm×20mm×0.8mm。板面采用槽内镶嵌,全包式,四角包边为ABS工程塑料,圆弧型结构。3.夹层:夹层使用高强度聚苯乙烯板(硬质泡沫)经专用粘合剂高压定型,粘合牢固、耐腐蚀、耐冲击、书写手感好。4.书写轻松流利、字迹醒目、容易擦。5.坚固耐用、耐磨、使用寿命长。	36	个	
4	后墙软木黑板	尺寸: 1.2×4米 结构: 软木材质、衬板、背板经高科技专用胶水高 压粘合密封而成,结构牢固、弹性好,耐腐蚀、耐 冲击,保持板面平整,软木外层可覆彩色绒布。颜 色:原木色或彩色绒布。软木:小颗粒高密度原色 软木,壁厚≥3mm,弹性好,反复使用,无破裂、无 折痕,夹层:采用高强度聚苯乙烯板,厚度≥13mm。背板:材料为优质镀锌钢板,厚度≥0.2mm边框: 高强度工业香滨色铝合金,规格36*20mm。包角:采 用抗疲劳ABC工程塑料,模具成型。	36	个	

打起尺寸5000*5000*2000mm, 主体材原文用目级及以上安保被付、排型原态、排图式绝对设计,有效约定,加高器即线有效的潮,采用上框下门设计,易找寻易收纳 1. 储物柜履轮,1850*900*360mm; 尺寸被限编绘,产品外形尺寸的核限编差宽±2mm、深±2mm。高土1mm。			小计			
上环保板材,板材厚度16mm,材强度高、制磨损、使用寿命长,封闭式地框设计,有效防尘,加高踢脚线有效防潮,采用上框下门设计,易求寻易收纳。 1. 储物框规格: 1850*900*360mm; 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高土1mm。 ★采用0.mm厚优质。经过微光数控切割及数控打弯成型后焊接面成,增接部分打磨、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊。 框体为整体焊接结构,承重稳定性能好;2. 柜门: 采用0.8mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数好所弯成型焊接面成,门板内焊接加强箭,增强抗压性; 门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起破腰作用; 2. 柜门。表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂;可防腐蚀、耐老化。表面光洁、美观; 4. 外观:焊接分准。耐老化。在面光洁、美观,净型细腻流畅,结构精密坚实。 4	2	床垫	的椰棕丝经过卷曲定型,产品具有高强弹力效果, 睡眠中脊椎平衡。立体网络结构,具有良好的通风 透气性,和透水性。硬棕床垫特别经过防螨、防蛀	188	个	
上环保板材,板材厚度16mm,材强度高、耐磨损、使用寿命长,封闭式地柜设计,有效防尘,加高踢脚线有效防潮,采用上框下门设计,易找寻易收纳。 1. 储物框规格: 1850*900*360mm: 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 ★采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板、经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成。焊接部分打磨、抛光,平滑过渡处理。焊点无毛刺漏焊;柜体为整体焊接结构,承重稳定性能好。2. 柜门: 采用0.8mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加强筋,增强抗压性;门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起减震作用。3. 工艺:表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂:可防腐蚀、耐老化、表面光洁、美观;4. 外观:焊接角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美观,步型细腻流畅,结构精密坚实。 小计	1	单人床	尺寸极限偏差:产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±2mm。板材厚度16mm。木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强	188	个	
上环保板材,板材厚度16mm,材强度高、耐磨损、使用寿命长,封闭式地柜设计,有效防尘,加高踢脚线有效防潮,采用上框下门设计,易找寻易收纳。 1. 储物柜规格: 1850*900*360mm: 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 ★采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板; 经过激光数控切别及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分射磨、抛光,平滑过渡处理。焊点无毛刺漏焊;柜体为整体焊接结构,承重稳定性能好; 2. 柜门: 采用0.8mm厚低质冷轧钢板、经过激光数控切别及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加强筋,增强抗压性; 门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起减震作用; 3. 工艺。表面光清、美观; 1. 外观:焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐被角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美观, 造型细腻流畅,结构精密坚实。			教师宿舍家具设备配备明细			
上环保板材,板材厚度16mm,材强度高、耐磨损、使用寿命长,封闭式地柜设计,有效防尘,加高踢脚线有效防潮,采用上框下门设计,易找寻易收纳。 1. 储物柜规格: 1850*900*360mm; 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 ★末10. 8mm厚优质一级冷轧钢板; 经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊; 柜体为整体焊接结构,承重稳定性能好; 2. 柜门: 采用0. 8mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加强筋,增强抗压性; 门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起减震作用; 3. 工艺:表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂;可防腐蚀、耐老化,表面光洁、美观: 4. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美			小计			
上环保板材,板材厚度16mm,材强度高、耐磨损、 使用寿命长,封闭式地柜设计,有效防尘,加高踢 脚线有效防潮,采用上框下门设计,易找寻易收纳	6	教室书包储物柜	尺寸极限偏差:产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。 ★采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板;经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊;柜体为整体焊接结构,承重稳定性能好; 2.柜门:采用0.8mm厚优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加强筋,增强抗压性;门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起减震作用; 3.工艺:表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂;可防腐蚀、耐老化,表面光洁、美观; 4.外观:焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美	188	组	
	5	图书柜	上环保板材,板材厚度16mm,材强度高、耐磨损、 使用寿命长,封闭式地柜设计,有效防尘,加高踢	64	组	\$11

	教师套间家居设备配备明细							
1	沙发	沙发组合1+3 单人位:800*680*850mm 三人位:1850*680*850mm 定制1.饰面:采用优质环保皮革,皮面光泽度好, 透气强,手感舒适,易去污,耐磨度强。2.框架, 采用优质实木内架,榫卯结构,经过烘干防虫防蛀 处理,表面无结痕,腐朽变质,含水率小于10%,不 易变形开裂。3.海绵:采用45#高密度海绵,采用定 型发泡技术,发泡均匀,符合环保要求,回弹力强 ,不易变形。	2	套				
2	茶几	茶几尺寸: 700*700*450mm定制桌面采用12mm岩板材质,易打理,耐高温,抗污能力强,易清洁,防潮防水,抗腐蚀,坚固耐用,桌架采用钢铁管碳黑砂处理,具有耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨,光滑质感,采用优质五金配件	2	张				
3	电视柜	电视柜尺寸: 1600*400*450mm木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配件。	2	张				
4	电视	屏幕尺寸55寸,屏幕分辨率超高清4k, 屏幕比例16:9,运行内存2GB,存储内存32GB。(含IPTV设备)	2	台				
5	办公桌	尺寸1600×800×760mm 尺寸极限偏差:产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±2mm。采用E1级及以上环保板材,桌面板材32mm,其余板材厚度16mm。 桌面主要材质:木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配件。配有三抽小柜,主体钢架采用40×60mm管子,管壁厚度1.2mm,经过切割、焊接、打磨、除锈工艺,静电喷塑高温烤制而成。结实耐磨,结构稳定。	2	张	F			

6	办公椅	工字椅 1、面料:采用优质尼龙网布饰面,耐磨,透气性强,柔软有韧性; 2、海绵:采用PU高密度定型海绵,软硬适中,回弹性好,柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大; 3、座板:采用18mm厚优质环保型多层板,甲醛释放量≤1.5mg/L,承重≥120kg; 4、椅架:采用钢制弓形椅架,钢制部分表面采用电镀处理,管材壁厚不小于1.5mm。	4	把	
7	双人床	双人床尺寸:1800*2000*300mm 床头柜尺寸:500*400*550mm 尺寸极限偏差:产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、 深±2mm、高±2mm,采用E1级及以上环保板材,板材 厚度16mm。木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且 耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、 吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无 节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学 处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配 件。	2	套	
8	床垫	床垫尺寸: 1800*2000*200mm椰棕床垫棕芯: 整洁的椰棕丝, 经过卷曲定型, 产品具有高强弹力效果, 睡眠中脊椎平衡。立体网络结构, 具有良好的通风透气性, 和透水性。硬棕床垫特别经过防螨、防蛀、抗菌处理, 经久耐用。	2	个	-
9	衣柜	尺寸: 1900*600*2400mm 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深 ±2mm、高±2mm。采用E1级及以上环保板材,板材厚度 16mm。 木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热 、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率 低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸, 无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强 度达到国家标准。选用优质家具五金配件。	2	组	
10	生活用品	布草两套(按甲方需求提供)、置物架、烧水壶、 吹风机、茶水杯两个等	2	批	
		小计			
		教师单间家居设备配备明细			
1	双人床	双人床尺寸:1800*2000*300mm 床头柜尺寸:500*400*550mm 尺寸极限偏差:产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±2mm,采用E1级及以上环保板材,板材厚度16mm。木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配件。	8	套	

2	床垫	床垫尺寸: 1800*2000*200mm椰棕床垫棕芯: 整洁的椰棕丝,经过卷曲定型,产品具有高强弹力效果,睡眠中脊椎平衡。立体网络结构,具有良好的通风透气性,和透水性。硬棕床垫特别经过防螨、防蛀、抗菌处理,经久耐用。	8	个	
3	办公桌	尺寸1600×800×760mm 尺寸极限偏差:产品外形尺寸的极限偏差 宽±2mm、深±2mm、高±2mm。采用E1级及以上环保板材,桌面板材32mm,其余板材厚度16mm。 桌面主要材质:木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配件。 配有三抽小柜,主体钢架采用40×60mm管子,管壁厚度1.2,经过切割、焊接、打磨、除锈工艺,静电喷塑高温烤制而成。结实耐磨,结构稳定。	8	张	
4	办公椅	工字椅 1、面料:采用优质尼龙网布饰面,耐磨,透气性强,柔软有韧性; 2、海绵:采用PU高密度定型海绵,软硬适中,回弹性好,柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大; 3、座板:采用18mm厚优质环保型多层板,甲醛释放量≤1.5mg/L,承重≥120kg; 4、椅架:采用钢制弓形椅架,钢制部分表面采用电镀处理,管材壁厚不小于1.5mm。	8	把	
5	衣柜	衣柜尺寸: 1900*600*2400mm 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±2mm。采用E1级及以上环保板材,板材厚度16mm。 木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配件。	8	组	
6	电视柜	电视柜尺寸: 1600*400*450mm 采用E1级及以上环保板材,板材厚度16mm。 木质部分基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到国家标准。选用优质家具五金配件。	8	张	
7	电视	屏幕尺寸55寸,屏幕分辨率超高清4k,屏幕比例 16:9,运行内存2GB,存储内存32GB。	8	台	

9 生活用品	5月品 吹风机、茶水杯两个等	8	批	
	小计			
	学生宿舍+淋浴间家具设备配备明细			
1 学生宿舍组合床	一、引用标准:《中华人民共和国国家标准家具床类主要尺寸》及中华人民共和国轻工行业标准《QB/T2741-2013》学生公寓多功能家具技术标准及说明: 二、规格: 2000mm×900mm×2000mm 产品外型尺寸极限偏差: 长±2mm、宽±2mm、高±1mm。 三、材质说明及工艺说明: (一)单人组合公寓床 ★材质说明: 引用标准: 金属材料采用符合QB/T1097-2010标准中规定的材料性能的材料技术要求。各部分使用材质说明: (1)床架部分: 1、床立柱: 矩形国标管材50mm×50mm×1.5mm。2、床头护栏: 采用25mm×25mm×1.5mm的矩形方管,护栏竖支撑采用25×25×1.5mm金属方管。3、床头下护栏横撑,矩形国标管材40mm×25mm×1.5mm。末,矩形国标管材25mm×40mm×1.5mm。床帮: 矩形国标管材50×25×1.5mm。店头业上护栏横撑,矩形国标管材50×25×1.5mm。6、床销横梁: 矩形国标管材25mm×25mm×1.5mm,设置5根。5、床铺护栏: 矩形国标管材25mm×25mm×1.5mm,设置5根。5、床铺护栏: 矩形国标管材25mm×25mm×1.5mm,护栏高度300mm;安全护栏缺口长: 600mm。6、床头与床帮链接: 用螺丝固定,固定连接件规格为: ≥100mm×50mm×2mm。7、床梯: 采用方管30mm×30mm×1.5mm,五层踏板具有防滑功能,踏板/下层制成型,设计有防滑条纹用以保证使用和按触面。8、床板: 采用0.7mm厚优质国标钢板冲压,固定床架和床横撑上,坚固耐用无任何噪音。9、床架整体颜色为黄色,采用静电喷塑,涂层外观无花斑、无桔皮,不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔,符合以813A-96-1 标准中的要求。(提供省级及以上金属床检测报告)(2)床下配置部分:1、衣柜: 规格,700mm×550mm×1650mm;储物柜整体采用0.7mm优质冷轧钢板冲压成型,1内有防震差,减少开关噪音。储物柜整体采用热颗颖,外安全。合页镀层美观、锁接牢固、特动灵活。采用整体分为上下两层,上层设置一根挂衣杆。门锁采用使用内置暗锁,不易损坏。	500	套	

		设置三个抽屉,滑道采用品牌滚轮滑道,保证抽拉顺畅,抽屉锁使用内置暗锁,桌面采用0.7mm优质冷轧板压制成型,桌面填充采用聚氨酯发泡填充,使桌面坚固耐用,前沿采用圆边后沿为直边,桌面到书架部位设挡板,挡板设置两个过线孔,书桌整体采用热转印技术,防火板,搭配新颖,外观美观。3、桌下边柜:规格:530mm×416mm×560mm;采用0.7mm厚的冷轧钢板冲压成型,门内有防震垫,减少开关噪音。边柜整体采用热转印技术,颜色黄木纹转印,木纹感明显,搭配新颖,外观美观,和书桌搭配一致。合页采用内装可拆卸合页,合页安装在柜内,柜体外型美观,使用安全。合页镀层美观、铆接牢固、转动灵活。门锁采用使用内置暗锁,不易损坏。4、书架:规格:1120mm×240mm×320mm;采用0.7mm厚的优质冷轧钢板冲压成型,采用热转印技术,颜色黄木纹转印,木纹感明显,搭配新颖,外观美观,和书桌搭配一致。			
2	学生宿舍床垫	床垫尺寸:900*2000*50mm椰棕床垫棕芯:整洁的椰棕丝,经过卷曲定型,产品具有高强弹力效果,睡眠中脊椎平衡。立体网络结构,具有良好的通风透气性,和透水性。硬棕床垫特别经过防螨、防蛀、抗菌处理,经久耐用。	500	张	
3	学习椅	钢制方凳: 规格: 450mm×240mm×340mm; 材质: 25mm×25mm方管, 壁厚1.5mm。 采用静电喷塑,涂层外观无花斑、无桔皮,不允许 有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔,符合 QJ813A-96- I 标准中的要求。	500	把	M
4	长条凳	长×宽×高:1800×400×450mm; ABS+PVC材质防水防锈。	4	条	

5	更衣柜(八门柜)	规格: 1850*900*360mm; 产品外型尺寸极限偏差: 长士2mm、宽士2mm、高士 1mm。 1. 柜体: 采用0. 8mm厚优质一级冷轧钢板; 经过激光 数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨 、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊; 柜体为 整体焊接结构,承重稳定性能好,规格设计符合人工 美学; 2. 柜门: 采用0. 8mm厚优质一级冷轧钢板,经过激光 数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加 强筋,增强抗压性;门板内侧设有防撞橡胶垫,对 门板闭合起减震作用; 3. 工艺: 采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂 ;可防腐蚀、耐老化、表面光洁、美观; 4. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部 件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美 观,造型细腻流畅,结构精密坚实。	6	组	11
		小计			
		办公室家具设备配备明细			
1	教师办公桌	定制桌面尺寸1400*700*760mm,桌面主要材质由三聚氰胺板制作,桌面板材32mm,其余板材厚度16mm。组成2.0mmPVC封边,配有三抽小柜,主体钢架采用40*60mm管子,管壁厚度1.2mm,经过切割、焊接、打磨、除锈工艺,静电喷塑高温烤制而成。结实耐磨,结构稳定。	320	套	
2	教师办公椅	工字椅 1、面料:采用优质尼龙网布饰面,耐磨,透气性强,柔软有韧性; 2、海绵:采用PU高密度定型海绵,软硬适中,回弹性好,柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大; 3、座板:采用18mm厚优质环保型多层板,甲醛释放量≤1.5mg/L,承重≥120kg; 4、椅架:采用钢制弓形椅架,钢制部分表面采用电镀处理,管材壁厚不小于1.5mm。	340	把	

3	文件四门柜	尺寸: 1850*900*420mm; (四开门,上柜门玻璃,下柜门金属) 1. 柜体: 采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板; 经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊; 柜体为整体焊接结构,承重稳定性能好,规格设计符合人工美学; 2. 柜门: 上面带标准厚度玻璃,柜体内带2块活动隔板,隔板带加强筋,下面采用优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加强筋,增强抗压性;门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起减震作用; 3. 工艺: 采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂;可防腐蚀、耐老化,表面光洁、美观; 4. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化、光洁、美观,造型细腻流畅,结构精密坚实。	80	组	
		书记、校长办公室家具设备配备明细			
1	办公桌	尺寸: 1600*700*770mm 尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、 深±2mm、高±2mm。 基材选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性 强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边 2.0mm厚PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺 ,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,板材强度达到 国家标准。选用优质家具五金配件。桌架具有耐腐性 ,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨, 光滑质感,采用优质五金配件。	2	套	
2	办公椅	工字椅 1、面料:采用优质尼龙网布饰面,耐磨,透气性强,柔软有韧性; 2、海绵:采用PU高密度定型海绵,软硬适中,回弹性好,柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大; 3、座板:采用18mm厚优质环保型多层板,甲醛释放量≤1.5mg/L,承重≥120kg; 4、椅架:采用钢制弓形椅架,钢制部分表面采用电镀处理,管材壁厚不小于1.5mm。	2	把	

2	图书室阅览桌椅 (放二楼,带装修)	尺寸: (1200*2400*760mm)+8把椅子。 木质部分选用优质三聚氰胺板材,采用E1级及以上 环保板材,桌面板材厚度32mm,其余板材厚度为 16mm。且耐磨、耐热、耐污性强。 内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。 封边2.0 mm PVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸无 毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,并达到 国家板材密度要求。优质家具专用五金配件。具有 耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精 细打磨,光滑质感,采用优质五金配件。	20	套	
1	图书开放柜(放一楼)	450*45*200cm一列五节,共六层框架:采用优质≥ 2.0mm冷轧钢板模压成型。经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化,采用高压静电喷塑,高温固化处理,浅灰色,焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,钢制件外表面光洁、美观,防腐蚀、耐老化。	26	组	Charles of the Control of the Contro
		小计 ————————————————————————————————————			
		烘干防虫防蛀处理,表面无结痕,腐朽变质,含水率小于10%,不易变形开裂。 3.海绵:采用≥45#高密度海绵,采用定型发泡技术,发泡均匀,环保,回弹力强,不易变形。			
4	办公三人位沙发+茶 几(木质)	沙发尺寸: 1850*680*850mm 茶几尺寸: 1400*600*450mm 1. 饰面: 采用优质环保皮革, 透气强, 手感舒适, 易去污, 耐磨度强, 使得整个人体接触面的透气性 发挥到极致。 2. 框架, 采用优质实木内架, 采用榫卯结构, 经过	2	套	
3	文件四门柜	、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊:柜体为整体焊接结构,承重稳定性能好,规格设计符合人工美学; 2.柜门:上面带标准厚度玻璃,柜体内带2块活动隔板,隔板带加强筋,下面采用优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加强筋,增强抗压性;门板内侧设有防撞橡胶垫,对门板闭合起减震作用; 3.工艺:采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂;可防腐蚀、耐老化,表面光洁、美观; 4.外观:焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美观,造型细腻流畅,结构精密坚实。	4	组	
		下柜门金属) 1. 柜体:采用0.8mm厚优质一级冷轧钢板;经过激光 数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨			

		一间档案室家具设备配备明细			
1	手动密集柜	尺寸: 900*560*2400mm(6层搁板)35组即: 7组一列,5列。 1、密集柜配置为: 密集柜每组层隔板每层层高约为330mm,层板承重80公斤,层高可调节,双面存放。2、摇柄有圆盘式和摇把式两种,可任意选择。密集柜为框架结构:由底盘2.5mm、立柱1.2mm、搁板0.8mm、门板0.8mm、侧板门板0.8mm、挂板0.8mm、地轨2.0mm、导轨20*20mm实心镀锌方钢。传动轴承Q20 45#;传动链 4 "摩托车专用链条;轴承204;铁滚轮HT20-40灰铸铁;螺丝、螺帽用于底盘部分的应做防锈处理,用于柜体部分镀锌处理。	1	套	
2	手动密集柜	尺寸: 890*560*2400mm(6层搁板) 24 组即: 6组一列,4列。 1、密集柜配置为密集柜每组层隔板每层层高约为330mm,层板承重80公斤,层高可调节,双面存放。 2、摇柄有圆盘式和摇把式两种,可任意选择。密集柜为框架结构:由底盘2.5mm、立柱1.2mm、搁板0.8mm、门板0.8mm、侧板门板0.8mm、挂板0.8mm、地轨2.0mm、导轨20*20mm 实心镀锌方钢。传动轴承Q20 45#;传动链4"摩托车专用链条:轴承204;铁滚轮HT20-40 灰铸铁;螺丝、螺帽用于底盘部分的应做防锈处理,用于柜体部分镀锌处理。	1	套	
		小计			
		大会议室家具设备配备明细			
1	大会议桌	尺寸: 8000*2200*760mm木质部分选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边 2 . 0 mm PVC 封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,强度要求达到符合国家相关标准。优质家具专用五金配件。桌架具有耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨,光滑质感。	2	套	
2	会议椅	皮质工字椅: 饰面:采用优质环保西皮饰面,皮质细腻,牢固耐用,柔软而有韧性,回弹力好,经久耐用的优点,干态气味2级,湿态气味2级,撕裂力≥30N,PH值≥4; 靠背、座板:座板:采用15mm厚优质烘干防腐、防虫处理的多层曲木板热压成型,根据人体工程学原理设计; 海棉:采用优质高密度一次发泡成型海绵,75%压缩永久变形:≪5%,密度≥45KG/m³,游离甲醛小于20mg/kg,具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性;	60	把	-

		椅架: 采用 Φ 25mm,壁厚2.5mm优质电镀金属弓形椅架;			
		小计			
		小会议室家具设备配备明细			
1	会议桌	尺寸: 6500*1800*760mm木质部分选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边 2 . 0 mm PVC 封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,强度要求达到符合国家相关标准。优质家具专用五金配件。桌架具有耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨,光滑质感	1	张	
2	会议椅	皮质工字椅: 你面:采用优质环保西皮饰面,皮质细腻,牢固耐用,柔软而有韧性,回弹力好,经久耐用的优点,干态气味2级,湿态气味2级,撕裂力≥30N,PH值≥4; 靠背、座板:座板:采用15mm厚优质烘干防腐、防虫处理的多层曲木板热压成型,根据人体工程学原理设计;海棉:采用优质高密度一次发泡成型海绵,75%压缩永久变形:≤5%,密度≥45KG/m³,游离甲醛小于20mg/kg,具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性;椅架:采用Φ25mm,壁厚2.5mm优质电镀金属弓形椅架;	45	把	
	1	小计		1	
		一间报告厅家具设备配备明细			
1	学术报告厅礼堂椅	浅灰色面料,高密度海绵油漆款式参数产品尺寸:座椅中心距:580mm(偏差范围:±2mm)、背高:1020mm(偏差范围:±2mm)、座高:450mm(偏差范围:±2mm)、座流:440mm(偏差范围:±2mm)一、扶手组件: 1. 扶手面板:采用高档橡木,经机加工仿形,打磨抛光,多道底漆以及多道面漆等综合加工工序而成。 2. 扶手采用优质冷轧钢板经模具冲压焊接组合成型,经多道机加工工序以及打磨抛光完成,表面采用两次静电粉沫喷涂与防锈处理,美观大方。3侧板厚度3mm,采用优质中纤板加贴海绵后扪布组成。 二、背软包:由背外板、背内板、海绵、面料等组成。背内板与海绵采用专用环保胶水粘贴。 1. 背外板厚度15mm,座感舒适。材料选用优质多层旋切桦木皮用环保胶热压成型,表面贴高档榉木木皮,经机械全自动仿形等多道加工工序完成,表面经5次抛光的高标准要求处理后表面喷油漆。背内板:厚度8mm,采用多层旋切桦木皮,用环保胶热压成型。 2. 背海绵:采用冷发泡高回弹优质聚氨酯(PU)定型泡绵加防火材料经模具发泡一次成型,密度45#,	450	套	

		回弹性好,座感舒适,经久耐用。			
		3. 背角码:采用厚度3mm优质钢板经模具加工成型			
		,表面静电粉沫喷涂防锈处理。			
		4. 面料:采用公共座椅专用高档优质麻绒布料,可 按要求订做防火、防油、防污等特殊处理,也可选 用科技布、仿皮、西皮,面料符合国家环保要求。			
		三、座包组成:			
		1. 座软包:由座外板、座海绵、座框组件、阻尼回复机构、面料等组成,座海绵与座框组件采用专用环保胶水粘贴。			
		2. 座海绵:采用冷发泡高回弹优质聚氨酯(PU)定型泡绵加防火材料经模具发泡一次成型,密度45#,回弹性好,座感舒适,经久耐用。			
		3. 座外板: 厚度15mm。采用优质多层旋切桦木皮,用环保胶热压成型,表面贴高档木皮,经机械全自动仿形等多道加工工序完成,表面经5次抛光的高标准要求处理后表面喷油漆。座外板经科学设计、合理布局吸音孔,能更有效地吸收声音的反射以减少场内的回声。			
		4. 座挂钩:采用优质冷轧钢经模具冲压焊接组合成型,经多道加工工序而成,表面采用静电粉沫喷涂防锈处理。			
		5. 座框架:采用厚度1.5mm优质冷轧钢板经模具冲压加工成型,坚固耐用。回复机构:弹簧加阻尼回复机构。弹簧采用优质弹簧钢经热处理把性能调整到最佳状态,表面防锈处理,抗疲劳性能好,故障率低。			
		尺寸: 1400*600*760mm			
2	学术报告厅主席台桌	木质部分选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mmPVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,强度要求达到符合国家相关标准。优质家具专用五金配件。桌架具有耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨,光滑质感。	10	张	
3	学术报告厅主席台	1. 椅架:采用经烘干、防腐、防虫处理后优质橡木制作,木材经药水蒸煮及二次烘干,可防虫、防潮、防蛀、防腐等;表面无结疤、腐朽变质,无虫蛀,腐朽,死节,树脂囊,斜纹、裂纹、缺楞等缺陷;2. 覆面:采用优质环保西皮饰面,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于韧性厚度适中,具冬暖夏凉效果,回弹力好,经久耐用的优点,游离甲醛未检出;3. 海绵:采用优质品牌高弹阻燃海绵,高密度一次发泡成型海绵,柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大,柔软性好,撕裂强度强,永久压缩变形小,海绵表面有一层保护面,可防氧化、防碎,软硬适中,根据人体工程学原理设计,坐感舒适;4. 座板:采用 18mm 胶合板,板材经模具八层高频热压成型,板材承受压力达 300KG,坐感舒适,板材承受压力强,经防潮、防腐、防蛀、防火等环保处理;5. 油漆:采用环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,台面光亮平整,	12	把	
		油漆无颗粒,颜色均匀、硬度高涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整;			

4	发言台	尺寸: 1150*700*500mm 木质部分选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mmPVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,强度要求达到符合国家相关标准。优质家具专用五金配件。桌架具有耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨,光滑质感;	1	个	
		小计			
		一间阶梯教室家具设备配备明细			
1	学术报告厅礼堂 椅	浅灰色面料,高密度海绵油漆款式参数产品尺寸:座椅中心距:580mm(偏差范围:±2mm)、座高:450mm(偏差范围:±2mm)、座高:450mm(偏差范围:±2mm)、座高:450mm(偏差范围:±2mm)一、疾手组用:生2mm)、座高:450mm(偏差范围:±2mm)一、挟手组用:生2mm)、座流:450mm(偏差范围:±2mm)一、扶手组件: 1. 扶手面板:采用高档橡木,经机加工仿形,打磨抛光,多道底漆以及多道面漆等综合加工工序而成。 2. 扶手采用优质冷轧钢板经模具冲压焊接组合成型,经多道机加工工序以及打磨抛光完成,表面采用两次静电粉沫喷涂与防锈处理,美观大方。 3.侧板厚度3mm,采用优质中纤板加贴海绵后扪布组成。背外板与海绵采用专用环保胶水粘贴。 4. 背外板厚度15mm,座感舒适。材料选用优质多层旋切桦木皮用环保胶热压成型,表面贴高档棒木木皮,经机械的高标准要求处理后表面,两环保胶热压成型。 5. 背海绵:采用冷发泡高回弹优质聚氨酯(PU)定型泡绵加防火材料经模具发泡一次成型,密度45#,回弹性好,座感舒适,经久耐用。 6. 背角码:采用厚度3mm优质钢板经模具加工成型,表面静电粉沫喷涂防锈处理。 7. 面料:采用公共座椅专用高档优质麻绒布料,可按要求订做防皮、西皮,面料符合国家环保要求。二、座包组成:1. 座软包:由座外板、座海绵与座框组件采用专用环保胶水粘贴。 2. 座海绵:采用冷发泡高回弹优质聚氨酯(PU)定型泡绵加防火材料经模具发泡一次成型,密度45#,回弹性好,座感舒适,经风耐用。3. 座外板:厚度15mm。采用优质多层旋切桦木皮,用环保胶热压成型,表面贴高档木皮,经机械全自动仿形等多道加工工序完成,表面经5次抛光的高标准要求处理后表面喷油漆。座外板经科学设计、合理布局的回声。 4. 座挂钩:采用优质冷轧钢经模具冲压焊接组合成 对外经型。采用优质冷轧钢经模具冲压焊接组合成 对外经型。采用优质冷轧钢经模具冲压焊接组合成 网外 经多道加工工序而成,表面采用静电粉沫喷涂防锈处理。	120	套	

		压加工成型,坚固耐用。回复机构:弹簧加阻尼回复机构。弹簧采用优质弹簧钢经热处理把性能调整到最佳状态,表面防锈处理,抗疲劳性能好,故障率低。			
2	学术报告厅主席台 桌	尺寸: 1400*600*760mm 木质部分选用优质三聚氰胺板材,且耐磨、耐热、耐污性强。内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边2.0mmPVC封边条,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺,板材整体经防虫、防腐蚀化学处理,强度要求达到符合国家相关标准。优质家具专用五金配件。桌架具有耐腐性,耐蚀性,耐热性,耐刮性,稳定性强,精细打磨,光滑质感	3	张	
3	学术报告厅主席台椅	1. 椅架:采用经烘干、防腐、防虫处理后优质橡木制作,木材经药水蒸煮及二次烘干,可防虫、防潮、防蛀、防腐等;表面无结疤、腐朽变质,无虫蛀,腐朽,死节,树脂囊,斜纹、裂纹、缺楞等缺陷; 2. 覆面:采用优质环保西皮饰面,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于韧性厚度适中,具冬暖夏凉效果,回弹力好,经久耐用的优点,游离甲醛未检出; 3. 海绵:采用优质品牌高弹阻燃海绵,高密度一次发泡成型海绵,柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大,柔软性好,撕裂强度强,永久压缩变形小,海绵表面有一层保护面,可防氧化、防碎,软硬适中,根据人体工程学原理设计,坐感舒适; 4. 座板:采用 18mm 胶合板,板材经模具八层高频热压成型,板材承受压力达 300KG,坐感舒适,板材承受压力强,经防潮、防赔、防蛀、防火等环保处理; 5. 油漆:采用环保水性油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,台面光亮平整,油漆无颗粒,颜色均匀、硬度高涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整;	6	把	
		一间仓库家具设备配备明细			
1	货架	1. 规格: 2000*600*2000mm 2. 采用优质冷轧钢管和钢板制成,管壁厚度≥ 0. 8mm, 板厚≥0. 6mm。 3. 表面多次处理后静电喷塑。 4. 共分三层,可任意调节层距。	15	套	

2	收纳箱	尺寸: 66*49*42.5cm 加厚塑料耐磨收纳箱,闭合牢固,防尘防潮;	20	个	
		小计			
		布草间及卫生间家具设备配备明细			
1	储物柜(八门柜)	规格: 1850*900*360mm; 产品外型尺寸极限偏差: 长士2mm、宽士2mm、高士 1mm。 1. 柜体: 采用0. 8mm厚优质一级冷轧钢板; 经过激 光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分 打磨、抛光,平滑过渡处理,焊点无毛刺漏焊;柜 体为整体焊接结构,承重稳定性能好,规格设计符 合人工美学; 2. 柜门: 采用0. 8mm厚优质一级冷轧钢板,经过激光 数控切割及数控折弯成型焊接而成,门板内焊接加 强筋,增强抗压性;门板内侧设有防撞橡胶垫,对 门板闭合起减震作用; 3. 工艺: 采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂 ;可防腐蚀、耐老化,表面光洁、美观; 4. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠,产品外露部 件均无尖锐棱角,表面防腐蚀、耐老化,光洁、美 观,造型细腻流畅,结构精密坚实。	2	套	11
2	洗衣机	全自动滚筒洗衣机: 1. 箱体材质:钢板; 2. 电机类型:变频电机; 3. 排水方式:上排水; 4. 能效等级:一级; 5. 洗净比:>1.05; 6. 洗涤重量:≥10kg; 7. 最高转速:>1000转/分钟;	1	台	
		小计			

备注:技术参数中标注"★"的为核心技术参数;其余为一般技术参数。

第四章: 投标文件的编制

投标文件的组成

投标文件应包括下列内容(相关表格格式参见第八章:投标文件封面格式及相关表格)

第一部分、分经济报价部分

- 1、投标函及声明;
- 2、开标一览表;
- 3、报价明细表;

第二部分、商务部分

- 1、投标方的资格声明
- 2、出具法人营业执照函
- 3、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
- 4、投标保证金汇款凭证复印件
- 5、近三年类似业绩一览表
- 6、供应商简介
- 7、提供近三年2021年度至2023年度经审计的财务报告(至少包括审 计报告、资产负债表和利润表,成立时间至投标截止时间不足一年的可 提供成立后任意时段的资产负债表)
- 8、本项目人员配置一览表
- 9、政策性价格扣除声明函
- 10、残疾人福利性单位声明函(如有)
- 11、供应商认为需要提供的其他资料
- 12、商务条款偏离表

第三部分、技术部分

- 1、项目实施服务方案
- 2、质量保证承诺书
- 3、售后服务承诺书
- 4、技术参数偏离表

第五章: 评标办法

一、评标委员会

由招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》规定,依法组建本次招标的评标委员会,负责组织本 次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐拟中标人或者根据招标方的授权直接确定中标人。

本招标文件中所指的评标委员会及其成员,适用于公开招标方式。本招标文件中对评标委员会及其成员的要求,适用于采取邀请招标、公开招标、询价或单一来源招标方式时依法组成的评审小组及其成员。

评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

评标委员会由关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成,成员为五人及以上 的单数,其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二

按前款规定,评标委员会的成员从新疆政府采购网专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、 专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目,抽取的专家不能满足评标工作需要时,将采取直接确定 的方式选定评标委员会的人选。

- 1、评标委员会专家的条件和回避规定
- 1.1 评标委员会专家应符合下列条件:
- 1.2 熟悉有关政府招标和招标投标的法律法规;
- 1.3 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平;
- 1.4 熟悉有关招标投标的法律法规,并具有与招标项目相关的实践经验;
- 1.5 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。
- 1.6 有下列情形之一的,不得担任评标委员会成员:
- 1.7 与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的或有利害关系的;
- 1.8 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的;
- 1.9 与投标方有经济利益关系,可能影响对投标公正评标的;
- 1.10 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政 处罚或刑事处罚

的。

- 2、评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容:
- 2.1 招标目的。

- 2.2 招标项目的范围、性质。
- 2.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。
- 2.4 招标文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
 - 2.5 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
 - 3、评标委员会成员有前款规定情形之一的,应当主动提出回避。
 - 4、评标委员会及其成员应当履行的义务:
 - 4.1 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;
- 4.2 按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标,严格履行签字确认手续,对评标 意见承担个人责

任:

- 4.3 对评标过程和结果,以及供应商的商业秘密保密;
- 4.4 参与评标报告的起草;
- 4.5 配合财政部门的投诉处理工作;
- 4.6 配合招标方答复投标供应商提出的质疑。
- 5、评标委员会及其成员应注意事项:
- 5.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得与任何供应商或者与招标结果有利

害关系的人员进行私下接触。

- 5.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则,按照《中华人民共和国政府采购法》,要以招标文件为评标的唯一依据,不做标书以外无关问题讨论和将招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着"实事求是、公正诚信"的原则,根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标方的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。
- 5.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时,严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则,经核实后,招标方将有权予以制止此类行为的发生,责成其修正不果的,将做为不良记录记录在案,并按政府招标相关政策法规的规定和程序,向财政监管部门提出处罚建议意见。
- 5.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员,不得透露对投标文件的评标和比较、中标候 选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 5.5 除法律需要外, 自开标直至宣布中标及签订政府招标合同为止,有关投标文件的审查、澄清、评 定及关于评标的建议等情况,评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露,评标过程中如有不明事 宜,需要投标方进行解释的,只能由评标委员会各成员进行询标(答疑)。
- 6、与评标活动有关的工作人员,自开标之日期起至定标日止,在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作,否则,招标方将有权取消其权利资格。

二、评标办法:综合评分法。

三、评标流程:

评审

- 1.1 评标委员会只对通过资格性审查、符合性评审的供应商按招标文件规定的综合评分法对投标文件进行评审打分(对供应商提供的字迹或图片等模糊导致无法辨认的评分资料不予评分)。
- 1.2 如供应商投标文件中资格审查、资格性评审、响应性评审其中一项不满足评标委员会将否决其投标。
- 1.3 综合评分法,即在全部满足招标文件实质性要求前提下,依据统一的价格要素评定评分最高的,以提出评分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。评分相同的,按技术指标优劣顺序排列,技术指标较优的一方为中标人。

四、商务报价的错误修正原则:

评标委员会对投标报价算术错误按以下通用原则进行修正,修正的价格对供应商具有约束力,供应商不接受修正价格的,其投标作废标处理:

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准,大写金额有明显错误的除外;
- (2)单价和数量的乘积与总价金额不一致的,以单价为准,修正总价。但是单价金额出现明显错误的除外;
 - (3) 单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。

五、中标人的确定:

评标委员会对综合评分法得分由高至低的顺序进行排序,排名前三名的为中标候选人

注:本次中标单位不得转包转卖此次合同,如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格,其履约保证金不予退还,并上报监管部门追究。

六、评标细则:

// 广你细火	14 *			
条款	次号	评审要素	评审内容	
具备有效三证合一的营业执照;				
标。				
2	符合性评	保证金的缴纳主体与保没有瑕疵的; 投标人没有对同一并提供近三年 2021 年产负债表和利润表,资产负债表); 合同履约期限符合并投标文件完整,无论	立法定代表人或其授权代表人签字和加盖了投标单位的公章; 再供应商一致的,按照招标文件要求提供担保,或者所提供的担 招标项目做出两个或两个以上报价; 再度至 2023 年度经审计的财务报告(至少包括审 计报告、资 成立时间至投标截止时间不足一年的可 提供成立后任意时段的 留标文件规定期限的; 十算的错误,文件签署合格,投标文件的总体编排有序; 文件实质性要求的其他情形; 的投标有效期;	

备注:资格审查小组会严格按照本评标办法的各项评审要素和内容,依次对投标文件进行评审,满足要求的为"√",不满足要求的为"×",只要任何一项为"×",则对该投标文件作废标处理,不再继续评审该投标文件。完全符合者,评审结论为"符合",否则为"符合"。

3、详细评审 (满分 100 分)

序号	评审项目	分值	评分标准
1	报价	30分	价格分采用低价优先法计算,即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价,其价格分为满分,其它投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分分值(精确到小数点后两位)。超过采购项目预算或最高限价的,为无效投标。
2	售后服务	10分	售后服务(明确列有售后服务响应时间、售后服务体系、并提供售后服务承诺书、售后服务方案清晰、提供完善的售后服务团队、服务响应方式、服务内容,服务响应时间快捷、备品备件保障供应、售后服务及时性的),上述10项内容,内容完整描述并符合采购需求的每项得1分;内容有缺漏项的每项得0.5分,不提供不得分。
3	类似业绩	3分	投标人自2021年9月1日至投标截止时间,每提供1份类似业绩得1分,本项最高得3分。
4	投标人企 业实力	3分	投标人企业实力及信誉情况(3分): 1. 投标供应商需出具投标产品制造商生产、销售型IS09001质量管理体系认证 2. 投标供应商需出具投标产品制造商生产、销售型IS014001环境管理体系认证 3. 投标供应商需出具投标产品制造商生产、销售型GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书(以上资质需提供有效的证书原件的扫描件或截图,其中提供1个得1分,满分3分。未提供不得分。)
5	标函质量 及履 约措施	2分	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨;标书无涂改、错页、漏页现象;履约措施 具体、合理、可行得2分,标函编制内容不完整、叙述简单;标书有涂改、错页、 漏页现象;履约措施不具体得1分。
6	质保期	2分	在满足招标文件要求的基础上,质保期每延长6个月加1分,最多加2分(需提供承诺,未提供承诺不得分)。
7	技术参数 及响应程 度	20分	技术参数中标注"★"的为核心技术参数,根据供应商提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。1. 供应商所投产品技术参数完全响应招标文件要求的得17.5分; 2. 核心技术参数存在负偏离的每一条扣2分; 3. 一般技术参数存在负偏离的每一条扣0.5分,直至扣为 0 分止。(核心产品需提供国家权威部门出具的真实、有效、可查的所投产品(相关材质)的检验报告(相关检验报告扫描件需完整无少页漏页));
			注:窗帘卷帘面料要求提供防火阻燃检测报告、无毒及无甲醛检测报告。提供得 2.5分,不提供或缺项不得分。
8	技术方案	10分	根据采购实际需求,提供满足我方使用需求的技术方案,根据方案的成熟度,合理性,高可用性等进行综合评分。技术方案贴合实际且内容详细,完全符合招标需求且可操作性强,预期效果显著,得10分,技术方案基本符合招标需求且可操作性,预期效果较为显著得7分,符合招标需求, 预期效果内容表述简单得3分,不提供不得分。
9	货物安装 及配送方 案	10分	运输、交货、安装、调试和验收方案,内容完整描述并符合采购需求 的每项得2分,不提供不得分。
10	质量保证 措施	6分	质量保证措施具体可行,内容完善且符合项目实际情况,得6分,质量保证措施基本可行,内容基本完善且基本符合项目实际情况,得4分,质量保证措施简单、内容不够完善且不够符合项目实际情况,得1分。
11	维修配件 更换安装	4分	招标人在售后服务期间发生应急需求时,投标人需更换维修配件的:投标人承诺维修配件一天内到货的,得4分; 投标人承诺维修配件二天内到货的,得3分; 投标人承诺维修配件三天内到货的,得2分; 投标人承诺维修配件四天内到货的,得1分; 投标人承诺维修配件超出四天到货的或未提供维修配件到货时限承诺的,不得分

第六章: 拟签订的合同文本(具体以双方签订为准)

一、合同书

政府采购合同参考范本(货物类)

项目名称:

甲 方:

乙 方:

签订地:

签订日期:

采购合同

年月日, <u>(采购人)以(政府采购方式)</u> 对 <u>(项目</u>
<u>名称、编号)</u> 项目进行了采购。经 <u>(相关评定主体名称)</u> 评
定, (中标或者成交供应商名称) 为该项目中标或者成交供应商。现
于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内,按照采购文件等确
定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等
相关法律法规之规定,按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原
则,经(采购人)(以下简称:甲方)和(中标或者成交供应商名称)
以下简称: 乙方)协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面
履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体,需综合解释、相
互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照采购
文件确定的事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如
下:
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
1.1.2 中标或者成交通知书;
1.1.3 投标或者响应文件(含澄清或者说明文件);
1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件);
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色:;
1.2.2 货物数量:;
1.2.3 货物质量:;
1.3 价款
本合同总价(含税)为:Y元(大写:元人民币)。分
项价格:

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
	总价	

1.4 履约保证金

乙方(是/否)需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的,则:

- 1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的___%;
- 1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款;
- 1.4.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利;
- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起____个工作日内将履约保证金无息退还乙方,逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05 (可根据情况修改)%计算,最高限额为本合同履约保证金的20%。

1.5 预付款

甲方(是/否)需要支付预付款。若需要支付预付款的,则:

- 1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款;
- 1.5.2 预付款的扣回方式详见合同专用条款;
- 1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同,及时组织验收,验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的,甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,有条件的甲方

可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

- 1.7.1 交付期限: 详见合同专用条款;
- 1.7.2 交付地点: 合同专用条款;
- 1.7.3 交付方式: 合同专用条款。

1.8 违约责任

- 1.8.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地 点和方式交付货物,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每 迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05 (可根据情况修 改)%计算,最高限额为本合同总价的20%; 迟延交付货物的违约金计 算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的 同时,书面通知乙方解除本合同;
- 1.8.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05 (可根据情况修改)%计算,最高限额为本合同总价的20%; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;
- 1.8.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同:
- 1.8.4 除前述约定外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对 方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对 方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者 约定的权利救济方式:

- 1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。
 - 1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的,从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择以下第____条款规定的方式解决:

- 1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;
 - 1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效;一式四份,双方各持两份。

甲方: 乙方:

住所: 住所:

授权代表(签字): 授权代表(签字):

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

开户账号: 开户账号:

二、合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

- 2.1.1 "合同"系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议,并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
- 2.1.2 "合同价"系指根据合同约定,中标或成交供应商在完全履行合同义务后,采购人应支付给中标或成交供应商的价格。
- 2.1.3 "货物"系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等,并包括工具、手册等其他相关资料。
- 2.1.4 "甲方"系指与中标或成交供应商签署合同的采购人;采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的,采购人的授权委托书作为合同附件。
- 2.1.5 "乙方"系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购的,联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人,并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
 - 2.1.6 "现场"系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致;如果采购文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

- 2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿,乙方还应及时澄清相关信息,使甲方声誉免受损害,甲方保留追责的权利。
- 2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的

规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
 - 2.4.3 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

- 2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;
- 2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

- 2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合:
 - 2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;
- 2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

- 2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;
- 2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后,乙方应按照合同约定履行合同义务,除不可抗力外,乙方不得延迟交货。在合同履行过程中,如果因不可抗力,乙方遇到不能按时交付货物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面 形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各 自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

- 2.11.1 合同的权利义务依法不得转让,但经甲方同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
- 2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的,甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

- 2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;
 - 2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的, 当事人可以解除合同;
- 2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;
- 2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费, 均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同 且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已 经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失 等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

- 2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;
- 2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

- 2.16.1 货物交付前, 乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验, 并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件; 货物交付时, 甲方在合同专用条款约定时间内组织验收, 并可依法邀请相关方参加, 验收应出具验收书。
- 2.16.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。
- 2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

- 2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于3个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
- 2.17.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交

邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

- 2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;
- 2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第七章:废标情形及相关责任

一、废标的一般情形(实质性偏离)

- (1) 无单位盖章和无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的;
- (2) 无法定代表人出具的授权委托书的;
- (3) 开标一览表报价内容填写不全或关键字迹模糊、无法辨认的;
- (4)供应商递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标 货物报有两个或多个 报价,且未声明哪一个为最终报价的;
 - (5) 投标有效期不满足招标文件要求的;
 - (6) 未按招标文件要求递交投标保证金的;
 - (7) 投标报价经过涂改,未加盖投标单位电子章的;
 - (8) 不符合招标文件中规定的其它要求;
 - (9) 明显不符合技术规格、技术标准的要求;
- (10)供应商不符合国家或招标文件规定的资格条件的,如法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人, 母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一货物招标中同时投标。

二、投标保证金不予退还的情形

- (1) "拒签合同":
- ①明示不与采购人签订合同;
- ②没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与采购人签订合同:
 - (2) 供应商通过提供虚假文件、串通投标、哄抬标价等不正当手段谋取中标的;
 - (3) 中标后未按招标文件规定提交履约担保:
 - (4) 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;

三、其它违约责任

- (1)供应商串通投标、围标或者以虚假手段、非法手段中标的,中标无效。其保证金均不予退还,取消其五年内参与我县投标的资格并向有关部门上报追究法律责任。
- (2) 在投标截止后中标人确定前,供应商放弃投标项目的,投标保证金不予退还。 若该单位是拟中标人,还应当赔偿本次招标中该项目最终中标人与该弃标人之间的投标价

格差额, 拒不赔偿的, 取消其三年内参与我县投标的资格, 并报由监督管理部门进行相关处罚。

- (3)中标人在签订合同前放弃中标项目的,取消其三年内参与我县投标的资格。拒不赔偿损失的我方可 向当地法院起诉。
- (4)中标人在签订合同后放弃中标项目的,除了按照合同违约追究法律责任外,履 约保证金不予退还, 若造成招标方的损失超过履约保证金数额的,应当对超过部分予以 赔偿;除此外,取消其三年内参与投标 的资格。拒不赔偿损失的可向当地法院起诉
- (5)供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时,不会产生因第三方提出侵犯 其专利权、商标权或 其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其 它知识产权而引起法律和经济纠纷,由 供应商承担所有相关责任。
- (6)第一中标候选人非特殊原因放弃中标资格的,投标保证金不予退还,并报相关 监管部门管进行相应 的处理;第一中标候选人放弃中标资格的,有第二中标候选人替补 或重新组织招标。最终由采购人确定。

第八章: 投标文件封面格式及相关表格 正/副本

项目名称: 项目编号:

投标文件

供应商(法定名称并加盖公章):					
法定代表人(签字盖章):					
投标单位地址:					
<u> </u>	年	月	H		

第一部分 经济报价部分

一、投标函及声明

(一) 投标函

<u> </u>			
根据贵方为	(项目编号)	(项目名称)项目招标采购
货物及服务的投标,签字代表	表 <u>(姓名、职务)</u> 经』	E式授权并代表供应商_	(供应商名称、
地址) 提交按招标文件第四章	章要求编制的投标文件	- 正本份,副本	份,U 盘电
子版份。			
我方按招标文件要求缴纳	了保证金并在开标一	览表中进行了报价。	
投标保证金金额为:	,(项	目名称)投标报价:	
。 在此,签字代表宣布同	同意如下:		
1. 中标供应价格包含货物所有 各类劳保、保险、培训、备品 同实施过程中不可预见费用等	备件、测试、质检、	行政许可及相关证书、	
2. 本投标有效期为投标截止之	2日起 60 日历天。		
3. 供应商将按招标文件的规定	医履行合同责任和义务	0	
4. 供应商已详细审查全部招标 同意放弃对这方 面有不明及		件) (如果有的话)。	我们完全理解并
5. 供应商同意招标文件中关于	一没收投标保证金的规	定。	
6. 根据招标文件的规定,我方附属机构均无关 联。	「承诺,与贵方聘请的	为此项目提供的咨询服务	务的单位及任何
7. 供应商同意提供贵方可能要不一定接受最低 价的投标或		一切数据或资料。供应	商完全理解贵方
8. 其它需要说明的事项:		°	
投标人:	盖)		
法定代表人或其委托代	理人: (答	&字或盖章)	

地址:			
电话:			
传真:			
	年	月	E

(二) 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

:_				
我方在此声明,	所递交的(项目名称)	(;	项目编号)	的
投标文件(包括有	关资料、澄清)真实可信	信,不存在虚(叚(包括隐瞒)。	
我方承诺,如存	在虚假投标行为,我方目	自愿按第七章:	废标情形及相关	表
	供应商名称:			(盖单位章)
	法定代表人或其委托	E代理人:		(签字或盖章)
	日期:			

(三)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (格式自拟)

二、开标一览表

投标人名称:		
项目编号:		
项目名称	总报价 (元)	供货期限
	大写: 小写:	
类劳保、保险、均	含货物所有报价、税费、运输费、调试费、包装 音训、备品备件、测试、质检、行政许可及相差 记费用等直至交付业主正常使用前的一切费用。	关证书、售后服务及合同实
	8改,应在修改处加盖单位公章或者由法定代文件作无效标处理。	表人或授权委托人签字或
	的报价明细表,报价明细表中总金额和开标一 r总价不得超出采购预算价。	览表总金额一致。
4、后附报价明细表		
投标单位法人代表:	(签字或盖章)_	
投标单位:	(盖章)	
日 期:		

三、报价明细表

项目	项目编号:							
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	介格单位:元	
序号	名称	品牌参数	单位	数量	单价	总价	备注	
1								
2								
3								
	总投标报价 小写: 大写:							
	质保期							

- 1、报价如修改,应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章, 否则其响应文件作 无效标处理。
- 2、项目须附详细的报价明细表,报价明细表中金额和开标一览表金额一致。
- 3、供应商所投标价单价与总价不得超出采购清单各项报价预算价。
- 4、供应商所投标应符合验收标准。

投标人名称:

投标。	单位法。	人代表:	(;	签字或盖章)
投标	单位:_		(盖	董章)
日	期:			

第二部分 商务部分

一、投标方的资格声明

关于贵方年月日发出的	文件,本投标方愿
意参加投标,并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。	
本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意,并同意按量	贵方的要求提供任
何有关资料。	
投标单位名称: (法人公章)	
法定代表人或授权代表人(签字或盖章):	
地址:	
传真:	
中法	

二、出具法人营业执照函

<u> </u>			
现附上由 执照已经年检,真实有效。	(签发机关名称)	签发的我方法人营业执照,	该
投标单位: (公章):			
法定代表人或授权代表人(签字或盖章):		
□ #H•			

三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

单位性质:					
	年月				
姓名: 的法定代表人。 特此证明。		年龄:	职务:	系系	(供应商名称)
法人	身份证复印件 直	E面	Ý	去人身份证复印件	反面
			法定代表人:	<u>(签字或</u>	盖章)
			供应商:	(盖单位	章)
				年	月日

(二) 法定代表人授权委托书

<u>致:</u>	发包人名	称	<u>: </u>			
*	(批 夕)	Z	(供应离本)	the \	的法定代表人授权我公司_	(
					(项目名称、项目编号)	
,全权代表为	本公司处理招标的	的一切事宜,	包括但不限于	· 投标、	参与开标、签约等。供应商代	表在投标过
程中所签署	的一切文件和处理	里与之有关的	的一切事务,本	达 公司均	予以认可并对此承担责任。供应	ī 商代表无
转委托权。特	寺此授权。					
本授权-	书自出具之日起生	三效。_				-
	法人身份证复印	件正面		授	· · · · · · · · · · · · · ·	
	法人身份证复印	件反面		授	经权代表身份证复印件反面	
代理人:	<u>(签字)</u> 性别	J :	年龄:			
身份证号码:		职多	रुः			
供应商:		(盖章)				
法定代表人:		(签字或盖章	至)			
授权委托日期	期:年 _	月	日			

四、投标保证金汇款凭证或保函证明材料复印件

五、近三年类似业绩一览表

项目名称:

项目编号:

序号	业主名称	项目名称	合同金额或供货期限	签约及完成时间

注: 以上业绩须附机械销售相关业绩(须提供中标通知书或合同复印件, 以合同签订时间为准)

供应商名称:	(盖章)
法定代表人或授权代表:	(签字)_
日 期:	

六、供应商简介

项目名称:项目编号:

基本情况表

		奎 华			
供应商名称					
注册地址			邮政编码		
12. スナー	联系人		电话		
联系方式	传真		网址		
企业性质		 			
法定代表人	姓名	技术职称		电话	
项目负责人	姓名	技术职称		电话	
成立时间					
员工总人数:					
营业执照号					
注册资金					
开户银行					
账号					
经营范围					

供应商	名称:	(盖章)_
法定代	表人或授权代表:	(签字)
П	坩目・	

七、提供近三年 2021 年度至 2023 年度经审计的财务报告(至少包括审 计报告、资产负债表和利润表,成立时间至投标截止时间不足一年的可 提供成立后任意时段的资产负债表)

八、本项目人员配置一览表

		/ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(H / \)		<i>9</i> 040	
	页目名称:					
Ή	页目编号:					
			格式自拟			
注:	以上人员必须提供身份证					
,				供应商	名称:	(盖章)
				法定代	表人或授权代表:_	
				日	期:	

九、政策性价格扣除声明函

1. 中小企业声明函(如有)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业 人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企 业、微型企业);
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>;制造商为<u>(企业名称)</u>,从业 人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于<u>(中型企业、小型企 业、微型企业)</u>;

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也 不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日 期:

中小企业划型标准规定

- 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。
- 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。
- 三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

- (一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 500 万元及以上的为中型企业,营业收入 50 万元及以上的为小型企业,营业收入 50 万元以下的为微型企业。
- (二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元

及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

- (三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
- (四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000万元及以上的为中型企业;从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000万元及以上的为小型企业;从业人员 5 人以下或营业收入 1000万元以下的为微型企业。
- (五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (六)交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

- (七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (九)住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (十)餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
- (十一)信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业

收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入 1000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上,且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业;营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元 以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业;从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且资产总额 100 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或资产

总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函(如有)

	本单	位郑	重声明	,根据	《财政音	『民政	部中	国残疾	人联台	会关	于促进	性残疾	E人就	业政
府系	医购政	策的证	 鱼知》	(财库	(2017)	141	号)	的规定,	本单	位为符	符合条	件的列	戋疾人	.福利
性单	位,	且本具	单位参	加	单位的		_项	目采购活	动提	供本单	鱼位制油	造的货	5物(由本
单位	正 承担	工程/	′提供服	没务),	或者提供	共 他	残疾	人福利性	上单位	制造的	的货物	(不信	1.括使	用非
残疫	E 人福	利性的	单位注	册商标的	的货物)。	o								
	本单	位对_	上述声	明的真实	实性负责	。如有	了 虚化	冒,将依	法承担	旦相应	责任。			
								供应商	名称: ₋				(盖	章)_
								法定代制	表人或	授权代	表:	(宏	字或記	盖章)
									邯.					

十一、供应商认为需要提供的其他资料 格式自拟

十二、商务条款偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条 款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
•••				

请供应商参考招标文件逐条填写,未按	要求填写的,做无效投标处理。
-------------------	----------------

投标单位	<u>`</u> :				(公	章)	
法定代表	長人或 技	受权代	表人	(签字或盖章	章):		
日期.	在	目	H				

第三部分 技术部分

一、项目实施服务方案

- (一) 实施服务方案目标,管理方案;
- (二) 对采购人需求的响应程度;
- (三) 整体运作流程;
- (四) 出现产品质量问题退换货承诺;
- (五) 工作人员配置、管理;
- (六) 其它承诺或说明;
- (七) 其它;

二、质量保证

(1) 质量保证承诺书

(招标人名称):
鉴于 (供应商名称) (以下称"我方")于 年 月 日参加
<u>(项目名称)</u> 标段的投标,我方在仔细阅读并理解招标文件中得相关要求,我方
承诺拟投入本项目的设备货物均为全新的合格产品,并满足本项目及招标文件的全部要求,
并保证能正常使用。若我方中标,在供货时若提供与响应文件中我方约定的货物不符或未征
得采购方同意擅自更换供货货物的,由此导致本项目无法正常实施及相关事故,我方承担相
关的法律责任和经济损失,并接受相应行政处罚和失信惩戒。
承诺人: (企业名称)
法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)
14人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
联系电话:
日 期・

三、售后服务承诺书

注:供应商自行编写售后服务承诺条款	款或服务方案,充分体现本	单位优质高效的售后服务和竞争优势,
但须承诺满足基本要求并在售后服务承诺	书中明确体现相关要求。	

供应商名称:	(盖章)
法定代表人或授权代表:	(签字或盖章)
日	

四、技术参数偏离表

供应商名称(公章):

项目编号:

序号	货物名称	招标规格(第三章 项目参数清单)	投标规格	偏离	说明
1					
•••	此表可自行 延长				

注:与第三章项目参数清单中得相关要求逐条对应填写,未按要求填写的,作无效 投标处理。

供应商(公章) 法定代表人(签字或盖章) 日期:

特别注意:

请各供应商仔细阅读并理解招标文件的相关说明, 严格按 照招标文件要求制作投标文件,如未按要求提 供相关材料及承 诺,视为不响应招标文件,做无效投 标处理。

关于印发《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》的通知

自治区党委各部、委,自治区人民政府各部门、各直属机构,自治区人大常委会办公厅,自治区政协办公厅,自治区高级人民法院,自治区人民检察院,各民主党派、人民团体、事业单位:

为进一步加强自治区本级行政事业单位国有资产配置管理,健全区本级预算标准体系和资产配置标准体系,推进资产管理与预算管理有机结合,提高预算编制的科学化、精细化水平,全面落实政府过紧日子要求,根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号)、《新疆维吾尔自治区机关事务管理力法》(自治区人民政府令第231号)、《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施力法》(新政发〔2023〕27号)有关规定,我们研究制定了《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用力公设备家具配置标准》。现印发给你们,请遵照执行。

自治区机关事务管理局

自治区财政厅

2023年9月20日

新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准

第一条 为了全面落实政府过紧日子要求,规范自治区本级行政事业单位资产配置,健全自治区预算标准体系和资产配置标准体系,推进资产管理与预算管理相结合,根据国家、自治区有关规定,制定本标准。

第二条 本标准适用于自治区本级党的机关、人大机关、 行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主 党派机关、共青团、妇联等人民团体和各类事业单位(以下简 称区直单位)及自治区驻外办事机构、派出机构。

第三条 本标准所称通用办公设备、家具,是指满足区 直单位办公基本需要的设备、家具,不含专业类设备、家具。 本标准是编制和审核资产配置计划和配置预算,实施政府采购 和资产处置等的基本依据。

第四条 区直单位应当根据本标准的有关规定,结合内设机构职能、工作需要和预算安排情况,在不超出按本标准计算的数量总量内,统筹合理安排本单位的办公设备、家具配置

现有资产在价格上未达到配置标准的,应继续使用,待正常 报废后,方可按照本标准进行正常更新配置。现有资产在数量上 未达到配置标准的,根据财力状况,通过逐年新增资产配置解决。

大型会议(活动)、临时机构等需配置资产的,优先仓调剂。无法调剂的,按照资产配置相关规定申请新增购置,并按规定履行审批手续。

医院、学校、科研院所等专业性较强的单位,其行政办公人员满足基本办公需求的办公设备、家具按照本标准进行配置,其他人员所需办公设备、家具,在购置价格上限内,按照满足工作需要和厉行节约的原则进行配置。

窗口单位面向公众开放区域所需家具,根据勤俭节约的原则,结合工作实际配置。

对未列入本标准资产品目内的资产,应当按照与单位履行职 能需要相适应的原则从严控制。

第五条 本标准包括资产品目及代码、实物量标准、购置价格上限、最低使用年限、性能要求五部分。

资产名目及代码是指依据国家2022年发布《固定资产等资产基础分类与代码》(GB/T14885-2022)确定的资产类别与代码,根据办公设备、家具普遍适用程度确定,主要满足办公基本需求,不含专业类设备、家具。

实物量标准是指可配置资产的最高数量限额。根据单位机构设置、编制人数、编制内实有人数、人员职级等确定。单位实有人数超编制人数按照编制计算,未超编制人数按照单位实有人数计算。实物量标准是单位购置资产的最高数量限制标准,不是必须达到的标准。

购置价格上限是指各单位可配置资产的最高限价。根据办公设备、家具市场价格并参照政府采购价确定,按照厉行节约的原则合理配置。

最低使用年限是资产使用年限的低限标准。根据中央及自治区办公设备、家具等资产折旧年限相关规定确定。未达到最低使

用年限的,除损毁且无法修复外,原则上不得更新。已达到最低 使用年限仍可以继续使用的,应当继续使用,以充分发挥国有资 产的使用效益。

性能要求是对通用办公设备及家具功能、属性、材质等方面的规定。其中,办公家具参照《中央行政事业单位通用办公家具规格和性能指南》(国管资〔2023〕197号)进行配置。

第六条 本标准资产品目中所列台式计算机、便携式计算机、 打印机、复印机、速印机、扫描仪、一体机等信息设备及配套软 件购置价格上限执行信创工作相关规定。

区直单位原则上不得配置非信创设备,对有特殊需要 采购非信创设备的,需进行充分评估论证,经自治区信创领 导小组办公室批准后,方可配置。

第七条 区直单位配置办公设备应当遵循政府采购有关规定,按照保障基本办公需要、厉行节约和节能环保的原则,配置具有较强安全性、稳定性、兼容性,且能耗低、维修便利的设备,优先采购列入节能产品、环境标志产品品目清单内的产品,禁止采购国家命令淘汰的用能产品、设备。配置办公家具应当充分考虑办公布局,符合简朴实用要求,不得配置豪华家具,不得使用名贵木材。

第八条 本标准品目内的资产配置应当严格履行配置计划 审批程序,未列入本标准品目的资产配置应在完成新增购置后向 自治区机关事务管理局报备。

第九条 本标准是动态标准,根据国家有关政策、社会经济发展水平、市场价格变化、科学技术发展等因素,适时对配置标准作相应的调整和更新。

第十条 国家安全、保密等管理部门等对涉密资产配置有规定的,按规定执行。区直单位要做好涉密资产管理工作,防止失密泄密。

第十一条执行《民间非营利组织会计制度》的社会团体和民办非企业使用财政性资金配置资产的,参照本标准执行。执行企业财务和会计制度的事业单位可参照本标准执行。

第十二条违反本标准规定超标配置资产的,按照《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第738号)、《新疆维吾尔自治区行政事业性国有资产管理实施办法》(新政发〔2023〕27号)等有关规定处理。

第十三条 《标准》自2023年10月20日起实施,《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位办公设备设施与家具配置标准》(新财资管〔2015〕72号)同时废止。

新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准表(2023版)

序	资产名目及代码	实物量标准(台、套、件、组	ļ	购置价格上限(元)	最低使 用年限	性能要求
号	一、通用办公设备					
	(一)办公设备					
1	台式计算机(含预装正 版操作系统软件) A02010105	制人数的 100%。	6年	- 按照《中华		
2	便携式计算机(含预装 正版操作系统软件) A02010108	便携式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的 50%。外勤单位可增加便携式计算机数量,同时酌情减少相应数量的台式计算机。	7000 元		6年	人民共和 国政府采 购法》的规
3	A4 黑白打印机 A02021003		2000 元	区直单位采购计算机、 打印机、复印机、速印	6年	定,配置具
4	A4 彩色打印机 A02021004	单位 A3 和 A4 打印机的配置数量上限按单位编制内实有人数的 80%计算, 由单位根据工作需要选择配置 A3 或 A4 打印机。其中,A3 打印机配置数 量上限按单位编制内实有人数的 15%计算。彩色打印机根据工	3000 元	机、扫描仪、 一体机等 信息设备及配套软件,	6年	全性、稳定性、兼容
5	A3 黑白打印机 A02021001	作需要合 理配置,按照不超过单位编制内实有人数的 3%配置,不足 1 台的按 1 台 配置。	8000 元	工作要求及指导价格 0000	6年	性,且能耗
6	A3 彩色打印机 A02021002	THIS I HOLE	15000 元		6年	利的设备,不得配置
7	票据打印机 302021006	根据机构职能和工作需要合理配置	3000 元		6年	高端设备
8	复印机 A02020100	编制内实有人数在 100 人以内的单位,每 20 人配置 1 台复印机,不足 20 人的按 20 人计算;编制内实有人数在 100 人以上的单位,超出 100 人的部分每 30 人配置 1 台复印机,不足 30 人的按 30 人计算。	15000 元		6 年或 复印 30 万张	

9	速印机(每分 ⁴ 60 张以上)A0		50 人以上的独立发文单位可配置 1 台	35000 元		6年	
	扫描仪	1. 便携 式扫描 仪	按照单位内设机构编制数配置	4000 元	· · · 区直单位采购计算机、	6年	
10	A02021118	2. 高速 双面扫 描仪	50 人以上独立发文单位可配置 1 台	25000 元	打印机、复印机、速印机、扫描仪、 一体机等信息设备及配套软件,	6年	按照《中华
11	A02020400 文件(图文)传真机 A02081001 其他传真通信设备		配置数量上限按照单位编制内实有人数的 30%计算,同时相应核减其他 类型打印机和扫描仪数量		应当严格执行国家信创 工作要求及指导价格	6年	人民共和 国政府采
12				3000 元		5 年	购法》的规 定,配置具 有较强安
13			癿直数里工限致照平位编问的关行八数的 30m f 并			5年	全性、稳定性、兼容
		1. 文件 销毁功 能			1000 元	6年	性,且能耗低、维修便利的设备,
14	碎纸机 A02021301	2. 光盘 及文件 销毁功 能	按照单位内设机构编制数配置,厅局级领导按照职数单独配置	3800 元		6年	不得配置高端设备
	也多边友	1. 固定式	会议室使用面积在 80 平方米以上的会议室可配置 1 台		20000 元	6年	
15	投影设备 A02020200	2. 便携 式	编制内实有人数在 100 人以内的单位,每 20 人可以配置 1 台投影仪,不 足 20 人的按 20 人计算;编制内实有人数在 100 人以上的单位,超 出 100 人的部分每 30 人可以配置 1 台投影仪,不足 30 人的按 30 人计算	6年			

	空调机组 A02052305	办公、业务用房使用面积未超过 5000 平方米的,原则上不配置中央空调(基本建设立项批准除外)	350 元/平方米	10 年	
		使用面积在 15 平方米以下的,可配备 1 匹机	3000 元	5 年	
		使用面积在 15(含)至 25 平方米的,可配备 1.5 匹机	4000 元	5 年	
	空调机 A02061804	使用面积在 25(含)至 30 平方米的、可配备 2 匹机	5000 元	5 年	
16	其他制冷空调设备 A02052399	使用面积在 30(含)至 40 平方米的,可配备 3 匹机	6000 元	5 年	按照《中华
	(已安装空调机组的 原则上不再配置分体	佐田五和木 40/全) 万 00 亚七火的,司副友子田相	10000	5 年	人 民 共 和 国政
	空调设备)	使用面积在 40(含)至 80 平方米的,可配备 5 匹机	10000 元	5 年	府采
		使用面积超过 80(含)平方米的,按实际情况综合考虑	每 40 平方米空调配置总价不超过 6000 元,不足 40 平方米的 按 40 平方米计算	5年	购法》的规 定,配置具 有 较 强
17	冷风机 A02061802	根据办公场所分布合理配置,原则上配置空调的不再配置冷风机	1500 元	5年	安 全性、 稳定 性、
	电视机 A02091001			5 年	兼容 生,且能耗
18	其他电视设备 A02091099	原则上根据视频会议室的需要配置。	5000 元	5 年	低、维修便 利的设备,
	数字照相机(含镜 头) A02020501		20000 元	6年	不得配置 高端设备
19	通用照相机(含镜 头)A02020502 通用摄像机A02091102	 单反相机、数码摄录机按照不超过单位编制内实有人数的 1%配置。不足 100 人的根据业务需要可各配置 1 台。普通相机按照不超过单位编制内	·	6年	
		实有人数的 3%配置。		6年	
20	摄录一体机 A02091103		6000 元	6年	
	录像机 A02091101			6年	

会响		1. 小型会 议 室 音 响 设备	会议室使用面积 30 平方米至 50 平方米(不含 50 平方米)的 会议室使用面积在 30 平方米(含 30 平方米)以下的,原则上不配备音 响及多媒体系统。	30000 元	5年	按照《由华 入 民 共 和 国 政 府
0	(包括调	2. 中型会 议 室 音 响 设备	会议室使用面积在 50 至 100 平方米(不含 100 平方米)的	60000 元	5年	采购法》的规定,配置具有
音筒或	大屏幕板电视	3. 大型会 议 室 音 响 设备	会议室使用面积在 100 平方米以上的	每 50 平方米音响设备配置总价 不超过 30000 元,不足 50 平方 米的按 50 平方米计算	5年	较性、且维的 . 置设强稳兼能修 不

一、理用少公多兵

(一)办公室家具

	办公桌 A05010201		1 张/人	斤局级: 4000 元	充分考虑 办公布简朴 实用、资明, 对用要配置, 不等华家具,
				处级及以下: 3000 元	
2	办公椅 A05010301		1张/人	厅局级: 1500 元	
3	三人沙发 A05010401		视办公室使用面积,每个处级及以下办公室可以配置不超过2个三人沙发或2个单人沙发;厅局级办公室可以配置1个三人沙发和2个单人沙发	4500 元	
4	单人沙发 A05010402			2000 元	
_	茶几	大茶几	视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置 1 个大茶几或者 1 个小茶 几	800 元	不得使用 名贵木材
5	A05010204	小茶几		600 元	
6	书柜 A05010501		处级及以上: 2 组/人	3000 元	

			厅局级: 1800 元							
7	文件柜 A05010502	1 组/人	处级及以下: 1500 元	15年	充分考虑 办公布合简 朴 实用、 经或 耐用要求、					
8	更衣柜 A05010503	1 组/人	1000 元							
9	保密柜 A°5010504	根据保密规定和工作需要合理配置	3 8 0 0元							
10	保险箱 A05010505	根据工作需要合理配置	2000 元							
11	茶水柜 A05010505	1组/会议室	1200 元							
	木质衣架类 A05010601				不得配置					
12	金属质衣架类 A05010602	1 组/办公室	300 元		豪华家具, 不得使用 名贵木材					
	其他衣架类 A05010699				石灰木石					
(二)会议室家具										
10	△30 占 105010500	中小型会议室(使用面积在80平方米及以下的)	每平方米不超过 1000 元配置		充分考虑					
13	会议桌 A05010202	大型会议室(使用面积在 80 平方米以上的)	每平方米不超过 800 元配置		办公布局, 符合简朴 实用、经典					
14	会议椅 A05010303	视会议室使用面积情况配置	800 元/张							
(三)接待室家具		视接待室使用面积情况配置	800 元/平方米	15 年	耐用要求, 不得配置 豪 华 家 具. 不得使用 名贵木材					